

## Listing Program

### Menu Utama

```
<?php
```

```
session_start();  
  
define('FERY',TRUE);  
  
require_once 'config.php';  
  
require_once library_.'function.php';  
  
require_once includes_.'header.php';
```

```
$informasi = fetch_row("SELECT informasi FROM informasi WHERE kode='1'");
```

```
?>
```

```
<div class="left">  
  
<h2><span>Selamat Datang</span></h2>  
  
<p><?php echo $informasi ?></p>  
  
</div>
```

```
<?php
```

```
require_once includes_.'sidebar.php';  
  
require_once includes_.'footer.php';
```

```
?>
```

## Halaman Tentang Perusahaan

```
<?php

session_start();

define('FERY',TRUE);

require_once 'config.php';

require_once library_.'function.php';

require_once includes_.'header.php';

$informasi = fetch_row("SELECT informasi FROM informasi WHERE kode='3'");

?>

<div class="left">

<h2><span>Tentang Kami</span></h2>

<p><?php echo $informasi ?></p>

</div>

<?php

require_once includes_.'sidebar.php';

require_once includes_.'footer.php';

?>
```

## Halaman Produk

```
<?php

session_start();

define('FERY',TRUE);

require_once 'config.php';

require_once library_.'function.php';

require_once includes_.'header.php';

$informasi = fetch_row("SELECT informasi FROM informasi WHERE kode='2'");

?>

<div class="left">

<h2><span>Produk Kami</span></h2>

<p><?php echo $informasi ?></p><br /><br />

<?php

$sql = "SELECT jenis, harga, keterangan FROM jenis ORDER BY kode_jenis ASC";

$qry = query($sql);

while(list($jenis,$harga,$keterangan) = mysql_fetch_array($qry)) {

    echo "<p>".ucwords($jenis)."<br />";

    echo "Harga Tiket : ".format_uang($harga)."<br />";

    echo $keterangan."</p><br />";

}

?>
```

```
</div>

<?php

require_once includes_.'sidebar.php';

require_once includes_.'footer.php';
```

```
?>
```

### **Halaman Kontak**

```
<?php

session_start();

define('FERY',TRUE);

require_once 'config.php';

require_once library_.'function.php';

require_once includes_.'header.php';

$informasi = fetch_row("SELECT informasi FROM informasi WHERE kode='4'");

?>
```

```
<div class="left">

<h2><span>Kontak</span></h2>

<p><?php echo $informasi ?></p>
```

```
</div>
```

```
<?php
```

```
require_once includes_.'sidebar.php';
```

```
require_once includes_.'footer.php';
```

```
?>
```

### **Halaman Pendaftaran**

```
<?php
```

```
session_start();
```

```
define('FERY',TRUE);
```

```
require_once 'config.php';
```

```
require_once library_.'function.php';
```

```
if (login_konsumen()) {
```

```
    header("Location: index.php");
```

```
}
```

```
if (isset($_POST['daftar'])) {
```

```
    $nama = valid($_POST['nama']);
```

```
    $kelamin = valid($_POST['kelamin']);
```

```
    $telepon = valid($_POST['telepon']);
```

```

$alamat = valid($_POST['alamat']);

$user = valid($_POST['user']);

$pass = valid($_POST['pass']);

if (empty($nama) || empty($kelamin) || empty($telepon) || empty($alamat) ||
empty($user) || empty($pass)) {

    pesan_error('Data masih ada yang kosong, silahkan dilengkapi');

    exit;

} else if (user_konsumen($user)) {

    pesan_error('Username sudah terpakai');

    exit;

} else if (strlen($pass) < 6) {

    pesan_error('Minimal panjang password 6 karakter');

    exit;

} else {

    $sql = "INSERT INTO konsumen
(nama_lengkap,jenis_kelamin,alamat_lengkap,nomor_telepon,username,password)
VALUES
('$nama','$kelamin','$alamat','$telepon','$user',md5('$pass'))";

    query($sql);

    pesan_daftar("index.php");

    exit;

}

require_once includes_.'header.php';

```

?>

```
<div class="left box">

<h2><span>Pendaftaran</span> Konsumen</h2>

<form action=<?php $_SERVER['PHP_SELF'] ?>" method="post" id="daftarform">

<ol>

<li>

    <label for="name">Nama Lengkap :</label>

    <input type="text" id="nama" name="nama" class="text" />

</li>

<li>

    <label for="name">Jenis Kelamin :</label>

    <select id="kelamin" name="kelamin" class="select" /><?php combo_sex(); ?></select>

</li>

<li>

    <label for="name">Nomor Telepon :</label>

    <input type="text" id="telepon" name="telepon" class="text" />

</li>

<li>

    <label for="alamat">Alamat Lengkap :</label>

    <textarea id="alamat" name="alamat" rows="6" cols="50"></textarea>

</li>

<li>

    <label for="name">Username Login :</label>
```

```
<input type="text" id="user" name="user" class="text" />  
</li>  
<li>  
    <label for="name">Password Login :</label>  
    <input type="password" id="pass" name="pass" class="text" />  
</li>  
<li class="buttons">  
    <input type="submit" name="daftar" id="daftar" value="Daftar" />  
    <div class="clr"></div>  
</li>  
</ol>  
</form>  
</div>
```

```
<?php  
  
require_once includes_.'sidebar.php';  
require_once includes_.'footer.php';
```

```
?>
```

## Login Konsumen

```
<?php  
  
session_start();
```

```
define('FERY',TRUE);

require_once 'config.php';

require_once library_.'function.php';

if (login_konsumen()) {

    header("Location:index.php");

}

if (isset($_POST['login'])) {

    $username = valid($_POST['username']);

    $password = valid($_POST['password']);

    $sql = "SELECT username FROM konsumen WHERE username='".$username' AND password=md5('$password')";

    $sessi_user = fetch_row($sql);

    if ($sessi_user ==") {

        header("Location:index.php");

        exit;

    } else {

        $_SESSION['FERY_KONSUMEN']=$sessi_user;

        header("Location:konsumen-profil.php");

        exit;

    }

}

?>
```

## Profil Konsumen

```
<?php

session_start();

define('FERY',TRUE);

require_once 'config.php';

require_once library_.'function.php';

if (!login_konsumen()) {

    header("Location: index.php");

}

require_once includes_.'header.php';

$User = $_SESSION['FERY_KONSUMEN'];

$sql = "SELECT nama_lengkap, jenis_kelamin, alamat_lengkap, nomor_telepon FROM konsumen WHERE username='$User'";

$qry = query($sql);

list($nama,$kelamin,$alamat,$telepon) = mysql_fetch_array($qry);

?>

<div class="left">

<h2><span>Profil Konsumen</span></h2>

<table class="view">

<tr>
```

```

<td width="110px">Nama Lengkap</td><td width="10px">:</td>
<td><?php echo ucwords($nama) ?></td>
</tr>

<tr>
<td width="110px">Username</td><td width="10px">:</td>
<td><?php echo $user ?></td>
</tr>

<tr>
<td width="110px">Jenis Kelamin</td><td width="10px">:</td>
<td><?php echo $kelamin ?></td>
</tr>

<tr>
<td width="110px">Nomor Telepon</td><td width="10px">:</td>
<td><?php echo $telepon ?></td>
</tr>

<tr>
<td width="110px">Alamat Lengkap</td><td width="10px">:</td>
<td><?php echo $alamat ?></td>
</tr>
</table>
</div>

<?php
require_once includes_.'sidebar.php';

```

```
require_once includes_.'footer.php';

?>
```

## Edit Profil Konsumen

```
<?php

session_start();

define('FERY',TRUE);

require_once 'config.php';

require_once library_.'function.php';

if (!login_konsumen()) {

    header("Location: index.php");

}

if (isset($_POST['simpan'])) {

    $nama = valid($_POST['nama']);

    $kelamin = valid($_POST['kelamin']);

    $telepon = valid($_POST['telepon']);

    $alamat = valid($_POST['alamat']);

    $user = valid($_POST['user']);

    $pass = valid($_POST['pass']);



    if (empty($nama) || empty($kelamin) || empty($telepon) || empty($alamat)) {
```

```

pesan_error('Data masih ada yang kosong, silahkan dilengkapi');

exit;

} else {

    if (empty($pass)) {

        $sql = "UPDATE konsumen SET nama_lengkap='$nama',
jenis_kelamin='$kelamin', alamat_lengkap='$alamat', nomor_telepon='$telepon' WHERE
username='$user'";

    } else {

        $sql = "UPDATE konsumen SET nama_lengkap='$nama',
jenis_kelamin='$kelamin', alamat_lengkap='$alamat', nomor_telepon='$telepon',
password=md5('$pass') WHERE username='$user'";

    }

    query($sql);

    pesan_submit("konsumen-profil.php");

    exit;

}

require_once includes_.'header.php';

$user = $_SESSION['FERY_KONSUMEN'];

$sql = "SELECT nama_lengkap, jenis_kelamin, alamat_lengkap, nomor_telepon FROM konsumen
WHERE username='$user'";

$qry = query($sql);

list($nama,$kelamin,$alamat,$telepon) = mysql_fetch_array($qry);

```

```
?>

<div class="left">

    <h2><span>Ubah Profil</span></h2>

    <p>*Kosongkan password jika tidak akan mengubah password.</p>

    <form action=<?php $_SERVER['PHP_SELF'] ?>" method="post" id="daftarform">

        <input type="hidden" name="user" value=<?php echo $user ?>">

        <ol>

            <li>

                <label for="name">Nama Lengkap :</label>

                <input type="text" id="nama" name="nama" class="text" value=<?php echo
$nama ?>" />

            </li>

            <li>

                <label for="name">Jenis Kelamin :</label>

                <select id="kelamin" name="kelamin" class="select" /><?php
combo_sex($kelamin); ?></select>

            </li>

            <li>

                <label for="name">Nomor Telepon :</label>

                <input type="text" id="telepon" name="telepon" class="text" value=<?php
echo $telepon ?>" />

            </li>

            <li>

                <label for="alamat">Alamat Lengkap :</label>

                <textarea id="alamat" name="alamat" rows="6" cols="50"><?php echo $alamat
?></textarea>

            </li>

        </ol>
    </form>
</div>
```

```
</li>

<li>

    <label for="name">Username Login :</label>

    <input type="text" id="user" name="user" class="text" disabled="disabled"
value="<?php echo $user ?>"/>

</li>

<li>

    <label for="name">Password Baru :</label>

    <input type="password" id="pass" name="pass" class="text" />

</li>

<li class="buttons">

    <input type="submit" name="simpan" id="simpan" value="Simpan" />

    <div class="clr"></div>

</li>

</ol>

</form>

</div>
```

```
<?php

require_once includes_.'sidebar.php';

require_once includes_.'footer.php';
```

```
?>
```

## Pemeriksaan Kursi

```
<?php

session_start();

define('FERY',TRUE);

require_once 'config.php';

require_once library_.'function.php';

if (!login_konsumen()) {

    header("Location: index.php");

}

if (isset($_POST['proses'])) {

    $jenis = $_POST['jenis'];

    $tanggal = $_POST['tanggal'];

    $jenis_bus = fetch_row("SELECT jenis FROM jenis WHERE kode_jenis='".$jenis"'");

    $error = false;

    $complete = false;

    if (empty($jenis) || empty($tanggal)) {

        $error = true;

        $pesan_error = "Data masih ada yang kosong, silahkan dilengkapi./";

    } else {

        $sql = "SELECT kode_pesan FROM pesan WHERE tanggal_berangkat='".$tanggal'

AND kode_jenis='".$jenis"';
```

```
$qry = query($sql);

while ($row = mysql_fetch_array($qry)) {

    $jum_tkt = num_rows("SELECT kode_kursi FROM detail_pesan WHERE
kode_pesan='$row[0]' AND status='1'");

    $total += $jum_tkt;

}

$jum_kursi = num_rows("SELECT kode_kursi FROM kursi WHERE
kode_jenis='$jenis'");

$sisa_kursi = $jum_kursi - $total;

$complete = true;

$pesan_complete = "Tersedia $sisa_kursi kursi untuk bus
".ucwords($jenis_bus)." dan tanggal keberangkatan ".tampil_tanggal($tanggal)."";
}

}
```

```
require_once includes_.'header.php';
```

```
?>
```

```
<div class="left">
```

```
<h2><span>Pemeriksaan Kursi</span></h2>
```

```
<?php
```

```
if ($error == true) {

    echo "<div class='bg-error'>$pesan_error</div>";
```

```

echo "<div class='cl'>&nbsp;</div>";
}

if ($complete == true) {
    echo "<div class='bg-complete'>$pesan_complete</div>";
    echo "<div class='cl'>&nbsp;</div>";
}

?>

<p>Silahkan pilih jenis bus dan tanggal keberangkatan anda.</p>
<form action=<?php $_SERVER['PHP_SELF'] ?>" method="post" id="daftarform">
<input type="hidden" name="user" value=<?php echo $user ?>">
<ol>
    <li>
        <label for="jenis">Jenis Bus :</label>
        <select name="jenis" class="select"><?php combo_jenis() ?></select>
    </li>
    <li class="buttons">
        <li>
            <label for="tanggal">Keberangkatan :</label>
            <select name="tanggal" class="select"><?php combo_tanggal() ?></select>
        </li>
        <li class="buttons">
            <input type="submit" name="proses" id="proses" value="Proses" />
        </li>
    </li>
</ol>

```

```
<div class="clr"></div>

</li>

</ol>

</form>

</div>
```

```
<?php
```

```
require_once includes_.'sidebar.php';
require_once includes_.'footer.php';
```

```
?>
```

### Pemesanan Tiket

```
<?php

session_start();

define('FERY',TRUE);

require_once 'config.php';

require_once library_.'function.php';

if (!login_konsumen()) {

    header("Location: index.php");

}
```

```

for ($i=0; $i<$_SESSION['session_total']; $i++) {
    unset($_SESSION['session_kode'][$i]);
}

unset($_SESSION['session_tanggal']);
unset($_SESSION['session_jenis']);
$_SESSION['session_total'] = 0;

if (isset($_POST['proses'])) {
    $jenis = $_POST['jenis'];
    $tgl_psn = $_POST['tanggal'];
    $tgl_now = date(Y."-".m."-".d);
    $cek_tgl = hitung_hari($tgl_now, $tgl_psn);

    if (empty($jenis) || empty($tgl_psn)) {
        pesan_error("Data masih ada yang kosong, silahkan dilengkapi");
        exit;
    } else if ($cek_tgl < 3) {
        pesan_error("Jarak minimal pemesanan anda adalah 3 hari");
        exit;
    } else if ($cek_tgl > 30) {
        pesan_error("Jarak maksimal pemesanan anda adalah 30 hari");
        exit;
    } else {
        $_SESSION['session_tanggal'] = $tgl_psn;
    }
}

```

```
$_SESSION['session_jenis'] = $jenis;  
header("Location: proses-kursi.php");  
}  
  
}  
  
require_once includes_.'header.php';  
  
?>  
  
<div class="left">  
    <h2><span>Pemesanan Tiket</span></h2>  
    <p>Silahkan pilih jenis bus dan tanggal keberangkatan anda.</p>  
    <form action=<?php $_SERVER['PHP_SELF'] ?>" method="post" id="daftarform">  
        <input type="hidden" name="user" value=<?php echo $user ?>">  
        <ol>  
            <li>  
                <label for="jenis">Jenis Bus :</label>  
                <select name="jenis" class="select"><?php combo_jenis() ?></select>  
            </li>  
            <li class="buttons">  
                <li>  
                    <label for="tanggal">Keberangkatan :</label>  
                    <select name="tanggal" class="select"><?php combo_tanggal() ?></select>  
                </li>
```

```
<li class="buttons">  
    <input type="submit" name="proses" id="proses" value="Proses" />  
    <div class="clr"></div>  
</li>  
</ol>  
</form>  
</div>
```

```
<?php  
  
require_once includes_.'sidebar.php';  
require_once includes_.'footer.php';
```

```
?>
```

### Pemilihan Kursi

```
<?php  
  
session_start();  
define('FERY',TRUE);  
require_once 'config.php';  
require_once library_.'function.php';  
  
if (!login_konsumen()) {  
    header("Location: index.php");
```

```
}
```

```
$tgl_psn = $_SESSION['session_tanggal'];
```

```
$jenis = $_SESSION['session_jenis'];
```

```
$jenis_bus = fetch_row("SELECT jenis FROM jenis WHERE kode_jenis='$jenis'");
```

```
$sql_pesan = "SELECT kode_pesanan FROM pesanan WHERE tanggal_berangkat=' $tgl_psn' AND  
kode_jenis=' $jenis'";
```

```
$qry_pesan = query($sql_pesan);
```

```
while ($isi = mysql_fetch_array($qry_pesan)) {
```

```
$sql_kursi = "SELECT kode_kursi FROM detail_pesanan WHERE kode_pesanan=' $isi[0]' AND  
status='1'";
```

```
$qry_kursi = query($sql_kursi);
```

```
$jumlah_kursi = num_rows($sql_kursi);
```

```
$ttl_kursi += $jumlah_kursi;
```

```
while ($izi = mysql_fetch_array($qry_kursi)) {
```

```
$temp_kode .= " ". $izi[0]. " ";
```

```
}
```

```
}
```

```
if ($ttl_kursi > 0) {
```

```
$temp_kode = $temp_kode . "-";
```

```
$temp_kode = str_replace(", - , ", $temp_kode);
```

```
$tempQuery = "NOT IN ($temp_kode)";
```

```
}
```

```

require_once includes_.'header.php';

if ($jenis == 1) $denah = "<img src='images/bus_33.jpg' alt='Denah Bus'>";
else if ($jenis == 2) $denah = "<img src='images/bus_58.jpg' alt='Denah Bus'>";
else $denah = "";

?>

<div class="left">

<h2><span>Pemilihan Kursi</span></h2>

<p>Anda memesan tiket dengan jenis <?php echo ucwords($jenis_bus) ?> untuk keberangkatan
tanggal <?php echo konversi_tanggal($tgl_psn) ?>.<br />Kursi yang tidak di tampilkan dalam pilihan
berarti sudah dipesan.</p>

<p><b>Pilih nomor kursi yang akan anda pesan.</b></p>

<form action="proses-session.php" method="post" id="proses">

<ol>

<li>

<select class="choice" name="kode">

<option value="">Pilih Nomor Kursi</option>

<?php

$SQL_load_kursi = "SELECT kode_kursi, nomor_kursi FROM kursi
WHERE kode_jenis='$jenis' AND kode_kursi $tempQuery ORDER BY nomor_kursi ASC";

$qry_load_kursi = query($SQL_load_kursi);

while ($row = mysql_fetch_array($qry_load_kursi)) {

echo "<option value='".$row[0']."'>Kursi Nomor
$row[1]</option>";
```

```
        }

    ?>

    </select>

</li>

<li class="buttons">

    <input type="submit" name="pesan" id="pesan" value="Pesanan" />

    <a href="pesan-tiket.php" title="Batal">Batal</a>

    <a href="proses-keranjang.php" title="Keranjang Pemesanan">Keranjang  
Pemesanan</a>

    <div class="clr"></div>

</li>

</ol>

</form>

<p><?php echo $denah ?></p>

</div>

<?php

require_once includes_.'sidebar.php';

require_once includes_.'footer.php';

?>
```

## Proses Pemesanan

```
<?php

session_start();

define('FERY',TRUE);

require_once 'config.php';

require_once library_.'function.php';

if (!login_konsumen()) {

    header("Location: index.php");

}

$sesi_total = $_SESSION['session_total'];

$sesi_kode = $_SESSION['session_kode'];

$tgl_psn = $_SESSION['session_tanggal'];

$jenis = $_SESSION['session_jenis'];

$harga = fetch_row("SELECT harga FROM jenis WHERE kode_jenis='$jenis'");



$kode_konsumen = fetch_row("SELECT kode_konsumen FROM konsumen WHERE
username='".$SESSION['FERY_KONSUMEN']."'");



$kode_pesan = kode_pesan();

$keterangan = valid($_POST['keterangan']);

$total = $_POST['total'];
```

```

$sql = "INSERT INTO pesan
(kode_pesan,kode_konsumen,kode_jenis,tanggal_pesanan,tanggal_berangkat,total_bayar,keterangan) ".

        "VALUES
('{$kode_pesan}', '{$kode_konsumen}', '{$jenis}', NOW(), '{$tgl_psn}', '{$total}', '{$keterangan}')";

query($sql);

for ($i=0; $i < $sesi_total; $i++) {

    if ($sesi_kode[$i]==") continue;

    $kode = $sesi_kode[$i];

    $sql = "INSERT INTO detail_pesanan (kode_pesan,kode_kursi,harga_kursi) VALUES
('{$kode_pesan}', '{$kode}', '{$harga}')";

    query($sql);

}

for ($i=0; $i<$_SESSION['session_total']; $i++) {

    unset($_SESSION['session_kode'][$i]);

    unset($_SESSION['session_jum'][$i]);

}

unset($_SESSION['session_tanggal']);

unset($_SESSION['session_jenis']);

$_SESSION['session_total'] = 0;

header("Location: proses-nota.php");

?>

```

## Cek Pemesanan

```
<?php

session_start();

define('FERY',TRUE);

require_once 'config.php';

require_once library_.'function.php';

if (!login_konsumen()) {

    header("Location: index.php");

}

$kode_konsumen = $_SESSION['FERY_KONSUMEN'];

$cek_pesan = num_rows("SELECT kode_pesan FROM pesan WHERE

kode_konsumen='$kode_konsumen'");

require_once includes_.'header.php';

?>

<div class="left">

<h2><span>Cek Pemesanan</span></h2>

<?php if ($cek_pesan == 0) { ?>

    <div class="bg-error" align="center"><p><b>Silahkan lakukan pemesanan tiket terlebih dahulu.</b></p></div>
```

```

<?php } else { ?>

    <p>Pilih Pemesanan : <select name="cPesanan"
onchange="jumpMenu('parent',this,1)" class="select">

        <option value='cek-pesan.php'- Pilih Pesanan Anda -</option>

    <?php

        $queryPesanan = query("SELECT kode_pesan, tanggal_berangkat FROM
pesan WHERE kode_konsumen='$kode_konsumen' ORDER BY kode_pesan DESC");

        while ($row = mysql_fetch_array($queryPesanan)) {

            echo "<option value='cek-
pesan.php?kode=$row[kode_pesan]'" . selected($row['kode_pesan'], $_GET['kode']) . ">
$row[kode_pesan] - ".konversi_tanggal($row['tanggal_berangkat'])."</option>";

        }

    ?>

    </select></p><br />

<?php

if (isset($_GET['kode']) && !empty($_GET['kode'])) {

    $kode_pesan = valid($_GET['kode']);

    $sql = "SELECT p.keterangan, u.nama_lengkap, p.tanggal_pesan,
p.tanggal_berangkat,
p.total_bayar, p.status_pesan, j.jenis

FROM pesan AS p, konsumen AS u, jenis AS j

WHERE p.kode_konsumen=u.kode_konsumen AND
p.kode_jenis=j.kode_jenis

AND p.kode_pesan='$kode_pesan' ORDER BY
p.kode_pesan DESC LIMIT 0,1";
}

```

```

list($$keterangan,$nama_lengkap,$tanggal_pesan,$tanggal_berangkat,$total_bayar,$status_pes
an,$jenis_bus) = mysql_fetch_row(query($sql));

$sts = status_pesan($status_pesan);

?>

<table class="list" width="653px">

<tr>

<th width="20px" align='right'>No.</th>

<th>Nomor Kursi</th>

<th>Harga Kursi</th>

<th>Status</th>

</tr>

<?php

$sql = "SELECT k.nomor_kursi, d.harga_kursi, d.status FROM
kursi AS k, detail_pesanan AS d

WHERE d.kode_kursi=k.kode_kursi AND
d.kode_pesanan='$_kode_pesanan' ORDER BY k.nomor_kursi ASC";

$isi = query($sql);

$no=0;

while (list($nomer_kursi,$harga_kursi,$status_det) =
mysql_fetch_row($isi)) {

$status_detail = status_kursi($status_det);

$no++;

echo "<tr>";

echo "<td align='center'>".$no."</td>";

echo "<td>".$nomer_kursi."</td>";

```

```

        echo "<td
align='center'>".format_uang($harga_kursi)."</td>";
        echo "<td align='center'>".$status_detail."</td>";
        echo "</tr>";
    }

?>

</table>

<div class="bg-complete">
    <table>
        <tr><td align="right">Nota Pemesanan :&nbsp;</td><td><?php echo
$kode_pesanan ?></td></tr>
        <tr><td align="right">Nama Konsumen :&nbsp;</td><td><?php echo
ucwords($nama_lengkap) ?></td></tr>
        <tr><td align="right">Tanggal Pesan :&nbsp;</td><td><?php echo
konversi_tanggal($tanggal_pesanan) ?></td></tr>
        <tr><td align="right">Tanggal Berangkat :&nbsp;</td><td><?php echo
konversi_tanggal($tanggal_berangkat) ?></td></tr>
        <tr><td align="right">Jenis Bus :&nbsp;</td><td><?php echo
ucwords($jenis_bus) ?></td></tr>
        <tr><td align="right">Total Bayar :&nbsp;</td><td><?php echo
format_uang($total_bayar) ?></td></tr>
        <tr><td align="right">Terbilang :&nbsp;</td><td><?php echo
terbilang($total_bayar,3) ?></td></tr>
        <tr><td align="right">Status Pemesanan :&nbsp;</td><td><?php echo
$sts ?></td></tr>
    </table>
</div>

```

```

<?php if ($status_pesan == 0) { ?>

<div class="bg-error">

    <p>Jika tanggal <?php echo
konversi_tanggal(kadaluarsa($tanggal_berangkat)) ?> belum melakukan pembayaran, maka pemesanan
anda akan dibatalkan.</p>

</div>

<?php } ?>




<?php if (!empty($keterangan)) { ?>

<div class="bg-complete">

    <p>Keterangan Pemesanan :<br /><?php echo $keterangan ?></p>

</div>

<?php } ?>




<?php

$sql = "SELECT status_baca, keterangan FROM konfirmasi WHERE
kode_pesan = '$kode_pesan' ORDER BY kode_konfirmasi DESC LIMIT 0,1";

$izi = query($sql);

$row = mysql_fetch_array($izi);

if (mysql_num_rows($izi) > 0) {

    echo "<div class='bg-complete'>";

    if ($row['status_baca']=='0') {

        echo "<p>Konfirmasi pembayaran anda sedang di
proses.<br/>Silahkan tunggu beberapa saat lagi.</p>";

    } else {

        if ($row['keterangan']=="") {

```

```
        echo "<p>Pemesanan anda telah  
terbayar.<br/>Silahkan datang pada tanggal keberangkatan.</p>";  
  
    } else {  
  
        echo  
        "<p>".ucfirst(nl2br($row['keterangan']))."</p>";  
  
    }  
  
    echo "</div>";  
  
} else {  
  
    ?>  
  
  
  
    <?php  
  
        include includes_.'keterangan.php';  
  
    }  
  
    }  
  
    ?>  
  
</div>  
  
  
  
    <?php  
  
        require_once includes_.'sidebar.php';  
  
        require_once includes_.'footer.php';  
  
  
    ?>
```

## Keranjang Pemesanan

```
<?php

session_start();

define('FERY',TRUE);

require_once 'config.php';

require_once library_.'function.php';

if (!login_konsumen()) {

    header("Location: index.php");

}

$sesi_total = $_SESSION['session_total'];

$sesi_kode = $_SESSION['session_kode'];

$tgl_psn = $_SESSION['session_tanggal'];

$jenis = $_SESSION['session_jenis'];

$jenis_bus = fetch_row("SELECT jenis FROM jenis WHERE kode_jenis='$jenis'");

require_once includes_.'header.php';

?>

<div class="left">

    <h2><span>Keranjang Pemesanan</span></h2>

    <div class="bg-complete">
```

<p>Anda memesan tiket dengan jenis <?php echo ucwords(\$jenis\_bus) ?> untuk keberangkatan tanggal <?php echo konversi\_tanggal(\$tgl\_psn) ?>.</p>

```

</div>

<table class="list" width="653px%">

    <tr><th width="20px" align='right'>No.</th><th align='center'>Nomor Kursi</th><th
width="40px" align='center'>Hapus</th></tr>

    <?php

        $no=0;

        for ($i=0; $i < $sesi_total; $i++) {

            if ($sesi_kode[$i]== "") continue;

            $sql = "SELECT kode_kursi, nomor_kursi FROM kursi WHERE
kode_kursi='$sesi_kode[$i]';

            $isi = query($sql);

            list ($kode,$no_kursi) = mysql_fetch_row($isi);

            $no++;



            echo "<tr>";

            echo "<td align='center'>$no.</td>";

            echo "<td align='left'>$no_kursi</td>";

            echo "<td width='30' align=center><a class='delete' href='proses-
session.php?&sts=delete&kode=$kode' ".warning_delete()." title='Hapus Data'></a></td>";

            echo "</tr>";

        }

        $harga = fetch_row("SELECT harga FROM jenis WHERE kode_jenis='$jenis'");

        $total = $harga * $no;

    ?>

```

```
</table>
```

```
<?php
```

```
if ($no > 0) {  
  
    echo "<div class='bg-complete'>";  
  
    echo "<table>  
  
        <tr><td align='right'>Jumlah Kursi :&nbsp;</td><td>$no Kursi</td></tr>  
  
        <tr><td align='right'>Harga 1 Kursi  
:&nbsp;</td><td>".format_uang($harga)."</td></tr>  
  
        <tr><td align='right'>Total Bayar  
:&nbsp;</td><td>".format_uang($total)."</td></tr>  
  
        <tr><td align='right'>Terbilang :&nbsp;</td><td> ".terbilang($total,  
3)."</td></tr>  
  
    </table>";  
  
    echo "</div>";  
  
    $h1 = "href='proses-session.php?sts=clear' onclick='return confirm(\"Yakin  
transaksi akan dibatalkan?.\")\"";  
  
    $h2 = "href='proses-checkout.php\"";  
  
} else {  
  
    echo "<div class='bg-error'>";  
  
    echo "<p>Keranjang Pemesanan Anda Masih Kosong.</p>";  
  
    echo "</div>";  
  
}  
  
?>  
  
<p>
```

```
<a href="proses-kursi.php" class="button-link" title="Pesanan Lagi"><span>Pesanan Lagi</span></a>

<a <?php echo $h1 ?> class="button-link" title="Batal"><span>Batal</span></a>

<a <?php echo $h2 ?> class="button-link" title="Selesai"><span>Selesai</span></a>

</p>

</div>
```

```
<?php

require_once includes_.'sidebar.php';

require_once includes_.'footer.php';

?>
```

### Pembatalan Pemesanan

```
<?php

session_start();

define('FERY',TRUE);

require_once 'config.php';

require_once library_.'function.php';

if (!login_konsumen()) {

    header("Location: index.php");

}
```

```

if (isset($_GET['mod']) && $_GET['mod'] == 'delete') {

    $id = valid($_GET['id']);

    $kode = valid($_GET['kode']);

    $harga_kursi = fetch_row("SELECT harga_kursi FROM detail_pesanan WHERE
kode='$kode'");

    $total_bayar = fetch_row("SELECT total_bayar FROM pesanan WHERE kode_pesanan='$id'");

    $dikurang = $total_bayar - $harga_kursi;

    query("UPDATE detail_pesanan SET status='0' WHERE kode='$kode'");

    query("UPDATE pesanan SET total_bayar='$dikurang' WHERE kode_pesanan='$id'");

    if ($dikurang == 0) {

        query("UPDATE pesanan SET status_pesanan='2', keterangan='Pemesanan Telah
Anda Batalkan' WHERE kode_pesanan='$id'");

    }

    header("Location: cek-batal.php");

}

if (isset($_GET['mod']) && $_GET['mod'] == 'batal') {

    $id = valid($_GET['id']);

    $dikurang = $total_bayar - $harga_kursi;

    query("UPDATE detail_pesanan SET status='0' WHERE kode_pesanan='$id'");

    query("UPDATE pesanan SET total_bayar='0', status_pesanan='2', keterangan='Pemesanan
Telah Anda Batalkan' WHERE kode_pesanan='$id'");

    header("Location: cek-batal.php");

}

$user = $_SESSION['FERRY_KONSUMEN'];

```

```

$kode_konsumen = fetch_row("SELECT kode_konsumen FROM konsumen WHERE
username='$_user'");

$cek_pesan = num_rows("SELECT kode_pesanan FROM pesan WHERE
kode_konsumen='$_kode_konsumen'");

require_once includes_.'header.php';

?>

<div class="left">

<h2><span>Pembatalan Pesanan</span></h2>

<?php if ($cek_pesan == 0) { ?>

    <div class="bg-error" align="center"><p><b>Silahkan lakukan pemesanan tiket
terlebih dahulu.</b></p></div>

<?php } else { ?>

    <p>Pilih Pemesanan : <select name="cPesanan"
onchange="jumpMenu('parent',this,1)" class="select">
        <option value='cek-batal.php'-> Pilih Pesanan Anda -</option>
    <?php
        $queryPesanan = query("SELECT kode_pesanan, tanggal_berangkat FROM
pesan WHERE kode_konsumen='$_kode_konsumen' AND status_pesanan !='2' ORDER BY kode_pesanan
DESC");
        while ($row = mysql_fetch_array($queryPesanan)) {
            echo "<option value='cek-
batal.php?kode=$row[kode_pesanan]'" . selected($row['kode_pesanan'],$_GET['kode'])."> $row[kode_pesanan]
- ".konversi_tanggal($row['tanggal_berangkat'])."</option>";
        }
    ?>

```

```
</select></p><br />
```

```
<?php  
  
if (isset($_GET['kode']) && !empty($_GET['kode'])) {  
  
    $kode_pesan = valid($_GET['kode']);  
  
    $sql = "SELECT p.keterangan, u.nama_lengkap, p.tanggal_pesan,  
p.tanggal_berangkat,  
  
        p.total_bayar, p.status_pesan, j.jenis  
  
        FROM pesan AS p, konsumen AS u, jenis AS j  
  
        WHERE p.kode_konsumen=u.kode_konsumen AND  
p.kode_jenis=j.kode_jenis  
  
        AND p.kode_pesan='$kode_pesan' ORDER BY  
p.kode_pesan DESC LIMIT 0,1";  
  
list($$keterangan,$nama_lengkap,$tanggal_pesan,$tanggal_berangkat,$total_bayar,$status_pe  
san,$jenis_bus) = mysql_fetch_row(query($sql));  
  
$sts = status_pesan($status_pesan);  
  
?>
```

```
<table class="list" width="653px">  
  
<tr>  
  
    <th width="20px" align='right'>No.</th>  
  
    <th>Nomor Kursi</th>  
  
    <th>Harga Kursi</th>  
  
    <th>Status</th>  
  
    <th>Menu</th>  
  
</tr>
```

```

<?php

$sql = "SELECT k.nomor_kursi, d.harga_kursi, d.status, d.kode
FROM kursi AS k, detail_pesan AS d
WHERE d.kode_kursi=k.kode_kursi AND
d.kode_pesan='$kode_pesan' ORDER BY k.nomor_kursi ASC";

$isi = query($sql);

$no=0;

while (list($nomer_kursi,$harga_kursi,$status_det,$kode_det) =
mysql_fetch_row($isi)) {

    $status_detail = status_kursi($status_det);

    $no++;

    echo "<tr>";

    echo "<td align='center'>".$no."</td>";

    echo "<td>".$nomer_kursi."</td>";

    echo "<td
align='center'>".format_uang($harga_kursi)."</td>";

    echo "<td align='center'>".$status_detail."</td>";

    echo "<td align='center'>";

    echo "<a href='cek-
batal.php?mod=delete&id=$kode_pesan&kode=$kode_det' class='delete' title='Hapus Data'
.warning_delete()."></a>";

    echo "</td>";

    echo "</tr>";

}

?>

</table>

```

```

<p><a href='cek-batal.php?mod=batal&id=<?php echo $kode_pesan ?>'>
class='button-link' <?php echo warning_delete() ?>>Batalkan Pesanan</a></p><br /><br />

<div class="bg-complete">

    <table>

        <tr><td align="right">Nota Pemesanan :&nbsp;</td><td><?php echo
$kode_pesan ?></td></tr>

        <tr><td align="right">Nama Konsumen :&nbsp;</td><td><?php echo
ucwords($nama_lengkap) ?></td></tr>

        <tr><td align="right">Tanggal Pesan :&nbsp;</td><td><?php echo
konversi_tanggal($tanggal_pesanan) ?></td></tr>

        <tr><td align="right">Tanggal Berangkat :&nbsp;</td><td><?php echo
konversi_tanggal($tanggal_berangkat) ?></td></tr>

        <tr><td align="right">Jenis Bus :&nbsp;</td><td><?php echo
ucwords($jenis_bus) ?></td></tr>

        <tr><td align="right">Total Bayar :&nbsp;</td><td><?php echo
format_uang($total_bayar) ?></td></tr>

        <tr><td align="right">Terbilang :&nbsp;</td><td><?php echo
terbilang($total_bayar,3) ?></td></tr>

        <tr><td align="right">Status Pemesanan :&nbsp;</td><td><?php echo
$sts ?></td></tr>

    </table>

</div>

<?php if ($status_pesanan == 0) { ?>

<div class="bg-error">

    <p>Jika tanggal <?php echo
konversi_tanggal(kadaluarsa($tanggal_berangkat)) ?> belum melakukan pembayaran, maka pemesanan
anda akan dibatalkan.</p>

</div>

```

```

<?php } ?>

<?php if (!empty($keterangan)) { ?>
<div class="bg-complete">
<p>Keterangan Pemesanan :<br /><?php echo $keterangan ?></p>
</div>
<?php } ?>

<?php

$sql = "SELECT status_baca, keterangan FROM konfirmasi WHERE
kode_pesan = '$kode_pesan' ORDER BY kode_konfirmasi DESC LIMIT 0,1";

$izi = query($sql);
$row = mysql_fetch_array($izi);

if (mysql_num_rows($izi) > 0) {

    echo "<div class='bg-complete'>";

    if ($row['status_baca']=='0') {

        echo "<p>Konfirmasi pembayaran anda sedang di
proses.<br/>Silahkan tunggu beberapa saat lagi.</p>";

    } else {

        if ($row['keterangan']=="") {

            echo "<p>Pemesanan anda telah
terbayar.<br/>Silahkan datang pada tanggal keberangkatan.</p>";

        } else {

            echo
"<p>".ucfirst(nl2br($row['keterangan']))."</p>";

        }
    }
}

```

```
        }

        echo "</div>";

    } else {

?

<?php

        include includes_.'keterangan.php';

    }

}

?

</div>

<?php

        require_once includes_.'sidebar.php';

        require_once includes_.'footer.php';

?

Nota Pemesanan

<?php

        session_start();
```

```

define('FERY',TRUE);

require_once 'config.php';

require_once library_.'function.php';

if (!login_konsumen()) {

    header("Location: index.php");

}

$user = $_SESSION['FERY_KONSUMEN'];

$kode_konsumen = fetch_row("SELECT kode_konsumen FROM konsumen WHERE
username='$user'");

$sql = "SELECT p.kode_pesan, p.keterangan, u.nama_lengkap, p.tanggal_pesan,
p.tanggal_berangkat,
p.total_bayar, p.status_pesan, j.jenis
FROM pesan AS p, konsumen AS u, jenis AS j
WHERE p.kode_konsumen=u.kode_konsumen AND p.kode_jenis=j.kode_jenis
AND p.kode_konsumen='$kode_konsumen' ORDER BY p.kode_pesan DESC
LIMIT 0,1";

list($kode_pesan,$keterangan,$nama_lengkap,$tanggal_pesan,$tanggal_berangkat,$total_baya
r,$status_pesan,$jenis_bus) = mysql_fetch_row(query($sql));

$sts = status_pesan($status_pesan);

require_once includes_.'header.php';

?>

```

```

<div class="left">

    <h2><span>Nota Pemesanan</span></h2>

    <table class="list" width="653px">

        <tr>

            <th width="20px" align='right'>No.</th>

            <th>Nomor Kursi</th>

            <th>Harga Kursi</th>

            <th>Status</th>

        </tr>

        <?php

            $sql = "SELECT k.nomor_kursi, d.harga_kursi, d.status FROM kursi AS k,
            detail_pesanan AS d

                WHERE d.kode_kursi=k.kode_kursi AND
            d.kode_pesanan='$kode_pesanan' ORDER BY k.nomor_kursi ASC";

            $isi = query($sql);

            $no=0;

            while (list($nomer_kursi,$harga_kursi,$status_det) = mysql_fetch_row($isi))
            {

                $status_detail = status_kursi($status_det);

                $no++;

                echo "<tr>";

                echo "<td align='center'>".$no."</td>";

                echo "<td>".$nomer_kursi."</td>";

                echo "<td align='center'>".format_uang($harga_kursi)."</td>";

                echo "<td align='center'>".$status_detail."</td>";

                echo "</tr>";

            }

        
```

```

?>

</table>

<div class="bg-complete">

    <table>

        <tr><td align="right">Nota Pemesanan :&nbsp;</td><td><?php echo $kode_pesan
?></td></tr>

        <tr><td align="right">Nama Konsumen :&nbsp;</td><td><?php echo
ucwords($nama_lengkap) ?></td></tr>

        <tr><td align="right">Tanggal Pesan :&nbsp;</td><td><?php echo
konversi_tanggal($tanggal_pesan) ?></td></tr>

        <tr><td align="right">Tanggal Berangkat :&nbsp;</td><td><?php echo
konversi_tanggal($tanggal_berangkat) ?></td></tr>

        <tr><td align="right">Jenis Bus :&nbsp;</td><td><?php echo ucwords($jenis_bus)
?></td></tr>

        <tr><td align="right">Total Bayar :&nbsp;</td><td><?php echo
format_uang($total_bayar) ?></td></tr>

        <tr><td align="right">Terbilang :&nbsp;</td><td><?php echo terbilang($total_bayar,3)
?></td></tr>

        <tr><td align="right">Status Pemesanan :&nbsp;</td><td><?php echo $sts ?></td></tr>

    </table>

</div>

<div class="bg-complete">

    <p>Jika tanggal <?php echo konversi_tanggal(kadaluarsa($tanggal_berangkat)) ?>
belum melakukan pembayaran, maka pemesanan anda akan dibatalkan.</p>

</div>

<?php if (!empty($keterangan)) { ?>
```

```
<div class="bg-complete">

    <p>Keterangan Pemesanan :<br /><?php echo $keterangan ?></p>

</div>

<?php } ?>

<?php include includes_.'keterangan.php'; ?>




<p><a href="javascript:" onclick="window.open('cetak-nota.php?id=<?php echo $kode_pesan
?>','newWin',
'resizable=yes, menubars=no, scrollbars=yes, width=745 height=600'); return false"
target="_BLANK" class="button-link" title="Cetak Nota"><span>Cetak
Nota</span></a></p>

</div>

<?php

require_once includes_.'sidebar.php';

require_once includes_.'footer.php';

?>
```

### Konfirmasi Bayar

```
<?php

session_start();

define('FERY',TRUE);
```

```

require_once 'config.php';

require_once library_.function.php';

if (!login_konsumen()) {

    header("Location: index.php");

}

if (isset($_POST['confirm'])) {

    $tgl = $_POST['tgl']; $bln = $_POST['bln']; $thn = $_POST['thn'];

    $tanggal = $thn.'-'.$bln.'-'.$tgl;

    $kode_pesan = $_POST['kode_pesan'];

    $jumlah_bayar = valid($_POST['jumlah_bayar']);

    $nomor_bukti = valid($_POST['nomor_bukti']);

    $total = fetch_row("SELECT total_bayar FROM pesan WHERE
kode_pesan='$kode_pesan'");

    if (empty($jumlah_bayar) || empty($nomor_bukti)) {

        pesan_error("Data masih ada yang kosong");

        exit;

    } else if ($jumlah_bayar < $total) {

        pesan_error("Jumlah bayar anda tidak boleh lebih kecil dari total bayar anda
yaitu : ".format_uang($total)." ");

    } else {

        $sql1 = "INSERT INTO konfirmasi
(kode_pesan,tanggal_konfirmasi,nomor_bukti,jumlah_bayar) ".

                "VALUES
('{$kode_pesan}', '{$tanggal}', '{$nomor_bukti}', '{$jumlah_bayar}' )";

```

```

        query($sql1);

        pesan_submit("cek-bayar.php");

        exit;

    }

}

$user = $_SESSION['FERY_KONSUMEN'];

$kode_konsumen = fetch_row("SELECT kode_konsumen FROM konsumen WHERE
username='$user');

$cek_pesanan = num_rows("SELECT kode_pesanan FROM pesan WHERE
kode_konsumen='$kode_konsumen'");

require_once includes_.'header.php';

?>

<div class="left">

<h2><span>Konfirmasi Bayar</span></h2>

<?php if ($cek_pesanan == 0) { ?>

        <div class="bg-error" align="center"><p><b>Silahkan lakukan pemesanan tiket
terlebih dahulu.</b></p></div>

<?php } else { ?>

        <p>Pilih Pemesanan : <select name="cPesanan"
onchange="jumpMenu('parent',this,1)" class="select">
        <option value='cek-bayar.php'- Pilih Pesanan Anda -</option>
        <?php

```

```
$queryPesan = query("SELECT kode_pesan, tanggal_berangkat FROM pesan WHERE kode_konsumen='$kode_konsumen' AND status_pesan !='2' ORDER BY kode_pesan DESC");
```

```
while ($row = mysql_fetch_array($queryPesan)) {  
  
    echo "<option value='cek-  
bayar.php?kode=$row[kode_pesan]'" . selected($row['kode_pesan'], $_GET['kode']) . ">  
$row[kode_pesan] - ".konversi_tanggal($row['tanggal_berangkat'])."</option>";  
  
}  
  
?>  
  
</select></p><br />
```

```
<?php  
  
if (isset($_GET['kode']) && !empty($_GET['kode'])) {  
  
    $kode_pesan = valid($_GET['kode']);  
  
    $sql = "SELECT p.keterangan, u.nama_lengkap, p.tanggal_pesanan,  
p.tanggal_berangkat,  
  
        p.total_bayar, p.status_pesanan, j.jenis  
  
        FROM pesan AS p, konsumen AS u, jenis AS j  
  
        WHERE p.kode_konsumen=u.kode_konsumen AND  
p.kode_jenis=j.kode_jenis  
  
        AND p.kode_pesanan='$kode_pesanan' ORDER BY  
p.kode_pesanan DESC LIMIT 0,1";  
  
  
list($keterangan,$nama_lengkap,$tanggal_pesanan,$tanggal_berangkat,$total_bayar,$status_pesanan,$jenis_bus) = mysql_fetch_row(query($sql));  
  
$sts = status_pesanan($status_pesanan);  
  
  
$sql = "SELECT status_baca, keterangan FROM konfirmasi WHERE  
kode_pesanan = '$kode_pesanan' ORDER BY kode_konfirmasi DESC LIMIT 0,1";
```

```

$izi = query($sql);

$row = mysql_fetch_array($izi);

$err = false;

if (mysql_num_rows($izi) > 0) {

    echo "<div class='bg-complete'>";

    if ($row['status_baca']=='0') {

        echo "Konfirmasi pembayaran anda sedang di
proses.<br/>Silahkan tunggu beberapa saat lagi. ";

        $err = true;

    } else {

        if ($row['keterangan']=="") {

            echo "Pemesanan anda telah
terbayar.<br/>Silahkan datang pada tanggal keberangkatan. ";

            $err = true;

        } else {

            echo "" .ucfirst(nl2br($row['keterangan'])) ."";

            $err = false;

        }

    }

    echo "</div>";

}

if ((cek_bayar()==false) && ($err==false)) {

?>

```

```
<div class="bg-complete">

    <p>Masukan no bukti dan total pembayaran anda pada form di bawah ini.<br />Pembayaran tidak boleh lebih kecil dari total bayar anda.</p>

    <form method='post' name='form_konfirmasi' action="">

        <input type='hidden' name='kode_pesan' value="<?php echo
$kode_pesan ?>">

        <table width="100%" class="view">

            <tr><td width="15%" align="right">Tanggal Bayar
:&nbs;p;</td><td>

                <select name='tgl' class="selected"><?php echo
get_date(); ?></select>

                <select name='bln' class="selected"><?php echo
get_month(); ?></select>

                <select name='thn' class="selected"><?php echo
get_year(); ?></select></td></tr>

            <tr><td width="15%" align="right">Nomor Bukti
:&nbs;p;</td><td>

                <input type="text" name="nomor_bukti"
class="text"></td></tr>

            <tr><td width="15%" align="right">Jumlah Bayar
:&nbs;p;</td><td>

                <input type="text" name="jumlah_bayar"
class="text"></td></tr>

            <tr><td></td><td><input type="submit" name="confirm"
class="tombol" value="Simpan" /></td></tr>

        </table>

    </form>

</div>
```

```
<div class="bg-complete">
```

```

<table>

<tr><td align="right">Nota Pemesanan :&nbsp;</td><td><?php echo
$kode_pesan ?></td></tr>

<tr><td align="right">Nama Konsumen :&nbsp;</td><td><?php echo
ucwords($nama_lengkap) ?></td></tr>

<tr><td align="right">Tanggal Pesan :&nbsp;</td><td><?php echo
konversi_tanggal($tanggal_pesanan) ?></td></tr>

<tr><td align="right">Tanggal Berangkat :&nbsp;</td><td><?php echo
konversi_tanggal($tanggal_berangkat) ?></td></tr>

<tr><td align="right">Jenis Bus :&nbsp;</td><td><?php echo
ucwords($jenis_bus) ?></td></tr>

<tr><td align="right">Kursi Pesanan Anda :&nbsp;</td><td>
<?php
    $sql = "SELECT k.nomor_kursi FROM kursi AS k, detail_pesanan AS
d
    WHERE d.kode_kursi=k.kode_kursi AND
d.kode_pesanan='$kode_pesanan' ORDER BY k.nomor_kursi ASC";
    $isi = query($sql);
    while (list($nomer_kursi) = mysql_fetch_row($isi)) {
        echo $nomer_kursi."&nbsp;";
    }
?>
</td></tr>

<tr><td align="right">Total Bayar :&nbsp;</td><td><?php echo
format_uang($total_bayar) ?></td></tr>

<tr><td align="right">Terbilang :&nbsp;</td><td><?php echo
terbilang($total_bayar,3) ?></td></tr>

```

```
<tr><td align="right">Status Pemesanan :&nbsp;</td><td><?php echo  
$sts ?></td></tr>
```

```
</table>
```

```
</div>
```

```
<?php if (!empty($keterangan)) { ?>
```

```
<div class="bg-complete">
```

```
<p>Keterangan Pemesanan :<br /><?php echo $keterangan ?></p>
```

```
</div>
```

```
<?php } ?>
```

```
<?php
```

```
}
```

```
}
```

```
}
```

```
?>
```

```
</div>
```

```
<?php
```

```
require_once includes_.'sidebar.php';
```

```
require_once includes_.'footer.php';
```

```
?>
```

## Cetak Nota

```
<?php

session_start();

define('FERY',TRUE);

require_once 'config.php';

require_once library_.'function.php';

if (!login_konsumen()) {

    header("Location:login.php");

}

$kode_pesan = $_GET['id'];

$sql = "SELECT p.keterangan, u.nama_lengkap, p.tanggal_pesanan, p.tanggal_berangkat,
        p.total_bayar, p.status_pesanan, j.jenis
        FROM pesan AS p, konsumen AS u, jenis AS j
        WHERE p.kode_konsumen=u.kode_konsumen AND p.kode_jenis=j.kode_jenis
        AND p.kode_pesanan='$kode_pesan' ORDER BY p.kode_pesanan DESC LIMIT 0,1";
list($keterangan,$nama_lengkap,$tanggal_pesanan,$tanggal_berangkat,$total_bayar,$status_pesanan,$jenis_bus) = mysql_fetch_row(query($sql));

$sts = status_pesanan($status_pesanan);

?>
```

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<title>Cetak Nota Pemesanan</title>

<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />

<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

<script type="text/javascript" src="library/javascript/cufon-yui.js"></script>

<script type="text/javascript" src="library/javascript/arial.js"></script>

<script type="text/javascript" src="library/javascript/cuf_run.js"></script>

<script type="text/javascript" src="library/javascript/jquery.js"></script>

<script type="text/javascript" src="library/javascript/custom.js"></script>

<script type="text/javascript">

    function print_page() {

        if (typeof(window.print) != 'undefined') {

            window.print();

        }

    }

</script>

</head>

<body>
```

```

<div class="main">

    <div class="view_det">

        <div class="detail_resize block">

            <div class="detail_view">

                <h2><span>Cetak Nota Pemesanan</span></h2>

                <table class="list" width="653px">

                    <tr>

                        <th width="20px" align='right'>No.</th>

                        <th>Nomor Kursi</th>

                        <th>Harga Kursi</th>

                        <th>Status</th>

                    </tr>

                    <?php

                        $sql = "SELECT k.nomor_kursi, d.harga_kursi, d.status
FROM kursi AS k, detail_pesanan AS d
WHERE d.kode_kursi=k.kode_kursi AND
d.kode_pesanan='$kode_pesanan' ORDER BY k.nomor_kursi ASC";
                        $isi = query($sql);
                        $no=0;
                        while (list($nomer_kursi,$harga_kursi,$status_det) =
mysql_fetch_row($isi)) {
                            $status_detail = status_kursi($status_det);
                            $no++;
                            echo "<tr>";
                            echo "<td align='center'>".$no."</td>";
                            echo "<td>".$nomer_kursi."</td>";

```

```

echo "<td
align='center'>".format_uang($harga_kursi)."</td>";
echo "<td
align='center'>".$status_detail."</td>";
echo "</tr>";
}

?>

</table>

<div class="bg-complete">

<table>

<tr><td align="right">Nota Pemesanan :&nbsp;</td><td><?php
echo $kode_pesan ?></td></tr>

<tr><td align="right">Nama Konsumen :&nbsp;</td><td><?php
echo ucwords($nama_lengkap) ?></td></tr>

<tr><td align="right">Tanggal Pesan :&nbsp;</td><td><?php
echo konversi_tanggal($tanggal_pesan) ?></td></tr>

<tr><td align="right">Tanggal Berangkat
:&nbsp;</td><td><?php echo konversi_tanggal($tanggal_berangkat) ?></td></tr>

<tr><td align="right">Jenis Bus :&nbsp;</td><td><?php echo
ucwords($jenis_bus) ?></td></tr>

<tr><td align="right">Total Bayar :&nbsp;</td><td><?php echo
format_uang($total_bayar) ?></td></tr>

<tr><td align="right">Terbilang :&nbsp;</td><td><?php echo
terbilang($total_bayar,3) ?></td></tr>

<tr><td align="right">Status Pemesanan
:&nbsp;</td><td><?php echo $sts ?></td></tr>

</table>

</div>

```

```
<div class="bg-complete">

    <p>Jika tanggal <?php echo
konversi_tanggal(kadaluarsa($tanggal_berangkat)) ?> belum melakukan pembayaran, maka pemesanan
anda akan dibatalkan.</p>

</div>

<?php if (!empty($keterangan)) { ?>

<div class="bg-complete">

    <p>Keterangan Pemesanan :<br /><?php echo $keterangan
?></p>

</div>

<?php } ?>

<?php include includes_.'keterangan.php'; ?>

    <p><a href="javascript:" onclick="javascript:print_page()"
class="button-link" title="Cetak"><span>Cetak</span></a></p>

</div>

</div>

<div class="clr"></div>

</div>

</div>

</body>

</html>
```

**Logout Konsumen**

```
<?php  
  
session_start();  
  
session_destroy();  
  
header('Location:index.php');  
  
?>
```

**Hal Utama Admin**

```
<?php  
  
session_start();  
  
define('FERY',TRUE);  
  
require_once '../config.php';  
  
require_once up_.library_.'function.php';  
  
  
if (!login_admin()) {  
  
    header("Location:login.php");  
  
}  
  
  
require_once includes_.'header.php';  
  
  
?>
```

```
<div class="content">

<h2><span>Selamat Datang Administrator</span></h2>

<p>Silahkan lakukan pengolahan data dengan menggunakan menu yang tersedia.

<br />Selalu gunakan menu logout untuk keluar dari sistem ini.</p>

<ul class="shortcut-button-set">

<li>

<a href="list-admin.php" class="shortcut-button" title="Administrator">

<span><br />

Administrator</span></a>

</li>

<li>

<a href="list-konsumen.php" class="shortcut-button" title="Konsumen">

<span><br />

Konsumen</span></a>

</li>

<li>

<a href="list-informasi.php" class="shortcut-button" title="Informasi">

<span><br />

Informasi</span></a>

</li>

<li>

<a href="list-tanggal.php" class="shortcut-button" title="Keberangkatan">

<span><br />

Keberangkatan</span></a>

</li>
```

```
<li>

    <a href="list-jenis.php" class="shortcut-button" title="Jenis Bus">
        <span><br />
        Jenis Bus</span></a>
    </li>

<li>

    <a href="list-kursi.php" class="shortcut-button" title="Nomor Kursi">
        <span><br />
        Nomor Kursi</span></a>
    </li>

<li>

    <a href="list-pemesanan.php" class="shortcut-button" title="Pemesanan">
        <span><br />
        Pemesanan</span></a>
    </li>

<li>

    <a href="list-konfirmasi.php" class="shortcut-button" title="Konfirmasi">
        <span><br />
        Konfirmasi</span></a>
    </li>

<li>

    <a href="list-pembayaran.php" class="shortcut-button" title="Pembayaran">
        <span><br />
        Pembayaran</span></a>
    </li>
```

```
<li>
    <a href="list-pembatalan.php" class="shortcut-button" title="Pembatalan">
        <span><br />
        Pembatalan</span></a>
    </li>

<li>
    <a href="list-laporan.php" class="shortcut-button" title="Laporan">
        <span><br />
        Laporan</span></a>
    </li>

<li>
    <a href="logout.php" class="shortcut-button" title="Logout">
        <span><br />
        Logout</span></a>
    </li>
</ul>
</div>
```

```
<?php require_once includes_.'footer.php'; ?>
```

## Login Admin

```
<?php
    session_start();
    define('FERY',TRUE);
```

```
require_once '../config.php';
require_once up_.library_.'function.php';

if (login_admin()) {
    header("Location:index.php");
}

if (isset($_POST['login'])) {
    $user = valid($_POST['user']);
    $pass = valid($_POST['pass']);
    $sql = "SELECT username FROM admin WHERE username='$user' AND password=md5('$pass')";
    $sessi_admin = fetch_row($sql);
    if ($sessi_admin == "") {
        header("Location:login.php");
        exit;
    } else {
        $_SESSION['FERY_ADMIN']=$sessi_admin;
        header("Location:index.php");
        exit;
    }
}

?>
```

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<title>Halaman Administrator</title>

<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />

<link href="login.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

<script type="text/javascript" src="../library/javascript/cufon-yui.js"></script>

<script type="text/javascript" src="../library/javascript/arial.js"></script>

<script type="text/javascript" src="../library/javascript/cuf_run.js"></script>

<script type="text/javascript" src="../library/javascript/jquery.js"></script>

<script type="text/javascript" src="../library/javascript/custom.js"></script>

</head>

<body>

<center>

<div class="main">

<div class="body">

<div class="content_resize block">

<div class="content">

<h2>Login Administrator</h2>

<fieldset id="login">
```

```
<form action=<?php $_SERVER['PHP_SELF'] ?>" method="post"
name="LoginAdmin">

    <p class="clearfix">
        <label for="username">Username</label>
        <input name="user" id="username" type="text">
    />

    </p>
    <p class="clearfix">
        <label for="password">Password</label>
        <input name="pass" id="password" type="password" />
    </p>
    <input name="login" id="submit" type="submit" value="Login" class="button" /></p>
    </form>
</fieldset>
</div>
</div>

</div>

</center>
</body>
</html>
```

## Add Admin

```
<?php

session_start();

define('FERY',TRUE);

require_once '../config.php';

require_once up_.library_.'function.php';

if (!login_admin()) {

    header("Location:login.php");

}

if (isset($_POST['simpan'])) {

    $user = valid($_POST['user']);

    $pass1 = valid($_POST['pass1']);

    $pass2 = valid($_POST['pass2']);

    if (empty($user) || empty($pass1) || empty($pass2)) {

        pesan_error('Data masih ada yang kosong, silahkan dilengkapi');

        exit;

    } else if (user_admin($user)) {

        pesan_error('Username sudah terpakai');

        exit;

    } else if (strlen($pass1) < 6) {

        pesan_error('Minimal panjang password 6 karakter');

    }

}
```

```
        exit;

    } else if ($pass2 != $pass1) {

        pesan_error('Password anda tidak sama');

        exit;

    } else {

        $sql = "INSERT INTO admin (username,password) VALUES
('{$user}',md5('{$pass1}'))";

        query($sql);

        header("Location: list-admin.php");

    }

}

require_once includes_.'header.php';

?>

<div class="content">

<h2><span>Tambah Administrator</span></h2>

<form action=<?php $_SERVER['PHP_SELF'] ?>" method="post" name="AddAdmin">

<table class="view">

<tr>

<td width="110px">Username</td><td width="10px">:</td>

<td><input type="text" name="user" class="text">&nbsp;*Username login</td>

</tr>

<tr>
```

```

<td width="110px">Password</td><td width="10px">:</td>
<td><input type="password" name="pass1" class="text">&nbsp;*Minimal 6
karakter</td>
</tr>
<tr>
<td width="110px">Ulangi Password</td><td width="10px">:</td>
<td><input type="password" name="pass2" class="text"></td>
</tr>
<tr>
<td width="110px" colspan="2"></td>
<td>
<input type="submit" name="simpan" class="submit" value="Simpan">
<input type="reset" name="batal" class="submit" value="Batal">
</td>
</tr>
</table>
</form>
</div>

```

```
<?php require_once includes_.'footer.php'; ?>
```

### Add Jenis

```

<?php
session_start();
define('FERY',TRUE);

```

```
require_once '../config.php';
require_once up_.library_.'function.php';
require_once up_.library_.spaws_.'spaw.inc.php';

if (!login_admin()) {
    header("Location:login.php");
}

if (isset($_POST['simpan'])) {
    $jenis = valid($_POST['jenis']);
    $harga = valid($_POST['harga']);
    $keterangan = $_POST['keterangan'];

    if (empty($jenis) || empty($harga) || empty($keterangan)) {
        pesan_error('Data masih ada yang kosong, silahkan dilengkapi');
        exit;
    } else {
        $sql = "INSERT INTO jenis (jenis,harga,keterangan) VALUES
        ('$jenis','$harga','$keterangan')";
        query($sql);
        header("Location: list-jenis.php");
    }
}

require_once includes_.'header.php';
```

```
?>
```

```
<div class="content">

<h2><span>Tambah Jenis Bus</span></h2>

<form action=<?php $_SERVER['PHP_SELF'] ?>" method="post" name="AddJenis">

<table class="view">

<tr>

<td width="70px">Jenis Bus</td><td width="10px">:</td>

<td><input type="text" name="jenis" class="text"></td>

</tr>

<tr>

<td width="70px">Harga Tiket</td><td width="10px">:</td>

<td><input type="text" name="harga" class="text"></td>

</tr>

</table>

<?php

$editor = new SpawEditor("keterangan");

$editor->showResizingGrip();

$editor->show();

?>

<input type="submit" name="simpan" class="submit" value="Simpan">

<input type="reset" name="batal" class="submit" value="Batal">

</form>

</div>
```

```
<?php require_once includes_.'footer.php'; ?>
```

### Add Kursi

```
<?php
```

```
session_start();
```

```
define('FERY',TRUE);
```

```
require_once '../config.php';
```

```
require_once up_.library_.'function.php';
```

```
if (!login_admin()) {
```

```
    header("Location:login.php");
```

```
}
```

```
if (isset($_POST['simpan'])) {
```

```
    $jenis = valid($_POST['jenis']);
```

```
    $kursi = valid($_POST['kursi']);
```

```
    if (empty($jenis) || empty($kursi)) {
```

```
        pesan_error('Data masih ada yang kosong, silahkan dilengkapi');
```

```
        exit;
```

```
    } else {
```

```
        $sql = "INSERT INTO kursi (kode_jenis,nomor_kursi) VALUES ('$jenis','$kursi')";
```

```
        query($sql);
```

```
        header("Location: list-kursi.php");
    }

}

require_once includes_.'header.php';

?>

<div class="content">

<h2><span>Tambah Nomor Kursi</span></h2>

<form action=<?php $_SERVER['PHP_SELF'] ?>" method="post" name="AddKursi">

<table class="view">

    <tr>

        <td width="90px">Jenis Bus</td><td width="10px">:</td>

        <td><select name="jenis" class="select"><?php echo combo_jenis()
?></select></td>

    </tr>

    <tr>

        <td width="90px">Nomor Kursi</td><td width="10px">:</td>

        <td><input type="text" name="kursi" class="text"></td>

    </tr>

    <tr>

        <td width="90px" colspan="2"></td>

        <td>

            <input type="submit" name="simpan" class="submit" value="Simpan">

        </td>

    </tr>

</table>

</form>

</div>
```

```
<input type="reset" name="batal" class="submit" value="Batal">
</td>
</tr>
</table>
</form>
</div>
```

```
<?php require_once includes_.'footer.php'; ?>
```

### Add Tanggal

```
<?php
session_start();
define('FERY',TRUE);
require_once '../config.php';
require_once up_.library_.'function.php';

if (!login_admin()) {
    header("Location:login.php");
}

if (isset($_POST['simpan'])) {
    $tgl = $_POST['tgl']; $bln = $_POST['bln']; $thn = $_POST['thn'];
    $tanggal = $thn.'-'.$bln.'-'.$tgl;
```

```
if (empty($tanggal)) {

    pesan_error('Data masih ada yang kosong, silahkan dilengkapi');

    exit;

} else {

    $sql = "INSERT INTO keberangkatan (tanggal) VALUES ('$tanggal')";

    query($sql);

    header("Location: list-tanggal.php");

}

require_once includes_.'header.php';

?>

<div class="content">

<h2><span>Tambah Keberangkatan</span></h2>

<form action=<?php $_SERVER['PHP_SELF'] ?>" method="post" name="AddTanggal">

<table class="view">

    <tr>

        <td width="110px">Keberangkatan</td><td width="10px">:</td>

        <td>

            <select name='tgl' class="selected"><?php echo get_date(); ?></select>

            <select name='bln' class="selected"><?php echo get_month(); ?></select>

        ?></td>

        <td>

            <select name='thn' class="selected"><?php echo get_year(); ?></select>

        </td>

    </tr>

</table>

</form>
```

```

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="110px" colspan="2"></td>
        <td>
            <input type="submit" name="simpan" class="submit" value="Simpan">
            <input type="reset" name="batal" class="submit" value="Batal">
        </td>
    </tr>
</table>
</form>
</div>

```

```
<?php require_once includes_.'footer.php'; ?>
```

### **Detail Informasi**

```

<?php
    session_start();
    define('FERY',TRUE);
    require_once './config.php';
    require_once up_.library_.'function.php';

    if (!login_admin()) {
        header("Location:login.php");
    }

```

```
}
```

```
$id = valid($_GET['id']);

$sql = "SELECT judul, informasi FROM informasi WHERE kode='$id'";

$qry = query($sql);

list($judul,$informasi) = mysql_fetch_array($qry);
```

```
?>
```

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<title>Halaman Administrator</title>

<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />

<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

<script type="text/javascript" src="../library/javascript/cufon-yui.js"></script>

<script type="text/javascript" src="../library/javascript/arial.js"></script>

<script type="text/javascript" src="../library/javascript/cuf_run.js"></script>

<script type="text/javascript" src="../library/javascript/jquery.js"></script>

<script type="text/javascript" src="../library/javascript/custom.js"></script>

</head>

<body>
```

```
<div class="main">

    <div class="view_bg">
        <div class="view_det">
            <div class="detail_resize block">
                <div class="detail_view">
                    <h2><span><?php echo ucwords($judul) ?></span></h2>
                    <p><?php echo $informasi ?></p>
                </div>
            </div>
            <div class="clr"></div>
        </div>
    </div>
</div>

</body>
</html>
```

### **Detail Jenis**

```
<?php

session_start();

define('FERY',TRUE);

require_once '../config.php';

require_once up_.library_.'function.php';
```

```
if (!login_admin()) {  
    header("Location:login.php");  
}  
  
$id = valid($_GET['id']);  
  
$sql = "SELECT jenis, harga, keterangan FROM jenis WHERE kode_jenis='$id'";  
$qry = query($sql);  
list($jenis,$harga,$keterangan) = mysql_fetch_array($qry);  
  
?>  
  
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"  
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">  
  
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">  
  
<head>  
    <title>Halaman Administrator</title>  
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />  
    <link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />  
    <script type="text/javascript" src="../library/javascript/cufon-yui.js"></script>  
    <script type="text/javascript" src="../library/javascript/arial.js"></script>  
    <script type="text/javascript" src="../library/javascript/cuf_run.js"></script>  
    <script type="text/javascript" src="../library/javascript/jquery.js"></script>  
    <script type="text/javascript" src="../library/javascript/custom.js"></script>  
</head>
```

```
<body>

<div class="main">

    <div class="view_bg">
        <div class="view_det">
            <div class="detail_resize_block">
                <div class="detail_view">
                    <h2><span>Detail Jenis Bus</span></h2>
                    <table class="view">
                        <tr><td width="110px">Jenis Bus</td><td width="10px">:</td><td><?php echo ucwords($jenis) ?></td></tr>
                        <tr><td width="110px">Harga Tiket</td><td width="10px">:</td><td><?php echo format_uang($harga) ?></td></tr>
                        <tr><td colspan="3"><?php echo $keterangan ?></td></tr>
                    </table>
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="clr"></div>
    </div>
</div>

</body>
</html>
```

## Detail Pesan

```
<?php

session_start();

define('FERY',TRUE);

require_once '../config.php';

require_once up_.library_.'function.php';

if (!login_admin()) {

    header("Location:login.php");

}

$kode_pesan = $_GET['id'];

$sql = "SELECT p.keterangan, u.nama_lengkap, p.tanggal_pesanan, p.tanggal_berangkat,
        p.total_bayar, p.status_pesanan, j.jenis
        FROM pesan AS p, konsumen AS u, jenis AS j
        WHERE p.kode_konsumen=u.kode_konsumen AND p.kode_jenis=j.kode_jenis
        AND p.kode_pesanan='$kode_pesan' ORDER BY p.kode_pesanan DESC LIMIT 0,1";
list($keterangan,$nama_lengkap,$tanggal_pesanan,$tanggal_berangkat,$total_bayar,$status_pesanan,$jenis_bus) = mysql_fetch_row(query($sql));

$sts = status_pesanan($status_pesanan);

?>
```

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<title>Halaman Administrator</title>

<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />

<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

<script type="text/javascript" src="../library/javascript/cufon-yui.js"></script>

<script type="text/javascript" src="../library/javascript/arial.js"></script>

<script type="text/javascript" src="../library/javascript/cuf_run.js"></script>

<script type="text/javascript" src="../library/javascript/jquery.js"></script>

<script type="text/javascript" src="../library/javascript/custom.js"></script>

</head>

<body>

<div class="main">

<div class="view_bg">

<div class="view_det">

<div class="detail_resize block">

<div class="detail_view">

<h2><span>Detail Pemesanan</span></h2>

<table class="list" width="653px">

<tr>

<th width="20px" align='right'>No.</th>
```

```

<th>Nomor Kursi</th>
<th>Harga Kursi</th>
<th>Status</th>
</tr>
<?php
$sql = "SELECT k.nomor_kursi, d.harga_kursi,
d.status FROM kursi AS k, detail_pesanan AS d
WHERE
d.kode_kursi=k.kode_kursi AND d.kode_pesanan='$_kode_pesanan' ORDER BY k.nomor_kursi ASC";
$isi = query($sql);
$no=0;
while
(list($nomer_kursi,$harga_kursi,$status_det) = mysql_fetch_row($isi)) {
$status_detail =
status_kursi($status_det);
$no++;
echo "<tr>";
echo "<td align='center'>".$no."</td>";
echo "<td>".$nomer_kursi."</td>";
echo "<td
align='center'>".format_uang($harga_kursi)."</td>";
echo "<td
align='center'>".$status_detail."</td>";
echo "</tr>";
}
?>
</table>

```

```

<div class="bg-complete">

    <table>

        <tr><td align="right">Nota Pemesanan
        :&nbsp;</td><td><?php echo $kode_pesan ?></td></tr>

        <tr><td align="right">Nama Konsumen
        :&nbsp;</td><td><?php echo ucwords($nama_lengkap) ?></td></tr>

        <tr><td align="right">Tanggal Pesan
        :&nbsp;</td><td><?php echo konversi_tanggal($tanggal_pesanan) ?></td></tr>

        <tr><td align="right">Tanggal Berangkat
        :&nbsp;</td><td><?php echo konversi_tanggal($tanggal_berangkat) ?></td></tr>

        <tr><td align="right">Jenis Bus :&nbsp;</td><td><?php
echo ucwords($jenis_bus) ?></td></tr>

        <tr><td align="right">Total Bayar
        :&nbsp;</td><td><?php echo format_uang($total_bayar) ?></td></tr>

        <tr><td align="right">Terbilang :&nbsp;</td><td><?php
echo terbilang($total_bayar,3) ?></td></tr>

        <tr><td align="right">Status Pemesanan
        :&nbsp;</td><td><?php echo $sts ?></td></tr>

    </table>

</div>

```

```

<div class="bg-complete">

    <p>Jika tanggal <?php echo
konversi_tanggal(kadaluarsa($tanggal_berangkat)) ?> belum melakukan pembayaran, maka pemesanan
anda akan dibatalkan.</p>

```

```
</div>
```

```
<?php if (!empty($keterangan)) { ?>
```

```
<div class="bg-complete">
```

```
<p>Keterangan Pemesanan :<br /><?php echo  
$keterangan ?></p>  
  
        </div>  
  
        <?php } ?>  
  
    </div>  
  
    </div>  
  
    <div class="clr"></div>  
  
    </div>  
  
    </div>  
  
</div>  
  
  
        </body>  
  
    </html>
```

### Edit Admin

```
<?php  
  
session_start();  
  
define('FERY',TRUE);  
  
require_once '../config.php';  
  
require_once up_.library_.'function.php';  
  
  
if (!login_admin()) {  
  
    header("Location:login.php");  
  
}
```

```
if (isset($_POST['simpan'])) {

    $id = $_POST['id'];

    $user = $_POST['user'];

    $pass = valid($_POST['pass']);

    $pass1 = valid($_POST['pass1']);

    $pass2 = valid($_POST['pass2']);



    if (empty($pass) || empty($pass1) || empty($pass2)) {

        pesan_error('Data masih ada yang kosong, silahkan dilengkapi');

        exit;

    } else if (!pass_admin($user,$pass)) {

        pesan_error('Password lama anda salah');

        exit;

    } else if (strlen($pass1) < 6) {

        pesan_error('Minimal panjang password 6 karakter');

        exit;

    } else if ($pass2 != $pass1) {

        pesan_error('Password anda tidak sama');

        exit;

    } else {

        $sql = "UPDATE admin SET password=md5('$pass1') WHERE kode='$id'";

        query($sql);

        header("Location: list-admin.php");

    }

}
```

```
}
```

```
$id = valid($_GET['id']);  
$user = fetch_row("SELECT username FROM admin WHERE kode='$id'");  
require_once includes_.'header.php';
```

```
?>
```

```
<div class="content">  
  
<h2><span>Ubah Administrator</span></h2>  
  
<form action=<?php $_SERVER['PHP_SELF'] ?>" method="post" name="EditAdmin">  
  
<input type="hidden" name="id" value=<?php echo $id ?>">  
  
<input type="hidden" name="user" value=<?php echo $user ?>">  
  
<table class="view">  
  
<tr>  
  
    <td width="110px">Username</td><td width="10px">:</td>  
  
    <td><input type="text" name="user" class="text" value=<?php echo $user ?>"  
disabled="disabled">&nbsp;*Tidak dapat diganti</td>  
  
</tr>  
  
<tr>  
  
    <td width="110px">Password Lama</td><td width="10px">:</td>  
  
    <td><input type="password" name="pass" class="text"></td>  
  
</tr>  
  
<tr>  
  
    <td width="110px">Password Baru</td><td width="10px">:</td>
```

```

<td><input type="password" name="pass1" class="text">&nbsp;*Minimal 6
karakter</td>

</tr>

<tr>

<td width="110px">Ulangi Password</td><td width="10px">:</td>

<td><input type="password" name="pass2" class="text"></td>

</tr>

<tr>

<td width="110px" colspan="2"></td>

<td>

<input type="submit" name="simpan" class="submit" value="Simpan">

<input type="reset" name="batal" class="submit" value="Batal">

</td>

</tr>

</table>

</form>

</div>

```

```
<?php require_once includes_.'footer.php'; ?>
```

### Edit Informasi

```

<?php

session_start();

define('FERY',TRUE);

require_once '../config.php';

```

```
require_once up_.library_.'function.php';
require_once up_.library_.spaws_.'spaw.inc.php';

if (!login_admin()) {
    header("Location:login.php");
}

if (isset($_POST['simpan'])) {
    $id = $_POST['id'];
    $informasi = $_POST['informasi'];

    if (empty($informasi)) {
        pesan_error('Data masih ada yang kosong, silahkan dilengkapi');
        exit;
    } else {
        $sql = "UPDATE informasi SET informasi='$informasi' WHERE kode='$id'";
        query($sql);
        header("Location: list-informasi.php");
    }
}

$id = valid($_GET['id']);
$judul = fetch_row("SELECT judul FROM informasi WHERE kode='$id'");
$informasi = fetch_row("SELECT informasi FROM informasi WHERE kode='$id'");
```

```
require_once includes_.'header.php';

?>

<div class="content">

<h2><span>Ubah Informasi <?php echo ucwords($judul) ?></span></h2>

<form action=<?php $_SERVER['PHP_SELF'] ?>" method="post" name="EditInformasi">

<input type="hidden" name="id" value=<?php echo $id ?>">

<?php

    $editor = new SpawEditor("informasi",stripslashes($informasi));

    $editor->showResizingGrip();

    $editor->show();

?>

<input type="submit" name="simpan" class="submit" value="Simpan">

</form>

</div>

<?php require_once includes_.'footer.php'; ?>
```

### Edit Jenis

```
<?php

session_start();

define('FERY',TRUE);

require_once '../config.php';
```

```
require_once up_.library_.'function.php';
require_once up_.library_.spaws_.'spaw.inc.php';

if (!login_admin()) {
    header("Location:login.php");
}

if (isset($_POST['simpan'])) {
    $id = $_POST['id'];
    $jenis = valid($_POST['jenis']);
    $harga = valid($_POST['harga']);
    $keterangan = $_POST['keterangan'];

    if (empty($jenis) || empty($harga) || empty($keterangan)) {
        pesan_error('Data masih ada yang kosong, silahkan dilengkapi');
        exit;
    } else {
        $sql = "UPDATE jenis SET jenis='$jenis', harga='$harga',
        keterangan='$keterangan' WHERE kode_jenis='$id'";
        query($sql);
        header("Location: list-jenis.php");
    }
}

$id = valid($_GET['id']);
```

```

$sql = "SELECT jenis, harga, keterangan FROM jenis WHERE kode_jenis='$id'";
$qry = query($sql);
list($jenis,$harga,$keterangan) = mysql_fetch_array($qry);
require_once includes_.'header.php';

?>

<div class="content">
    <h2><span>Ubah Jenis Bus</span></h2>
    <form action=<?php $_SERVER['PHP_SELF'] ?>" method="post" name="EditJenis">
        <input type="hidden" name="id" value=<?php echo $id ?>">
        <table class="view">
            <tr>
                <td width="70px">Jenis Bus</td><td width="10px">:</td>
                <td><input type="text" name="jenis" class="text" value=<?php echo $jenis ?>"></td>
            </tr>
            <tr>
                <td width="70px">Harga Tiket</td><td width="10px">:</td>
                <td><input type="text" name="harga" class="text" value=<?php echo $harga ?>"></td>
            </tr>
        </table>
        <?php
            $editor = new SpawEditor("keterangan",stripslashes($keterangan));
            $editor->showResizingGrip();

```

```
$editor->show();  
?  
<input type="submit" name="simpan" class="submit" value="Simpan">  
<input type="reset" name="batal" class="submit" value="Batal">  
</form>  
</div>
```

```
<?php require_once includes_.'footer.php'; ?>
```

## Edit Kursi

```
<?php  
  
session_start();  
  
define('FERY',TRUE);  
  
require_once '../config.php';  
  
require_once up_.library_.'function.php';  
  
  
if (!login_admin()) {  
  
    header("Location:login.php");  
  
}  
  
  
if (isset($_POST['simpan'])) {  
  
    $id = $_POST['id'];  
  
    $jenis = valid($_POST['jenis']);  
  
    $kursi = valid($_POST['kursi']);
```

```
if (empty($jenis) || empty($kursi)) {  
    pesan_error('Data masih ada yang kosong, silahkan dilengkapi');  
    exit;  
}  
else {  
    $sql = "UPDATE kursi SET kode_jenis='$jenis', nomor_kursi='$kursi' WHERE  
kode_kursi='$id"';  
    query($sql);  
    header("Location: list-kursi.php");  
}  
  
}  
  
$id = valid($_GET['id']);  
$sql = "SELECT kode_jenis, nomor_kursi FROM kursi WHERE kode_kursi='$id"';  
$qry = query($sql);  
list($jenis,$kursi) = mysql_fetch_array($qry);  
require_once includes_.'header.php';  
  
?>  
  
<div class="content">  
    <h2><span>Ubah Nomor Kursi</span></h2>  
    <form action=<?php $_SERVER['PHP_SELF'] ?>" method="post" name="EditKursi">  
        <input type="hidden" name="id" value=<?php echo $id ?>">  
        <table class="view">
```

```

<tr>

    <td width="90px">Jenis Bus</td><td width="10px">:</td>

    <td><select name="jenis" class="select"><?php echo combo_jenis($jenis)
?></select></td>

</tr>

<tr>

    <td width="90px">Nomor Kursi</td><td width="10px">:</td>

    <td><input type="text" name="kursi" class="text" value="<?php echo $kursi
?>"></td>

</tr>

<tr>

    <td width="90px" colspan="2" style="text-align: center;>

        <td>
            <input type="submit" name="simpan" class="submit" value="Simpan">
            <input type="reset" name="batal" class="submit" value="Batal">
        </td>
    </td>
</tr>

</table>

</form>

</div>

```

<?php require\_once includes\_.'footer.php'; ?>

### Edit Tanggal

<?php

```
session_start();

define('FERY',TRUE);

require_once '../config.php';

require_once up_.library_.'function.php';

if (!login_admin()) {

    header("Location:login.php");

}

if (isset($_POST['simpan'])) {

    $id = $_POST['id'];

    $tgl = $_POST['tgl'];

    $bln = $_POST['bln'];

    $thn = $_POST['thn'];

    $tanggal = $thn.'-'.$bln.'-'.$tgl;

    if (empty($tanggal)) {

        pesan_error('Data masih ada yang kosong, silahkan dilengkapi');

        exit;

    } else {

        $sql = "UPDATE keberangkatan SET tanggal='$tanggal' WHERE kode='$id'";

        query($sql);

        header("Location: list-tanggal.php");

    }

}
```

```
}
```

```
$id = valid($_GET['id']);

$tanggal = fetch_row("SELECT tanggal FROM keberangkatan WHERE kode='$id'");

$pecah = explode('-', $tanggal);

$tgl = $pecah[2];

$bln = $pecah[1];

$thn = $pecah[0];

require_once includes_.'header.php';
```

```
?>
```

```
<div class="content">

    <h2><span>Ubah Keberangkatan</span></h2>

    <form action=<?php $_SERVER['PHP_SELF'] ?>" method="post" name="EditTanggal">

        <input type="hidden" name="id" value=<?php echo $id ?>">

        <table class="view">

            <tr>

                <td width="110px">Keberangkatan</td><td width="10px">:</td>

                <td>

                    <select name='tgl' class="selected"><?php echo get_date($tgl); ?></select>

                    <select name='bln' class="selected"><?php echo get_month($bln); ?></select>

                    <select name='thn' class="selected"><?php echo get_year($thn); ?></select>

                </td>

            </tr>

        </table>

    </form>
```

```

        </tr>

        <tr>

            <td width="110px" colspan="2"></td>

            <td>

                <input type="submit" name="simpan" class="submit" value="Simpan">

                <input type="reset" name="batal" class="submit" value="Batal">

            </td>

        </tr>

    </table>

</form>

</div>

```

```
<?php require_once includes_.'footer.php'; ?>
```

## List Admin

```

<?php

session_start();

define('FERY',TRUE);

require_once '../config.php';

require_once up_library_.'function.php';

if (!login_admin()) {

    header("Location:login.php");

}

```

```
if (isset($_GET['mod']) && $_GET['mod'] == 'delete') {  
    $id = valid($_GET['id']);  
    query("DELETE FROM admin WHERE kode='$id'");  
}  
  
require_once includes_.'header.php';  
  
?>  
  
<div class="content">  
    <h2><span>Data Administrator</span></h2>  
    <table width="100%" class="list">  
        <tr>  
            <th align="right" width="3%">No</th>  
            <th align="center" width="85%">Username</th>  
            <th align="center" width="10%">Menu</th>  
        </tr>  
        <?php  
            $sql = "SELECT kode, username FROM admin ORDER BY username ASC";  
            $isi = query($sql);  
            $pag = paging($sql,10);  
            $arr = $pag->getPageData();  
            $lin = $pag->getLinks();  
            if ($pag->numItems()<=0) {  
        }  
    </table>  
</div>
```

```

echo "<tr><td colspan='3'>Data belum tersedia...</td></tr>";

} else {

    $i = no_baris(10);

    foreach ($arr as $row) {

        $i++;

        echo "<tr>";

        echo "<td align='right'>$i.</td>";

        echo "<td>$row[1]</td>";

        echo "<td align='center'>";

        echo "<a href='edit-admin.php?id=$row[0]' class='edit' title='Ubah

Data'></a>";

        echo "<a href='list-admin.php?mod=delete&id=$row[0]' class='delete'

title='Hapus Data' ".warning_delete()."></a>";

        echo "</td>";

        echo "</tr>";

    }

    echo "<tr><td colspan='3' align='center'>".$lin['all']."</td></tr>";

}

?>

</table>

<a href="add-admin.php" class="add" title="Tambah Administrator">Tambah Administrator</a>

</div>

<?php require_once includes_.'footer.php'; ?>

```

## List Informasi

```
<?php

session_start();

define('FERY',TRUE);

require_once '../config.php';

require_once up_.library_.'function.php';

if (!login_admin()) {

    header("Location:login.php");

}

require_once includes_.'header.php';

?>

<script type="text/javascript">

$(document).ready(function() {

    $("a#detail_informasi").fancybox();

});

</script>

<div class="content">

    <h2><span>Data Informasi</span></h2>

    <table width="100%" class="list">
```

```

<tr>
    <th align="right" width="3%">No</th>
    <th align="center" width="85%">Judul Informasi</th>
    <th align="center" width="5%">Menu</th>
</tr>

<?php

$sql = "SELECT kode, judul FROM informasi ORDER BY kode ASC";
$isi = query($sql);
$pag = paging($sql,10);
$arr = $pag->getPageData();
$lin = $pag->getLinks();
if ($pag->numItems()<=0) {
    echo "<tr><td colspan='3'>Data belum tersedia...</td></tr>";
} else {
    $i = no_baris(10);
    foreach ($arr as $row) {
        $i++;
        echo "<tr>";
        echo "<td align='right'>$i.</td>";
        echo "<td>".ucwords($row[1])."</td>";
        echo "<td align='center'>";
        echo "<a href='detail-informasi.php?id=$row[0]' class='detail' id='detail_informasi'></a>";
        echo "<a href='edit-informasi.php?id=$row[0]' class='edit' title='Ubah Data'></a>";
        echo "</td>";
    }
}

```

```

        echo "</tr>";

    }

    echo "<tr><td colspan='3' align='center'>".$lin['all']."'</td></tr>";

}

?>

</table>

</div>

```

<?php require\_once includes\_.'footer.php'; ?>

### List Jenis

```

<?php

session_start();

define('FERY',TRUE);

require_once '../config.php';

require_once up_.library_.'function.php';

if (!login_admin()) {

    header("Location:login.php");

}

if (isset($_GET['mod'])) && $_GET['mod'] == 'delete') {

    $id = valid($_GET['id']);

    query("DELETE FROM jenis WHERE kode_jenis='".$id"'");
}

```

```
}
```

```
require_once includes_.'header.php';
```

```
?>
```

```
<script type="text/javascript">
```

```
$(document).ready(function() {
```

```
    $("a#detail_jenis").fancybox();
```

```
});
```

```
</script>
```

```
<div class="content">
```

```
    <h2><span>Data Jenis Bus</span></h2>
```

```
    <table width="100%" class="list">
```

```
        <tr>
```

```
            <th align="right" width="3%">No</th>
```

```
            <th align="center" width="65%">Jenis Bus</th>
```

```
            <th align="center" width="20%">Harga Tiket</th>
```

```
            <th align="center" width="10%">Menu</th>
```

```
        </tr>
```

```
    <?php
```

```
        $sql = "SELECT kode_jenis, jenis, harga, keterangan FROM jenis ORDER BY kode_jenis ASC";
```

```
        $isi = query($sql);
```

```
        $pag = paging($sql,10);
```

```

$arr = $pag->getPageData();

$lin = $pag->getLinks();

if ($pag->numItems()<=0) {

    echo "<tr><td colspan='4'>Data belum tersedia...</td></tr>";

} else {

    $i = no_baris(10);

    foreach ($arr as $row) {

        $i++;

        echo "<tr>";

        echo "<td align='right'>$i.</td>";

        echo "<td>".ucwords($row[1])."</td>";

        echo "<td align='center'>".format_uang($row[2])."</td>";

        echo "<td align='center'>";

        echo "<a href='detail-jenis.php?id=$row[0]' class='detail' id='detail_jenis'></a>";

        echo "<a href='edit-jenis.php?id=$row[0]' class='edit' title='Ubah Data'></a>";

        echo "<a href='list-jenis.php?mod=delete&id=$row[0]' class='delete' title='Hapus Data' ".warning_delete()."></a>";

        echo "</td>";

        echo "</tr>";

    }

    echo "<tr><td colspan='4' align='center'>".$lin['all']. "</td></tr>";

}

?>

</table>

<a href="add-jenis.php" class="add" title="Tambah Jenis Bus">Tambah Jenis Bus</a>

```

```
</div>
```

```
<?php require_once includes_.'footer.php'; ?>
```

### List Konfirmasi

```
<?php
```

```
session_start();
```

```
define('FERY',TRUE);
```

```
require_once '../config.php';
```

```
require_once up_.library_.'function.php';
```

```
if (!login_admin()) {
```

```
    header("Location:login.php");
```

```
}
```

```
if (isset($_GET['mod']) && $_GET['mod'] == 'delete') {
```

```
    $id = valid($_GET['id']);
```

```
    query("DELETE FROM konfirmasi WHERE kode_konfirmasi='$id'");
```

```
}
```

```
if (isset($_GET['mod']) && $_GET['mod'] == 'update') {
```

```
    $id = valid($_GET['id']);
```

```
    query("UPDATE konfirmasi SET status_baca='1' WHERE kode_konfirmasi='$id'");
```

```
    header("Location: list-konfirmasi.php?mod=baca");
```

```
}
```

```
if (isset($_GET['mod']) && $_GET['mod'] == 'pay') {  
  
    $kode_pesan = valid($_GET['kode_pesan']);  
  
    $tanggal_bayar = valid($_GET['tanggal_bayar']);  
  
    $nomor_bukti = valid($_GET['nomor_bukti']);  
  
    $total_bayar = valid($_GET['total_bayar']);  
  
    query("UPDATE pesan SET status_pesan='1' WHERE kode_pesan='$kode_pesan'");  
  
    query("INSERT INTO bayar (kode_pesan,tanggal_bayar,nomor_bukti,jumlah_bayar)  
VALUES ('$kode_pesan','$tanggal_bayar','$nomor_bukti','$total_bayar')");  
  
    header("Location: list-pembayaran.php");
```

```
}
```

```
if (isset($_GET['mod']) && $_GET['mod'] == 'baca') {
```

```
    $judul = "Konfirmasi Bayar Sudah Dibaca";  
  
    $where = 1;  
  
} else {  
  
    $judul = "Konfirmasi Bayar Belum Dibaca";  
  
    $where = 0;  
  
}
```

```
require_once includes_.'header.php';
```

```
?>
```

```
<script type="text/javascript">
```

```

$(document).ready(function() {
    $("a#detail_pesanan").fancybox();
});

</script>

<div class="content">
    <h2><span><?php echo $judul ?></span></h2>
    <table width="100%" class="list">
        <tr>
            <th align="right" width="3%">No</th>
            <th align="center" width="15%">Kode Pesan</th>
            <th align="center" width="15%">Nama Konsumen</th>
            <th align="center" width="15%">Tanggal Berangkat</th>
            <th align="center" width="15%">Tanggal Bayar</th>
            <th align="center" width="15%">Nomor Bukti</th>
            <th align="center" width="15%">Total Bayar</th>
            <th align="center" width="10%">Menu</th>
        </tr>
    <?php
        $sql = "SELECT k.kode_konfirmasi, p.kode_pesanan, u.nama_lengkap,
p.tanggal_berangkat, k.tanggal_konfirmasi, k.nomor_bukti, k.jumlah_bayar
        FROM pesan AS p, konsumen AS u, konfirmasi AS k
        WHERE p.kode_konsumen=u.kode_konsumen AND
k.kode_pesanan=p.kode_pesanan
        AND k.status_baca='where' ORDER BY p.kode_pesanan DESC";
        $isi = query($sql);
    
```

```

$pag = paging($sql,10);

$arr = $pag->getPageData();

$lin = $pag->getLinks();

if ($pag->numItems()<=0) {

    echo "<tr><td colspan='8'>Data belum tersedia...</td></tr>";

} else {

    $i = no_baris(10);

    foreach ($arr as $row) {

        $i++;

        echo "<tr>";

        echo "<td align='right'>$i.</td>";

        echo "<td>".ucwords($row[1])."</td>";

        echo "<td>".ucwords($row[2])."</td>";

        echo "<td align='center'>".konversi_tanggal($row[3])."</td>";

        echo "<td align='center'>".konversi_tanggal($row[4])."</td>";

        echo "<td align='center'>".$row[5]."</td>";

        echo "<td align='center'>".format_uang($row[6])."</td>";

        echo "<td align='center'>";



        if (isset($_GET['mod']) && $_GET['mod'] == 'baca'){

            if (!cek_status_bayar($row[1])) {

                echo "<a href='list-konfirmasi.php?mod=pay&kode_pesan=$row[1]&tanggal_bayar=$row[4]&nomor_bukti=$row[5]&total_bayar=$row[6]' class='save' title='Simpan Data' ".warning_update()."></a>";

            }

        } else {

    }
}

```

```

echo "<a href='list-konfirmasi.php?mod=update&id=$row[0]'  

class='save' title='Setujui Data' ".warning_update()."></a>";  

}  
  

echo "<a href='detail-pesan.php?id=$row[1]' class='detail'  

id='detail_pesan'></a>";  

echo "<a href='list-konfirmasi.php?mod=delete&id=$row[0]'  

class='delete' title='Hapus Data' ".warning_delete()."></a>";  

echo "</td>";  

echo "</tr>";  

}  

echo "<tr><td colspan='8' align='center'>".$lin['all']."</td></tr>";  

}  

?>  

</table>  

<p>  

<a href="list-konfirmasi.php?mod=baca" class="go" title="Konfirmasi Bayar Sudah  

Dibaca"><span>Konfirmasi Bayar Sudah Dibaca</span></a>  

<a href="list-konfirmasi.php" class="go" title="Konfirmasi Bayar Belum  

Dibaca"><span>Konfirmasi Bayar Belum Dibaca</span></a>  

</p>  

</div>  
  

<?php require_once includes_.'footer.php'; ?>
```

## List Konsumen

```
<?php

session_start();

define('FERY',TRUE);

require_once '../config.php';

require_once up_.library_.'function.php';

if (!login_admin()) {

    header("Location:login.php");

}

if (isset($_GET['mod']) && $_GET['mod'] == 'delete') {

    $id = valid($_GET['id']);

    query("DELETE FROM konsumen WHERE kode_konsumen='$id'");

}

require_once includes_.'header.php';

?>

<div class="content">

    <h2><span>Data Konsumen</span></h2>

    <table width="100%" class="list">

        <tr>
```

```

<th align="right" width="3%">No</th>
<th align="center" width="20%">Nama</th>
<th align="center" width="12%">Username</th>
<th align="center" width="12%">Jenis Kelamin</th>
<th align="center" width="25%">Alamat</th>
<th align="center" width="12%">Telepon</th>
<th align="center" width="5%">Menu</th>
</tr>
<?php
$sql = "SELECT kode_konsumen, nama_lengkap, username, jenis_kelamin,
alamat_lengkap, nomor_telepon FROM konsumen ORDER BY kode_konsumen DESC";
$isi = query($sql);
$pag = paging($sql,10);
$arr = $pag->getPageData();
$lin = $pag->getLinks();
if ($pag->numItems()<=0) {
echo "<tr><td colspan='7'>Data belum tersedia...</td></tr>";
} else {
$i = no_baris(10);
foreach ($arr as $row) {
$i++;
echo "<tr>";
echo "<td align='right'>$i.</td>";
echo "<td>".ucwords($row[1])."</td>";
echo "<td align='center'>".$row[2]."</td>";
echo "<td align='center'>".$row[3]."</td>";
}
}

```

```

echo "<td>".ucwords($row[4])."</td>";
echo "<td align='center'>".$row[5]."</td>";
echo "<td align='center'>";
echo "<a href='list-konsumen.php?mod=delete&id=$row[0]' class='delete' title='Hapus Data' ".warning_delete()."></a>";
echo "</td>";
echo "</tr>";
}

echo "<tr><td colspan='7' align='center'>".$lin['all']. "</td></tr>";
}

?>

</table>

<a href="javascript:" onclick="window.open('laporan-konsumen.php','newWin','resizable=yes, menubars=no, scrollbars=yes, width=725 height=600'); return false" target="_BLANK" class="printer" title="Cetak Laporan Konsumen">Cetak Laporan Konsumen</a>

</div>

```

<?php require\_once includes\_.'footer.php'; ?>

### List Kursi

```

<?php

session_start();

define('FERY',TRUE);

require_once './config.php';

require_once up_.library_.'function.php';

```

```

if (!login_admin()) {
    header("Location:login.php");
}

if (isset($_GET['mod']) && $_GET['mod'] == 'delete') {
    $id = valid($_GET['id']);
    query("DELETE FROM kursi WHERE kode_kursi='$id'");
}

require_once includes_.'header.php';

?>

<div class="content">
    <h2><span>Data Jenis Bus</span></h2>
    <table width="100%" class="list">
        <tr>
            <th align="right" width="3%">No</th>
            <th align="center" width="65%">Jenis Bus</th>
            <th align="center" width="20%">Nomor Kursi</th>
            <th align="center" width="10%">Menu</th>
        </tr>
    <?php
        $sql = "SELECT k.kode_kursi, j.jenis, k.nomor_kursi FROM jenis AS j, kursi AS k
                WHERE k.kode_jenis=j.kode_jenis ORDER BY j.jenis ,k.nomor_kursi
                ASC";

```

```

$isi = query($sql);

$pag = paging($sql,20);

$arr = $pag->getPageData();

$lin = $pag->getLinks();

if ($pag->numItems()<=0) {

    echo "<tr><td colspan='4'>Data belum tersedia...</td></tr>";

} else {

    $i = no_baris(20);

    foreach ($arr as $row) {

        $i++;

        echo "<tr>";

        echo "<td align='right'>$i.</td>";

        echo "<td>".ucwords($row[1])."</td>";

        echo "<td align='center'>".ucwords($row[2])."</td>";

        echo "<td align='center'>";

        echo "<a href='edit-kursi.php?id=$row[0]' class='edit' title='Ubah

Data'></a>";

        echo "<a href='list-kursi.php?mod=delete&id=$row[0]' class='delete'

title='Hapus Data' ".warning_delete()."></a>";

        echo "</td>";

        echo "</tr>";

    }

    echo "<tr><td colspan='4' align='center'>".$lin['all']. "</td></tr>";

}

?>

</table>

```

```
<a href="add-kursi.php" class="add" title="Tambah Nomor Kursi">Tambah Nomor Kursi</a>  
</div>
```

```
<?php require_once includes_.'footer.php'; ?>
```

### List Laporan

```
<?php  
  
session_start();  
  
define('FERY',TRUE);  
  
require_once '../config.php';  
  
require_once up_.library_.'function.php';  
  
  
if (!login_admin()) {  
  
    header("Location:login.php");  
  
}
```

```
require_once includes_.'header.php';
```

```
?>
```

```
<div class="content">  
  
<h2><span>Data Laporan</span></h2>  
  
<table class="list" width="100%">  
  
<tr>
```

Menu Laporan	Cetak
Laporan Jenis Bus	<a class="printer" href="javascript:" onclick="window.open('laporan-jenis.php','newWin','resizable=yes, menubars=no, scrollbars=yes, width=890 height=600'); return false" target="_BLANK">&gt;&lt;/a&gt;</a>
Laporan Konsumen	<a class="printer" href="javascript:" onclick="window.open('laporan-konsumen.php','newWin','resizable=yes, menubars=no, scrollbars=yes, width=890 height=600'); return false" target="_BLANK">&gt;&lt;/a&gt;</a>
Laporan Pemesanan	<a class="printer" href="javascript:" onclick="window.open('laporan-pemesanan.php','newWin','resizable=yes, menubars=no, scrollbars=yes, width=890 height=600'); return false" target="_BLANK">&gt;&lt;/a&gt;</a>
Laporan Pembayaran	<a class="printer" href="javascript:" onclick="window.open('laporan-pembayaran.php','newWin','resizable=yes, menubars=no, scrollbars=yes, width=890 height=600'); return false" target="_BLANK">&gt;&lt;/a&gt;</a>
Laporan Pembatalan	

```

        <td width="5%" align="center"><a href="javascript:"  

        onclick="window.open('laporan-pembatalan.php','newWin','resizable=yes, menubars=no,  

        scrollbars=yes, width=890 height=600'); return false" target="_BLANK" class="printer"></a></td>  

  

        </tr>  

  

        </table>  

  

</div>

```

```
<?php require_once includes_.'footer.php'; ?>
```

### **List Pembatalan**

```
<?php
```

```

session_start();  

  

define('FERY',TRUE);  

  

require_once '../config.php';  

  

require_once up_.library_.'function.php';  

  

  

if (!login_admin()) {  

  

    header("Location:login.php");  

  

}
  

  

if (isset($_GET['mod']) && $_GET['mod'] == 'delete') {  

  

    $id = valid($_GET['id']);  

  

    query("DELETE FROM detail_pesanan WHERE kode_pesanan='$id'");  

  

    query("DELETE FROM pesanan WHERE kode_pesanan='$id'");  

  

}

```

```
require_once includes_.'header.php';

?>

<script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {
    $("a#detail_pesanan").fancybox();
});
</script>

<div class="content">
    <h2><span>Data Pembatalan</span></h2>
    <table width="100%" class="list">
        <tr>
            <th align="right" width="3%">No</th>
            <th align="center" width="15%">Kode Pesan</th>
            <th align="center" width="20%">Nama Konsumen</th>
            <th align="center" width="20%">Tanggal Pesan</th>
            <th align="center" width="20%">Tanggal Keberangkatan</th>
            <th align="center" width="10%">Menu</th>
        </tr>
        <?php
            $sql = "SELECT p.kode_pesanan, u.nama_lengkap, p.tanggal_pesanan, p.tanggal_berangkatan
FROM pesanan AS p, konsumen AS u
        ";
    </?php
    <tbody>
        <tr>
            <td align="right" style="vertical-align: top;">1</td>
            <td align="center" style="vertical-align: top;">PESANAN001JAYA2023-09-152023-09-15Nasi GorengPESANAN002ANDI2023-09-162023-09-16BurgerPESANAN003SRI2023-09-172023-09-17Mie AyamPESANAN004YOGO2023-09-182023-09-18SatePESANAN005Dwi2023-09-192023-09-19Gado-gadoPESANAN006Tri2023-09-202023-09-20Ayam BakarPESANAN007Rita2023-09-212023-09-21Nasi GorengPESANAN008Dwi2023-09-222023-09-22SatePESANAN009Tri2023-09-232023-09-23Gado-gadoPESANAN010Rita2023-09-242023-09-24Ayam Bakar
```

```

        WHERE p.kode_konsumen=u.kode_konsumen AND p.status_pesan='2'
ORDER BY p.kode_pesanan DESC";

$isi = query($sql);

$pag = paging($sql,10);

$arr = $pag->getPageData();

$lin = $pag->getLinks();

if ($pag->numItems()<=0) {

    echo "<tr><td colspan='7'>Data belum tersedia...</td></tr>";

} else {

    $i = no_baris(10);

    foreach ($arr as $row) {

        $i++;

        echo "<tr>";

        echo "<td align='right'>$i.</td>";

        echo "<td>".ucwords($row[0])."</td>";

        echo "<td>".ucwords($row[1])."</td>";

        echo "<td align='center'>".konversi_tanggal($row[2])."</td>";

        echo "<td align='center'>".konversi_tanggal($row[3])."</td>";

        echo "<td align='center'>";

        echo "<a href='detail-pesan.php?id=$row[0]' class='detail' id='detail_pesanan'></a>";

        echo "<a href='list-pemesanan.php?mod=delete&id=$row[0]' class='delete' title='Hapus Data' ".warning_delete()."></a>";

        echo "</td>";

        echo "</tr>";

    }

    echo "<tr><td colspan='7' align='center'>".$lin['all']."</td></tr>";
}

```

```
    }

?>

</table>

</div>
```

```
<?php require_once includes_.'footer.php'; ?>
```

### List Pembayaran

```
<?php

session_start();

define('FERY',TRUE);

require_once '../config.php';

require_once up_.library_.'function.php';

if (!login_admin()) {

    header("Location:login.php");

}

if (isset($_GET['mod']) && $_GET['mod'] == 'delete') {

    $id = valid($_GET['id']);

    query("DELETE FROM bayar WHERE kode_bayar='$id'");

}

require_once includes_.'header.php';
```

```
?>
```

```
<script type="text/javascript">
```

```
$(document).ready(function() {
```

```
    $("a#detail_pesanan").fancybox();
```

```
});
```

```
</script>
```

```
<div class="content">
```

```
    <h2><span>Data Pembayaran</span></h2>
```

```
    <table width="100%" class="list">
```

```
        <tr>
```

```
            <th align="right" width="3%">No</th>
```

```
            <th align="center" width="15%">Kode Pesan</th>
```

```
            <th align="center" width="20%">Nama Konsumen</th>
```

```
            <th align="center" width="20%">Tanggal Bayar</th>
```

```
            <th align="center" width="25%">Total Bayar</th>
```

```
            <th align="center" width="10%">Menu</th>
```

```
        </tr>
```

```
<?php
```

```
    $sql = "SELECT b.kode_bayar, p.kode_pesanan, m.nama_lengkap, b.tanggal_bayar,  
b.jumlah_bayar
```

```
        FROM pesan AS p, konsumen AS m, bayar AS b
```

```
        WHERE p.kode_konsumen=m.kode_konsumen AND
```

```
        p.kode_pesanan=b.kode_pesanan
```

```

        ORDER BY p.kode_pesan DESC";

$isi = query($sql);

$pag = paging($sql,10);

$arr = $pag->getPageData();

$lin = $pag->getLinks();

if ($pag->numItems()<=0) {

    echo "<tr><td colspan='6'>Data belum tersedia...</td></tr>";

} else {

    $i = no_baris(10);

    foreach ($arr as $row) {

        $i++;

        echo "<tr>";

        echo "<td align='right'>$i.</td>";

        echo "<td>".ucwords($row[1])."</td>";

        echo "<td>".ucwords($row[2])."</td>";

        echo "<td align='center'>".konversi_tanggal($row[3])."</td>";

        echo "<td align='center'>".format_uang($row[4])."</td>";

        echo "<td align='center'>";

        echo "<a href='detail-pesan.php?id=$row[1]' class='detail' id='detail_pesanan'></a>";

        echo "<a href='list-pembayaran.php?mod=delete&id=$row[0]' class='delete' title='Hapus Data' ".warning_delete()."></a>";

        echo "</td>";

        echo "</tr>";

    }

    echo "<tr><td colspan='6' align='center'>".$lin['all']. "</td></tr>";
}

```

```
    }

?>

</table>

</div>
```

```
<?php require_once includes_.'footer.php'; ?>
```

### List Pemesanan

```
<?php

session_start();

define('FERY',TRUE);

require_once '../config.php';

require_once up_.library_.'function.php';

if (!login_admin()) {

    header("Location:login.php");

}

if (isset($_GET['mod']) && $_GET['mod'] == 'delete') {

    $id = valid($_GET['id']);

    query("DELETE FROM detail_pesanan WHERE kode_pesanan='$id'");

    query("DELETE FROM pesanan WHERE kode_pesanan='$id'");

}
```

```

require_once includes_.'header.php';

?>

<script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {
    $("a#detail_pesanan").fancybox();
});

</script>

<div class="content">
    <h2><span>Data Pemesanan</span></h2>
    <table width="100%" class="list">
        <tr>
            <th align="right" width="3%">No</th>
            <th align="center" width="15%">Kode Pesan</th>
            <th align="center" width="20%">Nama Konsumen</th>
            <th align="center" width="20%">Tanggal Pesan</th>
            <th align="center" width="20%">Tanggal Keberangkatan</th>
            <th align="center" width="25%">Total Bayar</th>
            <th align="center" width="10%">Menu</th>
        </tr>
        <?php
            $sql = "SELECT p.kode_pesanan, u.nama_lengkap, p.tanggal_pesanan, p.tanggal_berangkat,
p.total_bayar
                FROM pesan AS p, konsumen AS u

```

```

        WHERE p.kode_konsumen=u.kode_konsumen AND p.status_pesan='0'
ORDER BY p.kode_pesanan DESC";

$isi = query($sql);

$pag = paging($sql,10);

$arr = $pag->getPageData();

$lin = $pag->getLinks();

if ($pag->numItems()<=0) {

    echo "<tr><td colspan='7'>Data belum tersedia...</td></tr>";

} else {

    $i = no_baris(10);

    foreach ($arr as $row) {

        $i++;

        echo "<tr>";

        echo "<td align='right'>$i.</td>";

        echo "<td>".ucwords($row[0])."</td>";

        echo "<td>".ucwords($row[1])."</td>";

        echo "<td align='center'>".konversi_tanggal($row[2])."</td>";

        echo "<td align='center'>".konversi_tanggal($row[3])."</td>";

        echo "<td align='center'>".format_uang($row[4])."</td>";

        echo "<td align='center'>";

        echo "<a href='detail-pesan.php?id=$row[0]' class='detail'

id='detail_pesanan'></a>";

        echo "<a href='list-pemesanan.php?mod=delete&id=$row[0]'

class='delete' title='Hapus Data' ".warning_delete()."></a>";

        echo "</td>";

        echo "</tr>";

    }

}

```

```

echo "<tr><td colspan='7' align='center'>".$lin['all']."</td></tr>";
}

?>

</table>

</div>

```

```
<?php require_once includes_.'footer.php'; ?>
```

### **List Tanggal**

```

<?php

session_start();

define('FERY',TRUE);

require_once '../config.php';

require_once up_.library_.'function.php';

if (!login_admin()) {

    header("Location:login.php");

}

if (isset($_GET['mod']) && $_GET['mod'] == 'delete') {

    $id = valid($_GET['id']);

    query("DELETE FROM keberangkatan WHERE kode='".$id"');

}

```

```
if (isset($_GET['mod']) && $_GET['mod'] == 'up') {

    $id = valid($_GET['id']);

    query("UPDATE keberangkatan SET status='1' WHERE kode='$id'");

}

if (isset($_GET['mod']) && $_GET['mod'] == 'down') {

    $id = valid($_GET['id']);

    query("UPDATE keberangkatan SET status='0' WHERE kode='$id'");

}

require_once includes_.'header.php';

?>

<div class="content">

    <h2><span>Data Keberangkatan</span></h2>

    <table width="100%" class="list">

        <tr>

            <th align="right" width="3%">No</th>

            <th align="center" width="80%">Tanggal</th>

            <th align="center" width="5%">Status</th>

            <th align="center" width="10%">Menu</th>

        </tr>

    </table>

    <?php

        $sql = "SELECT kode, tanggal, status FROM keberangkatan ORDER BY kode DESC";
```

```

$isi = query($sql);

$pag = paging($sql,10);

$arr = $pag->getPageData();

$lin = $pag->getLinks();

if ($pag->numItems()<=0) {

    echo "<tr><td colspan='4'>Data belum tersedia...</td></tr>";

} else {

    $i = no_baris(10);

    foreach ($arr as $row) {

        $i++;

        echo "<tr>";

        echo "<td align='right'>$i.</td>";

        echo "<td>".konversi_tanggal($row[1])."</td>";

        echo "<td align='center'>";



        if ($row[2] == 0) echo "<a href='list-tanggal.php?mod=up&id=$row[0]' class='sts_false' title='Ubah Data'>";



        else echo "<a href='list-tanggal.php?mod=down&id=$row[0]' class='sts_true' title='Ubah Data'>";


        echo "</td>";

        echo "<td align='center'>";



        echo "<a href='edit-tanggal.php?id=$row[0]' class='edit' title='Ubah Data'></a>";



        echo "<a href='list-tanggal.php?mod=delete&id=$row[0]' class='delete' title='Hapus Data' ".warning_delete()."></a>";


        echo "</td>";


    }
}

```

```
        echo "</tr>";
    }

    echo "<tr><td colspan='4' align='center'>".$lin['all']."</td></tr>";
}

?>

</table>

<a href="add-tanggal.php" class="add" title="Tambah Keberangkatan">Tambah
Keberangkatan</a>

</div>
```

```
<?php require_once includes_.'footer.php'; ?>
```

### Laporan Jenis

```
<?php

session_start();

define('FERY',TRUE);

require_once '../config.php';

require_once up_.library_.'function.php';

if (!login_admin()) {

    header("Location:login.php");

}

?>
```

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<title>Laporan Data Member</title>

<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />

<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

<script type="text/javascript" src="../library/javascript/cufon-yui.js"></script>

<script type="text/javascript" src="../library/javascript/arial.js"></script>

<script type="text/javascript" src="../library/javascript/cuf_run.js"></script>

<script type="text/javascript" src="../library/javascript/jquery.js"></script>

<script type="text/javascript" src="../library/javascript/custom.js"></script>

<script type="text/javascript">

    function print_page() {

        if (typeof(window.print) != 'undefined') {

            window.print();

        }

    }

</script>

</head>

<body>
```

```

<div class="main">

    <div class="laporan_det">

        <div class="laporan_resize block">

            <div class="laporan_view">

                <h2><span>Laporan Data Jenis Bus</span></h2>

                <table width="792px" class="list">

                    <tr>

                        <th align="right" width="3%">No</th>

                        <th align="center" width="30%">Jenis Bus</th>

                        <th align="center" width="15%">Harga Tiket</th>

                        <th align="center" width="15%">Jumlah Kursi</th>

                    </tr>

                    <?php

                        $sql = "SELECT kode_jenis, jenis, harga FROM jenis ORDER BY
kode_jenis ASC";

                        $isi = query($sql);

                        $pag = paging($sql,10);

                        $arr = $pag->getPageData();

                        $lin = $pag->getLinks();

                        if ($pag->numItems()<=0) {

                            echo "<tr><td colspan='4'>Data belum
tersedia...</td></tr>";

                        } else {

                            $i = no_baris(10);

                            foreach ($arr as $row) {

                                $i++;


```

```

$jumlah_kursi = num_rows("SELECT kode_kursi
FROM kursi WHERE kode_jenis='".$row[0]."');

echo "<tr>";
echo "<td align='right'>$i.</td>";
echo "<td>".ucwords($row[1])."</td>";
echo "<td
align='center'>".format_uang($row[2])."</td>";
echo "<td
align='center'>".ucwords($jumlah_kursi)." Kursi</td>";
echo "</tr>";

}

echo "<tr><td colspan='4'
align='center'>".$lin['all']."</td></tr>";

}

?>

</table>

<p><a href="javascript:" onclick="javascript:print_page()"
class="printer" title="Cetak"><span>Cetak</span></a></p>
</div>

</div>

<div class="clr"></div>
</div>

</div>

</body>
</html>

```

## Laporan Konsumen

```
<?php

session_start();

define('FERY',TRUE);

require_once '../config.php';

require_once up_.library_.'function.php';

if (!login_admin()) {

    header("Location:login.php");

}

?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<title>Laporan Data Member</title>

<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />

<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

<script type="text/javascript" src="../library/javascript/cufon-yui.js"></script>

<script type="text/javascript" src="../library/javascript/arial.js"></script>

<script type="text/javascript" src="../library/javascript/cuf_run.js"></script>

<script type="text/javascript" src="../library/javascript/jquery.js"></script>
```

```
<script type="text/javascript" src="../library/javascript/custom.js"></script>

<script type="text/javascript">
    function print_page() {
        if (typeof(window.print) != 'undefined') {
            window.print();
        }
    }
</script>

</head>

<body>

<div class="main">
    <div class="laporan_det">
        <div class="laporan_resize block">
            <div class="laporan_view">
                <h2><span>Laporan Data Konsumen</span></h2>
                <table width="792px" class="list">
                    <tr>
                        <th align="right" width="3%">No</th>
                        <th align="center" width="20%">>Nama</th>
                        <th align="center" width="12%">Username</th>
                        <th align="center" width="12%">Jenis Kelamin</th>

```

```

<th align="center" width="25%">Alamat</th>
<th align="center" width="12%">Telepon</th>
</tr>
<?php
    $sql = "SELECT kode_konsumen, nama_lengkap, username,
    jenis_kelamin, alamat_lengkap, nomor_telepon FROM konsumen ORDER BY kode_konsumen DESC";
    $isi = query($sql);
    $pag = paging($sql,10);
    $arr = $pag->getPageData();
    $lin = $pag->getLinks();
    if ($pag->numItems()<=0) {
        echo "<tr><td colspan='8'>Data belum
tersedia...</td></tr>";
    } else {
        $i = no_baris(10);
        foreach ($arr as $row) {
            $i++;
            echo "<tr>";
            echo "<td align='right'>$i.</td>";
            echo "<td>".ucwords($row[1])."</td>";
            echo "<td align='center'>".$row[2]."</td>";
            echo "<td align='center'>".$row[3]."</td>";
            echo "<td>".ucwords($row[4])."</td>";
            echo "<td align='center'>".$row[5]."</td>";
            echo "</tr>";
        }
    }

```

```

echo "<tr><td colspan='8' align='center'>".$lin['all']."</td></tr>";
}

?>

</table>

<p><a href="javascript:" onclick="javascript:print_page()" class="printer" title="Cetak"><span>Cetak</span></a></p>

</div>

</div>

<div class="clr"></div>

</div>

</div>

</body>

</html>

```

### Laporan Pembatalan

```

<?php

session_start();

define('FERY',TRUE);

require_once './config.php';

require_once up_.library_.'function.php';

if (!login_admin()) {

header("Location:login.php");

```

```
}

?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<title>Laporan Data Member</title>

<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />

<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

<script type="text/javascript" src="../library/javascript/cufon-yui.js"></script>

<script type="text/javascript" src="../library/javascript/arial.js"></script>

<script type="text/javascript" src="../library/javascript/cuf_run.js"></script>

<script type="text/javascript" src="../library/javascript/jquery.js"></script>

<script type="text/javascript" src="../library/javascript/custom.js"></script>

<script type="text/javascript">

    function print_page() {

        if (typeof(window.print) != 'undefined') {

            window.print();

        }

    }

</script>
```

```

</head>

<body>

<div class="main">
    <div class="laporan_det">
        <div class="laporan_resize block">
            <div class="laporan_view">
                <h2><span>Laporan Data Pembatalan</span></h2>
                <table width="792px" class="list">
                    <tr>
                        <th align="right" width="3%">No</th>
                        <th align="center" width="15%">Kode Pesan</th>
                        <th align="center" width="20%">Nama Konsumen</th>
                        <th align="center" width="20%">Tanggal Pesan</th>
                        <th align="center" width="20%">Tanggal
                        Berangkat</th>
                        <th align="center" width="20%">Status Pesan</th>
                    </tr>
                    <?php
                        $sql = "SELECT p.kode_pesan, u.nama_lengkap,
                        p.tanggal_pesanan, p.tanggal_berangkat, p.status_pesanan
                        FROM pesan AS p, konsumen AS u
                        WHERE p.kode_konsumen=u.kode_konsumen
                        AND p.status_pesanan='2' ORDER BY p.kode_pesan DESC";
                        $isi = query($sql);
                        $pag = paging($sql,10);
                    </?php>
                </table>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

```

```

    $arr = $pag->getPageData();

    $lin = $pag->getLinks();

    if ($pag->numItems()<=0) {

        echo "<tr><td colspan='6'>Data belum
tersedia...</td></tr>";

    } else {

        $i = no_baris(10);

        foreach ($arr as $row) {

            $i++;

            echo "<tr>";

            echo "<td align='right'>$i.</td>";

            echo "<td>".ucwords($row[0])."</td>";

            echo "<td>".ucwords($row[1])."</td>";

            echo "<td
align='center'>".konversi_tanggal($row[2])."</td>";

            echo "<td
align='center'>".konversi_tanggal($row[3])."</td>";

            echo "<td
align='center'>".status_pesan($row[4])."</td>";

            echo "</tr>";

        }

        echo "<tr><td colspan='6'
align='center'>".$lin['all']. "</td></tr>";

    }

?>

</table>

<p><a href="javascript:" onclick="javascript:print_page()"
class="printer" title="Cetak"><span>Cetak</span></a></p>

```

```
</div>

</div>

<div class="clr"></div>

</div>

</div>

</body>

</html>
```

### Laporan Pembayaran

```
<?php

session_start();

define('FERY',TRUE);

require_once '../config.php';

require_once up_.library_.'function.php';

if (!login_admin()) {

    header("Location:login.php");

}

?>
```

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
```

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
```

```
<head>

    <title>Laporan Data Member</title>

    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />

    <link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

    <script type="text/javascript" src="../library/javascript/cufon-yui.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="../library/javascript/arial.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="../library/javascript/cuf_run.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="../library/javascript/jquery.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="../library/javascript/custom.js"></script>

    <script type="text/javascript">
        function print_page() {
            if (typeof(window.print) != 'undefined') {
                window.print();
            }
        }
    </script>

</head>
```

```
<body>

    <div class="main">
        <div class="laporan_det">
```

```

<div class="laporan_resize block">

    <div class="laporan_view">

        <h2><span>Laporan Data Pembayaran</span></h2>

        <table width="792px" class="list">

            <tr>

                <th align="right" width="3%">No</th>
                <th align="center" width="15%">Kode Pesan</th>
                <th align="center" width="20%">Nama Konsumen</th>
                <th align="center" width="20%">Tanggal Bayar</th>
                <th align="center" width="25%">Total Bayar</th>

            </tr>

            <?php

                $sql = "SELECT b.kode_bayar, p.kode_pesanan, m.nama_lengkap,
b.tanggal_bayar, b.jumlah_bayar
FROM pesan AS p, konsumen AS m, bayar AS b
WHERE p.kode_konsumen=m.kode_konsumen
AND p.kode_pesanan=b.kode_pesanan
ORDER BY p.kode_pesanan DESC";

                $isi = query($sql);

                $pag = paging($sql,10);
                $arr = $pag->getPageData();
                $lin = $pag->getLinks();

                if ($pag->numItems()<=0) {

                    echo "<tr><td colspan='6'>Data belum
tersedia...</td></tr>";
                } else {

                    $i = no_baris(10);

```

```

foreach ($arr as $row) {

    $i++;

    echo "<tr>";

    echo "<td align='right'>$i.</td>";

    echo "<td>".ucwords($row[1])."</td>";

    echo "<td>".ucwords($row[2])."</td>";

    echo "<td

align='center'>".konversi_tanggal($row[3])."</td>";

    echo "<td

align='center'>".format_uang($row[4])."</td>";

    echo "</tr>";

}

echo "<tr><td colspan='6'

align='center'>".$lin['all']. "</td></tr>";

}

?>

</table>

<p><a href="javascript:" onclick="javascript:print_page()" class="printer" title="Cetak"><span>Cetak</span></a></p>

</div>

</div>

<div class="clr"></div>

</div>

</div>

</body>

</html>

```

## Laporan Pemesanan

```
<?php
```

```
    session_start();  
  
    define('FERY',TRUE);  
  
    require_once '../config.php';  
  
    require_once up_.library_.'function.php';
```

```
    if (!login_admin()) {  
  
        header("Location:login.php");  
  
    }
```

```
?>
```

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"  
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
```

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
```

```
<head>
```

```
    <title>Laporan Data Member</title>  
  
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />  
  
    <link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />  
  
    <script type="text/javascript" src="../library/javascript/cufon-yui.js"></script>  
  
    <script type="text/javascript" src="../library/javascript/arial.js"></script>  
  
    <script type="text/javascript" src="../library/javascript/cuf_run.js"></script>
```

```
<script type="text/javascript" src="../library/javascript/jquery.js"></script>
<script type="text/javascript" src="../library/javascript/custom.js"></script>

<script type="text/javascript">
    function print_page() {
        if (typeof(window.print) != 'undefined') {
            window.print();
        }
    }
</script>

</head>

<body>

<div class="main">
    <div class="laporan_det">
        <div class="laporan_resize block">
            <div class="laporan_view">
                <h2><span>Laporan Data Pemesanan Baru</span></h2>
                <table width="792px" class="list">
                    <tr>
                        <th align="right" width="3%">No</th>
                        <th align="center" width="15%">Kode Pesan</th>
                        <th align="center" width="20%">Nama Konsumen</th>

```

```

<th align="center" width="20%">Tanggal  

Berangkat</th>

<th align="center" width="20%">Total Bayar</th>

<th align="center" width="20%">Status Pesan</th>

</tr>

<?php

    $sql = "SELECT p.kode_pesan, u.nama_lengkap,  

p.tanggal_berangkat, p.total_bayar, p.status_pesan

        FROM pesan AS p, konsumen AS u

        WHERE p.kode_konsumen=u.kode_konsumen  

AND p.status_pesan='0' ORDER BY p.kode_pesan DESC";

    $isi = query($sql);

    $pag = paging($sql,10);

    $arr = $pag->getPageData();

    $lin = $pag->getLinks();

    if ($pag->numItems()<=0) {

        echo "<tr><td colspan='6'>Data belum  

tersedia...</td></tr>";

    } else {

        $i = no_baris(10);

        foreach ($arr as $row) {

            $i++;

            echo "<tr>";

            echo "<td align='right'>$i.</td>";

            echo "<td>".ucwords($row[0])."</td>";

            echo "<td>".ucwords($row[1])."</td>";


```

```
echo "<td  
align='center'>".konversi_tanggal($row[2])."</td>";  
  
echo "<td  
align='center'>".format_uang($row[3])."</td>";  
  
echo "<td  
align='center'>".status_pesan($row[4])."</td>";  
  
echo "</tr>";  
  
}  
  
echo "<tr><td colspan='6'  
align='center'>".$lin['all']. "</td></tr>";  
  
}  
  
?>  
  
</table>  
  
<p><a href="javascript:" onclick="javascript:print_page()"  
class="printer" title="Cetak"><span>Cetak</span></a></p>  
  
</div>  
  
</div>  
  
<div class="clr"></div>  
  
</div>  
  
</div>  
  
</body>  
  
</html>
```

**Logout Admin**

```
<?php  
  
session_start();  
  
session_destroy();  
  
header('Location:login.php');  
  
?>
```