


## ArwanSquid

Dokumen ini dimaksudkan untuk membantu melakukan pengaturan ArwanSquid. Dokumentasi dibuat bukanlah sebagai pengganti untuk dokumentasi asli.

Setelah menginstal ArwanSquid, sebelumnya harus mengkonfigurasi ArwanSquid untuk menyesuaikan pengaturan konfigurasi sesuai dengan kebutuhan.



Dalam konfigurasi ArwanSquid tanda `#` (pagar) di awal baris diartikan bahwa perintah yang ditulis akan diabaikan/dilewati oleh program, supaya perintah yang ditulis dibaca oleh program dengan cara menghilangkan tanda `#` (pagar). Berikut adalah perintah-perintah dasar didalam squid :

```
cache_peer, never_direct / always_direct
```

Jika Anda memiliki *parent cache*, taruh di sini. Administrator dari parent cache biasanya menyediakan petunjuk. Anda harus selalu meminta izin sebelum menambahkan *parent cache*. Lihat juga *never\_direct / always\_direct arahan*.

```
cache_dir / usr / local / squid / var / cache 100 16 256
```

Tambahkan di sini (angka pertama, di sini 100) jumlah ruang hard disk (dalam *megabyte*) untuk berbakti kepada *caching*.

```
acl, http_access, icp_access
```

Daftar kontrol akses. Hal ini penting karena mencegah orang-orang dari mencuri sumber daya jaringan. Mengisi "*allowed\_hosts*" *ACL*, gunakan alamat jaringan (misalnya 192.168.10.0 dan *network mask* (misalnya 255.255.255.0):

```
acl manager proto cache_object
```

```

acl localhost src 127.0.0.1/255.255.255.255

acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0

allowed_hosts acl src 192.168.10.0/255.255.255.0

http_access deny manager semua

http_access memperbolehkan allowed_hosts

http_access deny all

icp_access memperbolehkan allowed_hosts

icp_access deny all

cache_mgr

```

Letakkan di sini alamat e-mail dari manajer:

```

cache_effective_user

visible_hostname

```

Untuk melakukan pengaturan blokir situs pilih pada menu Blok Url&Kata. Pada menu ini masukkan URL maupun kata yang ingin diblokir. Masukkan juga waktu yang diinginkan untuk memblokir situs. Antara url, kata, waktu yang satu dengan url, kata, waktu yang lain dipisahkan dengan ENTER.

Setelah mengedit squid.conf dan mengatur blokir situs sesuai dengan keinginan anda, jalankan Squid dengan melakukan klik pada Start :

Untuk panduan konfigurasi lengkap dapat dikunjungi pada website : [www.squid.cache.org](http://www.squid.cache.org)