

## Listing Program

```
<?
include"ceklogin.php"; //mengecek keberadaan admin apakah telah login
    session_start(); //menjalankan session
include("../conec/conec.php"); //koneksi kedatabase
include("../conec/ rupiah.php");
$sql = "select * from pesan where tgl_limit < NOW() order by id_pesan asc";
if(!$hasil=mysql_query($sql))
{
    print mysql_error();
    exit;
}
while($baris=mysql_fetch_array($hasil))
{
    mysql_query("delete from bayar where id_pesan = '$baris[id_pesan]'");
    mysql_query("delete from pemesanan where id_pemesan = '$baris[id_pemesan]'");
    mysql_query("delete from pesan where id_pesan = '$baris[id_pesan]'");
}
?>
<html>
<head>
<title>NUSANTARA BATIK</title>
<link rel="stylesheet" href="../style1.css">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859- 1">
</head>
<body topmargin="0" bottommargin="0">
<center>
    <table width="965" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="content">
        <!--DWLayoutTable-->
        <tr>
            <td width="965" height="176" valign="top"><table align="center" width="965" border="0"
cellpadding="0" cellspacing="0">
                <!--DWLayoutTable-->
                <tr>
                    <td width="965" height="176" class="layer"><!-- DWLayoutEmptyCell-->&nbsp; </td>
                </tr>
            </table></td>
            <td width="1">&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr>
            <td height="40" colspan="2"><table align="center" width="965" border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0">
                <!--DWLayoutTable-->
                <tr>
                    <td align="right" width="965" height="40"> <marquee direction="center" scrollamount="1"
scrolldelay="60" behavior="alternate">
                        <b>SELAMAT DATANG DI WEBSITE NUSANTARA BATIKYOGYAKARTA.
                        <? include "../jam.php"; ?>
                        </b></marquee> </td>
                    </tr>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </table>

```

```

        </table></td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="31" colspan="2"><table align="center" width="965" border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0">
            <!--DWLayoutTable-->
            <tr>
                <td align="right" width="965" height="30" class="list_sub_judul">
                    <a class="menu6" href="#">HOME</a> <a class="menu6"
href="#"hal=ganti_pass.php">GANTI
                    PASSWORD</a> <a class="menu6" href="#"hal=logout.php">LOGOUT -->
                    <? print"$userptg";?></a>&nbsp;&nbsp; </td>
                </tr>
            </table></td>
        </tr>
    <tr>
        <td height="15" colspan="2"><table align="center" width="965" border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0">
            <!--DWLayoutTable-->
            <tr>
                <td align="right" width="965" height="10"></td>
            </tr>
        </table></td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="392" valign="top"><table width="100%" border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0">
            <!--DWLayoutTable-->
            <tr>
                <td width="199" height="392" valign="top" class="content1"> <table width="100%"
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
                    <!--DWLayoutTable-->
                    <tr align="center">
                        <td height="25" colspan="2" class="list_sub_judul">BERKAS</td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td width="6" height="80">&nbsp;</td>
                        <td width="193" valign="top"><table width="100%" border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0">
                            <!--DWLayoutTable-->
                            <tr>
                                <td width="188" height="15" valign="top"><!-- DWLayoutEmptyCell-->&nbsp;</td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td height="22" class="grs_list">&nbsp;<a
class="menu1" href="#"hal=view_admin.php">Data
                                Admin</a></td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td height="22" class="grs_list">&nbsp;<a
class="menu1" href="#"hal=view_jenis.php">Data

```

```

        Jenis Paket</a></td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="22" class="grs_list">&nbsp;<a
class="menu1" href="?hal=view_paket.php">Data
        Paket</a></td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="22" class="grs_list">&nbsp;<a
class="menu1" href="?hal=view_elsa_libur.php">Data
        NUSANTARA BATIKLibur</a></td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="22"></td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="22" class="grs_list">&nbsp;<a
class="menu1" href="?hal=view_verifikasi.php">Verifikasi
        Pembayaran</a></td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="22" class="grs_list">&nbsp;<a
class="menu1" href="?hal=pembayaran_tunai.php">Pembayaran Langsung</a></td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="22" class="grs_list">&nbsp;<a
class="menu1" href="?hal=proses_catering.php">Proses Catering</a></td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="15" valign="top"><!-- DWLayoutEmptyCell-->&nbsp;</td>
    </tr>
</table></td>
</tr>
<tr align="center">
    <td height="25" colspan="2" class="list_sub_judul">INFORMASI</td>
</tr>
<tr>
    <td height="160">&nbsp;</td>
    <td valign="top"><table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <!--DWLayoutTable-->
        <tr>
            <td width="188" height="15" valign="top"><!-- DWLayoutEmptyCell-->&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="188" height="22" class="grs_list">&nbsp;<a class="menu1" href="lap_admin.php" target="_blank">Admin</a></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="188" height="22" class="grs_list">&nbsp;<a class="menu1" href="lap_paket.php" target="_blank">Paket
            Biaya</a></td>

```

```

        </tr>
        <tr>
            <td width="188" height="22" class="grs_list">&nbsp;<a class="menu1" href="lap_pemesan.php" target="_blank">Pemesan</a></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="188" height="22" class="grs_list">&nbsp;<a class="menu1" href="lap_pesan_per_pemesan.php" target="_blank">Pemesanan Per Pemesan</a></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="188" height="22" class="grs_list">&nbsp;<a class="menu1" href="lap_pesan_periode.php" target="_blank">Pemesanan Per Periode</a></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="188" height="22" class="grs_list">&nbsp;<a class="menu1" href="lap_pesan_sudah_bayar.php" target="_blank">Pemesanan Sudah Bayar</a></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="188" height="22" class="grs_list">&nbsp;<a class="menu1" href="lap_pesan_belum_bayar.php" target="_blank">Pemesanan Belum Bayar</a></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="188" height="22" class="grs_list">&nbsp;<a class="menu1" href="lap_pembayaran.php" target="_blank">Konfirmasi Pembayaran</a></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="188" height="22" class="grs_list">&nbsp;<a class="menu1" href="lap_pendapatan_periode.php" target="_blank">Pendapatan Per Periode</a></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="188" height="22" class="grs_list">&nbsp;<a class="menu1" href="lap_pemesan_libur.php" target="_blank">Pemesan Catering Libur</a></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="188" height="22" class="grs_list">&nbsp;<a class="menu1" href="lap_elsa_libur.php" target="_blank">NUSANTARA BATIKLibur</a></td>
        </tr>
        <tr>
            <td height="57">&nbsp;</td>
        </tr>
    </table></td>
</tr>

```

```

        <tr>
            <td height="20">&nbsp;</td>
            <td>&nbsp;</td>
        </tr>
    </table></td>
    <td width="13">&nbsp;</td>
    <td width="743" valign="top"><table width="100%" border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0">
        <!--DWLayoutTable-->
        <tr>
            <td width="743" height="392" valign="top">
                <?
//menempatkan inisialisasi pemanggilan file
if (empty($hal)){
    print"<div class=header_01>Halaman Administrasi Admin</div>
    <img src=\"../images/oexclamation.gif\" width=\"32\" height=\"32\">
    <font color=\"red\">Peringatan : Sebelum meninggalkan halaman ini anda diharapkan untuk selalu
melakukan proses <b>logout</b>.</font>";
    }
    else{
include"$hal";
    }
    ?>
            </td>
        </tr>
    </table></td>
    <td width="10">&nbsp;</td>
</tr>
</table></td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
    <td height="14" colspan="2" valign="top"><table width="100%" border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0">
        <!--DWLayoutTable-->
        <tr>
            <td width="965" height="14"></td>
        </tr>
    </table></td>
</tr>
<tr>
    <td height="50" colspan="2" valign="top"><table width="100%" border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0" class="footer">
        <!--DWLayoutTable-->
        <tr align="center">
            <td width="16" height="50">&nbsp;</td>
            <td width="938"><div style="display:inline; float:left;"><b> COPYRIGHT
&copy; 2014 DEVELOP by SUDARMAWAN & POWERED by STMIK AKAKOM
YOGYAKARTA</b></div>
            <div style="display:inline; float:right;"><a href="#">Top</a></div></td>
            <td width="11">&nbsp;</td>
        </tr>
    </table>
    </td>

```

```

        </table></td>
    </tr></table></center>
</body>
</html>
<?
$query="select * from pemesan where user_pemesan='$user'";
if (!$hasil=mysql_query($query))
{
    print mysql_error();
    exit;
}
$baris=mysql_fetch_array($hasil);
?>
<div class="header_01">BIODATA</div>
<form action="?hal=update_password_pemesan.php" method="post" enctype="multipart/form-
data" name="formbiobata">
    <table width="98%" border="0" align="center" cellpadding="2" cellspacing="0" class="Txt01">
        <!--DWLayoutTable-->
        <tr>
            <td width="165" height="25" valign="top">ID Pemesan</td>
            <td width="18" align="center" valign="top">:</td>
            <td width="796" valign="top"><? print "$baris[id_pemesan]"; ?> <input name='id_pemesan'
type='hidden' value="<? print "$baris[id_pemesan]"; ?>">
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td height="25" valign="top">Nama</td>
            <td align="center" valign="top">:</td>
            <td valign="top"><? print "$baris[nm_pemesan]"; ?> </td>
        </tr>
        <tr>
            <td height="25" valign="top">Alamat</td>
            <td align="center" valign="top">:</td>
            <td valign="top"><? print "$baris[alamat]"; ?> </td>
        </tr>
        <tr>
            <td height="25" valign="top">Telepon</td>
            <td align="center" valign="top">:</td>
            <td valign="top"><? print "$baris[telp]"; ?> </td>
        </tr>
        <tr>
            <td height="25" valign="top">Lokasi</td>
            <td align="center" valign="top">:</td>
            <td valign="top"><? print "$baris[lokasi]"; ?> </td>
        </tr>
        <tr>
            <td height="25" valign="top">Lokasi Lainnya</td>
            <td align="center" valign="top">:</td>
            <td valign="top"><? print "$baris[lokasi_lainnya]"; ?> </td>
        </tr>
    </table>

```

```

        <td height="25" colspan="3"></td>
    </tr>
<tr>
    <td height="25" colspan="3" class="list_sub_judul">&nbsp;Ganti Password</td>
</tr>
<tr>
    <td height="25" colspan="3"></td>
</tr>
<tr>
    <td height="25" valign="top">Username</td>
    <td align="center" valign="top">:</td>
    <td valign="top"><input name="user" type="text" size="30"> </td>
</tr>
<tr>
    <td height="25" valign="top">Password</td>
    <td align="center" valign="top">:</td>
    <td valign="top"><input name="passwordold" type="password" size="30"> </td>
</tr>
<tr>
    <td height="25" valign="top">Password Baru</td>
    <td align="center" valign="top">:</td>
    <td valign="top"><input name="passwordnew" type="password" size="30"> </td>
</tr>
<tr>
    <td height="25" valign="top">Verifikasi Password</td>
    <td align="center" valign="top">:</td>
    <td valign="top"><input name="passwordnew2" type="password" size="30"> </td>
</tr>
<tr>
    <td height="40">&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
    <td><input name="simpan" type="submit" id="simpan" value="Update Password"> </td>
</tr>
</table>
</form>
<? session_start();
if (!session_is_registered(user) and !session_is_registered(pass))
{
    print"<div class=header_01>Pembayaran Pemesanan</div>";
    print" Anda belum login, silahkan login pada panel yang disebelah kiri!";
}
else
{
    ?>
<?
include"ceklogin_konsumen.php";
?>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>

```

```

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859- 1">
</head>
<body>
<div class="header_01">Konfirmasi Pembayaran</div>
<table width="100%" border="0" align="center" cellspacing=1 cellpadding=2 class="list_sub_judul">
  <!--DWLayoutTable-->
  <tr align="center">
    <th width="243">No. Pesan</th>
    <th width="243">Tanggal Limit Pembayaran</th>
    <th width="243">Biaya Tagihan</th>
    <th width="243">Konfirmasi</th>
  </tr>
  <?
  $sql="SELECT T.id_pesan, date_format(T.tgl_limit, '%d/%m/%Y')as tgl_limit, T.total_biaya,
  P.keterangan
  from pesan T, pemesan P
  where T.id_pemesan=P.id_pemesan
  and P.user_pemesan='$user' and T.tgl_limit >= NOW()";

  if (!$hasil=mysql_query($sql))
  {
    print mysql_error();
    exit;
  }
  $jumlah=mysql_num_rows($hasil);
  while ($baris=mysql_fetch_array($hasil))
  {
    ?>
    <tr bgcolor="white" ONMOUSEOVER="this.style.backgroundColor='#f1f1f1'
    "ONMOUSEOUT="this.style.backgroundColor='white'">
      <td align="center"><? echo "$baris[id_pesan]"; ?>&nbsp;</td>
      <td align="center"><? echo "$baris[tgl_limit]"; ?>&nbsp;</td>
      <td align="right">
        <? $a=rupiah($baris[total_biaya]); echo "$a"; ?>
        &nbsp;</td>
      <td align="center"><a href="?hal=pembayaran.php&edit=<? print $baris[id_pesan]; ?>"></a></td>
    </tr>
    <? if($baris[keterangan] != "") { ?>
    <tr bgcolor="white">
      <td height="23" colspan="4" align="justify" valign="top"><b>Keterangan : </b><? echo
      "$baris[keterangan]"; ?>&nbsp;</td>
    </tr>
    <? } } ?>
  </table>
  <br>
  <div class="header_01">Status Paket</div>
  <table width="100%" border="0" align="center" cellspacing=1 cellpadding=2 class="list_sub_judul">
    <!--DWLayoutTable-->
    <tr align="center">

```



```

        <th width="20%">Status Paket</th>
        <th width="35%">Nama Paket</th>
        <th width="15%">Mulai Aktif</th>
        <th width="15%">Akhir Aktif</th>
        <th width="15%">Sisa Masa Aktif</th>
    </tr>
<?
$sql="SELECT date_format(P.mulai_aktif, '%d/%m/%Y')as mulai_aktif, date_format(P.akhir_aktif,
'%d/%m/%Y')as akhir_aktif,
    P.sisa_aktif, PC.nm_paket, P.st_pemesan
from pesan PS, pemesanan P, paket PC
where PS.id_pemesan=P.id_pemesan
and PS.id_paket=PC.id_paket
and P.user_pemesan='$user'
order by PS.id_pesanan desc limit 1";

if (!$hasil=mysql_query($sql))
{
    print mysql_error();
    exit;
}
$jumlah=mysql_num_rows($hasil);
while ($baris=mysql_fetch_array($hasil))
{
    if ($baris[st_pemesan] == "1"){
        $st="Tidak Aktif";}
    elseif ($baris[st_pemesan] == "2"){
        $st="Aktif";}
    ?>
    <tr bgcolor="white">
        <td><? echo "$st"; ?>&nbsp;  </td>
        <td><? echo "$baris[nm_paket]"; ?>&nbsp;  </td>
        <td align="center"><? echo "$baris[mulai_aktif]"; ?>&nbsp;  </td>
        <td align="center"><? echo "$baris[akhir_aktif]"; ?>&nbsp;  </td>
        <td align="center"><? echo "$baris[sisa_aktif]"; ?>&nbsp;  </td>
    </tr>
    <? } ?>
    </table>
</body>
</html>
<? } ?>
<?
session_start();
if (!session_is_registered(userptg) and !session_is_registered(passptg))
{
    print("<script> alert('Anda harus Login terlebih dahulu!!');location.href='../?';</script>");
    exit;
}
?>
<?
session_start();

```

```

if (!session_is_registered(user) and !session_is_registered(pass))
{
    print("<script> alert('Anda harus Login terlebih dahulu!!');location.href='index.php';</script>");
    exit;
}
?>
<?
include"ceklogin.php";
include"../conec/conec.php";
$query="delete from admin where username='$id_user'";
if (!mysql_query($query))
{
    print mysql_error();
    exit;
}
print"<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"0;url=?hal=view_admin.php\">";
?>
<?
include"ceklogin.php";
include"../conec/conec.php";
$sql = "select * from elsa_libur where tgl_selesai_ecl < NOW() order by id_ecl asc";

if(!$hasil=mysql_query($sql))
{
    print mysql_error();
    exit;
}
if($jumlah=mysql_num_rows($hasil)==0)
{
    print"<script>alert('Data NUSANTARA BATIKlibur dengan ID ECL yang anda pilih belum bisa
dihapus. ID ECL ini masih belum selesai libur catering!');window.history.go(-1);</script>";
    exit;
}

$query="delete from elsa_libur where id_ecl='$edit'";
if (!mysql_query($query))
{
    print mysql_error();
    exit;
}
print"<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"0;url=?hal=view_elsa_libur.php\">";
?>
<?
include"ceklogin.php";
include"../conec/conec.php";

$query="delete from jenis_paket where id_jenis='$edit'";
if (!mysql_query($query))
{
    print mysql_error();
    exit;
}

```

```

}
print"<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"0;url=?hal=view_jenis.php\">";
?>
<?
include"ceklogin_konsumen.php";
include"conec/conec.php";
    $sql = "select * from pemesan_libur where tgl_selesai_pl < NOW() order by id_pl asc";

    if(!$hasil=mysql_query($sql))
    {
        print mysql_error();
        exit;
    }
    if($jumlah=mysql_num_rows($hasil)==0)
    {
        print"<script>alert('Data pemesan libur dengan ID PL yang anda pilih belum bisa dihapus. ID PL ini
        masih belum selesai libur catering!');window.history.go(-1);</script>";
        exit;
    }
    $query="delete from pemesan_libur where id_pl='$edit'";

    if (!mysql_query($query))
    {
        print mysql_error();
        exit;
    }
    print"<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"0;url=?hal=pemesan_libur.php\">";
    ?>
    <?
    include"ceklogin.php";
    include"../conec/conec.php";
    $query="delete from paket where id_paket='$edit'";
    if (!mysql_query($query))
    {
        print mysql_error();
        exit;
    }
    print"<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"0;url=?hal=view_paket.php\">";
    ?>
    <?
    $query="select * from paket inner join jenis_paket on jenis_paket.id_jenis=paket.id_jenis
        where paket.id_paket='$edit' ";
    if (!$hasil=mysql_query($query))
    {
        print mysql_error();
        exit;
    }
    $baris=mysql_fetch_array($hasil);
    ?>
    <div class="header_01">Data Paket</div>
    <form action="?hal=update_paket.php" method="post" enctype="multipart/form-data"

```

```

name="form1">
<table width="98%" border="0" align="center" cellpadding="2" cellspacing="0" class="Txt01">
  <!--DWLayoutTable-->
  <tr>
    <td width="190" height="26" valign="top">ID Paket</td>
    <td width="14" align="center" valign="top">:</td>
    <td width="740" valign="top" class="grs_list"><? print $baris[id_paket] ?>
      <INPUT TYPE="hidden" NAME="edit" value="<? print $baris[id_paket] ?>">
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="26" valign="top">Nama Paket</td>
    <td align="center" valign="top">:</td>
    <td valign="top" class="grs_list"><? echo "$baris[nm_paket]"; ?> </td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="26" valign="top">Jenis Paket</td>
    <td align="center" valign="top">:</td>
    <td valign="top" class="grs_list"><? echo "$baris[nm_jenis]"; ?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="26" valign="top">Harga Paket</td>
    <td align="center" valign="top">:</td>
    <td valign="top" class="grs_list">
      <? $a=rupiah($baris[hrg_paket]); echo "$a"; ?>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="26">Menu Senin</td>
    <td align="center">:</td>
    <td valign="top" align="justify" class="grs_list"><? echo "$baris[menu_senin]"; ?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="26">Menu Selasa</td>
    <td align="center">:</td>
    <td valign="top" align="justify" class="grs_list"><? echo "$baris[menu_selasa]"; ?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="26">Menu Rabu</td>
    <td align="center">:</td>
    <td valign="top" align="justify" class="grs_list"><? echo "$baris[menu_rabu]"; ?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="26">Menu Kamis</td>
    <td align="center">:</td>
    <td valign="top" align="justify" class="grs_list"><? echo "$baris[menu_kamis]"; ?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="26">Menu Jumat</td>
    <td align="center">:</td>
    <td valign="top" align="justify" class="grs_list"><? echo "$baris[menu_jumat]"; ?></td>
  </tr>

```

```

</tr>
<tr>
  <td height="26">Menu Sabtu</td>
  <td align="center">:</td>
  <td valign="top" align="justify" class="grs_list"><? echo "$baris[menu_sabtu]"; ?></td>
</tr>
<tr>
  <td height="26">Menu Minggu</td>
  <td align="center">:</td>
  <td valign="top" align="justify" class="grs_list"><? echo "$baris[menu_minggu]"; ?></td>
</tr>
<tr>
  <td height="30" colspan="3" align="center">[ <a class="menu1"
href="?hal=view_paket.php">Kembali</a>
  ]</td>
</tr>
</table>
</form>
<div class='header_01'>GANTI PASSWORD</div>
<form method="post" action="?hal=update_password.php" name="form_ubah_Password">

<table width="85%" border="0" align="center" cellspacing="0" class="Txt01">
  <!--DWLayoutTable-->
  <tr>
    <td width="237" height="22" align="left" valign="top">Username</td>
    <td width="36" align="center" valign="top">:</td>
    <td width="551" align="left" valign="top"> <input name="user" type="text" size="30"></td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="22" align="left" valign="top">Password</td>
    <td align="center" valign="top">:</td>
    <td align="left" valign="top"> <input name="passwordold" type="password" size="30"></td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="22" align="left" valign="top">Password Baru</td>
    <td align="center" valign="top">:</td>
    <td align="left" valign="top"> <input name="passwordnew" type="password" size="30"></td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="22" align="left" valign="top">Verifikasi Password</td>
    <td align="center" valign="top">:</td>
    <td align="left" valign="top"> <input name="passwordnew2" type="password" size="30"></td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="40">&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
    <td align="left">
      <input name="submit" type="submit" value="Ganti Password">
    </td>
  </tr>
</table>

```

```

</form>
<? session_start();
    if (!session_is_registered(user) and !session_is_registered(pass))
    {
        print"<div class=header_01>Cek Historis Pembayaran</div>";
        print"Anda belum login, silahkan login pada panel yang disebelah kiri!";
    }
    else
    {
        ?>
    }
<?
include"ceklogin_konsumen.php";
?>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859- 1">
</head>
<body>
<div class="header_01">Historis Pembayaran Anda</div>
<table width="99%" border="0" align="center" cellspacing=1 cellpadding=2 class="list_sub_judul">
    <!--DWLayoutTable-->
    <tr align="center">
        <th width="5%">No</th>
        <th width="15%">Id Bayar</th>
        <th width="15%">Tanggal Konfirmasi</th>
        <th width="20%">Jenis Pembayaran</th>
        <th width="15%">Tanggal Bayar</th>
        <th width="15%">Jam Bayar</th>
        <th width="15%">Jumlah Bayar</th>
    </tr>
    <?
    if ($index=="") $index=0;
    $sql="SELECT B.id_bayar, date_format(B.tgl_konfirm_bayar, '%d/%m/%Y')as tgl_konfirm_bayar,
    B.jns_pembayaran,
        date_format(B.tgl_bayar, '%d/%m/%Y')as tgl_bayar, B.jam_bayar, B.jml_bayar
    from bayar B, pesan PS, pemesanan P
    where B.id_pesan=PS.id_pesan
    and PS.id_pemesan=P.id_pemesan
    and PS.st_pesan='2'
    and P.user_pemesan='$user'
    order by B.id_bayar desc limit $index,20";

    if (!$hasil=mysql_query($sql))
    {
        print mysql_error();
        exit;
    }
    $no=$index;
    $jumlah=mysql_num_rows($hasil);

```

```

while ($baris=mysql_fetch_array($hasil))
{
    $no++;
    if ($baris[jns_pembayaran] == "1"){
        $jns="Pemesanan Awal Catering";}
    elseif ($baris[jns_pembayaran] == "2"){
        $jns="Perpanjangan Masa Catering";}
    ?>
    <tr bgcolor="white">
        <td align="center"><? echo "$no"; ?>&nbsp;</td>
        <td align="center"><? echo "$baris[id_bayar]"; ?>&nbsp;</td>
        <td align="center"><? echo "$baris[tgl_konfirm_bayar]"; ?>&nbsp;</td>
        <td align="justify"><? echo "$jns"; ?>&nbsp;</td>
        <td align="center"><? echo "$baris[tgl_bayar]"; ?>&nbsp;</td>
        <td align="center"><? echo "$baris[jam_bayar]"; ?>&nbsp;</td>
        <td align="right"><? $a=rupiah($baris[jml_bayar]); echo "$a"; ?>&nbsp;</td>
    </tr>
<? } ?>
</table>
<p align=center>
    <?
$tambah=$index+20;
$kurang=$index-20;
if ($index!=0)
{
    print "<a href=\"?hal=historis_pembayaran.php&index=$kurang&nama=$nama\">Prev</a > ";
}
else
{
    print"<font color=\"silver\">Prev</font> ";
}
if ($jumlah==20)
{
    print "<a href=\"?hal=historis_pembayaran.php&index=$tambah&nama=$nama\">Next</a >";
}
else
{
    print"<font color=\"silver\">Next</font></p>";
}
?>
</body>
</html>
<? } ?>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<title></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859- 1">
</head>
<body>

```

## <div class='header\_01'>Sekilas Tentang Elsa Catering</div>

<p align="justify">

NUSANTARA BATIK merupakan wirausaha yang bergerak di bidang Catering khusus untuk karyawan dan mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan keseharian bagi para pendatang yang ada di Yogyakarta.

Awalnya NUSANTARA BATIK yang didirikan tahun 2001 Toko batik

Dengan pengalaman dan keahlian meramu masakan Ibu dibantu manajemen operasional dan marketing oleh keluarga dekat, NUSANTARA BATIK semakin berkembang. Dengan motto “ Melayani Dengan Amanah “ menerapkan budaya jujur, kerja keras, inovatif , professional , tanpa meninggalkan Human Sosiality. Alhamdulillah NUSANTARA BATIK dapat senantiasa memuaskan pelanggannya dan selalu dekat dengan lingkungannya.

</p>

<p align="justify">

Kesuksesan Acara dan Kepuasan pelanggan adalah kunci utama pemasaran Batik yang tidak mempunyai personal marketing, dengan pemasaran dari mulut-kemulut pemesan yang menceritakan kesuksesan acara dan kepuasan tamunya, Elsa terus berkembang hingga saat ini.</p>

<p align="justify">

Kami segenap pemilik, staf dan karyawan NUSANTARA BATIK mengucapkan terima kasih kepada para pelanggan atas kepercayaannya yang telah diberikan selama ini dan kepada calon pelanggan baru, kami akan menyambut dengan suka cita dan akan berusaha memberikan pelayanan yang terbaik.</p>

</p>

<p align="justify">

Hormat Kami

<br><br><br>

Ibu Elsa Rahmawati

<br>

Pemilik Elsa Catering</p>

</body>

</html>

## <div class='header\_01'>Info Cara Berlangganan</div>

<p align="justify">

<ul>

<li>

<p align="justify">Silahkan isi formulir registrasi pendaftaran pada link REGISTRASI

PENDAFTARAN.</strong></p>

</li>

<li><p align="justify">Isi data - data anda dengan lengkap, bila data anda telah lengkap silahkan tekan tombol kirim.</p></li>

<li><p align="justify">Proses pendaftaran anda akan diverifikasi oleh pihak Elsa Catering.</p></li>

</ul>

</p>

## <div class='header\_01'>Info Cara Pembayaran</div>

<ul>



<li>Bank BCA, dengan no. rekening : 119.105.0216413.2 <br>

A/n : Elsa Catering</li><br>



<li>Bank Mandiri, dengan no. rekening : 140815763 <br>

A/n : Elsa Catering</li><br>

Setelah biaya telah anda transfer ke salah satu rekening diatas,



silahkan login kembali dan konfirmasikan kepada kami melalui menu Pembayaran

</ul>

<div class='header\_01'>Pengumuman NUSANTARA BATIKLibur</div>

<table width="98%" border="0" align="center" cellspacing=1 cellpadding=2 class="list\_sub\_judul">

<!--DWLayoutTable-->

<tr>

<th width="50" height="21" valign="top">No</th>

<th width="150" valign="top">Tanggal Mulai</th>

<th width="150" valign="top">Tanggal Selesai</th>

<th width="650" valign="top">Keterangan</th>

</tr>

<?

if (\$index=="") \$index=0;

\$query="select id\_ecl, date\_format(tgl\_ecl, '%d/%m/%Y')as tgl\_ecl, date\_format(tgl\_selesai\_ecl, '%d/%m/%Y')as tgl\_selesai\_ecl, keterangan

from elsa\_libur order by id\_ecl desc limit \$index,15";

if (!\$hasil=mysql\_query(\$query))

{

print mysql\_error();

exit;

}

\$no=\$index;

\$jumlah=mysql\_num\_rows(\$hasil);

while (\$baris=mysql\_fetch\_array(\$hasil))

{

\$no++;

print("<tr bgcolor='white'

ONMOUSEOVER=\"this.style.backgroundColor='#f1f1f1'\"ONMOUSEOUT=\"this.

style.backgroundColor='white'\" valign=top>

<td align=center>\$no</td>

<td align=center>\$baris[tgl\_ecl]&nbsp;</td>

<td align=center>\$baris[tgl\_selesai\_ecl]&nbsp;</td>

<td align=justify>\$baris[keterangan]&nbsp;</td>

</tr>");

}

?>

</table>

<p align=center>

<?

\$tambah=\$index+15;

\$kurang=\$index-15;

if (\$index!=0)

{

print "<a href=\"?hal=info\_elsa\_libur.php&index=\$kurang\">Prev</a> ";

}

else

{

print"<font color=\"silver\">Prev</font> ";

}

if (\$jumlah==15)

{

```

print "<a href=\"?hal=info_elsa_libur.php&index=$tambah\">Next</a>";
}
else
{
print"<font color=\"silver\">Next</font></p>";
}
?>
<?
$query="select * from paket inner join jenis_paket on jenis_paket.id_jenis=paket.id_jenis
      where paket.id_paket='$edit' ";
if (!$hasil=mysql_query($query))
{
print mysql_error();
exit;
}
$baris=mysql_fetch_array($hasil);
?>
<div class="header_01">Data Paket Biaya</div>
<form action="?hal=update_paket.php" method="post" enctype="multipart/form-data"
name="form1">
<table width="98%" border="0" align="center" cellpadding="2" cellspacing="0" class="Txt01">
<!--DWLayoutTable-->
<tr>
<td width="150" height="26" valign="top">Nama Paket</td>
<td width="14" align="center" valign="top">:</td>
<td width="740" valign="top" class="grs_list"><? print $baris[nm_paket] ?>
</td>
</tr>
<tr>
<td height="26" valign="top">Jenis Paket</td>
<td align="center" valign="top">:</td>
<td valign="top" class="grs_list"><? echo "$baris[nm_jenis]"; ?></td>
</tr>
<tr>
<td height="26" valign="top">Harga Paket</td>
<td align="center" valign="top">:</td>
<td valign="top" class="grs_list">
<? $a=rupiah($baris[hrg_paket]); echo "$a"; ?>
</td>
</tr>
<tr>
<td height="26">Menu Senin</td>
<td align="center">:</td>
<td valign="top" align="justify" class="grs_list"><? echo "$baris[menu_senin]"; ?></td>
</tr>
<tr>
<td height="26">Menu Selasa</td>
<td align="center">:</td>
<td valign="top" align="justify" class="grs_list"><? echo "$baris[menu_selasa]"; ?></td>
</tr>
<tr>

```

```

        <td height="26">Menu Rabu</td>
        <td align="center">:</td>
        <td valign="top" align="justify" class="grs_list"><? echo "$baris[menu_rabu]"; ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="26">Menu Kamis</td>
        <td align="center">:</td>
        <td valign="top" align="justify" class="grs_list"><? echo "$baris[menu_kamis]"; ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="26">Menu Jumat</td>
        <td align="center">:</td>
        <td valign="top" align="justify" class="grs_list"><? echo "$baris[menu_jumat]"; ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="26">Menu Sabtu</td>
        <td align="center">:</td>
        <td valign="top" align="justify" class="grs_list"><? echo "$baris[menu_sabtu]"; ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="26">Menu Minggu</td>
        <td align="center">:</td>
        <td valign="top" align="justify" class="grs_list"><? echo "$baris[menu_minggu]"; ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="30" colspan="3" align="center">[ <a class="menu1"
href="?hal=list_paket.php">Kembali</a>
        ]</td>
    </tr>
</table>
</form>
<?
include"ceklogin.php";
include"../conec/conec.php";

$hasil=mysql_query("select * from admin where username='$user'");
if (mysql_num_rows($hasil)!=0){
    print("<script> alert('Pendaftaran gagal, user telah digunakan oleh user lain, Silakan Ulangi kembali
!');window.history.go(-1)</script>");
    exit;
}

$hasil=mysql_query("select * from admin where password=PASSWORD('$pass')");
if (mysql_num_rows($hasil)!=0){
    print("<script> alert('Pendaftaran gagal, password telah digunakan oleh user lain, Silakan Ulangi
kembali !');window.history.go(-1)</script>");
    exit;
}

$query = "insert admin (username, password)
values ('$user', PASSWORD('$pass'))";

```

```

if (!mysql_query($query)) {
    echo mysql_error();
    exit(); }

    print"<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"0;url=?hal=view_admin.php\">";
?>
<?
include"ceklogin.php";
include"../conec/conec.php";
    $hari_ini = date("d/m/Y");
    // cek tanggal mulai (tanggal mulai harus 2 hari kedepan dari tanggal hari ini)
    $from_day1 = substr($hari_ini, 3,2);
    $from_month1 = substr($hari_ini, 0,2);
    $from_year1 = substr($hari_ini, 6,4);
    $till_day1 = substr($tgl_ecl, 3,2);
    $till_month1 = substr($tgl_ecl, 0,2);
    $till_year1 = substr($tgl_ecl, 6,4);
    $from_date1 = mktime(1, 0, 0, $from_day1, $from_month1, $from_year1);
    $till_date1 = mktime(0, 0, 0, $till_day1, $till_month1, $till_year1);
    $begtimestamp1 = $from_date1;
    for($ts1 = $from_date1; $ts1 <= $till_date1; $ts1+=86400) {
        if(begtimestamp1=="")
        {
            $begtimestamp1=$ts1; }
        }
    $endtimestamp1=$ts1;
    $totalsecs1=($endtimestamp1-$begtimestamp1)/86400;
    $jumlahhari1 = $totalsecs1;

    //cek tanggal mulai apakah lebih kecil dari tanggal selesai
    $from_day2 = substr($hari_ini, 3,2);
    $from_month2 = substr($hari_ini, 0,2);
    $from_year2 = substr($hari_ini, 6,4);
    $till_day2 = substr($tgl_selesai_ecl, 3,2);
    $till_month2 = substr($tgl_selesai_ecl, 0,2);
    $till_year2 = substr($tgl_selesai_ecl, 6,4);
    $from_date2 = mktime(1, 0, 0, $from_day2, $from_month2, $from_year2);
    $till_date2 = mktime(0, 0, 0, $till_day2, $till_month2, $till_year2);
    $begtimestamp2 = $from_date2;
    for($ts2 = $from_date2; $ts2 <= $till_date2; $ts2+=86400) {
        if(begtimestamp2=="")
        {
            $begtimestamp2=$ts2; }
        }
    $endtimestamp2=$ts2;
    $totalsecs2=($endtimestamp2-$begtimestamp2)/86400;
    $jumlahhari2 = $totalsecs2;

    if($jumlahhari1 < 2)
    {

```

```

    print"<script>alert('Tanggal mulai minimal harus 2 hari kedepan dari tanggal hari
ini!');window.history.go(-1);</script>";
    exit;
}

if($jumlahhari2 < 2)
{
    print"<script>alert('Tanggal selesai minimal harus 2 hari kedepan dari tanggal hari
ini!');window.history.go(-1);</script>";
    exit;
}

if($jumlahhari2 < $jumlahhari1)
{
    print"<script>alert('Tanggal selesai harus lebih besar dari tanggal mulai atau minimal sama
dengan tanggal mulai!');window.history.go(-1);</script>";
    exit;
}

    $hari_libur = $jumlahhari2 - $jumlahhari1;
    if($hari_libur == 0)
    {
        $jum_libur = 1;
    } else
    {
        $jum_libur = $hari_libur+1;
    }

$query_edit="SELECT * from pemesanan order by id_pemesan asc";
if (!$hasil_edit=mysql_query($query_edit))
{
    print mysql_error();
    exit;
}
while ($baris_edit=mysql_fetch_array($hasil_edit))
{
    $year = substr($baris_edit[akhir_aktif], 0,4);
    $month = substr($baris_edit[akhir_aktif], 5,2);
    $mday = substr($baris_edit[akhir_aktif], 8,2);
    $tanggal_akhir .= $mday + $jum_libur;
    $jum_tgl_pada_bulan_ini = date("t");
    $jum_bulan_dalam_tahun = 12;
    if ($tanggal_akhir > $jum_tgl_pada_bulan_ini)
    {
        $bulan_depan .= $month+1;
        $sisahari = $tanggal_akhir - $jum_tgl_pada_bulan_ini;
        if($bulan_depan > 12)
        {
            $tahun_depan .= $year+1;
            $sisabulan = $bulan_depan - 12 ;
            $date .= $tahun_depan;

```

```

$date .="-";
$date .=$sis_a_bulan;
$date .="-";
$date .=$sis_a_hari;
} else
{
    $date .=$year;
    $date .="-";
    $date .=$bulan_depan;
    $date .="-";
    $date .=$sis_a_hari;
}
} else
{
    $date .=$year;
    $date .="-";
    $date .=$month;
    $date .="-";
    $date .=$tanggal_akhir;
}

mysql_query("update pemesanan set akhir_aktif='$date'
            where id_pemesan='$baris_edit[id_pemesan]'");
}

function formattgl($tgl) {
    $mdy=explode('-', $tgl);
    $hasil=$mdy[2].'-'. $mdy[1].'-'. $mdy[0];
    return $hasil;
}
$zgl_ecl=formattgl($zgl_ecl);
$zgl_selesai_ecl=formattgl($zgl_selesai_ecl);

$sql="insert into elsa_libur (id_ecl, tgl_ecl, tgl_selesai_ecl, keterangan)
values ('$kode', '$zgl_ecl', '$zgl_selesai_ecl', '$keterangan')";
if (!mysql_query($sql)) {
    echo mysql_error();
    exit();
}

print"<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"0;url=?hal=view_elsa_libur.php\">";
?>
<?
include"ceklogin.php";
include"../conec/conec.php";
    $sql="insert into jenis_paket (id_jenis, nm_jenis, keterangan) values ('$kode', '$nama',
'$keterangan')";
    if (!mysql_query($sql)) {
        echo mysql_error();
        exit();
    }
}

```

```

    print"<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"0;url=?hal=view_jenis.php\">";
?>
<?
include"ceklogin.php";
include"../conec/conec.php";
    $sql="insert into paket (id_paket, nm_paket, id_jenis, hrg_paket, menu_senin, menu_selasa,
menu_rabu, menu_kamis, menu_jumat, menu_sabtu, menu_minggu)
    values ('$kode', '$nama', '$jenis', '$hrp_paket', '$menu_senin', '$menu_selasa', '$menu_rabu',
'$menu_kamis', '$menu_jumat', '$menu_sabtu', '$menu_minggu)";
    if (!mysql_query($sql)) {
        echo mysql_error();
        exit();
    }

    print"<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"0;url=?hal=view_paket.php\">";
?>
<?
include"ceklogin_konsumen.php";
include"conec/conec.php";
    $hari_ini = date("d/m/Y");
    // cek tanggal mulai (tanggal mulai harus 2 hari kedepan dari tanggal hari ini)
    $from_day1 = substr($hari_ini, 3,2);
    $from_month1 = substr($hari_ini, 0,2);
    $from_year1 = substr($hari_ini, 6,4);
    $till_day1 = substr($tgl_pl, 3,2);
    $till_month1 = substr($tgl_pl, 0,2);
    $till_year1 = substr($tgl_pl, 6,4);
    $from_date1 = mktime(1, 0, 0, $from_day1, $from_month1, $from_year1);
    $till_date1 = mktime(0, 0, 0, $till_day1, $till_month1, $till_year1);
    $begtimestamp1 = $from_date1;
    for($ts1 = $from_date1; $ts1 <= $till_date1; $ts1+=86400) {
        if(begtimestamp1=="")
        {
            $begtimestamp1=$ts1; }
    }
    $endtimestamp1=$ts1;
    $totalsecs1=($endtimestamp1-$begtimestamp1)/86400;
    $jumlahhari1 = $totalsecs1;

    //cek tanggal mulai apakah lebih kecil dari tanggal selesai
    $from_day2 = substr($hari_ini, 3,2);
    $from_month2 = substr($hari_ini, 0,2);
    $from_year2 = substr($hari_ini, 6,4);
    $till_day2 = substr($tgl_selesai_pl, 3,2);
    $till_month2 = substr($tgl_selesai_pl, 0,2);
    $till_year2 = substr($tgl_selesai_pl, 6,4);
    $from_date2 = mktime(1, 0, 0, $from_day2, $from_month2, $from_year2);
    $till_date2 = mktime(0, 0, 0, $till_day2, $till_month2, $till_year2);
    $begtimestamp2 = $from_date2;
    for($ts2 = $from_date2; $ts2 <= $till_date2; $ts2+=86400) {

```

```

if(begtimestamp2=="")
{
    $begtimestamp2=$ts2; }
}
$endtimestamp2=$ts2;
$totalsecs2=($endtimestamp2-$begtimestamp2)/86400;
$jumlahhari2 = $totalsecs2;

if($jumlahhari1 < 2)
{
    print"<script>alert('Tanggal mulai minimal harus 2 hari kedepan dari tanggal hari
ini!');window.history.go(-1);</script>";
    exit;
}

if($jumlahhari2 < 2)
{
    print"<script>alert('Tanggal selesai minimal harus 2 hari kedepan dari tanggal hari
ini!');window.history.go(-1);</script>";
    exit;
}

if($jumlahhari2 < $jumlahhari1)
{
    print"<script>alert('Tanggal selesai harus lebih besar dari tanggal mulai atau minimal sama
dengan tanggal mulai!');window.history.go(-1);</script>";
    exit;
}

    $hari_libur = $jumlahhari2 - $jumlahhari1;
if($hari_libur == 0)
{
    $jum_libur = 1;
} else
{
    $jum_libur = $hari_libur+1;
}

$query_edit="SELECT * from pemesanan where id_pemesan='$id_ps'";
if (!$hasil_edit=mysql_query($query_edit))
{
    print mysql_error();
    exit;
}
while ($baris_edit=mysql_fetch_array($hasil_edit))
{
    $year = substr($baris_edit[akhir_aktif], 0,4);
    $month = substr($baris_edit[akhir_aktif], 5,2);
    $mday = substr($baris_edit[akhir_aktif], 8,2);

    $tanggal_akhir .= $mday + $jum_libur;

```



```

    $jum_tgl_pada_bulan_ini = date("t");
    $jum_bulan_dalam_tahun = 12;
    if ($tanggal_akhir > $jum_tgl_pada_bulan_ini)
    {
        $bulan_depan .= $month+1;
        $sisahari = $tanggal_akhir - $jum_tgl_pada_bulan_ini;
        if($bulan_depan > 12)
        {
            $tahun_depan .= $year+1;
            $sisabulan = $bulan_depan - 12 ;
            $date .= $tahun_depan;
            $date .= "-";
            $date .= $sisabulan;
            $date .= "-";
            $date .= $sisahari;
        } else
        {
            $date .= $year;
            $date .= "-";
            $date .= $bulan_depan;
            $date .= "-";
            $date .= $sisahari;
        }
    } else
    {
        $date .= $year;
        $date .= "-";
        $date .= $month;
        $date .= "-";
        $date .= $tanggal_akhir;
    }

    mysql_query("update pemesanan set akhir_aktif='$date'
        where id_pemesan='$id_ps'");
}

function formattgl($tgl) {
    $mdy=explode('-', $tgl);
    $hasil=$mdy[2].'-'. $mdy[1].'-'. $mdy[0];
    return $hasil;
}
$ttl_pl=formattgl($ttl_pl);
$ttl_selesai_pl=formattgl($ttl_selesai_pl);

$sql="insert into pemesanan_libur (id_pl, id_pemesan, ttl_pl, ttl_selesai_pl, keterangan)
values ('$kode', '$id_ps', '$ttl_pl', '$ttl_selesai_pl', '$keterangan')";
if (!mysql_query($sql)) {
    echo mysql_error();
    exit();
}

```

```

print"<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"0;url=?hal=pemesan_libur.php\">";
?>
<?
include"ceklogin_konsumen.php";
include"conec/conec.php";

    $hari_ini = date("d/m/Y");
    // cek tanggal bayar (tanggal bayar harus lebih kecil atau sama dengan tanggal hari ini)
    $from_day1 = substr($hari_ini, 3,2);
    $from_month1 = substr($hari_ini, 0,2);
    $from_year1 = substr($hari_ini, 6,4);
    $till_day1 = substr($tgl_transfer, 3,2);
    $till_month1 = substr($tgl_transfer, 0,2);
    $till_year1 = substr($tgl_transfer, 6,4);
    $from_date1 = mktime(1, 0, 0, $from_day1, $from_month1, $from_year1);
    $till_date1 = mktime(0, 0, 0, $till_day1, $till_month1, $till_year1);
    $begtimestamp1 = $from_date1;
    for($ts1 = $from_date1; $ts1 <= $till_date1; $ts1+=86400) {
        if(begtimestamp1=="")
        {
            $begtimestamp1=$ts1; }
        }
    $endtimestamp1=$ts1;
    $totalsecs1=($endtimestamp1-$begtimestamp1)/86400;
    $jumlahhari1 = $totalsecs1;

    if($jumlahhari1 > 0)
    {
        print"<script>alert('Tanggal bayar harus lebih kecil atau minimal sama dengan tanggal hari
        ini!');window.history.go(- 1);</script>";
        exit;
    }

    mysql_query("update pemesanan set keterangan = 'Menunggu diverifikasi' where
    id_pemesan='$id_pemesan'");

    function formattgl($tgl) {
    $mdy=explode('-', $tgl);
    $hasil=$mdy[2].'-'. $mdy[1].'-'. $mdy[0];
    return $hasil;
    }
    $tgl_transfer=formattgl($tgl_transfer);
    copy($foto,"upload/$foto_name");
    mysql_query("insert into
    bayar(id_bayar,id_pesanan,jns_pembayaran,tgl_konfirm_bayar,bayar_via,tgl
    _bayar,jam_bayar,jml_bayar,bukti_bayar)
    values('$id_konfirmasi','$id_pesanan','$jns_pembayaran',Now(),'$via','$t
    gl_transfer','$jam:$menit','$jml','$foto_name')");

    include('pembayaran_info.php');
?>

```

```

<?
include"ceklogin.php";
include"../conec/conec.php";

    $today = getdate();
    $year = $today['year'];
    $month = $today['mon'];
    $mday = $today['mday'];
    if ($month < 10 ) {
        $month = "0";
        $month .= $today['mon'];
    }

    $tanggal_akhir .= $mday + 31;
    $jum_tgl_pada_bulan_ini = date("t");
    $jum_bulan_dalam_tahun = 12;
    if ($tanggal_akhir > $jum_tgl_pada_bulan_ini)
    {
        $bulan_depan .= $month+1;
        $sisahari = $tanggal_akhir - $jum_tgl_pada_bulan_ini;
        if($bulan_depan > 12)
        {
            $tahun_depan .= $year+1;
            $sisabulan = $bulan_depan - 12 ;
            $date .= $tahun_depan;
            $date .="/";
            $date .= $sisabulan;
            $date .="/";
            $date .= $sisahari;
        } else
        {
            $date .= $year;
            $date .="/";
            $date .= $bulan_depan;
            $date .="/";
            $date .= $sisahari;
        }
    } else
    {
        $date .= $year;
        $date .="/";
        $date .= $month;
        $date .="/";
        $date .= $tanggal_akhir;
    }

    $today1 = getdate();
    $year1 = $today1['year'];
    $month1 = $today1['mon'];
    $mday1 = $today1['mday'];
    if ($month1 < 10 ) {

```

```

    $month1 = "0";
    $month1 .= $today1['mon'];
}

$tanggal_aktif .= $mday1 + 1;
    $jum_tgl_pada_bulan_ini1 = date("t");
    $jum_bulan_dalam_tahun1 = 12;
    if ($tanggal_aktif > $jum_tgl_pada_bulan_ini1)
    {
        $bulan_depan1 .= $month1+1;
        $sisahari1 = $tanggal_aktif - $jum_tgl_pada_bulan_ini1;
        if($bulan_depan1 > 12)
        {
            $tahun_depan1 .= $year1+1;
            $sisabulan1 = $bulan_depan1 - 12 ;
            $date1 .= $tahun_depan1;
            $date1 .="/";
            $date1 .= $sisabulan1;
            $date1 .="/";
            $date1 .= $sisahari1;
        } else
        {
            $date1 .= $year1;
            $date1 .="/";
            $date1 .= $bulan_depan1;
            $date1 .="/";
            $date1 .= $sisahari1;
        }
    } else
    {
        $date1 .= $year1;
        $date1 .="/";
        $date1 .= $month1;
        $date1 .="/";
        $date1 .= $tanggal_aktif;
    }
    mysql_query("insert into
    bayar(id_bayar,id_pesan,jns_pembayaran,tgl_konfirm_bayar,bayar_via,tgl
    _bayar,jam_bayar,jml_bayar,bukti_bayar)
    values('$id_konfirmasi','$id_pesan','$jns_pembayaran',Now(), '3',Now(), Now(), '$jml','')");

    mysql_query("update pemesan set st_pemesan='2', keterangan='$keterangan',
    mulai_aktif='$date1', akhir_aktif='$date', sisa_aktif='30' where id_pemesan='$id_pemesan'");
    mysql_query("update pesan set st_pesan='2', tgl_limit='$date' where id_pesan='$id_pesan'");

    exit("<script>window.alert('Pembayaran telah di proses, pembayaran ini tidak perlu diverifikasi lagi
    karna akan otomatis telah diverifikasi');window.location='?hal=pembayaran_tunai.php';</script>") ;
?>
<div class='header_01'>Kontak Person</div>
<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <!--DWLayoutTable-->

```

```
<tr>
<td width="161" height="19" valign="top">NIM</td>
<td width="11" valign="top">:</td>
<td width="581" valign="top" class="grs_list"><strong>105610048</strong></td>
</tr>
<tr>
<td height="19" valign="top">>Nama</td>
<td valign="top">:</td>
<td valign="top" class="grs_list"><strong>Sudarmawan</strong></td>
</tr>
<tr>
<td height="19" valign="top">Jurusan</td>
<td valign="top">:</td>
<td valign="top" class="grs_list"><strong>Sistem Informasi</strong></td>
</tr>
<tr>
<td height="19" valign="top">Universitas</td>
<td valign="top">:</td>
<td valign="top" class="grs_list"><strong>STMIK AKAKOM YOGYAKARTA (STMIK YANG PERTAMA
DAN UTAMA)</strong></td>
</tr>
<tr>
<td height="19" valign="top">Email</td>
<td valign="top">:</td>
<td valign="top" class="grs_list"><a title='Email Admin...' class="menu9"
href="mailto:sudarmawan@gmail.com">sudarmawan0802@gmail.com</a></td>
</tr>
<tr>
<td height="19" valign="top">Mobile Phone</td>
<td valign="top">:</td>
<td valign="top" class="grs_list"><b>085713899901</b></td>
</tr>
</table>
<?php
include "ceklogin.php";
include "../conec/conec.php";
?>
<html>
<head>
<link rel="stylesheet" href="../style.css">
</head>
<body>
<center>
<p></p>
<p class="header_01">INFORMASI DATA ADMIN</p>
<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&Di cetak pada hari : <? include "../jam.php";
?></p>
<table width="70%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="3" align="center" class="border01">
<!--DWLayoutTable-->
<tr>
<th width="4%" height="21" valign="top">No</th>
```

```
<th width="38%" valign="top">Username</th>
<th width="58%" valign="top">>Password</th>
</tr>
<?php
$sql = "SELECT * from admin order by username";
$qqr = mysql_query($sql);
while($hs=mysql_fetch_array($qqr))
{
    $i++;
    ?>
    <tr bgcolor="#FFFFFF">
        <td align="center" height="22"><? echo "$i"; ?></td>
        <td><? echo "$hs[username]"; ?></td>
        <td><? echo "$hs[password] "; ?></td>
    </tr>
    <? } ?>
</table>
</center>
</body>
</html>
<?php
include"ceklogin.php";
include"..../conec/conec.php";
include"..../conec/ rupiah.php";
?>
<html>
<head>
<link rel="stylesheet" href="../style.css">
</head>
<body>
<center>
<p></p>
<p class="header_01">INFORMASI DATA NUSANTARA BATIKLIBUR</p>
<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&~Di cetak pada hari : <? include "../jam.php";
?></p>
<table width="96%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="3" align="center" class="border01">
<!--DWLayoutTable-->
<tr>
<th width="50" height="21" valign="top">No</th>
<th width="100" valign="top">ID ECL</th>
<th width="150" valign="top">Tanggal Mulai</th>
<th width="150" valign="top">Tanggal Selesai</th>
<th width="500" valign="top">Keterangan</th>
</tr>
<?php
include"../conec/conec.php";
$sql = "select id_ecl, date_format(tgl_ecl, '%d/%m/%Y')as tgl_ecl, date_format(tgl_selesai_ecl,
'%d/%m/%Y')as tgl_selesai_ecl, keterangan
from elsa_libur order by id_ecl desc";
$qqr = mysql_query($sql);
while($hs=mysql fetch array($qqr))
```

```
{
    $i++;
    ?>
<tr bgcolor="#FFFFFF">
    <td align="center" height="20"><? echo "$i"; ?></td>
<td align="center"><? echo " $hs[id_ecl] "; ?></td>
<td align="center"><? echo " $hs[tgl_ecl] "; ?></td>
<td align="center"><? echo " $hs[tgl_selesai_ecl] "; ?></td>
<td align="justify"><? echo " $hs[keterangan] "; ?></td>
</tr>
<? } ?>
</table>
</body>
</html>
<?php
include"ceklogin.php";
include"..../conec/conec.php";
include"..../conec/ rupiah.php";
?>
<html>
<head>
<link rel="stylesheet" href="../style.css">
</head>
<body>
<center>
<p></p>
<p class="header_01">INFORMASI DATA PAKET BIAYA</p>
<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&Di cetak pada hari : <? include"../jam.php";
?></p>
<table width="96%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="3" align="center" class="border01">
<!--DWLayoutTable-->
<tr>
<th width="35" height="22">No</th>
<th width="100">ID Paket</th>
<th width="150">Jenis Paket</th>
<th width="300">Keterangan</th>
<th width="250">>Nama Paket</th>
<th width="100">Harga Paket</th>
</tr>
<?php
include"../conec/conec.php";
$sql = "SELECT P.id_paket, P.nm_paket, P.hrg_paket, P.id_jenis, J.nm_jenis, J.keterangan
from paket P, jenis_paket J
where P.id_jenis=J.id_jenis
order by P.id_paket";
$qqr = mysql_query($sql);
while($hs=mysql_fetch_array($qqr))
{
    $i++;
    ?>
<tr bgcolor="#FFFFFF">
```

```
<td align="center" height="20"><? echo "$i"; ?></td>
<td align="center"><? echo " $hs[id_paket] "; ?></td>
<td><? echo " $hs[nm_jenis] "; ?></td>
<td align="justify"><? echo " $hs[keterangan] "; ?></td>
<td><? echo " $hs[nm_paket] "; ?></td>
<td align="right"><? $a=rupiah($hs[hrg_paket]); echo "$a"; ?></td>
</tr>
<? } ?>
</table>
</body>
</html>
<?php
include"ceklogin.php";
include"..../conec/conec.php";
include"..../conec/rupiah.php";
?>
<html>
<head>
<link rel="stylesheet" href="../style.css">
</head>
<body>
<center>
<p></p>
<p class="header_01">INFORMASI DATA KONFIRMASI PEMBAYARAN</p>
<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&Di cetak pada hari : <? include"..../jam.php";
?></p>
<table width="96%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="3" align="center" class="border01">
<!--DWLayoutTable-->
<tr>
<th width="4%">No</th>
<th width="15%">Id Bayar</th>
<th width="10%">Tanggal Konfirmasi</th>
<th width="20%">>Nama Pemesan</th>
<th width="20%">Jenis Pembayaran</th>
<th width="10%">Tanggal Bayar</th>
<th width="10%">Jam Bayar</th>
<th width="10%">Jumlah Bayar</th>
</tr>
<?php
include"..../conec/conec.php";
$sql = "SELECT B.id_bayar, date_format(B.tgl_konfirm_bayar, '%d/%m/%Y')as tgl_konfirm_bayar,
B.jns_pembayaran,
date_format(B.tgl_bayar, '%d/%m/%Y')as tgl_bayar, B.jam_bayar, B.jml_bayar, P.nm_pemesan
from bayar B, pesan PS, pemesan P
where B.id_pesanan=PS.id_pesanan
and PS.id_pemesanan=P.id_pemesanan
and PS.st_pesanan='2'
order by B.id_bayar";
$qqr = mysql_query($sql);
while($baris=mysql_fetch_array($qqr))
{
```



```
$total = $total + $baris[jml_bayar];
if ($baris[jns_pembayaran] == "1"){
    $jns="Pemesanan Awal Catering";}
elseif ($baris[jns_pembayaran] == "2"){
    $jns="Perpanjangan Masa Catering";}
$i++;
?>
<tr bgcolor="#FFFFFF">
    <td align="center" height="20"><? echo "$i"; ?></td>
<td align="center"><? echo "$baris[id_bayar]"; ?>&nbsp;  </td>
    <td align="center"><? echo "$baris[tgl_konfirm_bayar]"; ?>&nbsp;  </td>
    <td align="justify"><? echo "$baris[nm_pemesan]"; ?>&nbsp;  </td>
    <td align="justify"><? echo "$jns"; ?>&nbsp;  </td>
        <td align="center"><? echo "$baris[tgl_bayar]"; ?>&nbsp;  </td>
        <td align="center"><? echo "$baris[jam_bayar]"; ?>&nbsp;  </td>
        <td align="right"><? $a=rupiah($baris[jml_bayar]); echo "$a"; ?>&nbsp;  </td>
</tr>
<? } ?>
<tr class="content2">
    <td valign="top" colspan="7">Total = </td>
    <td valign="top" align="right">
        <?
        $b=rupiah($total); echo "$b";
        ?>
    </td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
<?php
include"ceklogin.php";
include"..../conec/conec.php";
include"..../conec/ rupiah.php";
?>
<html>
<head>
<link rel="stylesheet" href="../style.css">
</head>
<body>
<center>
<p></p>
    <p class="header_01">INFORMASI DATA PEMESAN</p>
    <p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&Di cetak pada hari : <? include"../jam.php";
    ?></p>
<table width="96%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="3" align="center" class="border01">
    <!--DWLayoutTable-->
    <tr>
        <th width="35" height="22">No</th>
        <th width="100">ID Pemesan</th>
        <th width="175">>Nama Pemesan</th>
        <th width="300">Alamat</th>
```

```
<th width="100">Telepon</th>
<th width="125">Lokasi</th>
<th width="150">Lokasi Lainnya</th>
</tr>
<?php
include "../conec/conec.php";
$sql = "SELECT * from pemesanan order by id_pemesan";
$qqr = mysql_query($sql);
while($hs=mysql_fetch_array($qqr))
{
    $i++;
    ?>
<tr bgcolor="#FFFFFF">
    <td align="center" height="20"><? echo "$i"; ?></td>
<td align="center"><? echo " $hs[id_pemesan] "; ?></td>
<td><? echo " $hs[nm_pemesan] "; ?></td>
<td align="justify"><? echo " $hs[alamat] "; ?></td>
<td><? echo " $hs[telp] "; ?></td>
<td><? echo " $hs[lokasi] "; ?></td>
<td><? echo " $hs[lokasi_lainnya] "; ?></td>
</tr>
<? } ?>
</table>
</body>
</html>
<?php
include "ceklogin.php";
include "../conec/conec.php";
include "../conec/rupee.php";
?>
<html>
<head>
<link rel="stylesheet" href="../style.css">
</head>
<body>
<center>
<p></p>
<p class="header_01">INFORMASI DATA PEMESAN CATERING LIBUR</p>
<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&Di cetak pada hari : <? include "../jam.php";
?></p>
<table width="96%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="3" align="center" class="border01">
<!--DWLayoutTable-->
<tr>
<th width="50" height="21" valign="top">No</th>
<th width="100" valign="top">ID PL</th>
<th width="200" valign="top">Nama Pemesan</th>
<th width="150" valign="top">Tanggal Mulai</th>
<th width="150" valign="top">Tanggal Selesai</th>
<th width="350" valign="top">Keterangan</th>
</tr>
<?php
```

```
include "../conec/conec.php";
$sql = "select PL.id_pl, P.nm_pemesan, date_format(PL.tgl_pl, '%d/%m/%Y') as tgl_pl,
date_format(PL.tgl_selesai_pl, '%d/%m/%Y') as tgl_selesai_pl, PL.keterangan
from pemesanan_libur PL, pemesan P
where PL.id_pemesan=P.id_pemesan order by PL.id_pl desc";
$qqr = mysql_query($sql);
while($hs=mysql_fetch_array($qqr))
{
    $i++;
    ?>
<tr bgcolor="#FFFFFF">
    <td align="center" height="20"><? echo "$i"; ?></td>
    <td align="center"><? echo " $hs[id_pl] "; ?></td>
    <td><? echo " $hs[nm_pemesan] "; ?></td>
    <td align="center"><? echo " $hs[tgl_pl] "; ?></td>
    <td align="center"><? echo " $hs[tgl_selesai_pl] "; ?></td>
    <td align="justify"><? echo " $hs[keterangan] "; ?></td>
</tr>
<? } ?>
</table>
</body>
</html>
<?
session_start();
include("../conec/conec.php");
include("../conec/rupee.php");
?>
<html>
<head>
<title></title>
</head>
<link rel="stylesheet" href="../style.css">
<body>
<center>
<p></p>
<p class="header_01">INFORMASI DATA PENDAPATAN PER PERIODE</p>
<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&Di cetak pada hari : <? include "../jam.php";
?></p>
<?php
if($lap=="")
{
    ?>
<table width="100%" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0">
    <!--DWLayoutTable-->
    <tr>
        <td width="669" height="24" align="center" valign="top" scope="col"><form
action="lapPendapatanPeriode.php?lap=tampilkan" method="post" name="form1"
target="_self">
            <div align="justify"><b>PERIODE TANGGAL : </b>
                <select name="tgl_b">
                    <?php
```

```

for ($tgl=1; $tgl <=31 ; $tgl++)
{
    echo "<option value=$tgl>$tgl</option>";
}
?>
</select>
<select name="bln_b">
    <?php
for ($bln=1; $bln <=12 ; $bln++)
{
    switch($bln)
    {
        case '1' : $bulan="Januari"; break;
        case '2' : $bulan="Februari"; break;
        case '3' : $bulan="Maret"; break;
        case '4' : $bulan="April"; break;
        case '5' : $bulan="Mei"; break;
        case '6' : $bulan="Juni"; break;
        case '7' : $bulan="Juli"; break;
        case '8' : $bulan="Agustus"; break;
        case '9' : $bulan="September"; break;
        case '10' : $bulan="Oktober"; break;
        case '11' : $bulan="November"; break;
        case '12' : $bulan="Desember"; break;
    }
    echo "<option value=$bln>$bulan</option>";
}
    $tahun=date('Y');
$jam=date('r');
?>
</select>
&nbsp;
<select name="thn_b">
    <?php
$thn_sekarang=date('Y');
for ($thn=2012; $thn <=$thn_sekarang; $thn++)
{
    echo "<option value=$thn>$thn</option>";
}

$jam=date('r');
?>
</select>
<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;S/D&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<select name="tgl_b1">
    <?php
for ($tgl=1; $tgl <=31 ; $tgl++)
{
    echo "<option value=$tgl>$tgl</option>";
}

```

```

        ?>
        </select>
        <select name="bln_b1">
        <?php
for ($bln=1; $bln <=12 ; $bln++)
{
    switch($bln)
    {
        case '1' : $bulan="Januari"; break;
        case '2' : $bulan="Februari"; break;
        case '3' : $bulan="Maret"; break;
        case '4' : $bulan="April"; break;
        case '5' : $bulan="Mei"; break;
        case '6' : $bulan="Juni"; break;
        case '7' : $bulan="Juli"; break;
        case '8' : $bulan="Agustus"; break;
        case '9' : $bulan="September"; break;
        case '10' : $bulan="Oktober"; break;
        case '11' : $bulan="November"; break;
        case '12' : $bulan="Desember"; break;
    }
    echo "<option value=$bln>$bulan</option>";
}
    $tahun=date('Y');
    $jam=date('r');
    ?>
        </select>
        &nbsp;&nbsp;&nbsp;
        <select name="thn_b1">
        <?php
    $thn_sekarang=date('Y');
    for ($thn=2012; $thn <=$thn_sekarang; $thn++)
    {

        echo "<option value=$thn>$thn</option>";
    }

    $jam=date('r');
    ?>
        </select>
        <input name="tampilkan" type="submit" value="Proses">
        </div>
        </form></td>
    </tr>
</table>
<?php
}
else if ($lap=="tampilkan")
{
    $sql_cek = "Select B.tgl_konfirm_bayar, SUM(P.total_biaya) as pendapatan from bayar B, pesan P
    where B.id_pesan=P.id_pesan

```

```

and B.tgl_konfirm_bayar >= '$thn_b-$bln_b-$tgl_b'
and B.tgl_konfirm_bayar <= '$thn_b1-$bln_b1-$tgl_b1'
group by B.tgl_konfirm_bayar
order by B.tgl_konfirm_bayar asc";
$qqr_ccek = mysql_query($sql_ccek) or die ("Error perintah ".mysql_error());
$ada=mysql_num_rows($qqr_ccek);
if(! $ada >=1)
{
echo "<font color=#000000>Data pendapatan pada periode tersebut masih kosong !</font>";
echo "<br><br>";
echo "<font color=#000000></font> <a class=menu4 href=javascript:history.go(-1)> Kembali</a>";
<font color=#000000></font>";
exit;
}
else
?>
</div>
<div align="center">
<strong><font color="#000000" face="Geneva, Arial, Helvetica, san- serif">PERIODE TANGGAL : <?
echo "$tgl_b-$bln_b-$thn_b"; ?>
s/d <? echo "$tgl_b1-$bln_b1-$thn_b1"; ?></font></strong><br>
<br>
</div>
<br>
<table width="50%" border="0" align="center" cellspacing=2 cellpadding=3 class="border01">
<!--DWLayoutTable-->
<tr align="center">
<th width="40"><b>No</b></th>
<th width="230"><b>Tanggal</b></th>
<th width="230"><b>Jumlah Pendapatan</b></th>
</tr>
<?
$no=0;
while ($hs=mysql_fetch_array($qqr_ccek))
{
$total = $total + $hs[pendapatan];
$no++;
if ($hs[transfer_via]=="1") {
$st="BANK"; }
elseif ($hs[transfer_via]=="2") {
$st="ATM"; }
?>
<tr bgcolor="white">
<td align="center" valign="top"><? echo "$no"; ?></td>
<td align="center" valign="top"><? echo "$hs[tgl_konfirm_bayar]"; ?></td>
<td align="right" valign="top"><? $c=rupiah($hs[pendapatan]); echo "$c"; ?>&nbsp;  </td>
</tr>
<? } ?>
<tr class="content2">
<td valign="top" colspan="2">Total = </td>
<td valign="top" align="right">

```

```
<?
$b=rupiah($total); echo "$b";
?>&nbsp;
</td>
</tr>
</table>
<br>
<hr>
<p align="center">
[ <a class="menu4" href="javascript:history.go(-1)">Kembali</a> ]
</p>
<? } ?>
</body>
</html>
<?
include"ceklogin.php";
include"..../conec/conec.php";
include"..../conec/rupiah.php";
?>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<link href="..../style.css" rel="stylesheet">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859- 1">
<style type="text/css">
<!--
.style1 {
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
font-weight: bold;
}
-->
</style>
</head>
<body>
<center>
<p></p>
<p class="header_01">INFORMASI DATA PEMESANAN BELUM BAYAR</p>
<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&Di cetak pada hari : <? include"..../jam.php";
?></p>
<table width="96%" border="0" align="center" cellspacing=2 cellpadding=3 class="border01">
<!--DWLayoutTable-->
<tr align="center">
<th width="4%">No</th>
<th width="11%">ID. Pesan</th>
<th width="10%">Tanggal Pesan</th>
<th width="20%">Nama Pemesan</th>
<th width="25%">Nama Paket</th>
<th width="10%">Total Biaya</th>
<th width="15%">Status Pesan</th>
</tr>
```

```

<?
if ($index=="") $index=0;
$sql="SELECT P.id_pesan, date_format(P.tgl_pesan, '%d/%m/%Y') as tgl_pesan, P.st_pesan,
P.total_biaya,
    PS.nm_pemesan, PK.nm_paket
from pesan P, pemesan PS, paket PK
where P.id_pemesan=PS.id_pemesan
and P.id_paket=PK.id_paket
and P.st_pesan = '1'
order by P.id_pesan asc";

if (!$hasil=mysql_query($sql))
{
    print mysql_error();
    exit;
}
$no=$index;
$jumlah=mysql_num_rows($hasil);
while ($baris=mysql_fetch_array($hasil))
{
    $total = $total + $baris[total_biaya];
    $no++;
    if ($baris[st_pesan] == "1"){
        $st="Belum Bayar";}
    elseif ($baris[st_pesan] == "2"){
        $st="Sudah Bayar";}
    ?>
    <tr bgcolor="white">
    <td valign="top"><div align="center"><? echo "$no"; ?>&nbsp;</div></td>
    <td valign="top"><div align="center"><? echo "$baris[id_pesan]"; ?>&nbsp;</div></td>
    <td valign="top"><div align="center"><? echo "$baris[tgl_pesan]"; ?>&nbsp;</div></td>
    <td valign="top"><div align="justify"><? echo "$baris[nm_pemesan]"; ?>&nbsp;</div></td>
    <td valign="top"><div align="justify"><? echo "$baris[nm_paket]"; ?>&nbsp;</div></td>
    <td align="right" valign="top"><? $a=rupiah($baris[total_biaya]); echo "$a"; ?>&nbsp;</td>
    <td align="justify" valign="top"><? echo "$st"; ?>&nbsp;</td>
    </tr>
<? } ?>
<tr class="content2">
    <td valign="top" colspan="5">Total = </td>
    <td valign="top" align="right">
    <?
    $b=rupiah($total); echo "$b";
    ?>
    </td>
    <td valign="top"></td>
    </tr>
</table>
</body>
</html>
<?
session_start();

```



```
include("../conec/conec.php");
include("../conec/rupiah.php");
?>
<html>
<head>
<title></title>
</head>
<link rel="stylesheet" href="../style.css">
<body>
<center>
<p></p>
<p class="header_01">INFORMASI DATA PEMESANAN PER PEMESAN</p>
<p align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&Di cetak pada hari : <? include "../jam.php";
?></p>
<?php
if($lap=="")
{
?>
<table width="96%" align="center" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0"
class="list_sub_judul">
<!--DWLayoutTable-->
<tr>
<th width="669" height="24" align="center" valign="top" scope="col"><form
action="lap_pesan_per_pemesan.php?lap=tampilkan" method="post" name="form1"
target="_self">
<div align="justify"><b><br>
ID PESAN : </b>
<select name="pemesan" id="pemesan">
<?php
if (! empty ($pemesan))
{
echo " <option value=$pemesan>$pemesan</option>";
}
else
echo " <option value=not_pemesan></option>";
$sql_pemesan = "SELECT * FROM pemesanan order by id_pemesan asc";
$qqr_pemesan = mysql_query($sql_pemesan);
while($hs_pemesan=mysql_fetch_array($qqr_pemesan))
{
echo "<option value=\"\$hs_pemesan[id_pemesan]\">\$hs_pemesan[id_pemesan] -
\$hs_pemesan[nm_pemesan]</option>";
}
?>
</select>
<input name="tampilkan" type="submit" value="Proses">
</div>
</form></th>
</tr>
</table>
<?php
}
```

```

else if ($lap=="tampilkan")
{
    $sql_cek = "SELECT P.id_pesan, P.id_pemesan, date_format(P.tgl_pesan, '%d/%m/%Y')as
    tgl_pesan, P.st_pesan, P.total_biaya,
    PS.nm_pemesan, PK.nm_paket
    from pesan P, pemesan PS, paket PK
    where P.id_pemesan=PS.id_pemesan
    and P.id_paket=PK.id_paket
    and P.id_pemesan = '$pemesan';
    $qr_cek = mysql_query($sql_cek) or die ("Error perintah ".mysql_error());
    $baris=mysql_fetch_array($qr_cek);
    if ($baris[st_pesan] == "1"){
        $st="Belum Bayar";}
    elseif ($baris[st_pesan] == "2"){
        $st="Sudah Bayar";}
    ?>
<table width="96%" align="center" class="content" cellpadding="3" cellspacing="2">
<!--DWLayoutTable-->
<tr>
    <td colspan="3" height="22">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b><u>Data Pemesanan</u></b></td>
</tr>
<tr>
    <td width="134">ID. Pesan</td>
    <td width="9">:</td>
    <td width="580"><? print $baris[id_pesan]; ?></td>
</tr>
<tr>
    <td width="134">Tanggal Pesan</td>
    <td width="9">:</td>
    <td width="580"><? print $baris[tgl_pesan]; ?></td>
</tr>
<tr>
    <td>Nama Pemesan</td>
    <td>:</td>
    <td><? print "$baris[nm_pemesan]"; ?></td>
</tr>
<tr>
    <td>Nama Paket</td>
    <td>:</td><td><? echo "$baris[nm_paket]"; ?></td></tr>
<tr>
    <td>Total Biaya</td>
    <td>:</td>
    <td>
        <? $a=rupiah($baris[total_biaya]); echo "$a"; ?>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td>Status Pesan</td>
    <td>:</td><td><? echo "$st"; ?></td></tr>
<tr>
</table>

```

[illegible]

```

case '3' : $bulan="Maret"; break;
case '4' : $bulan="April"; break;
case '5' : $bulan="Mei"; break;
case '6' : $bulan="Juni"; break;
case '7' : $bulan="Juli"; break;
case '8' : $bulan="Agustus"; break;
case '9' : $bulan="September"; break;
case '10' : $bulan="Oktober"; break;
case '11' : $bulan="November"; break;
case '12' : $bulan="Desember"; break;
}
    echo "<option value=$bIn>$bulan</option>";
}
    $tahun=date('Y');
$jam=date('r');
?>
    </select>
    &nbsp;
    <select name="thn_b">
        <?php
$thn_sekarang=date('Y');
for ($thn=2012; $thn <=$thn_sekarang; $thn++)
{

    echo "<option value=$thn>$thn</option>";
}

$jam=date('r');
?>
    </select>
    <strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;S/D&nbsp;</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
    <select name="tgl_b1">
        <?php
for ($tgl=1; $tgl <=31 ; $tgl++)
{
    echo "<option value=$tgl>$tgl</option>";
}
    ?>
    </select>
    <select name="bIn_b1">
        <?php
for ($bIn=1; $bIn <=12 ; $bIn++)
{
    switch($bIn)
    {
        case '1' : $bulan="Januari"; break;
        case '2' : $bulan="Februari"; break;
        case '3' : $bulan="Maret"; break;
        case '4' : $bulan="April"; break;
        case '5' : $bulan="Mei"; break;
        case '6' : $bulan="Juni"; break;

```

[illegible]

```

<font color=#000000>]</font>";
exit;
}
else
?>
<div align="center">
    <strong><font color="#000000" face="Geneva, Arial, Helvetica, san-serif">PERIODE TANGGAL : <?
echo "$tgl_b-$bln_b-$thn_b"; ?>
s/d <? echo "$tgl_b1-$bln_b1-$thn_b1"; ?></font></strong><br>
<br>
</div>
<br>
<table width="96%" border="0" align="center" cellspacing=2 cellpadding=3 class="border01">
    <!--DWLayoutTable-->
    <tr align="center">
        <th width="4%">No</th>
        <th width="11%">ID. Pesan</th>
        <th width="10%">Tanggal Pesan</th>
        <th width="20%">Nama Pemesan</th>
        <th width="25%">Nama Paket</th>
        <th width="10%">Total Biaya</th>
        <th width="15%">Status Pesan</th>
    </tr>
<?
    $no=0;
while ($baris=mysql_fetch_array($qqr_cek))
{
    $total = $total + $baris[total_biaya];
    $no++;
    if ($baris[st_pesan] == "1"){
        $st="Belum Bayar";}
    elseif ($baris[st_pesan] == "2"){
        $st="Sudah Bayar";}
    ?>
        <tr bgcolor="white">
            <td valign="top"><div align="center"><? echo "$no"; ?>&nbsp;</div></td>
            <td valign="top"><div align="center"><? echo "$baris[id_pesan]; ?>&nbsp;</div></td>
            <td valign="top"><div align="center"><? echo "$baris[tgl_pesan]; ?>&nbsp;</div></td>
            <td valign="top"><div align="justify"><? echo "$baris[nm_pemesan]; ?>&nbsp;</div></td>
            <td valign="top"><div align="justify"><? echo "$baris[nm_paket]; ?>&nbsp;</div></td>
            <td align="right" valign="top"><? $a=rupiah($baris[total_biaya]); echo "$a"; ?>&nbsp;</td>
            <td align="justify" valign="top"><? echo "$st"; ?>&nbsp;</td>
        </tr>
    <? } ?>
    <tr class="content2">
        <td valign="top" colspan="5">Total = </td>
        <td valign="top" align="right">
            <?
            $b=rupiah($total); echo "$b";
            ?>
        </td>
    </tr>

```

[illegible]

```

$sql="SELECT P.id_pesan, date_format(P.tgl_pesan, '%d/%m/%Y') as tgl_pesan, P.st_pesan,
P.total_biaya,
    PS.nm_pemesan, PK.nm_paket
from pesan P, pemesanan PS, paket PK
where P.id_pemesan=PS.id_pemesan
and P.id_paket=PK.id_paket
and P.st_pesan = '2'
order by P.id_pesan asc";

if (!$hasil=mysql_query($sql))
{
    print mysql_error();
    exit;
}
$no=$index;
$jumlah=mysql_num_rows($hasil);
while ($baris=mysql_fetch_array($hasil))
{
    $total = $total + $baris[total_biaya];
    $no++;
    if ($baris[st_pesan] == "1"){
        $st="Belum Bayar";}
    elseif ($baris[st_pesan] == "2"){
        $st="Sudah Bayar";}
    ?>
        <tr bgcolor="white">
        <td valign="top"><div align="center"><? echo "$no"; ?>&nbsp;</div></td>
        <td valign="top"><div align="center"><? echo "$baris[id_pesan]"; ?>&nbsp;</div></td>
        <td valign="top"><div align="center"><? echo "$baris[tgl_pesan]"; ?>&nbsp;</div></td>
        <td valign="top"><div align="justify"><? echo "$baris[nm_pemesan]"; ?>&nbsp;</div></td>
        <td valign="top"><div align="justify"><? echo "$baris[nm_paket]"; ?>&nbsp;</div></td>
        <td align="right" valign="top"><? $a=rupiah($baris[total_biaya]); echo "$a"; ?>&nbsp;</td>
        <td align="justify" valign="top"><? echo "$st"; ?>&nbsp;</td>
        </tr>
    <? } ?>
    <tr class="content2">
    <td valign="top" colspan="5">Total = </td>
    <td valign="top" align="right">
    <?
    $b=rupiah($total); echo "$b";
    ?>
    </td>
    <td valign="top"></td>
    </tr>
</table>
</body>
</html>
<?
$query="select P.nm_pemesan, P.alamat, P.telp, P.lokasi, lokasi_lainnya, P.keterangan,
    PS.id_pesan, PS.id_pemesan, date_format(PS.tgl_pesan, '%d/%m/%Y') as tgl_pesan,
    PS.total_biaya, PK.nm_paket, B.id_bayar, date_format(B.tgl_konfirm_bayar, '%d/%m/%Y') as

```



```

tgl_konfirm_bayar, B.jns_pembayaran,
    B.bayar_via, date_format(B.tgl_bayar, '%d/%m/%Y') as tgl_bayar, B.jam_bayar, B.jml_bayar,
    B.bukti_bayar
from bayar B, pesan PS, pemesan P, paket PK
where B.id_pesanan=PS.id_pesanan
and PS.id_pemesan=P.id_pemesan
and PS.id_paket=PK.id_paket
and B.id_bayar='$id_bayar' ";
if (!$hasil=mysql_query($query))
{
    print mysql_error();
    exit;
}
$baris=mysql_fetch_array($hasil);
if($baris[transfer_via] == "1") {
    $tv = "Bank"; }
else { $tv = "ATM"; }
if ($baris[jns_pembayaran] == "1"){
    $jns="Pemesanan Awal Catering";}
elseif ($baris[jenis_pembayaran] == "2"){
    $jns="Perpanjangan Masa Catering"; }
?>
<SCRIPT LANGUAGE = "JavaScript">
<!--
function evKirim ()
{
    // Cek kotak teks sudah diisi atau belum
    if (document.form1.keterangan.value == "")
    {
        alert ("Keterangan untuk pemesan harus diisi !");
        document.form1.keterangan.focus ();
        return false;
    }
    return true;
}
//-->
</SCRIPT>
<div class="header_01">Verifikasi Pembayaran Pemesan</div>
<form action="?hal=verifikasi_no.php" method="post" enctype="multipart/form-data"
name="form1" onsubmit="return evKirim ()">
<table width="98%" border="0" align="center" cellpadding="2" cellspacing="0" class="Txt01">
<!--DWLayoutTable-->
<tr>
<td height="26" colspan="3" class="list_sub_judul">&nbsp;  Data Pemesan :</td>
</tr>
<tr>
<td width="186" height="26" valign="top">ID Pemesan</td>
<td width="13" align="center" valign="top">:</td>
<td width="745" valign="top"><? print $baris[id_pemesan] ?> <INPUT TYPE="hidden"
NAME="id_pemesan" value="<? print $baris[id_pemesan] ?>"></td>
</tr>

```

```

<tr>
  <td height="26" valign="top">Nama</td>
  <td align="center" valign="top">:</td>
  <td valign="top"><? echo "$baris[nm_pemesan]"; ?> </td>
</tr>
<td height="26" valign="top">Alamat</td>
<td align="center" valign="top">:</td>
<td valign="top"><? echo "$baris[alamat]"; ?> </td>
</tr>
<td height="26" valign="top">Telepon</td>
<td align="center" valign="top">:</td>
<td valign="top"><? echo "$baris[telp]"; ?> </td>
</tr>
<td height="26" valign="top">Lokasi</td>
<td align="center" valign="top">:</td>
<td valign="top"><? echo "$baris[lokasi]"; ?></td>
</tr>
<td height="26" valign="top">Lokasi Lainnya</td>
<td align="center" valign="top">:</td>
<td valign="top"><? echo "$baris[lokasi_lainnya]"; ?> </td>
</tr>
<td height="26" valign="top">Keterangan</td>
<td align="center" valign="top">:</td>
<td valign="top"><textarea name="keterangan" cols="60" rows="5" id="keterangan"></textarea>
</td>
<tr>
  <td height="26" colspan="3" class="list_sub_judul">&nbsp;Data Pemesanan Catering :</td>
</tr>
<tr>
  <td width="186" height="26" valign="top">ID Pesan</td>
  <td width="13" align="center" valign="top">:</td>
  <td width="745" valign="top"><? print $baris[id_pesan] ?>
    <INPUT TYPE="hidden" NAME="id_pesan" value="<? print $baris[id_pesan] ?>"></td>
</tr>
<tr>
  <td width="186" height="26" valign="top">Tanggal Pesan</td>
  <td width="13" align="center" valign="top">:</td>
  <td width="745" valign="top"><? print $baris[tgl_pesan] ?></td>
</tr>
<tr>
  <td width="186" height="26" valign="top">Nama Paket</td>
  <td width="13" align="center" valign="top">:</td>
  <td width="745" valign="top"><? print $baris[nm_paket] ?></td>
</tr>
<tr>
  <td width="186" height="26" valign="top">Total Biaya</td>
  <td width="13" align="center" valign="top">:</td>
  <td width="745" valign="top"><? $b=rupiah($baris[total_biaya]); echo "$b"; ?></td>
</tr>
<tr>
  <td height="26" colspan="3" class="list_sub_judul">&nbsp;Data Pembayaran :</td>

```

```

    </tr>
<tr>
<tr>
    <td width="186" height="26" valign="top">ID Bayar</td>
    <td width="13" align="center" valign="top">:</td>
    <td width="745" valign="top"><? echo "$baris[id_bayar]"; ?>
        <INPUT TYPE="hidden" NAME="id_bayar" value="<? print $baris[id_bayar] ?>"></td>
</tr>
<tr>
<td height="26" valign="top">Tanggal Bayar</td>
<td align="center" valign="top">:</td>
<td valign="top"><? echo "$baris[tgl_bayar]"; ?> </td>
</tr>
<td height="26" valign="top">Jam Bayar</td>
<td align="center" valign="top">:</td>
<td valign="top"><? echo "$baris[jam_bayar]"; ?> </td>
</tr>
<td height="26" valign="top">Transfer Via</td>
<td align="center" valign="top">:</td>
<td valign="top"><? echo "$tv"; ?> </td>
</tr>
<td height="26" valign="top">Jumlah Bayar</td>
<td align="center" valign="top">:</td>
    <td valign="top">
        <? $a=rupiah($baris[jml_bayar]); echo "$a"; ?>
    </td>
</tr>
<td height="26">Bukti Bayar</td>
<td align="center">:</td>
<td valign="top">
</td>
</tr>
<tr>
    <td height="30" valign="bottom">&nbsp;</td>
    <td valign="top">&nbsp;</td>
    <td valign="bottom"><input type="submit" name="Submit" value="Verifikasi Ditolak"></td>
</tr>
</table>
</form>
<?
$query="select P.nm_pemesan, P.alamat, P.telp, P.lokasi, lokasi_lainnya, P.keterangan,
    PS.id_pesan, PS.id_pemesan, date_format(PS.tgl_pesan, '%d/%m/%Y') as tgl_pesan,
    PS.total_biaya, PK.nm_paket, B.id_bayar, date_format(B.tgl_konfirm_bayar, '%d/%m/%Y') as
tgl_konfirm_bayar, B.jns_pembayaran,
    B.bayar_via, date_format(B.tgl_bayar, '%d/%m/%Y') as tgl_bayar, B.jam_bayar, B.jml_bayar,
B.bukti_bayar
from bayar B, pesan PS, pemesan P, paket PK
where B.id_pesan=PS.id_pesan
and PS.id_pemesan=P.id_pemesan
and PS.id_paket=PK.id_paket
and B.id_bayar='$id_bayar' ";

```

```

if (!$hasil=mysql_query($query))
{
    print mysql_error();
    exit;
}
$baris=mysql_fetch_array($hasil);
if($baris[transfer_via] == "1") {
    $tv = "Bank"; }
else { $tv = "ATM"; }
if ($baris[jns_pembayaran] == "1"){
    $jns="Pemesanan Awal Catering";}
elseif ($baris[jenis_pembayaran] == "2"){
    $jns="Perpanjangan Masa Catering"; }
?>
<SCRIPT LANGUAGE = "JavaScript">
<!--
function evKirim ()
{
    // Cek kotak teks sudah diisi atau belum
    if (document.form1.keterangan.value == "")
    {
        alert ("Keterangan untuk pemesan harus diisi !");
        document.form1.keterangan.focus ();
        return false;
    }
    return true;
}
//-->
</SCRIPT>
<div class="header_01">Verifikasi Pembayaran Pemesan</div>
<form action="?hal=verifikasi_ok.php" method="post" enctype="multipart/form-data"
name="form1" onsubmit="return evKirim ()">
<table width="98%" border="0" align="center" cellpadding="2" cellspacing="0" class="Txt01">
<!--DWLayoutTable-->
<tr>
    <td height="26" colspan="3" class="list_sub_judul">&nbsp;Data Pemesan :</td>
</tr>
<tr>
    <td width="186" height="26" valign="top">ID Pemesan</td>
    <td width="13" align="center" valign="top">:</td>
    <td width="745" valign="top"><? print $baris[id_pemesan] ?> <INPUT TYPE="hidden"
NAME="id_pemesan" value="<? print $baris[id_pemesan] ?>"></td>
</tr>
<tr>
    <td height="26" valign="top">Nama</td>
    <td align="center" valign="top">:</td>
    <td valign="top"><? echo "$baris[nm_pemesan]"; ?> </td>
</tr>
<td height="26" valign="top">Alamat</td>
<td align="center" valign="top">:</td>
<td valign="top"><? echo "$baris[alamat]"; ?> </td>

```

```

</tr>
<td height="26" valign="top">Telepon</td>
<td align="center" valign="top">:</td>
<td valign="top"><? echo "$baris[telp]"; ?> </td>
</tr>
<td height="26" valign="top">Lokasi</td>
<td align="center" valign="top">:</td>
<td valign="top"><? echo "$baris[lokasi]"; ?> </td>
</tr>
<td height="26" valign="top">Lokasi Lainnya</td>
<td align="center" valign="top">:</td>
<td valign="top"><? echo "$baris[lokasi_lainnya]"; ?> </td>
</tr>
<td height="26" valign="top">Keterangan</td>
<td align="center" valign="top">:</td>
<td valign="top"><textarea name="keterangan" cols="60" rows="5" id="keterangan"></textarea>
</td>
<tr>
<td height="26" colspan="3" class="list_sub_judul">&nbsp;Data Pemesanan Catering :</td>
</tr>
<tr>
<td width="186" height="26" valign="top">ID Pesan</td>
<td width="13" align="center" valign="top">:</td>
<td width="745" valign="top"><? print $baris[id_pesan] ?>
<INPUT TYPE="hidden" NAME="id_pesan" value="<? print $baris[id_pesan] ?>"></td>
</tr>
<tr>
<td width="186" height="26" valign="top">Tanggal Pesan</td>
<td width="13" align="center" valign="top">:</td>
<td width="745" valign="top"><? print $baris[tgl_pesan] ?></td>
</tr>
<tr>
<td width="186" height="26" valign="top">Nama Paket</td>
<td width="13" align="center" valign="top">:</td>
<td width="745" valign="top"><? print $baris[nm_paket] ?></td>
</tr>
<tr>
<td width="186" height="26" valign="top">Total Biaya</td>
<td width="13" align="center" valign="top">:</td>
<td width="745" valign="top"><? $b=rupiah($baris[total_biaya]); echo "$b"; ?></td>
</tr>
<tr>
<td height="26" colspan="3" class="list_sub_judul">&nbsp;Data Pembayaran :</td>
</tr>
<tr>
<td width="186" height="26" valign="top">ID Bayar</td>
<td width="13" align="center" valign="top">:</td>
<td width="745" valign="top"><? echo "$baris[id_bayar]"; ?>
<INPUT TYPE="hidden" NAME="id_bayar" value="<? print $baris[id_bayar] ?>"></td>
</tr>

```

```

<tr>
<td height="26" valign="top">Tanggal Bayar</td>
<td align="center" valign="top">:</td>
<td valign="top"><? echo "$baris[tgl_bayar]"; ?> </td>
</tr>
<td height="26" valign="top">Jam Bayar</td>
<td align="center" valign="top">:</td>
<td valign="top"><? echo "$baris[jam_bayar]"; ?> </td>
</tr>
<td height="26" valign="top">Transfer Via</td>
<td align="center" valign="top">:</td>
<td valign="top"><? echo "$tv"; ?> </td>
</tr>
<td height="26" valign="top">Jumlah Bayar</td>
<td align="center" valign="top">:</td>
<td valign="top">
<? $a=rupiah($baris[jml_bayar]); echo "$a"; ?>
</td>
</tr>
<td height="26">Bukti Bayar</td>
<td align="center">:</td>
<td valign="top">
</td>
</tr>
<tr>
<td height="30" valign="bottom">&nbsp;</td>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="bottom"><input type="submit" name="Submit" value="Verifikasi Diterima"></td>
</tr>
</table>
</form>
<div class="header_01">Data Paket Biaya</div>
<table width="98%" border="0" align="center" cellspacing=1 cellpadding=2 class="list_sub_judul">
<!--DWLayoutTable-->
<tr>
<th width="35" height="22">No</th>
<th width="250">Nama Paket</th>
<th width="150">Jenis Paket</th>
<th width="300">Keterangan</th>
<th width="100">Harga Paket</th>
<th width="150">&nbsp;</th>
</tr>
<?
if ($index=="") $index=0;
$query="SELECT P.id_paket, P.nm_paket, P.hrg_paket, P.id_jenis, J.nm_jenis, J.keterangan
from paket P, jenis_paket J
where P.id_jenis=J.id_jenis
order by P.id_paket asc limit $index,15";
if (!$hasil=mysql_query($query))
{
print mysql_error();

```

```

exit;
}
$no=$index;
$jumlah=mysql_num_rows($hasil);
while ($baris=mysql_fetch_array($hasil))
{
$a=rupiah($baris[hrg_paket]);
$no++;
print("<tr bgcolor='white'
ONMOUSEOVER=\"this.style.backgroundColor='#f1f1f1'\"ONMOUSEOUT=\"this.
style.backgroundColor='white'\"valign=top>
<td><center>$no</center></td>
<td>$baris[nm_paket]&nbsp;</td>
<td>$baris[nm_jenis]&nbsp;</td>
<td align=justify>$baris[keterangan]&nbsp;</td>
<td align=right>$a&nbsp;</td>
<td><div align=\"center\"><a class=menu10
href=\"?hal=info_paket.php&edit=$baris[id_paket]\">Lihat Menu</a>&nbsp;&raquo;</div></td>
</tr>");
}
?>
</table>
<p align=center>
<?
$tambah=$index+15;
$kurang=$index-15;
if ($index!=0)
{
print "<a href=\"?hal=list_paket.php&index=$kurang\">Prev</a> ";
}
else
{
print"<font color=\"silver\">Prev</font> ";
}
if ($jumlah==15)
{
print "<a href=\"?hal=list_paket.php&index=$tambah\">Next</a>";
}
else
{
print"<font color=\"silver\">Next</font></p>";
}
?>
<?
include"conec/conec.php";
$query=mysql_query("select * from admin where username='$userpetugas' and
password=password('$passpetugas')");
if ($jumlah=mysql_num_rows($query)==0)
{
$query_konsumen=mysql_query("select * from pemesan where user_pemesan='$userpetugas' and
pass_pemesan='$passpetugas'");

```

```

if ($jumlah1=mysql_num_rows($query_konsumen)==0)
{
    print"<script>alert('Login anda salah, silakan ulangi kembali !');window.history.go(-
1);</script>";
}
else
{
    $baris=mysql_fetch_array($query_konsumen);
    $id_ps=$baris[id_pemesan];
    $user=$baris[user_pemesan];
    $pass=$baris[pass_pemesan];
    $nm=$baris[nm_pemesan];
    session_start();
    session_register("id_ps");
    session_register("user");
    session_register("pass");
    session_register("nm");
    print("<b>Login berhasil... </b>");
    print"<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"1;url=index.php\">";
}
}
else
{
    $baris=mysql_fetch_array($query);
    $userptg=$baris[username];
    $passptg=$baris[password];
    session_start();
    session_register("userptg");
    session_register("passptg");
    print("<b>Login berhasil... </b>");
    print"<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"0;url=admin/admin.php\">";
}
?>
<?
session_start();
session_unregister("userptg");
session_unregister("passptg");
session_destroy();
print ("<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"0;url=../?\">");
?>
<?
session_start();
session_unregister("user");
session_unregister("pass");
session_unregister("kd_konsumen");
session_destroy();
print ("<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"0;url=?\">");
?>
<?php
include"ceklogin_konsumen.php";
?>

```



```

<?
$query="SELECT * from pesan where id_pesan='$edit'";

if (!$hasil=mysql_query($query))
{
    print mysql_error();
    exit;
}
$hs=mysql_fetch_array($hasil);
$id_pesan=$hs[id_pesan];
$total_biaya=$hs[total_biaya];
$id_pemesan=$hs[id_pemesan];
?>
<SCRIPT LANGUAGE = "JavaScript">
<!--
function evKirim ()
{
    // Cek kotak teks sudah diisi atau belum
    if (document.formkonfirmasi.jns_pembayaran.value == ".")
    {
        alert ("Jenis pembayaran harus diisi!");
        document.formkonfirmasi.jns_pembayaran.focus ();
        return false;
    }
    if (document.formkonfirmasi.via.value == ".")
    {
        alert ("Transfer via harus di pilih!");
        document.formkonfirmasi.via.focus ();
        return false;
    }
    if (document.formkonfirmasi.tgl_transfer.value == "")
    {
        alert ("Tanggal bayar harus diisi!");
        document.formkonfirmasi.tgl_transfer.focus ();
        return false;
    }
    if (document.formkonfirmasi.jam.value == "." || document.formkonfirmasi.menit.value == ".")
    {
        alert ("Jam bayar belum valid!");
        document.formkonfirmasi.jam.focus ();
        return false;
    }
    if (document.formkonfirmasi.jml.value == "")
    {
        alert ("Jumlah bayar harus diisi!");
        document.formkonfirmasi.jml.focus ();
        return false;
    }
    if (document.formkonfirmasi.jml.value != document.formkonfirmasi.total_biaya.value)
    {
        alert ("Jumlah uang bayar yang anda masukkan tidak sesuai dengan total biaya!");
    }
}

```

[illegible]

```

    Tanggal Konfirmasi
    <input name="tgl_konfirmasi" type="text" disabled id="tgl_konfirmasi" value="<? $sekarang =
date("d/m/Y"); echo "$sekarang"; ?>" size="15" maxlength="10"></td>
</tr>
<tr>
    <td height="25">Id Pesan</td>
    <td ></td>
    <td>
        <input name="id_pesan" type="text" disabled value="<? echo "$id_pesan" ?>" size="20"
maxlength="10">
        <input name='id_pesan' type='hidden' value= <? print $id_pesan; ?> >
        <input name='id_pemesan' type='hidden' value= <? print $id_pemesan; ?> ></td>
    </tr>
<tr>
    <td height="22">Total Biaya</td>
    <td></td>
    <td>
        <input name="total_biaya" type="text" disabled value="<? echo "$total_biaya" ?>" size="20"
maxlength="10"></td>
    </tr>
<tr>
    <td height="22">Jenis Pembayaran</td>
    <td></td>
    <td><select name="jns_pembayaran" id="jns_pembayaran">
        <option value="."></option>
        <option value="1">Pemesanan Awal Catering</option>
        <option value="2">Perpanjangan Masa Catering</option>
    </select> </td>
</tr>
<tr>
    <td height="22">Bayar VIA</td>
    <td><!--DWLayoutEmptyCell-->&nbsp;</td>
    <td><select name="via" id="via">
        <option value="."></option>
        <option value="1">BANK</option>
        <option value="2">ATM</option>
    </select> </td>
</tr>
<tr>
    <td height="22">Tgl. Bayar</td>
    <td><!--DWLayoutEmptyCell-->&nbsp;</td>
    <td><input name="tgl_transfer" type="text" id="tgl_transfer"
onClick="if(self.gfPop)gfPop.fPopCalendar(document.formkonfirmasi.tgl_tra nsfer);return false;"
size="15" maxlength="10" readonly="true">
        <a href="javascript:void(0)"
onClick="if(self.gfPop)gfPop.fPopCalendar(document.formkonfirmasi.tgl_tra nsfer);return false;"></a></td>
    </tr>
<tr>
    <td height="22">Jam Bayar</td>

```

<td><!--DWLayoutEmptyCell-->&nbsp;  </td>

<td><select name="jam" id="jam">

<option value="."></option>

<option value="00">00</option>

<option value="01">01</option>

<option value="02">02</option>

<option value="03">03</option>

<option value="04">04</option>

<option value="05">05</option>

<option value="06">06</option>

<option value="07">07</option>

<option value="08">08</option>

<option value="09">09</option>

<option value="10">10</option>

<option value="11">11</option>

<option value="12">12</option>

<option value="13">13</option>

<option value="14">14</option>

<option value="15">15</option>

<option value="16">16</option>

<option value="17">17</option>

<option value="18">18</option>

<option value="19">19</option>

<option value="20">20</option>

<option value="21">21</option>

<option value="22">22</option>

<option value="23">23</option>

</select>

:

<select name="menit" id="menit">

<option value="."></option>

<option value="00">00</option>

<option value="01">01</option>

<option value="02">02</option>

<option value="03">03</option>

<option value="04">04</option>

<option value="05">05</option>

<option value="06">06</option>

<option value="07">07</option>

<option value="08">08</option>

<option value="09">09</option>

<option value="10">10</option>

<option value="11">11</option>

<option value="12">12</option>

<option value="13">13</option>

<option value="14">14</option>

<option value="15">15</option>

<option value="16">16</option>

<option value="17">17</option>

<option value="18">18</option>

<option value="19">19</option>

```

<option value="20">20</option>
<option value="21">21</option>
<option value="22">22</option>
<option value="23">23</option>
<option value="24">24</option>
<option value="25">25</option>
<option value="26">26</option>
<option value="27">27</option>
<option value="28">28</option>
<option value="29">29</option>
<option value="30">30</option>
<option value="31">31</option>
<option value="32">32</option>
<option value="33">33</option>
<option value="34">34</option>
<option value="35">35</option>
<option value="36">36</option>
<option value="37">37</option>
<option value="38">38</option>
<option value="39">39</option>
<option value="40">40</option>
<option value="41">41</option>
<option value="42">42</option>
<option value="43">43</option>
<option value="44">44</option>
<option value="45">45</option>
<option value="46">46</option>
<option value="47">47</option>
<option value="48">48</option>
<option value="49">49</option>
<option value="50">50</option>
<option value="51">51</option>
<option value="52">52</option>
<option value="53">53</option>
<option value="54">54</option>
<option value="55">55</option>
<option value="56">56</option>
<option value="57">57</option>
<option value="58">58</option>
<option value="59">59</option>
</select></td>
</tr>
<tr>
<td height="22">Jumlah Bayar</td>
<td><!--DWLayoutEmptyCell-->&nbsp;</td>
<td><input name="jml" type="text" id="jml" size="15" maxlength="9"> </td>
</tr>
<tr>
<td height="22">Bukti Bayar</td>
<td><!--DWLayoutEmptyCell-->&nbsp;</td>
<td><input name="foto" type="file" id="foto" size="40"> </td>

```

[illegible]

```
function evKirim ()
{
// Cek kotak teks sudah diisi atau belum
if (document.formkonfirmasi.pesan.value == "not_pesan")
{
alert ("ID pesan atau nama pemesan harus diisi!");
document.formkonfirmasi.pesan.focus ();
return false;
}
if (document.formkonfirmasi.jns_pembayaran.value == ".")
{
alert ("Jenis pembayaran harus diisi!");
document.formkonfirmasi.jns_pembayaran.focus ();
return false;
}
if (document.formkonfirmasi.jml.value == "")
{
alert ("Jumlah bayar harus diisi!");
document.formkonfirmasi.jml.focus ();
return false;
}
if (document.formkonfirmasi.jml.value != document.formkonfirmasi.total_biaya.value)
{
alert ("Jumlah uang bayar yang anda masukkan tidak sesuai dengan total biaya!");
document.formkonfirmasi.jml.focus ();
return false;
}
if (document.formkonfirmasi.keterangan.value == "")
{
alert ("Keterangan untuk pemesan harus diisi !");
document.formkonfirmasi.keterangan.focus ();
return false;
}
return true;
}
//-->
</SCRIPT>
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_jumpMenu(targ,selObj,restore){ //v3.0
eval(targ+ ".location='"+selObj.options[selObj.selectedIndex].value+"'");
if (restore) selObj.selectedIndex=0;
}
//-->
</script>
<html>
<head>
<title></title>
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_jumpMenu(targ,selObj,restore){ //v3.0
```

```
eval(targ+".location='"+selObj.options[selObj.selectedIndex].value+"'");  
if (restore) selObj.selectedIndex=0;  
}  
  
</head>  
<body>  
<div class="header_01">Pembayaran Langsung</div>  
<br>  
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&Silakan Anda lengkapi data - data isian di bawah  
ini dengan benar.<br>  
<br>  
<?>  
$strsql="SELECT MAX(id_bayar) FROM bayar ORDER BY id_bayar";  
$result=mysql_query($strsql);  
while($pesan=mysql_fetch_array($result))  
{  
    $jumlah=$pesan['0'];  
}<br>  
$strdata=strtok($jumlah,'KM');  
$strkode=$strdata+1;  
$pesan= str_pad($strkode,8,'00000000',STR_PAD_LEFT);  
$kode="KM".$pesan;  
?>  
<form action="?hal=konfirmasi_pembayaran_tunai.php" method="post" enctype="multipart/form-  
data" name="formkonfirmasi" onSubmit="return evKirim ()">  
<table width="99%" border="0" align="center">  
    <!--DWLayoutTable-->  
    <tr>  
        <td height="25" width="150">Id. Bayar</td>  
        <td >:</td>  
        <td>  
            <input name="id_konfirmasi" type="text" disabled value="<? echo "$kode" ?>" size="20"  
maxlength="10">  
            <input name='id_konfirmasi' type='hidden' value= "<? print $kode; ?>" />  
            Tanggal Konfirmasi  
            <input name="tgl_konfirmasi" type="text" disabled id="tgl_konfirmasi" value="<? $sekarang =  
date("d/m/Y"); echo "$sekarang"; ?>" size="15" maxlength="10"></td>  
        </tr>  
        <tr>  
            <td height="25">Id Pesan / Nama</td>  
            <td >:</td>  
            <td><select name='pesan' onChange="MM_jumpMenu('parent',this,0)">  
<?>  
echo "<option value=not_pesan></option>";  
      $sql_pesan = "SELECT * FROM pesan inner join pemesanan on  
pemesanan.id_pemesanan=pesanan.id_pemesanan order by pesanan.id_pesanan";  
      $qr_pesan = mysql_query($sql_pesan);  
      while($hs_pesan=mysql_fetch_array($qr_pesan))  
      {  
          if($hs_pesan[id_pesan]==$idpesan){
```



```

        $sel="SELECTED";
    } else {
        $sel="";
    }
    echo "<option value=\""?hal=pembayaran_tunai.php&idpesan=$hs_pesan[id_pesan]\"
$sel>$hs_pesan[id_pesan] - $hs_pesan[nm_pemesan]</option>";
    }
    ?>
</select>
    <input name="id_pesan" type="hidden" value="<?php echo $idpesan ?>">
    <input name="id_pemesan" type="hidden" value="<? $k2=mysql_query("SELECT * FROM pesan
WHERE id_pesan='$idpesan'")
or die ("perintah salah".mysql_error());
$ls2=mysql_fetch_array($k2);
$id_pemesan = $ls2[id_pemesan];
print "$id_pemesan"; ?>"></td>
</tr>
<tr>
    <td height="22">Total Biaya</td>
    <td>:</td>
    <td>
        <input name="total_biaya" type="text" disabled value="<? $k1=mysql_query("SELECT * FROM
pesan WHERE id_pesan='$idpesan'")
or die ("perintah salah".mysql_error());
$ls1=mysql_fetch_array($k1);
$total_biaya = $ls1[total_biaya];
print "$total_biaya"; ?>" size="15" maxlength="9"></td>
    </tr>
<tr>
    <td height="22">Jenis Pembayaran</td>
    <td>:</td>
    <td><select name="jns_pembayaran" id="jns_pembayaran">
        <option value="."></option>
        <option value="1">Pemesanan Awal Catering</option>
        <option value="2">Perpanjangan Masa Catering</option>
    </select> </td>
</tr>
<tr>
    <td height="22">Jumlah Bayar</td>
    <td><!--DWLayoutEmptyCell-->&nbsp;</td>
    <td><input name="jml" type="text" id="jml" size="15" maxlength="9"> </td>
</tr>
<tr>
    <td height="22">Keterangan</td>
    <td><!--DWLayoutEmptyCell-->&nbsp;</td>
    <td><textarea name="keterangan" cols="60" rows="5" id="keterangan"></textarea>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td height="40">&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>

```

```

        <td>
<input name="simpan" type="submit" id="simpan2" value="Konfirmasi Pembayaran">
        </td>
    </tr>
</table>
</form>
</body>
</html>
<?
$sql_cek="select * from pemesanan where id_pemesan = '$id_ps'";
if (!$hasil_cek=mysql_query($sql_cek))
{
    print mysql_error();
    exit;
}
$hs=mysql_fetch_array($hasil_cek);
if($hs[st_pemesan]=="1")
{
    exit("<script>window.alert('Anda belum aktif, maaf untuk melakukan pemesanan libur catering
    belum bisa dilakukan');window.location='?';</script>");
}
?>
<SCRIPT LANGUAGE = "JavaScript">
<!--
function evKirim ()
{
    // Cek kotak teks sudah diisi atau belum
    if (document.formlibur.tgl_pl.value == "")
    {
        alert ("Tanggal mulai harus diisi");
        document.formlibur.tgl_pl.focus ();
        return false;
    }
    if (document.formlibur.tgl_selesai_pl.value == "")
    {
        alert ("Tanggal selesai harus diisi");
        document.formlibur.tgl_selesai_pl.focus ();
        return false;
    }
    if (document.formlibur.keterangan.value == "")
    {
        alert ("Keterangan harus diisi");
        document.formlibur.keterangan.focus ();
        return false;
    }
    return true;
}
//-->
</SCRIPT>
<div class="header_01">Data Catering Libur Anda</div>
<?

```

```

$strsql="SELECT MAX(id_pl) FROM pemesanan_libur ORDER BY id_pl";
$result=mysql_query($strsql);
while($jenis=mysql_fetch_array($result))
{
    $jumlah=$jenis['0'];
}
$strdata=strtok($jumlah,'PL');
$strkode=$strdata+1;
$jenis= str_pad($strkode,3,'000',STR_PAD_LEFT);
$kode="PL".$jenis;
?>
<form name="formlibur" onsubmit="return evKirim ()" method="post"
action="?hal=insert_pemesan_libur.php">
    <table width="98%" border="0" align="center" cellpadding="2" cellspacing="0" class="Txt01">
        <!--DWLayoutTable-->
        <tr>
            <td width="200" height="26" valign="top">ID Catering Libur</td>
            <td width="15" align="center" valign="top">:</td>
            <td width="785" valign="top"><? echo "$kode" ?> <input name="kode" type="hidden" value="<?
echo $kode;?>">
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td height="26" valign="top">Tanggal Mulai</td>
            <td align="center" valign="top">:</td>
            <td valign="top"><input name="tgl_pl" type="text" id="tgl_pl"
onOnClick="if(self.gfPop)gfPop.fPopCalendar(document.formlibur.tgl_pl);r eturn false;" size="15"
maxlength="10" readonly="true">
            <a href="javascript:void(0)"
onOnClick="if(self.gfPop)gfPop.fPopCalendar(document.formlibur.tgl_pl);r eturn false;"></a></td>
            </tr>
        <tr>
            <td height="26">Tanggal Selesai</td>
            <td align="center">:</td>
            <td valign="top"><input name="tgl_selesai_pl" type="text" id="tgl_selesai_pl"
onOnClick="if(self.gfPop)gfPop.fPopCalendar(document.formlibur.tgl_selesai_pl);return false;"
size="15" maxlength="10" readonly="true">
            <a href="javascript:void(0)"
onOnClick="if(self.gfPop)gfPop.fPopCalendar(document.formlibur.tgl_selesai_pl);return false;"></a></td>
            </tr>
        <tr>
            <td height="26">Keterangan</td>
            <td align="center">:</td>
            <td valign="top"><textarea name="keterangan" cols="50" rows="5"
id="keterangan"></textarea> </td>
            </tr>
        <tr>

```

```
<td width="172" height="30" valign="top">&nbsp;</td>
<td width="10" valign="top">&nbsp;</td>
<td width="430">
<input name="simpan" type="submit" id="simpan" value="Proses Pemesan Libur Catering">
</td>
</tr>
</table>
</form>
<br>
<p align="justify">
<b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&List Data Catering Libur Anda :</b>
</p>
<table width="98%" border="0" align="center" cellspacing=1 cellpadding=2
class="list_sub_judul">
<!--DWLayoutTable-->
<tr>
<th width="50" height="21" valign="top">No</th>

<th width="100" valign="top">ID PL</th>
<th width="150" valign="top">Tanggal Mulai</th>
<th width="150" valign="top">Tanggal Selesai</th>
<th width="500" valign="top">Keterangan</th>
<th width="20">&nbsp;</th>
<th width="20">&nbsp;</th>
</tr>
<?
if ($index=="") $index=0;
$query="select id_pl, date_format(tgl_pl, '%d/%m/%Y')as tgl_pl, date_format(tgl_selesai_pl,
'%d/%m/%Y')as tgl_selesai_pl, keterangan
from pemesanan_libur where id_pemesan = '$id_ps' order by id_pl desc limit $index,15";
if (!$hasil=mysql_query($query))
{
print mysql_error();
exit;
}
$no=$index;
$jumlah=mysql_num_rows($hasil);
while ($baris=mysql_fetch_array($hasil))
{
$no++;
print("<tr bgcolor='white'
ONMOUSEOVER=\"this.style.backgroundColor='#f1f1f1'\"ONMOUSEOUT=\"this.
style.backgroundColor='white'\" valign=top>
<td><center>$no</center></td>
<td align=center>$baris[id_pl]&nbsp;</td>
<td>$baris[tgl_pl]&nbsp;</td>
<td>$baris[tgl_selesai_pl]&nbsp;</td>
<td align=justify>$baris[keterangan]&nbsp;</td>
<td><div align=\"center\"><a href=\"?hal=set_libur_pemesan.php&edit=$baris[id_pl]\"><IMG
SRC=\"images/button_edit.png\" WIDTH=\"12\" HEIGHT=\"13\" BORDER=0
title=\"Ubah\"></a></div></td>
```

```

<td><div align=\"center\"><a href=\"?hal=del_libur_pemesan.php&edit=$baris[id_pl]\"><IMG
SRC=\"images/button_drop.png\" WIDTH=\"12\" HEIGHT=\"13\" BORDER=0
title=\"Hapus\"></a></div></td>
</tr>");
}
?>
</table>
<p align=center>
<?
$tambah=$index+15;
$kurang=$index-15;
if ($index!=0)
{
print "<a href=\"?hal=pemesan_libur.php&index=$kurang\">Prev</a> ";
}
else
{
print"<font color=\"silver\">Prev</font> ";
}
if ($jumlah==15)
{
print "<a href=\"?hal=pemesan_libur.php&index=$tambah\">Next</a>";
}
else
{
print"<font color=\"silver\">Next</font></p>";
}
?>
<iframe width=174 height=189 name="gToday:normal:calender/agenda.js"
id="gToday:normal:calender/agenda.js" src="calender/ipopeng.htm" scrolling="no"
frameborder="0" style="visibility:visible; z-index:999; position:absolute; top:-500px; left:-500px;">
</iframe>
<?
include"ceklogin.php";
include"../conec/conec.php";

/*$query_edit=mysql_query("SELECT * from pemesanan_libur where tgl_pl <> Now() or
tgl_selesai_pl <> Now() order by id_pemesan asc");
while ($baris_edit=mysql_fetch_array($query_edit))
{
mysql_query("update pemesanan set sisa_aktif = sisa_aktif - 1 where id_pemesan <>
'$baris_edit[id_pemesan]'");
}*/

mysql_query("update pemesanan set sisa_aktif = sisa_aktif - 1");

exit("<script>window.alert('Proses order catering telah diproses, terima
kasih.');

```

```

$hasil=mysql_query("select * from pemesanan where user_pemesan='$user_name'");
if (mysql_num_rows($hasil)!=0){
    print("<script> alert('Pendaftaran gagal, User Name telah dipakai, Silakan Ulangi kembali
!');window.history.go(-1)</script>");
    exit;
}

$query="insert into pemesanan(id_pemesan,nm_pemesan,alamat,telp,lokasi,lokasi_lainnya,user_pemesan,pass_pemesan)
values ('$kode','$nm_pemesan','$alamat','$no_telp','$lokasi','$lokasi_lain','$user_name','$password')";
if (!mysql_query($query))
{
    print mysql_error();
    exit;
}

$sql=mysql_query("select * from paket where id_paket='$paket'");
$hs=mysql_fetch_array($sql);

if($lokasi=="")
{
    $total = $hs[hrg_paket] + 20000;
} else
{
    $total = $hs[hrg_paket];
}

$today = getdate();
$year = $today['year'];
$month = $today['mon'];
$mday = $today['mday'];
if ($month < 10 ) {
    $month = "0";
    $month .= $today['mon'];
}

$tanggal_valid .= $mday + 1;
    $jum_tgl_pada_bulan_ini = date("t");
$jum_bulan_dalam_tahun = 12;
if ($tanggal_valid > $jum_tgl_pada_bulan_ini)
{
    $bulan_depan .= $month+1;
    $sisahari = $tanggal_valid - $jum_tgl_pada_bulan_ini;
    if($bulan_depan > 12)
    {
        $tahun_depan .= $year+1;
        $sisabulan = $bulan_depan - 12 ;
        $date .= $tahun_depan;
        $date .="/";
        $date .= $sisabulan;
    }
}

```

```

$date .="/";
$date .= $sisahari;
} else
{
    $date .= $year;
    $date .="/";
    $date .= $bulandepan;
    $date .="/";
    $date .= $sisahari;
}
} else
{
    $date .= $year;
    $date .="/";
    $date .= $month;
    $date .="/";
    $date .= $tanggalvalid;
}

$query1="insert into pesan(id_pesan,tgl_pesan,id_pemesan,id_paket,total_biaya,tgl_limit)
values ('$id_registrasi',Now(),'$kode','$paket','$total','$date')";
if (!mysql_query($query1))
{
    print mysql_error();
    exit;
}

exit("<script>window.alert('Registrasi pendaftaran anda telah dikirim. Silahkan login untuk
mengetahui tagihan pembayaran yang akan anda
bayarkan');window.location='index.php';</script>");
print"<meta http-equiv='refresh' content='0';url=index.php'>";
?>
<SCRIPT LANGUAGE = "JavaScript">
<!--
function evKirim ()
{
    // Cek kotak teks sudah diisi atau belum
    if (document.fmForm.nm_pemesan.value == "")
    {
        alert ("Nama anda harus diisi");
        document.fmForm.nm_pemesan.focus ();
        return false;
    }
    if (document.fmForm.alamat.value == "")
    {
        alert ("Alamat anda harus diisi");
        document.fmForm.alamat.focus ();
        return false;
    }
    if (document.fmForm.no_telp.value == "")
    {

```

```

    alert ("Nomor telepon anda harus diisi");
    document.fmForm.no_telp.focus ();
    return false;
}
if (document.fmForm.lokasi.value == "." && document.fmForm.lokasi_lain.value == "")
{
    alert ("Bila lokasi dikosongkan, lokasi lainnya harus diisi");
    document.fmForm.lokasi_lain.focus ();
    return false;
}
if (document.fmForm.lokasi.value != "." && document.fmForm.lokasi_lain.value != "")
{
    alert ("Bila lokasi telah dipilih, lokasi lainnya harus harus kosong");
    document.fmForm.lokasi_lain.focus ();
    return false;
}
if (document.fmForm.paket.value == "not_paket")
{
    alert ("Pilihan paket berlangganan anda harus diisi");
    document.fmForm.paket.focus ();
    return false;
}
if (document.fmForm.user_name.value == "")
{
    alert ("Username harus diisi");
    document.fmForm.user_name.focus ();
    return false;
}
if (document.fmForm.password.value == "")
{
    alert ("Password harus diisi");
    document.fmForm.password.focus ();
    return false;
}
return true;
}
//-->
</SCRIPT>
<?
$strsql="SELECT MAX(id_pesan) FROM pesan ORDER BY id_pesan";
$result=mysql_query($strsql);
while($data=mysql_fetch_array($result))
{
    $jumlah=$data['0'];
}
$strdata=strtok($jumlah,'PC');
$strkode=$strdata+1;
$data= str_pad($strkode,8,'00000000',STR_PAD_LEFT);
$id_registrasi="PC".$data;

$strsql1="SELECT MAX(id_pemesan) FROM pemesanan ORDER BY id_pemesan";

```



```

$result1=mysql_query($strsql1);
while($data1=mysql_fetch_array($result1))
{
    $jumlah1=$data1['0'];
}
$strdata1=strtok($jumlah1,'P/');
$strkode1=$strdata1+1;
$data1= str_pad($strkode1,5,'0000',STR_PAD_LEFT);
$kode="P/".$data1;
?>
<div class="header_01">Registrasi Pendaftaran Catering</div>
<TABLE width="98%" border="0" align="center" bordercolor="#ffffff">
<TR>
<TD>Silakan isikan data anda di bawah ini dengan lengkap.
    <br>
    <br>
<form name="fmForm" onsubmit="return evKirim ()" method="post"
action="?hal=proses_registrasi.php">
    <table width="100%" border="0" align="center">
    <!--DWLayoutTable-->
    <tr>
    <td width="170" height="22" align="left" scope="row">ID Pesan</td>
    <td width="761" valign="top"><input name="id_registrasi" type="text" disabled
id="id_registrasi" value="<? echo "$id_registrasi" ?>" size="20" maxlength="10">
    <input name="id_registrasi" type="hidden" value="<? echo $id_registrasi;?>"> </td>
    </tr>
    <tr>
    <td height="22" align="left" scope="row">Tgl. Registrasi</td>
    <td width="761" valign="top"><input name="tgl_registrasi" type="text" disabled
id="tgl_registrasi" value="<? $sekarang = date("d/m/Y"); echo "$sekarang"; ?>" size="15"
maxlength="10"></td>
    </tr>
    <tr>
    <td height="22" align="left" scope="row">ID Pemesan</td>
    <td width="761" valign="top"><input name="kode" type="text" disabled value="<? echo
"$kode" ?>" size="15" maxlength="10">
    <input name="kode" type="hidden" value="<? echo $kode;?>"> </td>
    </tr>
    <tr>
    <td height="22" align="left" scope="row">Nama Pemesan</td>
    <td valign="top"><input name="nm_pemesan" type="text" id="nm_pemesan" size="40"
maxlength="50"></td>
    </tr>
    <tr>
    <td height="22" align="left" valign="center" scope="row">Alamat</td>
    <td><input name="alamat" type="text" id="alamat" size="60" maxlength="100">
    </td>
    </tr>
    <tr>
    <td height="22" align="left" valign="center" scope="row">No. Telp</td>
    <td><input name="no_telp" type="text" id="no_telp" size="20"> </td>

```

```

</tr>
<tr>
  <td height="22" align="left" scope="row">Lokasi</td>
  <td valign="top"><select name="lokasi" id="lokasi">
    <option value="."></option>
    <option value="Nologaten">Nologaten</option>
    <option value="Ambarukmo">Ambarukmo</option>
    <option value="Janti">Janti</option>
    <option value="Mrican">Mrican</option>
    <option value="Karangmalang">Karangmalang</option>
    <option value="Sagan">Sagan</option>
    <option value="Papringan">Papringan</option>
    <option value="Kledokan">Kledokan</option>
    <option value="Seturan">Seturan</option>
    <option value="Babarsari">Babarsari</option>
    <option value="Kanoman">Kanoman</option>
  </select>
  Free biaya pengiriman</td>
</tr>
<tr>
  <td height="22" align="left" scope="row">Lokasi Lainnya</td>
  <td valign="top"><input name="lokasi_lain" type="text" id="lokasi_lain" size="60"
maxlength="100">
  Plus 20.000 Diluar lokasi yang ditentukan dengan syarat masih disekitar
  kota Yogyakarta</td>
</tr>
<tr>
  <td height="22" align="left" scope="row">Pilihan Paket</td>
  <td valign="top"><select name="paket" id="paket">
    <?php
if (! empty ($paket))
{
  echo " <option value=$paket>$paket</option>";
}
else
echo "<option value=not_paket></option>";
$sql_paket = "SELECT * FROM paket order by id_paket";
$qqr_paket = mysql_query($sql_paket);
while($hs_paket=mysql_fetch_array($qqr_paket))
{
  $a=rupiah($hs_paket[hrg_paket]);
  echo "<option value='$hs_paket[id_paket]'$hs_paket[nm_paket] - $a</option>";
}
?>
    </select></td>
</tr>
<tr>
  <td height="22" align="left" scope="row">User Name</td>
  <td valign="bottom"><input name="user_name" type="text" size="25">
</td>
</tr>

```

[illegible]

```

id="tgl_selesai_ecl" value="<? echo "$baris[tgl_selesai_ecl]"; ?>" size="15" maxlength="10"
disabled>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td width="200" height="26">Keterangan</td>

    <td width="15" align="center">:</td>

    <td width="785" valign="top"> <textarea name="keterangan" cols="50" rows="5"
id="keterangan"><? echo "$baris[keterangan]"; ?></textarea></td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="30" valign="top">&nbsp;</td>
        <td valign="top">&nbsp;</td>
        <td> <input name="proses" type="submit" id="proses2" value="UPDATE"></td>
    </tr>
</table>
</form>
<?
$query="select * from jenis_paket where id_jenis='$edit' ";
if (!$hasil=mysql_query($query))
{
    print mysql_error();
    exit;
}
$baris=mysql_fetch_array($hasil);
?>
<div class="header_01">Data Jenis Paket</div>
<form action="?hal=update_jenis.php" method="post" enctype="multipart/form-data"
name="form1">
    <table width="98%" border="0" align="center" cellpadding="2" cellspacing="0" class="Txt01">
        <!--DWLayoutTable-->
        <tr>

            <td width="200" height="26" valign="top">ID Jenis</td>
            <td width="15" align="center" valign="top">:</td>

            <td width="785" valign="top"><? print $baris[id_jenis] ?>
                <INPUT TYPE="hidden" NAME="edit" value="<? print $baris[id_jenis] ?>">
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="200" height="26" valign="top">Nama Jenis</td>
            <td width="15" align="center" valign="top">:</td>
            <td width="785" valign="top"> <INPUT name="nama" type="text" value="<? echo
"$baris[nm_jenis]"; ?>" size="40" maxlength="40">
                </td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="200" height="26">Keterangan</td>

```

```

<td width="15" align="center">:</td>

<td width="785" valign="top"> <textarea name="keterangan" cols="50" rows="5"
id="keterangan"><? echo "$baris[keterangan]"; ?></textarea></td>
</tr>
<tr>
<td height="30" valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td> <input name="proses" type="submit" id="proses2" value="UPDATE"></td>
</tr>
</table>
</form>
<?
$query="select id_pl, date_format(tgl_pl, '%d/%m/%Y')as tgl_pl, date_format(tgl_selesai_pl,
'%d/%m/%Y')as tgl_selesai_pl, keterangan
from pemesanan_libur where id_pl='$edit' ";
if (!$hasil=mysql_query($query))
{
print mysql_error();
exit;
}
$baris=mysql_fetch_array($hasil);
?>
<div class="header_01">Data Pemesan Catering Libur</div>
<form action="?hal=update_pemesan_libur.php" method="post" enctype="multipart/form-data"
name="form1">
<table width="98%" border="0" align="center" cellpadding="2" cellspacing="0" class="Txt01">
<!--DWLayoutTable-->
<tr>

<td width="200" height="26" valign="top">ID Catering Libur</td>
<td width="15" align="center" valign="top">:</td>

<td width="785" valign="top"><? print $baris[id_pl] ?>
<INPUT TYPE="hidden" NAME="edit" value="<? print $baris[id_pl] ?>">
</td>
</tr>
<tr>
<td width="200" height="26" valign="top">Tanggal Mulai</td>
<td width="15" align="center" valign="top">:</td>
<td width="785" valign="top"> <INPUT name="tgl_pl" type="text" id="tgl_pl" value="<? echo
"$baris[tgl_pl]"; ?>" size="15" maxlength="10" disabled>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="200" height="26" valign="top">Tanggal Mulai</td>
<td width="15" align="center" valign="top">:</td>
<td width="785" valign="top"> <INPUT name="tgl_selesai_pl" type="text" id="tgl_selesai_pl"
value="<? echo "$baris[tgl_selesai_pl]"; ?>" size="15" maxlength="10" disabled>
</td>
</tr>

```



```

        <td width="785" valign="top"> <select name="jenis" id="jenis">
            <?
$jenis=mysql_query("SELECT * FROM jenis_paket ORDER BY id_jenis");
while($x=mysql_fetch_row($jenis))
{
    if($baris[id_jenis]==$x[0])
    {
        print("<option value=\"\$x[0]\" selected>$x[1]</option>");
    }
    else
    {
        print("<option value=\"\$x[0]\">$x[1]</option>");
    }
}
?>
        </select></td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="200" height="26" valign="top">Harga Paket</td>
        <td width="15" align="center" valign="top">:</td>

        <td width="785" valign="top"> <INPUT NAME="hrg_paket" TYPE="text" id="hrg_paket"
value="<? echo \"$baris[hrg_paket]"; ?>" size="15" maxlength="9"></td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="200" height="26">Menu Senin</td>
        <td width="15" align="center">:</td>
        <td width="785" valign="top"> <textarea name="menu_senin" cols="65" rows="5"
id="menu_senin"><? echo \"$baris[menu_senin]"; ?></textarea></td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="200" height="26">Menu Selasa</td>
        <td width="15" align="center">:</td>
        <td width="785" valign="top"> <textarea name="menu_selasa" cols="65" rows="5"
id="menu_selasa"><? echo \"$baris[menu_selasa]"; ?></textarea></td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="200" height="26">Menu Rabu</td>
        <td width="15" align="center">:</td>
        <td width="785" valign="top"> <textarea name="menu_rabu" cols="65" rows="5"
id="menu_rabu"><? echo \"$baris[menu_rabu]"; ?></textarea></td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="200" height="26">Menu Kamis</td>
        <td width="15" align="center">:</td>
        <td width="785" valign="top"> <textarea name="menu_kamis" cols="65" rows="5"
id="menu_kamis"><? echo \"$baris[menu_kamis]"; ?></textarea></td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="200" height="26">Menu Jumat</td>
        <td width="15" align="center">:</td>

```

```

        <td width="785" valign="top"> <textarea name="menu_jumat" cols="65" rows="5"
id="menu_jumat"><? echo "$baris[menu_jumat]"; ?></textarea></td>
        </tr>
        <tr>
        <td width="200" height="26">Menu Sabtu</td>
        <td width="15" align="center"></td>
        <td width="785" valign="top"> <textarea name="menu_sabtu" cols="65" rows="5"
id="menu_sabtu"><? echo "$baris[menu_sabtu]"; ?></textarea></td>
        </tr>
        <tr>
        <td width="200" height="26">Menu Minggu</td>
        <td width="15" align="center"></td>
        <td width="785" valign="top"> <textarea name="menu_minggu" cols="65" rows="5"
id="menu_minggu"><? echo "$baris[menu_minggu]"; ?></textarea></td>
        </tr>
        <tr>
        <td height="30" valign="top">&nbsp;</td>
        <td valign="top">&nbsp;</td>
        <td> <input name="proses" type="submit" id="proses2" value="UPDATE"></td>
        </tr>
    </table>
</form>
<?
include"ceklogin.php";
include"../conec/conec.php";
mysql_query("update elsa_libur set keterangan='$keterangan'
        where id_ecl='$edit'");
print"<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"0;url=?hal=view_elsa_libur.php\">";

?>
<?
include"ceklogin.php";
include"../conec/conec.php";
mysql_query("update jenis_paket set nm_jenis='$nama', keterangan='$keterangan'
        where id_jenis='$edit'");
print"<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"0;url=?hal=view_jenis.php\">";

?>
<?
include"ceklogin.php";
include"../conec/conec.php";
mysql_query("update paket set nm_paket='$nama',
        id_jenis='$jenis',
        hrg_paket='$hrp_paket',
        menu_senin='$menu_senin',
        menu_selasa='$menu_selasa',
        menu_rabu='$menu_rabu',
        menu_kamis='$menu_kamis',
        menu_jumat='$menu_jumat',
        menu_sabtu='$menu_sabtu',
        menu_minggu='$menu_minggu'

```



```

        where id_paket='$edit');
print"<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"0;url=?hal=view_paket.php\">";

?>
<?php
include"ceklogin.php";
$passw=$passwordold;
//cek pemasukan data
if($user=="")
{
    exit("<script>window.alert('Maaf username harus diisi..!!');window.history.back(-1);</script>");
}
elseif(strlen($passw)==0)
{
    exit("<script>window.alert('maaf password lama harus diisi..!!');window.history.back(-1);</script>");
}
elseif(strlen($passwordnew)==0)
{
    exit("<script>window.alert('maaf password baru harus diisi..!!');window.history.back(-1);</script>");
}
elseif(strlen($passwordnew2)==0)
{
    exit("<script>window.alert('maaf verifikasi password harus diisi..!!');window.history.back(-1);</script>");
}
elseif($passwordnew <> $passwordnew2)
{
    exit("<script>window.alert('maaf verifikasi password harus sama dengan password baru..!!');window.history.back(-1);</script>");
}
else
{
    //mengecek keberadaan username dan password yang diisikan
    $query=mysql_query("select * from admin where username='$user' and password=PASSWORD('$passw')");
    if (mysql_num_rows($query)==0)
    {
        //jika username dan password salah
        exit("<script>window.alert('username atau password anda salah..!!');window.history.back(-1);</script>");
    }
    else
    {
        //melakukan pengupdaten password
        $query1="update admin set password=PASSWORD('$passwordnew') where username='$user'";
        $proses=mysql_query($query1);
        exit("<script>window.alert('Password anda telah diubah, silahkan logout kemudian login kembali dengan password baru anda');window.location='?';</script>");
    }
}
?>

```

```

<?php
include"ceklogin_konsumen.php";
$passw=$passwordold;
//cek pemasukan data
if(strlen($user)==0)
{
    exit("<script>window.alert('Maaf username harus diisi..!!');window.history.back(-1);</script>");
}
elseif(strlen($passw)==0)
{
    exit("<script>window.alert('maaf password lama harus diisi..!!');window.history.back(-1);</script>");
}
elseif(strlen($passwordnew)==0)
{
    exit("<script>window.alert('maaf password baru harus diisi..!!');window.history.back(-1);</script>");
}
elseif(strlen($passwordnew2)==0)
{
    exit("<script>window.alert('maaf verifikasi password harus diisi..!!');window.history.back(-1);</script>");
}
elseif($passwordnew <> $passwordnew2)
{
    exit("<script>window.alert('maaf verifikasi password harus sama dengan password baru..!!');window.history.back(-1);</script>");
}
else
{
    //mengecek keberadaan username dan password yang diisikan
    $query=mysql_query("select * from pemesanan where user_pemesan='$user' and pass_pemesan='$passw'");
    if (mysql_num_rows($query)==0)
    {
        //jika username dan password salah
        exit("<script>window.alert('username atau password anda salah..!!');window.history.back(-1);</script>");
    }
    else
    {
        //melakukan pengupdaten password
        $query1="update pemesanan set pass_pemesan='$passwordnew' where user_pemesan='$user'";
        $proses=mysql_query($query1);
        exit("<script>window.alert('Password anda telah diubah, silahkan logout kemudian login kembali dengan password baru anda');window.location='?';</script>");
    }
}
?>
<?
include"ceklogin_konsumen.php";
include"conec/conec.php";
mysql_query("update pemesanan_libur set keterangan='$keterangan'

```

```

        where id_pl='$edit');
print"<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"0;url=?hal=pemesan_libur.php\">";

?>
<?
include"ceklogin.php";
include"../conec/conec.php";
mysql_query("delete from bayar where id_bayar='$id_bayar'");
exit("<script>window.alert('Verifikasi pembayaran ini telah di
proses');window.location=?hal=view_verifikasi.php';</script>");
?>
<?
include"ceklogin.php";

$today = getdate();
$year = $today['year'];
$month = $today['mon'];
$mday = $today['mday'];
if ($month < 10 ) {
    $month = "0";
    $month .= $today['mon'];
}

$tanggal_akhir .= $mday + 31;
    $jum_tgl_pada_bulan_ini = date("t");
    $jum_bulan_dalam_tahun = 12;
    if ($tanggal_akhir > $jum_tgl_pada_bulan_ini)
    {
        $bulan_depan .= $month+1;
        $sisahari = $tanggal_akhir - $jum_tgl_pada_bulan_ini;
        if($bulan_depan > 12)
        {
            $tahun_depan .= $year+1;
            $sisabulan = $bulan_depan - 12 ;
            $date .= $tahun_depan;
            $date .="/";
            $date .= $sisabulan;
            $date .="/";
            $date .= $sisahari;
        } else
        {
            $date .= $year;
            $date .="/";
            $date .= $bulan_depan;
            $date .="/";
            $date .= $sisahari;
        }
    } else
    {
        $date .= $year;
        $date .="/";
    }

```

```
$date .=$month;
$date .="/";
$date .=$tanggal_akhir;
}
```

```
$today1 = getdate();
$year1 = $today1['year'];
$month1 = $today1['mon'];
$mday1 = $today1['mday'];
if ($month1 < 10 ) {
    $month1 = "0";
    $month1 .= $today1['mon'];
}
```

```
$tanggal_aktif .=$mday1 + 1;
    $jum_tgl_pada_bulan_ini1 = date("t");
$jumlah_bulan_dalam_tahun1 = 12;
if ($tanggal_aktif > $jum_tgl_pada_bulan_ini1)
{
    $bulan_depan1 .=$month1+1;
    $sisahari1 = $tanggal_aktif - $jum_tgl_pada_bulan_ini1;
    if($bulan_depan1 > 12)
    {
        $tahun_depan1 .=$year1+1;
        $sisabulan1 = $bulan_depan1 - 12 ;
        $date1 .=$tahun_depan1;
        $date1 .="/";
        $date1 .=$sisabulan1;
        $date1 .="/";
        $date1 .=$sisahari1;
    } else
    {
        $date1 .=$year1;
        $date1 .="/";
        $date1 .=$bulan_depan1;
        $date1 .="/";
        $date1 .=$sisahari1;
    }
} else
{
    $date1 .=$year1;
    $date1 .="/";
    $date1 .=$month1;
    $date1 .="/";
    $date1 .=$tanggal_aktif;
}
```

```
mysql_query("update pemesanan set st_pemesan='2', keterangan='$keterangan',
mulai_aktif='$date1', akhir_aktif='$date', sisa_aktif='30' where id_pemesan='$id_pemesan'");
mysql_query("update pesan set st_pesan='2', tgl_limit='$date' where id_pesan='$id_pesan'");
```

```

    exit("<script>window.alert('Verifikasi pembayaran telah di
proses');window.location='?hal=view_verifikasi.php';</script>");
?>
<SCRIPT LANGUAGE = "JavaScript">
<!--
function evKirim ()
{
    // Cek kotak teks sudah diisi atau belum
    if (document.formlogin.user.value == "")
    {
        alert ("Username harus diisi");
        document.formlogin.user.focus ();
        return false;
    }
    if (document.formlogin.pass.value == "")
    {
        alert ("Password harus diisi");
        document.formlogin.pass.focus ();
        return false;
    }
    return true;
}
//-->
</SCRIPT>
<div class='header_01'>Data Admin</div>
<form action="?hal=insert_admin.php" method="post" name="formadmin" onsubmit="return
evKirim ()">
    <table width="98%" border="0" align="center" cellpadding="2" cellspacing="0" class="Txt01">
        <!--DWLayoutTable-->
        <tr>
            <td width="200" height="25" valign="top">Username</td>
            <td width="15" align="center" valign="top">:</td>
            <td width="785" valign="top"><INPUT NAME="user" TYPE="text" id="user" size="30"
maxlength="25">
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td height="25" valign="top">Password</td>
            <td align="center" valign="top">:</td>
            <td valign="top"><INPUT NAME="pass" TYPE="password" id="pass2" size="30" maxlength="25">
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td height="40">&nbsp;</td>
            <td>&nbsp;</td>
            <td>
                <input name="simpan" type="submit" id="simpan" value="SIMPAN">
                <input name="batal" type="reset" id="batal2" value="BATAL"></td>
            </tr>
        </table>
    </form>

```

```

<br>
<table width="98%" border="0" align="center" cellspacing=1 cellpadding=2
class='list_sub_judul'>
  <!--DWLayoutTable-->
  <tr>
    <th width="30" height="21" valign="top">No</th>
    <th width="450" valign="top">Username</th>
    <th width="450" valign="top">Password</th>
    <th width="20" valign="top"></th>
  </tr>
  <?
if ($index=="") $index=0;
$sql="SELECT * from admin order by username asc limit $index,10";
if (!$hasil=mysql_query($sql))
{
  print mysql_error();
  exit;
}
$no=$index;
$jumlah=mysql_num_rows($hasil);
while ($baris=mysql_fetch_array($hasil))
{
  $no++;
  print("<tr bgcolor='white'
ONMOUSEOVER=\"this.style.backgroundColor=#f1f1f1\"ONMOUSEOUT=\"this.
style.backgroundColor='white\" valign=top>
  <td><center>$no</center></td>
  <td>$baris[username]&nbsp;</td>
  <td>$baris[password]</td>
  <td><div align=\"center\"><a href=\"?hal=del_admin.php&id_user=$baris[username]\"><IMG
SRC=\"../images/button_drop.png\" WIDTH=\"11\" HEIGHT=\"13\" BORDER=0
title=\"Hapus\"></a></div></td>
  </tr>");
}
?>
  </table>
<p align=center>
  <?
$tambah=$index+10;
$kurang=$index-10;
if ($index!=0)
{
  print "<a href=\"?hal=view_admin.php&index=$kurang\">Prev</a> ";
}
else
{
  print"<font color=\"silver\">Prev</font> ";
}
if ($jumlah==20)
{
  print "<a href=\"?hal=view_admin.php&index=$tambah\">Next</a>";
}

```

```

}
else
{
print"<font color=\"silver\">Next</font></p>";
}
?>
<SCRIPT LANGUAGE = "JavaScript">
<!--
function evKirim ()
{
// Cek kotak teks sudah diisi atau belum
if (document.formelsa.tgl_ecl.value == "")
{
alert ("Tanggal mulai harus diisi");
document.formelsa.tgl_ecl.focus ();
return false;
}
if (document.formelsa.tgl_selesai_ecl.value == "")
{
alert ("Tanggal selesai harus diisi");
document.formelsa.tgl_selesai_ecl.focus ();
return false;
}
if (document.formelsa.keterangan.value == "")
{
alert ("Keterangan harus diisi");
document.formelsa.keterangan.focus ();
return false;
}
return true;
}
//-->
</SCRIPT>
<div class="header_01">Data NUSANTARA BATIKLibur</div>
<?
$strsql="SELECT MAX(id_ecl) FROM elsa_libur ORDER BY id_ecl";
$result=mysql_query($strsql);
while($jenis=mysql_fetch_array($result))
{
$jumlah=$jenis['0'];
}
$strdata=strtok($jumlah,'EL');
$strkode=$strdata+1;
$jenis= str_pad($strkode,3,'000',STR_PAD_LEFT);
$kode="EL".$jenis;
?>
<form name="formelsa" onsubmit="return evKirim ()" method="post"
action="?hal=insert_elsa.php">
<table width="98%" border="0" align="center" cellpadding="2" cellspacing="0" class="Txt01">
<!--DWLayoutTable-->
<tr>

```

```

        <td width="200" height="26" valign="top">ID NUSANTARA BATIKLibur</td>
        <td width="15" align="center" valign="top">:</td>
        <td width="785" valign="top"><? echo "$kode" ?> <input name="kode" type="hidden" value="<?
echo $kode;?>">
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="26" valign="top">Tanggal Mulai</td>
        <td align="center" valign="top">:</td>
        <td valign="top"><input name="tgl_ecl" type="text" id="tgl_ecl"
onClick="if(self.gfPop)gfPop.fPopCalendar(document.formelsa.tgl_ecl);r eturn false;" size="15"
maxlength="10" readonly="true">
        <a href="javascript:void(0)"
onClick="if(self.gfPop)gfPop.fPopCalendar(document.formelsa.tgl_ecl);r eturn false;"></a></td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="26">Tanggal Selesai</td>
        <td align="center">:</td>
        <td valign="top"><input name="tgl_selesai_ecl" type="text" id="tgl_selesai_ecl"
onClick="if(self.gfPop)gfPop.fPopCalendar(document.formelsa.tgl_selesai_ecl);return false;"
size="15" maxlength="10" readonly="true">
        <a href="javascript:void(0)"
onClick="if(self.gfPop)gfPop.fPopCalendar(document.formelsa.tgl_selesai_ecl);return false;"></a></td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="26">Keterangan</td>
        <td align="center">:</td>
        <td valign="top"><textarea name="keterangan" cols="50" rows="5"
id="keterangan"></textarea> </td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="172" height="30" valign="top">&nbsp;</td>
        <td width="10" valign="top">&nbsp;</td>
        <td width="430">
<input name="simpan" type="submit" id="simpan" value="SIMPAN">
        <input name="batal" type="reset" id="batal2" value="BATAL"> </td>
    </tr>
</table>
</form>
<br>
<table width="98%" border="0" align="center" cellpadding=2
class="list_sub_judul">
    <!--DWLayoutTable-->
    <tr>
        <th width="50" height="21" valign="top">No</th>
        <th width="100" valign="top">ID ECL</th>
        <th width="150" valign="top">Tanggal Mulai</th>

```



```

<th width="150" valign="top">Tanggal Selesai</th>
<th width="500" valign="top">Keterangan</th>
    <th width="20">&nbsp;</th>
<th width="20">&nbsp;</th>
</tr>
<?
if ($index=="") $index=0;
$query="select id_ecl, date_format(tgl_ecl, '%d/%m/%Y') as tgl_ecl, date_format(tgl_selesai_ecl,
'%d/%m/%Y') as tgl_selesai_ecl, keterangan
    from elsa_libur order by id_ecl desc limit $index,15";
if (!$hasil=mysql_query($query))
{
    print mysql_error();
    exit;
}
$no=$index;
$jumlah=mysql_num_rows($hasil);
while ($baris=mysql_fetch_array($hasil))
{
    $no++;
    print("<tr bgcolor='white'
ONMOUSEOVER=\"this.style.backgroundColor='#f1f1f1'\"ONMOUSEOUT=\"this.
style.backgroundColor='white'\" valign=top>
    <td><center>$no</center></td>
    <td align=center>$baris[id_ecl]&nbsp;</td>
    <td>$baris[tgl_ecl]&nbsp;</td>
    <td>$baris[tgl_selesai_ecl]&nbsp;</td>
    <td align=justify>$baris[keterangan]&nbsp;</td>
    <td><div align=\"center\"><a href=\"?hal=set_elsa.php&edit=$baris[id_ecl]\"><IMG
SRC=\"../images/button_edit.png\" WIDTH=\"12\" HEIGHT=\"13\" BORDER=0
title=\"Ubah\"></a></div></td>
    <td><div align=\"center\"><a href=\"?hal=del_elsa.php&edit=$baris[id_ecl]\"><IMG
SRC=\"../images/button_drop.png\" WIDTH=\"12\" HEIGHT=\"13\" BORDER=0
title=\"Hapus\"></a></div></td>
    </tr>");
}
?>
</table>
<p align=center>
<?
$tambah=$index+15;
$kurang=$index-15;
if ($index!=0)
{
    print "<a href=\"?hal=view_elsa_libur.php&index=$kurang\">Prev</a> ";
}
else
{
    print"<font color=\"silver\">Prev</font> ";
}
if ($jumlah==15)

```

```

{
    print "<a href=\""?hal=view_elsa_libur.php&index=$tambah\">Next</a>";
}
else
{
    print"<font color=\"silver\">Next</font></p>";
}
?>
<iframe width=174 height=189 name="gToday:normal:../calender/agenda.js"
id="gToday:normal:../calender/agenda.js" src="../calender/ipopeng.htm" scrolling="no"
frameborder="0" style="visibility:visible; z-index:999; position:absolute; top:-500px; left:-500px;">
</iframe>
<SCRIPT LANGUAGE = "JavaScript">
<!--
function evKirim ()
{
    // Cek kotak teks sudah diisi atau belum
    if (document.formjenis.nama.value == "")
    {
        alert ("Nama jenis harus diisi");
        document.formjenis.nama.focus ();
        return false;
    }
    if (document.formjenis.keterangan.value == "")
    {
        alert ("Keterangan harus diisi");
        document.formjenis.keterangan.focus ();
        return false;
    }
    return true;
}
//-->
</SCRIPT>
<div class="header_01">Data Jenis Paket</div>
<?
$strsql="SELECT MAX(id_jenis) FROM jenis_paket ORDER BY id_jenis";
$result=mysql_query($strsql);
while($jenis=mysql_fetch_array($result))
{
    $jumlah=$jenis['0'];
}
$strdata=strtok($jumlah,'J');
$strkode=$strdata+1;
$jenis= str_pad($strkode,2,'00',STR_PAD_LEFT);
$kode="J".$jenis;
?>
<form name="formjenis" onsubmit="return evKirim ()" method="post"
action="?hal=insert_jenis.php">
    <table width="98%" border="0" align="center" cellpadding="2" cellspacing="0" class="Txt01">
        <!--DWLayoutTable-->
        <tr>

```

```

        <td width="200" height="26" valign="top">ID Jenis</td>
        <td width="15" align="center" valign="top">:</td>
        <td width="785" valign="top"><? echo "$kode" ?> <input name="kode" type="hidden" value="<?
echo $kode;?>">
        </td>
    </tr>
</tr>
    <td height="26" valign="top">Nama Jenis</td>
    <td align="center" valign="top">:</td>
    <td valign="top"><INPUT NAME="nama" TYPE="text" id="nama" size="40" maxlength="40">
    </td>
</tr>
</tr>
    <td height="26">Keterangan</td>
    <td align="center">:</td>
    <td valign="top"><textarea name="keterangan" cols="50" rows="5"
id="keterangan"></textarea> </td>
</tr>
</tr>
    <td width="172" height="30" valign="top">&nbsp;</td>
    <td width="10" valign="top">&nbsp;</td>
    <td width="430">
<input name="simpan" type="submit" id="simpan" value="SIMPAN">
    <input name="batal" type="reset" id="batal2" value="BATAL"> </td>
</tr>
</table>
</form>
<br>
    <table width="98%" border="0" align="center" cellpadding=2
class="list_sub_judul">
    <!--DWLayoutTable-->
    <tr>
        <th width="50" height="21" valign="top">No</th>
        <th width="100" valign="top">ID Jenis</th>
        <th width="250" valign="top">Nama Jenis</th>
        <th width="500" valign="top">Keterangan</th>
        <th width="20">&nbsp;</th>
        <th width="20">&nbsp;</th>
    </tr>
    <?
if ($index=="") $index=0;
$query="select * from jenis_paket order by id_jenis asc limit $index,15";
if (!$hasil=mysql_query($query))
{
    print mysql_error();
    exit;
}
$no=$index;
$jumlah=mysql_num_rows($hasil);
while ($baris=mysql_fetch_array($hasil))
{

```

```

$no++;
print("<tr bgcolor='white'
ONMOUSEOVER=\"this.style.backgroundColor='#f1f1f1'\"ONMOUSEOUT=\"this.
style.backgroundColor='white'\" valign=top>
<td><center>$no</center></td>
<td align=center>$baris[id_jenis]&nbsp;</td>
<td>$baris[nm_jenis]&nbsp;</td>
<td align=justify>$baris[keterangan]&nbsp;</td>
<td><div align=\"center\"><a href=\"?hal=set_jenis.php&edit=$baris[id_jenis]\"><IMG
SRC=\"../images/button_edit.png\" WIDTH=\"12\" HEIGHT=\"13\" BORDER=0
title=\"Ubah\"></a></div></td>
<td><div align=\"center\"><a href=\"?hal=del_jenis.php&edit=$baris[id_jenis]\"><IMG
SRC=\"../images/button_drop.png\" WIDTH=\"12\" HEIGHT=\"13\" BORDER=0
title=\"Hapus\"></a></div></td>
</tr>");
}
?>
</table>
<p align=center>
<?
$tambah=$index+15;
$kurang=$index-15;
if ($index!=0)
{
print "<a href=\"?hal=view_jenis.php&index=$kurang\">Prev</a> ";
}
else
{
print"<font color=\"silver\">Prev</font> ";
}
if ($jumlah==15)
{
print "<a href=\"?hal=view_jenis.php&index=$tambah\">Next</a>";
}
else
{
print"<font color=\"silver\">Next</font></p>";
}
?>
<SCRIPT LANGUAGE = "JavaScript">
<!--
function evKirim ()
{
// Cek kotak teks sudah diisi atau belum
if (document.formpaket.nama.value == "")
{
alert ("Nama paket harus diisi");
document.formpaket.nama.focus ();
return false;
}
if (document.formpaket.jenis.value == "not_jenis")

```

```
{
    alert ("Jenis paket harus diisi");
    document.formpaket.jenis.focus ();
    return false;
}
if (document.formpaket.hrg_paket.value == "")
{
    alert ("Harga paket harus diisi");
    document.formpaket.hrg_paket.focus ();
    return false;
}
if (document.formpaket.menu_senin.value == "")
{
    alert ("Menu senin harus diisi");
    document.formpaket.menu_senin.focus ();
    return false;
}
if (document.formpaket.menu_selasa.value == "")
{
    alert ("Menu hari selasa harus diisi");
    document.formpaket.menu_selasa.focus ();
    return false;
}
if (document.formpaket.menu_rabu.value == "")
{
    alert ("Menu hari rabu harus diisi");
    document.formpaket.menu_rabu.focus ();
    return false;
}
if (document.formpaket.menu_kamis.value == "")
{
    alert ("Menu hari kamis harus diisi");
    document.formpaket.menu_kamis.focus ();
    return false;
}
if (document.formpaket.menu_jumat.value == "")
{
    alert ("Menu hari jumat harus diisi");
    document.formpaket.menu_jumat.focus ();
    return false;
}
if (document.formpaket.menu_sabtu.value == "")
{
    alert ("Menu hari sabtu harus diisi");
    document.formpaket.menu_sabtu.focus ();
    return false;
}
if (document.formpaket.menu_minggu.value == "")
{
    alert ("Menu hari minggu harus diisi");
    document.formpaket.menu_minggu.focus ();
}
```

```

    return false;
}
return true;
}
//-->
</SCRIPT>
<div class="header_01">Data Paket</div>
<?
$strsql="SELECT MAX(id_paket) FROM paket ORDER BY id_paket";
$result=mysql_query($strsql);
while($paket=mysql_fetch_array($result))
{
    $jumlah=$paket['0'];
}
$strdata=strtok($jumlah,'P');
$strkode=$strdata+1;
$paket= str_pad($strkode,4,'0000',STR_PAD_LEFT);
$kode="P".$paket;
?>
<form name="formpaket" onsubmit="return evKirim ()" method="post"
action="?hal=insert_paket.php">
    <table width="98%" border="0" align="center" cellpadding="2" cellspacing="0" class="Txt01">
        <!--DWLayoutTable-->
        <tr>
            <td width="200" height="26" valign="top">ID Paket</td>
            <td width="15" align="center" valign="top">:</td>
            <td width="785" valign="top"><? echo "$kode" ?> <input name="kode" type="hidden" value="<?
echo $kode;?>">
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td height="26" valign="top">Nama Paket</td>
            <td align="center" valign="top">:</td>
            <td valign="top"><INPUT NAME="nama" TYPE="text" id="nama" size="40" maxlength="40">
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td height="26" valign="top">Jenis Paket</td>
            <td align="center" valign="top">:</td>
            <td valign="top"><select name="jenis" id="jenis">
                <?php
if (! empty ($jenis))
    {
        echo " <option value=$jenis>$jenis</option>";
    }
else
echo "<option value=not_jenis></option>";
    $sql_jenis = "SELECT * FROM jenis_paket order by id_jenis";
    $qr_jenis = mysql_query($sql_jenis);
    while($hs_jenis=mysql_fetch_array($qr_jenis))
    {

```

```

        echo "<option value=\"\$hs_jenis[id_jenis]\">\$hs_jenis[nm_jenis]</option>";
    }
    ?>
    </select> </td>
</tr>
<tr>
    <td height="26" valign="top">Harga Paket</td>
    <td align="center" valign="top">:</td>
    <td valign="top"><INPUT NAME="hrg_paket" TYPE="text" id="hrg_paket" size="15"
maxlength="9">
    </td>
</tr>
<tr>
    <td height="26">Menu Hari Senin</td>
    <td align="center">:</td>
    <td valign="top"><textarea name="menu_senin" cols="65" rows="5"
id="menu_senin"></textarea> </td>
</tr>
<tr>
    <td height="26">Menu Hari Selasa</td>
    <td align="center">:</td>
    <td valign="top"><textarea name="menu_selasa" cols="65" rows="5"
id="menu_selasa"></textarea> </td>
</tr>
<tr>
    <td height="26">Menu Hari Rabu</td>
    <td align="center">:</td>
    <td valign="top"><textarea name="menu_rabu" cols="65" rows="5"
id="menu_rabu"></textarea> </td>
</tr>
<tr>
    <td height="26">Menu Hari Kamis</td>
    <td align="center">:</td>
    <td valign="top"><textarea name="menu_kamis" cols="65" rows="5"
id="menu_kamis"></textarea> </td>
</tr>
<tr>
    <td height="26">Menu Hari Jumat</td>
    <td align="center">:</td>
    <td valign="top"><textarea name="menu_jumat" cols="65" rows="5"
id="menu_jumat"></textarea> </td>
</tr>
<tr>
    <td height="26">Menu Hari Sabtu</td>
    <td align="center">:</td>
    <td valign="top"><textarea name="menu_sabtu" cols="65" rows="5"
id="menu_sabtu"></textarea> </td>
</tr>
<tr>
    <td height="26">Menu Hari Minggu</td>
    <td align="center">:</td>

```

```

        <td valign="top"><textarea name="menu_minggu" cols="65" rows="5"
id="menu_minggu"></textarea> </td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="172" height="30" valign="top">&nbsp;</td>
        <td width="10" valign="top">&nbsp;</td>
        <td width="430">
<input name="simpan" type="submit" id="simpan" value="SIMPAN">
    <input name="batal" type="reset" id="batal2" value="BATAL"> </td>
    </tr>
</table>
</form>
<br>
<table width="98%" border="0" align="center" cellpadding=2
class="list_sub_judul">
    <!--DWLayoutTable-->
    <tr>
        <th width="35" height="22">No</th>
        <th width="100">ID Paket</th>
        <th width="150">Jenis Paket</th>
        <th width="300">Keterangan</th>
        <th width="250">Nama Paket</th>
        <th width="100">Harga Paket</th>
        <th width="20">&nbsp;</th>
        <th width="20">&nbsp;</th>
        <th width="20">&nbsp;</th>
    </tr>
    <?
if ($index=="") $index=0;
$query="SELECT P.id_paket, P.nm_paket, P.hrg_paket, P.id_jenis, J.nm_jenis, J.keterangan
    from paket P, jenis_paket J
    where P.id_jenis=J.id_jenis
    order by P.id_paket asc limit $index,15";
if (!$hasil=mysql_query($query))
{
    print mysql_error();
    exit;
}
$no=$index;
$jumlah=mysql_num_rows($hasil);
while ($baris=mysql_fetch_array($hasil))
{
    $a=rupiah($baris[hrg_paket]);
    $no++;
    print("<tr bgcolor='white'
ONMOUSEOVER=\"this.style.backgroundColor=#f1f1f1\"ONMOUSEOUT=\"this.
style.backgroundColor='white\" valign=top>
    <td><center>$no</center></td>
    <td align=center>$baris[id_paket]&nbsp;</td>
    <td>$baris[nm_jenis]&nbsp;</td>
    <td align=justify>$baris[keterangan]&nbsp;</td>

```



```
<td>$baris[nm_paket]&nbsp;</td>
<td align=right>$a&nbsp;</td>
<td><div align=\"center\"><a href=\"?hal=detail_paket.php&edit=$baris[id_paket]\"><IMG
SRC=\"../images/button_browse.png\" WIDTH=\"12\" HEIGHT=\"13\" BORDER=0
title=\"Selengkapnya...\"></a></div></td>
<td><div align=\"center\"><a href=\"?hal=set_paket.php&edit=$baris[id_paket]\"><IMG
SRC=\"../images/button_edit.png\" WIDTH=\"12\" HEIGHT=\"13\" BORDER=0
title=\"Ubah\"></a></div></td>
<td><div align=\"center\"><a href=\"?hal=del_paket.php&edit=$baris[id_paket]\"><IMG
SRC=\"../images/button_drop.png\" WIDTH=\"12\" HEIGHT=\"13\" BORDER=0
title=\"Hapus\"></a></div></td>
</tr>\");
}
?>
</table>

<p align=center>
<?
$tambah=$index+15;
$kurang=$index-15;
if ($index!=0)
{
print "<a href=\"?hal=view_paket.php&index=$kurang\">Prev</a> ";
}
else
{
print"<font color=\"silver\">Prev</font> ";
}
if ($jumlah==15)
{
print "<a href=\"?hal=view_paket.php&index=$tambah\">Next</a>";
}
else
{
print"<font color=\"silver\">Next</font></p>";
}
?>
<?
include("ceklogin.php");
?>
<div class="header_01">Verifikasi Pembayaran</div>
<table width="98%" border="0" align="center" cellspacing=1 cellpadding=2 class="list_sub_judul">
<!--DWLayoutTable-->
<tr align="center">
<th>ID Bayar<br>Jenis Pembayaran</th>
<th>ID Pesan<br>Total Biaya</th>
<th>Nama Pemesan</th>
<th>Tgl. Bayar<br>Jam. Bayar</th>
<th>Bayar Via<br>Jumlah Bayar</th>
<th></th>
<th></th>
```

```

        </tr>
        <?
if ($index=="") $index=0;
$sql="SELECT KP.id_bayar, KP.jns_pembayaran, KP.id_pesan, date_format(KP.tgl_bayar,
'%d/%m/%Y') as tgl_bayar, KP.jam_bayar, KP.bayar_via, KP.jml_bayar,
    T.total_biaya, T.id_pemesan, P.nm_pemesan
from bayar KP, pesan T, pemesanan P
where KP.id_pesan=T.id_pesan
and T.id_pemesan=P.id_pemesan
and T.st_pesan = '1'
order by KP.id_bayar desc limit $index,20";

if (!$hasil=mysql_query($sql))
{
    print mysql_error();
    exit;
}
$no=$index;
$jumlah=mysql_num_rows($hasil);
while ($baris=mysql_fetch_array($hasil))
{
    $no++;
    if ($baris[bayar_via] == "1"){
        $st="BANK";}
    elseif ($baris[bayar_via] == "2"){
        $st="ATM"; }

    if ($baris[jns_pembayaran] == "1"){
        $jns="Pemesanan Awal Catering";}
    elseif ($baris[jenis_pembayaran] == "2"){
        $jns="Perpanjangan Masa Catering"; }
    ?>
        <tr bgcolor="white" ONMOUSEOVER="this.style.backgroundColor='#f1f1f1'
ONMOUSEOUT="this.style.backgroundColor='white'">
        <td height="25" valign="top"><? echo "$baris[id_bayar]"; ?>
        <input name='id_bayar' type='hidden' value= <? print "$baris[id_bayar]"; ?> >
        <input name='id_pesan' type='hidden' value= <? print "$baris[id_pesan]"; ?> >
        <br><? echo "$jns"; ?>
        <input name='id_pemesan' type='hidden' value= <? print "$baris[id_pemesan]"; ?> ></td>
        <td valign="top"><? echo "$baris[id_pesan]"; ?><br><? $b=rupiah($baris[total_biaya]); echo "$b";
?></td>
        <td valign="top"><? echo "$baris[nm_pemesan]"; ?>&nbsp;  </td>
        <td valign="top"><? echo "$baris[tgl_bayar]"; ?>
        <input name='tgl_bayar' type='hidden' value= <? print "$baris[tgl_bayar]"; ?> >
        <br><? echo "$baris[jam_bayar]"; ?></td>
        <td valign="top"><? echo "$st"; ?><br><? $a=rupiah($baris[jml_bayar]); echo "$a"; ?></td>
        <td align="center"><a class="menu5" href="?hal=list_ok.php&id_bayar=<? print $baris[id_bayar];
?>">OK</a></td>
        <td align="center"><a class="menu5" href="?hal=list_no.php&id_bayar=<? print $baris[id_bayar];
?>">NO</a></td>
        </tr>

```

```

<? } ?>
</table>

<p align=center>
<?
$tambah=$index+20;
$kurang=$index-20;
if ($index!=0)
{
    print "<a href=\"?hal=view_verifikasi.php&index=$kurang\">Prev</a> ";
}
else
{
    print"<font color=\"silver\">Prev</font> ";
}
if ($jumlah==20)
{
    print "<a href=\"?hal=view_verifikasi.php&index=$tambah\">Next</a>";
}
else
{
    print"<font color=\"silver\">Next</font></p>";
}
?>
<?php
$dbhost = "localhost"; /* Mysql Database Host */
$dbuname = "root";
$dbpass = ""; /* Mysql Password */
$dbname = "db_wawan"; /* Mysql Database Name */
if (!$koneksi = mysql_connect ($dbhost,$dbuname,$dbpass) ){
    print"<SCRIPT>alert('Koneksi ke MySQL gagal \\nperiksa nama host, user dan pasword pada file koneksi ');
    window.close();</SCRIPT>";
    exit;
}
mysql_select_db($dbname, $koneksi);
?>
<?php
if(ereg("rupiah.php", $PHP_SELF))
{
    header("location: admin.php");
    die;
}
function rupiah($rp)
{
    $rupiah = "";
    $p = strlen($rp);
    while($p > 3)
    {
        $rupiah = "." . substr($rp,-3) . $rupiah;
        $l = strlen($rp) - 3;
    }
}

```

```

$rp = substr($rp,0,$l);
$p = strlen($rp);
}
$rupiah = "" . $rp . $rupiah . "";
return $rupiah;
}
?>

//////////////////// Agenda file for CalendarXP 9.0 //////////////////////
// This file is totally configurable. You may remove all the comments in this file to minimize the
// download size.
////////////////////
//////////////////// Define agenda events //////////////////////
// Usage -- fAddEvent(year, month, day, message, action, bgcolor, fgcolor, bgimg, boxit, html);
// Notice:
// 1. The (year,month,day) identifies the date of the agenda.
// 2. In the action part you can use any javascript statement, or use " " for doing nothing.
// 3. Assign "null" value to action will result in a line-through effect(can't be selected).
// 4. html is the HTML string to be shown inside the agenda cell, usually an <img> tag.
// 5. fgcolor is the font color for the specific date. Setting it to ""(empty string) will make the fonts
// invisible and the date unselectable.
// 6. bgimg is the url of the background image file for the specific date.
// 7. boxit is a boolean that enables the box effect using the bgcolor when set to true.
// ** REMEMBER to enable respective flags of the gAgendaMask option in the theme, or it won't
// work.
////////////////////
// fAddEvent(2003,12,2," Click me to active your email client.
//","popup('mailto:any@email.address.org?subject=email
//subject')","#87ceeb","dodgerblue",null,true);
// fAddEvent(2004,4,1," Let's google.
//","popup('http://www.google.com','_top')","#87ceeb","dodgerblue",null, true);
// fAddEvent(2004,9,23, "Hello World!\nYou can't select me.", null, "#87ceeb", "dodgerblue");
//////////////////// Dynamic holiday calculations //////////////////////
// This function provides you a flexible way to make holidays of your own. (It's optional.)
// Once defined, it'll be called every time the calendar engine renders the date cell;
// With the date passed in, just do whatever you want to validate whether it is a desirable holiday;
// Finally you should return an agenda array like [message, action, bgcolor, fgcolor, bgimg, boxit,
// html]
// to tell the engine how to render it. (returning null value will make it rendered as default style)
// ** REMEMBER to enable respective flags of the gAgendaMask option in the theme, or it won't
// work.
////////////////////
function fHoliday(y,m,d) {
var rE=fGetEvent(y,m,d), r=null;
// you may have sophisticated holiday calculation set here, following are only simple examples.
if (m==1&&d==1)
r=[" Jan 1, "+y+" \n Happy New Year! ",gsAction,"skyblue","red"];
else if (m==12&&d==25)
r=[" Dec 25, "+y+" \n Merry X'mas! ",gsAction,"skyblue","red"];
else if (m==7&&d==1)
r=[" Jul 1, "+y+" \n Canada Day ",gsAction,"skyblue","red"];
else if (m==7&&d==4)

```

```

    r=[" Jul 4, "+y+" \n Independence Day ",gsAction,"skyblue","red"];
else if (m==11&&d==11)
    r=[" Nov 11, "+y+" \n Veteran's Day ",gsAction,"skyblue","red"];
else if (m==1&&d<25) {
    var date=fGetDateByDOW(y,1,3,1); // Martin Luther King, Jr. Day is the 3rd Monday of Jan
    if (d==date) r=[" Jan "+d+", "+y+" \n Martin Luther King, Jr. Day ",gsAction,"skyblue","red"];
}
else if (m==2&&d<20) {
    var date=fGetDateByDOW(y,2,3,1); // President's Day is the 3rd Monday of Feb
    if (d==date) r=[" Feb "+d+", "+y+" \n President's Day ",gsAction,"skyblue","red"];
}
else if (m==9&&d<15) {
    var date=fGetDateByDOW(y,9,1,1); // Labor Day is the 1st Monday of Sep
    if (d==date) r=[" Sep "+d+", "+y+" \n Labor Day ",gsAction,"skyblue","red"];
}
else if (m==10&&d<15) {
    var date=fGetDateByDOW(y,10,2,1); // Thanksgiving is the 2nd Monday of October
    if (d==date) r=[" Oct "+d+", "+y+" \n Thanksgiving Day (Canada) ",gsAction,"skyblue","red"];
}
else if (m==11&&d>15) {
    var date=fGetDateByDOW(y,11,4,4); // Thanksgiving is the 4th Thursday of November
    if (d==date) r=[" Nov "+d+", "+y+" \n Thanksgiving Day (U.S.) ",gsAction,"skyblue","red"];
}
else if (m==5&&d>20) {
    var date=fGetDateByDOW(y,5,5,1); // Memorial day is the last Monday of May
    if (d==date) r=[" May "+d+", "+y+" \n Memorial Day ",gsAction,"skyblue","red"];
}

return rE?rE:r; // favor events over holidays
}
<?php
echo "Access Forbidden! Error 403";
?>
/*===== CSS theme file for CalendarXP 9.0 (Totally configurable) =====*/
/* NOTE: Better use numbered color values instead of literal ones, because opera has problem with
the latter in certain cases. */
/* Calendar Day Header - the cells showing "Sunday", "Monday" .... */
.CalHead {cursor:default; text-align:center;}
/* Day of Week - the Anchor inside CalHead showing the day of week */
.DoWAnchor {text-decoration:none; font:bold 7.5pt Tahoma, Verdana, sans-serif; color:white;}
/* Day Column Cell - the TD cell of each day */
.CalCol {}
/* Day Cell - the DIV cell inside TD */
.CalCell {cursor:pointer; text-align:center;}
/* Day Number - the Anchor inside DIV showing the day number */
.CellAnchor {text-decoration:none; font:9pt verdana;}
/* WeekNo Header - the top header cell of the week number column */
.WeekHead {cursor:default; text-align:center; font:bold 10pt arial; color:white;}
/* WeekNo Column Cell - the cells of the week number column */
.WeekCol {cursor:default; text-align:center; background:#b0c4de;}
/* WeekNo Anchor style */

```

```

.WeekAnchor {text-decoration:none; font:bold 8pt arial; color:white;}
/* Month navigators - the "<" or ">" used to move to previous or next month */
.MonthNav {vertical-align:middle; height:22px; width:18px; font:bold 10pt arial bold; color:black;}
A.MonthNav:hover {color:yellow}
A.MonthNav:active {color:red}
/* styles for the 3 calendar sections (actually 3 table TDs) */
.CalTop {text-align:center;}
.CalMiddle {}
.CalBottom {text-align:center;}
/* Calendar title - showing year and month. when giDCStyle=0, it's the style of the year/month
dropdowns; giDCStyle>0, it's the style to show gsCalTitle. */
.CalTitle {vertical-align:middle; font:10pt arial; color:black;}
/* The style of internal floating div/layer tags, which are usually used to create the artificial
dropdown selectors. */
.FreeDiv {}
/* The style of the outer TABLE tag which is the outer calendar panel. */
#outerTable {border:2px ridge #ffffff;}
/* The style of the inner DIV tag that holds the inner panel of all calendar cells. */
#innerDiv {border:1px solid #dcdcdc;}
/*===== Above CSS styles are commonly used in the script engine =====*/
/*===== Following are additional per-theme styles, e.g. the inner dropdown selectors and today
etc. You may have your own defined. =====*/
.BottomAnchor {text-decoration:none; font:bold 9pt Tahoma, Verdana; color:white;}
A.BottomAnchor:hover {color:yellow;}
A.BottomAnchor:active {color:red;}
////////// JS theme file for PopCalendarXP 9.0 //////////
// This file is totally configurable. You may remove all the comments in this file to minimize the
download size.
// Since the plugins are loaded after theme config, sometimes we would redefine(override) some
theme options there for convenience.
////////////////////////////////////

// ---- PopCalendar Specific Options ----
var gsSplit="-"; // separator of date string. If set it to empty string, then giMonthMode and
gbPadZero will be fixed to 0 and true.
var giDatePos=0; // date format sequence 0: D-M-Y ; 1: M-D-Y; 2: Y-M-D
var gbPadZero=true; // whether to pad the digits with 0 in the left when less than 10.
var giMonthMode=0; // month format 0: digits ; 1: full name from gMonths; >2: abbreviated month
name in specified length.
var gbShortYear=false; // year format true: 2-digits; false: 4- digits
var gbAutoPos=true; // enable auto-adaptive positioning or not
var gbPopDown=true; // true: pop the calendar below the dateCtrl; false: pop above if gbAutoPos is
false.
var gbAutoClose=true; // whether to close the calendar after selecting a date.
var gPosOffset=[0,0]; // Offsets used to adjust the pop-up position, [leftOffset, topOffset].
var gbFixedPos=false; // true: pop the calendar absolutely at gPosOffset; false: pop it relatively.
// ---- Common Options ----
var gMonths=["Jan", "Feb", "Mar", "Apr", "May", "Jun", "Jul", "Aug", "Sep", "Oct", "Nov", "Dec"];
var gWeekDay=["Su", "Mo", "Tu", "We", "Th", "Fr", "Sa"]; // weekday caption from Sunday to Saturday
var gBegin=[1910,1,1]; // calendar date range begin from [Year,Month,Date]. Using gToday here will
make it start from today.

```

```

var gEnd=[2030,12,31]; // calendar date range end at [Year,Month,Date]
var gsOutOfRange="Sorry, you may not go beyond the designated range!"; // out-of-date-range
error message. If set to "", no alerts will popup on such error.
var guOutOfRange=null; // the background image url for the out- range dates. e.g. "outrange.gif"
var giFirstDOW=1; // indicates the first day of week. 0:Sunday; 1- 6:Monday-Saturday.
var gcCalBG="#6699cc"; // the background color of the outer calendar panel.
var guCalBG=null; // the background image url for the inner table.
var gcCalFrame="#778899"; // the background color of the inner table, showing as a frame.
var gsInnerTable="border=0 cellpadding=2 cellspacing=1"; // HTML tag properties of the inner
<table> tag, which holds all the calendar cells.
var gsOuterTable=NN4?"border=1 cellpadding=3 cellspacing=0":"border=0 cellpadding=1
cellspacing=2"; // HTML tag properties of the outmost container <table> tag, which holds the top,
middle and bottom sections.
var gbHideTop=false; // true: hide the top section; false: show it according to the following settings
var giDCStyle=0; // the style of month-controls in top section. 0: use predefined html dropdowns &
gsNavPrev/Next; 1: use gsCalTitle & gsNavPrev/Next; 2: use only gsCalTitle;
var gsCalTitle="gMonths[gCurMonth[1]-1]+' '+gCurMonth[0]"; // dynamic statement to be eval()'ed
as the title when giDCStyle>0.
var gbDCSeq=true; // (effective only when giDCStyle is 0) true: show month box before year box;
false: vice-versa;
var gsYearInBox="i"; // dynamic statement to be eval()'ed as the text shown in the year box. e.g.
"A.D.'+i" will show "A.D.2001"
var gsNavPrev="<INPUT id='navPrev' type='button' value='&lt;' class='MonthNav'
onmousedown='showPrevMon()' onmouseup='stopShowMon()'
onmouseout='stopShowMon();if(this.blur)this.blur()>"; // the content of the left month navigator
var gsNavNext="<INPUT id='navNext' type='button' value='&gt;' class='MonthNav'
onmousedown='showNextMon()' onmouseup='stopShowMon()'
onmouseout='stopShowMon();if(this.blur)this.blur()>"; // the content of the right month navigator
var gbHideBottom=false; // true: hide the bottom section; false: show it with gsBottom.
var gsBottom="<A href='javascript:void(0)' class='BottomAnchor'
onclick='if(this.blur)this.blur();if(!SetDate(gToday[0],gToday[1],gTo day[2]))alert(\"You cannot select
today!\");return false;'
onmouseover='return true;'>Today : "+gMonths[gToday[1]-1]+" "+gToday[2]+",
"+gToday[0]+"</A>"; // the content of the bottom section.
var giCellWidth=18; // calendar cell width;
var giCellHeight=14; // calendar cell height;
var giHeadHeight=14; // calendar head row height;
var giWeekWidth=14; // calendar week-number-column width;
var giHeadTop=1; // calendar head row top offset;
var giWeekTop=0; // calendar week-number-column top offset;
var gcCellBG="#e5e5e5"; // default background color of the cells. Use "" for transparent!!!
var gsCellHTML=""; // default HTML contents for days without any agenda, usually an image tag.
var guCellBGImg=""; // url of default background image for each calendar cell.
var gsAction=" "; // default action to be eval()'ed on everyday except the days with agendas, which
have their own actions defined in agendas.
var gsDays="dayNo"; // the dynamic statement to be eval()'ed into each day cell.
var giWeekCol=-1; // -1: disable week-number-column; 0~7: show week numbers at the designated
column.
var gsWeekHead="#"; // the text shown in the table head of week- number-column.
var gsWeeks="weekNo"; // the dynamic statement to be eval()'ed into the week-number-column.
e.g. "week '+weekNo" will show "week 1", "week 2" ...

```

```

var gcWorkday="black"; // Workday font color
var gcSat="black"; // Saturday font color
var gcSatBG="#99ccff"; // Saturday background color
var gcSun="black"; // Sunday font color
var gcSunBG="#99ccff"; // Sunday background color

var gcOtherDay="silver"; // the font color of days in other months; It's of no use when giShowOther
is set to hide.
var gcOtherDayBG=gcCellBG; // the background color of days in other months. when giShowOther
set to hiding, it'll substitute the gcOtherDay.
var giShowOther=2; // control the look of days in OTHER months. 1: show date & agendas effects; 2:
show selected & today effects; 4: hide days in previous month; 8: hide days in next month; 16: when
set with 4 and/or 8, the days will be visible but not selectable. NOTE: values can be added up to
create mixed effects.
var gbFocus=true; // whether to enable the gcToggle highlight whenever mouse pointer focuses over
a calendar cell.
var gcToggle="yellow"; // the highlight color for the focused cell
var gcFGToday="red"; // the font color for today
var gcBGToday="white"; // the background color for today
var guTodayBGImg=""; // url of image as today's background
var giMarkToday=1+2; // Effects for today - 0: nothing; 1: set background color with gcBGToday; 2:
draw a box with gcBGToday; 4: bold the font; 8: set font color with gcFGToday; 16: set background
image with guTodayBGImg; - they can be added up to create mixed effects.
var gsTodayTip="Today"; // tooltip for today
var gcFGSelected="white"; // the font color for the selected date
var gcBGSelected="#DB5141"; // the background color for the selected date
var guSelectedBGImg=""; // url of image as background of the selected date
var giMarkSelected=2; // Effects for selected date - 0: nothing; 1: set background color with
gcBGSelected; 2: draw a box with gcBGSelected; 4: bold the font; 8: set font color with gcFGSelected;
16: set background image with guSelectedBGImg; - they can be added up to create mixed effects.
var gsSelectedTip=""; // tooltip for selected dates
var gbBoldAgenda=true; // whether to boldface the dates with agendas.
var gbInvertBold=false; // true: invert the boldface effect set by gbBoldAgenda; false: no inverts.
var gbShrink2fit=true; // whether to hide the week line if none of its day belongs to the current
month.
var gdSelect=[0,0,0]; // default selected date in format of [year, month, day]; [0,0,0] means no
default date selected.
var giFreeDiv=0; // The number of absolutely positioned layers you want to customize, they will be
named as "freeDiv0", "freeDiv1"...
var gAgendaMask=[-1,-1,-1,null,null,-1,null]; // [message, action, bgcolor, fgcolor, bgimg, boxit, html]
- Set the relevant bit to -1 to keep the original agenda/event value of that bit intact. Any other value
will be used to override the original one defined in agenda.js. Check the tutorial for details.
var giResizeDelay=KO3?150:50; // delay in milliseconds before resizing the calendar panel. Calendar
may have incorrect initial size if this value is too small.
var gbFlatBorder=false; // flat the .CalCell css border of any agenda date by setting it to solid style.
NOTE: it should always be set to false if .CalCell has no explicit border size.
var gbInvertBorder=false; // true: invert the effect caused by gbFlatBorder; false: no change.
var gbShareAgenda=false; // if set to true, a global agenda store will be created and used to share
across calendars. Check tutorials for details.
var gsAgShared="gContainer._cxp_agenda"; // shared agenda store name used when
gbShareAgenda is true.

```



```

var gbCacheAgenda=false; // false: will prevent the agenda url from being cached; true: cached as
normal js file.
var giShowInterval=250; // interval time in milliseconds that controls the auto-traverse speed.
function popup(url,frameName) {
    var w=parent.open(url,frameName,"top=200,left=200,width=400,height=200,scrollbars=1,resizable=1");
    if (w&&url.split(":")[0]=="mailto") w.close();
    else if (w&&!frameName) w.focus();
}
<?
$harhari=array("Minggu", "Senin", "Selasa", "Rabu", "Kamis", "Jum'at", "Sabtu");
$arbulan=array(1=>"Januari", "Februari", "Maret", "April", "Mei", "Juni", "Juli", "Agustus",
"September", "Oktober", "November", "Desember");
$tanggal=date("d");
$vbulan=date("n");
$vhari=date("w");
$tahun=date("Y");
$hari=$harhari[$vhari];
$bulan=$arbulan[$vbulan];
echo"$hari, $tanggal $bulan $tahun";
?>
<CENTER>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!-- Begin
monthnames = new Array(
"Januari",
"Februari",
"Maret",
"April",
"Mei",
"Juni",
"Juli",
"Agustus",
"September",
"Oktober",
"November",
"Desember");
var linkcount=0;
function addlink(month, day, href) {
var entry = new Array(3);
entry[0] = month;
entry[1] = day;
entry[2] = href;
this[linkcount++] = entry;
}
Array.prototype.addlink = addlink;
linkdays = new Array();
monthdays = new Array(12);
monthdays[0]=31;
monthdays[1]=28;
monthdays[2]=31;

```

```

monthdays[3]=30;
monthdays[4]=31;
monthdays[5]=30;
monthdays[6]=31;
monthdays[7]=31;
monthdays[8]=30;
monthdays[9]=31;
monthdays[10]=30;
monthdays[11]=31;
<?
$sekarang = date("d M Y");
echo "sekarang=\"\$sekarang\"";
?>;
todayDate=new Date(sekarang);
thisday=todayDate.getDay();
thismonth=todayDate.getMonth();
thisdate=todayDate.getDate();
thisyear=todayDate.getYear();
thisyear = thisyear % 100;
thisyear = ((thisyear < 50) ? (2000 + thisyear) : (1900 + thisyear));
if (((thisyear % 4 == 0)
&& !(thisyear % 100 == 0))
| |(thisyear % 400 == 0)) monthdays[1]++;
startspaces=thisdate;
while (startspaces > 7) startspaces-=7;
startspaces = thisday - startspaces + 1;
if (startspaces < 0) startspaces+=7;
document.write("<table border=0 cellspacing=1 cellpadding=0 ");
document.write("bordercolor=#666666 width=100%><font color=black>");
document.write("<tr><td colspan=7><center><strong><font size=1>"
+ monthnames[thismonth] + " " + thisyear
+ "</font></strong></center></font></td></tr>");
document.write("<tr>");
document.write("<td align=center><font size=1 color=red>M</font></td>");
document.write("<td align=center><font size=1>S</font></td>");
document.write("<td align=center><font size=1>S</font></td>");
document.write("<td align=center><font size=1>R</font></td>");
document.write("<td align=center><font size=1>K</font></td>");
document.write("<td align=center><font size=1 color=green>J</font></td>");
document.write("<td align=center><font size=1>S</font></td>");
document.write("</tr>");
document.write("<tr>");
for (s=0;s<startspaces;s++) {
document.write("<td> </td>");
}
count=1;
while (count <= monthdays[thismonth]) {
for (b = startspaces;b<7;b++) {
linktrue=false;
document.write("<td align=center><font size=1>");
for (c=0;c<linkdays.length;c++) {

```

```

if (linkdays[c] != null) {
  if ((linkdays[c][0]==thismonth + 1) && (linkdays[c][1]==count)) {
    document.write("<a href=\"\" + linkdays[c][2] + \"\">");
    linktrue=true;
  }
}
}
if (count <= monthdays[thismonth]) {
  if (b==0) {
    document.write("<font color=red>");}
  if (b==5) {
    document.write("<font color=green>");}
  if (count==thisdate) {
    document.write("<font size=2 color=blue><strong>");}

  document.write(count);
  if (count==thisdate) {
    document.write("</strong></font>");}
  if (b==0){
    document.write("</font>");}
  if (b==5){
    document.write("</font>");}
  }
  else {
    document.write(" ");
  }
  if (linktrue)
    document.write("</a>");
  document.write("</font></td>");
  count++;
}
document.write("</tr>");
document.write("<tr>");
startspaces=0;
}
document.write("</table>");
// End -->
</SCRIPT>
</CENTER>
<!--
body      {color: #008000; background:#fff; font-family: verdana; font-size: 10pt;
scrollbar-face-color: #4CAC3D;
scrollbar-highlight-color: #FFFFFF;
scrollbar-shadow-color: #DEE3E7;
scrollbar-3dlight-color: #E1D3B8;
scrollbar-arrow-color: #FFFFFF;
scrollbar-track-color: #EFEFEF;
scrollbar-darkshadow-color: #98AAB1;
padding:0;
margin :0;
width:100%;

```

```

}
.contentheading {
COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: 16px;
FONT-WEIGHT: bolder; TEXT-ALIGN: center; text-decoration: none;}
TD {COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Verdana; FONT-SIZE: 12px}
TR {COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Verdana; FONT-SIZE: 12px}
P {padding: 0 0 2px 0;
color: #1D1D1D;
line-height: 1.8em;
font-size: 100%}
DIV {COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Verdana; FONT-SIZE: 12px}
.header_01 {
clear: both;
padding-bottom: 10px;
margin-bottom: 15px;
font-size: 20px;
letter-spacing: 2px;
color: #000000;
border-bottom: 1px inset;}
.marque {color: #3B884B; background-color: #EAFBE8; border: 1px solid #3B884B;}
.general {color: #000000; font-family: arial; font-size: 8pt; text-decoration: none;
width="100%"; background: #E1D3B8;}
.header {color: #000000; font-family: arial; font-size: 8pt; text-decoration: none;
width="100%"; background: #98D482;}
.berkas {color: #FFFFFF; font-family: tahoma; font-size: 9pt; font-weight: bold; background:
#C82126;}
.informasi {color: #FFFFFF; font-family: tahoma; font-size: 9pt; font-weight: bold; background:
#C82126;}
.search {color: #FFFFFF; font-family: tahoma; font-size: 9pt; font-weight: bold; background:
#C82126;}
.login {color: #FFFFFF; font-family: tahoma; font-size: 9pt; font-weight: bold; background:
#C82126;}
.list_sub_judul {float: center;
background: #93B700;
border-radius: 0px 0px 0px 0px;
-moz-border-radius: 0px 0px 0px 0px;
-webkit-border: 0px 0px 0px 0px;
-webkit-box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.5) 0px 0px 5px;
-moz-box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.5) 0px 0px 5px;
box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.5) 0px 0px 5px;
font: normal 105% Verdana;
color: #000;
width: 100%;}
.footer {float: center;
background: #93B700;
border-radius: 0px 0px 0px 0px;
-moz-border-radius: 0px 0px 0px 0px;
-webkit-border: 0px 0px 0px 0px;
-webkit-box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.5) 0px 0px 5px;
-moz-box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.5) 0px 0px 5px;
box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.5) 0px 0px 5px;

```

```

font: normal 105% Verdana;
color: #000;
width: 100%;}
.layar {background: url("images/layar.jpg"); font: normal 180% Arial, Helvetica, sans-serif; color:
#fff;}
.content      {background: #ffffff; border: 1px solid #6699CC;}
.content1     {background: #FFFB3;}
.content4     {background: #e9f0bd;}
.content6     {color: #000000; background: #D7D7D7;}
.content7     {color: #000000; font-family: arial; font-size: 10pt; text-decoration: none;
width="100%"; background: #006699;}
.border       {border: 1px solid #6699CC;}
.grs_list     {border-bottom: 1px inset;}
.grs_tbl      {border-bottom: 1px solid #ffffff;}
a.menu1:link  {color: #333333; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; font-weight: bold; text-
decoration: none; width="100%";}
a.menu1:visited {color: #333333; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; font-weight: bold; text-
decoration: none; width="100%";}
a.menu1:active {color: #333333; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; font-weight: bold; text-
decoration: none; width="100%";}
a.menu1:hover {color: #0033CC; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; font-weight: bold; text-
decoration: none; width="100%";}
a.menu2:link  {color: #3B884B; font-family: Tahoma; font-size: 8pt; text-decoration: none;}
a.menu2:visited {color: #3B884B; font-family: Tahoma; font-size: 8pt; text-decoration: none;}
a.menu2:active {color: #3B884B; font-family: Tahoma; font-size: 8pt; text-decoration: none;}
a.menu2:hover {color: #FFFFFF; font-family: Tahoma; font-size: 8pt; text-decoration: none;
background: #008000;}
a.menu3:link  {color: #3B884B; font-family: Tahoma; font-size: 8pt}
a.menu3:visited {color: #3B884B; font-family: Tahoma; font-size: 8pt}
a.menu3:active {color: #3B884B; font-family: Tahoma; font-size: 8pt}
a.menu3:hover {color: #0000FF; font-family: Tahoma; font-size: 8pt}
a.menu4:link  {color: #3B884B; font-family: Tahoma; font-size: 10pt}
a.menu4:visited {color: #3B884B; font-family: Tahoma; font-size: 10pt}
a.menu4:active {color: #3B884B; font-family: Tahoma; font-size: 10pt}
a.menu4:hover {color: #0000FF; font-family: Tahoma; font-size: 10pt}
a.menu5:link  {color: #000000; font-family: Tahoma; font-size: 10pt; text-decoration: none;
background-color: #f1f1f1; border: 1px solid #999999; PADDING-RIGHT: 8px; PADDING-LEFT: 8px;
PADDING-BOTTOM: 1px; PADDING-TOP: 1px;}
a.menu5:visited {color: #000000; font-family: Tahoma; font-size: 10pt; text-decoration: none;
background-color: #f1f1f1; border: 1px solid #999999; PADDING-RIGHT: 8px; PADDING-LEFT: 8px;
PADDING-BOTTOM: 1px; PADDING-TOP: 1px;}
a.menu5:active {color: #000000; font-family: Tahoma; font-size: 10pt; text-decoration: none;
background-color: #f1f1f1; border: 1px solid #999999; PADDING-RIGHT: 8px; PADDING-LEFT: 8px;
PADDING-BOTTOM: 1px; PADDING-TOP: 1px;}
a.menu5:hover {color: #000000; font-family: Tahoma; font-size: 10pt; background-color: #f1f1f1;}
a.menu6:link  {color: #000000; font-family: Arial; font-size: 10pt; text-decoration: none; border:
1px solid #999999; PADDING-RIGHT: 8px; PADDING-LEFT: 8px; PADDING-BOTTOM: 6px; PADDING-
TOP: 13px;
background: -moz-linear-gradient(#CCFF00, #ffffff);
background: -o-linear-gradient(#CCFF00, #ffffff);
background: -webkit-linear-gradient(#CCFF00, #ffffff);

```

```

border-radius: 5px 5px 0px 0px;
-moz-border-radius: 5px 5px 0px 0px;
-webkit-border: 5px 5px 0px 0px;
-webkit-box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.5) 0px 0px 5px;
-moz-box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.5) 0px 0px 5px;
box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.5) 0px 0px 5px;}
a.menu6:visited {color: #000000; font-family: Arial; font-size: 10pt; text-decoration: none; border:
1px solid #999999; PADDING-RIGHT: 8px; PADDING-LEFT: 8px; PADDING-BOTTOM: 6px; PADDING-
TOP: 13px;
background: -moz-linear-gradient(#CCFF00, #ffffff);
background: -o-linear-gradient(#CCFF00, #ffffff);
background: -webkit-linear-gradient(#CCFF00, #ffffff);
border-radius: 5px 5px 0px 0px;
-moz-border-radius: 5px 5px 0px 0px;
-webkit-border: 5px 5px 0px 0px;
-webkit-box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.5) 0px 0px 5px;
-moz-box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.5) 0px 0px 5px;
box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.5) 0px 0px 5px;}
a.menu6:active {color: #000000; font-family: Arial; font-size: 10pt; text-decoration: none; border:
1px solid #999999; PADDING-RIGHT: 8px; PADDING-LEFT: 8px; PADDING-BOTTOM: 6px; PADDING-
TOP: 13px;
background: -moz-linear-gradient(#CCFF00, #ffffff);
background: -o-linear-gradient(#CCFF00, #ffffff);
background: -webkit-linear-gradient(#CCFF00, #ffffff);
border-radius: 5px 5px 0px 0px;
-moz-border-radius: 5px 10px 0px 0px;
-webkit-border: 5px 5px 0px 0px;
-webkit-box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.5) 0px 0px 5px;
-moz-box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.5) 0px 0px 5px;
box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.5) 0px 0px 5px;}
a.menu6:hover {color: #000000; font-family: Arial; font-size: 10pt;
background: -moz-linear-gradient(#750000, #CCFF00);
background: -o-linear-gradient(#750000, #CCFF00);
background: -webkit-linear-gradient(#750000, #CCFF00);
border-radius: 5px 5px 0px 0px;
-moz-border-radius: 5px 5px 0px 0px;
-webkit-border: 5px 5px 0px 0px;
-webkit-box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.5) 0px 0px 5px;
-moz-box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.5) 0px 0px 5px;
box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.5) 0px 0px 5px;}
a.menu7:link {color: #ffffff; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; TEXT-DECORATION: none;}
a.menu7:visited {color: #ffffff; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; TEXT-DECORATION: none;}
a.menu7:active {color: #ffffff; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; TEXT-DECORATION: none;}
a.menu7:hover {color: lime; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; TEXT-DECORATION: none;}
a.menu8:link {color: #910000; font-family: verdana; font-size: 9pt; TEXT-DECORATION: none;
FONT-WEIGHT: bold;}
a.menu8:visited {color: #910000; font-family: verdana; font-size: 9pt; TEXT-DECORATION: none;
FONT-WEIGHT: bold;}
a.menu8:active {color: #910000; font-family: verdana; font-size: 9pt; TEXT-DECORATION: none;
FONT-WEIGHT: bold;}
a.menu8:hover {color: #0033CC; font-family: verdana; font-size: 9pt; TEXT-DECORATION:

```

```

underline; FONT-WEIGHT: bold;}
a.menu9:link {color: #0033CC; font-family: verdana; font-size: 9pt; TEXT-DECORATION: none;
FONT-WEIGHT: bold;}
a.menu9:visited {color: #0033CC; font-family: verdana; font-size: 9pt; TEXT-DECORATION: none;
FONT-WEIGHT: bold;}
a.menu9:active {color: #0033CC; font-family: verdana; font-size: 9pt; TEXT-DECORATION: none;
FONT-WEIGHT: bold;}
a.menu9:hover {color: #0033CC; font-family: verdana; font-size: 9pt; TEXT-DECORATION:
underline; FONT-WEIGHT: bold;}
a.menu10:link {color: #910000; font-family: verdana; font-size: 8pt; TEXT-DECORATION:
underline; FONT-WEIGHT: bold;}
a.menu10:visited {color: #910000; font-family: verdana; font-size: 8pt; TEXT-DECORATION:
underline; FONT-WEIGHT: bold;}
a.menu10:active {color: #910000; font-family: verdana; font-size: 8pt; TEXT-DECORATION:
underline; FONT-WEIGHT: bold;}
a.menu10:hover {color: #0033CC; font-family: verdana; font-size: 8pt; TEXT-DECORATION:
underline; FONT-WEIGHT: bold;}

input.tombol {color: #006699; font-family: verdana; font-size: 8pt; background-color: #4CAC3D;
border: 1px solid #FCF3DD; width: 60px;}
hr {clear: both; background: #ffffff; border-bottom: 1px inset;}
input, select, textarea {
padding: 2px; border: 1px solid #999999;
font-family: Tahoma;
font-size: 12px;
color: #000000;
}
textarea {color: #000000; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-decoration:
none; border: 1px solid #999999;}
.small {COLOR: #3B884B; FONT-FAMILY: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: 9px;
FONT-WEIGHT: normal; TEXT-DECORATION: none}
.baris {
padding:2px;
border-bottom:1px #EEEEEE solid;
border-top:1px #EEEEEE solid;
height:auto;
vertical-align:top;
background: #FBFBFB;
}
.menuOff {
PADDING-RIGHT: 4px; PADDING-LEFT: 2px; PADDING-BOTTOM: 5px; CURSOR: hand; PADDING-TOP:
5px; BORDER-BOTTOM: #008cbb 1px solid
}
th {

height:22px;
background:#93B700;
}
.bodyText {
FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3e3e3e; LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Verdana; TEXT-
DECORATION: none

```

```

}
.divContent{
    margin-top:0px;
margin-bottom:0px;
    border:0px solid #CCC;
width: 100%px;
height: 176px;
padding: 3px;
}
.post_zoom img:hover { -o-transition: all 1.3s; -moz-transition: all 1.2s; -webkit-transition: all 1.2s; -
moz-transform: scale(1.8); -o- transform: scale(1.8); -webkit-transform: scale(1.8); }

.img
{ border: 0;
border-radius: 10px 10px 10px 10px;
-moz-border-radius: 10px 10px 10px 10px;
-webkit-border: 10px 10px 10px 10px;
-webkit-box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.5) 0px 0px 5px;
-moz-box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.5) 0px 0px 5px;
box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.5) 0px 0px 5px;}

.border01
{ float: center;
background: #00A600;
font: normal 105% Arial, Helvetica, sans-serif;
color: #333333;}
//-->
<!--
body      {color: #008000; background:#333; font-family: verdana; font-size: 10pt;
scrollbar-face-color: #4CAC3D;
scrollbar-highlight-color: #FFFFFF;
scrollbar-shadow-color: #DEE3E7;
scrollbar-3dlight-color: #E1D3B8;
scrollbar-arrow-color: #FFFFFF;
scrollbar-track-color: #EFEFEF;
scrollbar-darkshadow-color: #98AAB1;
padding:0;
margin :0;
width:100%;
}
.contentheading {
COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma, Arial, Helvetica, sans- serif; FONT-SIZE: 16px;
FONT-WEIGHT: bolder; TEXT-ALIGN: center; text-decoration: none;}
TD {COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Verdana; FONT-SIZE: 12px}
TR {COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Verdana; FONT-SIZE: 12px}
P {padding: 0 0 2px 0;
color: #1D1D1D;
line-height: 1.8em;
font-size: 100%}
DIV {COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Verdana; FONT-SIZE: 12px}
.header_01 {

```



```

clear: both;
padding-bottom: 10px;
margin-bottom: 15px;
font-size: 20px;
letter-spacing: 2px;
color: #000000;
border-bottom: 1px inset;}
.marque      {color: #3B884B; background-color: #EAFBE8; border: 1px solid #3B884B;}
.general     {color: #000000; font-family: arial; font-size: 8pt; text-decoration: none;
width="100%"; background: #E1D3B8;}
.header      {color: #000000; font-family: arial; font-size: 8pt; text-decoration: none;
width="100%"; background: #98D482;}
.berkas      {color: #FFFFFF; font-family: tahoma; font-size: 9pt; font-weight: bold; background:
#C82126;}
.informasi   {color: #FFFFFF; font-family: tahoma; font-size: 9pt; font-weight: bold; background:
#C82126;}
.search      {color: #FFFFFF; font-family: tahoma; font-size: 9pt; font-weight: bold; background:
#C82126;}
.login       {color: #FFFFFF; font-family: tahoma; font-size: 9pt; font-weight: bold; background:
#C82126;}
.list_sub_judul {float: center;
background: #93B700;
border-radius: 0px 0px 0px 0px;
-moz-border-radius: 0px 0px 0px 0px;
-webkit-border: 0px 0px 0px 0px;
-webkit-box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.5) 0px 0px 5px;
-moz-box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.5) 0px 0px 5px;
box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.5) 0px 0px 5px;
font: normal 105% Verdana;
color: #000;
width: 100%;}
.footer      {float: center;
background: #93B700;
border-radius: 0px 0px 0px 0px;
-moz-border-radius: 0px 0px 0px 0px;
-webkit-border: 0px 0px 0px 0px;
-webkit-box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.5) 0px 0px 5px;
-moz-box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.5) 0px 0px 5px;
box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.5) 0px 0px 5px;
font: normal 105% Verdana;
color: #000;
width: 100%;}
.layar {background: url("images/layar.jpg"); font: normal 180% Arial, Helvetica, sans-serif; color:
#fff;}
.content     {background: #ffffff; border: 1px solid #6699CC;}
.content1    {background: #FFFFB3;}
.content4    {background: #e9f0bd;}
.content6    {color: #000000; background: #D7D7D7;}
.content7    {color: #000000; font-family: arial; font-size: 10pt; text-decoration: none;
width="100%"; background: #006699;}
.border      {border: 1px solid #6699CC;}

```

```

.grs_list {border-bottom: 1px inset;}
.grs_tbl {border-bottom: 1px solid #ffffff;}
a.menu1:link {color: #333333; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; font-weight: bold; text-decoration: none; width="100%";}
a.menu1:visited {color: #333333; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; font-weight: bold; text-decoration: none; width="100%";}
a.menu1:active {color: #333333; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; font-weight: bold; text-decoration: none; width="100%";}
a.menu1:hover {color: #0033CC; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; font-weight: bold; text-decoration: none; width="100%";}
a.menu2:link {color: #3B884B; font-family: Tahoma; font-size: 8pt; text-decoration: none;}
a.menu2:visited {color: #3B884B; font-family: Tahoma; font-size: 8pt; text-decoration: none;}
a.menu2:active {color: #3B884B; font-family: Tahoma; font-size: 8pt; text-decoration: none;}
a.menu2:hover {color: #FFFFFF; font-family: Tahoma; font-size: 8pt; text-decoration: none; background: #008000;}
a.menu3:link {color: #3B884B; font-family: Tahoma; font-size: 8pt}
a.menu3:visited {color: #3B884B; font-family: Tahoma; font-size: 8pt}
a.menu3:active {color: #3B884B; font-family: Tahoma; font-size: 8pt}
a.menu3:hover {color: #0000FF; font-family: Tahoma; font-size: 8pt}
a.menu4:link {color: #3B884B; font-family: Tahoma; font-size: 10pt}
a.menu4:visited {color: #3B884B; font-family: Tahoma; font-size: 10pt}
a.menu4:active {color: #3B884B; font-family: Tahoma; font-size: 10pt}
a.menu4:hover {color: #0000FF; font-family: Tahoma; font-size: 10pt}
a.menu5:link {color: #000000; font-family: Tahoma; font-size: 10pt; text-decoration: none; background-color: #f1f1f1; border: 1px solid #999999; PADDING-RIGHT: 8px; PADDING-LEFT: 8px; PADDING-BOTTOM: 1px; PADDING-TOP: 1px;}
a.menu5:visited {color: #000000; font-family: Tahoma; font-size: 10pt; text-decoration: none; background-color: #f1f1f1; border: 1px solid #999999; PADDING-RIGHT: 8px; PADDING-LEFT: 8px; PADDING-BOTTOM: 1px; PADDING-TOP: 1px;}
a.menu5:active {color: #000000; font-family: Tahoma; font-size: 10pt; text-decoration: none; background-color: #f1f1f1; border: 1px solid #999999; PADDING-RIGHT: 8px; PADDING-LEFT: 8px; PADDING-BOTTOM: 1px; PADDING-TOP: 1px;}
a.menu5:hover {color: #000000; font-family: Tahoma; font-size: 10pt; background-color: #f1f1f1;}
a.menu6:link {color: #000000; font-family: Arial; font-size: 10pt; text-decoration: none; border: 1px solid #999999; PADDING-RIGHT: 8px; PADDING-LEFT: 8px; PADDING-BOTTOM: 6px; PADDING-TOP: 13px; background: -moz-linear-gradient(#CCFF00, #ffffff); background: -o-linear-gradient(#CCFF00, #ffffff); background: -webkit-linear-gradient(#CCFF00, #ffffff); border-radius: 5px 5px 0px 0px; -moz-border-radius: 5px 5px 0px 0px; -webkit-border: 5px 5px 0px 0px; -webkit-box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.5) 0px 0px 5px; -moz-box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.5) 0px 0px 5px; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.5) 0px 0px 5px;}
a.menu6:visited {color: #000000; font-family: Arial; font-size: 10pt; text-decoration: none; border: 1px solid #999999; PADDING-RIGHT: 8px; PADDING-LEFT: 8px; PADDING-BOTTOM: 6px; PADDING-TOP: 13px; background: -moz-linear-gradient(#CCFF00, #ffffff); background: -o-linear-gradient(#CCFF00, #ffffff); background: -webkit-linear-gradient(#CCFF00, #ffffff);}

```

```

border-radius: 5px 5px 0px 0px;
-moz-border-radius: 5px 5px 0px 0px;
-webkit-border: 5px 5px 0px 0px;
-webkit-box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.5) 0px 0px 5px;
-moz-box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.5) 0px 0px 5px;
box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.5) 0px 0px 5px;}
a.menu6:active {color: #000000; font-family: Arial; font-size: 10pt; text-decoration: none; border:
1px solid #999999; PADDING-RIGHT: 8px; PADDING-LEFT: 8px; PADDING-BOTTOM: 6px; PADDING-
TOP: 13px;
background: -moz-linear-gradient(#CCFF00, #ffffff);
background: -o-linear-gradient(#CCFF00, #ffffff);
background: -webkit-linear-gradient(#CCFF00, #ffffff);
border-radius: 5px 5px 0px 0px;
-moz-border-radius: 5px 10px 0px 0px;
-webkit-border: 5px 5px 0px 0px;
-webkit-box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.5) 0px 0px 5px;
-moz-box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.5) 0px 0px 5px;
box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.5) 0px 0px 5px;}
a.menu6:hover {color: #000000; font-family: Arial; font-size: 10pt;
background: -moz-linear-gradient(#750000, #CCFF00);
background: -o-linear-gradient(#750000, #CCFF00);
background: -webkit-linear-gradient(#750000, #CCFF00);
border-radius: 5px 5px 0px 0px;
-moz-border-radius: 5px 5px 0px 0px;
-webkit-border: 5px 5px 0px 0px;
-webkit-box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.5) 0px 0px 5px;
-moz-box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.5) 0px 0px 5px;
box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.5) 0px 0px 5px;}
a.menu7:link {color: #ffffff; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; TEXT-DECORATION: none;}
a.menu7:visited {color: #ffffff; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; TEXT-DECORATION: none;}
a.menu7:active {color: #ffffff; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; TEXT-DECORATION: none;}
a.menu7:hover {color: lime; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; TEXT-DECORATION: none;}
a.menu8:link {color: #910000; font-family: verdana; font-size: 9pt; TEXT-DECORATION: none;
FONT-WEIGHT: bold;}
a.menu8:visited {color: #910000; font-family: verdana; font-size: 9pt; TEXT-DECORATION: none;
FONT-WEIGHT: bold;}
a.menu8:active {color: #910000; font-family: verdana; font-size: 9pt; TEXT-DECORATION: none;
FONT-WEIGHT: bold;}
a.menu8:hover {color: #0033CC; font-family: verdana; font-size: 9pt; TEXT-DECORATION:
underline; FONT-WEIGHT: bold;}
a.menu9:link {color: #0033CC; font-family: verdana; font-size: 9pt; TEXT-DECORATION: none;
FONT-WEIGHT: bold;}
a.menu9:visited {color: #0033CC; font-family: verdana; font-size: 9pt; TEXT-DECORATION: none;
FONT-WEIGHT: bold;}
a.menu9:active {color: #0033CC; font-family: verdana; font-size: 9pt; TEXT-DECORATION: none;
FONT-WEIGHT: bold;}
a.menu9:hover {color: #0033CC; font-family: verdana; font-size: 9pt; TEXT-DECORATION:
underline; FONT-WEIGHT: bold;}
a.menu10:link {color: #910000; font-family: verdana; font-size: 8pt; TEXT-DECORATION:
underline; FONT-WEIGHT: bold;}
a.menu10:visited {color: #910000; font-family: verdana; font-size: 8pt; TEXT-DECORATION:

```

```

underline; FONT-WEIGHT: bold;}
a.menu10:active {color: #910000; font-family: verdana; font-size: 8pt; TEXT-DECORATION:
underline; FONT-WEIGHT: bold;}
a.menu10:hover {color: #0033CC; font-family: verdana; font-size: 8pt; TEXT-DECORATION:
underline; FONT-WEIGHT: bold;}

input.tombol {color: #006699; font-family: verdana; font-size: 8pt; background-color: #4CAC3D;
border: 1px solid #FCF3DD; width: 60px;}
hr {clear: both; background: #ffffff; border-bottom: 1px inset;}
input, select, textarea {
padding: 2px; border: 1px solid #999999;
font-family: Tahoma;
font-size: 12px;
color: #000000;
}
textarea {color: #000000; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-decoration:
none; border: 1px solid #999999;}
.small {COLOR: #3B884B; FONT-FAMILY: Tahoma, Arial, Helvetica, sans- serif; FONT-SIZE: 9px;
FONT-WEIGHT: normal; TEXT-DECORATION: none}
.baris {
padding:2px;
border-bottom:1px #EEEEEE solid;
border-top:1px #EEEEEE solid;
height:auto;
vertical-align:top;
background: #FBFBFB;
}
.menuOff {
PADDING-RIGHT: 4px; PADDING-LEFT: 2px; PADDING-BOTTOM: 5px; CURSOR: hand; PADDING-TOP:
5px; BORDER-BOTTOM: #008cbb 1px solid
}
th {

height:22px;
background:#93B700;
}
.bodyText {
FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3e3e3e; LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Verdana; TEXT-
DECORATION: none
}
.divContent{
margin-top:0px;
margin-bottom:0px;
border:0px solid #CCC;
width: 100%px;
height: 176px;
padding: 3px;
}
.post_zoom img:hover { -o-transition: all 1.3s; -moz-transition: all 1.2s; -webkit-transition: all 1.2s; -
moz-transform: scale(1.8); -o- transform: scale(1.8); -webkit-transform: scale(1.8); }

```

```


{ border: 0;
border-radius: 10px 10px 10px 10px;
-moz-border-radius: 10px 10px 10px 10px;
-webkit-border: 10px 10px 10px 10px;
-webkit-box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.5) 0px 0px 5px;
-moz-box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.5) 0px 0px 5px;
box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.5) 0px 0px 5px;}
//-->
<?
session_start();
include("conec/conec.php");
include("conec/ruipah.php");
ob_start();
$ROOT="admin";

$sql = "select * from pesan where tgl_limit < NOW() order by id_pesan asc";

if(!$hasil=mysql_query($sql))
{
print mysql_error();
exit;
}
while($baris=mysql_fetch_array($hasil))
{
mysql_query("delete from bayar where id_pesan = '$baris[id_pesan]'");
mysql_query("delete from pemesanan where id_pemesan = '$baris[id_pemesan]'");
mysql_query("delete from pesan where id_pesan = '$baris[id_pesan]'");
}
?>
<html>
<head>
<title>NUSANTARA BATIKYOGYAKARTA</title>
<link rel="stylesheet" href="style1.css">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
</head>
<body topmargin="0" bottommargin="0">
<center>
<table width="965" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="content">
<!--DWLayoutTable-->
<tr>
<td height="176" colspan="4" valign="top"><table align="center" width="965" border="0"
cellpadding="0" cellspacing="0">
<!--DWLayoutTable-->
<tr>
<td width="965" height="176" class="layer"><!-- DWLayoutEmptyCell-->&nbsp; </td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td height="25" colspan="4"><table align="center" width="965" border="0" cellpadding="0"

```

```
cellspacing="0">
    <!--DWLayoutTable-->
    <tr>
        <td align="right" width="965" height="40">
            <marquee direction="center" scrollamount="1" scrolldelay="60" behavior="alternate">
                <b>SELAMAT DATANG DI WEBSITE NUSANTARA BATIKYOGYAKARTA. <? include "jam.php";
?></b>
            </marquee>
        </td>
    </tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
    <td height="31" colspan="4"><table align="center" width="965" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <!--DWLayoutTable-->
        <tr>
            <td align="left" width="965" height="30" class="list_sub_judul">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&~
            <a class="menu6" href="#">HOME</a>
            <a class="menu6" href="?hal=kontak.php">KONTAK</a>
            <a class="menu6" href="?hal=list_paket.php">PAKET BIAYA</a>
            <? if (!session_is_registered(user) and !session_is_registered(pass)) { ?>
            <a class="menu6" href="?hal=registrasi.php">REGISTRASI PENDAFTARAN</a>
            <? } ?>
            <? if (session_is_registered(user) and session_is_registered(pass)) { ?>
                <a class="menu6" href="?hal=biodata.php">BIODATA</a>
            <a class="menu6" href="?hal=cek_pembayaran.php">PEMBAYARAN</a>
                <a class="menu6" href="?hal=historis_pembayaran.php">HISTORIS PEMBAYARAN</a>
            <a class="menu6" href="?hal=pemesan_libur.php">PEMESAN LIBUR</a>
                <a class="menu6" href="?hal=logout_konsumen.php">LOGOUT <? print"$nm";?></a>
            <? } ?></td>
        </tr>
    </table></td>
</tr>
<tr>
    <td height="15" colspan="4"><table align="center" width="965" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <!--DWLayoutTable-->
        <tr>
            <td align="right" width="965" height="10"></td>
        </tr>
    </table></td>
</tr>
<tr>
    <td width="200" height="477" valign="top" class="content1"><table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr align="center">
            <td height="25" colspan="2" class="list_sub_judul">LOGIN</td>
        </tr>
        <tr>
            <td height="99">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&~
            </td>
        </tr>
    </table>

```

```

        <td valign="top">
        <form action="?hal=login.php" method="post">
        <table width="98%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
            <!--DWLayoutTable-->
            <tr>
                <td width="188" height="15" valign="top"><!-- DWLayoutEmptyCell-->&nbsp;</td>
            </tr>
            <tr>
                <td height="22"><input name="userpetugas" type="text" id="userpetugas" size="15"
maxlength="25">
                Username</td>
            </tr>
            <tr>
                <td height="22"><input name="passpetugas" type="password" id="passpetugas" size="15"
maxlength="25">
                Password</td>
            </tr>
            <tr>
                <td height="25" valign="bottom"><input type="submit" name="Submit"
value="Login"></td>
            </tr>
            <tr>
                <td height="15" valign="top"><!--DWLayoutEmptyCell-->&nbsp;</td>
            </tr>
        </table></form>
    </td>
</tr>
<tr align="center">
    <td height="25" colspan="2" class="list_sub_judul">INFORMASI</td>
</tr>
<tr>
    <td height="71">&nbsp;</td>
    <td valign="top"><table width="98%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <!--DWLayoutTable-->
        <tr>
            <td width="188" height="15" valign="top"><!-- DWLayoutEmptyCell-->&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr>
            <td height="22" class="grs_list">&nbsp;<a
class="menu1" href="?hal=info_cara_berlangganan.php">CARA BERLANGGANAN
            </a></td>
        </tr>
        <tr>
            <td height="22" class="grs_list">&nbsp;<a
class="menu1" href="?hal=info_cara_pembayaran.php">CARA PEMBAYARAN
            </a></td>
        </tr>
        <tr>
            <td height="22" class="grs_list">&nbsp;<a
class="menu1" href="?hal=info_elsa_libur.php">NUSANTARA BATIKLIBUR
            </a></td>
        </tr>
    </table>
    </td>
</tr>

```

```

        </tr>
        <tr>
            <td height="15" valign="top"><!--DWLayoutEmptyCell-->&nbsp;</td>
        </tr>
    </table></td>
</tr>
<tr align="center">
    <td height="25" colspan="2" class="list_sub_judul">KALENDER</td>
</tr>
<tr>
    <td height="71">&nbsp;</td>
    <td valign="top"><table width="98%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <!--DWLayoutTable-->
        <tr>
            <td width="188" height="15" valign="top"><!-- DWLayoutEmptyCell-->&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr>
            <td height="22"><? include "kalender.php"; ?></td>
        </tr>
        <tr>
            <td height="15" valign="top"><!--DWLayoutEmptyCell-->&nbsp;</td>
        </tr>
    </table></td>
</tr>
</table></td>
<td width="13">&nbsp;</td>
<td width="740" valign="top" class="Txt01"><table width="100%" border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0">
    <!--DWLayoutTable-->
    <tr>
        <td width="740" height="462" valign="top">
            <?
if (empty($hal)) $hal="home.php";
include"$ROOT/$hal";
?>
        </td>
    </tr>
</table></td>
<td width="12">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
    <td height="15" colspan="4" valign="top"><table width="100%" border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0">
        <!--DWLayoutTable-->
        <tr>
            <td width="965" height="15">&nbsp;</td>
        </tr>
    </table></td>
</tr>
<tr>
    <td height="50" colspan="4" valign="top">

```



```

<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="footer">
  <!--DWLayoutTable-->
  <tr align="center">
    <td width="16" height="50">&nbsp;</td>
    <td width="938">
      <div style="display:inline; float:left;"><b> COPYRIGHT &copy; 2014 DEVELOP by
        SUDARMAWAN & POWERED by STMIK AKAKOM YOGYAKARTA</b></div>
      <div style="display:inline; float:right;"><a href="#">Top</a></div></td>
    <td width="11">&nbsp;</td>
  </tr>
</table></td>
</tr>
</table>
</center>
</body>
</html>
Data Base :
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 3.2.4
-- http://www.phpmyadmin.net
--
-- Host: localhost
-- Generation Time: Aug 15, 2014 at 10:20
-- Server version: 5.1.41
-- PHP Version: 5.3.1
SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8 */;
--
-- Database: `db_wawan`
--
--
-- Table structure for table `admin`
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `admin` (
  `username` varchar(25) NOT NULL DEFAULT "",
  `password` varchar(25) NOT NULL DEFAULT "",
  PRIMARY KEY (`username`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
--
-- Dumping data for table `admin`
--
INSERT INTO `admin` (`username`, `password`) VALUES
('wawan', '6b665fb8570abf7b'),
('admin', '43e9a4ab75570f5b');
--
-- Table structure for table `bayar`

```

```
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `bayar` (
  `id_bayar` varchar(10) NOT NULL DEFAULT "",
  `id_pesan` varchar(10) NOT NULL DEFAULT "",
  `jns_pembayaran` char(1) NOT NULL DEFAULT "",
  `tgl_konfirm_bayar` date NOT NULL DEFAULT '0000-00-00',
  `bayar_via` char(1) NOT NULL DEFAULT "",
  `tgl_bayar` date NOT NULL DEFAULT '0000-00-00',
  `jam_bayar` time NOT NULL DEFAULT '00:00:00',
  `jml_bayar` int(9) NOT NULL DEFAULT '0',
  `bukti_bayar` text NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_bayar`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `bayar`
--

INSERT INTO `bayar` (`id_bayar`, `id_pesan`, `jns_pembayaran`, `tgl_konfirm_bayar`, `bayar_via`,
`tgl_bayar`, `jam_bayar`, `jml_bayar`, `bukti_bayar`) VALUES
('KM00000001', 'PC00000001', '1', '2014-08-04', '2', '2014-08-04', '15:08:00', 400000,
'IMG_20140630_093303.jpg'),
('KM00000002', 'PC00000002', '1', '2014-08-04', '2', '2014-08-04', '09:10:00', 400000,
'IMG_20140630_093303.jpg'),
('KM00000003', 'PC00000003', '1', '2014-08-04', '2', '2014-08-03', '14:33:00', 300000,
'IMG_20140630_093303.jpg'),
('KM00000004', 'PC00000004', '1', '2014-08-04', '2', '2014-08-04', '13:56:00', 250000,
'IMG_20140630_093303.jpg'),
('KM00000005', 'PC00000005', '1', '2014-08-04', '2', '2014-08-02', '09:12:00', 300000,
'IMG_20140630_093303.jpg'),
('KM00000006', 'PC00000006', '1', '2014-08-04', '2', '2014-08-04', '14:40:00', 400000,
'IMG_20140630_093303.jpg'),
('KM00000007', 'PC00000007', '1', '2014-08-04', '2', '2014-08-03', '10:44:00', 400000,
'IMG_20140630_093303.jpg'),
('KM00000008', 'PC00000008', '1', '2014-08-04', '2', '2014-08-04', '16:30:00', 300000,
'IMG_20140630_093303.jpg'),
('KM00000009', 'PC00000009', '1', '2014-08-04', '2', '2014-08-04', '12:35:00', 400000,
'IMG_20140630_093303.jpg'),
('KM00000010', 'PC00000010', '1', '2014-08-04', '2', '2014-08-04', '17:42:00', 320000,
'IMG_20140630_093303.jpg'),
('KM00000011', 'PC00000011', '1', '2014-08-04', '2', '2014-08-04', '11:08:00', 420000,
'IMG_20140630_093303.jpg'),
('KM00000012', 'PC00000015', '1', '2014-08-05', '3', '2014-08-05', '01:29:00', 400000, ''),
('KM00000013', 'PC00000016', '1', '2014-08-05', '2', '2014-08-04', '18:55:00', 300000,
'IMG_20140630_093303.jpg'),
('KM00000014', 'PC00000017', '1', '2014-08-05', '2', '2014-08-04', '13:50:00', 400000,
'IMG_20140630_093303.jpg'),
('KM00000015', 'PC00000018', '1', '2014-08-05', '2', '2014-08-04', '12:10:00', 300000,
'IMG_20140630_093303.jpg'),
('KM00000017', 'PC00000020', '1', '2014-08-05', '2', '2014-08-04', '17:15:00', 400000,
'IMG_20140630_093303.jpg'),
('KM00000018', 'PC00000021', '1', '2014-08-05', '2', '2014-08-05', '08:17:00', 300000,
'IMG_20140630_093303.jpg'),
```

```

('KM00000016', 'PC00000019', '1', '2014-08-05', '2', '2014-08-05', '16:19:00', 400000,
'IMG_20140630_093303.jpg'),
('KM00000019', 'PC00000022', '1', '2014-08-05', '2', '2014-08-04', '11:12:00', 400000,
'IMG_20140630_093303.jpg'),
('KM00000020', 'PC00000023', '1', '2014-08-05', '2', '2014-08-05', '17:18:00', 500000,
'IMG_20140630_093303.jpg');
-----
--
-- Table structure for table `elsa_libur`
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `elsa_libur` (
  `id_ecl` varchar(5) NOT NULL DEFAULT "",
  `tgl_ecl` date NOT NULL DEFAULT '0000-00-00',
  `tgl_selesai_ecl` date NOT NULL DEFAULT '0000-00-00',
  `keterangan` text NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_ecl`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
--
-- Dumping data for table `elsa_libur`
--
INSERT INTO `elsa_libur` (`id_ecl`, `tgl_ecl`, `tgl_selesai_ecl`, `keterangan`) VALUES
('EL001', '2014-08-08', '2014-08-09', 'Diberitahukan Kepda Semua Pelanggan NUSANTARA
BATIKbahawa NUSANTARA BATIKakan Libur Selama Dua Hari Terimakasih.');
```

```

-----
--
-- Table structure for table `jenis_paket`
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `jenis_paket` (
  `id_jenis` char(3) NOT NULL DEFAULT "",
  `nm_jenis` varchar(35) NOT NULL DEFAULT "",
  `keterangan` text NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_jenis`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
--
-- Dumping data for table `jenis_paket`
--
INSERT INTO `jenis_paket` (`id_jenis`, `nm_jenis`, `keterangan`) VALUES
('J01', 'Single', 'Jenis paket ini untuk 1 x makan per hari.'),
('J02', 'Double', 'Jenis paket ini untuk 2 x makan per hari.');
```

```

-----
--
-- Table structure for table `paket`
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `paket` (
  `id_paket` varchar(5) NOT NULL DEFAULT "",
  `nm_paket` varchar(50) NOT NULL DEFAULT "",
  `id_jenis` char(3) NOT NULL DEFAULT "",
  `hrg_paket` int(9) NOT NULL DEFAULT '0',
  `menu_senin` text NOT NULL,
  `menu_selasa` text NOT NULL,
  `menu_rabu` text NOT NULL,
```

```

`menu_kamis` text NOT NULL,
`menu_jumat` text NOT NULL,
`menu_sabtu` text NOT NULL,
`menu_minggu` text NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id_paket`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
--
-- Table structure for table `pemesan`
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `pemesan` (
  `id_pemesan` varchar(7) NOT NULL DEFAULT '',
  `nm_pemesan` varchar(50) NOT NULL DEFAULT '',
  `alamat` varchar(100) NOT NULL DEFAULT '',
  `telp` varchar(15) NOT NULL DEFAULT '',
  `lokasi` varchar(35) NOT NULL DEFAULT '',
  `lokasi_lainnya` varchar(100) NOT NULL DEFAULT '',
  `user_pemesan` varchar(25) NOT NULL DEFAULT '',
  `pass_pemesan` varchar(25) NOT NULL DEFAULT '',
  `st_pemesan` char(1) NOT NULL DEFAULT '1',
  `keterangan` text NOT NULL,
  `mulai_aktif` date NOT NULL DEFAULT '0000-00-00',
  `akhir_aktif` date NOT NULL DEFAULT '0000-00-00',
  `sisas_aktif` int(3) NOT NULL DEFAULT '0',
  PRIMARY KEY (`id_pemesan`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
--
-- Dumping data for table `pemesan`
--
INSERT INTO `pemesan` (`id_pemesan`, `nm_pemesan`, `alamat`, `telp`, `lokasi`, `lokasi_lainnya`,
`user_pemesan`, `pass_pemesan`, `st_pemesan`, `keterangan`, `mulai_aktif`, `akhir_aktif`,
`sisas_aktif`) VALUES
('P/00003', 'Sutresno', 'Jl.janti Rt 06, rw 03 No 33', '085713899876', 'Janti', '', 'sutres', 'sutres', '2',
'Verifikasi data anda dan pembayaran anda berhasil. Lokasi anda masuk dalam jangkauan Elsa
Catering, anda tidak akan dikenakan biaya pengiriman. Terima kasih ', '2014-08-05', '0000-00-00',
29),
('P/00002', 'Sudarmawan', 'Nologaten Gang Selada Rt 04, Rw 01 No 113', '085713899901',
'Nologaten', '', 'darma', 'darma', '2', 'Verifikasi data anda dan pembayaran anda berhasil. Lokasi anda
masuk dalam jangkauan Elsa Catering, anda tidak akan dikenakan biaya pengiriman. Terima kasih ',
'2014-08-05', '0000-00-00', 29),
('P/00001', 'Ayu Ekta Kusumawati', 'Nologaten Gang Selada Rt 04, Rw 01 No 113', '085713899902',
'Nologaten', '', 'ayu', 'ayu', '2', 'Verifikasi data anda dan pembayaran anda berhasil. Lokasi anda
masuk
dalam jangkauan Elsa Catering, anda tidak akan dikenakan biaya pengiriman. Terima kasih ', '2014-
08-05', '2014-09-06', 29),
('P/00004', 'Milhan', 'Jl.janti Rt 06, rw 03 No 30', '085713899875', 'Janti', '', 'milhan', 'milhan', '2',
'Verifikasi data anda dan pembayaran anda berhasil. Lokasi anda masuk dalam jangkauan Elsa
Catering, anda tidak akan dikenakan biaya pengiriman. Terima kasih ', '2014-08-05', '0000-00-00',
29),
('P/00005', 'sandro', 'Nologaten Gang Selada Rt 03, Rw 01 No 112', '085713899345', 'Nologaten', '',
'sandro', 'sandro', '2', 'Verifikasi data anda dan pembayaran anda berhasil. Lokasi anda masuk dalam
jangkauan Elsa Catering, anda tidak akan dikenakan biaya pengiriman. Terima kasih ', '2014-08-05',

```

'0000-00-00', 29),  
('P/00006', 'edi', 'karang malang rt 04 rw 02 no 45', '085713899346', 'Karangmalang', '', 'edi', 'edi', '2', 'Verifikasi data anda dan pembayaran anda berhasil. Lokasi anda masuk dalam jangkauan Elsa Catering, anda tidak akan dikenakan biaya pengiriman. Terima kasih ', '2014-08-05', '0000-00-00', 29),  
('P/00007', 'arif', 'karang malang rt 05 rw 03 no 47', '085713899860', 'Karangmalang', '', 'arif', 'arif', '2', 'Verifikasi data anda dan pembayaran anda berhasil. Lokasi anda masuk dalam jangkauan Elsa Catering, anda tidak akan dikenakan biaya pengiriman. Terima kasih ', '2014-08-05', '0000-00-00', 29),  
('P/00008', 'Hendra', 'Nologaten Gang Selada Rt 04, Rw 01 No 113', '085713899911', 'Nologaten', '', 'hendra', 'hendra', '2', 'Verifikasi data anda dan pembayaran anda berhasil. Lokasi anda masuk dalam jangkauan Elsa Catering, anda tidak akan dikenakan biaya pengiriman. Terima kasih ', '2014-08-05', '0000-00-00', 29),  
('P/00009', 'dewik', 'babarsari rt 04 , rw 01 no 53', '085713899388', 'Babarsari', '', 'dewik', 'dewik', '2', 'Verifikasi data anda dan pembayaran anda berhasil. Lokasi anda masuk dalam jangkauan Elsa Catering, anda tidak akan dikenakan biaya pengiriman. Terima kasih ', '2014-08-05', '0000-00-00', 29),  
('P/00010', 'indra', 'condong catur rt 04 rw 03', '085713875387', ' ', 'condong catur', 'indra', 'indra', '2', 'Verifikasi data anda dan pembayaran anda berhasil. Lokasi anda tidak masuk dalam jangkauan Elsa Catering, namun lokasi anda bisa kami antarkan ke alamat anda dan dikenakan biaya sebesar Rp.20.000. Terima kasih ', '2014-08-05', '0000-00-00', 29),  
('P/00011', 'Pucut', 'kota gede Rt 03 rw 02 No 145', '085713875380', ' ', 'kota gede', 'Pucut', 'pucut', '2', 'Verifikasi data anda dan pembayaran anda berhasil. Lokasi anda tidak masuk dalam jangkauan Elsa Catering, namun lokasi anda bisa kami antarkan ke alamat anda dan dikenakan biaya sebesar Rp.20.000. Terima kasih ', '2014-08-05', '0000-00-00', 29),  
('P/00020', 'Rudi', 'seturan rt 05 rw 06 n0 112', '081327669877', 'Seturan', '', 'rudi', 'rudi', '2', 'Verifikasi data anda dan pembayaran anda berhasil. Lokasi anda masuk dalam jangkauan Elsa Catering, anda tidak akan dikenakan biaya pengiriman. Terima kasih ', '2014-08-06', '2014-09-05', 30),  
('P/00015', 'anok', 'janti Rt 06, rw 03 No 35', '085713875357', 'Janti', '', 'anok', 'anok', '2', 'Verifikasi data anda dan pembayaran anda berhasil. Lokasi anda masuk dalam jangkauan Elsa Catering, anda tidak akan dikenakan biaya pengiriman. Terima kasih ', '2014-08-06', '0000-00-00', 30),  
('P/00021', 'rusdi', 'papringan rt 03 rw 01 no 58', '081327669863', 'Papringan', '', 'rusdi', 'rusdi', '2', 'Verifikasi data anda dan pembayaran anda berhasil. Lokasi anda masuk dalam jangkauan Elsa Catering, anda tidak akan dikenakan biaya pengiriman. Terima kasih ', '2014-08-06', '2014-09-05', 30),  
('P/00016', 'rouf saputra', 'sagan Rt 05 rw 01 no 15', '0857134576410', 'Sagan', '', 'rouf', 'rouf', '2', 'Verifikasi data anda dan pembayaran anda berhasil. Lokasi anda masuk dalam jangkauan Elsa Catering, anda tidak akan dikenakan biaya pengiriman. Terima kasih ', '2014-08-06', '0000-00-00', 30),  
('P/00017', 'siti', 'Nologaten gang selada rt 04 rw 01 no 112', '08571345778988', 'Nologaten', '', 'siti', 'siti', '2', 'Verifikasi data anda dan pembayaran anda berhasil. Lokasi anda masuk dalam jangkauan Elsa Catering, anda tidak akan dikenakan biaya pengiriman. Terima kasih ', '2014-08-06', '0000-00-00', 30),  
('P/00018', 'toni', 'sagan Rt 05 rw 01 no 123', '08571345778933', 'Sagan', '', 'toni', 'toni', '2', 'Verifikasi data anda dan pembayaran anda berhasil. Lokasi anda masuk dalam jangkauan Elsa Catering, anda tidak akan dikenakan biaya pengiriman. Terima kasih ', '2014-08-06', '0000-00-00', 30),  
('P/00019', 'yanto', 'kanoman rt 05 rw 02 no 90', '087789123453', 'Kanoman', '', 'yanto', 'yanto', '2', 'Verifikasi data anda dan pembayaran anda berhasil. Lokasi anda masuk dalam jangkauan Elsa Catering, anda tidak akan dikenakan biaya pengiriman. Terima kasih ', '2014-08-06', '0000-00-00', 30),

```

30),
('P/00022', 'rijan', 'seturan rt 05 rw 06 n0 116', '081327669643', 'Seturan', '', 'rijan', 'rijan', '2',
'Verifikasi data anda dan pembayaran anda berhasil. Lokasi anda masuk dalam jangkauan Elsa
Catering, anda tidak akan dikenakan biaya pengiriman. Terima kasih ', '2014-08-06', '2014-09-05',
30),
('P/00023', 'kurniawan mahardika', 'kanoman rt 02 rw 01 no 126', '082366337793', 'Kanoman', '',
'kurniawan', 'kurniawan', '2', 'Verifikasi data anda dan pembayaran anda berhasil. Lokasi anda masuk
dalam jangkauan Elsa Catering, anda tidak akan dikenakan biaya pengiriman. Terima kasih ', '2014-
08-06', '2014-09-05', 30);
-----
--
-- Table structure for table `pemesan_libur`
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `pemesan_libur` (
  `id_pl` varchar(5) NOT NULL DEFAULT "",
  `id_pemesan` varchar(7) NOT NULL DEFAULT "",
  `tgl_pl` date NOT NULL DEFAULT '0000-00-00',
  `tgl_selesai_pl` date NOT NULL DEFAULT '0000-00-00',
  `keterangan` text NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_pl`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
--
-- Dumping data for table `pemesan_libur`
--
INSERT INTO `pemesan_libur` (`id_pl`, `id_pemesan`, `tgl_pl`, `tgl_selesai_pl`, `keterangan`) VALUES
('P002', 'P/00001', '2014-08-10', '2014-08-10', 'Kepada ibuk NUSANTARA BATIKsaya mau libur
selama satu hari karena akan keluar kota terimakasih.');
```

```

-----
--
-- Table structure for table `pesan`
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `pesan` (
  `id_pesan` varchar(10) NOT NULL DEFAULT "",
  `tgl_pesan` date NOT NULL DEFAULT '0000-00-00',
  `id_pemesan` varchar(7) NOT NULL DEFAULT "",
  `id_paket` varchar(5) NOT NULL DEFAULT "",
  `total_biaya` int(9) NOT NULL DEFAULT '0',
  `st_pesan` char(1) NOT NULL DEFAULT '1',
  `tgl_limit` date NOT NULL DEFAULT '0000-00-00',
  PRIMARY KEY (`id_pesan`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
--
-- Dumping data for table `pesan`
--
INSERT INTO `pesan` (`id_pesan`, `tgl_pesan`, `id_pemesan`, `id_paket`, `total_biaya`, `st_pesan`,
`tgl_limit`) VALUES
('PC00000002', '2014-08-04', 'P/00002', 'P0003', 400000, '2', '2014- 09-04'),
('PC00000001', '2014-08-04', 'P/00001', 'P0003', 400000, '2', '2014- 09-04'),
('PC00000003', '2014-08-04', 'P/00003', 'P0002', 300000, '2', '2014- 09-04'),
('PC00000004', '2014-08-04', 'P/00004', 'P0001', 250000, '2', '2014- 09-04'),
('PC00000005', '2014-08-04', 'P/00005', 'P0002', 300000, '2', '2014- 09-04'),
```

```
( 'PC00000006', '2014-08-04', 'P/00006', 'P0003', 400000, '2', '2014-09-04'),
('PC00000007', '2014-08-04', 'P/00007', 'P0003', 400000, '2', '2014-09-04'),
('PC00000008', '2014-08-04', 'P/00008', 'P0002', 300000, '2', '2014-09-04'),
('PC00000009', '2014-08-04', 'P/00009', 'P0003', 400000, '2', '2014-09-04'),
('PC00000010', '2014-08-04', 'P/00010', 'P0002', 320000, '2', '2014-09-04'),
('PC00000011', '2014-08-04', 'P/00011', 'P0003', 420000, '2', '2014-09-04'),
('PC00000022', '2014-08-05', 'P/00022', 'P0003', 400000, '2', '2014-09-05'),
('PC00000021', '2014-08-05', 'P/00021', 'P0002', 300000, '2', '2014-09-05'),
('PC00000020', '2014-08-05', 'P/00020', 'P0003', 400000, '2', '2014-09-05'),
('PC00000015', '2014-08-05', 'P/00015', 'P0003', 400000, '2', '2014-09-05'),
('PC00000016', '2014-08-05', 'P/00016', 'P0002', 300000, '2', '2014-09-05'),
('PC00000017', '2014-08-05', 'P/00017', 'P0003', 400000, '2', '2014-09-05'),
('PC00000018', '2014-08-05', 'P/00018', 'P0002', 300000, '2', '2014-09-05'),
('PC00000019', '2014-08-05', 'P/00019', 'P0003', 400000, '2', '2014-09-05'),
('PC00000023', '2014-08-05', 'P/00023', 'P0004', 500000, '2', '2014-09-05');
/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;
```

## DATA BASE

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xml:lang="en"
lang="en"
dir="ltr">
<head>
<link rel="icon" href="" type="image/x-icon" />
<link rel="shortcut icon" href="" type="image/x-icon" />
<title>phpMyAdmin 2.10.3 -
localhost</title>
<meta http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=utf-8" />
<script type="text/javascript" language="javascript">
// <![CDATA[
// definitions used in querywindow.js
var common_query = 'token=802768f510fd448147099ef34ccc88d2';
var opendb_url = 'db_structure.php';
var safari_browser = true;
var querywindow_height = 400;
var querywindow_width = 600;
```

```

var collation_connection = 'utf8_unicode_ci';
var lang = 'en-utf-8';
var server = '1';
var table = '';
var db = '';
var text_dir = 'ltr';
var pma_absolute_uri = 'http://localhost/phpmyadmin/';
// ]]>
</script>
<script src="" type="text/javascript" language="javascript">
</script>
</head>
<frameset cols="200,*" rows="*" id="mainFrameset">
<frame frameborder="0" id="frame_navigation"
src=""
name="frame_navigation" />
<frame frameborder="0" id="frame_content"
src=""
name="frame_content" />
<noframes>
<body>
<p>phpMyAdmin is more friendly with a <b>frames-capable</b> browser.</p>
</body>
</noframes>
</frameset>
<script type="text/javascript" language="javascript">
// <![CDATA[
var frame_content = window.frames[1];
var frame_navigation = window.frames[0];
// ]]>
</script>
</html>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xml:lang="en"
lang="en"
dir="ltr">
<head>
<link rel="icon" href="" type="image/x-icon" />

```



```
<link rel="shortcut icon" href="" type="image/x-icon" />
<title>phpMyAdmin 2.10.3 -
localhost</title>
<meta http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=utf-8" />
<script type="text/javascript" language="javascript">
// <![CDATA[
// definitions used in querywindow.js
var common_query = 'token=802768f510fd448147099ef34ccc88d2';
var opendb_url = 'db_structure.php';
var safari_browser = true;
var querywindow_height = 400;
var querywindow_width = 600;
var collation_connection = 'utf8_unicode_ci';
var lang = 'en-utf-8';
var server = '1';
var table = '';
var db = '';
var text_dir = 'ltr';
var pma_absolute_uri = 'http://localhost/phpmyadmin/';
// ]]>
</script>
<script src="" type="text/javascript" language="javascript">
</script>
</head>
<frameset cols="200,*" rows="*" id="mainFrameset">
<frame frameborder="0" id="frame_navigation"
src=""
name="frame_navigation" />
<frame frameborder="0" id="frame_content"
src=""
name="frame_content" />
</frameset>
<body>
<p>phpMyAdmin is more friendly with a <b>frames-capable</b> browser.</p>
</body>
</frameset>
<script type="text/javascript" language="javascript">
// <![CDATA[
var frame_content = window.frames[1];
```

```

var frame_navigation = window.frames[0];
// ]]>
</script>
</html>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xml:lang="en"
lang="en"
dir="ltr">
<head>
<link rel="icon" href="" type="image/x-icon" />
<link rel="shortcut icon" href="" type="image/x-icon" />
<title>phpMyAdmin 2.10.3 -
localhost</title>
<meta http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=utf-8" />
<script type="text/javascript" language="javascript">
// <![CDATA[
// definitions used in querywindow.js
var common_query = 'token=802768f510fd448147099ef34ccc88d2';
var opendb_url = 'db_structure.php';
var safari_browser = true;
var querywindow_height = 400;
var querywindow_width = 600;
var collation_connection = 'utf8_unicode_ci';
var lang = 'en-utf-8';
var server = '1';
var table = '';
var db = '';
var text_dir = 'ltr';
var pma_absolute_uri = 'http://localhost/phpmyadmin/';
// ]]>
</script>
<script src="" type="text/javascript" language="javascript">
</script>
</head>
<frameset cols="200,*" rows="*" id="mainFrameset">
<frame frameborder="0" id="frame_navigation"
src=""

```

```

name="frame_navigation" />
<frame frameborder="0" id="frame_content"
src=""
name="frame_content" />
<noframes>
<body>
<p>phpMyAdmin is more friendly with a <b>frames-capable</b> browser.</p>
</body>
</noframes>
</frameset>
<script type="text/javascript" language="javascript">
// <![CDATA[
var frame_content = window.frames[1];
var frame_navigation = window.frames[0];
// ]]>
</script>
</html>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xml:lang="en"
lang="en"
dir="ltr">
<head>
<link rel="icon" href="" type="image/x-icon" />
<link rel="shortcut icon" href="" type="image/x-icon" />
<title>phpMyAdmin 2.10.3 -
localhost</title>
<meta http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=utf-8" />
<script type="text/javascript" language="javascript">
// <![CDATA[
// definitions used in querywindow.js
var common_query = 'token=802768f510fd448147099ef34ccc88d2';
var opendb_url = 'db_structure.php';
var safari_browser = true;
var querywindow_height = 400;
var querywindow_width = 600;
var collation_connection = 'utf8_unicode_ci';
var lang = 'en-utf-8';

```

```

var server = '1';
var table = "";
var db = "";
var text_dir = 'ltr';
var pma_absolute_uri = 'http://localhost/phpmyadmin/';
// ]]>
</script>
<script src="" type="text/javascript" language="javascript">
</script>
</head>
<frameset cols="200,*" rows="*" id="mainFrameset">
<frame frameborder="0" id="frame_navigation"
src=""
name="frame_navigation" />
<frame frameborder="0" id="frame_content"
src=""
name="frame_content" />
<noframes>
<body>
<p>phpMyAdmin is more friendly with a <b>frames-capable</b> browser.</p>
</body>
</noframes>
</frameset>
<script type="text/javascript" language="javascript">
// <![CDATA[
var frame_content = window.frames[1];
var frame_navigation = window.frames[0];
// ]]>
</script>
</html>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xml:lang="en"
lang="en"
dir="ltr">
<head>
<link rel="icon" href="" type="image/x-icon" />
<link rel="shortcut icon" href="" type="image/x-icon" />
<title>phpMyAdmin 2.10.3 -

```

```
localhost</title>
<meta http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=utf-8" />
<script type="text/javascript" language="javascript">
// <![CDATA[
// definitions used in querywindow.js
var common_query = 'token=802768f510fd448147099ef34ccc88d2';
var opendb_url = 'db_structure.php';
var safari_browser = true;
var querywindow_height = 400;
var querywindow_width = 600;
var collation_connection = 'utf8_unicode_ci';
var lang = 'en-utf-8';
var server = '1';
var table = '';
var db = '';
var text_dir = 'ltr';
var pma_absolute_uri = 'http://localhost/phpmyadmin/';
// ]]>
</script>
<script src="" type="text/javascript" language="javascript">
</script>
</head>
<frameset cols="200,*" rows="*" id="mainFrameset">
<frame frameborder="0" id="frame_navigation"
src=""
name="frame_navigation" />
<frame frameborder="0" id="frame_content"
src=""
name="frame_content" />
<noframes>
<body>
<p>phpMyAdmin is more friendly with a <b>frames-capable</b> browser.</p>
</body>
</noframes>
</frameset>
<script type="text/javascript" language="javascript">
// <![CDATA[
var frame_content = window.frames[1];
var frame_navigation = window.frames[0];
// ]]>
```

```
</script>
</html>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xml:lang="en"
lang="en"
dir="ltr">
<head>
<link rel="icon" href="" type="image/x-icon" />
<link rel="shortcut icon" href="" type="image/x-icon" />
<title>phpMyAdmin 2.10.3 -
localhost</title>
<meta http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=utf-8" />
<script type="text/javascript" language="javascript">
// <![CDATA[
// definitions used in querywindow.js
var common_query = 'token=802768f510fd448147099ef34ccc88d2';
var opendb_url = 'db_structure.php';
var safari_browser = true;
var querywindow_height = 400;
var querywindow_width = 600;
var collation_connection = 'utf8_unicode_ci';
var lang = 'en-utf-8';
var server = '1';
var table = '';
var db = '';
var text_dir = 'ltr';
var pma_absolute_uri = 'http://localhost/phpmyadmin/';
// ]]>
</script>
<script src="" type="text/javascript" language="javascript">
</script>
</head>
<frameset cols="200,*" rows="*" id="mainFrameset">
<frame frameborder="0" id="frame_navigation"
src=""
name="frame_navigation" />
<frame frameborder="0" id="frame_content"
```

```
src=""
name="frame_content" />
<noframes>
<body>
<p>phpMyAdmin is more friendly with a <b>frames-capable</b> browser.</p>
</body>
</noframes>
</frameset>
<script type="text/javascript" language="javascript">
// <![CDATA[
var frame_content = window.frames[1];
var frame_navigation = window.frames[0];
// ]]>
</script>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xml:lang="en"
lang="en"
dir="ltr">
<head>
<link rel="icon" href="" type="image/x-icon" />
<link rel="shortcut icon" href="" type="image/x-icon" />
<title>phpMyAdmin 2.10.3 -
localhost</title>
<meta http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=utf-8" />
<script type="text/javascript" language="javascript">
// <![CDATA[
// definitions used in querywindow.js
var common_query = 'token=802768f510fd448147099ef34ccc88d2';
var opendb_url = 'db_structure.php';
var safari_browser = true;
var querywindow_height = 400;
var querywindow_width = 600;
var collation_connection = 'utf8_unicode_ci';
var lang = 'en-utf-8';
var server = '1';
```

```

var table = "";
var db = "";
var text_dir = 'ltr';
var pma_absolute_uri = 'http://localhost/phpmyadmin/';
// ]]>
</script>
<script src="" type="text/javascript" language="javascript">
</script>
</head>
<frameset cols="200,*" rows="*" id="mainFrameset">
<frame frameborder="0" id="frame_navigation"
src=""
name="frame_navigation" />
<frame frameborder="0" id="frame_content"
src=""
name="frame_content" />
<noframes>
<body>
<p>phpMyAdmin is more friendly with a <b>frames-capable</b> browser.</p>
</body>
</noframes>
</frameset>
<script type="text/javascript" language="javascript">
// <![CDATA[
var frame_content = window.frames[1];
var frame_navigation = window.frames[0];
// ]]>
</script>
</html>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xml:lang="en"
lang="en"
dir="ltr">
<head>
<link rel="icon" href="" type="image/x-icon" />
<link rel="shortcut icon" href="" type="image/x-icon" />
<title>phpMyAdmin 2.10.3 -

```



```
localhost</title>
<meta http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=utf-8" />
<script type="text/javascript" language="javascript">
// <![CDATA[
// definitions used in querywindow.js
var common_query = 'token=802768f510fd448147099ef34ccc88d2';
var opendb_url = 'db_structure.php';
var safari_browser = true;
var querywindow_height = 400;
var querywindow_width = 600;
var collation_connection = 'utf8_unicode_ci';
var lang = 'en-utf-8';
var server = '1';
var table = '';
var db = '';
var text_dir = 'ltr';
var pma_absolute_uri = 'http://localhost/phpmyadmin/';
// ]]>
</script>
<script src="" type="text/javascript" language="javascript">
</script>
</head>
<frameset cols="200,*" rows="*" id="mainFrameset">
<frame frameborder="0" id="frame_navigation"
src=""
name="frame_navigation" />
<frame frameborder="0" id="frame_content"
src=""
name="frame_content" />
<noframes>
<body>
<p>phpMyAdmin is more friendly with a <b>frames-capable</b> browser.</p>
</body>
</noframes>
</frameset>
<script type="text/javascript" language="javascript">
// <![CDATA[
var frame_content = window.frames[1];
var frame_navigation = window.frames[0];
// ]]>
```

```
</script>
</html>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xml:lang="en"
lang="en"
dir="ltr">
<head>
<link rel="icon" href="" type="image/x-icon" />
<link rel="shortcut icon" href="" type="image/x-icon" />
<title>phpMyAdmin 2.10.3 -
localhost</title>
<meta http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=utf-8" />
<script type="text/javascript" language="javascript">
// <![CDATA[
// definitions used in querywindow.js
var common_query = 'token=802768f510fd448147099ef34ccc88d2';
var opendb_url = 'db_structure.php';
var safari_browser = true;
var querywindow_height = 400;
var querywindow_width = 600;
var collation_connection = 'utf8_unicode_ci';
var lang = 'en-utf-8';
var server = '1';
var table = '';
var db = '';
var text_dir = 'ltr';
var pma_absolute_uri = 'http://localhost/phpmyadmin/';
// ]]>
</script>
<script src="" type="text/javascript" language="javascript">
</script>
</head>
<frameset cols="200,*" rows="*" id="mainFrameset">
<frame frameborder="0" id="frame_navigation"
src=""
name="frame_navigation" />
<frame frameborder="0" id="frame_content"
```

```
src=""
name="frame_content" />
<noframes>
<body>
<p>phpMyAdmin is more friendly with a <b>frames-capable</b> browser.</p>
</body>
</noframes>
</frameset>
<script type="text/javascript" language="javascript">
// <![CDATA[
var frame_content = window.frames[1];
var frame_navigation = window.frames[0];
// ]]>
</script>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xml:lang="en"
lang="en"
dir="ltr">
<head>
<link rel="icon" href="" type="image/x-icon" />
<link rel="shortcut icon" href="" type="image/x-icon" />
<title>phpMyAdmin 2.10.3 -
localhost</title>
<meta http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=utf-8" />
<script type="text/javascript" language="javascript">
// <![CDATA[
// definitions used in querywindow.js
var common_query = 'token=802768f510fd448147099ef34ccc88d2';
var opendb_url = 'db_structure.php';
var safari_browser = true;
var querywindow_height = 400;
var querywindow_width = 600;
var collation_connection = 'utf8_unicode_ci';
var lang = 'en-utf-8';
var server = '1';
```

```

var table = "";
var db = "";
var text_dir = 'ltr';
var pma_absolute_uri = 'http://localhost/phpmyadmin/';
// ]]>
</script>
<script src="" type="text/javascript" language="javascript">
</script>
</head>
<frameset cols="200,*" rows="*" id="mainFrameset">
<frame frameborder="0" id="frame_navigation"
src=""
name="frame_navigation" />
<frame frameborder="0" id="frame_content"
src=""
name="frame_content" />
<noframes>
<body>
<p>phpMyAdmin is more friendly with a <b>frames-capable</b> browser.</p>
</body>
</noframes>
</frameset>
<script type="text/javascript" language="javascript">
// <![CDATA[
var frame_content = window.frames[1];
var frame_navigation = window.frames[0];
// ]]>
</script>
</html>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xml:lang="en"
lang="en"
dir="ltr">
<head>
<link rel="icon" href="" type="image/x-icon" />
<link rel="shortcut icon" href="" type="image/x-icon" />
<title>phpMyAdmin 2.10.3 -

```

```
localhost</title>
<meta http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=utf-8" />
<script type="text/javascript" language="javascript">
// <![CDATA[
// definitions used in querywindow.js
var common_query = 'token=802768f510fd448147099ef34ccc88d2';
var opendb_url = 'db_structure.php';
var safari_browser = true;
var querywindow_height = 400;
var querywindow_width = 600;
var collation_connection = 'utf8_unicode_ci';
var lang = 'en-utf-8';
var server = '1';
var table = '';
var db = '';
var text_dir = 'ltr';
var pma_absolute_uri = 'http://localhost/phpmyadmin/';
// ]]>
</script>
<script src="" type="text/javascript" language="javascript">
</script>
</head>
<frameset cols="200,*" rows="*" id="mainFrameset">
<frame frameborder="0" id="frame_navigation"
src=""
name="frame_navigation" />
<frame frameborder="0" id="frame_content"
src=""
name="frame_content" />
<noframes>
<body>
<p>phpMyAdmin is more friendly with a <b>frames-capable</b> browser.</p>
</body>
</noframes>
</frameset>
<script type="text/javascript" language="javascript">
// <![CDATA[
var frame_content = window.frames[1];
var frame_navigation = window.frames[0];
// ]]>
```

```
</script>
```

```
</html>
```

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN"
```

```
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd">
```

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
```

```
xml:lang="en"
```

```
lang="en"
```

```
dir="ltr">
```

```
<head>
```

```
<link rel="icon" href="" type="image/x-icon" />
```

```
<link rel="shortcut icon" href="" type="image/x-icon" />
```

```
<title>phpMyAdmin 2.10.3 -
```

```
localhost</title>
```

```
<meta http-equiv="Content-Type"
```

```
content="text/html; charset=utf-8" />
```

```
<script type="text/javascript" language="javascript">
```

```
// <![CDATA[
```

```
// definitions used in querywindow.js
```

```
var common_query = 'token=802768f510fd448147099ef34ccc88d2';
```

```
var opendb_url = 'db_structure.php';
```

```
var safari_browser = true;
```

```
var querywindow_height = 400;
```

```
var querywindow_width = 600;
```

```
var collation_connection = 'utf8_unicode_ci';
```

```
var lang = 'en-utf-8';
```

```
var server = '1';
```

```
var table = '';
```

```
var db = '';
```

```
var text_dir = 'ltr';
```

```
var pma_absolute_uri = 'http://localhost/phpmyadmin/';
```

```
// ]]>
```

```
</script>
```

```
<script src="" type="text/javascript" language="javascript">
```

```
</script>
```

```
</head>
```

```
<frameset cols="200,*" rows="*" id="mainFrameset">
```

```
<frame frameborder="0" id="frame_navigation"
```

```
src=""
```

```
name="frame_navigation" />
```

```

<frame frameborder="0" id="frame_content"
src=""
name="frame_content" />
<noframes>
<body>
<p>phpMyAdmin is more friendly with a <b>frames-capable</b> browser.</p>
</body>
</noframes>
</frameset>
<script type="text/javascript" language="javascript">
// <![CDATA[
var frame_content = window.frames[1];
var frame_navigation = window.frames[0];
// ]]>
</script>
</html>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML
1.0 Frameset//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
frameset.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xml:lang="en"
lang="en"
dir="ltr">
<head>
<link rel="icon" href="" type="image/x-icon" />
<link rel="shortcut icon" href="" type="image/x-icon"
/>
<title>phpMyAdmin 2.10.3 -
localhost</title>
<meta http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=utf-8" />
<script type="text/javascript" language="javascript">
// <![CDATA[
// definitions used in querywindow.js
var common_query =
'token=802768f510fd448147099ef34ccc88d2';
var opendb_url = 'db_structure.php';
var safari_browser = true;
var querywindow_height = 400;
var querywindow_width = 600;

```

```

var collation_connection = 'utf8_unicode_ci';
var lang = 'en-utf-8';
var server = '1';
var table = '';
var db = '';
var text_dir = 'ltr';
var pma_absolute_uri =
'http://localhost/phpmyadmin/';
// ]]>
</script>
<script src="" type="text/javascript"
language="javascript">
</script>
</head>
<frameset cols="200,*" rows="*"
id="mainFrameset">
<frame frameborder="0" id="frame_navigation"
src=""
name="frame_navigation" />
<frame frameborder="0" id="frame_content"
src=""
name="frame_content" />
<noframes>
<body>
<p>phpMyAdmin is more friendly with a <b>frames-
capable</b> browser.</p>
</body>
</noframes>
</frameset>
<script type="text/javascript" language="javascript">
// <![CDATA[
var frame_content = window.frames[1];
var frame_navigation = window.frames[0];
// ]]>
</script>
</html>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xml:lang="en"
lang="en"

```



```
dir="ltr">
<head>
<link rel="icon" href="" type="image/x-icon" />
<link rel="shortcut icon" href="" type="image/x-icon" />
<title>phpMyAdmin 2.10.3 -
localhost</title>
<meta http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=utf-8" />
<script type="text/javascript" language="javascript">
// <![CDATA[
// definitions used in querywindow.js
var common_query = 'token=802768f510fd448147099ef34ccc88d2';
var opendb_url = 'db_structure.php';
var safari_browser = true;
var querywindow_height = 400;
var querywindow_width = 600;
var collation_connection = 'utf8_unicode_ci';
var lang = 'en-utf-8';
var server = '1';
var table = '';
var db = '';
var text_dir = 'ltr';
var pma_absolute_uri = 'http://localhost/phpmyadmin/';
// ]]>
</script>
<script src="" type="text/javascript" language="javascript">
</script>
</head>
<frameset cols="200,*" rows="*" id="mainFrameset">
<frame frameborder="0" id="frame_navigation"
src=""
name="frame_navigation" />
<frame frameborder="0" id="frame_content"
src=""
name="frame_content" />
<noframes>
<body>
<p>phpMyAdmin is more friendly with a <b>frames-capable</b>
browser.</p>
</body>
</noframes>
```

```

</frameset>
<script type="text/javascript" language="javascript">
// <![CDATA[
var frame_content = window.frames[1];
var frame_navigation = window.frames[0];
// ]]>
</script>
</html>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xml:lang="en"
lang="en"
dir="ltr">
<head>
<link rel="icon" href="" type="image/x-icon" />
<link rel="shortcut icon" href="" type="image/x-icon" />
<title>phpMyAdmin 2.10.3 -
localhost</title>
<meta http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=utf-8" />
<script type="text/javascript" language="javascript">
// <![CDATA[
// definitions used in querywindow.js
var common_query = 'token=802768f510fd448147099ef34ccc88d2';
var opendb_url = 'db_structure.php';
var safari_browser = true;
var querywindow_height = 400;
var querywindow_width = 600;
var collation_connection = 'utf8_unicode_ci';
var lang = 'en-utf-8';
var server = '1';
var table = '';
var db = '';
var text_dir = 'ltr';
var pma_absolute_uri = 'http://localhost/phpmyadmin/';
// ]]>
</script>
<script src="" type="text/javascript" language="javascript">

```

```
</script>
</head>
<frameset cols="200,*" rows="*" id="mainFrameset">
<frame frameborder="0" id="frame_navigation"
src=""
name="frame_navigation" />
<frame frameborder="0" id="frame_content"
src=""
name="frame_content" />
<noframes>
<body>
<p>phpMyAdmin is more friendly with a <b>frames-capable</b> browser.</p>
</body>
</noframes>
</frameset>
<script type="text/javascript" language="javascript">
// <![CDATA[
var frame_content = window.frames[1];
var frame_navigation = window.frames[0];
// ]]>
</script>
</html>
```