

INDEX

```
<? session_start();
?>
<html><head>
<title>Penjual an Kaos Uni k</title>
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<style type="text/css">
<!--
.style1 {
    font-family: Andal us;
    font-weight: bold;
    color: #006633;
}
.style2 {color: #0033FF}
.style3 {
    font-size: 12px;
    font-weight: bold;
}
-->
</style>
</head>
<body background=". /img/background.j pg">
<br>
<table width="1104" height="763" border="0" align="center" cellpadding="0"
cellspacing="0" bgcolor="#FFFFFF">
<tr valign="top">
    <td bgcolor="#000000" height="200" colspan="7" align="center">
        <? include ". /include/header.php"; ?>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" colspan="7" rowspan="0" background="img/top12.j pg"><?
        include "menu1.php"; ?></td>
</tr>
<tr>
    <td width="167" valign="top" align="center"><br>
        <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-seri f" size="3"> <? include
            ". /include/tanggal.php"; ?>
        </font><br><br>
        <? include "menu_edi si .php"; ?><br>
        <?

            if (session_is_registered('kd_konsumen'))
            {
                include "menu3.php";
            }else{
                include "menu2.php";
            }

        ?>
```

```

        </td>
        <td width="6" valign="top" align="right" background="img/b-
ki ri 1.jpg"></td>
        <td width="745" valign="top" align="center">
<br>
        <div><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif"><blink><? echo $_GET['status'] ?></blink></font></div>
        <br>
        <? include "isi.php" ?></td>
        <td width="6" valign="top" align="right" background="img/b-
ki ri 1.jpg"></td>
        <td width="180" valign="top" align="center">
        <?

        if (session_is_registered('kd_konsumen'))
        {
            include "status.php";
        }else{
            include "login.php";
        }

    ?>

</tr>
<tr valign="top">
    <td height="18" colspan="7" align="center" bgcolor="#00FFFF">
        <? include "./include/footer.php"; ?>      </td>
</tr>

</table>
<p>&nbsp; </p>
</body>
</html >

```

HOME

```

<?
mysql_connect("localhost", "root", "root");
mysql_select_db("penjualan_ankaos");
$lama = 1;
$query = "DELETE FROM simpan_pesanan WHERE DATEDIFF(CURDATE(), tgl_pesanan) >
$lama";
$hasil = mysql_query($query);
?>

<html>
<head><title>Penjualan Kaos Animal </title>
</head>
<body>
<? include "./include/kaos.php" ?>

```

```

<table>
<tr>
    <td>
        <table align="left">
            <tr>
                <td><marquee direction="right" behavior="alternate"> 
                </marquee></td>
            </tr>
            <tr>
                <td width="755" valign="top">
                    <div align="center"><br>
                     
                    </div>
                    <div align="center">
                    </div>
                    <p align="center"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="4" color="blue">Apabila Anda Sudah Melakukan Transaksi Pemesanan Di Mohon untuk Membaca Cara Pembayaran yang ada di menu Tool bar</font></p>
                    <div align="center"><br>
                    <br>
                    </div></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td colspan="2">
                        </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td colspan="2" align="center">
                        </td>
                </tr>
            </table>
        </td>
    </tr>
</table>
</body>
</html >

```

TRANSAKSI_BUKTI

<?

session_start();

```
include ". /include/koneksi . php";
include ". /include/ses_konsumen. php";
?>
<html>
<head>
<title></title>
<script>
function cetak() {
    window.open("cetak_nota_fad. php?nama=<? echo \"$_SESSION[user_konsumen]\" ?>", "", config="fullscreen");
}
//]]>
</script>
</head>

<body>
<div align="center"><blink>
<p><? echo $_GET['status'] ?></p>
</blink></div>

<p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="4" color="#0000FF">Bukti Pemesanan Kaos</font></p>
<p><br />

<p align="left"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><? include ". /include/tanggal . php"; ?></font>
```

```

<?

$j am=date("H:i:s");

$perintah1="select * from konsumen where
user_konsumen='$_SESSION[user_konsumen]' ";

$hasil1=mysql_query($perintah1);

$baris1 = mysql_fetch_array($hasil1);

{

echo "


<table border=0 width=629><tr>

<td align=left valign=top><font size=2 face=verdana> Jam : $jam
WB</td>

<td align=left><table>

<tr>

<td align=right><font size=2 face=verdana>ID Konsumen</td><td
valign=top><font size=2><b>:</b></font></td>

<td align=right align=left><b>$baris1[kd_konsumen]</b></td>
<td>&ampnbsp &ampnbsp</td></tr><tr>

<td valign=top><font size=2 face=verdana>Nama Konsumen</td><td
valign=top><font size=2><b>:</b></font>

</td><td valign=top align=left><b>$baris1[nama]</b></td><p>
</tr></table>
</td></tr></table>";


}

?>

```

```

<?

$sql1=mysql_query("SELECT MAX( no_pesan ) as no FROM pesan");
while($data=mysql_fetch_array($sql1)) {

```

```

?>

</h2>

</p>

<table border="0" width="580">

<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color="black" size="4"><b>
[ No Pesan : <? echo "$data[no]"; ?> ]</b></font>

</tr>

<? } ?>

</table>

<br />

<table width="633" height="193" border="1">

<tr bgcolor="#F1F2F3">

    <td height="39" align="center"><font color="#362F2F">&ampnbsp</font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">No</font></td>

    <td align="center"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Kode Kaos </font></td>

    <td align="center"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Nama Kaos </font></td>

    <td align="center"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Size </font></td>

    <td align="center"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Harga</font></td>

    <td align="center"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Jumlah</font></td>

    <td align="center"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Sub Total </font></td>

</tr>

```

```

<?

$urut=0;

$sql=mysql_query("SELECT a.no_pesan, a.alamat_kirim, a.status, b.kd_kaos,
c.nama_kaos, c.size, b.harga, b.jml, b.sub

FROM pesan a, kaos c, detail_pesanan b, konsumen d

WHERE a.no_pesan = b.no_pesan

AND b.kd_kaos = c.kd_kaos

AND a.kd_konsumen = d.kd_konsumen

AND d.user_konsumen = '$_SESSION[user_konsumen]'

AND a.no_pesan = (SELECT MAX( no_pesan )FROM pesan)

");


```

```

$total = 0;

while($hasil=mysql_fetch_array($sql)) {

$hrg= $hasil[harga];
$jml= $hasil[jml];
$ttl1= $sub;
$ttl= $ttl + $sub;
$urut++;

?>


```

<td height="40" align="center"><? echo "\$urut"; ?></td>	<td align="center"><? echo "\$hasil[kd_kaos]"; ?></td>
---	---

```

<td><p align="center"><font face="Courier New, Courier, monospace" size="2"> <? echo "$hasil[nama_kaos]"; ?></font></p>
</td>

<td><p align="center"><font face="Courier New, Courier, monospace" size="2"> <? echo "$hasil[size]"; ?></font></p>
</td>

<td align="right"><div align="center"><font face="Courier New, Courier, monospace" size="2"><? echo "Rp. ".number_format($hasil[harga]).""; ?></font></div></td>

<td align="center"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><? echo "$hasil[jml]"; ?></td>

<td align="right"><font face="Courier New, Courier, monospace" size="2"><? echo "Rp. ".number_format($sub).""; ?></font></td>

</tr>

<? } ?>

<tr>

<td height="32" colspan="6" align="left"><strong>T O T A L</strong></td>

<td align="right"><b><? echo "Rp. ".number_format($ttl).""; ?></b></td>

</tr>

<?

$sql=mysql_query("SELECT * from pesan where no_pesan = (SELECT MAX( no_pesan )FROM pesan)");

while($data=mysql_fetch_array($sql)) {

?>

<tr>

<td height="41" colspan="2" align="left"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Alamat Kirim</font></td>

```

```

<td colspan="5" align="Left"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">? echo "$data[alamat_kirim]"; ?> </font></td>
</tr>
<tr>

    <td height="29" colspan="2" align="Left"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Status</font></td>
    <td colspan="5" align="Left"> <font color="red" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"><b>? echo "$data[status]"; ?>
</b></font></td>
</tr>
<? } ?>

</table>
<br>
<p align="center"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2" color="#000000">Bukti Pemesanan ini Harap</font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2" color="blue"><a href="#" onclick="cetak()"><strong> <blink>DICTETAK</blink></strong></a><br>
<font color="#000000">Terimakasih..</font></font> </p>
<p></p>

<br />
<p align="center"><a href="index.php?page=7"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Silahkan Klik Cara Pembayaran/Bertransaksi </font></a></p>

</body>
</html>
```

STATUS

```
<? i ncl ude "./i ncl ude/ses_konsumen. php"; ?>

<?
    i ncl ude "./i ncl ude/koneksi . php";

    mysql _query("CREATE TABLE `simpan_pesan` (
        `id` int(5) NOT NULL auto_increment,
        `no_pesan` char(5) NOT NULL,
        `kd_konsumen` char(5) NOT NULL,
        `tgl_pesanan` date NOT NULL,
        `kd_kaos` char(5) NOT NULL,
        `nama_kaos` varchar(40) NOT NULL,
        `harga` int(15) NOT NULL,
        `jumlah` int(15) NOT NULL,
        `sub` int(15) NOT NULL,
        PRIMARY KEY (`id`)
    ) ENGINE=MEMORY DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=355 ;")

?>
```

```
<html>
<head>
<title></title>
</head>
<body>
<? i ncl ude "keranjang_belanja_1. php" ?>
<table width="15%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
bordercolor="#99CC99">
<tr>
    <td width="22%" align="right">&nbsp;</td>
    <td width="70%" bgcolor="#0197E3" ><div align="center"><strong><font
face="verdana" size="2" color="#FFFFFF">Selamat Datang <? echo
$user_konsumen; ?></font> </strong></div></td>
    <td width="6%">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
    <td>&nbsp;</td>
    <td>
        <table width="165" align="center" background="img/top12.jpg">
            <tr>
                <td width="157" align="center">
```

```

        <a href="logout.php" onClick="return confirm('Apakah Anda Yakin
Untuk Logout')"><b><font face="verdana" size="2"
color="#FF0000"><br>
Logout</font></b></a>    </td>
</tr>
</table>    </td>
<td>&nbsp; </td>
<td width="2%"></td>
</tr>
<tr>
    <td align="right">&nbsp; </td>
    <td bgcolor="#0099FF" ><div align="center"><font face="verdana"
size="2" color="#FFFFFF"></font></div> </td>
    <td>&nbsp; </td>
</tr>
</table>
<br>
<table width="14%" border="0" cellPadding="0" cellSpacing="0"
borderColor="#99CC99">
<tr>
    <td width="22%" align="right">&nbsp; </td>
    <td width="70%" bgcolor="#0099FF"><div align="center"><strong><font
face="verdana" size="2" color="#FFFFFF">Keseluruhan<br>
Belanja Anda</font></strong></div></td>
    <td width="6%">&nbsp; </td>
</tr>
<tr>
    <td>&nbsp; </td>
    <td>
        <table width="165" align="center">
            <tr>
                <td width="157" align="center">
                    <input type="button" value="LIHAT"
onClick="window.open('konfirmasi_status.php', 'scrollwindow', 'top=500, left=500
, width=725, height=600'); " title="lihat keseluruhan belanja"
style="cursor: pointer">
                </td>
            </tr>
        </table>    </td>
        <td>&nbsp; </td>
        <td width="2%"></td>
    </tr>
    <tr>

```

```

<td align="right">&ampnbsp</td>
<td background="#0099FF"><div align="center"><font face="verdana" size="2" color="#FFFFFF"></font></div> </td>
<td>&ampnbsp</td>
</tr>
</table>
<br>
<br>
<? include ". /include/text_berjalan.php"; ?>
<hr noshade>
<p> 
<hr noshade>
</p>

</body>
</html >

```

SIGNUP

```

<?php
    include ". /include/koneksi . php";
    $perintah="SELECT * FROM konsumen ORDER BY kd_konsumen DESC";
    $proses=mysql_query($perintah) or die ("perintah salah".mysql_error());
    $nomor=mysql_num_rows($proses);
    $tampil=mysql_fetch_array($proses);
    if ($nomor==0) {
        $kd_konsumen= "K0001";
    } else {
        $kd_konsumen=$tampil [kd_konsumen];
        $kd_konsumen=substr($kd_konsumen, 1, 4);
        $kd_konsumen= $kd_konsumen + 10001;
        $kd_konsumen=substr($kd_konsumen, 1, 4);
        $kd_konsumen="K". $kd_konsumen;
    }
?>

<html >
<head>
<title></title>
<script language="javascri pt">
function validasi(){
    var angka = "0123456789";
    var x = 0;
    var nama=document. getElementById('nama'). value;

```

```

var username=document.getElementById('username').value;
var email =document.getElementById('email').value;
var password=document.getElementById('password').value;
var alamat=document.getElementById('alamat').value;
var kota=document.getElementById('kota').value;
var kodepos=document.getElementById('kodepos').value;
var telpon=document.getElementById('telpon').value;

if (nama=="" || username=="" || email =="" || password==""
|| alamat=="" || kota=="" || kodepos=="" || telpon==""){
    alert("Form Ada Yang Belum Diisi");
    return false;
}

if ((email .indexof('@', 0)==-1) || (email .indexof('. ', 0)==-1)){
    alert("Email Kurang Tepat.!!!");
    return false;
}
for (var i=0; i < kodepos.length; i++)
{
    digita = "" + kodepos.substring(i, i+1);
    if (angka. indexof(digita) == "-1") {
        window.alert("Kodepos Harus Berupa Angka..!!!");
        return false;
    }
}
for (var i=0; i < telpon.length; i++)
{
    digitb = "" + telpon.substring(i, i+1);
    if (angka. indexof(digitb) == "-1") {
        window.alert("No Telpon Harus Berupa Angka..!!!");
        return false;
    }
}

return true;
}
</script>
</head>
<body>
<div align="center"><font color="#0000FF" face="Geneva, Arial, Helvetica,
sans-serif"><strong>SI LAHKAN DAFTAR</strong></font><br>


```

```

<table width="74%" height="514" cellpadding="2" cellspacing="2" >
<tr>
<td height="34" colspan="2" background="img/top12.jpg"><div align="center"><font color="#0000FF" face="Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>[FORM REGISTRASI]</strong></font></div></td>
<tr>
    <td><form name="daftar" action="signup_1.php" method="post">
        <table width="118%" height="367" cellpadding="2" cellspacing="2" >
>

<tr>
    <td><font face="verdana" size="2">Id Members Anda</font></td>
    <td><input type="text" dir="ltr" size="25" name="kd_konsumen" value="<? echo $kd_konsumen ?>" readonly></td>
    </tr>
    <tr>
        <td><font face="verdana" size="2">Nama Lengkap</font></td>
        <td><input type="text" dir="ltr" size="25" name="nama" id="nama"></td>
    </tr>

    <tr>
        <td><font face="verdana" size="2">User name</font></td>
        <td><input type="text" size="10" name="user_konsumen" id="username"></td>
    </tr>

    <tr>
        <td><font face="verdana" size="2">Email </font></td>
        <td>
            <input type="text" size="25" name="email" id="email">
        </td>
    </tr>

    <tr>
        <td height="30"><font face="verdana" size="2">Password</font></td>
        <td><input type="password" size="10" name="password" id="password">
            <font size="-1" color="#A0A0A4" face="verdana"></font></td>
    </tr>

```

```

        </tr>
<tr>
            <td><font face="verdana" size="2">Alamat</font></td>
            <td><input type="text" size="25" name="alamat">
id="alamat"></td>
        </tr>

        <tr>
            <td><font face="verdana" size="2">Kota</font></td>
            <td><input type="text" size="25" name="kota">
id="kota"></td>
        </tr>

        <tr>
            <td><font face="verdana" size="2">Kode
Pos</font></td>
            <td><input type="text" size="25" name="kodepos">
id="kodepos"></td>
        </tr>

        <tr>
            <td><font face="verdana" size="2">Telp&nbsp;</font></td>
            <td><input type="text" size="25" name="telp">
id="telp"></td>
        </tr>
        <tr>
            <td colspan="2" align="center"><input type="submit"
value="Submit" onclick="return validasi()" name="daftar"></td>
        </tr>
        </table>
    </form>
</td>
</tr>
<tr>
            <td height="23" colspan="2" background="img/banner.jpg">&nbsp;</td>
</tr>
</table>

</center>
</body>
</html>

```

SIGNUP_1

```
<?

session_start();

include "./include/koneksi.php";

?>

<?

if (!empty($nama) && !empty($user_konsumen) && !empty($email) &&
!empty($password)

&& !empty($alamat) && !empty($kota) && !empty($kodepos) &&
!empty($telepon) )

{

$cek=mysql_query("select * from konsumen where
user_konsumen=' $user_konsumen' and password=' $password' ");

$val_id=mysql_num_rows($cek);

if ($val_id){

echo "<script>
document.location.href=' index.php?page=4&status=<font color=red>Maaf,
USERNAME dan PASSWORD Anda sudah ada yang punya!!</font>' ; </script>";

}else{

$insert=mysql_query("insert into
konsumen(kd_konsumen,nama,user_konsumen,email,password,alamat,kota,kodepos,te
lepon)
";}
```

```

values(' $kd_konsumen' , ' $nama' , ' $user_konsumen' , ' $email' , ' $password'
, ' $alamat' , ' $kota' , ' $kodepos' , ' $telepon')");

if ($insert)

session_register(' kd_konsumen');

session_register(' user_konsumen');

{

echo "<script>
document.location.href=' index.php?page=16&status=<font color=blue>Selamat
Acount Anda Telah Terdaftar Di Members Kami . Silahkan Untuk
Berbelanj a...</font>'; </script>";

}

}

else

{

echo "<script>
document.location.href=' index.php?page=4&status=<font color=red>Maaf, Data
yang anda masukkan kurang lengkap! !</font>'; </script>";

}

?>
```

PROFIL

```

<br>

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#99CC99" align="center">
<tr>
```

</td>	
PROFIL KAMI</td>	<td width="13" bgcolor="#0099FF">&nbsp</td>
</tr>	
<tr>	
<td background="img/b-kiri1.jpg">&nbsp</td>	
<td width="504" height="217" valign="top"><p align="center"> 	
PROFIL 	
Jl.Janti Gedong Kuning No.7 Yogyakarta 	
Telepon : Office (0274)321777 Atau Hp : 085646440777 	
Email :fadclot@gmail.com </td></td>	
<td background="img/b-kanan.jpg">&nbsp</td>	
</tr>	
<tr>	
<td align="right" bgcolor="#0099FF">&nbsp</td>	
<td bgcolor="#0099FF" ><div align="center"></div></td>	
<td bgcolor="#0099FF">&nbsp</td>	
</tr>	
</table>	

PESAN

```
<? session_start();
    include "./include/koneksi.php";
    include "./include/ses_konsumen.php";
?>

<html>
<head>
<title></title>

<SCRIPT LANGUAGE = "JavaScript">
function cek()
{
    if (document.inputjumlah.jml.value == "") {
        alert ("Maaf Jumlah Pesan masih kosong...!!!");
        document.inputjumlah.jml.focus ();
        return false;
    }

    if (document.inputjumlah.jml.value == "0" )
    {
        alert ("Maaf Jumlah Pesan Pesan tidak boleh 0 .!!!");
        document.inputjumlah.jml.focus ();
        return false;
    }
    return true;
}
</script>

</head>

<body>

<form method="post" action="index.php?page=11" name="inputjumlah"
onSubmit="return cek()">
<div align="center">
    <p>
        <?
        $sql=mysql_query("select * from kaos where kd_kaos=' $kd' ");
        while($data=mysql_fetch_array($sql)) {
            ?>
```

```

    </p>
    <p><hr noshade></p>
    <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="4">Input
Pemesanan Kaos</font></p>
    <table width="560" border="1">
        <tr>
            <td width="366" height="46" bgcolor="#0099FF">
                <div align="center"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif" size="3" color="#FFFFFF">form input pesanan kaos</font></div></td>
            </tr>
        </table>
        <table width="558" height="307" border="0" bgcolor="#F1F2F3">
            <tr>
                <td colspan="3"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Spesifikasi :<br><? echo $data[spek_kaos]; ?></font></td>
            </tr>
            <tr>
                <td width="237" rowspan="9" align="center">
                    <div align="center">
                        <?
                            $gambar=$data['gambar'];
                            $pic=substr($gambar, 15, 40);
                            $kd_kaos=$data['kd_kaos'];

                        ?>
                        
                    </div></td>
                </tr>

                <tr bgcolor="#F1F2F3">
                    <td width="132" height="36"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Kode Edisi </font></td>
                    <td width="175"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><? echo $data[kd_edi_si]; ?></font></td>
                </tr>

                <tr>
                    <td width="132" height="37"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Kode Kaos</font></td>
                    <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><? echo $data[kd_kaos]; ?></font></td>
                </tr>
            <tr>

```

```

<td height="34"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Nama Kaos</font></td>
<td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><? echo $data[nama_kaos]; ?></font></td>
</tr>
<tr>
<td height="39"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Stok</font></td>
<td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><? echo $data[stok]; ?></font></td>
</tr>
<tr>
<td height="39"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Si ze</font></td>
<td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><? echo $data[si ze]; ?></font></td>
</tr>
<tr>
<td height="35"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Harga</font></td>
<td><b><? echo "Rp. ".number_format($data[harga]). ""; ?></b></td>
</tr>
<tr>
<td height="37"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Jumlah</font></td>
<td><input type="text" name="jumlah" size="10"></td>
</tr>

<tr>
<td colspan="3" align="right"><input type="submit" value="Pesanan" onclick="inputjumlah()" style="cursor: pointer">
</td>
</tr>
<input type="hidden" value="<? echo $data[kd_kaos]; ?>" name="kd_kaos">
<input type="hidden" value="<? echo $data[nama_kaos]; ?>" name="nama_kaos">
<input type="hidden" value="<? echo $data[si ze]; ?>" name="si ze">
<input type="hidden" value="<? echo $data[harga]; ?>" name="harga">
<? } ?>
</table>
</div>
</form>

```

```
<br><hr noshade>
```

```
</body>
```

```
</html >
```

PESAN_1

```
<?
session_start();
include "./include/koneksi.php";
include "./include/ses_konsumen.php";

include "./include/no_pesan.php";
$kd_kaos=$_POST['kd_kaos'];
$nama_kaos=$_POST['nama_kaos'];
$size=$_POST['size'];
$jml=$_POST['jml'];
$harga=$_POST['harga'];
$sub=$jml * $harga;
$tgl_sekarang = date('Y-m-d');

$sql=mysql_query("SELECT * FROM konsumen where user_konsumen =
'$_SESSION[user_konsumen]'");
$data1 = mysql_fetch_array($sql) ;

$cekStokTemp = mysql_query("SELECT SUM(jml)AS JumStok FROM simpan_pesanan WHERE
kd_konsumen=''. $data1['kd_konsumen']. '' AND kd_kaos=''. $kd_kaos. ''")or
die("Failed Selection Data");
if($cekStokTemp){
    $hasil = mysql_fetch_array($cekStokTemp);
    $stokPesanan = $hasil ['JumStok']+$jml;

}
$sql=mysql_query("select * from kaos where kd_kaos = '$kd_kaos' ");
$data=mysql_fetch_array($sql);
$stok_baru=$data[stok] - $jml;
if ($data[stok] < $jml) {
    echo " <script>
        alert('Maaf... Stok tidak mencukupi jumlah yang anda
pesan')
        self.history.back().focus();
}
```

```

        </script>";
exit();

}else if($stokPesan > $data[stok]){
    echo " <script>
        alert('Maaf, Barang Sudah Anda Pesan dan jumlah pesanan
Anda sekarang Melampaui jumlah Stok yang tersedia. Lihat kembali DAFTAR
BELANJA Anda... ')
        self.history.back().focus();
    </script>";
    exit();
}
else {

    mysql_query("insert into
    simpan_pesanan(no_pesanan, kd_konsumen, tgl_pesanan, kd_kaos, nama_kaos, size, harga, jumlah,
    sub)

    value('$nt', '$data1[kd_konsumen]', '$tgl_sekarang', '$kd_kaos', '$nama_kaos',
    '$size', '$harga', '$jumlah', '$sub')");
}

?>
<script language="javascipt">alert("Terimakasih., Kaos Yang Anda Pilih
Sudah Masuk Kedalam List Belanja. Silahkan Belanja Lagi Ya..");</script>
<script> document.location.href='index.php?page=5&status=<font
color=blue></font>';</script>
<?

?>
PEMBAYARAN

<br>

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#COCOCO"
align="center">

<tr>

    <td width="13" height="34" align="right" bgcolor="#0099FF"></td>

    <td width="504" bgcolor="#0099FF" ><div align="center"><strong><font
face="verdana" size="3" color="#FFFFFF">CARA BELANJA &
PEMBAYARAN</font></strong></div></td>

```

<td width="13" bgcolor="#0099FF"> </td>
</tr>
<tr>
 <td background="img/b-kiri1.jpg" </td>
 <td width="504" height="200" valign="top"><p align="center">

 Cara Belanja Dan Transaksi Pembayaran :</p>

 Pilih kaos yang anda pesan
 Setelah selesai memilih kaos klik detail pesan
 Sebelum anda klik beli, periksa terlebih dahulu rincian kaos yang anda pesan
 Masukkan alamat dengan lengkap
 Harap dicetak bukti pemesanannya
 Segera lakukan pembayaran ke rekening kami :

 (Bank Jogja, Cabang STMIK AKAKOM, No. Rek. 083.110.024, a/n Kristian).
 Jika anda sudah melakukan pembayaran/transfer, harap konfirmasi kembali dengan mengirim sms ke No hp yang sama
 dengan format SUDAHTRANSFER NO_PESAN TOTAL NO_REK ATAS_NAMA
<i>Ex : SUDAHTRANSFER PS000 RP. 100000,. 123.456.678 a/n Eurfasia</i>, nanti dari pi huk kami akan membalas sms anda.

Kemudian Scan blanko bukti transfer bank, dan hasil bukti pemesanan barang
dan kirim email ke alamat fadclot@gmail.com dengan
subjek IDkonsumen_Nopesan (ex. Kxx_PSxx)

Untuk
Dapat mengetahui Transaksi anda, silahkan login kembali ke web ini lihat
keseluruhan belanja, jika status bayar anda lunas maka transaksi pembayaran
anda sudah berhasil, apabila status bayar masih proses berarti anda belum
melakukan transaksi pembayaran

Status
Lunas (kaos akan kami kirim secepatnya, Biaya Pengiriman Sudah Termasuk Harga
Per Kaos)

Status
proses (jika lebih dari 3 hari tidak melakukan konfirmasi pembayaran, maka
pesanan akan kami batalkan)

<p> </p>

<p align="center">

Untuk info lebih lanjut hubungi <u>085646440777</u></p>

<p align="center">..... Terimakasih.........</p>

<p align="center"> </p>

<p align="right"><u>Bag. Adminstrasi </u>

</p>

<p>Email : fadclot@gmail.com</p>

</p></td></td>

<td background="img/b-kanan.jpg"> </td>

</tr>

```

<tr>
    <td align="right" bgcolor="#0099FF">&nbsp;</td>
    <td bgcolor="#0099FF" ><div align="center"><strong><font face="verdana" size="3"></font></strong></div></td>
    <td bgcolor="#0099FF">&nbsp;</td>
</tr>
</table>

```

EDISI KAOS

```

<? session_start();
    include "./include/koneksi.php";
?>

<html>
<head>
<title></title>
</head>
<table width="60%" height="444" border="1" align="center" cellpadding="0"
cellspacing="0" bordercolor="#0099FF">
<tr>
    <td height="32" colspan="3" align="right" bgcolor="#0099FF"><div align="center"><strong><font color="#FFFFFF" size="2" face="verdana"><? echo $nama ?></font></strong></div></td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="98%">
            <table width="595" height="292" align="center">
<tr>
    <td width="550" align="center">
        <?
        $page=(int)$_GET['id'];
        $offset=$page*$entri es;
        $resul t=mysql_query("select * from kaos,edi si_kaos where
kaos.kd_edi si =edi si_kaos.kd_edi si and edi si_kaos.kd_edi si ='$kd' order by
kd_kaos asc limit $offset,$entri es"); //output
        if (mysql_affected_rows() == 0)

```

```

        {
            echo "<font face=verdana color=red
size=4><b link>Belum Ada Data.....</b link></font>";
        }


        else {
    ?>
        </div>
        <table width="589" height="251" border="1"
align="center">
        <tr>
            <td height="41" colspan="7" align="center"
background="img/top12.jpg"><strong><font color="#FFFFFF" size="3"
face="andalus">Kaos edisi <? echo $nama ?></font></strong></td>
        </tr>
        <tr bgcolor="#F1F2F3">
            <td width="18%" height="38"><div align="center"><b>
                <font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-
serif">Gambar</font></b></div>                                </td>
            <td width="18%"><div align="center"><b><font size="2"
face="Arial, Helvetica, sans-serif">Nama Kaos</font></b></div></td>

            <td width="18%"><div align="center"><b>
                <font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">Edisi
Kaos</font></b></div></td>
            <td width="17%"><div align="center"><b>
                <font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-
serif">Harga</font></b></div></td>
            <td width="10%"><div align="center"><b>
                <font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-
serif">Aksi I </font></b></div>                                </td>
        </tr>
        <?

        while ($row=mysql_fetch_array($result))
        {
    ?>
        <tr>
            <td align="center">
                <?
                    $gambar=$row['gambar'];
                    $pic=substr($gambar, 15, 40);
                    $kd_kaos=$row['kd_kaos'];

```

```

?>
 echo $pic;
?>" width="112" height="111" border="1"> </td>

<td align="center">
<font face="verdana" size="2">
<?
echo "<font color='#000000' size=4>". $row['nama_kaos']. "</font>";
echo "<br>";
echo "<br>";
?></font></td>

<td align="center">
<font face="verdana" size="2"><?
echo $row[kd_edi_si] ?></font>
</td>
<td align="right">
<font face="verdana" size="2"><?
echo "Rp. ". number_format ($row['harga']). " "; ?></font></td>
<td align="center">
<p><a href="index.php?page=9&kd=<?
echo $row[kd_kaos]?>&nama=<?
echo $row[nama_kaos] ?>">
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">[Detail]</font></a></p>
<br>
<p><a href="index.php?page=6&kd=<?
echo $row[kd_kaos]?>">
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">[Bel i]</font></a>
</p>

</td>

</tr>

<tr>
<td colspan="6"><hr color="#CCCCCC"></td>
</tr>
<?
}
?>

```

```

<tr>
<td height="30" colspan="6" align="center">
<font face='verdana' size='2'>
<?
//untuk pagi ng
$query=mysql_query("select * from kaos where kd_edisi='$kd'
order by kd_kaos asc "); //input
$get_pages=mysql_num_rows($query);

if ($get_pages>$entries) //proses
{
    echo "Halaman $nama : ";
    $pages=1;
    while($pages<=ceil($get_pages/$entries))
    {
        if ($pages!=1)
        {
            echo " | ";
        }
    ?>
        <a href="index.php?page=8&kd=<? echo $kd
?>&nama=<? echo $nama ?>&id=<? echo ($pages-1); ?>" style="text-
decoration:none"><? echo $pages; ?></a>
        <?
        $pages++;
    }
    else{
        $pages=0;
    }
    ?>
</font>                </td>
</tr>
</table>
<?

}

?>

</td></tr>
</table>  </td>
</tr>

```

```
<tr>
    <td height="34" colspan="3" align="right" bgcolor="#0099FF"><div align="center"><strong><font face="verdana" size="2" color="#FFFFFF">Edisi kaos : <b><? echo $nama; ?></font></strong></div></td>
</tr>
</table>
```

```
<p>&nbsp; </p>
```

MENU EDISI

```
<?
```

```
session_start();
```

```
?>
```

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
```

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
```

```
<head>
```

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
```

```
<title></title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<?
```

```
include ". /include/koneksi . php";
```

```
$query=mysql_query("SELECT * FROM edisi_kaos order by kd_edisi asc ");
```

```
//membuat table
```

```
?>
```

```
<table align=center width=175 border=1 cellspacing=0 cellpadding=10>
```

```
<tr>
```

```

<td align=center background="img/top12.jpg"><font face=verdana size=2>Pilih
Edisi Kaos</font></td>

</tr>
<tr>
<td height="64" align=left>
<?
while($data=mysql_fetch_array($query)){
echo "<a
href=index.php?page=8&kd=$data[kd_edi_si ]&nama=$data[nama_edi_si ]>$data[nama_ed
isi ]<br></a>";
}
?></td>
</tr>
<tr>
<td align=center background="img/ban.jpg"><font face=verdana
size=2></font></td>
</tr>
<tr>
</table>

```

```

</body>
</html >
```

MENU 1

```

<html >
<head>
<title>For All Design</title>
</head>
<body>
```

```

<marquee direction="left" scrollDelay="10" scrollAmount="2"
behavior="alternate">

<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3">
. . Selamat Datang Di Website FAD, Penjualan Kaos Yang Unik dan Lucu, Murah
Dan Terpercaya Akan Kualitasnya . .</font>

</marquee>

<div align="left" id="menu">
<div align="center">

<table width="1104" height="80" border="1">
<tr >
<td width="126" height="22" colspan="6" bgcolor="#FFFFFF"><div
align="center">
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"
color="#000000"> <strong>MENU </strong></font></div></td>
</tr>
<tr align="center">
<td width="126" height="50" background="img/top12.jpg">
<a href="index.php?page=1" title="menu untuk kembali ke halaman
utama"><font face="Verdana" size="3" color="#0000FF">Home</font></a></td>
<td width="126" background="img/top12.jpg">
<a href="index.php?page=5" title="menu untuk memilih kaos"><font
face="Verdana" size="3" color="#0000FF">Pilih Kaos </font></a></td>
<td width="126" background="img/top12.jpg">
<a href="index.php?page=7" title="menu aturan pembayaran"><font
face="Verdana" size="3" color="#0000FF">Cara Pembayaran</font></a></td>
<td width="126" background="img/top12.jpg">

```

```

        <a href="index.php?page=17" title="menu untuk melihat profil"><font
face="Verdana" size="3" color="#0000FF">Profil Kami </font><br>
        </a></td>

<td width="126" background="img/top12.jpg">
        <a href="index.php?page=2" title="menu cari kaos"><font
face="Verdana" size="3" color="#0000FF">Cari Kaos </font></a></td>

</tr>
</table>
</div>
</div>

</body>
</html>
```

MENU 2

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
    <head>
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
        <title></title>
        <script src="Scripts/AC_RunActiveContent.js" type="text/javascript"></script>
    </head>

    <body>
        <p>
```

```
</p>
<br />

<br>
</body>
</html >
```

MENU 3

```
<? include "./include/ses_konsumen.php"; ?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
</head>

<body>
<?
include "./include/koneksi.php";
$query=mysql_query("select * from konsumen where kd_konsumen =
'$_SESSION[kd_konsumen]' ");
$hasil=mysql_fetch_array($query);
?>
```

```

<table width="15%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
bordercolor="#99CC99">

<tr>

    <td width="22%" height="96" align="right"
background="img/top12.jpg">&ampnbsp</td>

    <td width="70%" background="img/top12.jpg">

        <div align="center"><strong><font face="verdana" size="2"
color="black"><br />
<font color="#FFFFFF">Profile Members</font>
</font></strong></div></td>

    <td width="6%" background="img/top12.gif">&ampnbsp</td>

</tr>

<tr>

    <td>&ampnbsp</td>

    <td>

        <table width="165" align="center">

            <tr>

                <td width="157"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"
size="1">Nama</font></td>

                <td width="157"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"
size="1"><? echo $hasil [nama] ?></font></td>

            </tr>

            <tr align="left">

                <td width="157"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"
size="1">Email </font></td>

                <td width="157"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"
size="1"><? echo $hasil [email] ?></font></td>

            </tr>

        </table>
    </td>
</tr>

```

```

<tr>
    <td width="157"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1">Tel epon</font></td>
    <td width="157"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><? echo $hasil [tel epon] ?></font></td>
</tr>

<tr>
    <td width="157"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1">Alamat</font></td>
    <td width="157"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><? echo $hasil [alamat] ?></font></td>
</tr>

</table>
</td>
<td>&nbsp;</td>
<td width="2%"></td>
</tr>
<tr>
    <td align="right" background="img/ban.jpg">&nbsp;</td>
    <td background="img/ban.jpg" ><div align="center"><font face="verdana" size="2" color="#FFFFFF"></font></div> </td>
    <td background="img/ban.jpg">&nbsp;</td>
</tr>
</table>
<br />
<table>
<tr>
    <td background="img/top12.jpg" align="center">

```

```

<input type="button" value="LACAK PENGIRIMAN"
onCl i ck="wi ndow. open(' lacak. php' , ' scroll wi ndow' , ' top=500, l eft=500, wi dth=725, h
e i ght=600'); " ti tle="lacak pengiriman barang" style="cursor: poi nter">
</td>
</tr>
</table>
<br />
<? incl ude "menu2. php" ?>

</body>
</html >

```

LOGIN

```

<?
sessi on_start();
i f (i sset($_POST[' logi n'])) {
    incl ude ". /incl ude/koneksi . php";
    $user_konsumen=html enti ti es((trim($_POST[' user_konsumen'])));
    $password=html enti ti es($_POST[' password']);

    $l ogi n=mysql _query("se l ect * from konsumen where
    user_konsumen=' $user_konsumen' and password=' $password' ");
    whi le($row=mysql _fetch_array($l ogi n)) {
        $kd_konsumen=$row[0];
        $user_konsumen=$row[2];
        $status=$row[' status'];
    }
}

```

```
}

$cek_login=mysql_num_rows($login);
if (empty($cek_login))
{
    ?>
<script language="javascript">alert("Password atau Username Anda salah! !");</script>
<script> document.location.href='index.php?page=4'; </script>
<?
}

else
{
    //ubah status login
    $update_stat=mysql_query("update konsumen set status='1' where kd_konsumen='$kd_konsumen'");
    session_register('kd_konsumen');
    session_register('user_konsumen');
    ?>
<script> document.location.href='index.php?page=16'; </script>
<?

}

}
```

```
?>

<html>
<head>
<title></title>
<script language="javascript">
function cek(){
    var user= document.getElementById('useri d').value;
    var pass= document.getElementById('passwd').value;
    if(user.replace(/^\s+|\s$/g, '')==''){
        alert('Maaf, Username Anda masih kosong !');
        return false;
    }
    if(pass.replace(/^\s+|\s$/g, '')==''){
        alert('Maaf, Password Anda masih kosong !');
        return false;
    }
    return true;
}
</script>
</head>
<body>
<br>
<br>
<? include ". /include/text_berjalan. php"; ?>
```

```

<hr noshade>

<table width="15%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
bordercolor="#99CC99">

<tr>

    <td width="22%" height="28" align="right"
background="img/top12.jpg">&ampnbsp</td>

    <td width="70%" background="img/top12.jpg"><div
align="center"><strong><font face="verdana" size="2"
color="#0000FF">LOGIN</font></strong></div></td>

    <td width="6%" background="img/top12.jpg"></td>

</tr>

<tr>

    <td>&ampnbsp</td>

    <td>

        <table width="165" align="center">

            <tr><td width="157"><font face="verdana" size="2">&ampnbsp
</font>

                <form name="masuk" action="login.php" method="post">

                    <table border="0" bordercolor="blue" align="left">

                        <tr>

                            <td><font face="verdana" size="2">Username</font></td>

                            <td><input type="text" size="10" name="user_konsumen"
id="useri d"></td>

                        </tr>

                        <tr>


```

```

<td><font face="verdana" size="2">Password</font></td>
<td><input type="password" size="10" name="password"
id="passwd"></td>
</tr>

<tr>
<td colspan="2" align="center"><input type="submit"
value="Log in" name="login" onclick="return cek()"
style="cursor: pointer"></td>
</tr>
<tr>
<td align="center" colspan="2"><strong><a href="index.php?page=4" title="halaman untuk registrasi pendaftaran"><font face="verdana" size="2">DAFTAR</font></a></strong></td>
</tr>
</table>
</form>

</td></tr>
</table>
</td>
<td>&ampnbsp</td>
<td width="2%"></td>
</tr>
<tr>
<td align="right" background="img/banner.jpg">&ampnbsp</td>
<td background="img/banner.jpg"><div align="center"><strong><font face="verdana" size="3"></font></strong></div></td>
<td background="img/banner.jpg"></td>

```

```
</tr>
</table>
<br>
<p></p><br>
<p></p>
</body>
</html>
```

LOGOUT

```
<?php
    include ("./include/koneksi.php");
    session_start();
    session_destroy();
?
<script> document.location.href='index.php?page=1&status=<font color=red>Terimakasih, Anda Sudah Logout</font>';</script>;
<?
exit;
?>
```

KRANJANG BELANJA

```
<? session_start();
    include "./include/ses_konsumen.php";
?
<html>
<title> </title>
<head>
</head>
<body>
```

```

<div align="center"><blink><? echo $_GET['status'] ?></blink></div>
<div align="center"><br>

    <font face="Courier New, Courier, monospace" color="black"
size="5"><strong>Keranjang Belanja</strong><br>
    <strong>[<? echo $user_konsumen ?>]</strong></font></div>

<p>
<form method="post">

<table width="667" height="254" align="center" border="1">
<tr bgcolor="#F1F2F3">
    <td width="24" height="40" align="center"> <font face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-serif" size="2"> No </font></td>
    <td width="73" align="center"> <font face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif" size="2">Kode Konsumen</font></td>
    <td width="56" align="center"><font face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif" size="2">Kode Kaos </font></td>
    <td width="95" align="center"><font face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif" size="2">Nama Kaos </font></td>
    <td width="54" align="center"><font face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif" size="2">Si Ze</font></td>
    <td width="94" align="center"><font face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif" size="2">Harga </font></td>
    <td width="61" align="center"><font face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif" size="2">Jumlah </font></td>
    <td width="100" align="center"><font face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif" size="2">Sub Total </font></td>
    <td width="52" align="center"><font face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif" size="2">Batal </font></td>
</tr>

```

```

<?

include "./include/koneksi.php";

$urut=0;

$sql=mysql_query("select
f.id,f.kd_konsumen,f.kd_kaos,f.nama_kaos,f.size,f.harga,f.jml ,f.sub,c.nama
from simpan_pesan f, konsumen c
where f.kd_konsumen=c.kd_konsumen
and
c.user_konsumen=''. $_SESSION['user_konsumen'].'');

$total = 0;

if (mysql_affected_rows() == 0) {
    echo "<font face=verdana color=red size=4><b>Keranjang Anda Masi h
Kosong. . . . </b></font>";
}

else {

while($hasil=mysql_fetch_array($sql)) {
    $total = $total + $hasil[sub];
    $urut++;

?>

<tr>

    <td align="center"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"
size="2"><? echo "$urut"; ?> </font></td>

    <td align="center"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"
size="2"><? echo "$hasil[kd_konsumen]"; ?> </font></td>

    <td align="center"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"
size="2"><? echo "$hasil[kd_kaos]"; ?> </font></td>

```

```

<td align="center"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><? echo "$hasil[nama_kaos]"; ?> </font></td>

<td align="center"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><? echo "$hasil[size]"; ?> </font></td>

<td align="right"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><? echo "Rp. ".number_format($hasil[harga]).""; ?> </font></td>

<td align="center"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><? echo "$hasil[jml]"; ?></td>

<td align="right"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><? echo "Rp. ".number_format($hasil[sub]).""; ?> </font></td>

<td align="center"><a href="batal.php?id=<? echo "$hasil[id]"; ?>" onclick="return confirm('Yakin Ingin Menghapus Kaos ini')">
</a></td>
</tr>
<? } } ?>

<tr>
<td height="30" colspan="7" align="center"><strong>TOTAL</strong></td>

<td align="right"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><? echo "Rp. ".number_format($total).""; ?> </font></td>
</tr>

<tr>
<td height="105" colspan="8"><p><marquee>
</marquee></p></td>
</tr>

<tr>
<td colspan="7" align="center"><a href="index.php?page=5"><br>
```

TAMBAH BELANJA </td>
<td align="center"> <a href="transaksi.php?tot=<? echo"\$total"?>&kd_konsumen<? echo \$kd_konsumen ?>" onclick="return confirm('Cek dahulu Rincian Kaos Yang Anda Pesan. Apakah Nggak Mau Nambah..?')>BELI </td>

</tr>
</table>
</form>

</body>
</html>

KERANJANG BELANJA 1

<? session_start();
include ". /include/ses_konsumen.php";
?>

<form method="post">
<table width="190" height="128" border="1" align="center">
<tr>
 <td height="30" colspan="4" align="center" background="img/top12.jpg">List Belanja <? echo \$user_konsumen ?></td>
<tr>
 <td width="58" align="center">Nama Kaos </td>

```

<td width="31" align="center"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><b>Si ze </b></font></td>

<td width="24" align="center"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><b>Jml </b></font></td>

<td width="49" align="center"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><b>Sub</b></font></td>

</tr>

<?

include "./include/koneksi.php";

$urut=0;

$sql=mysql_query("select
f.id,f.kd_konsumen,f.kd_kaos,f.nama_kaos,f.size,f.harga,f.jml ,f.sub,c.nama
from simpan_pesanan f, konsumen c
where f.kd_konsumen=c.kd_konsumen
and
c.user_konsumen='".$_SESSION['user_konsumen']."'");

$total = 0;
if (mysql_affected_rows() == 0) {
    echo "<font face=verdana color=blue size=1><b>AYO
BELANJA.. </b><br><font face=verdana color=red size=1><blink>Keranjang
Masih Kosong nih..</blink></font>"; }

else {
while($hasil=mysql_fetch_array($sql)) {
    $total = $total + $hasil[sub];
    $urut++;
}
}

```

```

?>

<tr>

    <td align="center"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><? echo "$hasil[nama_kaos]"; ?> </font></td>

    <td align="center"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><? echo "$hasil[size]"; ?> </font></td>

    <td align="center"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><? echo "$hasil[jml]"; ?></font></td>

    <td align="right"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"><? echo "Rp. ".number_format($hasil[sub]).""; ?> </font></td>

</tr>

<? } } ?>

<tr>

    <td height="22" align="center"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>TOTAL</b></font></td>

    <td align="right" colspan="3"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b><? echo "Rp. ".number_format($total).""; ?></b></font></td>

</tr>

<tr>

    <td height="24"><marquee direction="right" behavior="alternate" scrollamount="2" scrolldelay="2">

        <a href="index.php?page=10" title="Keranjang Belanja"></a>

    </marquee></td>

    <td height="24" align="center" colspan="3" background="img/ban.jpg">

        <a href="index.php?page=10" title="Keranjang Belanja"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Detail Pesan</b></font></a>      </td>

    </tr>

</table>

```

```
</form>

CARI

<? session_start();
    include "./include/koneksi.php";
?>

<html>
<head>
<title></title>

</head>

<body>
<div align="center">
    <p align="center"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3" color="#000000"><b> CARI KAOS</b></font></p>

    <form action="index.php?page=3" method="post">
        <table width="414" border="1" align="center">
            <tr>
                <td height="38" colspan="3" background="img/top12.jpg"><div align="center"><font color="#FFFFFF" size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Masukan keyword kaos yang anda cari</font></div></td>
            </tr>
        </table>
    </form>
</div>
</body>
</html>
```

```

<tr>
    <td width="31" height="41"><p align="center"> </p></td>

    <td width="367" bgcolor="#F1F2F3"> <input type="text" name="cari"
size="50" height="50" border="10" value="" /></td>

    <td bgcolor="#F1F2F3"><input type="submit" name="cari_kaos"
value="cari" style="cursor:pointer"> </td>

</tr>
</table>
</form>

```

```

<br>
<marquee></marquee>

```

```
<br>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

CARI1

```

<? session_start();
    include "./include/koneksi.php";
?>

```

```

<html>
<head>
<title></title>
</head>
<body>

```

```

<div align="center">
if($cari_kaos)
{
if (empty($cari))
{
?&gt;&lt;script&gt; document.location.href='index.php?page=2&amp;status=&lt;font
face=verdana size=3 color=red&gt;&lt;blink&gt;Maaf Anda Belum Menginputkan
Keywordnya.. &lt;/blink&gt;&lt;/font&gt;' ;&lt;/script&gt;&lt;?

}
else
{
$sql=mysql_query("select * from kaos where kd_kaos like '%$cari%' or
nama_kaos like '%$cari%' order by kd_kaos");

if (mysql_affected_rows() == 0)
{
?&gt;&lt;script&gt;
document.location.href='index.php?page=2&amp;status=&lt;font face=verdana size=3
color=red&gt;&lt;blink&gt;Maaf Kaos Tidak Tersedia.. &lt;/blink&gt;&lt;/font&gt;' ;&lt;/script&gt;&lt;?

}
else
echo "&lt;font face=Verdana size=3&gt;&lt;b&gt;Kaos Yang Anda
cari &lt;/b&gt;&lt;/font&gt;";

{
while($data=mysql_fetch_array($sql))
{
?&gt;
&lt;/div&gt;
</pre

```

```


|                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <hr /></td>                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                           |
| <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"><? echo "\$data[nama_kaos]"; ?></font></td>                                                                              |                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                           |
| <? \$gambar=\$data['gambar']; \$pic=substr(\$gambar, 15, 40); \$kd_kaos=\$data['kd_kaos']; ?> </td> | <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Nama Kaos </font></td> | </td>                                                                                                     | <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><? echo "\$data[nama_kaos]"; ?></font></td>   |
|                                                                                                                                                                                      | </td>                                                                              | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Kode Kaos</font></td>                     | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><? echo "\$data[kd_kaos]"; ?></font></td> |
|                                                                                                                                                                                      | <tr>                                                                               | <td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><? echo "\$data[kd_kaos]"; ?></font></td> |                                                                                                           |


```

```

<td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Harga</font></td>

<td align="center">:</td>

<td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><? echo "Rp. ".number_format ($data[harga]). "" ?></font></td>

</tr>

<tr>

<td></td>

</tr>

<tr>

<td colspan="2" align="center"><p><a href="index.php?page=9&kd=<? echo $data[kd_kaos]?>&nama=<? echo $data[nama_kaos] ?>"> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">
[Detail]</font></a></p> </td>

<td colspan="2" align="center"><p><a href="index.php?page=6&kd=<? echo $data[kd_kaos]?>"> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">[Bel i ]</font></a> </p></td>

</tr>

<? } ?>

</table>

</fieldset>

<p align="center">

<? } } ?>

<hr>

</body>

</html >

```

Database

```
mysql > use penjual_ankaos;
Database changed
mysql > show tables;
+-----+
| Tables_in_penjual_ankaos |
+-----+
| admin          |
| detail_pesan  |
| edisi_kaos    |
| kaos           |
| konsumen       |
| pesan          |
| simpan_pesan  |
+-----+
7 rows in set (0.05 sec)
```

```
mysql > desc admin;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type   | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| kd_admin | char(5) | NO  | PRI | NULL    |       |
| nama     | varchar(40) | NO  |     | NULL    |       |
| email    | varchar(40) | NO  |     | NULL    |       |
| username | varchar(40) | NO  |     | NULL    |       |
| password | varchar(40) | NO  |     | NULL    |       |
+-----+-----+-----+-----+-----+
5 rows in set (0.11 sec)
```

```
mysql > desc detail_pesan;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type   | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| no_pesan | char(5) | NO  |     | NULL    |       |
| kd_kaos  | char(5) | NO  |     | NULL    |       |
| jml      | int(15) | NO  |     | NULL    |       |
| harga    | int(15) | NO  |     | NULL    |       |
| sub      | varchar(15) | NO  |     | NULL    |       |
+-----+-----+-----+-----+-----+
5 rows in set (0.06 sec)
```

```
mysql > desc edi_si_kaos;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
kd_edi_si	varchar(10)	NO	PRI	NULL	
nama_edi_si	varchar(40)	NO		NULL	

```
2 rows in set (0.08 sec)
```

```
mysql > desc kaos;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
kd_kaos	char(5)	NO	PRI	NULL	
kd_edi_si	varchar(10)	NO		NULL	
nama_kaos	varchar(40)	NO		NULL	
size	varchar(10)	NO		NULL	
harga	int(15)	NO		NULL	
stok	int(5)	NO		NULL	
spek_kaos	text	NO		NULL	
gambar	varchar(500)	NO		NULL	

```
8 rows in set (0.06 sec)
```

```
mysql > desc konsumen;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
kd_konsumen	char(5)	NO	PRI	NULL	
nama	varchar(20)	NO		NULL	
user_konsumen	varchar(20)	NO		NULL	
email	varchar(40)	NO		NULL	
password	varchar(40)	NO		NULL	
alamat	text	NO		NULL	
kota	varchar(40)	NO		NULL	
kodepos	varchar(15)	NO		NULL	
telepon	varchar(15)	NO		NULL	

```
9 rows in set (0.06 sec)
```

```
mysql > desc pesan;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
no_pesan	char(5)	NO	PRI	NULL	
kd_konsumen	char(5)	NO		NULL	
tgl_pesan	date	NO		NULL	
total	int(15)	NO		NULL	
alamat_kirim	text	NO		NULL	
status	varchar(10)	NO		NULL	
tgl_bayar	date	NO		NULL	
status_kirim	varchar(50)	NO		NULL	
resi_kirim	varchar(70)	NO		NULL	

```
9 rows in set (0.05 sec)
```

```
mysql > desc simpan_pesan;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	int(5)	NO	PRI	NULL	auto_increment
no_pesan	char(5)	NO		NULL	
kd_konsumen	char(5)	NO		NULL	
tgl_pesan	date	NO		NULL	
kd_kaos	char(5)	NO		NULL	
nama_kaos	varchar(40)	NO		NULL	
size	varchar(10)	NO		NULL	
harga	int(15)	NO		NULL	
jml	int(15)	NO		NULL	
sub	int(15)	NO		NULL	

```
10 rows in set (0.05 sec)
```