

Script koneksi.php

```
<?
    $host="localhost";
    $user="root";
    $pass="root";

    $koneksi=mysql_connect($host,$user,$pass) or die
    ("Tidak dapat koneksi ke
    server");
    if
    (mysql_connect($host,$user,
    $pass))
    {
        }else{
        echo "Tidak berhasil
        terkoneksi";
        }
        mysql_select_db("manik")
    or die ("Database tidak
    ada");
    ?>
```

Script s_barang.php

```
<?php
    include
    "koneksi.php";

    $kd_barang
    =
    $_POST['kd_barang'];
    $nm_barang
    =
    $_POST['nm_barang'];
    $harga_beli
    =
    $_POST['harga_beli'];
    $harga_jual
    =
    $_POST['harga_jual'];
    $harga_penyesuaian
    =
    $_POST['harga_penyesuaian']
    ;
```

```
    $ukuran
    = $_POST['ukuran'];
    $stok
    = $_POST['stok'];
    $deskripsi
    =
    $_POST['deskripsi'];
    $gambar_nya
    =
    "gambar_brg/$file_name";
    $gambar
    = $file_name;

    $perintahInput="INSERT
    INTO barang(kd_barang,
    nm_barang, stok, counter,
    harga_beli,

    harga_jual,
    harga_penyesuaian, ukuran,
    warna, gambar, deskripsi)

    VALUES('$kd_barang',
    '$nm_barang', '$stok', '0',
    '$harga_beli',

    '$harga_jual',
    '$harga_penyesuaian',
    '$ukuran', '$warga',
    '$gambar_nya',
    '$deskripsi')";

    $prosesInput=mysql_query($perintahInput);
    copy($file,"../gambar
    _brg/$gambar");

    $alamat="index.php?page=laporan_data_barang.php"
    ;

    header("location:
    $alamat");
    exit();
    ?>
```

Script s_stok.php

```
<?
include_once "koneksi.php";
$query="update barang set

        ukuran
        ='".$_POST['ukuran'].
'',
        warna
        ='".
$_POST['warna'].",'',
        stok
        ='".$_POST['tmbh_stok
']."'
        where kd_barang
        ='".$_POST['kd_barang'].'"
;

```

```
$hasil=mysql_query($query);
if (!$hasil)
    echo '<h2
align=center>Error: Gagal
menyimpan
barang</h2>'.mysql_error();
else
    echo '<h2
align=center>Data barang
berhasil disimpan';
if($hasil){
}
?>
```

Script s_pel.php

```
<?
include "koneksi.php";
$query="insert into
pelanggan set
        kd_pelanggan

        ='".$_POST['kd_pelang
gan'].",'',
        nm_pelanggan
        ='".
$_POST['nm_pelanggan'].",'',

```

almt_pelanggan

```
        ='".$_POST['almt_pela
nggan'].",'',
        telpon

        ='".$_POST['telpon'].
''';

```

```
$hasil=mysql_query($query);
$alamat="index.php?page=lap
oran_data_pelanggan.php";
header("location:
$alamat");
exit();
?>
```

Script s_sup.php

```
<?
include_once "koneksi.php";
$query="insert into
supplier set
        kd_supp

        ='".$_POST['kd_supp']
.',',
        nama_supp

        ='".$_POST['nama_supp
'].",'',
        alamat

        ='".$_POST['alamat'].
'',
        no_telp

        ='".$_POST['no_telp']
.'''';

```

```
$hasil=mysql_query($query);
$alamat="index.php?page=lap
oran_data_supplier.php";
header("location:
$alamat");
exit();
?>
```

Script terlaris2.php

```
<script
language="JavaScript">
    function cetak() {
        window.open("print_la
p_data_barang.php", "",
config="fullscreen");
    }
</script>
<style type="text/css">
<!--
.style66 {font-family:
Georgia, Times New Roman,
Times, serif,Arial;
        font-size: 16px;
    }
.style72 {font-size: 14px;
    }
.style74 {
        font-size: 14px;
        font-weight: bold;
        color: #FFFFFF;
    }
-->
</style>
<title>laporan barang
terlaris</title>
<p>&nbsp;</p>
<table width="724"
border="1" align="center"
bordercolor="grey">
    <tr bgcolor="black">
        <th height="44"
colspan="9" valign="middle"
class="style66"
scope="row"><p
class="style74"><strong><font
nt color="#FFFFFF" size="4"
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-serif">
                PENJUALAN
TERLARIS</font></strong></p>
</th>
    <tr bgcolor="black">
```

```
        <th width="30"
height="21" class="style66"
scope="row"><div
align="center"
class="style72"><font
color="#FFFFFF"><strong>No<
/strong></font></div></th>
        <td width="127"
class="style66"><div
align="center"
class="style72"><font
color="#FFFFFF"><strong>Nam
a
                Barang
</strong></font></div></td>
        <td width="170"
class="style66"><div
align="center"
class="style72"><font
color="#FFFFFF"><strong>Gam
bar
                Barang
</strong></font></div></td>
        <td width="178"
class="style66"><div
align="center"
class="style72"><font
color="#FFFFFF"><strong>Des
kripsi</strong></font></div>
</td>
        <td width="61"
class="style66"><div
align="center"
class="style72"><font
color="#FFFFFF"><strong>Jum
lah
terjual</strong></font></di
v></td>
        <td width="132"
class="style66"><div
align="center"
class="style72"><font
color="#FFFFFF"><strong>Har
ga
```

```

        Barang
    </strong></font></div></td>
</tr>

    <?
include "koneksi.php";
$q = " SELECT kd_barang,
nm_barang, counter, gambar,
deskripsi, harga_jual FROM
barang order by counter
desc ";
$result = mysql_query($q);
while ($data =
mysql_fetch_array($result))
{
$nomor++;
?>
    <tr bgcolor="white">
        <th height="143"
scope="row"><span
class="style66"><b><? echo
$nomor; ?></b></span></th>
        <td align="left"
valign="center"><div
align="center"><font
face="Times New Roman,
Times, serif" size="3">
            <b><? echo
$data[nm_barang];
?></b></font></div></td>
        <td align="left"
valign="center"> <b><img
src=<? echo $data[gambar]
?> width="150"
height="130">
            </td>
        <td><span
class="style66">
            <textarea
name="deskripsi" cols="25"
rows="8"
readonly="readonly"><? echo
$data[deskripsi]; ?>
        </textarea>
        </span></td>

```

```

        <td align="center">
            <b><? echo $data[counter];
            ?></b></td>
            <td align="right"><b>Rp
            <? echo $data[harga_jual]
            ; ?></b></td>
        </tr>
        <?
    }
    ?>
</table>
<div align="center"> <a
href="#"
onClick="cetak()"><b><font
size="4" face="Verdana,
Arial, Helvetica, sans-
serif">Cetak</font></b></a>
</div>

```

Script tanggal.php

```

<?

$hari=array("Minggu","Senin",
"Selasa","Rabu","Kamis","
Jumat","Sabtu");

$bulan=array(1=>"Januari","
Februari","Maret","April","
Mei","Juni","Juli","Agustus",
"September","Oktober","No
vember","Desember");

    $month=date("m");
    $year=date("Y");
    $day=date("d");
    $bln=date("n");
    $hr=date("w");
    ?>
    <?="$hari[$hr], $day
    $bulan[$bln] $year";?>

```

Script tambah_user.php

```

<?php
    include
    "koneksi.php";

```

```

        $perintah="SELECT *
FROM supplier ORDER BY
kd_supp DESC";
        $proses=mysql_query($
perintah) or die ("perintah
salah".mysql_error());
        $nomor=mysql_num_rows
($proses);
        $stampil=mysql_fetch_a
rray($proses);
        if ($nomor==0) {
            $kd_supp= "S01";
        } else {

            $kd_supp=$stampil[kd_s
upp];

            $kd_supp=substr($kd_s
upp,1,3);

            $kd_supp=
$kd_supp + 101;

            $kd_supp=substr($kd_s
upp,1,3);

            $kd_supp="S".$kd_supp
;
        }
?>
<html>
<head>
<title>Form Input
Supplier</title>
<style type="text/css">
<!--
.style1 {font-family:
Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif}
.style3 {font-family:
Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif; font-size:
14px; }
.style4 {font-family:
Verdana, Arial, Helvetica,

```

```

sans-serif; color: #666666;
}
.style5 {color: #FFFFFF}
-->
</style>
</head>

<body>
<form method="post"
action="s_user.php"
enctype="multipart/form-
data">
    <p
align="center"><strong><font
color="black" size="5"
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-serif">FORM
DATA USER
BARU</font></strong></p>
    <table width="288"
height="149" border="1"
align="center"
cellspacing="4"
background=" ">
        <tr>
            <th width="120"
height="26"
scope="row"><div
align="left"><span
class="style1"><strong><font
color="black"
size="3">Username</font></s
trong></span></div></th>
            <td
width="144"><label
for="textfield"></label>
<div align="left">
                <input
name="userid" type="text">
            </div></td>
        </tr>
        <tr
bordercolor="#FF00FF">
            <th height="26"
scope="row"><div

```

```

align="left"><span
class="style1"><strong><font
color="black"
size="3">Password</font></s
trong></span> </div></th>
    <td><label
for="label"></label> <div
align="left">
        <input
type="password"
name="password"/>
    </div></td>
</tr>
<tr>
    <th height="26"
scope="row"><div
align="left"><span
class="style1"><strong><font
color="black"
size="3">Status</font></str
ong></span></div></th>
    <td>
        <select
name="level">
<option>Admin</option>

<option>Kasir</option>
        </select>
    </div></td>
</tr>
<tr>
    <th height="29"
colspan="3"
scope="row"><input
name="s_user" type="submit"
value="SIMPAN" /></th>
    </tr>
</table>
</form>
</body>
</html>

```

Script style.css

<?php

```

include
"koneksi.php";
    $perintah="SELECT *
FROM supplier ORDER BY
kd_supp DESC";
    $proses=mysql_query($
perintah) or die ("perintah
salah".mysql_error());
    $nomor=mysql_num_rows
($proses);
    $stampil=mysql_fetch_a
rray($proses);
    if ($nomor==0) {
        $kd_supp= "S01";
    } else {
        $kd_supp=$stampil[kd_s
upp];

        $kd_supp=substr($kd_s
upp,1,3);
        $kd_supp=
$kd_supp + 101;

        $kd_supp=substr($kd_s
upp,1,3);

        $kd_supp="S".$kd_supp
;
    }
?>
<html>
<head>
<title>Form Input
Supplier</title>
<style type="text/css">
<!--
.style1 {font-family:
Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif}
.style3 {font-family:
Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif; font-size:
14px; }

```

```

.style4 {font-family:
Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif; color: #666666;
}
.style5 {color: #FFFFFF}
-->
</style>
</head>

<body>
<form method="post"
action="s_user.php"
enctype="multipart/form-
data">
  <p
align="center"><strong><font
color="black" size="5"
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-serif">FORM
DATA USER
BARU</font></strong></p>
  <table width="288"
height="149" border="1"
align="center"
cellspacing="4"
background=" ">
    <tr>
      <th width="120"
height="26"
scope="row"><div
align="left"><span
class="style1"><strong><font
color="black"
size="3">Username</font></s
trong></span></div></th>
      <td
width="144"><label
for="textfield"></label>
<div align="left">
        <input
name="userid" type="text">
      </div></td>
    </tr>
    <tr
bordercolor="#FF00FF">

```

```

      <th height="26"
scope="row"><div
align="left"><span
class="style1"><strong><font
color="black"
size="3">Password</font></s
trong></span> </div></th>
      <td><label
for="label"></label> <div
align="left">
        <input
type="password"
name="password"/>
      </div></td>
    </tr>
    <tr>
      <th height="26"
scope="row"><div
align="left"><span
class="style1"><strong><font
color="black"
size="3">Status</font></str
ong></span></div></th>
      <td>
        <select
name="level">
          <option>Admin</option>
          <option>Kasir</option>
        </select>
      </div></td>
    </tr>
    <tr>
      <th height="29"
colspan="3"
scope="row"><input
name="s_user" type="submit"
value="SIMPAN" /></th>
    </tr>
  </table>
</form>
</body>
</html>

```

Script struk_penjualan.php

```
<html>
<head>
<title>Untitled
Document</title></head>
<link href="style.css"
rel="stylesheet"
type="text/css">
<body>
<div align="center">
  <table width="553"
border="0" cellspacing="0"
cellpadding="0">
    <tr>
      <td width="553"></td>
    </tr>

    <tr>
      <td><table
width="100%" border="0"
cellpadding="0"
cellspacing="2"
class="tb_in_faktur_beli">
        <tr>
          <td height="26"
colspan="3"><p
align="center"><font
color="#000000"
face="Arial"><strong><font
size="5" face="Verdana,
Arial, Helvetica, sans-
serif"><u>FAKTUR PENJUALAN
TOKO
MANIK</u></font></strong></
font></p></td>
        </tr>
        <?
          include
"koneksi.php";
          $baca =
mysql_query("SELECT * FROM
penjualan p,pelanggan WHERE
p.kd_pelanggan=pelanggan.kd
_pelanggan AND
p.no_penjualan='$no'");
```

```
while ($hsl =
mysql_fetch_array($baca))
{
  #Membalik
tanggal jual
      $t =
substr("$hsl[tgl_penjualan]
",0,-6);
      $b =
substr("$hsl[tgl_penjualan]
",5,-3);
      $tg =
substr("$hsl[tgl_penjualan]
",8,9);
      $jos =
"$tg-$b-$t"
      ?>
    <tr>
      <td
width="15%"><font
face="Arial"><strong><font
color="#000000"
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-
serif">Kepada</font></stron
g></font></td>
      <td
width="2%"><font
face="Arial"><strong><font
color="#000000">:</font></s
trong></font></td>
      <td
width="83%"><font
face="Arial"><strong><font
color="#000000"><? echo
$hsl[nm_pelanggan]?></font>
</strong></font></td>
    </tr>
    <tr>
      <td><font
face="Arial"><strong><font
color="#000000"
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-
```



```

serif">No</font></strong></font></td>

        <td><font
face="Arial"><strong><font
color="#000000">:</font></strong></font></td>

        <td><font
face="Arial"><strong><font
color="#000000"><? echo
$hs1[no_penjualan]
?></font></strong></font></td>

    </tr>
    <tr>
        <td><font
face="Arial"><strong><font
color="#000000"
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-
serif">Tanggal</font></strong></font></td>
        <td><font
face="Arial"><strong><font
color="#000000">:</font></strong></font></td>
        <td><font
face="Arial"><strong><font
color="#000000"><? echo
$jos
?></font></strong></font></td>

    </tr>
    <? }?>
</table></td>
</tr>
<tr>
    <td><table
width="646" border="1"
cellpadding="0"
cellspacing="0"
class="tb_in_faktur_beli">
        <tr
bgcolor="#FFFFFF">
            <td width="117"
height="35"

```

```

align="center"><font
color="#000000"
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-
serif"><b>Kode
Barang</b></font></td>
        <td width="151"
align="center"><font
color="#000000"
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-
serif"><b>Nama
barang</b></font></td>
        <td width="102"
align="center"><strong><font
color="#000000"
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-
serif">Cacah</font></strong>
</td>
        <td width="100"
align="center"><font
color="#000000"
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-
serif"><b>Harga</b></font><
/td>
        <td width="164"
align="center"><font
color="#000000"
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-
serif"><b>Subtotal</b></font>
</td>
    </tr>
    <?
        include
"rupiah.php";
        $baca2 =
mysql_query("select * from
detail_penjualan where
no_penjualan='$no_penjualan
' ORDER BY no_penjualan")or

```

```

die ("Perintah salah
".mysql_error());

$baris =
mysql_num_rows($baca2);
while
($hasil2 =
mysql_fetch_array($baca2))
{

    $sub_total =
$hasil2[cacah] *
$hasil2[penjualan];

    $total_jual+=$hasil2[
sub_total];
    ?>
    <?

    $baca = ("select *
from barang order by
nm_barang");

    $query =
mysql_query($baca) or die
("Perintah salah
".mysql_error());

    while ($hasil2 =
mysql_fetch_array($query))

    {

        echo "<option
value=\"\$hasil2[kd_barang]\
\">$hasil2[nm_barang]</optio
n>";

    }

    ?>
    <?

        $baca =
mysql_query("select * from
barang where

```

```

kd_barang='\$hasil2[kd_baran
g]');

$hasil3 =
mysql_fetch_array($baca);
echo
$hasil3[nm_barang];
    ?>

    <tr
bgcolor="#FFFFFF">
        <td width="117"
align="center"
valign="top"><? echo
$hasil2[kd_barang]?></td>
        <td width="151"
valign="top">
            <?
            echo
$hasil3[nm_barang];
            ?>
        </td>
        <td width="102"
align="center"
valign="top"><? echo
$hasil2[cacah]?></td>
        <td width="100"
align="right" valign="top">
            <?
            rupiah($hasil3[harga_jual])
            ?>
            </td>
        <td width="164"
align="right" valign="top">
            <?
            rupiah($sub_total)?>
        </td>
    </tr>
    <? }?>
    <tr
bgcolor="#FFFFFF">
        <td height="37"
colspan="5"><table
width="100%" border="0"
cellpadding="0"
cellspacing="0"
class="tb_in_faktur_beli">
        <tr>

```

```
 width="69%" align="center"><b><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans- serif">Total</font></b></td> >  width="22%" align="right"><b> <?  rupiah($total)?> </b></td> </tr> </table></td> </tr> </table></td> </tr> </table> </div> <div align="center"><a href="#" onClick="self.print()"><strong><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans- serif">[Cetak] </font></strong></a><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="lap_faktur_jual.php"> </a></font><a href="lap_faktur_jual.php"> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans- serif"><b>[Kembali]</b></font> </a></div> </body> </html> | |
```

Script simpan_jual.php

```

<?
include_once "koneksi.php";

```

```

$kd_barang =
$_POST['kd_barang'];
$tgl_penjualan = date("Y-m-
d");
$harga_jual =
$_POST['harga_jual'];
$cacah= $_POST['cacah'];
$total_jual= $harga_jual *
$cacah;

```

```

$sql = "INSERT INTO
penjualan SET

tgl_penjualan='$tgl_penjual
an',

total_jual='$total_jual'";

```

```

$query =
mysql_query($sql)
or die("GagalA
".mysql_error());

```

```

$sql2="SELECT
MAX(no_penjualan) from
penjualan";
$query2=mysql_query($
sql2) or die ("gagal query
penjualan".mysql_error());
$data =
mysql_fetch_array($query2);
$no_penjualan1=$data[
no_penjualan];

```

```

$sql3="INSERT INTO
detail_penjualan SET
no_penjualan='$no_pen
jualan1',
kd_barang='$kd_barang
',
cacah='$cacah',
harga_jual='$harga_ju
al'";

```

```

        $query3 =
mysql_query($sql3)
        or die("Gagal2
".mysql_error());

        if($query3){
            include
"struk_penjualan.php";
        }
        else{
            echo "buka file
faktur_jual.php";
            include
"faktur_jual.php";
            exit;
        }
?>

```

Script simpan_beli.php

```

<?
include_once "koneksi.php";

$kd_barang =
$_POST['kd_barang'];
$tgl_pembelian = date("Y-m-
d");
$harga_beli =
$_POST['harga_beli'];
$cacah= $_POST['cacah'];
$kd_supp=
$_POST['kd_supp'];
$total_beli= $harga_beli *
$cacah;

$sql = "INSERT INTO
pembelian SET

tgl_pembelian='$tgl_pembeli
an',

        kd_supp='$kd_supp',

total_beli='$total_beli'";

```

```

        $query =
mysql_query($sql)
        or die("Gagal1
".mysql_error());

        $sql2="SELECT
MAX(no_pembelian) from
pembelian";

        $query2=mysql_query($
sql2) or die ("gagal query
pembelian".mysql_error());
        $data =
mysql_fetch_array($query2);
        $no_pembelian1=$data[
no_pembelian];

        $sql3="INSERT INTO
detail_pembelian SET
        no_pembelian='$no_pem
belian1',
        kd_barang='$kd_barang
',
        cacah='$cacah',
        harga_beli='$harga_be
li'";

        $query3 =
mysql_query($sql3)
        or die("Gagal2
".mysql_error());

        if($query3){
            include
"faktur_beli.php";
        }
        else{
            echo "buka file
faktur_beli.php";
            include
"faktur_beli.php";
            exit;
        }
?>

```

Script valid2.php

```

<?php
include_once "koneksi.php";

    $sql = "select * from
user where user_name =
'$user_name' and pass =
'$pass' ";
    $hasil =
mysql_query($sql);
    if (!$hasil)
die("Gagal
Query...".mysql_error());
    $data =
mysql_fetch_array($hasil);

    if
(mysql_num_rows($hasil) >
0) {
        session_start();

        $_SESSION['user_name']
] = $data['user_name'];
        include
"hal_admin.php";
    } else {

        header('location:form
_login_admin.php?msg=User
Name atau Password
salah!');
    }
?>

```

Script hal_admin.php

```

<html>
<head>
<title>Halaman
Admin</title>
<link href="style.css"
rel="stylesheet"
type="text/css">
</head>

```

```

<body
background="gambar/back.jpg
">
<table width="1048"
height="636" border="0"
bgcolor="white"
align="center">
    <tr>
        <td height="130"
colspan="2">
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="10"
colspan="2">
            <marquee
behavior="alternate"
scrollamount="4">
                <font color="black"
size="+2"
face="Arial"><strong>Selama
t datang
                di Halaman Admin
            </strong></font></marquee><
/td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="280"
height="324" valign="top">
<div align="center">
            <table width="100%"
border="0" cellpadding="2"
dwcopypitype="CopyTableRow">
                <tr> <font
face="Arial" size="+2">
                    <?
include "tanggal.php";
                    ?>
                </font></tr>
                <tr>
                    <td
bgcolor="#D6D6D6"><div
align="center"><strong><fon

```



```

                <tr>
                <td
bgcolor="#F2F2F2"><strong><
a
href="ADMIN/cek_beli_semua.
php"target="tujuan"><font
face="Arial">Laporan
                Pembelian
Per-
Periode</font></a></strong>
</td>
                </tr>
                <tr>
                <td
bgcolor="white"><strong><a
href="Laporan_pembelian_bar
ang.php"target="tujuan"><font
nt face="Arial">Laporan
                Pembelian
Barang</font></a></strong><
/td>
                </tr>
                <tr>
                <td
bgcolor="#F2F2F2"><strong><
a
href="lap_faktur_jual.php"
target="tujuan"><font
face="Arial">Laporan
                Penjualan
Per-
Faktur</font></a></strong><
/td>
                </tr>
                <tr>
                <td
bgcolor="white"><strong><a
href="ADMIN/cek_jual_semua.
php" target="tujuan"><font
face="Arial">Laporan
                Penjualan
Per-
Periode</font></a></strong>
</td>
                </tr>

```

```

                <tr>
                <td
bgcolor="#F2F2F2"><strong><
a
href="laporan_penjualan_bar
ang.php"target="tujuan"><fo
nt face="Arial">Laporan
                Penjualan
Barang</font></a></strong><
/td>
                </tr>
                <tr>
                <td
bgcolor="#F2F2F2"><strong><
a
href="tambah_user.php"targe
t="tujuan"><font
face="Arial">Tambah
User</font></a></strong></t
d>
                </tr>
                <tr>
                <td
bgcolor="white"><strong><a
href="logout_admin.php"><fo
nt
face="Arial">Logout</font><
/a></strong></td>
                </tr>
        </table>
        <p><br>
        </p>
</div>
        <td width="881"
valign="top"> <div
align="justify">
        <div
id="framekontent">
                <?php
                $page=$_GET['page'];

```

```

                                if
(empty($page))
                                {
                                include
                                "home_index.php";
                                }
                                else
                                {

                                include "$page";
                                }
                                ?>
                                </div>

                                </div></td>
<tr>
    <td height="15"
colspan="2"
valign="top"><div
align="center"><font
color="red"
face="Arial"><strong>Toko
Tas
"Manik"</strong></font></di
v></table>

</body>
</html>

```

Script style.css

```

/* CSS Document */

a:link {
    COLOR: blue; text-
decoration:none;
}
a:hover {
    COLOR: red; TEXT-
DECORATION: underline ;
}
a:visited {
    COLOR: black; TEXT-
DECORATION: none ;
}

```

```

#framekontent
{
    height:700px;
    background-
color:#FFFFFF;
    overflow:auto;
    text-align: left;
}

```

Script struk_penjualan.php

```

<html>
<head>
<title>Untitled
Document</title></head>
<link href="style.css"
rel="stylesheet"
type="text/css">
<body>
<div align="center">
    <table width="553"
border="0" cellspacing="0"
cellpadding="0">
        <tr>
            <td width="553"></td>
        </tr>

        <tr>
            <td><table
width="100%" border="0"
cellpadding="0"
cellspacing="2"
class="tb_in_faktur_beli">
                <tr>
                    <td height="26"
colspan="3"><p
align="center"><font
color="#000000"
face="Arial"><strong><font
size="5" face="Verdana,
Arial, Helvetica, sans-
serif"><u>FAKTUR PENJUALAN
TOKO
MANIK</u></font></strong></
font></p></td>

```



```

        </tr>
        <?
            include
"koneksi.php";
            $baca =
mysql_query("SELECT * FROM
penjualan p,pelanggan WHERE
p.kd_pelanggan=pelanggan.kd
_pelanggan AND
p.no_penjualan='$no'");
            while ($hsl =
mysql_fetch_array($baca))
            {
                #Membalik
tanggal jual
                $t =
substr("$hsl[tgl_penjualan]
",0,-6);
                $b =
substr("$hsl[tgl_penjualan]
",5,-3);
                $tg =
substr("$hsl[tgl_penjualan]
",8,9);
                $jos =
"$tg-$b-$t"
                ?>
                <tr>
                    <td
width="15%"><font
face="Arial"><strong><font
color="#000000"
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-
serif">Kepada</font></strong>
</font></td>
                    <td
width="2%"><font
face="Arial"><strong><font
color="#000000">:</font></strong>
</font></td>
                    <td
width="83%"><font
face="Arial"><strong><font
color="#000000"><? echo

```

```

$hsl[nm_pelanggan]?></font>
</strong></font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font
face="Arial"><strong><font
color="#000000"
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-
serif">No</font></strong></font>
</td>
            <td><font
face="Arial"><strong><font
color="#000000">:</font></strong>
</font></td>
            <td><font
face="Arial"><strong><font
color="#000000"><? echo
$hsl[no_penjualan]
?></font></strong></font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><font
face="Arial"><strong><font
color="#000000"
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-
serif">Tanggal</font></strong>
</font></td>
            <td><font
face="Arial"><strong><font
color="#000000">:</font></strong>
</font></td>
            <td><font
face="Arial"><strong><font
color="#000000"><? echo
$jos
?></font></strong></font></td>
        </tr>
        <? }?>
    </table></td>
</tr>
<tr>

```

```

        <td><table
width="646" border="1"
cellpadding="0"
cellspacing="0"
class="tb_in_faktur_beli">
        <tr
bgcolor="#FFFFFF">
                <td width="117"
height="35"
align="center"><font
color="#000000"
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-
serif"><b>Kode

Barang</b></font></td>
                <td width="151"
align="center"><font
color="#000000"
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-
serif"><b>Nama

barang</b></font></td>
                <td width="102"
align="center"><strong><font
color="#000000"
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-
serif">Cacah</font></strong>
</td>
                <td width="100"
align="center"><font
color="#000000"
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-
serif"><b>Harga</b></font><
/td>
                <td width="164"
align="center"><font
color="#000000"
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-
serif"><b>Subtotal</b></font>
t></td>

```

```

        </tr>
        <?
                include
                "rupiah.php";
                $baca2 =
mysql_query("select * from
detail_penjualan where
no_penjualan=' $no_penjualan
' ORDER BY no_penjualan") or
die ("Perintah salah
".mysql_error());
                $baris =
mysql_num_rows($baca2);
                while
($hasil2 =
mysql_fetch_array($baca2))
                {

                        $sub_total =
$hasil2[cacah] *
$hasil2[penjualan];

                        $total_jual+=$hasil2[
sub_total];
                }
        <?

                $baca = ("select *
from barang order by
nm_barang");

                $query =
mysql_query($baca) or die
("Perintah salah
".mysql_error());

                while ($hasil2 =
mysql_fetch_array($query))
                {

                        echo "<option
value=\" $hasil2[kd_barang] \
">$hasil2[nm_barang]</optio
n>";

```

```

    }

    ?>
    <?
        $baca =
mysql_query("select * from
barang where
kd_barang='$hasil2[kd_baran
g]');

        $hasil3 =
mysql_fetch_array($baca);
        echo
$hasil3[nm_barang];
        ?>
        <tr
bgcolor="#FFFFFF">
            <td width="117"
align="center"
valign="top"><? echo
$hasil2[kd_barang]?></td>
            <td width="151"
valign="top">
                <?
                    echo
$hasil3[nm_barang];
                ?>
            </td>
            <td width="102"
align="center"
valign="top"><? echo
$hasil2[cacah]?></td>
            <td width="100"
align="right" valign="top">
                <?
                    rupiah($hasil3[harga_jual])
                ?>
            </td>
            <td width="164"
align="right" valign="top">
                <?
                    rupiah($sub_total)?>
                </td>
            </tr>
        <? }?>

        <tr
bgcolor="#FFFFFF">
            <td height="37"
colspan="5"><table
width="100%" border="0"
cellpadding="0"
cellspacing="0"
class="tb_in_faktur_beli">
                <tr>
                    <td
width="69%"
align="center"><b><font
color="#000000"
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-
serif">Total</font></b></td>
                    <td
width="22%"
align="right"><b>
                        <?
                            rupiah($total)?>
                        </b></td>
                </tr>
            </table></td>
            </tr>
        </table></td>
        </tr>
    </table>
</div>
<div align="center"><a
href="#"
onClick="self.print()"><str
ong><font face="Verdana,
Arial, Helvetica, sans-
serif">[Cetak]
        </font></strong></a><font
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-serif"><a
href="lap_faktur_jual.php">
</a></font><a
href="lap_faktur_jual.php">
<font face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-

```

```

serif"><b>[Kembali]</b></font></a></div>
</body>
</html>

```

Script rupiah.php

```

<?
function rupiah($bilangan)
{

$pecahan=number_format($bilangan,0,',','.');
#echo"$pecahan,-";
echo "Rp $pecahan,-";
return $pecahan;
}
?>

```

Script simpan_jual.php

```

<?
include_once "koneksi.php";

$kd_barang =
$_POST['kd_barang'];
$tgl_penjualan = date("Y-m-d");
$harga_jual =
$_POST['harga_jual'];
$cacah= $_POST['cacah'];
$total_jual= $harga_jual *
$cacah;

$sql = "INSERT INTO
penjualan SET

tgl_penjualan='$tgl_penjualan',

total_jual='$total_jual'";

$query =
mysql_query($sql)
or die("GagalA
".mysql_error());

```

```

$sql2="SELECT
MAX(no_penjualan) from
penjualan";

$query2=mysql_query($sql2) or die ("gagal query
penjualan".mysql_error());
$data =
mysql_fetch_array($query2);
$no_penjualan1=$data[
no_penjualan];

```

```

$sql3="INSERT INTO
detail_penjualan SET
no_penjualan='$no_penjualan1',
kd_barang='$kd_barang',
cacah='$cacah',
harga_jual='$harga_jual'";

$query3 =
mysql_query($sql3)
or die("Gagal2
".mysql_error());

if($query3){
include
"struk_penjualan.php";
}
else{
echo "buka file
faktur_jual.php";
include
"faktur_jual.php";
exit;
}
?>

```

Script struk_penjualan.php

```

<html>
<head>
<title>Untitled
Document</title></head>

```

```

<link href="style.css"
rel="stylesheet"
type="text/css">
<body>
<div align="center">
    <table width="553"
border="0" cellspacing="0"
cellpadding="0">
    <tr>
        <td width="553"></td>
    </tr>

    <tr>
        <td><table
width="100%" border="0"
cellpadding="0"
cellspacing="2"
class="tb_in_faktur_beli">
            <tr>
                <td height="26"
colspan="3"><p
align="center"><font
color="#000000"
face="Arial"><strong><font
size="5" face="Verdana,
Arial, Helvetica, sans-
serif"><u>FAKTUR PENJUALAN
TOKO
MANIK</u></font></strong></
font></p></td>
            </tr>
            <?
                include
"koneksi.php";
                $baca =
mysql_query("SELECT * FROM
penjualan p,pelanggan WHERE
p.kd_pelanggan=pelanggan.kd
_pelanggan AND
p.no_penjualan='$no'");
                while ($hsl =
mysql_fetch_array($baca))
                {
                    #Membalik
tanggal jual

```

```

                $t =
substr("$hsl[tgl_penjualan]
",0,-6);

                $b =
substr("$hsl[tgl_penjualan]
",5,-3);

                $tg =
substr("$hsl[tgl_penjualan]
",8,9);

                $jos =
"$tg-$b-$t"
                ?>
            <tr>
                <td
width="15%"><font
face="Arial"><strong><font
color="#000000"
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-
serif">Kepada</font></stron
g></font></td>
                <td
width="2%"><font
face="Arial"><strong><font
color="#000000">:</font></s
trong></font></td>
                <td
width="83%"><font
face="Arial"><strong><font
color="#000000"><? echo
$hsl[nm_pelanggan]?></font>
</strong></font></td>
            </tr>
            <tr>
                <td><font
face="Arial"><strong><font
color="#000000"
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-
serif">No</font></strong></
font></td>
                <td><font
face="Arial"><strong><font
color="#000000">:</font></s
trong></font></td>

```

```

        <td><font
face="Arial"><strong><font
color="#000000"><? echo
$hs1[no_penjualan]
?></font></strong></font></
td>

    </tr>
    <tr>
        <td><font
face="Arial"><strong><font
color="#000000"
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-
serif">Tanggal</font></stro
ng></font></td>

        <td><font
face="Arial"><strong><font
color="#000000">:</font></s
trong></font></td>

        <td><font
face="Arial"><strong><font
color="#000000"><? echo
$jos
?></font></strong></font></
td>

    </tr>
    <? }?>
    </table></td>
</tr>
<tr>
    <td><table
width="646" border="1"
cellpadding="0"
cellspacing="0"
class="tb_in_faktur_beli">
        <tr
bgcolor="#FFFFFF">
            <td width="117"
height="35"
align="center"><font
color="#000000"
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-
serif"><b>Kode

```

```

Barang</b></font></td>

        <td width="151"
align="center"><font
color="#000000"
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-
serif"><b>Nama

barang</b></font></td>

        <td width="102"
align="center"><strong><fon
t color="#000000"
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-
serif">Cacah</font></strong
></td>

        <td width="100"
align="center"><font
color="#000000"
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-
serif"><b>Harga</b></font><
/td>

        <td width="164"
align="center"><font
color="#000000"
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-
serif"><b>Subtotal</b></fon
t></td>

    </tr>
    <?

        include
"rupiah.php";

        $baca2 =
mysql_query("select * from
detail_penjualan where
no_penjualan='$no_penjualan
' ORDER BY no_penjualan")or
die ("Perintah salah
".mysql_error());

        $baris =
mysql_num_rows($baca2);

```

```

                                while
($hasil2 =
mysql_fetch_array($baca2))
    {

        $sub_total =
$hasil2[cacah] *
$hasil2[penjualan];

        $total_jual+=$hasil2[
sub_total];
        ?>
        <?

        $baca = ("select *
from barang order by
nm_barang");

        $query =
mysql_query($baca) or die
("Perintah salah
".mysql_error());

        while ($hasil2 =
mysql_fetch_array($query))

        {

            echo "<option
value=\"\$hasil2[kd_barang]\
\">$hasil2[nm_barang]</optio
n>";

        }

        ?>
        <?

        $baca =
mysql_query("select * from
barang where
kd_barang='\$hasil2[kd_baran
g]'");

        $hasil3 =
mysql_fetch_array($baca);

```

```

                                echo
$hasil3[nm_barang];
                                ?>

                                <tr
bgcolor="#FFFFFF">
                                <td width="117"
align="center"
valign="top"><? echo
$hasil2[kd_barang]?></td>
                                <td width="151"
valign="top">
                                <?
                                echo
$hasil3[nm_barang];
                                ?>
                                </td>
                                <td width="102"
align="center"
valign="top"><? echo
$hasil2[cacah]?></td>
                                <td width="100"
align="right" valign="top">
                                <?
rupiah($hasil3[harga_jual])
?>
                                </td>
                                <td width="164"
align="right" valign="top">
                                <?
rupiah($sub_total)?>
                                </td>
                                </tr>
                                <? }?>
                                <tr
bgcolor="#FFFFFF">
                                <td height="37"
colspan="5"><table
width="100%" border="0"
cellpadding="0"
cellspacing="0"
class="tb_in_faktur_beli">
                                <tr>
                                <td
width="69%"
align="center"><b><font
color="#000000"

```

```

face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-
serif">Total</font></b></td
>
<td
width="22%"
align="right"><b>
rupiah($total) ?>
</b></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
</table>
</div>
<div align="center"><a
href="#"
onClick="self.print()"><str
ong><font face="Verdana,
Arial, Helvetica, sans-
serif">[Cetak]
</font></strong></a><font
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-serif"><a
href="lap_faktur_jual.php">
</a></font><a
href="lap_faktur_jual.php">
<font face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-
serif"><b>[Kembali]</b></fo
nt></a></div>
</body>
</html>

```

Script faktur_jual.php

```

<html>
<head>
<title>FAKTUR
PENJUALAN</title>
<meta http-equiv="Content-
Type" content="text/html;
charset=iso-8859-1">

```

```

</head>
<?
?>
<body>
<div align="center">
<table border="0"
align="center"
cellpadding="1"
cellspacing="1"
bordercolor="#FFFFFF"
bgcolor="#FFFFFF">
<tr bgcolor="black">
<td height="24"
colspan="2"
align="left"><strong><font
face="Geneva, Arial,
Helvetica, sans-serif"
color="white"><span
class="style43">Tanggal:
<input type="text"
name="tgl_penjualan"
maxlength="15" size="8"
value="<? echo date("d M
Y") ?>" readonly>
</span></font></strong></td
>
<td
align="center"><div
align="left"></div></td>
<td colspan="5"
align="center"><div
align="right"></div></td>
</tr>
<tr bgcolor="black">
<td width="33"
align="center"><strong><font
face="Geneva, Arial,
Helvetica, sans-serif"
color="white"><span
class="style43">
No</span></font></strong></
td>

```



```

        <td width="141"
height="35"
align="center"><strong><font
face="Geneva, Arial,
Helvetica, sans-serif"
color="white"><span
class="style43">
        Kode
        Barang
</span></font></strong></td>
>
        <td width="136"
align="center"><strong><font
face="Geneva, Arial,
Helvetica, sans-serif"
color="white"><span
class="style43">
        Nama
        Barang
</span></font></strong></td>
>
        <td width="46"
align="center"><strong><font
face="Geneva, Arial,
Helvetica, sans-serif"
color="white"><span
class="style43">Jumlah</span>
</font></strong></td>
        <td width="112"
align="center"><strong><font
face="Geneva, Arial,
Helvetica, sans-serif"
color="white"><span
class="style43">Harga</span>
</font></strong></td>
        <td width="112"
align="center"><strong><font
face="Geneva, Arial,
Helvetica, sans-serif"
color="white"><span
class="style43">Subtotal</span>
</font></strong></td>
</tr>
<?
if ($baris==0){

```

```

include_once
"koneksi.php";
include "rupiah.php";
        $baca2 =
mysql_query("select
max(no_penjualan),detail_pe
njualan.kd_barang,detail_pe
njualan.cacah,detail_penju
alan.harga_jual,detail_penju
alan.sub_total,barang.nm_ba
rang from detail_penjualan
inner join barang on
barang.kd_barang=detail_pen
jualan.kd_barang GROUP BY
no_penjualan")or die
("Perintah salah
".mysql_error());
        $baris =
mysql_num_rows($baca2);
        while
($hasil2 =
mysql_fetch_array($baca2))
        {
                $sub_total =
$hasil2[cacah] *
$hasil2[harga_jual];

                $total+=$sub_total;
                $nomor++;

                ?>
                <tr bgcolor="white">
                        <td width="33"
align="center"
valign="top"><? echo $nomor
?></td>

                        <td width="141"
align="center"
valign="top"><? echo
$hasil2[kd_barang]?></td>

                        <td width="136"
valign="top">
                        <?

```

```

// $ Baca =
mysql_query("select * from
produk where
Kode_Produk=' $ hasil2[Kode_P
roduk] '");
// $ hasil3
= mysql_fetch_array($ Baca);
echo
$ hasil2[nm_barang];
?>
</td>
<td width="46"
align="center"
valign="top"> <? echo
$ hasil2[cacah]? ></td>
<td width="112"
align="right" valign="top">
<?
rupiah($ hasil2[harga_jual])
?> </td>
<td width="83"
align="right" valign="top">
<?
rupiah($ hasil2[sub_total])?
> </td>
</tr>
<? } }?>
<?
//if ($baris
== 0)
//{
//?>
<tr bgcolor="white">
<td colspan="7">
<? //echo "Data
penjualan kosong";?>
</td>
</tr>
<? // }?>
</table>
</div>
</body>
</html>

```

Script simpan_beli.php

```

<?
include_once "koneksi.php";

$kd_barang =
$_POST['kd_barang'];
$ttl_pembelian = date("Y-m-
d");
$harga_beli =
$_POST['harga_beli'];
$cacah= $_POST['cacah'];
$kd_supp=
$_POST['kd_supp'];
$total_beli= $harga_beli *
$cacah;

$sql = "INSERT INTO
pembelian SET

ttl_pembelian=' $ttl_pembeli
an',

kd_supp=' $kd_supp',

total_beli=' $total_beli'";

$query =
mysql_query($sql)
or die("Gagal1
".mysql_error());

$sql2="SELECT
MAX(no_pembelian) from
pembelian";

$query2=mysql_query($
sql2) or die ("gagal query
pembelian".mysql_error());
$data =
mysql_fetch_array($query2);
$no_pembelian1=$data[
no_pembelian];

$sql3="INSERT INTO
detail_pembelian SET

no_pembelian=' $no_pem
belian1',

```

```

        kd_barang='$kd_barang
    ',
        cacah='$cacah',
        harga_beli='$harga_be
    li'';
    $query3 =
mysql_query($sql3)
    or die("Gagal2
".mysql_error());

    if($query3){
        include
"faktur_beli.php";
    }
    else{
        echo "buka file
faktur_beli.php";
        include
"faktur_beli.php";
        exit;
    }
?>

```

Script faktur_beli.php

```

<html>
<head>
<title>FAKTUR
PEMBELIAN</title>
<meta http-equiv="Content-
Type" content="text/html;
charset=iso-8859-1">
</head>
<?

?>
<body>
<div align="center">
    <table border="0"
align="center"
cellpadding="1"
cellspacing="1"
bordercolor="#FFFFFF"
bgcolor="#FFFFFF">
        <tr bgcolor="Black">

```

```

            <td height="24"
colspan="2"
align="left"><strong><font
face="Geneva, Arial,
Helvetica, sans-serif"
color="#FFFFFF"><span
class="style43">Tanggal:
                <input type="text"
name="tgl_pembelian"
maxlength="15" size="8"
value="<? echo date("d M
Y") ?>" readonly>

</span></font></strong></td
>
            <td
align="center"><div
align="left"></div></td>
                <td colspan="5"
align="center"><div
align="right"><strong><font
face="Geneva, Arial,
Helvetica, sans-serif"
color="#FFFFFF"><span
class="style43">No
                    :
                        <input type="text"
name="no_pembelian"
maxlength="5" size="5"
value="<? echo
$hasil2[no_pembelian]; ?>"
readonly>

</span></font></strong></di
v></td>
                    </tr>
                        <tr bgcolor="Black">
                            <td width="33"
align="center"><strong><font
face="Geneva, Arial,
Helvetica, sans-serif"
color="#FFFFFF" ><span
class="style43">No</span></
font></strong></td>

```

```
 <strong><font face="Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#FFFFFF"><span class="style43">Kode Barang </span></font></strong></td> <td width="136" align="center"><strong><font face="Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#FFFFFF"><span class="style43">Nama Barang </span></font></strong></td> <td width="46" align="center"><strong><font face="Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#FFFFFF"><span class="style43">Jumlah</span> </font></strong></td> <td width="112" align="center"><strong><font face="Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#FFFFFF"><span class="style43">Harga</span> </font></strong></td> <td width="112" align="center"><strong><font face="Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#FFFFFF"><span class="style43">Subtotal</span> </font></strong></td> <td width="50" align="center"><strong><font face="Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#FFFFFF"><span |
```

```

class="style43">Aksi</span>
</font></strong></td>
</tr>
<?
if ($baris==0){
include_once
"koneksi.php";
include "rupiah.php";
$ Baca2 =
mysql_query("select
max(no_pembelian),detail_pe
mbelian.no_pembelian,detail
_pembelian.kd_barang,detail
_pembelian.cacah,detail_pem
belian.harga_beli,detail_pe
mbelian.sub_total,barang.nm
_barang from
detail_pembelian inner join
barang on barang.kd_barang
=
detail_pembelian.kd_barang
GROUP BY no_pembelian")or
die ("Perintah salah
".mysql_error());
$baris =
mysql_num_rows($ Baca2);
while
($hasil2 =
mysql_fetch_array($ Baca2))
{
$ sub_total =
$ hasil2[cacah] *
$ hasil2[harga_beli];
$total+=$ sub_total;
$ nomor++;
?>
<tr bgcolor="white">
<td width="33"
align="center"
 valign="top"><? echo $ nomor
?></td>
<td width="141"
align="center"

```

```

valign="top"><? echo
$hasil2[kd_barang]?></td>
    <td width="136"
valign="top">
    <?

        // $baca =
mysql_query("select * from
produk where
Kode_Produk=' $hasil2[Kode_P
roduk] '");
        // $hasil3
= mysql_fetch_array($baca);
        echo
$hasil2[nm_barang];
        ?>
</td>
    <td width="46"
align="center"
valign="top"><? echo
$hasil2[cacah]?></td>
    <td width="112"
align="right" valign="top">
    <?
rupiah($hasil2[harga_beli])
?>    </td>
    <td width="83"
align="right" valign="top">
    <?
rupiah($hasil2[sub_total])?
>    </td>
    <td width="50"
align="center"
valign="top">[<a href="
">Batal</a>]</td>
    </tr>
    <? } }?>
    <?

        //if ($baris
== 0)

        //{
        //?>
    <tr bgcolor="white">
    <td colspan="7">

```

```

    <? //echo "Data
pembelian kosong";?>
</td>
</tr>
    <? //}?>
    <tr bgcolor="white">
    <td height="70"
colspan="7"><table
width="100%" border="0"
cellpadding="0"
cellspacing="0">
    <tr>
    <td width="69%"
align="center"><b>Total</b>
</td>
    <td width="22%"
align="right"><b>
    <? $total ?>
    </b> </td>
    <td width="9%"
align="left">&nbsp;</td>
    </tr>
    </table>

    </tr>
</table>
</div>
</body>
</html>

```

Script s_user.php

```

<?
include_once "koneksi.php";
$query="insert into user
set
    userid
    ='".$_POST['userid'].
    "',
    password
    ='".$_POST['password'
].'",
    level
    ='".$_POST['level'].
    "'";

```

```

$hasil=mysql_query($query);
$alamat="index.php?page=daf
tar_user.php";
header("location:
$alamat");
if (!$hasil)
    echo'Data Gagal
Disimpan'.mysql_error();
?>

```

Script s_sup.php

```

<?
include_once "koneksi.php";
$query="insert into
supplier set
    kd_supp
    ='".$_POST['kd_supp']
    ."',
    nama_supp
    ='".$_POST['nama_supp
    ']."',
    alamat
    ='".$_POST['alamat'].
    '"',
    no_telp
    ='".$_POST['no_telp']
    ."'";

```

```

$hasil=mysql_query($query);
$alamat="index.php?page=lap
oran_data_supplier.php";
header("location:
$alamat");
exit();
?>

```

Script s_stok.php

```

<?
include_once "koneksi.php";
$query="update barang set
    ukuran
    ='".$_POST['ukuran'].
    '"',

```

```

    warna
    ='".
$_POST['warna']."',
    stok
    ='".$_POST['tmbh_stok
    ']."'
    where kd_barang
    ='".$_POST['kd_barang'].'"
    ;

```

```

$hasil=mysql_query($query);
if (!$hasil)
    echo '<h2
align=center>Error: Gagal
menyimpan
barang</h2>'.mysql_error();
else
    echo '<h2
align=center>Data barang
berhasil disimpan';
if($hasil){
}
?>

```

Script proses_hapus.php

```

<?
include "koneksi.php";

#Proses
hapus barang
if($brg)
{
    mysql_query ("DELETE
FROM barang WHERE
kd_barang='$kd_barang' ");
    $psn = "Data sudah
dihapus";
    //header
("Location:home_index.php?&
psn=$psn");
    //exit;
    $alamat="index.php?pa
ge=laporan_data_barang.php"
    ;

```

```

        header("location:
$alamat");
        exit();
    }

    #Proses
    hapus data pelanggan
    elseif($pelanggan)
    {
        $kd=$_POST['kd_pelanggan'];

        mysql_query ("DELETE
FROM pelanggan WHERE
kd_pelanggan='$kd' ");
        $pesen = "Data sudah
dihapus";
        header
("Location:index.php?page=1
aporan_data_pelanggan.php")
;
        exit;
    }

    #Proses
    hapus data supplier
    elseif($supplier)
    {
        $kd=$_POST['kd_supp'];
;
        mysql_query ("DELETE
FROM supplier WHERE
kd_supp='$kd' ");
        $pesan = "Data sudah
dihapus.";
        header
("Location:index.php?page=1
aporan_data_supplier.php");
        exit;
    }
    elseif($hapus_beli)
    {

```

```

        /*$baca2 =
mysql_query("SELECT stok
FROM barang WHERE
kd_barang='$kd_barang'");
        $hasil12 =
mysql_fetch_array($baca2);
        $stok =
$hasil12[stok];
        $stok2 = $stok -
$jum;
        mysql_query ("UPDATE
barang SET stok='$stok2'
WHERE
kd_barang='$kd_barang' ");
        mysql_query ("DELETE
FROM detail_pembelian WHERE
kd_barang='$kd_barang' ");
        header('Location:inde
x.php?page=form_input_trans
aksi_pembelian2.php&psn2=Da
ta sudah dihapus');
        exit;*/

        mysql_query ("DELETE
FROM tmpbeli WHERE
kd_barang='$kd_barang' ");
        $url="index.php?page=
form_input_transaksi_pembel
ian2.php&kd_supp=$kd_supp&n
ama_supp=$nama_supp&tbl=T2&
psn2=Data sudah dihapus";
        header("location:
$url");
        exit;
    }
    elseif($hapus_jual)
    {
        $baca2 =
mysql_query("SELECT stok
FROM barang WHERE
kd_barang='$kd_barang'");
        $hasil12 =
mysql_fetch_array($baca2);
        $stok =
$hasil12[stok];

```

```

        $stok2 = $stok -
$jum;
        mysql_query ("UPDATE
barang SET stok='$stok2'
WHERE
kd_barang='$kd_barang' ");
        mysql_query ("DELETE
FROM detail_penjualan WHERE
kd_barang='$kd_barang' ");
        $psn = "Data sudah
dihapus.";
        header('Location:form
_input_transaksi_penjualan.
php?&psn2=Data sudah
dihapus');
        exit;
    }
    elseif($hapus_det_beli)
    {
        $baca =
mysql_query("SELECT stok
FROM obat WHERE
kd_obat='$kd_obt'");
        $hsl =
mysql_fetch_array($baca);
        $stok = $hsl[stok];
        $stok3 = $stok -
$jml;
        mysql_query ("UPDATE
obat SET stok='$stok3'
WHERE kd_obat='$kd_obt'");
        mysql_query ("DELETE
FROM det_beli WHERE
kd_obat='$kd_obt'");
        $psan = "Data sudah
dihapus";
        header
("Location:index.php?menu=e
_beli&psn=$psan&no_beli=$n
o_beli");
    }
    elseif($hapus_beli_all)
    {

```

```

        mysql_query ("DELETE FROM
pembelian WHERE
no_beli='$no_beli'");
        mysql_query ("DELETE FROM
det_beli WHERE
no_beli='$no_beli'");
        $psan = "Data sudah
dihapus";
        header
("Location:index.php?menu=d
af_beli&psn=$psan");
    }
    elseif($user)
    {
        $kd=$_POST['userid'];

        mysql_query ("DELETE
FROM user WHERE
userid='$kd' ");
        $psen = "Data sudah
dihapus";
        header
("Location:index.php?page=d
aftar_user.php");
        exit;
    }
?>

```

Script proses_edit.php

```

<?
include "koneksi.php";

#Proses
edit data jenis obat
if($jenis_obat)
{
    if (empty($nm))
    {
        $psn = "Data kurang
lengkap";
        header
("Location:index.php?menu=e
_jenis&psn=$psn&kd=$kd");
    }
}

```



```

    }
    else
    {
        mysql_query ("UPDATE
jenis_obat SET nm_jenis
='$nm' WHERE kd_jenis='$kd'
");
        $pesen = "Data sudah
disimpan";
        header
("Location:index.php?menu=j
ns_obat");
        exit;
    }
}

```

```

                                #Proses
edit data pelanggan
elseif($pelanggan)
{
    $kd=$_POST['kd_pelang
gan'];
    $nm=$_POST['nm_pelang
gan'];
    $alm=$_POST['almt_pel
anggan'];
    $telp=$_POST['telpo
n'];

    mysql_query ("UPDATE
pelanggan SET
nm_pelanggan='$nm',
almt_pelanggan='$alm',
telpo='$telp' WHERE
kd_pelanggan='$kd' ");
    header
("Location:index.php?page=1
aporan_data_pelanggan.php")
;
    exit;
}

```

```

                                #Proses
edit data barang
elseif($brg)
{
    mysql_query ("UPDATE
barang SET
kd_barang='$kd_barang',nm_b
arang='$nm_barang',harga_be
li='$harga_beli',harga_jual
='$harga_jual',harga_penyes
uaian='$harga_penyesuaian',
stok='$stok',deskripsi='$de
skripsi' WHERE
kd_barang='$kd_barang' ");
    $alamat="index.php?pa
ge=laporan_data_barang.php"
;
    header("location:
$alamat");
    exit();
}

```

```

                                #Proses
edit data supplier
elseif($supplier)
{
    if (empty($nm) ||
(empty($alm)))
    {
        $pesan = "Data kurang
lengkap";
        header
("Location:index.php?page=1
aporan_data_supplier.php");
    }
    else
    {
        mysql_query ("UPDATE
supplier SET
nama_supp='$nm',alamat='$al
m',no_telp='$telp' WHERE
kd_supp='$kd' ");
    }
}

```

```

        $pesan = "Data sudah
disimpan.";
        header
("Location:index.php?page=1
aporan_data_supplier.php");
        exit;
    }
}

```

```

                                #Proses
edit pembelian
elseif($edit_beli)
{
    if (empty($jml) ||
(empty($hrq)))
    {
        $pesan = "Data kurang
lengkap";
        header
("Location:index.php?menu=e
_beli&psn=$pesan&no_beli=$n
o_beli");
        #echo"<meta http-
equiv=refresh
content=0;URL='index.php?me
nu=e_beli&psn=$pesan&no_bel
i=$no_beli'>";
    }
    else
    {
        $baca =
mysql_query("SELECT * FROM
pembelian,det_beli WHERE
pembelian.no_beli=det_beli.
no_beli AND
pembelian.no_beli='$no_beli
'")or die(mysql_error());
        while ($hsl =
mysql_fetch_array($baca))
        {
            echo $hsl[kd_obat];
        }
        #mysql_query ("UPDATE
obat SET

```

```

kd_jenis='$jenis',nm_obat='
$nm',hrq_beli='$hrq_beli',h
rg_jual='',stok='$stok',ket
='$ket' WHERE kd_obat='$kd'
");

```

```

        #header
("Location:index.php?menu=d
af_obat");
        exit;
    }
}

```

```

elseif($user)
{
    $kd=$_POST['userid'];
    $password=$_POST['pas
sword'];
    $level=$_POST['level'
];

```

```

    if (empty($password))
    {
        mysql_query ("UPDATE
user SET level='$level'
WHERE userid='$kd' ");
        $pesan = "Data sudah
disimpan.";
        header
("Location:index.php?page=d
aftar_user.php");
        exit;
    }
    else
    {

```

```

        mysql_query ("UPDATE
user SET
password='$password',
level='$level' WHERE
userid='$kd' ");
        $pesan = "Data sudah
disimpan.";
        header
("Location:index.php?page=d
aftar_user.php");
        exit;
    }
}

```

```

}

?>

Script proses_cek_jual.php
<?php
include "../koneksi.php";
$query=mysql_query("SELECT
* FROM penjualan WHERE
tgl_penjualan BETWEEN
'$tgl-$bln-$thn' AND
'$tgl2-$bln2-$thn2'")
or die
("salah".mysql_error());
$lihat =
mysql_fetch_array($query);
if ($cek)
{
    if
(empty($lihat[tgl_penjualan
]))
    {
        $pesan = "Tidak
Ada Penjualan";
        if ($thn >
$thn2)
        {
            $pesan2 =
"Tahun pertama lebih
besar";
        }
        // header
("location:index.php?menu=c
ek_b_all&psn=$pesan&psn2=$p
esan2");
        echo "kosong";
    }
    else
    {

//header("location:laporan_
penjualan_barang.php?thn=$t
hn&bln3=$bln&tgl=$tgl&thn2=
$thn2&bln2=$bln2&tgl2=$tgl2
");

```

```

//echo "Kosong";
}
}
elseif ($cek_b_obt)
{
    if($kd_obat == 'K')
    {
        $pesan = "Nama obat
masih kosong";
        header
("location:index.php?menu=c
ek_b_obt&psn=$pesan");
    }
    elseif(empty($lihat[t
gl_beli]))
    {
        $pesan = "Tidak Ada
Pembelian";
        if ($thn >
$thn2)
        {
            $pesan2 =
"Tahun pertama lebih
besar";
        }
        header
("location:index.php?menu=c
ek_b_obt&psn=$pesan&psn2=$p
esan2");
    }
    else
    {
        $baca =
mysql_query("select * from
obat where
kd_obat='$kd_obat'");
        $hasil =
mysql_fetch_array($baca);
        $nm =
$hasil[nm_obat];
        header("location:inde
x.php?menu=lap_b_obt&thn=$t
hn&bln3=$bln&tgl=$tgl&thn2=
$thn2&bln2=$bln2&tgl2=$tgl2
&kd_obat=$kd_obat&nm=$nm");
    }
}

```

```

    }
}
elseif ($cek_b_spl)
{
    if($kd_spl == 'K')
    {
        $pesan = "Nama
supplier masih kosong";
        header
("location:index.php?menu=c
ek_b_spl&psn=$pesan");
    }
    elseif(empty($lihat[t
gl_beli]))
    {
        $pesan = "Tidak Ada
Pembelian";
        if ($thn >
$thn2)
        {
            $pesan2 =
"Tahun pertama lebih
besar";
        }
        header
("location:index.php?menu=c
ek_b_spl&psn=$pesan&psn2=$p
esan2");
    }
    else
    {
        $baca =
mysql_query("select * from
supplier where
kd_supplier='$kd_spl'");
        $hasil =
mysql_fetch_array($baca);
        $nm =
$hasil[nm_supplier];
        header("location:inde
x.php?menu=lap_b_spl&thn=$t
hn&bln3=$bln&tgl=$tgl&thn2=
$thn2&bln2=$bln2&tgl2=$tgl2
&kd_spl=$kd_spl&nm_spl=$nm"
);
    }
}

```

```

    }
}
?>

Script proses_cek_beli.php
<?php
include "../koneksi.php";
$query=mysql_query("SELECT
* FROM pembelian WHERE
tgl_pembelian BETWEEN
'$tgl-$bln-$thn' AND
'$tgl2-$bln2-$thn2'")
or die
("salah".mysql_error());
$lihat =
mysql_fetch_array($query);
if ($cek)
{
    if
(empty($lihat[tgl_pembelian
]))
    {
        $pesan = "Tidak
Ada Pembelian";
        if ($thn >
$thn2)
        {
            $pesan2 =
"Tahun pertama lebih
besar";
        }
        // header
("location:index.php?menu=c
ek_b_all&psn=$pesan&psn2=$p
esan2");
        echo "kosong";
    }
    else
    {
        //header("location:laporan_
pembelian_barang.php?thn=$t
hn&bln3=$bln&tgl=$tgl&thn2=
$thn2&bln2=$bln2&tgl2=$tgl2
");
    }
}

```

```

        //echo "Kosong";
    }
}
elseif ($cek_b_obt)
{
    if($kd_obat == 'K')
    {
        $pesan = "Nama
pembelian masih kosong";
        header
("location:index.php?menu=c
ek_b_obt&psn=$pesan");
    }
    elseif(empty($lihat[t
gl_beli]))
    {
        $pesan = "Tidak Ada
Pembelian";
        if ($thn >
$thn2)
        {
            $pesan2 =
"Tahun pertama lebih
besar";
        }
        header
("location:index.php?menu=c
ek_b_obt&psn=$pesan&psn2=$p
esan2");
    }
    else
    {
        $baca =
mysql_query("select * from
obat where
kd_obat='$kd_obat'");
        $hasil =
mysql_fetch_array($baca);
        $nm =
$hasil[nm_obat];
        header("location:inde
x.php?menu=lap_b_obt&thn=$t
hn&bln3=$bln&tgl=$tgl&thn2=
$thn2&bln2=$bln2&tgl2=$tgl2
&kd_obat=$kd_obat&nm=$nm");
    }
}

```

```

    }
}
elseif ($cek_b_spl)
{
    if($kd_spl == 'K')
    {
        $pesan = "Nama
supplier masih kosong";
        header
("location:index.php?menu=c
ek_b_spl&psn=$pesan");
    }
    elseif(empty($lihat[t
gl_beli]))
    {
        $pesan = "Tidak Ada
Pembelian";
        if ($thn >
$thn2)
        {
            $pesan2 =
"Tahun pertama lebih
besar";
        }
        header
("location:index.php?menu=c
ek_b_spl&psn=$pesan&psn2=$p
esan2");
    }
    else
    {
        $baca =
mysql_query("select * from
supplier where
kd_supplier='$kd_spl'");
        $hasil =
mysql_fetch_array($baca);
        $nm =
$hasil[nm_supplier];
        header("location:inde
x.php?menu=lap_b_spl&thn=$t
hn&bln3=$bln&tgl=$tgl&thn2=
$thn2&bln2=$bln2&tgl2=$tgl2
&kd_spl=$kd_spl&nm_spl=$nm"
);
    }
}

```

?

Script profil.php

[illegible][illegible]

Script

```
print_nota_pembelian.php
```

```
<html>
<head>
<title>Untitled
Document</title>
```

```

<link href="style.css"
rel="stylesheet"
type="text/css">
<script
language="JavaScript">
    function cetak() {
        window.open("print_fa
ktur_pembelian.php", "",
config="fullscreen");
    }
</script>
</head>
<body>
<div align="center">
    <table width="571"
border="0" cellspacing="0"
cellpadding="0">
        <tr>
            <td width="571"></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><table
width="100%" border="0"
cellpadding="0"
cellspacing="2"
class="tb_in_faktur_beli">
                <tr>
                    <td height="26"
colspan="3"><div
align="center"><strong><font
face="Arial"><font
color="#000000" size="5"
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-
serif"><u>FAKTUR
                    PEMBELIAN TOKO
MANIK</u></font></font></st
rong></div></td>
                </tr>
            <?
                include
"koneksi.php";

                $kd_supp =
$_GET['kd_supp'];

```

```

        $no_pembelian =
$_GET['no_pembelian'];
        $total_beli =
$_GET['total_beli'];

        $tgl_pembelian=date("
Y-m-d");

        $no =
$_GET['no'];

        $xxproses=mysql_query
("SELECT * FROM tmpbeli
WHERE
no_pembelian='$no_pembelian
'");

        while
($xxdata=mysql_fetch_array(
$xxproses))
        {

            $no_pembelian=$xxdata
['no_pembelian'];

            $kd_barang=$xxdata['k
d_barang'];

            $cacah=$xxdata['cacah
'];

            $harga_beli=$xxdata['
harga_beli'];

            $sub_total=$xxdata['s
ub_total'];

            mysql_query ("insert
into detail_pembelian
values
('$no_pembelian','$kd_baran
g','$cacah','$harga_beli','
$sub_total')");

```

```

        $baca=mysql_query("select * from barang where
kd_barang='$kd_barang'");

        $hasil=mysql_fetch_array($baca);

        $stok1 =
$hasil[stok];
        $stok2 =
$stok1+$cacah;

        $harga_beli2=$hasil['
harga_beli'];

        if
($harga_beli <
$harga_beli2)
        {

            $harga_penyesuaian=$h
arga_beli2-$harga_beli;

            $laba
= (($harga_beli) * 10)/100;

            $harga_jual =
($harga_beli) + $laba;

        }
        else
        {

            $harga_penyesuaian=0;
            $laba
= ($harga_beli * 10)/100;

            $harga_jual =
$harga_beli + $laba;

        }

        mysql_query
("update barang set
harga_beli='$harga_beli',
harga_jual = '$harga_jual',
harga_penyesuaian = '0',
stok='$stok2' where
kd_barang='$kd_barang'") or
die ("perintah
salah".mysql_error());
    }

    mysql_query("insert into
pembelian values
('$no_pembelian','$tgl_pemb
elian','$kd_suppl','$total_b
eli')");

    $a ="select
detail_pembelian.no_pembeli
an,detail_pembelian.kd_bara
ng,detail_pembelian.cacah,d
etail_pembelian.harga_beli,
barang.stok

from
detail_pembelian

inner join
barang on
detail_pembelian.kd_barang
= barang.kd_barang

where
no_pembelian = (select
max(no_pembelian) from
detail_pembelian)";

    $result =
mysql_query($a);
    $data =
mysql_fetch_array($result);
    $no_pembelian=
$data['no_pembelian'];
    $harga_beli =
$data['harga_beli'];

```



```

$kd_barang =
$data['kd_barang'];

//$cacah =
$data['stok'] +
$data['cacah'];
//$laba =
$harga_beli * $data[laba] /
100;
//$harga_jual =
$harga_beli + $laba;
//echo $kd_barang;
//mysql_query
("update barang set
harga_beli='$harga_beli',
harga_jual = '$harga_jual',
stok='$cacah' where
kd_barang='$kd_barang') or
die ("perintah
salah".mysql_error());

//--hapus
tmpbeli--//

$xperintah="DELETE
FROM tmpbeli WHERE
no_pembelian<>'";

$xproses=mysql_query(
$xperintah) or die
("perintah
salah".mysql_error());

$baca =
mysql_query("SELECT * FROM
pembelian p,supplier WHERE
p.kd_supp=supplier.kd_supp
AND p.no_pembelian='$no'");
while ($hsl =
mysql_fetch_array($baca))
{
#Membalik
tanggal beli

```

```

$t =
substr("$hsl[tgl_pembelian]
",0,-6);

$b =
substr("$hsl[tgl_pembelian]
",5,-3);

$tg =
substr("$hsl[tgl_pembelian]
",8,9);

$jos =
"$tg-$b-$t"
?>
<tr>
<td
width="21%"><strong><font
face="Arial"><font
color="#000000"
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-
serif">Dari</font></font></
strong></td>
<td
width="2%"><strong><font
face="Arial"><font
color="#000000">:</font></f
ont></strong></td>
<td
width="77%"><strong><font
face="Arial"><font
color="#000000"><? echo
$hsl[nama_supp]?></font></f
ont></strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong><font
face="Arial"><font
color="#000000"
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-
serif">No</font></font></st
rong></td>
<td><strong><font
face="Arial"><font

```

```
color="#000000">:</font></font></strong></td>
```

```
<td><strong><font
face="Arial"><font
color="#000000"><? echo
$hs1[no_pembelian]
?></font></font></strong></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td><strong><font
face="Arial"><font
color="#000000"
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-
serif">Tanggal</font></font>
></strong></td>
```

```
<td><strong><font
face="Arial"><font
color="#000000">:</font></font>
ont></strong></td>
```

```
<td><strong><font
face="Arial"><font
color="#000000"><? echo
$jos
?></font></font></strong></td>
```

```
</tr>
```

```
<? }?>
```

```
</table></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td
```

```
bgcolor="#FFFFFF"><table
border="1" cellspacing="0"
cellpadding="0"
class="tb_in_faktur_beli">
```

```
<tr
```

```
bgcolor="#FFFFFF">
```

```
<td width="115"
```

```
height="35"
```

```
align="center"><font
```

```
color="#000000"
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-
serif"><b>Kode
```

```
Barang</b></font></td>
```

```
<td width="129"
```

```
align="center"><font
color="#000000"
```

```
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-
serif"><b>Nama
```

```
barang</b></font></td>
```

```
<td width="86"
```

```
align="center"><strong><font
color="#000000"
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-
serif">Cacah</font></strong>
></td>
```

```
<td width="105"
```

```
align="center"><font
color="#000000"
```

```
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-
serif"><b>Harga
```

```
Beli</b></font></td>
```

```
<td width="124"
```

```
align="center"><font
color="#000000"
```

```
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-
serif"><b>Subtotal</b></font>
t></td>
```

```
</tr>
```

```
<?
```

```
include
```

```
"rupiah.php";
```

```
$baca2 =
```

```
mysql_query("select
d.kd_barang,b.nm_barang,d.c
acah,d.harga_beli from
detail_pembelian d inner
```

```

join pembelian p on
d.no_pembelian =
p.no_pembelian inner join
barang b on d.kd_barang =
b.kd_barang where
p.no_pembelian ='$no') or
die ("Perintah salah
".mysql_error());
// $baris =
mysql_num_rows($baca2);
while
($hasil2 =
mysql_fetch_array($baca2))
{

    $sub_total =
$hasil2[cacah] *
$hasil2[harga_beli];

    $total+=$sub_total;
    ?>
    <tr
bgcolor="#FFFFFF">
        <td width="115"
align="center"
valign="top"><font
color="#000000"><? echo
$hasil2[kd_barang]?></font>
</td>
        <td width="129"
valign="top"> <font
color="#000000">
            <?
                // $baca =
mysql_query("select * from
obat where
kd_barang='$hasil2[kd_baran
g] '");
                // $hasil2
= mysql_fetch_array($baca);
                echo
$hasil2[nm_barang];
            ?>
            </font></td>

```

```

        <td width="86"
align="center"
valign="top"><font
color="#000000"><? echo
$hasil2[cacah]?></font></td>
        <td width="105"
align="right" valign="top">
            <font color="#000000">
                <?
                    rupiah($hasil2[harga_beli])
                ?>
            </font></td>
        <td width="124"
align="right" valign="top">
            <font color="#000000">
                <?
                    rupiah($sub_total)?>
            </font></td>
    </tr>
    <? }?>
    <tr
bgcolor="#FFFFFF">
        <td height="37"
colspan="5"><table
width="100%" border="0"
cellpadding="0"
cellspacing="0"
class="tb_in_faktur_beli">
            <tr
bgcolor="#FFFFFF">
                <td
width="69%"
align="center"><font
color="#000000"><b><font
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-
serif">Total</font></b></fo
nt></td>
                <td
width="22%"
align="right"><font
color="#000000"><b>
                    <?
                        rupiah($total)?>

```



```

scope="col"><div
align="center"><font
color="black" face="Geneva,
Arial, Helvetica, sans-
serif">Nama

Barang</font></div></th>
<th width="106"
class="style17"
scope="col"><div
align="center"><font
color="black" face="Geneva,
Arial, Helvetica, sans-
serif">Harga Satuan
</font></div></th>
<th width="54"
class="style17"
scope="col"><div
align="center"><font
color="black" face="Geneva,
Arial, Helvetica, sans-
serif">Stok</font></div></th>
<th width="83"
class="style17"
scope="col"><div
align="center"><font
color="black" face="Geneva,
Arial, Helvetica, sans-
serif">Total

Jual</font></div></th>
</tr>
<?
include
"koneksi.php";
if ($index=="")
$index=0;
$baca =
mysql_query("select
aa.no_penjualan,
aa.total_jual,aa.tgl_penjua
lan,bb.cacah,cc.harga_jual,
cc.nm_barang

```

```

from penjualan aa

left join
detail_penjualan bb on
aa.no_penjualan =
bb.no_penjualan

left join barang cc on
bb.kd_barang = cc.kd_barang
;")

or die
("Perintah salah
".mysql_error());
$baris =
mysql_num_rows($baca);
while ($hasil =
mysql_fetch_array($baca))
{
$no++;
#Membalik tanggal
penjualan
$t =
substr("$hasil[tgl_penjuala
n]",0,-6);
$b =
substr("$hasil[tgl_penjuala
n]",5,-3);
$tg =
substr("$hasil[tgl_penjuala
n]",8,9);
$jjos = "$tg-$b-$t"
?>
<tr bgcolor="#FFFFFF">
<td align="center"
valign="top"
class="style17"><font
color="black"><? echo
$no;?></font></td>
<td height="29"
align="center" valign="top"
class="style17"><font
color="black"><? echo
$hasil[no_penjualan]?></fon
t></td>

```

```

        <td align="center"
valign="top"
class="style17"><font
color="black"><? echo
$jos;?></font></td>
        <td align="center"
class="style17"><font
color="black"><? echo
$hasil[nm_barang]?></font><
/td>
        <td align="right"
class="style17"><font
color="black"><? echo
$hasil[harga_jual]?></font>
</td>
        <td align="right"
class="style17"><font
color="black"><? echo
$hasil[cacah]?></font></td>
        <td align="right"
class="style17"> <font
color="black"><? echo
$hasil[total_jual]?>
        </font></td>
    </tr>
    <? }?>
    <?
        if ($baris == 0)
        {
    ?>
        <? }?>
    </table>
</body>
</html>

```

Script

```

print_lap_pembelian_barang.
php
<html>
<head>
<title>Untitled
Document</title>
<link href="style.css"
rel="stylesheet"
type="text/css">

```

```

<style type="text/css">
.style17 {color: black}
</style>
</head>

<body>
<p align="center"
class="style17"><font
color="#0000FF"
><strong><font
color="#000000" size="5"
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-
serif">LAPORAN
PEMBELIAN
BARANG</font></strong></fon
t><font size="5"
face="Geneva, Arial,
Helvetica, sans-serif"><?
echo
strtoupper($nm_barang)?></f
ont></p><div
align="center">
<div align="center">
    <table width="706"
height="77" border="2">
        <tr bgcolor="#FFFFFF">
            <th width="28"
class="style17"
scope="col"><font
color="#000000"
face="Geneva, Arial,
Helvetica, sans-
serif"><span
class="style3">No</span></f
ont></th>
            <th width="85"
height="35" class="style17"
scope="col"><font
color="#000000"
face="Geneva, Arial,
Helvetica, sans-
serif"><span
class="style3">No

```

```

            Faktur
        </span></font></th>
        <th width="108"
class="style17"
scope="col"><font
color="#000000"
face="Geneva, Arial,
Helvetica, sans-
serif"><span
class="style3">Tanggal
            Beli
        </span></font></th>
        <th width="132"
class="style17"
scope="col"><font
color="#000000"
face="Geneva, Arial,
Helvetica, sans-serif">Nama
            Barang</font></th>
        <th width="67"
class="style17"
scope="col"><font
color="#000000"
face="Geneva, Arial,
Helvetica, sans-
serif">Cacah</font></th>
        <th width="103"
class="style17"
scope="col"><font
color="#000000"
face="Geneva, Arial,
Helvetica, sans-
serif">Harga
            Beli</font></th>
        <th width="135"
class="style17"
scope="col"><font
color="#000000"
face="Geneva, Arial,
Helvetica, sans-serif">Nama
Supplier</font></th>
    </tr>
    <?

```

```

        include
        "koneksi.php";
        if ($index=="")
        $index=0;
        $baca =
        mysql_query("select
        aa.no_pembelian,
        aa.tgl_pembelian,
        bb.nama_supp, cc.cacah,
        cc.harga_beli, dd.nm_barang
        from pembelian aa
        left join supplier bb
        on aa.kd_supp = bb.kd_supp
        left join
        detail_pembelian cc on
        aa.no_pembelian =
        cc.no_pembelian
        left join barang dd
        on cc.kd_barang =
        dd.kd_barang;")
        or die
        ("Perintah salah
        ".mysql_error());
        $baris =
        mysql_num_rows($baca);
        while ($hasil =
        mysql_fetch_array($baca))
        {
            $no++;
            #Membalik tanggal
            pembelian
            $t =
            substr("$hasil[tgl_pembelia
            n]",0,-6);
            $b =
            substr("$hasil[tgl_pembelia
            n]",5,-3);
            $tg =
            substr("$hasil[tgl_pembelia
            n]",8,9);
            $jos = "$tg-$b-$t"

```

```

?>
    <tr bgcolor="#FFFFFF">
        <td align="center"
valign="center"
class="style17"><? echo
$no;?></td>
        <td height="32"
align="center"
valign="center"
class="style17"><? echo
$hasil[no_pembelian]?></td>
        <td align="center"
valign="center"
class="style17"><? echo
$jos;?></td>
        <td align="center"
class="style17"><? echo
$hasil[nm_barang]?></td>
        <td align="right"
class="style17"><? echo
$hasil[cacah]?></td>
        <td align="right"
class="style17"> <? echo
$hasil[harga_beli]?> </td>
        <td align="right"
class="style17"><? echo
$hasil[nama_suppl]?> </td>
    </tr>
    <? }?>
    <?
        if ($baris == 0)
        {
?>
    <? }?>
</table>

</body>
</html>

```

Script

```

print_lap_data_supplier.php
<html>
<head>
<title>Untitled
Document</title>

```

```

<style type="text/css">
<!--
.style12 {
    color: #0000FF;
    font-size: 18px;
    font-family: Arial,
Helvetica, sans-serif;
    font-weight: bold;
}
.style14 {color: #0000FF}
.style17 {font color:
black}
.style3 {font-size: 12px;
font-family: Arial,
Helvetica, sans-serif; }
-->
</style>
</head>

<body>
<p align="center"
class="style14"><font
color="black" size="5"
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-
serif"><strong>DATA
SUPPLIER</strong></font></p>
>

<div align="center">
    <table width="670"
height="82" border="2">
        <tr bgcolor="white">
            <th width="125"
height="38" class="style17"
scope="col"><strong><font
color="black" size="3"
face="Arial, Helvetica,
sans-serif">Kode
Supplier</span></font></str
ong></th>
            <th width="180"
class="style17"
scope="col"><font

```



```

color="black"><strong><font
size="3" face="Arial,
Helvetica, sans-serif">Nama
Supplier</font></strong></f
ont></th>
    <th width="201"
class="style17"
scope="col"><strong><font
color="black" size="3"
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-serifArial,
Helvetica, sans-
serif">Alamat

Supplier</span></font></str
ong></th>
    <th width="134"
class="style17"
scope="col"><strong><font
color="black" size="3"
face="Arial, Helvetica,
sans-
serif">Telepon</font><font
color="black" size="3"
face="Arial, Helvetica,
sans-
serif"></span></font></stro
ng></th>

</tr>
<?
    include
"koneksi.php";
    if
($index=="") $index=0;
    $baca =
"SELECT * FROM supplier
ORDER BY nama_supp";
    $query =
mysql_query($baca) or die
("Perintah salah
".mysql_error());

    $no=$index;

```

```

while
($hasil =
mysql_fetch_array($query))
{
    $no++;
    ?>
    <tr bgcolor="white">
        <td height="34"
align="center"
class="style17"><font
color="black"><? echo
$hasil[kd_supp]
?></font></td>
        <td
class="style17"><font
color="black"><? echo
$hasil[nama_supp]
?></font></td>
        <td
class="style17"><font
color="black"><? echo
$hasil[alamat]
?></font></td>
        <td align="center"
class="style17"><font
color="black"><? echo
$hasil[no_telp]
?></font></td>

    </tr>
    <?
    }
    ?>
</table>

</body>
</html>

```

Script
print_lap_data_pelanggan.ph
p
<style type="text/css">
<!--

```
.style66 { font-family:
Georgia, "Times New Roman",
Times, serif;
    font-size: 16px;
}
.style70 {color: #FFFFFF;
font-weight: bold;font-
family:Arial, Helvetica,
sans-serif; font-size:18px;
}
.style71 {font-size: 12px}
.style72 {
    font-family: Geneva,
Arial, Helvetica, sans-
serif;
    font-size: 18px;
    color: #FFFFFF;
}
-->
</style>

<p align="center"
class="style14"><font
color="black" size="5"
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-
serif"><strong>DATA

PELANGGAN</strong></font></
p>
<table width="608"
border="2" align="center">
    <tr bgcolor="#FFFFFF">
        <th width="21"
height="38" class="style66"
scope="row"><div
align="center"
class="style70"><font
color="#000000"><strong>No<
/strong></font></div></th>
        <td width="162"
class="style66"><div
align="center"
class="style70"><font
color="#000000"><strong>Nam
```

```
a</strong></font></div></td
>
        <td width="137"
class="style66"><div
align="center"
class="style70"><font
color="#000000"><strong>Ala
mat</strong></font></div></
td>
        <td width="148"
class="style66"><div
align="center"
class="style70"><font
color="#000000"><strong>Tel
epon</strong></font></div><
/td>
    </tr>
    <?
        include
"koneksi.php";
$q ="select * from
pelanggan order by
kd_pelanggan";
$result = mysql_query($q);
while ($data =
mysql_fetch_array($result))
{
    $nomor++;
    ?>
        <tr bordercolor="#333333"
bgcolor="#FFFFFF"
border="2">
            <th height="72"
align="left" valign="top"
class="style66"
scope="row"><font
color="black"><span
class="style66"><? echo
$nomor;
?></span></font></th>
            <td align="left"
valign="top"><center><font
color="black" font
face="Times New Roman,
Times, serif" size="3">
```

```

        </font><font
color="black" font
face="Times New Roman,
Times, serif" size="3"><?
echo $data[nm_pelanggan];
?></font></center>
        <font face="Times
New Roman, Times, serif"
size="3">&nbsp;</font></td>
        <td align="left"
valign="top"
class="style66"><font
color="black">
        <textarea
name="alamat" cols="20"
rows="3"
readonly="readonly"><? echo
$data[almt_pelanggan]; ?>
</textarea>
        </font></td>
        <td align="right">
<font color="black"
size="3" face="Times New
Roman, Times, serif"><?
echo $data[telpon];
?></font>
        <font
color="black">&nbsp;</font>
</td>
        <?
}
?>
</tr>
</table>

```

Script

print_lap_data_barang.php

```

<html>
<head>
<title>Untitled
Document</title>
<link href="style.css"
rel="stylesheet"
type="text/css">

```

```

<style type="text/css">
<!--
.style66 {font-family:
Georgia, "Times New Roman",
Times, serif;
        font-size: 16px;
}
.style72 {font-size: 14px;
}
-->
</style>
<title>laporan data
barang</title>
</head>
<body>

        <p align="center"
class="style17"><font
color="black"
><strong><font size="5"
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-
serif">LAPORAN
        DATA
BARANG</font></strong></fon
t>

        <table width="674"
border="2" align="center"
bordercolor="#CCCCCC">

                <tr bgcolor="#FFFFFF">
                        <th width="28"
height="21" class="style66"
scope="row"><div
align="center"
class="style72"><strong><fo
nt
color="#000000">No</font></
strong></div></th>
                        <td width="106"
class="style66"><div
align="center"
class="style72"><strong><fo
nt color="#000000">Nama

```

```

Barang</font></strong></div>
></td>
    <td width="189"
class="style66"><div
align="center"
class="style72"><strong><font
nt
color="#000000">Deskripsi</font></strong></div></td>
    <td width="44"
class="style66"><div
align="center"
class="style72"><strong><font
nt
color="#000000">Stok</font>
</strong></div></td>
    <td width="81"
class="style66"><div
align="center"
class="style72"><strong><font
nt color="#000000">Harga
    Jual
</font></strong></div></td>
    <td width="81"
class="style66"><div
align="center"
class="style72"><strong><font
nt color="#000000">Harga
    Beli
</font></strong></div></td>
</tr>
<?
    include
"koneksi.php";
$q ="SELECT * FROM barang
ORDER BY kd_barang";
$result = mysql_query($q);
while ($data =
mysql_fetch_array($result))
{
$nomor++;
?>
    <tr bgcolor="#FFFFFF">

        <th height="71"
scope="row"><strong><font
color="#000000"><span
class="style66"><? echo
$nomor;
?></span></font></strong></th>

        <td align="left"
valign="center"><strong><font
nt color="#000000" size="3"
face="Times New Roman,
Times, serif">
            <? echo
$data[nm_barang];
?></font></strong></td>

        <td><strong><font
color="#000000"><span
class="style66">
            <textarea
name="deskripsi" cols="25"
rows="4"
readonly="readonly"><? echo
$data[deskripsi]; ?>
</textarea>

</span></font></strong></td>
>

        <td align="center">
<strong><font
color="#000000"><? echo
$data[stok];
?></font></strong></td>

        <td
align="right"><strong><font
color="#000000"><? echo
$data[harga_jual];
?></font></strong></td>

        <td
align="right"><strong><font
color="#000000"><? echo
$data[harga_beli];
?></font></strong></td>

</tr>
<?
}

```

```
?>
</table>
```

```
</body>
</html>
```

Script

print_faktur_penjualan.php

```
<html>
<head>
<title>Untitled
Document</title></head>
<link href="style.css"
rel="stylesheet"
type="text/css">
<body>
<div align="center">
<table width="553"
border="0" cellspacing="0"
cellpadding="0">
<tr>
<td width="553"></td>
</tr>

<tr>
<td><table
width="100%" border="0"
cellpadding="0"
cellspacing="2"
class="tb_in_faktur_beli">
<tr>
<td height="26"
colspan="3"><p
align="center"><font
color="#000000"
face="Arial"><strong><font
size="5" face="Verdana,
Arial, Helvetica, sans-
serif"><u>FAKTUR PENJUALAN
TOKO
MANIK</u></font></strong></
font> </p></td>
</tr>
<?>
```

```
include
"koneksi.php";
$baca =
mysql_query("SELECT * FROM
penjualan p,pelanggan WHERE
p.kd_pelanggan=pelanggan.kd
_pelanggan AND
p.no_penjualan='$no'");
while ($hsl =
mysql_fetch_array($baca))
{
#Membalik
tanggal jual
$t =
substr("$hsl[tgl_penjualan]
",0,-6);
$b =
substr("$hsl[tgl_penjualan]
",5,-3);
$tg =
substr("$hsl[tgl_penjualan]
",8,9);
$jos =
"$tg-$b-$t"
?>
<tr>
<td
width="21%"><font
face="Arial"><strong><font
color="#000000"
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-
serif">Kepada</font></stron
g></font></td>
<td
width="2%"><font
face="Arial"><strong><font
color="#000000">:</font></s
trong></font></td>
<td
width="77%"><font
face="Arial"><strong><font
color="#000000"><? echo
$hsl[nm_pelanggan]?></font>
</strong></font></td>
```

```

        </tr>
        <tr>
            <td><font
face="Arial"><strong><font
color="#000000"
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-
serif">No</font></strong></s
font></td>
                <td><font
face="Arial"><strong><font
color="#000000">:</font></s
trong></font></td>
                <td><font
face="Arial"><strong><font
color="#000000"><? echo
$hs1[no_penjualan]
?></font></strong></font></
td>
            </tr>
        <tr>
            <td><font
face="Arial"><strong><font
color="#000000"
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-
serif">Tanggal</font></stro
ng></font></td>
                <td><font
face="Arial"><strong><font
color="#000000">:</font></s
trong></font></td>
                <td><font
face="Arial"><strong><font
color="#000000"><? echo
$jos
?></font></strong></font></
td>
            </tr>
        <? }?>
    </table></td>
</tr>
<tr>
    <td><table
width="646" border="1"

```

```

cellpadding="0"
cellspacing="0"
class="tb_in_faktur_beli">
    <tr
        bgcolor="#FFFFFF">
            <td width="117"
height="35"
align="center"><font
color="#000000"
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-
serif"><b>Kode

Barang</b></font></td>
                <td width="151"
align="center"><font
color="#000000"
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-
serif"><b>Nama

barang</b></font></td>
                <td width="102"
align="center"><strong><fon
t color="#000000"
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-
serif">Cacah</font></strong
></td>
                <td width="100"
align="center"><font
color="#000000"
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-
serif"><b>Harga</b></font><
/td>
                <td width="164"
align="center"><font
color="#000000"
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-
serif"><b>Subtotal</b></fon
t></td>
            </tr>
        <?

```

```

include
"rupiah.php";

$ Baca2 =
mysql_query("select
d.kd_barang,b.nm_barang,d.c
acah,d.harga_jual from
detail_penjualan d inner
join penjualan p on
d.no_penjualan =
p.no_penjualan inner join
barang b on d.kd_barang =
b.kd_barang where
p.no_penjualan ='$no'")or
die ("Perintah salah
".mysql_error());

// $baris =
mysql_num_rows($ Baca2);
while
($ Hasil2 =
mysql_fetch_array($ Baca2))
{

$ sub_total =
$ Hasil2[cacah] *
$ Hasil2[harga_jual];

$ total+=$ sub_total;
?>
<tr
bgcolor="#FFFFFF">
<td width="117"
align="center"
valign="top"><? echo
$ Hasil2[kd_barang]?></td>
<td width="151"
valign="top">
<?
// $ Baca =
mysql_query("select * from
obat where
kd_barang='$ Hasil2[kd_baran
g]'");

// $ Hasil2
= mysql_fetch_array($ Baca);

```

```

echo
$ Hasil2[nm_barang];
?>
</td>
<td width="102"
align="center"
valign="top"><? echo
$ Hasil2[cacah]?></td>
<td width="100"
align="right" valign="top">
<?
rupiah($ Hasil2[harga_jual])
?>
</td>
<td width="164"
align="right" valign="top">
<?
rupiah($ sub_total)?>
</td>
</tr>
<? }?>
<tr
bgcolor="#FFFFFF">
<td height="37"
colspan="5"><table
width="100%" border="0"
cellpadding="0"
cellspacing="0"
class="tb_in_faktur_beli">
<tr>
<td
width="69%"
align="center"><b><font
color="#000000"
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-
serif">Total</font></b></td>
<td
width="22%"
align="right"><b>
<?
rupiah($ total)?>
</b></td>
</tr>

```

```

                </table></td>
            </tr>
        </table></td>
    </tr>
</table>
</div>
</body>
</html>

```

Script

print_faktur_pembelian.php

```

<html>
<head>
<title>Untitled
Document</title></head>
<link href="style.css"
rel="stylesheet"
type="text/css">
<body>
<div align="center">
    <table width="571"
border="0" cellspacing="0"
cellpadding="0">
        <tr>
            <td width="571"></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><table
width="100%" border="0"
cellpadding="0"
cellspacing="2"
class="tb_in_faktur_beli">
                <tr>
                    <td height="26"
colspan="3"><div
align="center"><strong><font
face="Arial"><font
color="#000000" size="5"
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-
serif"><u>FAKTUR
                PEMBELIAN TOKO
                MANIK</u></font></font></st
rong></div></td>
            </tr>

```

```

        <?
            include
            "koneksi.php";
            $baca =
mysql_query("SELECT * FROM
pembelian p,supplier WHERE
p.kd_supp=supplier.kd_supp
AND p.no_pembelian='$no'");
            while ($hsl =
mysql_fetch_array($baca))
            {
                #Membalik
                tanggal beli
                $t =
substr("$hsl[tgl_pembelian]
",0,-6);
                $b =
substr("$hsl[tgl_pembelian]
",5,-3);
                $tg =
substr("$hsl[tgl_pembelian]
",8,9);
                $jos =
"$tg-$b-$t"
                ?>
                <tr>
                    <td
width="21%"><strong><font
face="Arial"><font
color="#000000"
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-
serif">Dari</font></font></
strong></td>
                    <td
width="2%"><strong><font
face="Arial"><font
color="#000000">:</font></f
ont></strong></td>
                    <td
width="77%"><strong><font
face="Arial"><font
color="#000000"><? echo
$hsl[nama_supp]?></font></f
ont></strong></td>

```



```

        </tr>
        <tr>
            <td><strong><font
face="Arial"><font
color="#000000"
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-
serif">No</font></font></st
rong></td>

            <td><strong><font
face="Arial"><font
color="#000000">:</font></f
ont></strong></td>

            <td><strong><font
face="Arial"><font
color="#000000"><? echo
$hs1[no_pembelian]
?></font></font></strong></
td>

        </tr>
        <tr>
            <td><strong><font
face="Arial"><font
color="#000000"
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-
serif">Tanggal</font></font
></strong></td>

            <td><strong><font
face="Arial"><font
color="#000000">:</font></f
ont></strong></td>

            <td><strong><font
face="Arial"><font
color="#000000"><? echo
$jos
?></font></font></strong></
td>

        </tr>
        <? }?>
    </table></td>

```

```

    </tr>
    <tr>
        <td
bgcolor="#FFFFFF"><table
border="1" cellspacing="0"
cellpadding="0"
class="tb_in_faktur_beli">
            <tr
bgcolor="#FFFFFF">
                <td width="115"
height="35"
align="center"><font
color="#000000"
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-
serif"><b>Kode
Barang</b></font></td>
                    <td width="129"
align="center"><font
color="#000000"
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-
serif"><b>Nama
barang</b></font></td>
                        <td width="86"
align="center"><strong><font
color="#000000"
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-
serif">Cacah</font></strong
></td>
                            <td width="105"
align="center"><font
color="#000000"
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-
serif"><b>Harga
Beli</b></font></td>
                                <td width="124"
align="center"><font
color="#000000"
face="Verdana, Arial,

```

```

Helvetica, sans-
serif"><b>Subtotal</b></fon
t></td>

</tr>
<?
include
"rupiah.php";
$ Baca2 =
mysql_query("select
d.kd_barang,b.nm_barang,d.c
acah,d.harga_beli from
detail_pembelian d inner
join pembelian p on
d.no_pembelian =
p.no_pembelian inner join
barang b on d.kd_barang =
b.kd_barang where
p.no_pembelian ='$no'")or
die ("Perintah salah
".mysql_error());
// $baris =
mysql_num_rows($ Baca2);
while
($ Hasil2 =
mysql_fetch_array($ Baca2))
{

$ sub_total =
$ Hasil2[cacah] *
$ Hasil2[harga_beli];

$ total+=$ sub_total;
?>
<tr
bgcolor="#FFFFFF">
<td width="115"
align="center"
valign="top"><font
color="#000000"><? echo
$ Hasil2[kd_barang]?></font>
</td>
<td width="129"
valign="top"> <font
color="#000000">
<?

```

```

// $ Baca =
mysql_query("select * from
obat where
kd_barang='$ Hasil2[kd_baran
g] '");
// $ Hasil2
= mysql_fetch_array($ Baca);
echo
$ Hasil2[nm_barang];
?>
</font></td>
<td width="86"
align="center"
valign="top"><font
color="#000000"><? echo
$ Hasil2[cacah]?></font></td>
>
<td width="105"
align="right" valign="top">
<font color="#000000">
<?
rupiah($ Hasil2[harga_beli])
?>
</font></td>
<td width="124"
align="right" valign="top">
<font color="#000000">
<?
rupiah($ sub_total)?>
</font></td>
</tr>
<? }?>
<tr
bgcolor="#FFFFFF">
<td height="37"
colspan="5"><table
width="100%" border="0"
cellpadding="0"
cellspacing="0"
class="tb_in_faktur_beli">
<tr
bgcolor="#FFFFFF">
<td
width="69%"
align="center"><font

```

```

color="#000000"><b><font
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-
serif">Total</font></b></fo
nt></td>

```

```

<td
width="22%"
align="right"><font
color="#000000"><b>
<?
rupiah($total)?>
</b></font></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
</table>
</html>

```

Script logout_kasir.php

```

<?
session_start();

session_unregister("SES_USE
R");
session_unregister("SES_PAS
S");
header("location:form_login
_kasir.php");
?>

```

Script logout_admin.php

```

<?
/*session_start();

session_unregister("SES_USE
R");
session_unregister("SES_PAS
S");*/
setcookie(usernya);
header("location:form_login
_admin.php");
?>

```

Script login_kasir_do.php

```

<?php
include_once "koneksi.php";

$userid =
mysql_real_escape_string($_
POST['userid']);

$password =
mysql_real_escape_string($_
POST['password']);

$sql = "select * from
user where userid =
'$userid' and password =
'$password' ";

$hasil =
mysql_query($sql);
if (!$hasil)
die("Gagal
Query..." . mysql_error());

$dta =
mysql_fetch_array($hasil);

if
(mysql_num_rows($hasil) >
0) {
    session_start();

    $_SESSION['userid'] =
$dta['userid'];

    $_SESSION['password']
= $dta['password'];

    include
"hal_kasir.php";
}
else {

    header('location:form
_login_kasir.php?msg=Maaf,u
ser atau Password salah!');
}

?>

```

Script hal_kasir.php

```
<?
session_start();
    if
(!isset($_SESSION['userid']
) or ($_SESSION['userid']
== 'admin')) {

    header('location:form
_login_kasir.php?msg=Anda
harus login untuk masuk ke
halaman kasir');

    exit;

}
session_destroy();
?>
<html>
<head>
<title>Halaman
Kasir</title>
<link href="style.css"
rel="stylesheet"
type="text/css">
</head>

<body
background="gambar/back.jpg
">
<table width="1048"
height="636" border="0"
bgcolor="white"
align="center">
    <tr>
        <td height="130"
colspan="2">
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="10"
colspan="2">
            <marquee
behavior="alternate"
scrollamount="4">
```

```
                <font color="black"
size="+2"
face="Arial"><strong>Selama
t datang
                di Halaman kasir
</strong></font></marquee><
/td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="280"
height="324" valign="top">
<div align="center">
            <table width="100%"
border="0" cellpadding="2"
dwcopypat="CopyTableRow">
                <tr> <font
face="Arial" size="+2">
<?
include "tanggal.php";
?>
                </font></tr>
                <td
bgcolor="#D6D6D6"><div
align="center"><strong><font
t color="black" face="
Arial">MENU
UTAMA</font></strong></div>
</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td
bgcolor="#F2F2F2"><a
href="home_index.php"
target="tujuan"><font
face="
Arial"><strong>Home</strong>
></font></a></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td
bgcolor="#FFFFFF"><strong><
a
href="form_input_transaksi_
penjualan.php?&t=T1"
```

```

target="tujuan"><font
face=" Arial">Form
Input
Transaksi
Penjualan</font></a></strong><
g></td>
</tr>
<tr>
<td
bgcolor="#F2F2F2"><strong><
a
href="lap_faktur_jual.php"
target="tujuan"><font
face=" Arial">Laporan
Penjualan
Per-
Faktur</font></a></strong><
/td>
</tr>
<tr>
<td
bgcolor="#FFFFFF"><strong><
a
href="ADMIN/cek_jual_semua.
php" target="tujuan"><font
face=" Arial">Laporan
Penjualan
Per-
Periode</font></a></strong><
/td>
</tr>
<tr>
<td
bgcolor="#F2F2F2"><strong><
a
href="laporan_penjualan_bar
ang.php"target="tujuan"><fo
nt face=" Arial">Laporan
Penjualan
Barang</font></a></strong><
/td>
</tr>
<tr>
<td
bgcolor="#FFFFFF"><strong><

```

```

a
href="logout_kasir.php"><fo
nt face="
Arial">Logout</font></a></s
trong></td>
</tr>
</table>
</div>
<div
align="center"><br>

</div>
<td width="900"
valign="top"> <div
align="justify">
<iframe
height="690" width="800"
name="tujuan"
src="home_index.php"></ifra
me>
</div></td>
<tr>
<td height="15" colspan="2"
valign="top"><div
align="center"><font
color="red"
face="Arial"><strong>Toko
Tas
"Manik"</strong></font></di
v></table>
</body>
</html>

```

Script login_admin_do.php

```

<?php
include
"koneksi.php";
$username =
$_POST['userid'];
$password =
$_POST['password'];

```

```

        $sql = "select * from
user where userid =
'$userid' and password =
'$password' and
level='Admin'";
        $hasil =
mysql_query($sql);
        if (!$hasil)
die("Gagal
Query..." . mysql_error());
        $dta =
mysql_fetch_array($hasil);

        if
(mysql_num_rows($hasil) >
0) {

            setcookie(usernya,
$dta['userid']);

            $url="index.php";

            header("location:
$url");

            //include
"index.php";

            /*session_start();

            $_SESSION['userid'] =
$dta['userid'];

            $_SESSION['password']
= $dta['password'];
            include
"index.php";*/
        }
        else {

            header('location:form
_login_admin.php?msg=Maaf,u
ser atau Password salah!');
        }

?>

```

Script index.php

```

<?
        $cek=$_COOKIE['userny
a'];

/*session_start();
        if
(!isset($_SESSION['userid']
) or ($_SESSION['userid']
== 'kasir')) {

            header('location:form
_login_admin.php?msg=Anda
harus login untuk masuk ke
halaman admin');
            exit;

        }
        session_destroy();*/
        $hsl=strlen($cek);
        if ($hsl < 1)
        {
            header('location:form
_login_admin.php?msg=Anda
harus login untuk masuk ke
halaman admin');
            exit;
        }
        else
        {
            ?>

<html>
<head>
<title>Halaman
Admin</title>
<link href="style.css"
rel="stylesheet"
type="text/css">
</head>

<body
background=" ../gambar/back.
jpg">

```

```

<table width="1048"
height="636" border="0"
bgcolor="white"
align="center">
  <tr>
    <td height="130"
colspan="2">
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="10"
colspan="2">
      <marquee
behavior="alternate"
scrollamount="4">
        <font color="black"
size="+2"
face="Arial"><strong>Selama
t datang
        di Halaman Admin
      </strong></font></marquee><
  </td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="280"
height="324" valign="top">
<div align="center">
      <table width="100%"
border="0" cellpadding="2"
dwcopypage="CopyTableRow">
        <tr> <font
face="Arial" size="+2">
<?
include "tanggal.php";
?>
        </font></tr>
        <tr>
          <td
bgcolor="#D6D6D6"><div
align="center"><strong><font
color="black"
face="Arial">MENU

```

```

UTAMA</font></strong></div>
</td>
    </tr>
    <tr>
      <td
bgcolor="#F2F2F2"><a
href="index.php"><font
face="Arial"><strong>Home</
strong></font></a></td>
    </tr>
    <tr>
      <td
bgcolor="white"><strong><a
href="index.php?page=form_i
nputbarang.php"><font
face="Arial">Form Input
Data
Barang</font></a></strong><
  </td>
    </tr>
    <tr>
      <td
bgcolor="#F2F2F2"><strong><
a
href="index.php?page=form_i
nput_datapelanggan.php"><font
face="Arial">Form Input
Data
Pelanggan</font></a></stron
g></td>
    </tr>
    <tr>
      <td
bgcolor="white"><strong><a
href="index.php?page=form_i
nput_data_supplier.php"><font
face="Arial">Form Input
Data
Supplier</font></a></strong>
  </td>
    </tr>
    <tr>
      <td
bgcolor="#F2F2F2"><strong><

```

```

a
href="index.php?page=form_i
nput_transaksi_pembelian2.p
hp&t=T1"><font
face="Arial">Form Input
Transaksi
Pembelian</font></a></stron
g></td>
        </tr>
        <tr>
            <td
bgcolor="white"><strong><a
href="index.php?page=lapora
n_data_pelanggan.php"><font
face="Arial">Laporan Data
Pelanggan</font></a></stron
g></td>
            </tr>
            <tr>
                <td
bgcolor="#F2F2F2"><strong><
a
href="index.php?page=lapora
n_data_supplier.php"><font
face="Arial">Laporan Data
Supplier</font></a></strong
></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td
bgcolor="white"><strong><a
href="index.php?page=lapora
n_data_barang.php"><font
face="Arial">Laporan Data
Barang</font></a></strong><
/td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td
bgcolor="#F2F2F2"><strong><
a
href="index.php?page=lap_fa
ktur_beli.php"><font
face="Arial">Laporan

```

```

Pembelian
Per-
Faktur</font></a></strong><
/td>
        </tr>
        <tr>
            <td
bgcolor="white"><strong><a
href="index.php?page=cek_be
li_semua.php"><font
face="Arial">Laporan
Pembelian
Per-
Periode</font></a></strong>
</td>
            </tr>
            <tr>
                <td
bgcolor="#F2F2F2"><strong><
a
href="index.php?page=Lapora
n_pembelian_barang.php"><fo
nt face="Arial">Laporan
Pembelian
Barang</font></a></strong><
/td>
                </tr>
                <tr>
                    <td
bgcolor="white"><strong><a
href="index.php?page=lap_fa
ktur_jual.php"><font
face="Arial">Laporan
Penjualan
Per-
Faktur</font></a></strong><
/td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td
bgcolor="#F2F2F2"><strong><
a
href="index.php?page=cek_ju
al_semua.php"><font
face="Arial">Laporan

```



```

                Penjualan
Per-
Periode</font></a></strong>
</td>
        </tr>
        <tr>
                <td
                        bgcolor="white"><strong><a
href="index.php?page=laporan_penjualan_barang.php"><font
face="Arial">Laporan
                Penjualan
Barang</font></a></strong><
/td>
        </tr>
        <tr>
                <td
                        bgcolor="#F2F2F2"><strong><a
a
href="index.php?page=tambah_user.php"><font
face="Arial">Tambah
User</font></a></strong></td>
        </tr>
        <tr>
                <td
                        bgcolor="white"><strong><a
href="index.php?page=daftar_user.php"><font
face="Arial">Daftar
User</font></a></strong></td>
        </tr>
        <tr>
                <td
                        bgcolor="#F2F2F2"><strong><a
a
href="logout_admin.php"><font
nt
face="Arial">Logout</font><
/a></strong></td>
        </tr>
</table>
<p><br>

```

```

        </p>
</div>
        <td width="881"
valign="top"> <div
align="justify">
                <div
id="framekontent">
                        <?php
                                $page=$_GET['page'];
                                if
(empty($page))
                                {
                                        include "hello.php";
                                }
                                else
                                {
                                        include "$page";
                                }
                        ?>
                </div>
        </div></td>
        <tr>
                <td height="15"
colspan="2"
valign="top"><div
align="center"><font
color="red"
face="Arial"><strong>Toko
Tas
"Manik"</strong></font></div>
</table>

</body>
</html>

<?php
        }
?>

```

Script log.php

```
<?php
session_start();
include "koneksi.php";

$userid = $_POST['userid'];
$password=$_POST['password'];
];
$op=$_GET['op'];

if($op=="in");
    $cek=mysql_query("SELECT
* FROM tabeluser WHERE
userid='$userid' AND
password='$password'");

if(mysql_num_rows($cek)==1)
{ //jika berhasil akan
bernilai 1
    $c =
mysql_fetch_array($cek);
    // $level=$c['level'];

$_SESSION['userid']=$c['userid'];

$_SESSION['level']=$c['level'];

if($c['level']=='admin') //bisa digani super admin{
    //echo "admin";
    include
"hal_admin.php";

}if($c['level']=="kasir"){ //bisa diganti kasir
    // echo "user";
    include
"hal_kasir.php";
}
else{
    die("password salah");
}
<a
```

```
href="\javascript:history.back()\>kembali</a>");
```

```
}if($op=="out") {

unset($_SESSION['userid']);

unset($_SESSION['level']);

header("location:index.php");
}
?>
```

Script hal_admin.php

```
<html>
<head>
<title>Halaman
Admin</title>
<link href="style.css"
rel="stylesheet"
type="text/css">
</head>

<body
background="gambar/back.jpg"
">
<table width="1048"
height="636" border="0"
bgcolor="white"
align="center">
    <tr>
        <td height="130"
colspan="2">
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="10"
colspan="2">
        <marquee
behavior="alternate"
scrollamount="4">
```

```

        <font color="black"
size="+2"
face="Arial"><strong>Selama
t datang
        di Halaman Admin
</strong></font></marquee><
/td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="280"
height="324" valign="top">
<div align="center">
            <table width="100%"
border="0" cellpadding="2"
dwcopytype="CopyTableRow">
                <tr> <font
face="Arial" size="+2">
<?
include "tanggal.php";
??
                </font></tr>
                <tr>
                    <td
bgcolor="#D6D6D6"><div
align="center"><strong><font
t color="black"
face="Arial">MENU

UTAMA</font></strong></div>
</td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td
bgcolor="#F2F2F2"><a
href="home_index.php"
target="tujuan"><font
face="Arial"><strong>Home</
strong></font></a></td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td
bgcolor="white"><strong><a
href="form_inputbarang.php"
target="tujuan"><font
face="Arial">Form Input

```

```

Data
Barang</font></a></strong><
/td>
        </tr>
        <tr>
            <td
bgcolor="#F2F2F2"><strong><
a
href="form_input_datapelang
gan.php"
target="tujuan"><font
face="Arial">Form Input
Data
Pelanggan</font></a></stron
g></td>
            </tr>
            <tr>
                <td
bgcolor="white"><strong><a
href="form_input_transaksi_
pembelian.php?&t=T1"
target="tujuan"><font
face="Arial">Form Input
Transaksi
Pembelian</font></a></stron
g></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td
bgcolor="#F2F2F2"><strong><
a
href="laporan_data_pelangga
n.php"
target="tujuan"><font
face="Arial">Laporan Data
Pelanggan</font></a></stron
g></td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td
bgcolor="white"><strong><a
href="laporan_data_supplier
.php" target="tujuan"><font
face="Arial">Laporan Data

```

```

Supplier</font></a></strong>
></td>
    </tr>
    <tr>
        <td
bgcolor="#F2F2F2"><strong><
a
href="laporan_data_barang"
target="tujuan"><font
face="Arial">Laporan Data
Barang</font></a></strong><
/td>
    </tr>
    <tr>
        <td
bgcolor="white"><strong><a
href="lap_faktur_beli.php"
target="tujuan"><font
face="Arial">Laporan
Pembelian
Per-
Faktur</font></a></strong><
/td>
    </tr>
    <tr>
        <td
bgcolor="#F2F2F2"><strong><
a
href="ADMIN/cek_beli_semua.
php"target="tujuan"><font
face="Arial">Laporan
Pembelian
Per-
Periode</font></a></strong>
</td>
    </tr>
    <tr>
        <td
bgcolor="white"><strong><a
href="Laporan_pembelian_bar
ang.php"target="tujuan"><fo
nt face="Arial">Laporan
Pembelian
Barang</font></a></strong><
/td>

```

```

    </tr>
    <tr>
        <td
bgcolor="#F2F2F2"><strong><
a
href="lap_faktur_jual.php"
target="tujuan"><font
face="Arial">Laporan
Penjualan
Per-
Faktur</font></a></strong><
/td>
    </tr>
    <tr>
        <td
bgcolor="white"><strong><a
href="ADMIN/cek_jual_semua.
php" target="tujuan"><font
face="Arial">Laporan
Penjualan
Per-
Periode</font></a></strong>
</td>
    </tr>
    <tr>
        <td
bgcolor="#F2F2F2"><strong><
a
href="laporan_penjualan_bar
ang.php"target="tujuan"><fo
nt face="Arial">Laporan
Penjualan
Barang</font></a></strong><
/td>
    </tr>
    <tr>
        <td
bgcolor="#F2F2F2"><strong><
a
href="tambah_user.php"targe
t="tujuan"><font
face="Arial">Tambah
User</font></a></strong></t
d>
    </tr>

```

```

        <tr>
            <td
                bgcolor="white"><strong><a
                href="logout_admin.php"><font
                face="Arial">Logout</font><
                /a></strong></td>
        </tr>
    </table>
    <p><br>
    </p>
</div>
        <td width="881"
        valign="top"> <div
        align="justify">
            <div
            id="framekontent">
                <?php

                $page=$_GET['page'];
                if
                (empty($page))

                {

                    include
                    "home_index.php";

                }
                else
                {

                    include "$page";

                }

                ?>
            </div>

        </div></td>
    <tr>
        <td height="15"
        colspan="2"
        valign="top"><div
        align="center"><font
        color="red"

```

```

        face="Arial"><strong>Toko
        Tas
        "Manik"</strong></font></div></td>
    </tr>
</table>

</body>
</html>

```

Script lihat_barang2.php

```

<html>
<head>
<title>lihat barang</title>
</head>
    <body>
        <form
        action="home_index.php"
        method="post">
            <link href="style.css"
            rel="stylesheet"
            type="text/css">
        </p>
        <table width="100%"
        border="0" cellpadding="2">
            <tr>
                <td height="20"
                colspan="5">
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td width="20%"
                height="130"><div
                align="center"><br>
                <a
                href="BARANG/tas1.php"
                target="tujuan"><font
                color="#0000FF"
                face="Arial">Tas Serbaguna
                1</font></a></div></td>
                <td width="20%"
                height="130"><div
                align="center"><br>
        <a
href="BARANG/tas2.php"
target="tujuan"><font
color="#0000FF"
face="Arial">Tas Serbaguna
2</font></a></div></td>
        <td width="20%"
height="130"><div
align="center"><br>
        <a
href="BARANG/tas3.php"
target="tujuan"><font
color="#0000FF"
face="Arial">Tas Serbaguna
3</font></a></div></td>
        <td width="20%"
height="130"><div
align="center"><br>
        <a
href="BARANG/tas4.php"
target="tujuan"><font
color="#0000FF"
face="Arial">Tas
Dompet</font></a></div></td>
>
        <td width="20%"
height="130"><div
align="center"><br>
        <a
href="BARANG/tas5.php"
target="tujuan"><font
color="#0000FF"
face="Arial">Tas Serbaguna
4</font></a></div></td>

```

```

</tr>
</table>
<p>&nbsp;</p>
</form>

```

```

<?
include "hal.php";
?>
</body>
</html>

```

Script hal.php

```

<html>
<head>
<title></title>

<body>
<form
action="home_index.php"
method="post">
    <font color="#FFFFFF"
face="Geneva, Arial,
Helvetica, sans-
serif"><strong>
    <div align="center"><font
color="black" size="+1"
face="Arial">Silahkan klik
gambar dibawah ini untuk
melihat produk baru
kami</font> </div>
    <p
align="center"><strong><bli
nk><font color="#FF0000"
size="+4"
face="Arial">Produk Baru
</font></blink></strong></p>
>
</form>

<p>
<center>
<?
    include
"koneksi.php";

```

```

$q =" SELECT * FROM barang
ORDER BY kd_barang DESC
LIMIT 0 , 4 ";
$result = mysql_query($q);
while ($data =
mysql_fetch_array($result))
{
$nomor++;
echo "
        <tr>
            <td align='left'
valign='top'><a
href=detail_barang.php?kd_b
arang2=$data[kd_barang]
target='tujuan'> <b><img
src=$data[gambar]
width='150'
height='130'></td>
        </tr>";

}
?>
</center></p></body>
</html>

```

Script

laporan_penjualan_barang.ph

```

p
<html>
<head>
<title>Untitled
Document</title>
<link href="style.css"
rel="stylesheet"
type="text/css">
<script
language="JavaScript">
function cetak() {
    window.open("print_la
p_penjualan_barang.php",
"", config="fullscreen");
}
</script>
<style type="text/css">
.style17 {color: white;

```

```

font-family:Arial;}}
.style16 {color: black;
font-family:Arial;}}
</style>
</head>

<body>
<p align="center"
class="style16"><font
size="5"><strong>LAPORAN
    PENJUALAN
BARANG</strong></font><div
align="center">
    <table width="692"
height="122" border="1">
        <tr bgcolor="black">
            <th width="33"
class="style17"
scope="col">No</class></th>
            <th width="87"
height="40" class="style17"
scope="col">No
                Faktur</class></th>
            <th width="137"
class="style17"
scope="col">Tanggal
                Jual</class></th>
            <th width="152"
class="style17"
scope="col">Nama
                Barang</class></th>
            <th width="99"
class="style17"
scope="col">Harga Satuan
                </class></th>
            <th width="99"
class="style17"
scope="col">Jumlah
                Jual</class></th>
            <th width="144"
class="style17"
scope="col">Total
                Harga</th>
        </tr>
    <?

```

```

include
"koneksi.php";
    if ($index=="")
$index=0;
    $baca =
mysql_query("select
aa.no_penjualan,
aa.total_jual,aa.tgl_penjua
lan,bb.cacah,cc.harga_jual,
cc.nm_barang

        from penjualan aa

        left join
detail_penjualan bb on
aa.no_penjualan =
bb.no_penjualan

left join barang cc on
bb.kd_barang = cc.kd_barang

        order by no_penjualan
asc;")

        or die
("Perintah salah
".mysql_error());
    $baris =
mysql_num_rows($baca);
    while ($hasil =
mysql_fetch_array($baca))
    {
        $no++;
        #Membalik tanggal
penjualan
        $t =
substr("$hasil[tgl_penjuala
n]",0,-6);
        $b =
substr("$hasil[tgl_penjuala
n]",5,-3);
        $tg =
substr("$hasil[tgl_penjuala
n]",8,9);
        $jos = "$tg-$b-$t"
    }
?>

```

```

<tr bgcolor="white">
    <td align="center"
valign="center"
class="style16"><? echo
$no;?></td>
        <td height="30"
align="center"
valign="center"
class="style16"><? echo
$hasil[no_penjualan]?></td>
            <td align="center"
valign="center"
class="style16"><? echo
$jos;?></td>
                <td align="left"
class="style16"><? echo
$hasil[nm_barang]?></td>
                    <td align="center"
class="style16">Rp <? echo
$hasil[harga_jual]?></td>
                        <td align="center"
class="style16"><? echo
$hasil[cacah]?></td>
                            <td align="right"
class="style16">Rp <? echo
$hasil[total_jual]?></td>
                                </tr>
                                    <? }?>
                                        <?
                                            if ($baris == 0)
                                                {
                                                    ?>
                                                        <? }?>
                                                            </table>
                                                                <a target="_blank"
href="#"
onClick="cetak()"><b><font
size="4" face="Verdana,
Arial, Helvetica, sans-
serif">Cetak</font></b></a>
</div>
</body>
</html>

```


Script laporan_pembelian_barang.php

```
<html>
<head>
<title>laporan pembelian
barang</title>
<link href="style.css"
rel="stylesheet"
type="text/css">
<script
language="JavaScript">
function cetak() {
    window.open("print_la
p_pembelian_barang.php",
"", config="fullscreen");
}
</script>
<style type="text/css">
.style17 {color: white;
font-family:Arial;}
.style16 {color: black;
font-family:Arial;}
</style>
</head>

<body>
<p align="center"
class="style17"><font
color="black" face="Arial"
size="5"><strong>LAPORAN
PEMBELIAN
BARANG</strong></font><div
align="center">
<table width="749"
height="126" border="1">
<tr bgcolor="black">
<th width="28"
class="style17"
scope="col">No</th>
<th width="85"
height="60" class="style17"
scope="col">No
Faktur</th>
```

```
<th width="99"
class="style17"
scope="col">Tanggal
Beli</th>
<th width="154"
class="style17"
scope="col">Nama
Barang</th>
<th width="51"
class="style17"
scope="col">Cacah</font></t
h>

<th width="101"
class="style17"
scope="col">Harga
Beli</th>
<th width="156"
class="style17"
scope="col">Nama
Supplier</th>
</tr>
<?
include
"koneksi.php";
if ($index=="")
$index=0;
$baca =
mysql_query("select
aa.no_pembelian,
aa.tgl_pembelian,
bb.nama_supp, cc.cacah,
cc.harga_beli, dd.nm_barang

from pembelian aa

left join supplier bb
on aa.kd_supp = bb.kd_supp

left join
detail_pembelian cc on
aa.no_pembelian =
cc.no_pembelian

left join barang dd
```

```

on cc.kd_barang =
dd.kd_barang

        order by no_pembelian
asc;")
        or die
("Perintah salah
".mysql_error());
        $baris =
mysql_num_rows($baca);
        while ($hasil =
mysql_fetch_array($baca))
        {
            $no++;
            #Membalik tanggal
pembelian
            $t =
substr("$hasil[tgl_pembelia
n]",0,-6);
            $b =
substr("$hasil[tgl_pembelia
n]",5,-3);
            $tg =
substr("$hasil[tgl_pembelia
n]",8,9);
            $jos = "$tg-$b-$t"
        }
        <tr bgcolor="white">
            <td align="center"
valign="center"
class="style16"><? echo
$no;?></td>
            <td height="30"
align="center"
valign="center"
class="style16"> <? echo
$hasil[no_pembelian]?></td>
            <td align="center"
valign="center"
class="style16"> <? echo
$jos;?></td>
            <td align="center"
class="style16"> <? echo
$hasil[nm_barang]?></td>

```

```

            <td align="right"
class="style16"> <? echo
$hasil[cacah]?></td>
            <td align="right"
class="style16"> <? echo
$hasil[harga_beli]?></td>
            <td align="right"
class="style16"> <? echo
$hasil[nama_supp]?></td>
        </tr>
        <? }?>
        <?
            if ($baris == 0)
            {
                ?>
            }
        <? }?>
    </table>
    <div align="center"> <a
target="_blank" href="#"
onClick="cetak()"><b> <font
size="4" face="Verdana,
Arial, Helvetica, sans-
serif">Cetak</font></b></a>
</div>
</div>
</body>
</html>

```

Script

laporan_data_user.php

```

<script
language="JavaScript">
    function cetak() {
        window.open("print_la
p_data_supplier.php", "",
config="fullscreen");
    }
</script>
<style type="text/css">
<!--
.style66 {font-family:
Arial;font-weight:bold;
        font-size: 16px;
        color: white;
}

```

```

.style70 {color:
black;font-
family:Arial;font-
weight:bold;}
}
-->
</style>

<div align="center">
    <p>&nbsp;</p>
    <p><font face="Arial"
size="+2"><strong>LAPORAN
DATA
USER</strong></font></p>
</div>
<table width="181"
border="1" align="center"
bordercolor="grey">
    <tr bgcolor="black">
        <td width="91"
height="60"
class="style66"><div
align="center">Username</di
v></td>
        <td width="74"
class="style66"><div
align="center">Level</div><
/td>
    </tr>
    <?
        include
"koneksi.php";
$q ="select * from user
order by userid";
$result = mysql_query($q);
while ($data =
mysql_fetch_array($result))
{
$nomor++;
?>
    <tr bgcolor="white">
        <td height="20"
align="left" valign="top"
scope="row"

```

```

class="style70"><? echo
$data[userid]; ?></td>
        <td align="left"
valign="top"
class="style70"><div
align="center"><? echo
$data[level]; ?></div></td>
    <?
}
?>
</tr>
</table>

```

Script

laporan_data_supplier.php

```

<script
language="JavaScript">
    function cetak() {
        window.open("print_la
p_data_supplier.php", "",
config="fullscreen");
    }
</script>
<style type="text/css">
<!--
.style66 {font-family:
Arial;font-weight:bold;
font-size: 16px;
color: white;
}
.style70 {color:
black;font-
family:Arial;font-
weight:bold;}
}
-->
</style>

<div align="center"><font
face="Arial"
size="+2"><strong>LAPORAN
DATA
SUPPLIER</strong></font></d
iv>

```


Script

laporan_data_pelanggan.php

```
<script
language="JavaScript">
    function cetak() {
        window.open("print_la
p_data_pelanggan.php", "",
config="fullscreen");
    }
</script>
<style type="text/css">
<!--
.style66 { font-
family:Arial;
        font-size: 16px;
        color:white;
        font-weight:bold;
    }
.style70 {color: black;
font-weight: bold;font-
family:Arial; }
.style71 {font-size: 12px}
.style72 {
        font-family: Geneva,
Arial, Helvetica, sans-
serif;
        font-size: 18px;
        color: #FFFFFFF;
    }
-->
</style>

<div align="center"><font
face="Arial"
size="+2"><strong>LAPORAN
DATA
PELANGGAN</strong></font></div>
<table width="608"
border="1" align="center"
bordercolor="grey">
    <tr bgcolor="black">
        <td width="30"
height="60" class="style66"
```

```
scope="row"><div
align="center">No</div></td
>
        <td width="168"
class="style66"><div
align="center">Nama</div></td>
        <td width="202"
class="style66"><div
align="center">Alamat</div>
</td>
        <td width="180"
class="style66"><div
align="center">Telepon</div>
</td>
        <td colspan=2
class="style66"><div
align="center"
class="style72"><font
color="#FFFFFFF"><strong>Aks
i</strong></font></div></td>
    </tr>
    <?
        include
"koneksi.php";
$q ="select * from
pelanggan order by
kd_pelanggan";
$result = mysql_query($q);
while ($data =
mysql_fetch_array($result))
{
    $nomor++;
    ?>
        <tr bgcolor="white">
            <td height="52"
align="left"
valign="center"
class="style70"
scope="row"><? echo $nomor;
?></td>
            <td align="left"
valign="center"
class="style70"><? echo
```

```

$data[nm_pelanggan];
?></td>
    <td align="left"
    valign="center"
    class="style70"><textarea
    name="alamat" cols="30"
    rows="3" readonly="yes"><?
    echo $data[almt_pelanggan];
    ?></textarea></td>
    <td align="right"
    class="style70"><? echo
    $data[telpon]; ?>
    </td>
    <td width="28"><div
    align="center"
    class="style66"><a
    href="index.php?page=edit_p
    elanggan.php&kd_pelanggan=<
    ? echo $data[kd_pelanggan]
    ?>">Edit</a></div>
    <td width="39"><div
    align="center"
    class="style66"><a
    href="index.php?page=hapusp
    elanggan.php&kd_pelanggan=<
    ? echo
    $data[kd_pelanggan]?>&nm_pe
    langgan=<? echo
    $data[nm_pelanggan]?>">Hapu
    s</a></div></td>
    <?
    }
    ?>
    </tr>
</table>
<div align="center"> <a
href="#" onClick="cetak()"
class="style70">Cetak</font
></b></a></div>
</a>

```

Script

laporan_data_barang.php

```

<html>
<head>

```

```

<title>Untitled
Document</title>
<link href="style.css"
rel="stylesheet"
type="text/css">
<script
language="JavaScript">
    function cetak() {
        window.open("print_la
p_data_barang.php", "",
config="fullscreen");
    }

</script>
<style type="text/css">
<!--
.style66 {font-family:
Arial;
        font-size: 16px;
    }
.style72 {font-size: 14px;
    }
.style74 {
        font-size: 14px;
        font-weight: bold;
        color: #FFFFFF;
    }
-->
</style>
</head>
<body>

<p>&nbsp;</p>
<table width="770"
border="1" align="center"
bordercolor="black">
    <tr bgcolor="black">
        <th height="44"
        colspan="10"
        valign="middle"
        class="style66"
        scope="row"><p
class="style74"><strong><fo
nt color="#FFFFFF" size="4"

```

```

face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-
serif">LAPORAN
        DATA
BARANG</font></strong></p><
/th>
</tr>
<tr bgcolor="black">
    <th width="24"
height="30" class="style66"
scope="row"><div
align="center" ><font
color="#FFFFFF"><strong>No<
/strong></font></div></th>
        <td width="73"
height="30" class="style66"
scope="row"><div
align="center"
class="style72"><font
color="#FFFFFF"><strong>Kode
Barang</strong></font></div>
> </td>
        <td width="144"
class="style66"><div
align="center"
class="style72"><font
color="#FFFFFF"><strong>Nama
        Barang
</strong></font></div></td>
        <td width="172"
class="style66"><div
align="center"
class="style72"><font
color="#FFFFFF"><strong>Deskripsi</strong></font></div>
></td>
        <td width="44"
class="style66"><div
align="center"
class="style72"><font
color="#FFFFFF"><strong>Stok</strong></font></div></td>
>

```

```

        <td width="60"
class="style66"><div
align="center"
class="style72"><font
color="#FFFFFF"><strong>Harga
        Jual
</strong></font></div></td>
        <td width="60"
class="style66"><div
align="center"
class="style72"><font
color="#FFFFFF"><strong>Harga
        Beli
</strong></font></div></td>
        <td colspan=2
class="style66"><div
align="center"
class="style72"><font
color="#FFFFFF"><strong>Aksi</strong></font></div></td>
>
</tr>
<?
        include
"koneksi.php";
$q = "SELECT * FROM barang
ORDER BY kd_barang";
$result = mysql_query($q);
while ($data =
mysql_fetch_array($result))
{
    $nomor++;
    ?>
        <tr bgcolor="white">
            <td height="71"
scope="row"
class="style66"><b><? echo
$nomor; ?></b></td>
            <td align="left"
class="style66">
                <b><? echo
$data[kd_barang];
?></b></font></td>

```

```

        <td align="left"
class="style66"><b><? echo
$data[nm_barang];
?></b></td>
        <td class="style66" p
align="center">
            <textarea
name="deskripsi" cols="25"
rows="4" readonly="yes"><?
echo $data[deskripsi]; ?>
</textarea>
        </td>
        <td align="center"
class="style66"><b><? echo
$data[stok]; ?></b></td>
        <td align="right"
class="style66"><b><? echo
$data[harga_jual];
?></b></td>
        <td align="right"
class="style66"><b>
            <? echo
$data[harga_beli];
?></b></td>
            <td width="28"><div
align="center"
class="style66"><a
href="index.php?page=edit_b
arang.php&kd_barang=<? echo
$data[kd_barang]
?>&nm_barang=<? echo
$data[nm_barang]
?>&ukuran=<? echo
$data[ukuran]
?>&deskripsi=<? echo
$data[deskripsi]?>&stok=<?
echo
$data[stok]?>&harga_jual=<?
echo $data[harga_jual]
?>&harga_beli=<? echo
$data[harga_beli]
?>">Edit</a></div>
            <td width="39"><div
align="center"
class="style66"><a

```

```

href="index.php?page=hapusb
arang.php&kd_barang=<? echo
$data[kd_barang]?>&nm_baran
g=<? echo
$data[nm_barang]?>">Hapus</
a></div></td>
        </tr>
        <?
    }
    ?>
</table>
<div align="center"><a
href="#"
onClick="cetak()"><b><font
size="4"
face="Arial">Cetak</font></
b></a>
</div>
</body>
</html>

```

Script laporan_penjualan_periode.p hp

```

<html>
<head>
<title>Untitled
Document</title>
<link href="style.css"
rel="stylesheet"
type="text/css">
<style type="text/css">
.style7 {color: white;
font-family:Arial,
Helvetica, sans-serif;
text-align:center}
.style17 {color: black;
font-family:Arial,
Helvetica, sans-serif}
</style>
</head>

<body>

```



```

<p align="center"
class="style17"><font
size="5"><strong>LAPORAN
    PENJUALAN BARANG PER-
PERIODE</strong></font><br>
    <strong><font
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-
serif">Periode</font></stro
ng>
    <? echo $tgl?>
    <? if ($bln == '01') {
echo "Januari"; }
        elseif ($bln
== '02') { echo "Februari";
}
            elseif ($bln
== '03') { echo "Maret"; }
            elseif ($bln
== '04') { echo "April"; }
            elseif ($bln
== '05') { echo "Mei"; }
            elseif ($bln
== '06') { echo "Juni"; }
            elseif ($bln
== '07') { echo "Juli"; }
            elseif ($bln
== '08') { echo "Agustus";
}
                elseif ($bln
== '09') { echo
"September"; }
                elseif ($bln
== '10') { echo "Oktober";
}
                    elseif ($bln
== '11') { echo "November";
}
                        elseif ($bln
== '12') { echo "Desember";
}
                            ?>
    <? echo $thn?> -
    <? echo $tgl2?>

```

```

    <? if ($bln2 == '01') {
echo "Januari"; }
        elseif ($bln2
== '02') { echo "Februari";
}
            elseif ($bln2
== '03') { echo "Maret"; }
            elseif ($bln2
== '04') { echo "April"; }
            elseif ($bln2
== '05') { echo "Mei"; }
            elseif ($bln2
== '06') { echo "Juni"; }
            elseif ($bln2
== '07') { echo "Juli"; }
            elseif ($bln2
== '08') { echo "Agustus";
}
                elseif ($bln2
== '09') { echo
"September"; }
                elseif ($bln2
== '10') { echo "Oktober";
}
                    elseif ($bln2
== '11') { echo "November";
}
                        elseif ($bln2
== '12') { echo "Desember";
}
                            ?>
    <? echo $thn2?><br>
    <br>
<div align="center">
    <table width="744"
border="2">
        <tr bgcolor="black">
            <td width="33"
class="style7"
scope="col">No</font></td>
            <td width="73"
height="35" class="style7"
scope="col">No
                Jual</font></td>

```

```

        <td width="72"
class="style7"
scope="col">Tgl
        Jual</font></td>
        <td width="223"
class="style7"
scope="col">Nama
        Barang</font></td>
        <td width="55"
class="style7"
scope="col">Jumlah</font></td>
        <td width="115"
class="style7"
scope="col">Harga
        Satuan</font></td>
        <td width="125"
class="style7"
scope="col">Sub
        Total</font></td>
    </tr>
    <?
        include
    "../koneksi.php";
        include
    "../rupiah.php";
        if ($index=="")
    $index=0;
        $baca = "SELECT *
FROM penjualan WHERE
tgl_penjualan BETWEEN
'$thn-$bln-$tgl' AND
'$thn2-$bln2-$tgl2' order by
no_penjualan desc";
        $query =
mysql_query($baca) or die
("Perintah salah
".mysql_error());
        $no=$index;
        while ($hasil =
mysql_fetch_array($query))
        {
            $no_j =
$hasil[no_penjualan];
            $no++;

```

```

        #Membalik tanggal
pesan
        $t =
substr("$hasil[tgl_penjuala
n]",0,-6);
        $b =
substr("$hasil[tgl_penjuala
n]",5,-3);
        $tg =
substr("$hasil[tgl_penjuala
n]",8,9);
        $jos = "$tg-$b-$t"
    ?>
        <tr bgcolor="white">
            <td height="30"
align="center" valign="top"
class="style17"><b><? echo
$no;?></b></td>
            <td align="center"
valign="top"
class="style17"><b><? echo
$hasil[no_penjualan]
?></b></td>
            <td align="center"
valign="top"
class="style17"><b><? echo
$jos ?></b></td>
            <td><table
width="166" border="0"
cellspacing="0"
cellpadding="0">
                <?
                    $baca =
mysql_query("select * from
detail_penjualan,barang
where
detail_penjualan.kd_barang=
barang.kd_barang and
no_penjualan='$hasil[no_pen
jualan]'" )or
die(mysql_error());
                    while ($hasil2 =
mysql_fetch_array($baca))
                    {

```

```

        ?>
        <tr>
            <td
class="style17"><b><? echo
$hasil2[nm_barang];?></b></
td>
            </tr>
        <? }?>
        </table></td>
        <td
align="center"><table
width="30" border="0"
cellspacing="0"
cellpadding="0">
            <?
                $baca =
mysql_query("select * from
detail_penjualan where
no_penjualan='$hasil[no_pen
jualan]')");
                while ($hasil3 =
mysql_fetch_array($baca))
                {
                    ?>
                    <tr>
                        <td
class="style17"
align="center"><b><? echo
$hasil3[cacah];?></b></td>
                    </tr>
                    <? }?>
                </table></td>
            <td
align="right"><table
width="115" border="0"
cellspacing="0"
cellpadding="0">
                <?
                    $baca =
mysql_query("select * from
detail_penjualan,barang
where
detail_penjualan.kd_barang=
barang.kd_barang and

```

```

no_penjualan='$hasil[no_pen
jualan]')");
                    while ($hasil4 =
mysql_fetch_array($baca))
                    {
                        ?>
                    <tr>
                        <td
class="style17"
align="right">
                            <b><?
rupiah($hasil4[harga_jual])
;?></b>
                        </td>
                    </tr>
                    <? }?>
                </table></td>
            <td align="right"
class="style17"><table
width="115" border="0"
cellspacing="0"
cellpadding="0">
                <?
                    $baca =
mysql_query("select * from
detail_penjualan where
no_penjualan='$hasil[no_pen
jualan]')");
                    while ($hasil3 =
mysql_fetch_array($baca))
                    {
                        $total+=$hasil3[sub_total];
                        ?>
                    <tr>
                        <td
class="style17"
align="right">
                            <b><?
rupiah($hasil3[sub_total]);
?></b>
                        </td>
                    </tr>
                    <? }?>
                </table></td>
            </tr>
        <? }?>

```

```

        <tr bgcolor="white">
            <td colspan="6"
align="center" valign="top"
class="style17"><font
color="black"
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-
serif"><strong>Total</stron
g></font></td>
            <td align="right"
class="style17">
                <b><?
rupiah($total)?></b>
</td>
        </tr>
    </table>
</div>
<div align="center"><a
href="a.php?&thn=<? echo
$thn?>&bln=<? echo
$bln?>&tgl=<? echo
$tgl?>&thn2=<? echo
$thn2?>&bln2=<? echo
$bln2?>&tgl2=<? echo
$tgl2?>"><font
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-
serif"><strong>Cetak</stron
g></font></a>
</div>
</body>
</html>

```

Script **laporan_pembelian_periode.p** **hp**

```

<html>
<head>
<title>Untitled
Document</title>
<link href="style.css"
rel="stylesheet"
type="text/css">
<style type="text/css">
.style7 {color: white;

```

```

font-family:Arial,
Helvetica, sans-serif;
text-align:center}
.style17 {color: black;
font-family:Arial,
Helvetica, sans-serif}
</style>
</head>

```

```

<body>
<p align="center"
class="style17"><font
color="black"
size="5"><strong>LAPORAN
PEMBELIAN BARANG PER-
PERIODE</strong></font><br>
    <strong><font
color="black"
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-
serif">Periode
</font></strong>
        <? echo $tgl?>
        <? if ($bln == '01') {
echo "Januari"; }
                elseif ($bln
== '02') { echo "Februari";
}
                elseif ($bln
== '03') { echo "Maret"; }
                elseif ($bln
== '04') { echo "April"; }
                elseif ($bln
== '05') { echo "Mei"; }
                elseif ($bln
== '06') { echo "Juni"; }
                elseif ($bln
== '07') { echo "Juli"; }
                elseif ($bln
== '08') { echo "Agustus";
}
                elseif ($bln
== '09') { echo
"September"; }

```

```

elseif ($bln
== '10') { echo "Oktober";
}

elseif ($bln
== '11') { echo "November";
}

elseif ($bln
== '12') { echo "Desember";
}

?>
<? echo $thn ?> -
<? echo $tgl2?>
<?

if ($bln2 ==
'01') { echo "Januari"; }
elseif ($bln2
== '02') { echo "Februari";
}

elseif ($bln2
== '03') { echo "Maret"; }
elseif ($bln2
== '04') { echo "April"; }
elseif ($bln2
== '05') { echo "Mei"; }
elseif ($bln2
== '06') { echo "Juni"; }
elseif ($bln2
== '07') { echo "Juli"; }
elseif ($bln2
== '08') { echo "Agustus";
}

elseif ($bln2
== '09') { echo
"September"; }
elseif ($bln2
== '10') { echo "Oktober";
}

elseif ($bln2
== '11') { echo "November";
}

elseif ($bln2
== '12') { echo "Desember";
}

?>
<? echo $thn2?></p>

```

```

<div align="center">
<table width="785"
height="93" border="2">
<tr bgcolor="black">
<td width="24"
class="style7"
scope="col">No</font></td>
<td width="64"
height="35" class="style7"
scope="col">No

Beli</span></font></td>
<td width="84"
class="style7"
scope="col">Tgl
Beli</span></font></td>
<td width="169"
class="style7"
scope="col">Nama

Barang</span></font></td>
<td width="44"
class="style7"
scope="col">Jml</font></td>
<td width="119"
class="style7"
scope="col">Harga
Satuan</font></td>
<td width="115"
class="style7"
scope="col">Sub
Total</font></td>
<td width="112"
class="style7"
scope="col">Supplier</font>
</td>
</tr>
<?
include
"../koneksi.php";
include
"../rupiah.php";
if ($index=="")
$index=0;

```

```

        $baca = "SELECT *
FROM pembelian WHERE
tgl_pembelian BETWEEN
'$thn-$bln-$tgl' AND
'$thn2-$bln2-$tgl2' order by
no_pembelian desc";
        $query =
mysql_query($baca) or die
("Perintah salah
".mysql_error());
        $no=$index;
        while ($hasil =
mysql_fetch_array($query))
        {
            $no++;

            #Membalik tanggal
pesan
            $t =
substr("$hasil[tgl_pembelia
n]",0,-6);
            $b =
substr("$hasil[tgl_pembelia
n]",5,-3);
            $tg =
substr("$hasil[tgl_pembelia
n]",8,9);
            $jos = "$tg-$b-$t"
        ?>
        <tr bgcolor="white">
            <td align="center"
valign="center"
class="style17"><b><? echo
$no;?></b></td>
            <td align="center"
valign="center"
class="style17"><b><? echo
$hasil[no_pembelian]
?></b></td>
            <td align="center"
valign="center"
class="style17"><b><? echo
$jos ?></b></td>
        <td>

```

```

        <table width="166"
border="0" cellspacing="0"
cellpadding="0">
            <?
                $baca =
mysql_query("select * from
detail_pembelian,barang
where
detail_pembelian.kd_barang=
barang.kd_barang and
no_pembelian='$hasil[no_pem
belian]')");
                while ($hasil2 =
mysql_fetch_array($baca))
                {
                    ?>
                    <tr>
                        <td
class="style17"><b><? echo
$hasil2[nm_barang];?></b></
td>
                        </tr>
                    <? }?>
                </table>
            </td>
            <td align="center"
class="style17"> <div>
                <table width="30"
border="0" cellspacing="0"
cellpadding="0">
                    <?
                        $baca =
mysql_query("select * from
detail_pembelian where
no_pembelian='$hasil[no_pem
belian]')");
                        while ($hasil3 =
mysql_fetch_array($baca))
                        {
                            ?>
                            <tr>
                                <td
class="style17"
align="center"><b><? echo
$hasil3[cacah];?></b></td>

```

```

        </tr>
        <? }?>
    </table>
</div></td>
    <td align="center"
class="style17"> <div
align="left">
        <table width="115"
border="0" cellspacing="0"
cellpadding="0">
            <?
                $baca =
mysql_query("select * from
detail_pembelian where
no_pembelian='$hasil[no_pem
belian]'" );
                while ($hasil4 =
mysql_fetch_array($baca))
                {
                    ?>
                    <tr>
                        <td
class="style17"
align="right"> <b>
                            <?
                                rupiah($hasil4[harga_beli])
                                ;?>
                            </b> </td>
                    </tr>
                    <? }?>
                </table>
            </div></td>
    <td align="center"
class="style17"> <div
align="left">
        <table width="115"
border="0" cellspacing="0"
cellpadding="0">
            <?
                $baca =
mysql_query("select * from
detail_pembelian,barang
where
detail_pembelian.kd_barang=
barang.kd_barang and

```

```

no_pembelian='$hasil[no_pem
belian]'" );
                while ($hasil5 =
mysql_fetch_array($baca))
                {
                    $total+=$hasil5[sub_total];
                    ?>
                    <tr>
                        <td
class="style17"
align="right"> <b>
                            <?
                                rupiah($hasil5[sub_total]);
                                ?>
                            </b> </td>
                    </tr>
                    <? }?>
                </table>
            </div></td>
    <td align="center"
class="style17"><div
align="left"><b>
        <?
            $baca =
mysql_query("select * from
pembelian,supplier where
pembelian.kd_supp=supplier.
kd_supp and
pembelian.no_pembelian='$ha
sil[no_pembelian]'" )
            or
            die("Salah
            ".mysql_error());
            $hasil6 =
mysql_fetch_array($baca);
            $spl =
$hasil6[nama_supp];
            echo $spl;
            ?>
            </b></div></td>
</tr>
<? }?>
<tr bgcolor="white">

```

```
 <strong>Total</strong></font></td>  <b> <? rupiah($total)?> </b> </td> </tr> </table> <a href="b.php?thn=<? echo $thn?>&bln=<? echo $bln?>&tgl=<? echo $tgl?>&thn2=<? echo $thn2?>&bln2=<? echo $bln2?>&tgl2=<? echo $tgl2?>"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans- serif"><strong>Cetak</strong> </font></a> </div> </body> </html> | | | | | | |
```

Script lap_faktur_jual.php

```

<html>
<head>
<title>Untitled
Document</title>
<link href="style.css"
rel="stylesheet"
type="text/css">
<script
language="JavaScript">
function cetak() {
window.open("print_fa
ktur_penjualan.php", "",
config="fullscreen");
}
</script>
</head>

<body>
<div align="center">

```

```

<table width="604"
border="0" cellspacing="0"
cellpadding="0">


```

```
  |
```



```

echo "<option
value=\"\$hasil[no_penjualan
]\">\$hasil[no_penjualan]</o
ption>";
                                }
                                ?>
                                </select>
                                <input
type="submit" name="cek"
value="Cek">

</font></strong></font></td
>
                                </tr>
                                </form>
                                </table></td>
</tr>
<?

    $kodex=$_POST['nomor'
];

    $cek=strlen($kodex);

    if ($cek > 0) { ?>
<tr>
    <td><font
face="Arial">&nbsp;</font><
/td>
    </tr>
    <tr>
        <td><table
width="100%" border="0"
cellpadding="0"
cellspacing="2"
class="tb_in_faktur_beli">
            <tr>
                <td height="26"
colspan="3"><p
align="center"><font
face="Arial"><strong><font
color="black" size="5"
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-serif">

```

```

                                FAKTUR PENJUALAN

TOKO
MANIK</font></strong></font
></p></td>
                                </tr>
                                <?
                                $baca =
mysql_query("SELECT * FROM
penjualan p, pelanggan WHERE
p.kd_pelanggan=pelanggan.kd
_pelanggan AND
p.no_penjualan='\$nomor'");
                                while ($hsl =
mysql_fetch_array($baca))
                                {
                                    #Membalik
tanggal jual
                                    $t =
substr("$hsl[tgl_penjualan]
",0,-6);
                                    $b =
substr("$hsl[tgl_penjualan]
",5,-3);
                                    $tg =
substr("$hsl[tgl_penjualan]
",8,9);
                                    $jos =
"$tg-$b-$t"
                                ?>
                                <tr>
                                    <td
width="15%"><div
align="left"><font
face="Arial"><strong><font
color="black"
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-
serif">Kepada</font></stron
g></font></div></td>
                                    <td
width="2%"><div
align="center"><font
face="Arial"><strong><font
color="black">:</font></str
ong></font></div></td>

```



```

face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-
serif"><b>Harga</b></font><
/td>
        <td width="135"
align="center"><font
color="#FFFFFF"
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-
serif"><b>Subtotal</b></fon
t></td>
    </tr>
    <?
        include
"rupiah.php";
        $baca2 =
mysql_query("select
d.kd_barang,b.nm_barang,d.c
acah,d.harga_jual,
p.no_penjualan from
detail_penjualan d inner
join penjualan p on
d.no_penjualan =
p.no_penjualan inner join
barang b on d.kd_barang =
b.kd_barang where
p.no_penjualan
='$nomor'")or die
("Perintah salah
".mysql_error());
        // $baris =
mysql_num_rows($baca2);
        while
($hasil2 =
mysql_fetch_array($baca2))
        {
            $no =
$hasil2[no_penjualan];

            $sub_total =
$hasil2[cacah] *
$hasil2[harga_jual];

            $total+=$sub_total;
        ?>

```

```

        <tr
bgcolor="white">
            <td width="124"
align="center"
valign="top"><? echo
$hasil2[kd_barang]?></td>
            <td width="144"
valign="top">
                <? echo
$hasil2[nm_barang];?> </td>
            <td width="70"
align="center"
valign="top"><? echo
$hasil2[cacah]?></td>
            <td width="120"
align="right" valign="top">
                <?
rupiah($hasil2[harga_jual])
?>
            <td width="135"
align="right" valign="top">
                <?
rupiah($sub_total)?>
            </td>
        </tr>
        <? }?>
        <tr
bgcolor="white">
            <td height="37"
colspan="5"><table
width="101%" border="0"
cellpadding="0"
cellspacing="0"
class="tb_in_faktur_beli">
                <tr>
                    <td
width="77%"
align="center"><b><font
color="black"
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-
serif">Total</font></b></td>
                >

```

```
 width="23%" align="right"><b> rupiah($total)?> </b></td> </tr> </table></td> </tr> </table> <div align="center"><a target="_blank" href='print_faktur_penjuala n.php?no=<? echo $no ?>'><b><font size="4" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans- serif">Cetak</font></b></a> <font size="4" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans- serif"></div></td> </tr> <? }??> </table> </div> </body> </html> |
```

Script lap_faktur_beli.php

```

<html>
<head>
<title>Untitled
Document</title>
<link href="style.css"
rel="stylesheet"
type="text/css">
<script
language="JavaScript">
function cetak() {

```

```

window.open("print_fa
ktur_pembelian.php", "",
config="fullscreen");
}
</script>
</head>

```

```

<body>
<div align="center">
<div align="center">
<table width="615"
border="0" cellspacing="0"
cellpadding="0">
<tr>
<td
width="606"></td>
</tr>
<tr>
<td> <table
width="231" border="0"
cellspacing="0"
cellpadding="0"
class="tb_in_faktur_beli">
<form action=""
method="post"
target="_self">
<tr>
<td
width="104"><font
face="Arial"><strong><font
color="black"
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-serif">No.
Faktur</font></strong></fon
t></td>
<td
width="127"> <font
face="Arial"><strong><font
color="#0000FF">
<select
name="nomor">
<option
value="0">Pilihan</option>
<?

```

```

include "koneksi.php";

$baca = mysql_query("select
* from pembelian order by
no_pembelian asc")or die
("Perintah salah
".mysql_error());

while ($hasil =
mysql_fetch_array($baca))
{

echo "<option
value=\"\$hasil[no_pembelian
]\">\$hasil[no_pembelian]</o
ption>";

}
?>
</select>
<input
type="submit" name="cek"
value="Cek">

</font></strong></font></td>
>

</tr>
</form>
</table></td>
</tr>
<?

$kodex=$_POST['nomor'
];

$cek=strlen($kodex);

if ($cek > 0 ) {
?>

<tr>
<td><font
face="Arial">&nbsp;</font><
/td>

</tr>
<tr>

<td><table
width="100%" border="0"
cellpadding="0"
cellspacing="2"
class="tb_in_faktur_beli">
<tr>
<td height="26"
colspan="3"><div
align="center"><font
face="Arial"><strong><font
color="black" size="5"
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-
serif">FAKTUR PEMBELIAN
TOKO
MANIK</font></strong></font>
></div></td>

</tr>
<?

$baca =
mysql_query("SELECT * FROM
pembelian p,supplier WHERE
p.kd_supp=supplier.kd_supp
AND
p.no_pembelian='$nomor'");
while ($hsl =
mysql_fetch_array($baca))
{
#Membalik
tanggal beli

$t =
substr("$hsl[tgl_pembelian]
",-6);

$b =
substr("$hsl[tgl_pembelian]
",-3);

$tg =
substr("$hsl[tgl_pembelian]
",-9);

$jos =
"$tg-$b-$t"
?>
<tr>
<td
width="18%"><font

```

```

face="Arial"><strong><font
color="black"
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-
serif">Dari</font></strong>
</font></td>
        <td
width="2%"><div
align="left"><font
face="Arial"><strong><font
color="black">:</font></str
ong></font></div></td>
        <td
width="80%"><div
align="left"><font
face="Arial"><strong><font
color="black"><? echo
$hs1[nama_supp]?></font></s
trong></font></div></td>
    </tr>
    <td><font
face="Arial"><strong><font
color="black"
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-
serif">No</font></strong></
font></td>
        <td><div
align="left"><font
face="Arial"><strong><font
color="black">:</font></str
ong></font></div></td>
        <td><div
align="left"><font
face="Arial"><strong><font
color="black"><? echo
$hs1[no_pembelian]
?></font></strong></font></
div></td>
    </tr>
    <tr>
        <td><font
face="Arial"><strong><font
color="black"

```

```

face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-
serif">Tanggal</font></stro
ng></font></td>
        <td><div
align="left"><font
face="Arial"><strong><font
color="black">:</font></str
ong></font></div></td>
        <td><div
align="left"><font
face="Arial"><strong><font
color="black"><? echo $jos
?></font></strong></font></
div></td>
    </tr>
    <? }?>
</table></td>
</tr>
<tr>
    <td><table
border="1" cellspacing="0"
cellpadding="0"
class="tb_in_faktur_beli">
    <tr
bgcolor="black">
        <td width="123"
height="35"
align="center"><font
color="#FFFFFF"
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-
serif"><b>Kode
Barang</b></font></td>
        <td
width="144"
align="center"><font
color="#FFFFFF"
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-
serif"><b>Nama
barang</b></font></td>

```

```
 width="70" align="center"><font color="#FFFFFF" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans- serif"><b>Cacah</b></font>< /td>   width="120" align="center"><font color="#FFFFFF" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans- serif"><b>Harga Beli</b></font></td>   width="135" align="center"><font color="#FFFFFF" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans- serif"><b>Subtotal</b></fon t></td>  </tr> <? include "rupiah.php"; $ baca2 = mysql_query("select d.kd_barang,b.nm_barang,d.c acah,d.harga_beli,p.no_pemb elian from detail_pembelian d inner join pembelian p on d.no_pembelian = p.no_pembelian inner join barang b on d.kd_barang = b.kd_barang where p.no_pembelian ='$nomor'") or die ("Perintah salah ".mysql_error()); //$baris = mysql_num_rows($ baca2); | | |
```

```

while
($ hasil2 =
mysql_fetch_array($ baca2))
{
$no=
$ hasil2[no_pembelian];

$sub_total =
$ hasil2[cacah] *
$ hasil2[harga_beli];

$total+=$sub_total;
?>
<tr
bgcolor="white">
 width="70" align="center" valign="top"><? echo $ hasil2[cacah]?></td>  width="120" align="right" valign="top"> <? rupiah($ hasil2[harga_beli]) ?> </td>  width="135" align="right" valign="top"> <? rupiah($sub_total)?> </td> </tr> | | |
```

```

                <? }?>
            <tr
bgcolor="white">
                <td height="37"
colspan="5"><table
width="100%" border="0"
cellpadding="0"
cellspacing="0"
class="tb_in_faktur_beli">
                    <tr>
                        <td
width="77%"
align="center"><b><font
color="black"
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-
serif">Total</font></b></td>
>
                        <td
width="23%"
align="right"><b>
                <?
rupiah($total)?>
</b></td>
                    </tr>
                </table></td>
            </tr>
        </table>
        <div
align="center"><a
target="_blank"
href='print_faktur_pembelia
n.php?no=<? echo $no
?>'><b><font size="4"
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-
serif">Cetak</font></b></a>
<font size="4"
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-
serif"></font></div></td><t
d width="9"></td>
    </tr>

```

```

        <?
    }?>
</table>
</div>
</div>
</body>
</html>

```

Script home_index.php

```

<html>
<head>
<title></title>
</head>
<body>

<div align="center">
    <p><font color="
black"></font> </p>
    <p>&nbsp;</p>
    <p>&nbsp;</p>
</div>
<p align="center"><font
color=" black"
face="Arial"> <font
size="+3">Toko Tas
&quot;MANIK&quot;
Menyediakan Tas-tas yang
berkualitas</font></p>
<p align="center"><font
color=" black"
face="Arial"> <font
size="+3">dan dengan harga
yang terjangkau.
    </font></p>
<p align="center"><font
color="black" size="+1"
face="Arial">Silahkan
    melihat produk yang kami
    tawarkan website kami ini,
    Selamat berbelanja
</font></p>
<p
align="center">&nbsp;</p>

```



```

<p
align="center">&nbsp;</p>
<p
align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><a
href="hal.php"><font
color="black"
face="Arial"><strong><blink
><font size="+3">" Produk
Baru
"</font></blink></strong></
font></a></p>

```

```

</body>
</html>

```

Script hapus_user.php

```

<html>
<head>
<title>Untitled
Document</title>
</head>

<body>
<div align="center"><br>
  <br>
  <font color="black">Anda
yakin akan menghapus
Username </font><font
color="black"> <b><? echo
strtoupper($userid) ?>
?</b></font><br>
  <table width="315"
border="0" cellspacing="0"
cellpadding="0">
    <tr>
      <td width="160"
height="62" align="right">
        <form
action="proses_hapus.php"
method="post">
          <input
type="hidden" name="userid"
value="<? echo $userid ?>">

```

```

      <input
type="submit" name="user"
value="Hapus">
    </form>&nbsp;<br>
  </td>
  <td width="155">
    <form
action="index.php?page=daft
ar_user.php" method="post">
      <input
type="submit"
value="Batal">
    </form>&nbsp;<br>
  </td>
</tr>
</table>
</div>

```

Script hapus_supplier.php

```

<html>
<head>
<title>Untitled
Document</title>
</head>

<body>
<div align="center"><br>
  <br>
  <font color="black">Anda
yakin akan menghapus
suplier</font><font
color="black"> <b><? echo
strtoupper($nama_supp) ?>
?</b></font><br>
  <table width="315"
border="0" cellspacing="0"
cellpadding="0">
    <tr>
      <td width="160"
height="62" align="right">
        <form
action="proses_hapus.php"
method="post">
          <input
type="hidden"

```

```

name="kd_supp" value="<?
echo $kd_supp ?>">
    <input
type="submit"
name="supplier"
value="Hapus">
    </form>&nbsp;
</td>
<td width="155">
    <form
action="index.php?page=lapo
ran_data_supplier.php"
method="post">
    <input
type="submit"
value="Batal">
    </form>&nbsp;
</td>
</tr>
</table>
</div>

```

Script hapus_pelanggan.php

```

<html>
<head>
<title>Untitled
Document</title>
</head>

<body>
<div align="center"><br>
    <br>
    <font color="black">Anda
yakin akan menghapus
pelanggan</font><font
color="black"> <b><? echo
strtoupper($nm_pelanggan)
?> ?</b></font><br>
    <table width="315"
border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0">
        <tr>
            <td width="160"
height="62" align="right">

```

```

    <form
action="proses_hapus.php"
method="post">
        <input
type="hidden"
name="kd_pelanggan"
value="<? echo
$kd_pelanggan ?>">
        <input
type="submit"
name="pelanggan"
value="Hapus">
    </form>&nbsp;
</td>
<td width="155">
    <form
action="index.php?page=lapo
ran_data_pelanggan.php"
method="post">
        <input
type="submit"
value="Batal">
    </form>&nbsp;
</td>
</tr>
</table>
</div>

```

Script hapusjual.php

```

<html>
<head>
<title>Untitled
Document</title>
</head>

<body>
<div align="center"><br>
    <br>
    <font color="black">Anda
yakin akan menghapus
transaksi </font><font
color="red"> <b><? echo
strtoupper($no_penjualan)
?> ?</b></font><br>

```

```





```

Script hapusbeli.php

```

<html>
<head>
<title>Untitled
Document</title>
</head>

<body>
<div align="center"><br>
<br>
<font color="black">Anda
yakini akan menghapus

```

```

transaksi </font><font
color="red"> <b><? echo
strtoupper($nm_barang) ?>
?</b></font><br>





```

```

        <input
type="submit" value="Batal"
onClick="history.back();">
        </form>&nbsp;
    </td>
</tr>
</table>
</div>

```

Script hapusbarang.php

```

<html>
<head>
<title>Untitled
Document</title>
</head>

<body>
<div align="center"><br>
    <br>
    <font color="black">Anda
yakinkan akan menghapus
barang</font><font
color="black"> <b><? echo
strtoupper($nm_barang) ?>
?</b></font><br>
    <table width="315"
border="0" cellspacing="0"
cellpadding="0">
        <tr>
            <td width="160"
height="62" align="right">
                <form
action="proses_hapus.php"
method="post">
                    <input
type="hidden"
name="kd_barang" value="<?
echo $kd_barang ?>">
                    <input
type="submit" name="brg"
value="Hapus">
                </form>&nbsp;
            </td>
            <td width="155">

```

```

        <form
action="index.php?page=lapo
ran_data_barang.php"
method="post">
            <input
type="submit"
value="Batal">
        </form>&nbsp;
    </td>
</tr>
</table>
</div>

```

Script form_login_admin.php

```

<html>
<head>
<title>Halaman Login
Admin</title>
</head>

<body
background=" ../gambar/back.
jpg">
<div align="center">
<form method="post"
action="login_admin_do.php"
name="form_login_admin"
onsubmit="return cek()">
<p align="center"><font
color="black" size="6"
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-serif">
<blink>LOGIN ADMIN</blink>
</font></p>

<div align="center">
    <table width="26%"
height="190" border="0"
bgcolor="white">
        <tr>
            <td height="42"
colspan="2"><div
align="center"><font
color="#000000" size="5"
face="Arial"> Silahkan

```

```

Login...</font></div></td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="39%"
height="50"><div
align="center"><font
color="#000000" size="5"
face="Arial"> Username
</font></div></td>
        <td width="61%">:
            <input type="text"
name="userid"> </td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="50"><div
align="center"><font
color="#000000" size="5"
face="Arial"> Password
</font></div></td>
        <td>:
            <input
type="Password"
name="password"></td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="20"
colspan="2"><div
align="center"><br>
            <input
type="submit" name="Daftar"
value="Login" id="Daftar"
/>
            </p>
            <input
type="reset" name="batal"
value="Batal" id="Daftar2"
/>
            </p>
        </div></td>
    </tr>
</table>
<?php
$msg = $_GET['msg'];

```

```

if(isset($msg) and
!empty($msg))
echo "<tr><td colspan='2'
style='color:black'
align='center'><b>$msg</b><
/td></tr>";
?>
</div>

```

Script

form_input_barang.php

```

<?
    include_once
    "inc.library.php";
    include_once
    "koneksi.php";
?>
<html>
<head>
<title>Untitled
Document</title>
<meta http-equiv="Content-
Type" content="text/html;
charset=iso-8859-1">
</head>

<body>
<div align="center">

<p align="center"><font
color="black" size="5"
face="Arial"><strong>FORM
    INPUT DATA BARANG
</strong></font></p>
<form action="s_barang.php"
method="post"
enctype='multipart/form-
data' name="fm" id="form1">
<input type="hidden"
name="harga_beli"
value="0">
<input type="hidden"
name="harga_jual"
value="0">

```

```

<input type="hidden"
name="harga_penyesuaian"
value="0">
<input type="hidden"
name="stok" value="0" >
    <div align="center">
        <table width="366"
height="386" border="1"
background=" ">
            <tr>
                <td
width="140"><div
align="left"><font
color="black" size="3"
face="Geneva, Arial,
Helvetica, sans-
serif"><strong>Kode

Barang</strong></font></div
></td>
                <td
width="210"><input
type="text" readonly="yes"
name="kd_barang" value="<?
echo
kdauto("barang","P");?>">
</td>
            </tr>
            <tr>
                <td><div
align="left"><font
color="black" size="3"
face="Geneva, Arial,
Helvetica, sans-
serif"><strong>Nama
Barang</strong></font></div
></td>
                <td><input
type="text"
name="nm_barang"> </td>
            </tr>
            <tr>
                <td><div
align="left"><font
color="black" size="3"

```

```

face="Geneva, Arial,
Helvetica, sans-
serif"><strong>Ukuran</stro
ng></font></div></td>
                <td><select
name="ukuran">
                    <option
value="0">Pilihan</option>

                    <?

include "koneksi.php";

$baca = mysql_query("select
* from barang group by
ukuran")or die ("Perintah
salah ".mysql_error());

while ($hasil =
mysql_fetch_array($baca))
{
    echo "<option
value='".$hasil[ukuran]'">$has
il[ukuran]</option>";
}
    </select></td>
</tr>
<tr>
    <td
height="67"><strong><font
color="black" size="3"
face="Geneva, Arial,
Helvetica, sans-
serif">Gambar</font></stron
g></td>
    <td><div
align="left">
        <input
type="file" name="file" />
    </div></td>
</tr>
<tr>

```

```

        <td
height="40"><div
align="left"><font
color="black" size="3"
face="Geneva, Arial,
Helvetica, sans-
serif"><strong>Deskripsi</s
trong></font></div></td>
        <td><textarea
name="deskripsi"></textarea
> </td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="34"
colspan="2"><div
align="center">
        <div
align="center">
            <input
type="submit"
name="s_barang"
value="Simpan"
id="Daftar"/>
            <input
type="reset" name="batal"
value="Batal"/>
        </div></td>
    </tr>
</table>
</div>
</form>
</body>
</html>

```

Script form_input_transaksi penjualan.php

```

<?
include "koneksi.php";
include "rupiah.php";
    $perintah="SELECT *
FROM penjualan ORDER BY
no_penjualan DESC";
    $proses=mysql_query($
perintah) or die ("perintah
salah".mysql_error());

```

```

    $nomor=mysql_num_rows
($proses);
    $stampil=mysql_fetch_a
rray($proses);
    if ($nomor==0) {
        $no_penjualan=
"J01";
    } else {
        $no_penjualan=$stampil
[no_penjualan];
        $no_penjualan=substr(
$no_penjualan,1,2);
        $no_penjualan=
$no_penjualan + 101;
        $no_penjualan=substr(
$no_penjualan,1,2);
        $no_penjualan="J".$no
_penjualan;
    }
?>
<script
language="JavaScript">
    function tampil() {
        document.getElementsB
yName('no_penjualan').style
.display='none';
    }
    function cetak() {
        window.open("struk_pe
njualan.php", "",
config="fullscreen");
    }
</script>
</script>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-
Type" content="text/html;
charset=iso-8859-1" />
<title>Untitled
Document</title>

```

```

<style type="text/css">
<!--
.style1 {
    font-size: 18px;
    font-family: Verdana,
Arial, Helvetica, sans-
serif;
    color: #FFFFFFF;
}
.style3 {font-size: 12px;
font-family: Verdana,
Arial, Helvetica, sans-
serif; color: #000000; }
.style4 {font-size: 16px}
.style7 {font-size: 14px}
.style43 {font-family:
Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif; font-weight:
bold; font-size: 11px;
color: #FFFFFFF; }
.style47 {
    font-family: Verdana,
Arial, Helvetica, sans-
serif;
    font-size: 16px;
}
.style49 {font-size: 14px;
font-family: Verdana,
Arial, Helvetica, sans-
serif; }
.style56 {font-family:
Geneva, Arial, Helvetica,
sans-serif; font-size:
12px; }
.style57 {
    font-family: "Arial";
    font-size: 12px;
    color: black;
    font-weight: bold;}
.style58 {
    font-family: Arial;
    font-weight: bold;
    color: black;
    font-size: 18px;}
-->

```

```

</style>
</head>

<body>
<p align="center"
class="style58"><font
size="5"
face="Arial"><strong>FORM
    INPUT TRANSAKSI
PENJUALAN</strong></font></
p>
<table width="795"
height="375" border="0"
cellpadding="0"
cellspacing="0" bgcolor="">
    <tr>
        <td width="278"
height="200"
valign="top"><table
width="291" height="350"
border="1" align="left"
cellpadding="0"
cellspacing="2"
bordercolor="#666666"
bgcolor="#FFFFFF"
class="tb_in_data_jual">
            <tr>
                <th height="42"
colspan="3" valign="center"
scope="row"><p
class="style4"><font
color="white" size="4"
face="Geneva, Arial,
Helvetica, sans-serif">
                    INPUT DATA
PENJUALAN</font></p>

<?
include "koneksi.php";
if (isset
($_POST['simpan'])) {
    $baca          =
mysql_query("select * from

```



```

barang where
kd_barang='$kd_barang');
    $hasil =
mysql_fetch_array($baca);
    $harga_jual =
$hasil[harga_jual];
    $s_awal =
$hasil[stok];

if (($kd_barang == '0') ||
($kd_pelanggan == '0') ||
(empty($cacah)))
{
    $pesen = "Maaf, data
kurang lengkap";
    echo
"<script>location.href='for
m_input_transaksi_penjualan
.php?&psn=$pesen&no_penjual
an=$no_penjualan&kd_pelangg
an=$kd_pelanggan&cacah=$cac
ah&nama=$nama&t=T1'</script
>";
    }
elseif ($s_awal == 0)
{
    $pesen = "Jumlah
stok barang habis";
    echo
"<script>location.href='for
m_input_transaksi_penjualan
.php?&psn=$pesen&nm_pelangg
an=$nm_pelanggan&pelanggan=
$kd_pelanggan&cacah=$cacah&
no_penjualan=$no_penjualan&
t=T1'</script>";
    }
elseif ($cacah > $s_awal)
{
    $pesen = "Maaf, jumlah
stok yang tersisa <font
size=+3><u><b>$s_awal</b></
u></font>";
    echo
"<script>location.href='for

```

```

m_input_transaksi_penjualan
.php?&psn=$pesen&nm_pelangg
an=$nm_pelanggan&pelanggan=
$kd_pelanggan&cacah=$cacah&
t=T1'</script>";
    }
    else
    {
        $sub_total = $cacah *
        $harga_jual;
        mysql_query ("insert
into detail_penjualan
values
('$no_penjualan','$kd_baran
g','$cacah','$harga_jual','
$sub_total')");

        $baca=mysql_query("se
lect * from barang where
kd_barang='$kd_barang'");
        $hasil=mysql_fetch_ar
ray($baca);
        $counter=
$hasil[counter];
        $counter= $counter +
        $cacah;
        $stok = $hasil[stok]
        - $cacah;
        mysql_query
("update barang set
stok='$stok' , counter =
'$counter' where
kd_barang='$kd_barang'") or
die ("perintah
salah".mysql_error());
        $pesan=" ";
        echo
"<script>location.href='for
m_input_transaksi_penjualan
.php?&psn=$pesan&no_penjual
an=$no_penjualan&nm_pelangg
an=$nm_pelanggan&kd_pelangg
an=$kd_pelanggan&t=T2'</s
cript>";
    }

```



```

                <option
value="0">Pilihan</option>
                <?

$ Baca = ("select * from
pelanggan");

$query = mysql_query($ Baca)
or die ("Perintah salah
".mysql_error());

while ($ hasil =
mysql_fetch_array($ query))
{

    echo "<option
value=\"\$ hasil[kd_pelanggan
]\">\$ hasil[nm_pelanggan]</o
ption>";

}

        ?>
        </select>
        <input
name="cek_kd_pelanggan"
type="submit" value="Cek"
/>

        </td>
        </form>
        <? } ?>
        </tr>
        <form
action="form_input_transaks
i_penjualan.php?"
method="post">
        <tr
bgcolor="white">
            <td height="42"
class="style3"><strong><font
color="black">Nama</font></
strong></td>
            <td>
                <input
name="nm_pelanggan"
type="text" value="<? echo

```

```

$ nm_pelanggan ?>" size="16"
maxlength="15"
readonly="yes" />
            <input
type="hidden"
name="kd_pelanggan"
value="<? echo
$ kd_pelanggan ?>" />
            </td>
        </tr>
        <tr
bgcolor="white">
            <td height="42"
class="style3"><strong><font
color="black">Tanggal</font
></strong></td>
            <td>
                <input
type="text"
name="tgl_penjualan"
maxlength="15" size="16"
value="<? echo date("d M
Y") ?>" readonly="yes" />
            </td>
        </tr>
        <tr
bgcolor="white">
            <td height="42"
class="style3"><strong><font
color="black">Barang</font>
</strong></td>
            <td>
                <select
name="kd_barang">
                    <option
value="0">Pilihan</option>
                    <?

$ Baca = ("select *
from barang order by
nm_barang");

$query =

```

```

mysql_query($baca) or die
("Perintah salah
".mysql_error());

while ($hasil2 =
mysql_fetch_array($query))

{

echo "<option
value=\"\$hasil2[kd_barang]\
\">\$hasil2[nm_barang]</optio
n>";

}

?>

</select>
</td>
</tr>
<tr
bgcolor="white">
<td height="42"
class="style3"><strong><font
color="black">Cacah</font></strong></td>
<td>
<input
name="cacah" type="text"
size="2" maxlength="9"
value="<? echo $cacah ?>"
/>
</td>
</tr>
<tr
bgcolor="black">
<td height="42"
colspan="2" align="center">
<input
name="simpan"
value="Simpan"
type="submit"
onClick="tampil()"/>
</td>

```

```

</tr>
<tr height="42"
bgcolor="white"
class="style49">
<td
colspan="2"><? echo $psn
?></td>
</tr>
</form>
</table></td>
<td width="506"
align="left"
valign="top"><form
action="form_input_transaks
i_penjualan.php"
method="post">
<table width="226"
height="128" border="1"
cellpadding="2"
cellspacing="1"
bordercolor="grey"
bgcolor="white">
<tr
bgcolor="black">
<td height="26"
colspan="2"><div
align="center"><span
class="style1"><strong><font
color="white"
face="Arial, Helvetica,
sans-serif">NOTA
PENJUALAN</font></strong></span></div></td>
</tr>
<tr
bgcolor="white">
<td
class="style43"><strong><font
color="black">No</font></strong></td>
<td><input
name="no_penjualan"
type="text" size="5"

```

```

value="<? echo
$no_penjualan ?>"
readonly="yes"/>
        <input
type="hidden"
name="no_penjualan"
value="<? echo
$no_penjualan ?>" />
        </td>
    </tr>
    <tr>
bgcolor="white">
        <td width="30%"
height="30"
class="style43"><strong><font
color="black">Kepada</font>
</strong></td>
        <td
width="70%"><font
color="white">
            <input
name="kd_pelanggan"
type="text" value="<? echo
$nm_pelanggan ?>" size="15"
readonly="yes" />
            <input
type="hidden"
name="kd_pelanggan"
value="<? echo
$kd_pelanggan ?>" />
            </font></td>
        </tr>
    <tr>
bgcolor="white">
        <td
class="style43"><strong><font
color="black">Tanggal</font>
</strong></td>
        <td><font
color="white">
            <input
type="text"
name="tgl_penjualan"

```

```

maxlength="15" size="10"
value="<? echo date("d M
Y") ?>" readonly="readonly"
/>
            <input
type="hidden"
name="tgl_penjualan"
value="<? echo date("Y-m-
d")?>" />
        </font></td>
    </tr>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<table width="503"
border="0" align="left"
cellpadding="1"
cellspacing="1"
bordercolor="grey">
    <tr>
bgcolor="black">
        <td width="100"
height="35"
align="center"><font
color="white"><span
class="style43">Kode Barang
</span></font></td>
        <td width="109"
align="center"><font
color="white"><span
class="style43">Nama Barang
</span></font></td>
        <td width="51"
align="center"><font
color="white"><span
class="style43">Cacah</span>
</font></td>
        <td width="99"
align="center"><font
color="white"><span
class="style43">Harga</span>
</font></td>
        <td width="81"
align="center"><font
color="white"><span

```

```

class="style43">Subtotal</span></font></td>
        <td width="44"
align="center"><font
color="white"><span
class="style43">Aksi</span>
</font></td>
        </tr>
        <?
                $baca2 =
mysql_query("select * from
detail_penjualan where
no_penjualan='$no_penjualan
' ORDER BY no_penjualan")or
die ("Perintah salah
".mysql_error());
                $baris =
mysql_num_rows($baca2);
                while
($hasil2 =
mysql_fetch_array($baca2))
                {

                        $sub_total =
$hasil2[cacah] *
$hasil2[penjualan];

                        $total_jual+=$hasil2[
sub_total];
                <?>
                <tr
bgcolor="white">
                        <td width="100"
height="24" align="center"
valign="top"><div
align="left"><font
color="black"><span
class="style56"><? echo
$hasil2[kd_barang]?></span>
</font></div></td>
                                <td width="109"
valign="top"><font
color="black"><span
class="style56">
                                <?

```

```

                                $baca =
mysql_query("select * from
barang where
kd_barang='$hasil2[kd_baran
g]');
                                $hasil3 =
mysql_fetch_array($baca);
                                echo
$hasil3[nm_barang];
                                <?>
                                </span>
</font></td>
                                <td width="51"
align="center"
valign="top"><font
color="black"><span
class="style56">
                                <? echo
$hasil2[cacah]?></span></fo
nt></td>
                                <td width="99"
align="right"
valign="top"><font
color="black"><span
class="style56">
                                <?
rupiah($hasil3[harga_jual])
?>
                                </span></font></td>
                                <td width="81"
align="right"
valign="top"><font
color="black"><span
class="style56">
                                <?
rupiah($hasil2[sub_total])?
>
                                </span></font></td>
                                <td width="44"
align="right"
valign="top"><div
align="center"><a
href="hapusjual.php?i=hapus

```

```

_jual&no_penjualan=<? echo
$no_penjualan?>&kd_barang=<
? echo
$hasil2[kd_barang]?>&cacah=
<? echo
$hasil2[cacah]?>&nm_pelangg
an=<? echo
$nm_pelanggan?>&kd_pelangga
n=<? echo $kd_pelanggan
?>&nm_barang=<? echo
$hasil3[nm_barang]?>">Batal
</a></div></td>
</tr>
<? }?>
<?
    if ($baris
== 0)
    {
        ?>
        <tr
bgcolor="white">
        <td
colspan="7"><font
color="black"><span
class="style49"><? echo
"Data penjualan
kosong";?></span></font></t
d>
        </tr>
        <? }?>
        <tr
bgcolor="white">
        <td height="70"
colspan="6"><table
width="495" border="0"
cellpadding="0"
cellspacing="0">
            <tr>
                <td
width="75%"
align="center"><font
color="black"><p
class="style81"><strong>Tot
al</strong></p></font></td>

```

```

        <td
width="24%" align="right"
class="style81">
            <?
rupiah($total_jual) ?>
        </p></td>

<td>&nbsp;</td>
    </tr>
</table>
<font
color="black"><br/>
</font>
<table width="495"
border="0" cellspacing="0"
cellpadding="0">
    <?
        if ($tbl == 'T2')
        {
            ?>
            <tr>
                <td
width="495"> <div
align="center">
                <p><font color="black">

                <input name="nota"
value="Simpan"
type="submit" />
                    <input
name="struk" value="Cetak"
type="submit" />
                    <input
type="hidden"
name="total_jual" value="<?
echo $total_jual ?>" />

                </font></p>
            </div></td>

            </tr>
        <? } ?>

```

```

        <tr>
            <td><font
color="black"><b><? echo
$psn2 ?></b></font></td>
        </tr>
    </table></td>
</tr>
</table>
<br />
</form></td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

```

Script **form_input_transaksi_penjua** **lan.php**

```

<?
    include "koneksi.php";
    include "rupiah.php";
    $perintah="SELECT *
FROM penjualan ORDER BY
no_penjualan DESC";
    $proses=mysql_query($
perintah) or die ("perintah
salah".mysql_error());
    $nomor=mysql_num_rows
($proses);
    $stampil=mysql_fetch_a
rray($proses);
    if ($nomor==0) {
        $no_penjualan=
"J01";
    } else {

        $no_penjualan=$stampil
[no_penjualan];

        $no_penjualan=substr(
$no_penjualan,1,2);
        $no_penjualan=
$no_penjualan + 101;

```

```

        $no_penjualan=substr(
$no_penjualan,1,2);

        $no_penjualan="J".$no
_penjualan;
    }
    ?>
<script
language="JavaScript">
    function tampil() {
        document.getElementsB
yName('no_penjualan').style
.display='none';
    }
    function cetak() {
        window.open("struk_pe
njualan.php", "",
config="fullscreen");
    }
</script>
</script>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-
Type" content="text/html;
charset=iso-8859-1" />
<title>Untitled
Document</title>
<style type="text/css">
<!--
    .style1 {
        font-size: 18px;
        font-family: Verdana,
Arial, Helvetica, sans-
serif;
        color: #FFFFFF;
    }
    .style3 {font-size: 12px;
font-family: Verdana,
Arial, Helvetica, sans-
serif; color: #000000; }
    .style4 {font-size: 16px}
    .style7 {font-size: 14px}

```



```

.style43 {font-family:
Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif; font-weight:
bold; font-size: 11px;
color: #FFFFFF; }
.style47 {
    font-family: Verdana,
Arial, Helvetica, sans-
serif;
    font-size: 16px;
}
.style49 {font-size: 14px;
font-family: Verdana,
Arial, Helvetica, sans-
serif; }
.style56 {font-family:
Geneva, Arial, Helvetica,
sans-serif; font-size:
12px; }
.style57 {
    font-family: "Arial";
    font-size: 12px;
    color: black;
    font-weight: bold;}
.style58 {
    font-family: Arial;
    font-weight: bold;
    color: black;
    font-size: 18px;}
-->
</style>
</head>

<body>
<p align="center"
class="style58"><font
size="5"
face="Arial"><strong>FORM
    INPUT TRANSAKSI
PENJUALAN</strong></font></
p>
<table width="795"
height="375" border="0"
cellpadding="0"
cellspacing="0" bgcolor="">

```

```

<tr>
    <td width="278"
height="200"
valign="top"><table
width="291" height="350"
border="1" align="left"
cellpadding="0"
cellspacing="2"
bordercolor="#666666"
bgcolor="#FFFFFF"
class="tb_in_data_jual">
    <tr
bgcolor="black">
        <th height="42"
colspan="3" valign="center"
scope="row"><p
class="style4"><font
color="white" size="4"
face="Geneva, Arial,
Helvetica, sans-serif">
                INPUT DATA
PENJUALAN</font></p>

<?
include "koneksi.php";
if (isset
($_POST['simpan'])) {
    $baca          =
mysql_query("select * from
barang where
kd_barang='$_kd_barang'");
    $hasil          =
mysql_fetch_array($baca);
    $harga_jual     =
$hasil[harga_jual];
    $s_awal         =
$hasil[stok];

    if (($kd_barang == '0') ||
($kd_pelanggan == '0') ||
(empty($cacah)))
    {
        $pesen = "Maaf, data
kurang lengkap";
    }
}
}

```

```

        echo
        "<script>location.href='for
m_input_transaksi_penjualan
.php?&psn=$pesen&no_penjual
an=$no_penjualan&kd_pelangg
an=$kd_pelanggan&cacah=$cac
ah&nama=$nama&t=T1'</script
>";
    }
elseif ($s_awal == 0)
    {
        $pesen = "Jumlah
stok barang habis";
        echo
        "<script>location.href='for
m_input_transaksi_penjualan
.php?&psn=$pesen&nm_pelangg
an=$nm_pelanggan&pelanggan=
$kd_pelanggan&cacah=$cacah&
no_penjualan=$no_penjualan&
t=T1'</script>";
    }
elseif ($cacah > $s_awal)
    {
        $pesen = "Maaf, jumlah
stok yang tersisa <font
size=+3><u><b>$s_awal</b></
u></font>";
        echo
        "<script>location.href='for
m_input_transaksi_penjualan
.php?&psn=$pesen&nm_pelangg
an=$nm_pelanggan&pelanggan=
$kd_pelanggan&cacah=$cacah&
t=T1'</script>";
    }
    else
    {
        $sub_total = $cacah *
        $harga_jual;
        mysql_query ("insert
into detail_penjualan
values
('$no_penjualan','$kd_baran

```

```

g','$cacah','$harga_jual','$
sub_total')");

```

```

        $baca=mysql_query("se
lect * from barang where
kd_barang='$kd_barang'");
        $hasil=mysql_fetch_ar
ray($baca);
        $counter=
$hasil[counter];
        $counter= $counter +
$cacah;
        $stok = $hasil[stok]
- $cacah;

```

```

        mysql_query
("update barang set
stok='$stok' , counter =
'$counter' where
kd_barang='$kd_barang'")or
die ("perintah
salah".mysql_error());
        $pesan=" ";

```

```

        echo
        "<script>location.href='for
m_input_transaksi_penjualan
.php?&psn=$pesan&no_penjual
an=$no_penjualan&nm_pelangg
an=$nm_pelanggan&kd_pelangg
an=$kd_pelanggan&tbl=T2'</s
cript>";
    }
    }

```

```

if (isset
($_POST['nota'])) {
    $nm_pelanggan =
    $_POST['nm_pelanggan'];
    $kd_pelanggan =
    $_POST['kd_pelanggan'];
    $no_penjualanl =
    $_POST['no_penjualan'];
    $total_jual =
    $_POST['total_jual'];
    {

```

```

        if
        ((empty($kd_pelanggan)) ||
        ($total_jual < 1))
        {
            $pesan = "Data kurang
lengkap";
            echo
            "<script>location.href='for
m_input_transaksi_penjualan
.php?&psn2=$pesan&t=T1'</sc
ript>";
        }
        else
        {
            mysql_query("insert into
penjualan values
('$no_penjualan', '$tgl_penj
ualan', '$kd_pelanggan', '$to
tal_jual')");
            $pesan = "Data sudah
disimpan";
            echo
            "<script>location.href='for
m_input_transaksi_penjualan
.php?&psn=$pesan&t=T1'</scr
ipt>";

        }
    }}
    ?>

        </span>
        <?
            if ($t ==
'T1')
            {
                ?>
                <?
                    if (isset
($_POST['cek_kd_pelanggan']
))
                {
                    $baca =
mysql_query("SELECT
nm_pelanggan FROM pelanggan
WHERE

```

```

kd_pelanggan='$kd_pelanggan
'");
        $hsl =
mysql_fetch_array($baca);
        $nm_pelanggan =
$hsl[nm_pelanggan];
        echo
        "<script>location.href='for
m_input_transaksi_penjualan
.php?&nm_pelanggan=$nm_pela
nggan&kd_pelanggan=$kd_pela
nggan&t=T1&tbl=T2'</script>
";
    }
    ?>

        </p></tr>
        <tr
        bgcolor="white">
            <form
            action="form_input_transaks
i_penjualan.php?&t=T1"
            method="post">
                <td width="126"
                height="42" align="left"
                class="style3"><strong><font
                color="black">Kepada</font>
                </strong></td>
                <td
                width="153">
                    <select
                    name="kd_pelanggan">
                        <option
                        value="0">Pilihan</option>
                        <?

                    $baca = ("select * from
pelanggan");

                    $query = mysql_query($baca)
                    or die ("Perintah salah
".mysql_error());

                    while ($hasil =
mysql_fetch_array($query))

```

```

        {
            echo "<option
value=\"\$hasil[kd_pelanggan
]\">\$hasil[nm_pelanggan]</o
ption>";
        }
        ?>
        </select>
        <input
name="cek_kd_pelanggan"
type="submit" value="Cek"
/>
        </td>
        </form>
        <? } ?>
    </tr>
    <form
action="form_input_transaks
i_penjualan.php?"
method="post">
        <tr
bgcolor="white">
            <td height="42"
class="style3"><strong><font
color="black">Nama</font></
strong></td>
            <td>
                <input
name="nm_pelanggan"
type="text" value="<? echo
\$nm_pelanggan ?>" size="16"
maxlength="15"
readonly="yes" />
                <input
type="hidden"
name="kd_pelanggan"
value="<? echo
\$kd_pelanggan ?>" />
            </td>
        </tr>
        <tr
bgcolor="white">

```

```

            <td height="42"
class="style3"><strong><font
color="black">Tanggal</font
></strong></td>
            <td>
                <input
type="text"
name="tgl_penjualan"
maxlength="15" size="16"
value="<? echo date("d M
Y") ?>" readonly="yes" />
            </td>
        </tr>
        <tr
bgcolor="white">
            <td height="42"
class="style3"><strong><font
color="black">Barang</font>
</strong></td>
            <td>
                <select
name="kd_barang">
                    <option
value="0">Pilihan</option>
                    <?
                    $baca = ("select *
from barang order by
nm_barang");
                    $query =
mysql_query($baca) or die
("Perintah salah
".mysql_error());
                    while ($hasil2 =
mysql_fetch_array($query))
                    {
                        echo "<option
value=\"\$hasil2[kd_barang]\

```

```

">$hasil2[nm_barang]</option>";

    }

    ?>
        </select>
    </td>
</tr>
<tr
bgcolor="white">
    <td height="42"
class="style3"><strong><font
color="black">Cacah</font></strong></td>
    <td>
        <input
name="cacah" type="text"
size="2" maxlength="9"
value="<? echo $cacah ?>"
/>
    </td>
</tr>
<tr
bgcolor="black">
    <td height="42"
colspan="2" align="center">
        <input
name="simpan"
value="Simpan"
type="submit"
onClick="tampil()" />
    </td>
</tr>
<tr height="42"
bgcolor="white"
class="style49">
    <td
colspan="2"><? echo $psn
?></td>
    </tr>
</form>
</table></td>

    <td width="506"
align="left"
valign="top"><form
action="form_input_transaksi_penjualan.php"
method="post">
        <table width="226"
height="128" border="1"
cellpadding="2"
cellspacing="1"
bordercolor="grey"
bgcolor="white">
            <tr
bgcolor="black">
                <td height="26"
colspan="2"><div
align="center"><span
class="style1"><strong><font
color="white"
face="Arial, Helvetica,
sans-serif">NOTA
PENJUALAN</font></strong></span></div></td>
            </tr>
            <tr
bgcolor="white">
                <td
class="style43"><strong><font
color="black">No</font></strong></td>
                <td><input
name="no_penjualan"
type="text" size="5"
value="<? echo
$no_penjualan ?>"
readonly="yes" />
                <input
type="hidden"
name="no_penjualan"
value="<? echo
$no_penjualan ?>" />
            </td>
        </tr>
    </table>
    </td>

```

```

        <tr
bgcolor="white">
        <td width="30%"
height="30"
class="style43"><strong><font
color="black">Kepada</font>
</strong></td>
        <td
width="70%"><font
color="white">
        <input
name="kd_pelanggan"
type="text" value="<? echo
$nm_pelanggan ?>" size="15"
readonly="yes" />
        <input
type="hidden"
name="kd_pelanggan"
value="<? echo
$kd_pelanggan ?>" />
        </font></td>
        </tr>
        <tr
bgcolor="white">
        <td
class="style43"><strong><font
color="black">Tanggal</font>
</strong></td>
        <td><font
color="white">
        <input
type="text"
name="tgl_penjualan"
maxlength="15" size="10"
value="<? echo date("d M
Y") ?>" readonly="readonly"
/>
        <input
type="hidden"
name="tgl_penjualan"
value="<? echo date("Y-m-
d")?>" />
        </font></td>

```

```

        </tr>
    </table>
    <p>&nbsp;</p>
    <table width="503"
border="0" align="left"
cellpadding="1"
cellspacing="1"
bordercolor="grey">
        <tr
bgcolor="black">
            <td width="100"
height="35"
align="center"><font
color="white"><span
class="style43">Kode Barang
</span></font></td>
            <td width="109"
align="center"><font
color="white"><span
class="style43">Nama Barang
</span></font></td>
            <td width="51"
align="center"><font
color="white"><span
class="style43">Cacah</span>
</font></td>
            <td width="99"
align="center"><font
color="white"><span
class="style43">Harga</span>
</font></td>
            <td width="81"
align="center"><font
color="white"><span
class="style43">Subtotal</s
pan></font></td>
            <td width="44"
align="center"><font
color="white"><span
class="style43">Aksi</span>
</font></td>
        </tr>
        <?
            $baca2 =
mysql_query("select * from

```

```

detail_penjualan where
no_penjualan='$no_penjualan
' ORDER BY no_penjualan")or
die ("Perintah salah
".mysql_error());
        $baris =
mysql_num_rows($baca2);
        while
($hasil2 =
mysql_fetch_array($baca2))
        {

                $sub_total =
$hasil2[cacah] *
$hasil2[penjualan];

                $total_jual+=$hasil2[
sub_total];
                ?>
                <tr
bgcolor="white">
                        <td width="100"
height="24" align="center"
valign="top"><div
align="left"><font
color="black"><span
class="style56"><? echo
$hasil2[kd_barang]?></span>
</font></div></td>
                                <td width="109"
valign="top"><font
color="black"><span
class="style56">
                                        <?
                                                $baca =
mysql_query("select * from
barang where
kd_barang='$hasil2[kd_baran
g]')");
                                                $hasil3 =
mysql_fetch_array($baca);
                                                echo
$hasil3[nm_barang];
                                                ?>

```

```

                                </span>
                                </font></td>
                                        <td width="51"
align="center"
valign="top"><font
color="black"><span
class="style56">
                                                <? echo
$hasil2[cacah]?></span></fo
nt></td>
                                                <td width="99"
align="right"
valign="top"><font
color="black"><span
class="style56">
                                                <?
rupiah($hasil3[harga_jual])
?>
                                </span></font></td>
                                        <td width="81"
align="right"
valign="top"><font
color="black"><span
class="style56">
                                                <?
rupiah($hasil2[sub_total])?
>
                                </span></font></td>
                                        <td width="44"
align="right"
valign="top"><div
align="center"><a
href="hapusjual.php?i=hapus
_jual&no_penjualan=<? echo
$no_penjualan?>&kd_barang=<
? echo
$hasil2[kd_barang]?>&cacah=
<? echo
$hasil2[cacah]?>&nm_pelangg
an=<? echo
$nm_pelanggan?>&kd_pelangga
n=<? echo $kd_pelanggan
?>&nm_barang=<? echo

```

```

$hasil3[nm_barang]?">Batal
</a></div></td>
</tr>
<? }?>
<?
    if ($baris
== 0)
    {
        ?>
        <tr
bgcolor="white">
        <td
colspan="7"><font
color="black"><span
class="style49"><? echo
"Data penjualan
kosong";?></span></font></t
d>
        </tr>
        <? }?>
        <tr
bgcolor="white">
        <td height="70"
colspan="6"><table
width="495" border="0"
cellpadding="0"
cellspacing="0">
            <tr>
                <td
width="75%"
align="center"><font
color="black"><p
class="style81"><strong>Tot
al</strong></p></font></td>
                <td
width="24%" align="right"
class="style81">
                    <?
rupiah($total_jual) ?>
                    </p></td>

<td>&nbsp;</td>
        </tr>
    </table>

```

```

        <font
color="black"><br/>
        </font>
<table width="495"
border="0" cellspacing="0"
cellpadding="0">
    <?
        if ($tbl == 'T2')
        {
            ?>
            <tr>
                <td
width="495"> <div
align="center">
                <p><font color="black">

                <input name="nota"
value="Simpan"
type="submit" />
                <input
name="struk" value="Cetak"
type="submit" />
                <input
type="hidden"
name="total_jual" value="<?
echo $total_jual ?>" />

                </font></p>
            </div></td>
            </tr>
            <? } ?>
            <tr>
                <td><font
color="black"><b><? echo
$psn2 ?></b></font></td>
            </tr>
        </table></td>
    </tr>
</table>
<br />
</form></td>

```



```

        </tr>
    </table>
</body>
</html>

```

Script

form_input_barang.php

```

<?
include "koneksi.php";
?>
<html>
<head>
<script
language="javascript">
    var
XMLHttpRequestObject=false;
    if (window.XMLHttpRequest
est) {
        XMLHttpRequestObject=
new XMLHttpRequest();

    }else
if (window.ActiveXObject) {
        XMLHttpRequestObject
= new
ActiveXObject("Microsoft.XM
LHTTP");
    }
    function
getData(url,divID) {
        if (XMLHttpRequestObje
ct) {
            var obj =
document.getElementById(div
ID);
            XMLHttpRequestObject.
open("GET", url, true);
            XMLHttpRequestObject.
onreadystatechange=
function() {

                if (XMLHttpRequestObje
ct.readyState==4 &&
XMLHttpRequestObject.status
==200) {

```

```

                obj.innerHTML=XMLHttp
RequestObject.responseText;
            }
        }
    }

```

```

        XMLHttpRequestObject.
send(null);
    }
}
</script>
<title>Untitled
Document</title>
<meta http-equiv="Content-
Type" content="text/html;
charset=iso-8859-1">
</head>

```

```

<body>
<div align="center">
    <p><font color="black"
size="+2"
face="Arial"><strong>EDIT
STOK
BARANG</strong></font></p>
    <form
action="s_stok.php">
        <table width="44%"
border="1" cellpadding="2"
background="gambar/back.jpg
" >
            <tr bgcolor="">
                <td td
height="43"><font
color="#000000"
face="Arial"><strong>Nama
Barang</strong></font></td>
                <td width="56%">:
                    <select
name="kd_barang"
onChange="getData('getPosis
i.php?kd_barang='+this.valu
e,'lokasiStok')">

```

```

        <option
value="0">---Pilih---
</option>
        <?

$baca = ("select * from
barang");

$query = mysql_query($baca)
or die ("Perintah salah
".mysql_error());

while ($hasil =
mysql_fetch_array($query))
{

echo "<option
value=\"\$hasil[kd_barang]\"
>\$hasil[nm_barang]</option>
";

        }
        ?>
        </select></td>
    </tr>
    <tr bgcolor="">
        <td
height="43"><font
color="#000000"
face="Arial"><strong>Ukuran
</strong></font></td>
        <td><font
color="#000000">:
        <select
name="ukuran">
            <option>Pilih
Ukuran</option>

<option>Kecil</option>

<option>Sedang</option>

<option>Besar</option>
            <option>Ekstra
Besar</option>
        </select>

```

```

        </font></td>
    </tr>
    <tr bgcolor="">
        <td
height="43"><font
color="#000000"
face="Arial"><strong>Warna<
/strong></font></td>
        <td>:
        <select
name="warna">
            <option>Pilih
Warna</option>

<option>Hijau</option>

<option>Pink</option>

<option>Merah</option>

<option>Coklat</option>

        <option>Biru
Muda</option>

        <option>Ungu</option>
        </select> </td>
    </tr>
    <tr>
        <td
height="43"><strong><font
color="#000000"
face="Arial">Sisa
Stok</font></strong></td>
        <td>
        <div
id="lokasiStok">
            :<input
type="text" value=" ">
        </div></td>
    </tr>
    <tr>
        <td
height="43"><strong><font

```

```

color="#000000"
face="Arial">Tambah

Stok</font></strong></td>
        <td> <div
align="left">
                :<input
type="text" value="0"
name="tmbh_stok">
                </div></td>
        </tr>
        <tr>
                <td height="43"
colspan="2"><div
align="center">
                        <input
type="submit" name="Daftar"
value="Simpan"/>
                        <input
type="reset"
value="Batal"/>
                </div></td>
        </tr>
</table>
</form>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
</body>
</html>

```

Script

form_input_stok_barang.php

```

<?
include "koneksi.php";
?>
<html>
<head>
<script
language="javascript">
        var
XMLHttpRequestObject=false;
        if (window.XMLHttpRequ
est) {

```

```

XMLHttpRequestObject=
new XMLHttpRequest();

```

```

        }else
        if(window.ActiveXObject) {
                XMLHttpRequestObject
                = new
ActiveXObject("Microsoft.XM
LHTTP");
        }
        function
getData(url,divID) {
                if(XMLHttpRequestObje
ct) {
                        var obj =
document.getElementById(div
ID);
                        XMLHttpRequestObject.
open("GET", url, true);
                        XMLHttpRequestObject.
onreadystatechange=
function() {

                                if(XMLHttpRequestObje
ct.readyState==4 &&
XMLHttpRequestObject.status
==200) {

                                        obj.innerHTML=XMLHttp
RequestObject.responseText;
                                }

```

```

XMLHttpRequestObject.
send(null);
        }

```

```

        }
</script>
<title>Untitled
Document</title>
<meta http-equiv="Content-
Type" content="text/html;
charset=iso-8859-1">
</head>

```



```

<option>Merah</option>

<option>Coklat</option>

    <option>Biru
Muda</option>

    <option>Ungu</option>
</select> </td>
</tr>
<tr>
    <td
height="43"><strong><font
color="#000000"
face="Arial">Sisa

Stok</font></strong></td>
    <td>
        <div
id="lokasiStok">
            :<input
type="text" value=" ">
        </div></td>
    </tr>
    <tr>
        <td
height="43"><strong><font
color="#000000"
face="Arial">Tambah

Stok</font></strong></td>
        <td> <div
align="left">
            :<input
type="text" value="0"
name="tmbh_stok">
        </div></td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="43"
colspan="2"><div
align="center">

```

```

        <input
type="submit" name="Daftar"
value="Simpan"/>
        <input
type="reset"
value="Batal"/>
    </div></td>
</tr>
</table>
</form>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
</body>
</html>

```

Script

form_input_data_pelanggan.php

```

<?php
    include
    "koneksi.php";
    $perintah="SELECT *
FROM pelanggan ORDER BY
kd_pelanggan DESC";
    $proses=mysql_query($
perintah) or die ("perintah
salah".mysql_error());
    $nomor=mysql_num_rows
($proses);
    $stampil=mysql_fetch_a
rray($proses);
    if ($nomor==0) {
        $kd_pelanggan=
"M01";
    } else {
        $kd_pelanggan=$stampil
[kd_pelanggan];

        $kd_pelanggan=substr(
$kd_pelanggan,1,3);
        $kd_pelanggan=
$kd_pelanggan + 101;

```

```

$kd_pelanggan=substr(
$kd_pelanggan,1,3);

$kd_pelanggan="M".$kd
_pelanggan;
}
?>

<html>
<head>
<title>Untitled
Document</title>
<style type="text/css">
<!--
.style3 {font-family:
Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif; font-size:
14px; }
-->
</style>
</head>

<body>
<form method= "post"
action="s_pel.php"
enctype="multipart/form-
data">
  <p
align="center"><strong><font
color="black" size="5"
face="Arial">INPUT DATA
PELANGGAN</font></strong></
p>
  <table width="348"
height="252" border="1"
align="center"
cellspacing="4"
background="">
    <tr>
      <th width="145"
height="39"
scope="row"><div
align="left"><span>
class="style3"><strong><font
color="black" size="3">No
Pelanggan</font></strong></
span></div></th>
      <td
width="169"><label
for="textfield"></label>
<div align="left">
      <input
name="kd_pelanggan"
type="text" value="<? echo
$kd_pelanggan; ?>"
size="10" readonly/>
      </div></td>
    </tr>
    <tr>
      <td colspan="2"
bordercolor="#FF00FF">
        <th height="44"
scope="row"><div
align="left"><span
class="style3"><strong><font
color="black"
size="3">Nama</font>
</strong></span></div></th>
        <td><label
for="label"></label> <div
align="left">
          <input
type="text"
name="nm_pelanggan" />
          </div></td>
        </tr>
        <tr>
          <th height="55"
scope="row"><div
align="left"><span
class="style3"><font
color="black"
size="3"><strong>Alamat</st
rong></font></span></div></
th>
          <td><label
for="label"></label> <div
align="left">

```

```

                <label
for="textarea"></label>
                <textarea
name="almt_pelanggan"
rows="3" ></textarea>
            </div></td>
        </tr>
        <tr>
            <th height="39"
scope="row"><div
align="left"><span
class="style3"><font
color="black"
size="3"><strong>No.Telepon
</strong></font></span></di
v></th>
            <td><label
for="label"></label> <div
align="left">
                <input
type="text" name="telpon"
id="label" />
            </div></td>
        </tr>
        <tr>
            <th height="49"
colspan="3">
scope="row"><input
name="simpan" type="submit"
value="SIMPAN" /></th>
        </tr>
    </table>
</form>
</body>
</html>

```

Script

form_input_data_supplier.php

```

<?php
    include
    "koneksi.php";
    $perintah="SELECT *
FROM supplier ORDER BY
kd_supp DESC";

```

```

    $proses=mysql_query($
perintah) or die ("perintah
salah".mysql_error());
    $nomor=mysql_num_rows
($proses);
    $stampil=mysql_fetch_a
rray($proses);
    if ($nomor==0) {
        $kd_supp= "S01";
    } else {
        $kd_supp=$stampil[kd_s
upp];
        $kd_supp=substr($kd_s
upp,1,3);
        $kd_supp=
$kd_supp + 101;
        $kd_supp=substr($kd_s
upp,1,3);
        $kd_supp="S".$kd_supp
;
    }
?>
<html>
<head>
<title>Form Input
Supplier</title>
<style type="text/css">
<!--
.style1 {font-family:
Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif}
.style3 {font-family:
Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif; font-size:
14px; }
.style4 {font-family:
Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif; color: #666666;
}
.style5 {color: #FFFFFF}
-->

```

```

</style>
</head>

<body>
<form method="post"
action="s_sup.php"
enctype="multipart/form-
data">
  <p
align="center"><strong><font
t color="black" size="5"
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-serif">FORM
DATA SUPPLIER
BARU</font></strong></p>
  <table width="425"
height="399" border="1"
align="center"
cellspacing="8"
background=" ">
    <tr>
      <th width="187"
height="39"
scope="row"><div
align="left"><span
class="style3"><strong><font
t color="black" size="3">No
Supplier</font></strong></s
pan></div></th>
      <td
width="204"><label
for="textfield"></label>
<div align="left">
      <input
name="kd_supp" type="text"
value="<? echo $kd_supp;
?>" size="10" readonly/>
      </div></td>
    </tr>
    <tr
bordercolor="#FF00FF">
      <th height="44"
scope="row"><div
align="left"><span

```

```

class="style3"><strong><font
t color="black"
size="3">Nama
Supplier </font>
</strong></span></div></th>
      <td><label
for="label"></label> <div
align="left">
      <input
type="text"
name="nama_supp" />
      </div></td>
    </tr>
    <tr>
      <th scope="row"><div
align="left"><span
class="style3"><font
color="black"
size="3"><strong>Alamat
Supplier</strong></font></s
pan></div></th>
      <td><label
for="label"></label> <div
align="left">
      <label
for="textarea"></label>
      <textarea
name="alamat" rows="5"
></textarea>
      </div></td>
    </tr>
    <tr>
      <th height="39"
scope="row"><div
align="left"><span
class="style3"><font
color="black"
size="3"><strong>No.Telepon
</strong></font></span></di
v></th>
      <td><label
for="label"></label> <div
align="left">

```



```

                <input
type="text" name="no_telp"
id="label" />
            </div></td>
        </tr>
        <tr>
            <th height="49"
colspan="3"
scope="row"><input
name="s_sup" type="submit"
value="SIMPAN" /></th>
        </tr>
    </table>
</form>
</body>
</html>

```

Script faktur_jual.php

```

<html>
<head>
<title>FAKTUR
PENJUALAN</title>
<meta http-equiv="Content-
Type" content="text/html;
charset=iso-8859-1">
</head>
<?
?>
<body>
<div align="center">
    <table border="0"
align="center"
cellpadding="1"
cellspacing="1"
bordercolor="#FFFFFF"
bgcolor="#FFFFFF">
        <tr bgcolor="black">
            <td height="24"
colspan="2"
align="left"><strong><font
face="Geneva, Arial,
Helvetica, sans-serif"
color="white"><span
class="style43">Tanggal:

```

```

                <input type="text"
name="tgl_penjualan"
maxlength="15" size="8"
value="<? echo date("d M
Y") ?>" readonly>
            </span></font></strong></td>
        >
        <td
align="center"><div
align="left"></div></td>
        <td colspan="5"
align="center"><div
align="right"></div></td>
    </tr>
    <tr bgcolor="black">
        <td width="33"
align="center"><strong><font
face="Geneva, Arial,
Helvetica, sans-serif"
color="white"><span
class="style43">
No</span></font></strong></td>
        <td width="141"
height="35"
align="center"><strong><font
face="Geneva, Arial,
Helvetica, sans-serif"
color="white"><span
class="style43">
            Kode
            Barang
        </span></font></strong></td>
    >
        <td width="136"
align="center"><strong><font
face="Geneva, Arial,
Helvetica, sans-serif"
color="white"><span
class="style43">
            Nama

```

```

                Barang
</span></font></strong></td>
>
        <td width="46"
align="center"><strong><font
face="Geneva, Arial,
Helvetica, sans-serif"
color="white"><span
class="style43">Jumlah</span>
</font></strong></td>
        <td width="112"
align="center"><strong><font
face="Geneva, Arial,
Helvetica, sans-serif"
color="white"><span
class="style43">Harga</span>
</font></strong></td>
        <td width="112"
align="center"><strong><font
face="Geneva, Arial,
Helvetica, sans-serif"
color="white"><span
class="style43">Subtotal</span>
</font></strong></td>
    </tr>
    <?
    if ($baris==0){
        include_once
"koneksi.php";
        include "rupiah.php";
        $baca2 =
mysql_query("select
max(no_penjualan),detail_pen
jualan.kd_barang,detail_pen
jualan.cacah,detail_penjua
lan.harga_jual,detail_penju
alan.sub_total,barang.nm_ba
rang from detail_penjualan
inner join barang on
barang.kd_barang=detail_pen
jualan.kd_barang GROUP BY
no_penjualan")or die
("Perintah salah
".mysql_error());

```

```

        $baris =
mysql_num_rows($baca2);
        while
($hasil2 =
mysql_fetch_array($baca2))
        {
            $sub_total =
$hasil2[cacah] *
$hasil2[harga_jual];

            $total+=$sub_total;
            $nomor++;
            ?>
            <tr bgcolor="white">
                <td width="33"
align="center"
valign="top"><? echo $nomor
?></td>
                <td width="141"
align="center"
valign="top"><? echo
$hasil2[kd_barang]?></td>
                <td width="136"
valign="top">
                    <?
                    // $baca =
mysql_query("select * from
produk where
Kode_Produk=' $hasil2[Kode_P
roduk]'");
                    // $hasil3
= mysql_fetch_array($baca);
                    echo
$hasil2[nm_barang];
                    ?>
            </td>
                <td width="46"
align="center"
valign="top"><? echo
$hasil2[cacah]?></td>
                <td width="112"
align="right" valign="top">

```

```

        <?
    rupiah($hasil2[harga_jual])
    ?>        </td>
        <td width="83"
    align="right" valign="top">
        <?
    rupiah($hasil2[sub_total])?
    >        </td>
        </tr>
        <? } }?>
        <?
                                //if ($baris
    == 0)
                                //{
                                //?>
        <tr bgcolor="white">
            <td colspan="7">
                <? //echo "Data
    penjualan kosong";?>
        </td>
        </tr>
        <? //}?>
    </table>
</div>
</body>
</html>

```

Script faktur_beli.php

```

<html>
<head>
<title>FAKTUR
PEMBELIAN</title>
<meta http-equiv="Content-
Type" content="text/html;
charset=iso-8859-1">
</head>
<?
?>
<body>
<div align="center">
    <table border="0"
    align="center"
    cellpadding="1"
    cellspacing="1"

```

```

    bordercolor="#FFFFFF"
    bgcolor="#FFFFFF">
        <tr bgcolor="Black">
            <td height="24"
    colspan="2"
    align="left"><strong><font
    face="Geneva, Arial,
    Helvetica, sans-serif"
    color="#FFFFFF"><span
    class="style43">Tanggal:
            <input type="text"
    name="tgl_pembelian"
    maxlength="15" size="8"
    value="<? echo date("d M
    Y") ?>" readonly>

        </span></font></strong></td>
    >
            <td
    align="center"><div
    align="left"></div></td>
            <td colspan="5"
    align="center"><div
    align="right"><strong><font
    face="Geneva, Arial,
    Helvetica, sans-serif"
    color="#FFFFFF"><span
    class="style43">No
                :
                <input type="text"
    name="no_pembelian"
    maxlength="5" size="5"
    value="<? echo
    $hasil2[no_pembelian]; ?>"
    readonly>

        </span></font></strong></di
    v></td>
            </tr>
            <tr bgcolor="Black">
                <td width="33"
    align="center"><strong><fon
    t face="Geneva, Arial,
    Helvetica, sans-serif"
    color="#FFFFFF" ><span

```

```

class="style43">No</span></font></strong></td>
        <td width="141"
height="35"
align="center"><strong><font
face="Geneva, Arial,
Helvetica, sans-serif"
color="#FFFFFF"><span
class="style43">Kode
        Barang
</span></font></strong></td>
>
        <td width="136"
align="center"><strong><font
face="Geneva, Arial,
Helvetica, sans-serif"
color="#FFFFFF"><span
class="style43">Nama
        Barang
</span></font></strong></td>
>
        <td width="46"
align="center"><strong><font
face="Geneva, Arial,
Helvetica, sans-serif"
color="#FFFFFF"><span
class="style43">Jumlah</span>
</font></strong></td>
        <td width="112"
align="center"><strong><font
face="Geneva, Arial,
Helvetica, sans-serif"
color="#FFFFFF"><span
class="style43">Harga</span>
</font></strong></td>
        <td width="112"
align="center"><strong><font
face="Geneva, Arial,
Helvetica, sans-serif"
color="#FFFFFF"><span
class="style43">Subtotal</span>
</font></strong></td>
        <td width="50"
align="center"><strong><font
face="Geneva, Arial,

```

```

Helvetica, sans-serif"
color="#FFFFFF"><span
class="style43">Aksi</span>
</font></strong></td>
        </tr>
        <?
        if ($baris==0){
            include_once
            "koneksi.php";
            include "rupiah.php";
                $baca2 =
mysql_query("select
max(no_pembelian),detail_pe
mbelian.no_pembelian,detail
_pembelian.kd_barang,detail
_pembelian.cacah,detail_pem
belian.harga_beli,detail_pe
mbelian.sub_total,barang.nm
_barang from
detail_pembelian inner join
barang on barang.kd_barang
=
detail_pembelian.kd_barang
GROUP BY no_pembelian")or
die ("Perintah salah
".mysql_error());
                $baris =
mysql_num_rows($baca2);
                while
($hasil2 =
mysql_fetch_array($baca2))
                {
                    $sub_total =
$hasil2[cacah] *
$hasil2[harga_beli];

                    $total+=$sub_total;
                    $nomor++;

                    ?>
                    <tr bgcolor="white">
                        <td width="33"
align="center"
valign="top"><? echo $nomor
?></td>

```

```

        <td width="141"
align="center"
valign="top"><? echo
$hasil2[kd_barang]?></td>
        <td width="136"
valign="top">
        <?

                // $baca =
mysql_query("select * from
produk where
Kode_Produk=' $hasil2[Kode_P
roduk] '");

                // $hasil3
= mysql_fetch_array($baca);
                echo
$hasil2[nm_barang];
                ?>
</td>
        <td width="46"
align="center"
valign="top"><? echo
$hasil2[cacah]?></td>
        <td width="112"
align="right" valign="top">
        <?
rupiah($hasil2[harga_beli])
?>        </td>
        <td width="83"
align="right" valign="top">
        <?
rupiah($hasil2[sub_total])?
>        </td>
        <td width="50"
align="center"
valign="top">[<a href="
">Batal</a>]</td>
        </tr>
        <? } }?>
        <?

                //if ($baris
== 0)

                //{
                //?>
        <tr bgcolor="white">

```

```

        <td colspan="7">
        <? //echo "Data
pembelian kosong";?>
        </td>
        </tr>
        <? //} ?>
        <tr bgcolor="white">
        <td height="70"
        colspan="7"><table
width="100%" border="0"
cellpadding="0"
cellspacing="0">
        <tr>
        <td width="69%"
align="center"><b>Total</b>
        </td>
        <td width="22%"
align="right"><b>
        <? $total ?>
        </b> </td>
        <td width="9%"
align="left">&nbsp;</td>
        </tr>
        </table>
        </tr>
        </table>
</div>
</body>
</html>

```

Script editbarang.php

```

<?
        include_once
"inc.library.php";
        include_once
"koneksi.php";
?>
<html>
<head>
<title>Edit barang</title>
</head>

<body>
<?php

```

```

$kd_barang      =
$_GET['kd_barang'];
$q              = "select
* from barang where
kd_barang=$kd_barang";
$result         =
mysql_query($q);
$hasil          =
mysql_fetch_array($result);

```

```

    $kd_barang
    =$hasil['kd_barang'];
    $nm_barang
    =$hasil['nm_barang'];
    $laba
    =$hasil['laba'];
    $ukuran
    =$hasil['ukuran'];
    $deskripsi
    =$hasil['deskripsi'];
    $upgbrl
    =$hasil['gambar'];

```

```

?>

```

```

<div align="center">
<p align="center"><font
color="black" size="5"
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-
serif"><strong>FORM
    EDIT DATA BARANG
</strong></font></p>
<form method="post"
action="s_barang.php">
    <div align="center">
        <table width="44%"
height="386" border="1"
background="gambar/back.jpg"
">

```

```

        <tr>
            <td width="37%"
height="52"><div
align="left"><font
color="black" size="5"
face="Geneva, Arial,

```

```

Helvetica, sans-
serif"><strong>Kode

```

```

Barang</strong></font></div
></td>

```

```

            <td
width="63%"><input
type="text"
name="txtkd_barang"
value="<?php echo
"$kd_barang"; ?>" disabled>
            <input
type="hidden"
name="kd_barang"
value="<?php
echo "$kd_barang";
?>">

```

```

            </td>

```

```

        </tr>

```

```

        <tr>

```

```

            <td
height="61"><div
align="left"><font
color="black" size="5"
face="Geneva, Arial,
Helvetica, sans-
serif"><strong>Nama
Barang</strong></font></div
></td>

```

```

            <td><input
type="text"
name="nm_barang"
value="<?php echo
"$nm_barang"; ?>"> </td>
            </tr>

```

```

        <tr>
            <td
height="33"><div
align="left"><font
color="black" size="5"
face="Geneva, Arial,
Helvetica, sans-
serif"><strong>Laba</strong>
></font></div></td>

```



```

    </div>
    <p>&nbsp;</p>
    <p>&nbsp;</p>
</form>
</body>
</html>

```

Script edit_user.php

```

<?php
    include
    "koneksi.php";

    $userid=$_GET['userid
    '];

    $perintah="SELECT *
    FROM user WHERE
    userid='$userid'";
    $proses=mysql_query($
    perintah) or die ("perintah
    salah".mysql_error());
    $data=mysql_fetch_arr
    ay($proses);

    $kd=$data['userid'];
    $lv=$data['level'];
    ?>

```

```

<html>
<head>
<title>Untitled
Document</title>
<style type="text/css">
<!--
.style3 {font-family:
Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif; font-size:
14px; }
-->
</style>
</head>

<body>

```

```

<form method= "post"
action="proses_edit.php"
enctype="multipart/form-
data">
    <p
    align="center"><strong><font
    color="black" size="5"
    face="Arial">EDIT DATA
    USER</font></strong></p>
    <table width="348"
    height="252" border="1"
    align="center"
    cellspacing="4"
    background="">
        <tr>
            <th width="145"
            height="39"
            scope="row"><div
            align="left"><span
            class="style3"><strong><font
            color="black"
            size="3">Username</font></s
            trong></span></div></th>
            <td
            width="169"><label
            for="textfield"></label>
            <div align="left">
                <input
                name="userid" type="text"
                value="<? echo $kd; ?>"
                size="20" readonly/>
            </div></td>
        </tr>
        <tr
        bordercolor="#FF00FF">
            <th height="44"
            scope="row"><div
            align="left"><span
            class="style3"><strong><font
            color="black"
            size="3">Password</font>
            </strong></span></div></th>
            <td><label
            for="label"></label> <div
            align="left">

```



```

        <input
type="password"
name="password"/>
        </div></td>
    </tr>
    <tr>
        <th height="39"
scope="row"><div
align="left"><span
class="style3"><font
color="black"
size="3"><strong>Status</st
rong></font></span></div></
th>
        <td><label
for="label"></label> <div
align="left">
            <select
name="level">
                <?php
                    if
($lv=="Admin")
                    {
                        ?>
                        <option
selected="selected">Admin</
option>
                        <option>Kasir</option>
                        <?php
                            }
                        else
                        {
                            ?>
                        }
                    }
                </select>
            </div></td>
    </tr>

```

```

    <tr>
        <th height="49"
colspan="3"
scope="row"><input
name="user" type="submit"
value="SIMPAN" /></th>
    </tr>
</table>
</form>
</body>
</html>

```

Script edit_supplier.php

```

<?php
    include
    "koneksi.php";

    $kd_supp=$_GET['kd_su
pp'];

    $perintah="SELECT *
FROM supplier WHERE
kd_supp='".$kd_supp."'";
    $proses=mysql_query($
perintah) or die ("perintah
salah".mysql_error());
    $data=mysql_fetch_arr
ay($proses);

    $kd=$data['kd_supp'];
    $nm=$data['nama_supp
'];
    $alm=$data['alamat'];
    $telp=$data['no_telp']
;
    ?>
<html>
<head>
<title>Form Edit
Supplier</title>
<style type="text/css">
<!--
.style1 {font-family:
Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif}

```

```

.style3 {font-family:
Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif; font-size:
14px; }
.style4 {font-family:
Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif; color: #666666;
}
.style5 {color: #FFFFFF}
-->
</style>
</head>

<body>
<form method="post"
action="proses_edit.php"
enctype="multipart/form-
data">
    <p
align="center"><strong><font
color="black" size="5"
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-serif">FORM
EDIT DATA
SUPPLIER</font></strong></p>
    <table width="425"
height="399" border="1"
align="center"
cellspacing="8"
background=" ">
        <tr>
            <th width="187"
height="39"
scope="row"><div
align="left"><span
class="style3"><strong><font
color="black" size="3">No

Supplier</font></strong></s
pan></div></th>
            <td
width="204"><label
for="textfield"></label>
<div align="left">

```

```

        <input name="kd"
type="text" value="<? echo
$kd; ?>" size="10"
readonly/>
        </div></td>
    </tr>
    <tr
bordercolor="#FF00FF">
        <th height="44"
scope="row"><div
align="left"><span
class="style3"><strong><font
color="black"
size="3">Nama
        Supplier </font>
</strong></span></div></th>
        <td><label
for="label"></label> <div
align="left">
            <input
type="text" name="nm"
value="<? echo $nm; ?>" />
            </div></td>
    </tr>
    <tr>
        <th scope="row"><div
align="left"><span
class="style3"><font
color="black"
size="3"><strong>Alamat
Supplier</strong></font></s
pan></div></th>
        <td><label
for="label"></label> <div
align="left">
            <label
for="textarea"></label>
            <textarea
name="alm" rows="5" ><?
echo $alm; ?></textarea>
            </div></td>
    </tr>
    <tr>

```

```

        <th height="39"
scope="row"><div
align="left"><span
class="style3"><font
color="black"
size="3"><strong>No.Telepon
</strong></font></span></di
v></th>
        <td><label
for="label"></label> <div
align="left">
        <input
type="text" name="tlp"
value="<? echo $tlp; ?>" />
        </div></td>
    </tr>
    <tr>
        <th height="49"
colspan="3"
scope="row"><input
name="supplier"
type="submit"
value="SIMPAN" /></th>
    </tr>
</table>
</form>
</body>
</html>

```

Script edit_pelanggan.php

```

<?php
    include
    "koneksi.php";

    $kd_pelanggan=$_GET['
kd_pelanggan'];

    $perintah="SELECT *
FROM pelanggan WHERE
kd_pelanggan='$kd_pelanggan
'";

    $proses=mysql_query($
perintah) or die ("perintah
salah".mysql_error());

```

```

    $data=mysql_fetch_arr
ay($proses);

    $kd=$data['kd_pelangg
an'];
    $nm=$data['nm_pelangg
an'];
    $alm=$data['almt_pela
nggan'];
    $tlp=$data['telpon'];
    ?>

```

```

<html>
<head>
<title>Untitled
Document</title>
<style type="text/css">
<!--
.style3 {font-family:
Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif; font-size:
14px; }
-->
</style>
</head>

<body>
<form method="post"
action="proses_edit.php"
enctype="multipart/form-
data">
    <p
align="center"><strong><font
color="black" size="5"
face="Arial">EDIT DATA
PELANGGAN</font></strong></
p>
    <table width="348"
height="252" border="1"
align="center"
cellspacing="4"
background="">
        <tr>

```

```

        <th width="145"
height="39"
scope="row"><div
align="left"><span
class="style3"><strong><font
color="black" size="3">No

Pelanggan</font></strong></
span></div></th>
        <td
width="169"><label
for="textfield"></label>
<div align="left">
        <input
name="kd_pelanggan"
type="text" value="<? echo
$kd; ?>" size="10"
readonly/>
        </div></td>
    </tr>
    <tr
bordercolor="#FF00FF">
        <th height="44"
scope="row"><div
align="left"><span
class="style3"><strong><font
color="black"
size="3">Nama</font>
</strong></span></div></th>
        <td><label
for="label"></label> <div
align="left">
        <input
type="text"
name="nm_pelanggan"
value="<? echo $nm; ?>" />
        </div></td>
    </tr>
    <tr>
        <th height="55"
scope="row"><div
align="left"><span
class="style3"><font
color="black"
size="3"><strong>Alamat</st

```

```

rong></font></span></div></
th>
        <td><label
for="label"></label> <div
align="left">
        <label
for="textarea"></label>
        <textarea
name="almt_pelanggan"
rows="3" ><? echo $alm;
?></textarea>
        </div></td>
    </tr>
    <tr>
        <th height="39"
scope="row"><div
align="left"><span
class="style3"><font
color="black"
size="3"><strong>No.Telepon
</strong></font></span></di
v></th>
        <td><label
for="label"></label> <div
align="left">
        <input
type="text" name="telpon"
value="<? echo $telp; ?>" />
        </div></td>
    </tr>
    <tr>
        <th height="49"
colspan="3"
scope="row"><input
name="pelanggan"
type="submit"
value="SIMPAN" /></th>
        </tr>
    </table>
</form>
</body>
</html>

```

Script detail_barang.php
<?

```

include "koneksi.php";
$kunci=$_GET['kunci'];
$sql="select * from
barang";
$hasil=mysql_query($sql);
$hasil2=mysql_fetch_array($
hasil);
echo $hasil2['kd_barang'];
echo "<br/>";
echo $hasil2['nm_barang'];
echo "<br/>";
echo $hasil2['harga_jual'];
echo "<br/>";
echo $hasil2['ukuran'];
echo "<br/>";
echo $hasil2['warna'];
echo "<br/>";
echo $hasil2['ukuran'];
echo "<br/>";
?>


```

Script daftar_user.php

```

<style type="text/css">
<!--
.style66 { font-
family:Arial;
font-size: 16px;
color:white;
font-weight:bold;
}
.style70 {color: black;
font-weight: bold;font-
family:Arial; }
.style71 {font-size: 12px}
.style72 {
font-family: Geneva,
Arial, Helvetica, sans-
serif;
font-size: 18px;
color: #FFFFFF;
}
-->
</style>

```

```

<div align="center"><font
face="Arial"
size="+2"><strong>DAFTAR
USER
APLIKASI</strong></font></d
iv>
<table width="608"
border="1" align="center"
bordercolor="grey">
|
|  |

```

```

valign="center"
class="style70"
scope="row"><? echo $nomor;
?></td>
    <td align="left"
valign="center"
class="style70"><? echo
$data[userid]; ?></td>
    <td align="left"
valign="center"
class="style70"><? echo
$data[level]; ?></td>
    </td>
    <td width="28"><div
align="center"
class="style66"><a
href="index.php?page=edit_u
ser.php&userid=<? echo
$data[userid]
?>">Edit</a></div>
    <td width="39"><div
align="center"
class="style66"><a
href="index.php?page=hapusu
ser.php&userid=<? echo
$data[userid]?>">Hapus</a><
/div></td>
    <?
}
?>
</tr>
</table>

```

Script cek_jual_semua.php

```

<html>
<head>
<title>Untitled
Document</title>
</head>
<form
action="lap_penjualan_perio
de.php" method="post"
target="_self">
<body>

```

```

<div align="center"><font
face="Arial"><strong>PENJUA
LAN</strong></font><br>
</div>
<div align="center">
    <table width="477"
border="0" cellspacing="2">
        <tr>
            <td width="509"
align="center"><font
size="2">
                <select name="tgl"
class="SELECT" id="select7"
c>
                    <option
value="01" selected>1
                    <?php
                        for ($i = 2; $i <
32; $i++)
                        {
                            if ($tgl == $i)
                                $sel =
"SELECTED";
                            else
                                $sel = "";
                            echo ("<OPTION
VALUES='<$i' $sel>$i");
                        }
                    ?>
                </select>
                <select name="bln"
class="SELECT"
id="select2">
                    <option
value="01" selected>Januari
                    <option
value="02">Februari
                    <option
value="03">Maret
                    <option
value="04">April
                    <option
value="05">Mei
                    <option
value="06">Juni

```

```

        <option
value="07">Juli
        <option
value="08">Agustus
        <option
value="09">September
        <option
value="10">Oktober
        <option
value="11">November
        <option
value="12">Desember
    </select>
    <select name="thn"
class="SELECT"
id="select3">
        <option
value="2010" selected>2010
    <?php
        $sekarang =
(integer) date("Y");
        for ($i = 2011; $i
<= $sekarang; $i++)
        {
            if ($i == $tahun2)
                $sel =
"SELECTED";
            else
                $sel = "";
            echo ("<OPTION
VALUES='<i>$i' $sel>$i");
        }
    ?>
    </select>

<strong>s/d</strong></font>
<font size="2">
    <select name="tgl2"
class="SELECT"
id="select4">
        <option
value="01" selected>1
    <?php
        for ($i = 2; $i <
32; $i++)

```

```

    {
        if ($tgl2 == $i)
            $sel =
"SELECTED";
        else
            $sel = "";
        echo ("<OPTION
VALUES='<i>$i' $sel>$i");
    }
    ?>
    </select>
    <select name="bln2"
class="SELECT"
id="select5">
        <option
value="01" selected>Januari
        <option
value="02">Februari
        <option
value="03">Maret
        <option
value="04">April
        <option
value="05">Mei
        <option
value="06">Juni
        <option
value="07">Juli
        <option
value="08">Agustus
        <option
value="09">September
        <option
value="10">Oktober
        <option
value="11">November
        <option
value="12">Desember
    </select>
    <select name="thn2"
class="SELECT"
id="select6">
        <option
value="2010" selected>2010
    <?php

```

```

        $sekarang =
(integer) date("Y");
        for ($i = 2011; $i
<= $sekarang; $i++)
        {
            if ($i == $tahun2)
                $sel =
"SELECTED";
            else
                $sel = "";
            echo ("<OPTION
VALUES='$i' $sel>$i");
        }
    ?>
    </select>
    </font> </td>
</tr>
<tr>
    <td
align="center"><input
name="cek" type="submit"
id="cek"
value="Tampilkan"></td>
</tr>
<tr>
    <td
align="center"><font
face="Verdana"
size="2"><?php echo
$psn;?><br><?php echo
$psn2;?></font></td>
</tr>
</table>
</div>
</body>
</form>
</html>

```

Script cek_beli_semua.php

```

<html>
<head>
<title>Untitled
Document</title>
</head>

```

```

<form
action="lap_pembelian_perio
de.php" method="post"
target="_self">
<body>
<div align="center"><font
face="Arial"><strong>PEMBEL
IAN</strong></font><br>
</div>
<div align="center">
    <table width="477"
border="0" cellspacing="2">
        <tr>
            <td width="509"
align="center"><font
size="2">
                <select name="tgl"
class="SELECT" id="select7"
c>
                    <option
value="01" selected>1
                    <?php
                        for ($i = 2; $i <
32; $i++)
                        {
                            if ($tgl == $i)
                                $sel =
"SELECTED";
                            else
                                $sel = "";
                            echo ("<OPTION
VALUES='$i' $sel>$i");
                        }
                    ?>
                </select>
                <select name="bln"
class="SELECT"
id="select2">
                    <option
value="01" selected>Januari
                    <option
value="02">Februari
                    <option
value="03">Maret

```



```

        <option
value="04">April
        <option
value="05">Mei
        <option
value="06">Juni
        <option
value="07">Juli
        <option
value="08">Agustus
        <option
value="09">September
        <option
value="10">Oktober
        <option
value="11">November
        <option
value="12">Desember
    </select>
    <select name="thn"
class="SELECT"
id="select3">
        <option
value="2010" selected>2010
        <?php
            $sekarang =
(integer) date("Y");
            for ($i = 2011; $i
<= $sekarang; $i++)
            {
                if ($i == $tahun2)
                    $sel =
"SELECTED";
                else
                    $sel = "";
                echo ("<OPTION
VALUES=' $i ' $sel>$i");
            }
        ?>
    </select>

<strong>s/d</strong></font>
<font size="2">

```

```

        <select name="tgl2"
class="SELECT"
id="select4">
        <option
value="01" selected>1
        <?php
            for ($i = 2; $i <
32; $i++)
            {
                if ($tgl2 == $i)
                    $sel =
"SELECTED";
                else
                    $sel = "";
                echo ("<OPTION
VALUES=' $i ' $sel>$i");
            }
        ?>
    </select>
    <select name="bln2"
class="SELECT"
id="select5">
        <option
value="01" selected>Januari
        <option
value="02">Februari
        <option
value="03">Maret
        <option
value="04">April
        <option
value="05">Mei
        <option
value="06">Juni
        <option
value="07">Juli
        <option
value="08">Agustus
        <option
value="09">September
        <option
value="10">Oktober
        <option
value="11">November

```

```

        <option
value="12">Desember
        </select>
        <select name="thn2"
class="SELECT"
id="select6">
        <option
value="2010" selected>2010
        <?php
            $sekarang =
(integer) date("Y");
            for ($i = 2011; $i
<= $sekarang; $i++)
            {
                if ($i == $tahun2)
                    $sel =
"SELECTED";
                else
                    $sel = "";
                echo ("<OPTION
VALUES='<i>$i' $sel>$i");
            }
        ?>
        </select>
        </font> </td>
    </tr>
    <tr>
        <td
align="center"><input
name="cek" type="submit"
id="cek"
value="Tampilkan"></td>
    </tr>
    <tr>
        <td
align="center"><font
face="Verdana"
size="2"><?php echo
$psn;?><br><?php echo
$psn2;?></font></td>
    </tr>
</table>
</div>
</body>
</form>

```

```
</html>
```

Script cari.php

```

&nbsp;

<p>&nbsp;</p>
<div align="center">
    <p><font face="Arial"
size="+2"><strong>Silahkan
masukan nama tas yang akan
dicari</strong></font></p>
    <p><font
face="Arial"><strong>contoh
: Lunch bag</strong></font>
</p>
</div>
<div
align="center"><strong><font
face="Arial"
size="+1">Nama Tas
:</font></strong>
    <?

    echo
    "

        <form action=cari.php
method=post ><font
color='black' face='Arial'>
            <input type=text
name=kunci>
            <input type=submit
value=Cari> ";

        //Jika kata kunci kosong,
data tidak usah ditampilkan
        if (empty($kunci)) {
            exit;
        }
        // kalo sampe sini
berarti tombol cari sudah
diklik
        include "koneksi.php";
        $sql = "select * from
barang where

```

```

        kd_barang like
'%$kunci%' or
        nm_barang like
'%$kunci%' ";
        $hasil =
mysql_query($sql);
        if (!$hasil)
            die("Gagal Query data
Karena ".mysql_error());

        //cari berapa jumlah data
yang ditemukan
        $jum =
mysql_num_rows($hasil);
        //kalau $jum = 0 berarti
gak ada dat yang ketemu
        if ($jum == 0) {
            echo "<p>Maaf, Kami
tidak menemukan data dengan
kata kunci
<strong>$kunci</strong>";
            exit;
        }
        // kalao sampe sini
berarti ada data yang
ketemu
        echo "<p>Terdapat
<b>$jum</b> barang dengan
kata kunci
<strong>$kunci</strong><p>"
;
        echo "
        <table width='695'
height='53' border='1'
align='center'>
        <tr bgcolor='white'>
            <td width='200'><div
align='center'><font
color='black'><strong><font
face='Arial'>
                Nama
Barang</font></strong></fon
t></div></td>
            <td width='250'><div
align='center'><font

```

```

color='black'><strong><font
face='Arial'>
                Gambar
Barang</font></strong></fon
t></div></td>
            <td width='220'><div
align='center'><font
color='black'><strong><font
face='Arial'>
                Deskripsi</font></str
ong></font></div></td>
        </tr>";
        $n=0;

while($data=mysql_fetch_arr
ay($hasil)) {
        $n++;
        // script dibawah ini
untuk membuat agar warna
baris
        // yang genap dan ganjil
berbeda
        if ($n % 2 == 0)
            echo "<tr
bgcolor='grey'>";
        else
            echo "<tr
bgcolor='white'>";

        echo "
            <td
bgcolor='white'><div
align='center'><font
color='black' face='Arial'>
                <a
href=detail_barang.php?kd_b
arang2=$data[kd_barang]
target='tujuan'>

<b>$data[nm_barang]</b></di
v>

                </a></td>

```

```
 <div align='center'><font color='black' face='Arial'>     <img src='$data[gambar]' width='150' height='130'></div><td>";     echo " <textarea name='textarea' cols='25' rows='5'> $data[deskripsi]</textarea> ";     echo "</td></tr>"; }  echo "</table>";  ?> </div> |
```

Script b.php

```

<html>
<head>
<title>Untitled
Document</title>
<link href="style.css"
rel="stylesheet"
type="text/css">
<script
language="JavaScript">
    function cetak() {
        window.open("b.php",
        "", config="fullscreen");
    }
</script>
<style type="text/css">
.style17 {color: #0000FF}
</style>
</head>

<body>
<p align="center"
class="style17"><font
color="#0000FF" size="5"

```

```

face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-
serif"><strong><font
color="#000000">
    PRINT LAPORAN PEMBELIAN
BARANG PER-
PERIODE</font></strong></fo
nt><font
color="#000000"><br>
    <strong><font
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-
serif">Periode
</font></strong>
    <? echo $tgl?>
    <? if ($bln == '01') {
echo "Januari"; }
        elseif ($bln
== '02') { echo "Februari";
}
        elseif ($bln
== '03') { echo "Maret"; }
        elseif ($bln
== '04') { echo "April"; }
        elseif ($bln
== '05') { echo "Mei"; }
        elseif ($bln
== '06') { echo "Juni"; }
        elseif ($bln
== '07') { echo "Juli"; }
        elseif ($bln
== '08') { echo "Agustus";
}
        elseif ($bln
== '09') { echo
"September"; }
        elseif ($bln
== '10') { echo "Oktober";
}
        elseif ($bln
== '11') { echo "November";
}
        elseif ($bln
== '12') { echo "Desember";
}

```

```

?>
<? echo $thn ?> -
<? echo $tgl2?>
<?
    if ($bln2 ==
'01') { echo "Januari"; }
    elseif ($bln2
== '02') { echo "Februari";
}
    elseif ($bln2
== '03') { echo "Maret"; }
    elseif ($bln2
== '04') { echo "April"; }
    elseif ($bln2
== '05') { echo "Mei"; }
    elseif ($bln2
== '06') { echo "Juni"; }
    elseif ($bln2
== '07') { echo "Juli"; }
    elseif ($bln2
== '08') { echo "Agustus";
}
    elseif ($bln2
== '09') { echo
"September"; }
    elseif ($bln2
== '10') { echo "Oktober";
}
    elseif ($bln2
== '11') { echo "November";
}
    elseif ($bln2
== '12') { echo "Desember";
}
?>
<? echo
$thn2?></font></p>
<div align="center">
    <table width="769"
height="93" border="2">
        <tr bgcolor="#FFFFFF">
            <td align="center"
width="24" class="style17"
scope="col"><div
align="center"><font

```

```

color="#000000"
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-
serif"><b>No</b></span></fo
nt></div></td>
        <td align="center"
width="61" height="35"
class="style17"
scope="col"><font
color="#000000"
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-
serif"><b>No
Beli</b></span></font></td>
        <td align="center"
width="88" class="style17"
scope="col"><font
color="#000000"
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-
serif"><b>Tanggal</b></span
></font></td>
        <td align="center"
width="166" class="style17"
scope="col"><font
color="#000000"
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-
serif"><b>Nama
Barang</b></span></font></td>
        <td align="center"
width="33" class="style17"
scope="col"><font
color="#000000"
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-
serif"><b>Jml</b></font></td>
        <td align="center"
width="124" class="style17"
scope="col"><font
color="#000000"

```

```

face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-
serif"><b>Harga

Satuan</b></font></td>
        <td align="center"
width="115" class="style17"
scope="col"><font
color="#000000"
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-
serif"><b>Sub

Total</b></font></td>
        <td align="center"
width="104" class="style17"
scope="col"><font
color="#000000"
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-
serif"><b>Supplier</b></fon
t></td>
    </tr>
    <?
        include
"../koneksi.php";
        include
"../rupiah.php";
        if ($index=="")
$index=0;
            $baca = "SELECT *
FROM pembelian WHERE
tgl_pembelian BETWEEN
'$thn-$bln-$tgl' AND
'$thn2-$bln2-$tgl2' order by
no_penjualan desc";
            $query =
mysql_query($baca) or die
("Perintah salah
".mysql_error());
            $no=$index;
            while ($hasil =
mysql_fetch_array($query))
            {
                $no++;

```

```

#Membalik tanggal
pesan
        $t =
substr("$hasil[tgl_pembelia
n]",0,-6);
        $b =
substr("$hasil[tgl_pembelia
n]",5,-3);
        $tg =
substr("$hasil[tgl_pembelia
n]",8,9);
        $jos = "$tg-$b-$t"
        ?>
        <tr bgcolor="#FFFFFF">
            <td align="center"
valign="center"
class="style17"><font
color="#000000"><? echo
$no;?></font></td>
                <td height="23"
align="center"
valign="center"
class="style17"><font
color="#000000"><? echo
$hasil[no_pembelian]
?></font></td>
                    <td align="center"
valign="center"
class="style17"><font
color="#000000"><? echo
$jos ?></font></td>
                        <td class="style17">
<table width="166"
border="0" cellspacing="0"
cellpadding="0">
                            <?
                                $baca =
mysql_query("select * from
detail_pembelian,barang
where
detail_pembelian.kd_barang=
barang.kd_barang and
no_pembelian='$hasil[no_pem
belian]'" );

```



```

align="right"> <font
color="#000000">
    <?
    rupiah($hasil5[sub_total]);
?>
    </font></td>
</tr>
<? }?>
</table></td>
    <td align="center"
valign="center"
class="style17"> <font
color="#000000">
    <?
        $baca =
mysql_query("select * from
pembelian,supplier where
pembelian.kd_supp=supplier.
kd_supp and
pembelian.no_pembelian='$ha
sil[no_pembelian]'" )
        or
die("Salah
".mysql_error());
        $hasil6 =
mysql_fetch_array($baca);
        $spl =
$hasil6[nama_supp];
        echo $spl;
    ?>
    </font></td>
</tr>
<? }?>
<tr bgcolor="#FFFFFF">
    <td height="23"
colspan="6" align="center"
class="style17"><font
color="#000000"
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-
serif"><strong>Total</stron
g></font></td>
        <td align="right"
class="style17"> <font
color="#000000">

```

```

        <? rupiah($total)?>
        </font></td>
        <td align="right"
class="style17"><font
color="#000000">&nbsp;</fon
t></td>
    </tr>
</table>
    <a href="#"
onClick="self.print()"><str
ong>[Cetak]</strong></a><a
href="cek_beli_semua.php"><
strong>[Kembali]</font></st
rong></a>
</div>
</body>
</html>

```

Script about.php

```

<html>
<head>
<title>Home</title>
</head>
<body>
<p
align="center"><strong><font
color="black" size="+2"
face="Arial">ALAMAT TOKO
TAS "MANIK"
</font></strong></p>
<p
align="center">&nbsp;</p>
<font color="black"
></font>
<p align="justify"><font
color="black" face="Arial">
<strong>Yogyakarta</strong>
: Gambiran UH V / No178B
Telp.0274 -
4340836</font></p>
<p align="justify"><font
color="black"
face="Arial"><strong>Solo</
strong> : PGS Blok D 23 -
24, Solo

```



```

    Telp.0271 -
5564356</font></p>
</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="justify"><font
color="black" size="+1"
face="Arial"><strong>Saran
dan Kritik
:</strong></font>
<p align="justify"><font
color="black" size="+1"
face="Arial">-
<a
href="mailto:WidyahadiP@gmail
il.com">WidyahadiP@gmail.co
m</a><br>
    - <a
href="mailto:DeeantDhev@yah
oo.com">DeeantDhev@yahoo.co
m</a><br>
    </strong></font>
<p
align="justify">&nbsp;</p>
<p align="center"><font
color="black" size="+1"
face="Arial"><strong>Terima
kasih telah berbelanja di
toko kami,
    Semoga anda
puas.</strong></font></p>
<strong></font> </p>
</strong>
</body>
</html>

```

Script b.php

```
<html>
```

```

<head>
<title>Untitled
Document</title>
<link href="style.css"
rel="stylesheet"
type="text/css">
<style type="text/css">
.style17 {color: #0000FF}
</style>
</head>

<body>
<p align="center"
class="style17"><font
color="#0000FF" size="5"
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-
serif"><strong><font
color="#000000">PRINT
LAPORAN PENJUALAN BARANG
PER-
PERIODE</font></strong></fo
nt><font
color="#000000"><br>
    <strong><font
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-
serif">Periode
</font></strong>
    <? echo $tgl?>
    <? if ($bln == '01') {
echo "Januari"; }
        elseif ($bln
== '02') { echo "Februari";
}
        elseif ($bln
== '03') { echo "Maret"; }
        elseif ($bln
== '04') { echo "April"; }
        elseif ($bln
== '05') { echo "Mei"; }
        elseif ($bln
== '06') { echo "Juni"; }
        elseif ($bln
== '07') { echo "Juli"; }

```

```

elseif ($bln
== '08') { echo "Agustus";
}

elseif ($bln
== '09') { echo
"September"; }

elseif ($bln
== '10') { echo "Oktober";
}

elseif ($bln
== '11') { echo "November";
}

elseif ($bln
== '12') { echo "Desember";
}

?>
<? echo $thn ?> -
<? echo $tgl2?>
<? if ($bln2 == '01') {
echo "Januari"; }
elseif ($bln2
== '02') { echo "Februari";
}

elseif ($bln2
== '03') { echo "Maret"; }
elseif ($bln2
== '04') { echo "April"; }
elseif ($bln2
== '05') { echo "Mei"; }
elseif ($bln2
== '06') { echo "Juni"; }
elseif ($bln2
== '07') { echo "Juli"; }
elseif ($bln2
== '08') { echo "Agustus";
}

elseif ($bln2
== '09') { echo
"September"; }

elseif ($bln2
== '10') { echo "Oktober";
}

elseif ($bln2
== '11') { echo "November";
}

```

```

elseif ($bln2
== '12') { echo "Desember";
}

?>
<? echo $thn2?><br>
<br>
</font>
<div align="center">
<table width="734"
border="2">
<tr bgcolor="#FFFFFF">
<td align="center"
width="27" class="style17"
scope="col"><font
color="#000000"
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-
serif"><span
class="style3"><b>No</b></s
pan></font></td>

<td align="center"
width="70" height="35"
class="style17"
scope="col"><font
color="#000000"
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-
serif"><span
class="style3"><b>No
Jual</b></span></font></td>

<td align="center"
width="81" class="style17"
scope="col"><font
color="#000000"
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-
serif"><b>Tgl
Jual</b></font></td>

<td align="center"
width="176" class="style17"
scope="col"><div
align="center"><font
color="#000000"

```

```

face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-
serif"><span
class="style3"><b>Nama

Barang</b></span></font></d
iv></td>

        <td align="center"
width="62" class="style17"
scope="col"><font
color="#000000"
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-
serif"><span
class="style3"><b>Jumlah</b>
</span></font></td>

        <td align="center"
width="130" class="style17"
scope="col"><font
color="#000000"
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-
serif"><span
class="style3"><b>Harga

Satuan</b></span></font></td>

        <td align="center"
width="140" class="style17"
scope="col"><font
color="#000000"
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-
serif"><span
class="style3"><b>Sub

Total</b></span></font></td>
>

    </tr>
    <?
        include
"../koneksi.php";
        include
"../rupiah.php";

```

```

        if ($index=="")
$index=0;
        $baca = "SELECT *
FROM penjualan WHERE
tgl_penjualan BETWEEN
'$thn-$bln-$tgl' AND
'$thn2-$bln2-$tgl2' order by
no_penjualan desc";
        $query =
mysql_query($baca) or die
("Perintah salah
".mysql_error());
        $no=$index;
        while ($hasil =
mysql_fetch_array($query))
        {
            $no_j =
$hasil[no_penjualan];
            $no++;

            #Membalik tanggal
pesan
            $t =
substr("$hasil[tgl_penjuala
n]",0,-6);
            $b =
substr("$hasil[tgl_penjuala
n]",5,-3);
            $tg =
substr("$hasil[tgl_penjuala
n]",8,9);
            $jos = "$tg-$b-$t"
        ?>
        <tr bgcolor="#FFFFFF">
            <td align="center"
valign="center"
class="style17"><font
color="#000000"><? echo
$no;?></font></td>
            <td align="center"
valign="center"
class="style17"><font
color="#000000"><? echo
$hasil[no_penjualan]
?></font></td>

```

```

        <td align="center"
valign="center"
class="style17"><font
color="#000000"><? echo
$jos ?></font></td>
        <td><table
width="166" border="0"
cellspacing="0"
cellpadding="0">
            <?
                $baka =
mysql_query("select * from
detail_penjualan,barang
where
detail_penjualan.kd_barang=
barang.kd_barang and
no_penjualan='$hasil[no_pen
jualan]') or
die(mysql_error());
                while ($hasil2 =
mysql_fetch_array($baka))
                {
                    ?>
                    <tr>
                        <td
class="style17"><font
color="#000000"><? echo
$hasil2[nm_barang];?></font
></td>
                            </tr>
                            <? }?>
                        </table></td>
                    <td
align="center"><table
width="30" border="0"
cellspacing="0"
cellpadding="0">
                        <?
                            $baka =
mysql_query("select * from
detail_penjualan where
no_penjualan='$hasil[no_pen
jualan]')";
                            while ($hasil3 =
mysql_fetch_array($baka))

```

```

        {
            ?>
            <tr>
                <td
class="style17"
align="center"><font
color="#000000"><? echo
$hasil3[cacah];?></font></t
d>
                    </tr>
                    <? }?>
                </table></td>
            <td
align="right"><table
width="115" border="0"
cellspacing="0"
cellpadding="0">
                <?
                    $baka =
mysql_query("select * from
detail_penjualan,barang
where
detail_penjualan.kd_barang=
barang.kd_barang and
no_penjualan='$hasil[no_pen
jualan]')";
                    while ($hasil4 =
mysql_fetch_array($baka))
                    {
                        ?>
                        <tr>
                            <td
class="style17"
align="right"> <font
color="#000000">
                                <?
                                    rupiah($hasil4[harga_jual])
                                    ;?>
                                </font></td>
                            </tr>
                            <? }?>
                        </table></td>
                    <td align="right"
class="style17"><table
width="115" border="0"

```

```

cellspacing="0"
cellpadding="0">
    <?
        $ Baca =
mysql_query("select * from
detail_penjualan where
no_penjualan='$hasil[no_pen
jualan]'");
        while ($hasil3 =
mysql_fetch_array($ Baca))
        {

$total+=$hasil3[sub_total];
        ?>
        <tr>
            <td
class="style17"
align="right"> <font
color="#000000">
                <?
rupiah($hasil3[sub_total]);
        ?>
                </font></td>
            </tr>
            <? }?>
        </table></td>
    </tr>
    <? }?>
    <tr bgcolor="#FFFFFF">
        <td colspan="6"
align="center"
valign="center"
class="style17"><font
color="#000000"
face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-
serif"><strong>Total</stron
g></font></td>
        <td align="right"
class="style17"> <font
color="#000000">
            <? rupiah($total)?>
            </font></td>
        </tr>
    </table>

```

```

    <a href="#"
onClick="self.print()"><str
ong>[Cetak]</strong></a><a
href="cek_beli_semua.php"><
strong>[Kembali]</font></st
rong></a>
</div>
</body>
</html>

```

DATABASE

```
mysql> show tables;
+-----+
| Tables_in_manik |
+-----+
| barang           |
| detail_pembelian |
| detail_penjualan |
| pelanggan        |
| pembelian        |
| penjualan        |
| supplier         |
| user             |
+-----+
8 rows in set (0.00 sec)
```

Tabel barang

```
mysql> select*from barang;
```

kd_barang	nm_barang	stok	counter	harga_beli	harga_jual	harga_penyesuaian	ukuran	warna	gambar	deskripsi
P01	Tas Serbaguna 1	28	12	5000	5500	0	Besar	hijau	gambar_brg/tas5.jpg	Tas multifungsi dengan warna-warna yang ceria

| P02 | Tas Serbaguna 2 | 19 | 11 | 10000 |
14300 | 3000 | Besar | |
gambar_brg/tas6.jpg

| Barang bawaan anda banyak?jangan
khawatir,tas ini dapat diandalkan
|

| P03 | Tas Serbaguna 3 | 6 | 6 | 10000 |
11000 | 0 | Ekstra Besar | |
gambar_brg/tas7.jpg

| Tas serbaguna yang dapat memuat segala
keperluan anda saat beraktifitas |

| P05 | Lunch Bag 1 | 24 | 14 | 10000 |
33000 | 20000 | Sedang | Ungu Kuning |
gambar_brg/tas2.jpg

| Terbuat dari vinyl yang berkualitas, awet
dan tahan lama |

| P06 | Lunch Bag 2 | 56 | 18 | 15000 |
16500 | 0 | Sedang | ungu merah |
gambar_brg/tas1.jpg

| Terbuat dari bahan vinyl dengan warna-
warna cerah, cocok untuk teman piknik anda bersama keluarga |

| P07 | Lunch Bag 3 | 5 | 13 | 25000 |
27500 | 0 | Sedang | |
gambar_brg/tas3.jpg

| Terbuat dari bahan vinyl dengan warna-
warna cerah, cocok untuk teman piknik anda bersama keluarga |

| P08 | Lunch Bag 4 | 4 | 17 | 15000 |
16500 | 0 | Sedang | |
gambar_brg/tas4.jpg

| Terbuat dari bahan vinyl dengan warna-
warna cerah, cocok untuk teman piknik anda bersama keluarga |

| P09 | Tas Dompot Kecil | 10 | 16 | 10000 |
11000 | 0 | Kecil | |
gambar_brg/tas10.jpg

| Tas yang selalu fashionable
|

| P10 | tas kecil | 10 | 5 | 500 |
15000 | 0 | Kecil | |
gambar_brg/f1178600776_1.

jpg | tas aaa
|

| P11 | tas kresek | 3 | 32 | 30000 |
137500 | 95000 | Kecil | |
gambar_brg/f322568530_1.j

pg | tas anti air
|

B19	P07	1	2000	2000	
B20	P06	1	30000	30000	
B21	P06	1	10000	10000	
B22	P02	5	10000	50000	
B23	P02	3	10000	30000	
B24	P01	3	10000	30000	
B25	P08	2	10000	20000	
B26	P09	10	15000	150000	
B27	P01	1	5000	5000	
B29	P01	5	10000	50000	
B30	P03	2	10000	20000	
B31	P12	5	25000	125000	
B32	P06	1	25000	25000	
B33	P07	1	20000	20000	
B34	P08	1	15000	15000	
B35	P09	1	10000	10000	
B03	P06	1	15000	15000	
B05	P12	2	25000	50000	
B28	P05	1	30000	30000	
B36	P07	2	25000	50000	
B37	P01	2	8000	16000	
B38	P02	1	11000	11000	
B39	P06	1	10000	10000	
B07	P05	1	10000	10000	
B40	P02	2	13000	26000	
B41	P02	2	10000	20000	
B42	P08	3	15000	45000	
B43	P11	15	2500	37500	
B44	P11	10	100000	1000000	
B45	P11	5	125000	625000	
B46	P11	2	30000	60000	
B47	P06	1	15000	15000	
B48	P01	2	5000	10000	

+-----+-----+-----+-----+-----+

51 rows in set (0.00 sec)

Tabel detail_penjualan

```
mysql> select*from detail_penjualan;
```

no_penjualan	kd_barang	cacah	harga_jual	sub_total
J06	P03	2	66000	132000
J02	P06	1	765000	765000
J02	P06	1	765000	765000
J02	P06	1	765000	765000
J02	P06	1	765000	765000
J03	P05	1	33000	33000
J03	P06	1	765000	765000
J04	P05	1	33000	33000
J05	P05	1	33000	33000
J01	P09	10	76500	765000
J07	P08	4	16500	66000
J08	P11	2	2750	5500
J09	P11	13	2750	35750
J10	P01	1	11000	11000
J11	P11	4	110000	440000
J12	P11	7	137500	962500
J13	P11	3	137500	412500
J14	P07	1	27500	27500
J15	P09	1	11000	11000
J16	P02	2	14300	28600
J17	P05	1	33000	33000

```
21 rows in set (0.00 sec)
```

Tabel penjualan

```
mysql> select*from penjualan;
```

no_penjualan	tgl_penjualan	kd_pelanggan	total_jual
J01	2013-12-08	M05	132000
J02	2013-12-10	M10	765000
J03	2013-12-19	M10	798000
J04	2013-12-19	M02	33000

J05	2013-12-19		33000	
J06	2013-12-31	M01	132000	
J07	2014-01-22	M01	66000	
J08	2014-02-02	M07	5500	
J09	2014-02-03	M01	35750	
J10	2014-02-03	M01	11000	
J11	2014-02-03	M02	440000	
J12	2014-02-03	M02	962500	
J13	2014-02-03	M01	412500	
J14	2014-02-16	M02	27500	
J15	2014-02-16	M06	11000	
J16	2014-02-16	M05	28600	
J17	2014-02-17	M01	33000	

+-----+-----+-----+-----+

17 rows in set (0.00 sec)

Tabel pembelian

mysql> select*from pembelian;

no_pembelian	tgl_pembelian	kd_supp	total_beli	
--------------	---------------	---------	------------	--

+-----+-----+-----+-----+

B06	2013-10-26	S01	40000	
B12	2013-12-18	S01	31000	
B04	2013-07-24	S02	120000	
B11	2013-12-18	S01	32500	
B02	2013-07-17	S01	90000	
B01	2013-07-17	S02	600000	
B10	2013-12-08	S02	7000	
B15	2013-12-19	S02	30000	
B14	2013-12-18	S02	5000	
B13	2013-12-18	S01	39000	
B09	2013-12-08	S01	150000	
B08	2013-12-08	S01	120000	
B16	2013-12-19	S02	36000	
B17	2013-12-19	S01	45000	
B18	2013-12-19	S02	40000	
B19	2013-12-20	S01	2000	

B20	2013-12-21	S02	30000	
B21	2013-12-31	S01	10000	
B22	2013-12-31	S03	50000	
B23	2013-12-31	S01	30000	
B24	2013-12-31	S01	30000	
B25	2014-01-01	S01	20000	
B26	2014-01-01	S03	150000	
B27	2014-01-04	S01	5000	
B03	2013-07-18	S01	15000	
B29	2014-01-05	S01	50000	
B30	2014-01-05	S01	20000	
B31	2014-01-05	S01	125000	
B32	2014-01-05	S01	25000	
B33	2014-01-06	S01	20000	
B34	2014-01-06	S02	15000	
B35	2014-01-06	S01	10000	
B05	2013-07-25	S02	50000	
B28	2014-01-04	S02	30000	
B36	2014-01-06	S01	50000	
B37	2014-01-09	S01	16000	
B38	2014-01-09	S02	11000	
B39	2014-01-09	S02	10000	
B07	2013-10-26	S02	10000	
B40	2014-01-13	S01	26000	
B41	2014-01-13	S01	20000	
B42	2014-01-22	S01	45000	
B43	2014-02-02	S01	37500	
B44	2014-02-03	S01	1000000	
B45	2014-02-03	S02	625000	
B46	2014-02-03	S02	60000	
B47	2014-02-16	S01	15000	
B48	2014-02-17	S02	10000	

+-----+-----+-----+-----+

48 rows in set (0.00 sec)

Tabel pelanggan

```
mysql> select*from pelanggan;
```

```

+-----+-----+-----+-----+
| kd_pelanggan | nm_pelanggan | almt_pelanggan | telpon      |
+-----+-----+-----+-----+
| M01          | Eri          | Gambiran Yk    | 085689876776 |
| M02          | Vita        | Tegal Gendu    | 081215678904 |
| M03          | Evi         | Kotagede       | 081328909778 |
| M06          | agus        | yogya          | 085678764543 |
| M05          | Bambang     | Sleman         | 089867916903 |
| M04          | Pak Dar     | Ponggalan Yk   | 087854354431 |
| M07          | Tunai       | --             | --           |
| M08          | paijo       | jogja          | 0988789      |
+-----+-----+-----+-----+
8 rows in set (0.00 sec)

```

Tabel supplier

```
mysql> select*from supplier;
```

```

+-----+-----+-----+-----+
| kd_supp | nama_supp      | alamat          | no_telp      |
+-----+-----+-----+-----+
| S01     | Andri          | Sorosutan       | 0878679865   |
| S02     | Kurnia Collection | Jl Kol. Sugiyono | 0819048798   |
| S03     | Pak Hery       | Giwangan        | 0989876545   |
+-----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.00 sec)

```

Tabel user

```
mysql> select*from user;
```

```

+-----+-----+-----+
| userid | password | level |
+-----+-----+-----+
| a      | a        | Admin |
| k      | k        | Kasir  |
| x      | yyy      | Admin |
+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.00 sec)

```