## Cara menjalankan program

1. Install XAMPP Server dan jalankan.

2. mengaktifkan XAMPP, dengan cara mengklik pada Start pada Apache dan MySQL. Seperti pada gambar dibawah.

Modules Service	XAMPP Control Panel v3.2.4							🥜 C	onfig
	Module Apache MySQL FileZilla Mercury Tomcat	PID(s) 12580 10720	Port(s)	Actions				Netstat	
			80, 443	Stop Admin Config			Logs	📰 Shell	
				Start Start Start Start	Admin	Config	Logs Logs Logs	Explore	
					Admin Admin Admin	Config Config Config		Service	
									lelp
							Logs		Quit
17:01:31 17:01:37 17:01:37 17:01:38 17:01:42 17:01:43 17:03:41 17:03:41	[mysql] [Apache] [Apache] [Apache] [mysql] [Mysql] [Apache] [Apache]	Status change detected: running Attempting to stop Apache (PID: 8572) Attempting to stop Apache (PID: 9900) Status change detected: stopped Attempting to stop MySQL app Status change detected: stopped Attempting to stat Apache app Status change detected: running							ŕ

- 3. Import database "db\_mpe.sql" melalui phpMyAdmin. Dengan cara sebagai berikut.
  - Ketik localhost/phpmyadmin/ di broser.



- Buat data base baru dengan nama db\_mpe



- Kemudian Pilih Database yang Barusan Dibuat, Lalu Klik IMPORT, maka akan tampil seperti gambar di bawah, lalu klik Choose File, lalu pilih data base program, lalu klik Go Jika berhasil, database yang baru saja anda import akan muncul di list database anda.



- 4. Copy-kan master aplikasi (spkmpe) ke folder "xampp/htdocs"
- 5. Jalankan browser, melalui address bar, ketikkan localhost/ spkmpe

6. Jika langkah di atas dijalankan dengan benar, user akan masuk ke halaman login seperti gambar di bawah ini:

- Login terlebih dahulu



- Setelah berhasil login Maka akan tampil halaman dashboard/home berupa grafik hasil perhitungan.

