

DATABASE

```
CREATE TABLE `kaveling` (  
    `kaveling_id` bigint(20) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
    `kaveling_nama` varchar(191) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT  
    NULL,  
    `kaveling_alamat` varchar(191) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT  
    NULL,  
    `kaveling_lokasi` varchar(191) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT  
    NULL,  
    `kaveling_luas_total` int(11) NOT NULL,  
    `kaveling_denah` varchar(191) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT  
    NULL,  
    PRIMARY KEY (`kaveling_id`)  
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=7 DEFAULT CHARSET=utf8mb4  
COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

```
/*Data for the table `kaveling` */
```

```
insert into  
`kaveling`(`kaveling_id`,`kaveling_nama`,`kaveling_alamat`,`kaveli  
ng_lokasi`,`kaveling_luas_total`,`kaveling_denah`) values  
(1,'Babadan','Jl. Perikanan, Pondok, Kec. Babadan, Kabupaten  
Ponorogo, Jawa Timur 63491','Babadan',248,'1628264823-SIKA  
(6).png'),(2,'Caruban 1','Jl. Panglima Sudirman No. 71, Caruban,  
Mejayan, Kronggahan, Mejayan, Kec. Mejayan, Madiun, Jawa  
Timur','Caruban - Caruban',150,'1628265178-SIKA  
(7).png'),(3,'Caruban 2','Jl. Panglima Sudirman No.82, Kowang,  
Mejayan, Kec. Wonoasri, Madiun, Jawa Timur 63153','Caruban -  
Kowang',370,'1628265590-SIKA (6).png'),(4,'Dagangan','Jl. Gerilya  
No.7, Dagangan, Madiun, Jawa Timur  
63172','Dagangan',110,'1628265838-SIKA  
(6).png'),(5,'Dolopo','Jalan Raya Suluk Ngebel Jatirejo, Jatirejo,  
Candimulyo, Kec. Dolopo, Madiun, Jawa Timur  
63174','Dolopo',192,'1628266185-SIKA  
(6).png'),(6,'Saradan','Kaligunting, Mejayan, Madiun, Jawa Timur  
63155','Saradan',273,'1628266509-SIKA (6).png');
```

```
/*Table structure for table `kaveling_detail` */
```

```
DROP TABLE IF EXISTS `kaveling_detail`;
```

```

CREATE TABLE `kaveling_detail` (
  `kaveling_det_id` bigint(20) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `kaveling_det_kaveling_id` bigint(20) unsigned NOT NULL,
  `kaveling_det_nomor` varchar(191) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `kaveling_det_nama` varchar(191) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `kaveling_det_luas` int(11) NOT NULL,
  `kaveling_det_harga` int(11) NOT NULL,
  `kaveling_det_gambar` varchar(191) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`kaveling_det_id`),
  KEY `kaveling_detail_kaveling_det_kaveling_id_foreign` (`kaveling_det_kaveling_id`),
  CONSTRAINT `kaveling_detail_kaveling_det_kaveling_id_foreign` FOREIGN KEY (`kaveling_det_kaveling_id`) REFERENCES `kaveling` (`kaveling_id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=26 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

```

```

/*Data for the table `kaveling_detail` */

```

```

insert into
`kaveling_detail`(`kaveling_det_id`,`kaveling_det_kaveling_id`,`kaveling_det_nomor`,`kaveling_det_nama`,`kaveling_det_luas`,`kaveling_det_harga`,`kaveling_det_gambar`) values
(1,1,'1','A1',57,97000000,'1628264823-7.jpg'),(2,1,'2','A2',62,106000000,'1628264823-6.jpg'),(3,1,'3','A3',63,108000000,'1628264823-9.jpg'),(4,1,'4','A4',66,115000000,'1628264823-8.jpg'),(5,2,'1','A1',40,72000000,'1628265178-4.jpg'),(6,2,'2','A2',60,102000000,'1628265178-4.jpg'),(7,2,'3','B1',25,36000000,'1628265178-11.jpg'),(8,2,'4','B2',25,36000000,'1628265178-11.jpg'),(9,3,'1','C1',60,105000000,'1628265590-7.jpg'),(10,3,'2','C2',60,105000000,'1628265590-7.jpg'),(11,3,'3','C3',60,105000000,'1628265590-7.jpg'),(12,3,'4','C4',60,105000000,'1628265590-7.jpg'),(13,3,'5','C5',60,105000000,'1628265590-7.jpg'),(14,3,'6','C6',70,121000000,'1628265590-7.jpg'),(15,4,'1','A1',42,67000000,'1628265838-

```

```

5.jpg'), (16,4,'2','A2',38,55000000,'1628265838-
5.jpg'), (17,4,'3','A3',30,48000000,'1628265838-
5.jpg'), (18,5,'1','A1',62,106000000,'1628266185-
1.jpg'), (19,5,'2','A2',64,110000000,'1628266185-
1.jpg'), (20,5,'3','A3',66,115000000,'1628266185-
1.jpg'), (21,6,'1','A1',52,86000000,'1628266509-
6.jpg'), (22,6,'2','A2',54,9000000,'1628266509-
6.jpg'), (23,6,'3','A3',55,96000000,'1628266509-
6.jpg'), (24,6,'4','A4',56,98000000,'1628266509-
6.jpg'), (25,6,'5','A5',56,98000000,'1628266509-6.jpg');

```

```

/*Table structure for table `migrations` */

```

```

DROP TABLE IF EXISTS `migrations`;

```

```

CREATE TABLE `migrations` (
  `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `migration` varchar(191) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `batch` int(11) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=8 DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

```

```

/*Data for the table `migrations` */

```

```

insert into `migrations`(`id`,`migration`,`batch`) values
(1,'2021_04_21_000000_create_users_table',1), (2,'2021_04_28_093123
_create_settings_table',1), (3,'2021_06_15_060959_create_table_kave
ling',1), (4,'2021_06_23_235213_create_table_pesanan',1), (5,'2021_0
6_30_115235_create_table_pembayaran',1), (6,'2021_07_23_131727_alte
r_table_pembayaran',1), (7,'2021_07_23_133507_alter_table_pembayara
n_add_kredit',1);

```

```

/*Table structure for table `pembayaran` */

```

```

DROP TABLE IF EXISTS `pembayaran`;

```

```

CREATE TABLE `pembayaran` (

```

```

    `pembayaran_id` bigint(20) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    `pembayaran_nomor` varchar(191) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT
NULL,
    `pembayaran_tanggal` date NOT NULL,
    `pembayaran_tipe` enum('Cash','DP','Angsuran','Kredit') COLLATE
utf8mb4_unicode_ci DEFAULT 'Cash',
    `pembayaran_bukti` text COLLATE utf8mb4_unicode_ci,
    `pembayaran_total` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
    PRIMARY KEY (`pembayaran_id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=8 DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

```

```

/*Data for the table `pembayaran` */

```

```

insert into
`pembayaran`(`pembayaran_id`,`pembayaran_nomor`,`pembayaran_tangga
l`,`pembayaran_tipe`,`pembayaran_bukti`,`pembayaran_total`) values
(1,'PEM/2021/00001','2021-08-05','Kredit','1628266601-
Screenshot_20210805-
165249781.jpg',38800000),(3,'PEM/2021/00002','2021-08-
07','Kredit','1628319068-photo_2021-08-07_13-50-
42.jpg',33650000),(4,'PEM/2021/00003','2021-06-
29','Cash','1628319184-photo_2021-08-07_13-50-
42.jpg',105000000),(5,'PEM/2021/00004','2021-05-
14','Kredit','1628319504-photo_2021-08-07_13-50-
42.jpg',69000000),(6,'PEM/2021/00005','2021-05-
31','Kredit','1628319551-photo_2021-08-07_13-50-
42.jpg',44833333),(7,'PEM/2021/00006','2021-07-
01','Kredit','1628319595-photo_2021-08-07_13-50-42.jpg',44833333);

```

```

/*Table structure for table `pembayaran_detail` */

```

```

DROP TABLE IF EXISTS `pembayaran_detail`;

```

```

CREATE TABLE `pembayaran_detail` (
    `pembayaran_det_id` bigint(20) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    `pembayaran_det_pembayaran_id` bigint(20) unsigned NOT NULL,
    `pembayaran_det_pesanan_det_id` bigint(20) unsigned NOT NULL,

```

```

`pembayaran_det_jatuh_tempo` date NOT NULL,
`pembayaran_det_angsuran_ke` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
`pembayaran_det_jumlah_bayar` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
PRIMARY KEY (`pembayaran_det_id`),
KEY `pembayaran_detail_pembayaran_det_pembayaran_id_foreign`
(`pembayaran_det_pembayaran_id`),
KEY `pembayaran_detail_pembayaran_det_pesanan_det_id_foreign`
(`pembayaran_det_pesanan_det_id`),
CONSTRAINT
`pembayaran_detail_pembayaran_det_pembayaran_id_foreign` FOREIGN
KEY (`pembayaran_det_pembayaran_id`) REFERENCES `pembayaran`
(`pembayaran_id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT
`pembayaran_detail_pembayaran_det_pesanan_det_id_foreign` FOREIGN
KEY (`pembayaran_det_pesanan_det_id`) REFERENCES `pesanan_detail`
(`pesanan_det_id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=13 DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

```

```

/*Data for the table `pembayaran_detail` */

```

```

insert into
`pembayaran_detail`(`pembayaran_det_id`,`pembayaran_det_pembayaran
_id`,`pembayaran_det_pesanan_det_id`,`pembayaran_det_jatuh_tempo`,
`pembayaran_det_angsuran_ke`,`pembayaran_det_jumlah_bayar`) values
(1,1,5,'2021-08-13',0,38800000),(4,3,5,'2021-08-
29',1,4850000),(5,3,6,'2021-08-13',0,28800000),(6,4,7,'2021-07-
01',0,105000000),(7,5,9,'2021-05-16',0,42000000),(8,5,10,'2021-05-
16',0,27000000),(9,6,9,'2021-06-01',1,31500000),(10,6,10,'2021-06-
01',1,13333333),(11,7,9,'2021-07-01',2,31500000),(12,7,10,'2021-
07-01',2,13333333);

```

```

/*Table structure for table `pesanan` */

```

```

DROP TABLE IF EXISTS `pesanan`;

```

```

CREATE TABLE `pesanan` (
  `pesanan_id` bigint(20) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `pesanan_user_id` bigint(20) unsigned NOT NULL,

```

```

`pesanan_nomor` varchar(191) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT
NULL,

`pesanan_tanggal` date NOT NULL,

`pesanan_cara_bayar` enum('Cash','Kredit') COLLATE
utf8mb4_unicode_ci NOT NULL DEFAULT 'Kredit',

PRIMARY KEY (`pesanan_id`),

KEY `pesanan_pesanan_user_id_foreign` (`pesanan_user_id`),

CONSTRAINT `pesanan_pesanan_user_id_foreign` FOREIGN KEY
(`pesanan_user_id`) REFERENCES `users` (`users_id`) ON DELETE
CASCADE ON UPDATE CASCADE

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=6 DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

```

```

/*Data for the table `pesanan` */

```

```

insert into
`pesanan`(`pesanan_id`,`pesanan_user_id`,`pesanan_nomor`,`pesanan_
tanggal`,`pesanan_cara_bayar`) values (1,2,'PES/2021/00001','2021-
07-29','Kredit'),(2,4,'PES/2021/00002','2021-06-
01','Cash'),(3,5,'PES/2021/00003','2021-05-
01','Kredit'),(4,6,'PES/2021/00004','2021-08-
07','Kredit'),(5,6,'PES/2021/00005','2021-08-07','Cash');

```

```

/*Table structure for table `pesanan_detail` */

```

```

DROP TABLE IF EXISTS `pesanan_detail`;

```

```

CREATE TABLE `pesanan_detail` (
  `pesanan_det_id` bigint(20) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `pesanan_det_pesanan_id` bigint(20) unsigned NOT NULL,
  `pesanan_det_kaveling_det_id` bigint(20) unsigned NOT NULL,
  `pesanan_det_lama_angsuran` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  `pesanan_det_nominal_dp` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  `pesanan_det_nominal_angsuran` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  `pesanan_det_total_harga` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  `pesanan_det_status` enum('Belum','Proses','Lunas','Batal')
  COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL DEFAULT 'Belum',

```

```

PRIMARY KEY (`pesanan_det_id`),

KEY `pesanan_detail_pesanan_det_pesanan_id_foreign`
(`pesanan_det_pesanan_id`),

KEY `pesanan_detail_pesanan_det_kaveling_det_id_foreign`
(`pesanan_det_kaveling_det_id`),

CONSTRAINT `pesanan_detail_pesanan_det_kaveling_det_id_foreign`
FOREIGN KEY (`pesanan_det_kaveling_det_id`) REFERENCES
`kaveling_detail` (`kaveling_det_id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE
CASCADE,

CONSTRAINT `pesanan_detail_pesanan_det_pesanan_id_foreign`
FOREIGN KEY (`pesanan_det_pesanan_id`) REFERENCES `pesanan`
(`pesanan_id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=13 DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

/*Data for the table `pesanan_detail` */

insert into
`pesanan_detail`(`pesanan_det_id`,`pesanan_det_pesanan_id`,`pesana
n_det_kaveling_det_id`,`pesanan_det_lama_angsuran`,`pesanan_det_no
minal_dp`,`pesanan_det_nominal_angsuran`,`pesanan_det_total_harga`
`,`pesanan_det_status`) values
(5,1,1,12,38800000,4850000,97000000,'Proses'),(6,1,5,10,28800000,4
320000,72000000,'Proses'),(7,2,9,0,0,0,105000000,'Lunas'),(9,3,13,
2,42000000,31500000,105000000,'Lunas'),(10,3,15,3,27000000,1333333
3,67000000,'Batal'),(11,4,10,10,42000000,6300000,105000000,'Belum'
),(12,5,16,0,0,0,55000000,'Belum');

/*Table structure for table `settings` */

DROP TABLE IF EXISTS `settings`;

CREATE TABLE `settings` (
  `settings_key` varchar(100) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `settings_value` text COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`settings_key`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

```

```
/*Data for the table `settings` */
```

```
insert into `settings`(`settings_key`,`settings_value`) values
('telegram','{"api_key":"1717519046:AAHyiEASO612a5jr0IijnVk4kVz
r4nP50BQ","username":"@sikaveling_bot","greeting":"Selamat
datang di bot SIKA.\\r\\nSilahkan hubungkan akun telegram anda
dengan sistem SIKA.\\r\\nketik \\/register
your@mail.com\\r\\n\\r\\nTerimakasih\\"}');
```

```
/*Table structure for table `users` */
```

```
DROP TABLE IF EXISTS `users`;
```

```
CREATE TABLE `users` (
  `users_id` bigint(20) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `users_nama` varchar(191) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `users_email` varchar(191) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `users_telegram_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `users_telpone` varchar(191) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT
NULL,
  `users_alamat` text COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `users_password` varchar(191) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT
NULL,
  `users_role` enum('admin','owner','pembeli') COLLATE
utf8mb4_unicode_ci NOT NULL DEFAULT 'pembeli',
  `remember_token` varchar(191) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT
NULL,
  PRIMARY KEY (`users_id`),
  UNIQUE KEY `users_users_email_unique` (`users_email`),
  UNIQUE KEY `users_users_telegram_id_unique`
(`users_telegram_id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=11 DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

```
/*Data for the table `users` */
```



```

insert into
`users`(`users_id`,`users_nama`,`users_email`,`users_telegram_id`,
`users_telpone`,`users_alamat`,`users_password`,`users_role`,`reme
mber_token`) values (1,'Fiki
Maulana','fiki@mail.com',236492627,'085743036466','Gunungkidul,
Yogyakarta','$2y$10$t.s00qN5bzt5taIVHYiNEuwVdLkpWMg5dqIP/b6GNE.Xw8
XY7WXOK','admin','FPGQRyZD7QphWlwDE6bYYRHDlyjFrQu9Hs6HB6IBURmwCYIC
N0KoSDPnsPg4'),(2,'Tania','tania@mail.com',1035580207,'08132880744
9','Ponorogo','$2y$10$Ywv6q5NB5zXXizylbmN/AubqFggYPeZskKxyylPSoplp
w7wga.54K','pembeli','FMjdZpFpsxfrRKUuBpPaluCEhJfMQe4jyG3iRsi6CorK
YIfSditqsmNKn0Wg'),(3,'Nanda','nanda@mail.com',NULL,'08222694729',
'Ponorogo','$2y$10$crbVwKc3ImICtlHEV40.S.PksbcZ2rKOvllmlWGjaKkelrz
aQX3eK','owner',NULL),(4,'Daryono','daryono@mail.com',NULL,'089316
924661','Jl. Untung Suropati No. 55
Semarang','$2y$10$wTdlPNUxJnimLo7dPf5sYe5xS3Blo8h0YvAhImaDpnZ6dlqP
JG25e','pembeli',NULL),(5,'Alvira','alvira@mail.com',NULL,'0854949
80309','Kompl Empang Sari Bl A/23 403113
Bandung','$2y$10$1Peer.B5d38iQDivFHE42.TKrRVe5pZCIKOFARqLQN3ayBmbU
L7.q','pembeli',NULL),(6,'Fatih','fatih@mail.com',NULL,'0817385813
854','Kp Gatak RT 004/015,
Boyolali','$2y$10$NgbSdOLUSUwUDN8uh53Iju6j7elIwSWIj6XZozvPu2Bbbt7s
Sn78K','pembeli',NULL),(7,'Waikem','waikem@mail.com',NULL,'0835394
78894','Jl Muharto No. 6765161
Malang','$2y$10$tANZlJgqdkw.jj4dy27te.wRVn0SHPqtW/m9Mlpy3g6uRdSU06
Jqi','pembeli',NULL),(8,'Lilis','lilis@mail.com',NULL,'08636810878
1','Jl Wonosari II 55 A
Semarang','$2y$10$AtMq2SMhsGNkPQaeopMInOY5G9dKcksjj3hxPywVcsf4XB91
NTUge','pembeli',NULL),(9,'Hengki
Kurniawan','hengki@mail.com',NULL,'0865920552975','Jl Suniaraja 65
R,
Bandung','$2y$10$N0TMmgUf14VP2I.Tj57WheJHNSY1e3ipJzHjJQLNvKvsAe9Ro
GLpW','pembeli',NULL),(10,'Icha','icha@mail.com',NULL,'08122289074
4','Jl. Ontoseno No 8, Wayang, Pulung,
Ponorogo','$2y$10$LAesscGuOkZAaNOMIMjeRuZjHuY.6wQCTE.WsaFFKP0aHnT6
KgYyG','admin','8WosgTZ0iugKUh2OCqZeWaQWMUNG7lnekBxavQX2fLUB680Xol
3Q6XaFsEyi');

```

Lampiran Kode Program

Kaveling Controller

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use App\Models\Kaveling;
use App\Models\KavelingDetail;

class KavelingController extends Controller
{
    public function index(){
        $kaveling = Kaveling::select('*')
            ->selectRaw('count(kaveling_det_id) AS
jml_kaveling')
            ->selectRaw("IF(pesanan_det_id IS NULL,
'Tidak','Ya') AS has_transaksi")
            -
>leftJoin('kaveling_detail','kaveling_det_kaveling_id','=','kave
ling_id')
            -
>leftJoin('pesanan_detail','pesanan_det_kaveling_det_id','=','ka
veling_det_id')
            ->groupBy('kaveling_id')
            ->orderBy('kaveling_id', 'DESC')
            ->get();

        return view('kaveling.index', compact('kaveling'));
    }

    public function create(){
        return view('kaveling.create');
    }

    public function show($id){
        $kaveling = Kaveling::findOrFail($id);
        $kaveling_det =
KavelingDetail::where('kaveling_det_kaveling_id','=',$id)-
>get();
        return
view('kaveling.show',compact('kaveling','kaveling_det'));
    }

    public function edit($id){
        $kaveling = Kaveling::findOrFail($id);
        $kaveling_det = KavelingDetail::select('*')
            ->selectRaw("IF(pesanan_det_id IS NULL,
'Tidak','Ya') AS has_transaksi")
            -
>leftJoin('pesanan_detail','pesanan_det_kaveling_det_id','=','ka
veling_det_id')
            ->where('kaveling_det_kaveling_id','=',$id)
            ->groupBy('kaveling_det_id')
```

```

        ->get();
    };

    return
    view('kaveling.edit',compact('kaveling','kaveling_det'));
}

public function store(Request $request){
    $result =\DB::transaction(function () use( $request) {
        $kaveling = new Kaveling();
        $kaveling->kaveling_nama = $request->nama;
        $kaveling->kaveling_alamat = $request->alamat;
        $kaveling->kaveling_lokasi = $request->lokasi;
        $kaveling->kaveling_luas_total = $request->luas_total;

        if($request->hasFile('denah')){
            $imageName = time().'.'.$request->denah->getClientOriginalName();

            $request->denah->move(public_path('images/denah'),$imageName);

            $kaveling->kaveling_denah = $imageName;
        }else{
            $kaveling->kaveling_denah = null;
        }

        $saveKaveling = $kaveling->save();

        $kavelingId = $kaveling->kaveling_id;

        foreach($request->det_nomor as $key => $val){
            $kavelingDet = new KavelingDetail();
            $kavelingDet->kaveling_det_kaveling_id =
            $kavelingId;
            $kavelingDet->kaveling_det_nomor = $val;
            $kavelingDet->kaveling_det_nama = $request->det_nama[$key];
            $kavelingDet->kaveling_det_luas = $request->det_luas[$key];
            $kavelingDet->kaveling_det_harga = $request->det_harga[$key];

            if($request->hasFile('det_gambar.'.$key)){
                $imageName = time().'.'.$request->det_gambar[$key]->getClientOriginalName();

                $request->det_gambar[$key]->move(public_path('images/detail'),$imageName);

                $kavelingDet->kaveling_det_gambar =
                $imageName;
            }else{
                $kavelingDet->kaveling_det_gambar = null;
            }
        }
    });
}

```

```

        $savedet = $kavelingDet->save();
    }

    return $saveKaveling && $savedet;
});

if($result){
    return redirect('kaveling')-
>with('alert',array("status"=>"success","msg"=>"Tambah Data
Kaveling Berhasil Dijalankan"));
}else{
    return redirect('kaveling/create')-
>with('alert',array("status"=>"failed","msg"=>"Tambah Kaveling
Gagal Dijalankan"));
}
}

public function update(Request $request, $id){
    $result =\DB::transaction(function () use($request, $id)
{
    $kaveling = Kaveling::findOrFail($id);
    $kaveling->kaveling_nama = $request->nama;
    $kaveling->kaveling_alamat = $request->alamat;
    $kaveling->kaveling_lokasi = $request->lokasi;
    $kaveling->kaveling_luas_total = $request-
>luas_total;

    if($request->hasFile('denah')){
        $imageName = time().'-'.$request->denah-
>getClientOriginalName();

        $request->denah-
>move(public_path('images/denah'),$imageName);

        $kaveling->kaveling_denah = $imageName;
    }else{
        $kaveling->kaveling_denah = $request->denah_old;
    }

    $saveKaveling = $kaveling->save();
    $kavelingId = $kaveling->kaveling_id;

    foreach($request->det_nomor as $key => $val){
        if(isset($request->det_id[$key]) && $request-
>det_id[$key] != ""){
            $kavelingDet =
KavelingDetail::findOrFail($request->det_id[$key]);
        }else{
            $kavelingDet = new KavelingDetail();
        }

        $kavelingDet->kaveling_det_kaveling_id =
$KavelingId;
        $kavelingDet->kaveling_det_nomor = $val;
    }
}
}

```

```

        $kavelingDet->kaveling_det_nama = $request-
>det_nama[$key];
        $kavelingDet->kaveling_det_luas = $request-
>det_luas[$key];
        $kavelingDet->kaveling_det_harga = $request-
>det_harga[$key];

        if($request->hasFile('det_gambar.'.$key)){
            $imageName = time().'.'.$request-
>det_gambar[$key]->getClientOriginalName();

            $request->det_gambar[$key]-
>move(public_path('images/detail'),$imageName);

            $kavelingDet->kaveling_det_gambar =
$imageName;
        }else{
            $kavelingDet->kaveling_det_gambar =
$request->det_gambar_old[$key];
        }
        $savedet = $kavelingDet->save();
    }

    $id_delete = explode(',', $request->id_delete);

    if(!empty($id_delete)){
        $delete =
KavelingDetail::whereIn('kaveling_det_id',$id_delete)->delete();
    }

    return $saveKaveling && $savedet;
});

if($result){
    return redirect('kaveling')-
>with('alert',array("status"=>"success","msg"=>"Edit Data
Kaveling Berhasil Dijalankan"));
}else{
    return redirect('kaveling/'.$id.'/edit')-
>with('alert',array("status"=>"failed","msg"=>"Edit Kaveling
Gagal Dijalankan"));
}

}

public function destroy($id)
{
    $result =
KavelingDetail::where('kaveling_det_kaveling_id','=',$id)-
>delete();
    $result_mst = Kaveling::findOrFail($id)->delete();

    if($result && $result_mst){
        return redirect('kaveling')-
>with('alert',array("status"=>"success","msg"=>"Hapus Kaveling
Berhasil Dijalankan"));
    }else{

```

```

        return redirect('kaveling')-
>with('alert',array("status"=>"failed","msg"=>"Hapus Kaveling
Gagal Dijalankan"));
    }
}
}

```

Laporan Controller

```

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use App\Models\Kaveling;
use App\Models\KavelingDetail;
use App\Models\Users;
use App\Models\Pesanan;
use App\Models\PesananDetail;
use App\Models\PembayaranDetail;
use PDF;

class LaporanController extends Controller
{
    public function tanahKaveling($aksi = null){
        $kaveling = Kaveling::select('*')
            ->selectRaw('count(kaveling_det_id) AS
jml_kaveling')
            ->selectRaw('IFNULL(count(pesanan_det_id),0) AS
jml_terjual')
            ->leftJoin('kaveling_detail',
'kaveling_det_kaveling_id','=','kaveling_id')
            ->leftJoin('pesanan_detail',
'pesanan_det_kaveling_det_id','=','kaveling_det_id')
            ->where(function($query) {
                $query-
>where('pesanan_det_status','!=','Batal');
                $query->orWhere(function($query) {
                    $query->whereNull('pesanan_det_status');
                });
            })
            ->groupBy('kaveling_id')
            ->orderBy('kaveling_id', 'DESC')
            ->get();

        if($aksi == null)
            return view('laporan.tanah-kaveling',
compact('kaveling'));
        elseif($aksi == "cetak"){
            return $this->CetakPdf(
                'laporan-tanah',
                'laporan.tanah-kaveling-cetak',
                compact('kaveling')
            );
        }
    }
}

```

```

    }

    public function tanahDetail($id){
        $kaveling = Kaveling::findOrFail($id);
        $kaveling_det = KavelingDetail::select('*')
            ->selectRaw('SUM(pembayaran_det_jumlah_bayar) AS
jml_bayar')
            -
>leftJoin('pesanan_detail','pesanan_det_kaveling_det_id','=','ka
veling_det_id')
            -
>leftJoin('pesanan','pesanan_id','=','pesanan_det_pesanan_id')
            ->leftJoin('users','users_id','=','
'pesanan_user_id')
            -
>leftJoin('pembayaran_detail','pembayaran_det_pesanan_det_id','=
','pesanan_det_id')
            ->where('kaveling_det_kaveling_id','=',$id)
            ->groupBy('kaveling_det_id')
            ->get();

        return view('laporan.tanah-
detail',compact('kaveling','kaveling_det'));
    }

    public function pembeli($aksi = null){
        $pembeli = Users::select('*')
            ->selectRaw('IFNULL(count(pesanan_det_id),0) AS
jml_beli')
            ->selectRaw('IFNULL(SUM(pesanan_det_total_harga),0)
AS total_beli')
            ->join('pesanan','pesanan_user_id','=','users_id')
            ->leftJoin('pesanan_detail',
'pesanan_det_pesanan_id','=','pesanan_id')
            ->where(function($query) {
                $query-
>where('pesanan_det_status','!=','Batal');
                $query->orWhere(function($query) {
                    $query->whereNull('pesanan_det_status');
                });
            })
            ->where('users_role','=','pembeli')
            ->groupBy('users_id')
            ->get();

        if($aksi == null)
            return view('laporan.pembeli', compact('pembeli'));
        elseif($aksi == "cetak"){
            return $this->CetakPdf(
                'laporan-pembeli',
                'laporan.pembeli-cetak',
                compact('pembeli')
            );
        }
    }
}

```

```

    public function pembeliDetail($id,$aksi = null){
        $pembeli = Users::select('*')
            ->selectRaw('IFNULL(count(pesanan_det_id),0) AS
jml_beli')
            ->selectRaw('IFNULL(SUM(pesanan_det_total_harga),0)
AS total_beli')
            ->join('pesanan', 'pesanan_user_id','=','users_id')
            ->leftJoin('pesanan_detail',
'pesanan_det_pesanan_id', '=', 'pesanan_id')
            ->where(function($query) {
                $query-
>where('pesanan_det_status','!=','Batal');
                $query->orWhere(function($query) {
                    $query->whereNull('pesanan_det_status');
                });
            })
            ->where('users_role','=','pembeli')
            ->where('users_id','=',$id)
            ->groupBy('users_id')
            ->first();

        $pesanan = Pesanan::select('*')
            ->selectRaw('count(DISTINCT pesanan_det_id) AS
jml_pesanan')
            ->selectRaw('sum(DISTINCT case when
pesanan_det_status != "Batal" then pesanan_det_total_harga else
0 end) AS total_harga')
            ->selectRaw("IF( pembayaran_det_id IS NULL,
'Tidak','Ya') AS has_transaksi")
            ->join('users','users_id','=','pesanan_user_id')
            -
>join('pesanan_detail','pesanan_det_pesanan_id','=','pesanan_id'
)
            -
>leftJoin('pembayaran_detail','pembayaran_det_pesanan_det_id',
'=', 'pesanan_det_id')
            ->where('pesanan_user_id',$id)
            ->groupBy('pesanan_id')
            ->get();

        $pembayaran = PembayaranDetail::
            select(
                'pesanan_det_id',
                'pesanan_nomor',
                'pembayaran_nomor',
                'pembayaran_tanggal',
                'users_id',
                'users_telegram_id',
                'users_nama',
                'pesanan_tanggal',
                'pembayaran_det_jumlah_bayar AS nominal',
            )
            ->selectRaw('
                IF(pesanan_cara_bayar = "Kredit",
                IF(pembayaran_det_angsuran_ke = 0, "DP",

```



```

CONCAT(pembayaran_tipe," Ke-", pembayaran_det_angsuran_ke)),
pesanan_cara_bayar) AS tipe,
        pembayaran_det_jatuh_tempo AS jatuh_tempo,
        "Terbayar" as status
    ')
-
>join('pembayaran','pembayaran_id','=','pembayaran_det_pembayara
n_id')
-
>join('pesanan_detail','pesanan_det_id','=','pembayaran_det_pesa
nan_det_id')
-
>join('pesanan','pesanan_id','=','pesanan_det_pesanan_id')
->join('users','users_id','=','pesanan_user_id')
->where('pesanan_user_id',$id)
->orderBy('jatuh_tempo','ASC')
->get();

    if($aksi == null)
        return view('laporan.pembeli-detail',
compact('pembeli','pembayaran','pesanan'));
    elseif($aksi == "cetak"){
        return $this->CetakPdf(
            'laporan-pembeli-detail',
            'laporan.pembeli-detail-cetak',
            compact('pembeli','pembayaran','pesanan')
        );
    }
}

    public function pemesanan(Request $request, $aksi = null,
$dari = null, $sampai = null){
        if(isset($request->filter)){
            $dari = $request->dari;
            $sampai = $request->sampai;
        }elseif($dari == null || $sampai == null){
            $dari = date('Y-m-01');
            $sampai = date('Y-m-t');
        }

        $pesanan = Pesanan::select('*')
            ->selectRaw('count(pesanan_det_id) AS jml_pesanan')
            ->selectRaw("GROUP_CONCAT(CONCAT(kaveling_det_nama,
' - ',kaveling_lokasi, ' ', kaveling_det_nama)) AS
nama_kaveling")
            ->selectRaw('sum(case when pesanan_det_status !=
"Batal" then pesanan_det_total_harga else 0 end) AS
total_harga')
            ->selectRaw('group_concat(pesanan_det_status) AS
status')
            ->join('users','users_id','=','pesanan_user_id')
-
>join('pesanan_detail','pesanan_det_pesanan_id','=','pesanan_id'
)

```

```

-
>join('kaveling_detail','pesanan_det_kaveling_det_id','=','kaveling_det_id')
-
>join('kaveling','kaveling_det_kaveling_id','=','kaveling_id')
->whereBetween('pesanan_tanggal', [$dari,$sampai])
->where('pesanan_det_status','!=','Batal')
->groupBy('pesanan_id')
->get();

if($aksi == null)
    return view('laporan.pemesanan', compact('pesanan', 'dari', 'sampai'));
elseif($aksi == "cetak"){
    return $this->CetakPdf(
        'laporan-pemesanan',
        'laporan.pemesanan-cetak',
        compact('pesanan', 'dari', 'sampai')
    );
}

}

public function penjualan(Request $request, $aksi = null, $dari = null, $sampai = null, $status = 'Semua'){
    if(isset($request->filter)){
        $dari = $request->dari;
        $sampai = $request->sampai;
        $status = $request->status;
    }elseif($dari == null || $sampai == null){
        $dari = date('Y-m-01');
        $sampai = date('Y-m-t');
        $status = 'Semua';
    }

    $penjualan = KavelingDetail::select('*')
-
>join('pesanan_detail','pesanan_det_kaveling_det_id','=','kaveling_det_id')
-
>join('pesanan','pesanan_id','=','pesanan_det_pesanan_id')
->join('users','users_id','=','pesanan_user_id')
-
>join('kaveling','kaveling_det_kaveling_id','=','kaveling_id')
->whereBetween('pesanan_tanggal', [$dari,$sampai])
->where('pesanan_det_status','!=','Batal')
->where(function($query) use ($status){
    if($status != 'Semua' && $status != null)
        $query-
>where('pesanan_det_status',"=", $status);
    })
->get();

if($aksi == null)
    return view('laporan.penjualan', compact('penjualan', 'dari', 'sampai', 'status'));
elseif($aksi == "cetak"){

```

```

        return $this->CetakPdf(
            'laporan-penjualan',
            'laporan.penjualan-cetak',
            compact('penjualan', 'dari', 'sampai', 'status')
        );
    }

    }

    public function angsuran(Request $request, $aksi = null,
$dari = null, $sampai = null){
        if(isset($request->filter)){
            $dari = $request->dari;
            $sampai = $request->sampai;
        }elseif($dari == null || $sampai == null){
            $dari = date('Y-m-01');
            $sampai = date('Y-m-t');
        }

        $angsuran = PembayaranDetail::select('*')
            -
            >join('pembayaran','pembayaran_id','=', 'pembayaran_det_pembayar
            a_n_id')
            -
            >join('pesanan_detail','pesanan_det_id','=', 'pembayaran_det_pesa
            nan_det_id')
            -
            >join('pesanan','pesanan_id','=', 'pesanan_det_pesanan_id')
            ->join('users','users_id','=', 'pesanan_user_id')
            ->whereBetween('pembayaran_tanggal',
            [$dari,$sampai])
            ->where('pesanan_cara_bayar','=', 'Kredit')
            ->where('pembayaran_det_angsuran_ke','>', '0')
            ->get();

        if($aksi == null)
            return view('laporan.angsuran', compact('angsuran',
            'dari', 'sampai'));
        elseif($aksi == "cetak"){
            return $this->CetakPdf(
                'laporan-angsuran',
                'laporan.angsuran-cetak',
                compact('angsuran', 'dari', 'sampai')
            );
        }
    }

    }

    public function tagihan(Request $request, $aksi = null,
$dari = null, $sampai = null){
        if(isset($request->filter)){
            $dari = $request->dari;
            $sampai = $request->sampai;
        }elseif($dari == null || $sampai == null){
            $dari = date('Y-m-01');
            $sampai = date('Y-m-t');
        }
    }

```

```

$tagihanLunas = PembayaranDetail::
    select(
        'pesanan_det_id',
        'pesanan_nomor',
        'users_id',
        'users_telegram_id',
        'users_nama',
        'pesanan_tanggal',
        'pembayaran_det_jumlah_bayar AS nominal',
    )
    ->selectRaw('
        IF(pesanan_cara_bayar = "Kredit",
        IF(pembayaran_det_angsuran_ke = 0, "DP",
        CONCAT(pembayaran_tipe," Ke-", pembayaran_det_angsuran_ke)),
        pembayaran_tipe) AS tipe,
        pembayaran_det_jatuh_tempo AS jatuh_tempo,
        "Terbayar" as status
    ')
    -
>join('pembayaran','pembayaran_id','=','pembayaran_det_pembayara
n_id')
    -
>join('pesanan_detail','pesanan_det_id','=','pembayaran_det_pesa
nan_det_id')
    -
>join('pesanan','pesanan_id','=','pesanan_det_pesanan_id')
    ->join('users','users_id','=','pesanan_user_id')
    ->whereBetween('pembayaran_det_jatuh_tempo',
[$dari,$sampai]);

$tagihanDP = PesananDetail::
    select(
        'pesanan_det_id',
        'pesanan_nomor',
        'users_id',
        'users_telegram_id',
        'users_nama',
        'pesanan_tanggal',
        'pesanan_det_nominal_dp AS nominal'
    )
    ->selectRaw('
        "DP" AS tipe,
        (pesanan_tanggal+ Interval 15 Day) AS
jatuh_tempo,
        "Belum" as status
    ')
    ->join('pesanan',
'pesanan_det_pesanan_id','=','pesanan_id')
    ->join('users','pesanan_user_id','=','users_id')
    ->where('pesanan_det_status','=','Belum')
    ->where('pesanan_cara_bayar','=','Kredit')
    ->havingRaw("(pesanan_tanggal+ Interval 15 Day)
BETWEEN ? AND ? ",[$dari,$sampai])->groupBy('pesanan_det_id');

$tagihanCash = PesananDetail::
    select(

```

```

        'pesanan_det_id',
        'pesanan_nomor',
        'users_id',
        'users_telegram_id',
        'users_nama',
        'pesanan_tanggal',
        'pesanan_det_total_harga AS nominal'
    )
    ->selectRaw('
        "Cash" AS tipe,
        (pesanan_tanggal+ Interval 30 Day) AS
jatuh_tempo,
        "Belum" as status
    ')
    ->join('pesanan',
'pesanan_det_pesanan_id','=', 'pesanan_id')
    ->join('users', 'pesanan_user_id', '=', 'users_id')
    ->where('pesanan_det_status', '=', 'Belum')
    ->where('pesanan_cara_bayar', '=', 'Cash')
    ->havingRaw("(pesanan_tanggal+ Interval 30 Day)
BETWEEN ? AND ? ",[$dari,$sampai])
    ->groupBy('pesanan_det_id');

$tagihan = PesananDetail::
    select(
        'pesanan_det_id',
        'pesanan_nomor',
        'users_id',
        'users_telegram_id',
        'users_nama',
        'pesanan_tanggal',
        'pesanan_det_nominal_angsuran AS nominal'
    )
    ->selectRaw('
        CONCAT("Angsuran Ke-",
MAX(IFNULL(pembayaran_det_angsuran_ke,0))+1) AS tipe,
        (pesanan_tanggal+ Interval
MAX(IFNULL(pembayaran_det_angsuran_ke,0))+1 Month) AS
jatuh_tempo,
        "Belum" as status
    ')
    ->join('pesanan',
'pesanan_det_pesanan_id','=', 'pesanan_id')
    ->leftJoin('pembayaran_detail',
'pembayaran_det_pesanan_det_id', '=', 'pesanan_det_id')
    ->join('users', 'pesanan_user_id', '=', 'users_id')
    ->where('pesanan_det_status', '=', 'Proses')
    ->where('pesanan_cara_bayar', '=', 'Kredit')
    ->havingRaw("(pesanan_tanggal+ Interval
MAX(IFNULL(pembayaran_det_angsuran_ke,0))+1 Month) BETWEEN ? AND
? ",[$dari,$sampai])
    ->groupBy('pesanan_det_id')
    ->union($tagihanDP)
    ->union($tagihanCash)
    ->union($tagihanLunas)
    ->orderBy('jatuh_tempo','ASC')

```

```

->get();

if($aksi == null)
    return view('laporan.tagihan', compact('tagihan',
'dari', 'sampai'));
elseif($aksi == "cetak"){
    return $this->CetakPdf(
        'laporan-tagihan',
        'laporan.tagihan-cetak',
        compact('tagihan', 'dari', 'sampai')
    );
}
}

public function kavelingLaku(Request $request, $aksi = null,
$dari = null, $sampai = null, $tipe = 'Lokasi'){
    if(isset($request->filter)){
        $dari = $request->dari;
        $sampai = $request->sampai;
        $tipe = $request->tipe;
    }elseif($dari == null || $sampai == null){
        $dari = date('Y-m-01');
        $sampai = date('Y-m-t');
        $tipe = 'Lokasi';
    }

    $query = KavelingDetail::select('*')
        ->selectRaw("count(pesanan_det_id) AS
jumlah_terjual")
        ->selectRaw("sum(pesanan_det_total_harga) AS
total_harga")
        -
>join('kaveling', 'kaveling_id', '=', 'kaveling_det_kaveling_id')
        -
>join('pesanan_detail', 'pesanan_det_kaveling_det_id', '=', 'kaveli
ng_det_id')
        -
>join('pesanan', 'pesanan_id', '=', 'pesanan_det_pesanan_id')
        ->whereBetween('pesanan_tanggal', [$dari, $sampai])
        ->where('pesanan_det_status', '!=', 'Batal');

    if($tipe == "Lokasi")
        $query->groupBy('kaveling_lokasi');
    if($tipe == "Harga")
        $query->groupBy('kaveling_det_harga');
    if($tipe == "Luas Tanah")
        $query->groupBy('kaveling_det_luas');

    $kaveling = $query->get();

    if($aksi == null)
        return view('laporan.kaveling-laku',
compact('kaveling', 'dari', 'sampai', 'tipe'));
    elseif($aksi == "cetak"){
        return $this->CetakPdf(
            'laporan-kaveling-laku',

```

```

        'laporan.kaveling-laku-cetak',
        compact('kaveling', 'dari', 'sampai', 'tipe')
    );
}
}

public function pembelian(Request $request, $aksi = null,
$dari = null, $sampai = null, $status = 'Semua'){
    if(isset($request->filter)){
        $dari = $request->dari;
        $sampai = $request->sampai;
        $status = $request->status;
    }elseif($dari == null || $sampai == null){
        $dari = date('Y-m-01');
        $sampai = date('Y-m-t');
        $status = 'Semua';
    }

    $pembelian = KavelingDetail::select('*')
    -
    >join('pesanan_detail','pesanan_det_kaveling_det_id','=','kaveli
ng_det_id')
    -
    >join('pesanan','pesanan_id','=','pesanan_det_pesanan_id')
    ->join('users','users_id','=','pesanan_user_id')
    ->whereBetween('pesanan_tanggal', [$dari,$sampai])
    ->where('pesanan_det_status','!=','Batal')
    ->where('pesanan_user_id',get_id())
    ->where(function($query) use ($status){
        if($status != 'Semua' && $status != null)
            $query-
    >where('pesanan_det_status',"=", $status);
    })
    ->get();

    if($aksi == null)
        return view('laporan.pembelian',
compact('pembelian', 'dari', 'sampai', 'status'));
    elseif($aksi == "cetak"){
        return $this->CetakPdf(
            'laporan-pembelian',
            'laporan.pembelian-cetak',
            compact('pembelian', 'dari', 'sampai', 'status')
        );
    }
}

protected function CetakPdf($nama_laporan, $template,
$data){
    return PDF::
        loadView($template, $data)
        ->setPaper('a4', 'potrait')
        ->stream($nama_laporan."-".date("Y-m-d").'.pdf');
}

```

```
}
```

Login Controller

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use App\Models\Users;
use Illuminate\Support\Facades\Hash;
use Illuminate\Support\Facades\Auth;

class LoginController extends Controller
{
    public function login(Request $request){
        $email = $request->email;
        $password = $request->password;

        $data = Users::where('users_email',$email)->first();
        if($data){
            if(Hash::check($password,$data->users_password)){
                Auth::login($data, true);
                return redirect('/home');
            }else{
                return redirect('login')->with('alert','Password
atau Email, Salah !');
            }
        }else{
            return redirect('login')->with('alert','Password atau
Email, Salah!');
        }
    }

    public function logout(){
        Auth::logout();
        return redirect('/');
    }
}
```

Pembayaran Controller

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use App\Models\Pembayaran;
use App\Models\PembayaranDetail;
use App\Models\Users;
use App\Models\PesananDetail;
use PDF;
```



```

class PembayaranController extends Controller
{
    public function index(){
        $pembayaran = Pembayaran::

>join("pembayaran_detail", 'pembayaran_id', '=', 'pembayaran_det_pem
bayaran_id')
        -
>join("pesanan_detail", 'pesanan_det_id', '=', "pembayaran_det_pesa
nan_det_id")
        -
>join("pesanan", "pesanan_id", "=", "pesanan_det_pesanan_id")
        ->join("users", "users_id", "=", "pesanan_user_id")
        ->groupBy("pembayaran_id")
        ->get();

        return view('pembayaran.index', compact('pembayaran'));
    }

    public function create(){
        return view('pembayaran.create');
    }

    public function show($id){
        $pembayaran = PembayaranDetail::select('*')
        -
>join("pembayaran", 'pembayaran_id', '=', 'pembayaran_det_pembayara
n_id')
        -
>join("pesanan_detail", 'pesanan_det_id', '=', "pembayaran_det_pesa
nan_det_id")
        -
>join("kaveling_detail", "kaveling_det_id", "=", "pesanan_det_kavel
ing_det_id")
        -
>join("pesanan", "pesanan_id", "=", "pesanan_det_pesanan_id")
        ->join("users", "users_id", "=", "pesanan_user_id")
        -
>join('kaveling', 'kaveling_det_kaveling_id', '=', 'kaveling_id')
        ->leftJoin(
            \DB::raw(
                "( SELECT
                    pembayaran_det_pesanan_det_id AS pes_id,
                    pesanan_det_total_harga -
SUM(pembayaran_det_jumlah_bayar) AS sisa
                    FROM pesanan_detail
                    JOIN pembayaran_detail
                    ON pembayaran_det_pesanan_det_id =
pesanan_det_id
                    WHERE pembayaran_det_pembayaran_id <= $id
                    GROUP BY pembayaran_det_pesanan_det_id ) AS
tmp"
            ), "pes_id", "=", "pembayaran_det_pesanan_det_id"
        )
        ->where('pembayaran_id', '=', $id)
        ->get();
    }
}

```

```

        return view('pembayaran.show', compact('pembayaran'));
    }

    public function cetak($id){
        $pembayaran = PembayaranDetail::

join("pembayaran", 'pembayaran_id', '=', 'pembayaran_det_pembayaran
_id')
        -
>join("pesanan_detail", 'pesanan_det_id', '=', "pembayaran_det_pesa
nan_det_id")
        -
>join("kaveling_detail", "kaveling_det_id", "=", "pesanan_det_kavel
ing_det_id")
        -
>join("pesanan", "pesanan_id", "=", "pesanan_det_pesanan_id")
        ->join("users", "users_id", "=", "pesanan_user_id")
        -
>join('kaveling', 'kaveling_det_kaveling_id', '=', 'kaveling_id')
        ->leftJoin(
            \DB::raw(
                "( SELECT
                    pembayaran_det_pesanan_det_id AS pes_id,
                    pesanan_det_total_harga -
SUM(pembayaran_det_jumlah_bayar) AS sisa
                    FROM pesanan_detail
                    JOIN pembayaran_detail
                    ON pembayaran_det_pesanan_det_id =
pesanan_det_id
                    WHERE pembayaran_det_pembayaran_id <= $id
                    GROUP BY pembayaran_det_pesanan_det_id ) AS
tmp"
                ), "pes_id", "=", "pembayaran_det_pesanan_det_id"
            )
        ->where('pembayaran_id', '=', $id)
        ->get();

        $pdf = PDF::loadView('pembayaran.cetak',
compact('pembayaran'))->setPaper('b5', 'potrait');
        return $pdf->stream('pembayaran_'. $pembayaran[0]-
>pembayaran_nomor.'.pdf');
    }

    public function store(Request $request){

        $result = \DB::transaction(function () use( $request) {
            $pembayaran = new Pembayaran();
            $pembayaran->pembayaran_nomor = $request->nomor;
            $pembayaran->pembayaran_tanggal = $request->tanggal;
            $pembayaran->pembayaran_tipe = $request->pembayaran;
            $pembayaran->pembayaran_total = $request-
>total_bayar;

            if($request->hasFile('bukti')){

```

```

        $imageName = time().'-'. $request->bukti-
>getClientOriginalName();

        $request->bukti-
>move(public_path('images/bukti'), $imageName);

        $pembayaran->pembayaran_bukti = $imageName;
    }else{
        $pembayaran->pembayaran_bukti = null;
    }

    $res_pem = $pembayaran->save();
    if($res_pem){
        $pemId = $pembayaran->pembayaran_id;
        $jenis = $request->pembayaran;

        foreach($request->detail as $val){
            $pembayaranDet = new PembayaranDetail();

            $pembayaranDet->pembayaran_det_pembayaran_id
= $pemId;
            $pembayaranDet-
>pembayaran_det_pesanan_det_id = $val['id'];
            $pembayaranDet->pembayaran_det_jatuh_tempo =
$val['tgl'];
            $pembayaranDet->pembayaran_det_jumlah_bayar
= $val['harga'];

            if($jenis == "Kredit" && $val['angsuran_ke']
!= 'DP'){
                $pembayaranDet-
>pembayaran_det_angsuran_ke = $val['angsuran_ke'];
            }

            $pesananDet =
PesananDetail::findOrFail($val['id']);

            if($jenis == "Kredit" && $val['angsuran_ke']
== "DP"){
                $pesananDet->pesanan_det_status =
'Proses';
            }elseif($jenis == "Kredit" && $pesananDet-
>pesanan_det_lama_angsuran == $val['angsuran_ke']){
                $pesananDet->pesanan_det_status =
'Lunas';
            }elseif($jenis == "Cash"){
                $pesananDet->pesanan_det_status =
'Lunas';
            }else{
                $pesananDet->pesanan_det_status =
'Proses';
            }

            $pesananDet->save();
            $saveDet = $pembayaranDet->save();
        }
    }

```

```

    }

    return ($res_pem && $saveDet);
});

if($result){
    return redirect('pembayaran')-
>with('alert',array("status"=>"success","msg"=>"Tambah Data
Pembayaran Berhasil Dijalankan"));
}else{
    return redirect('pembayaran/create')-
>with('alert',array("status"=>"failed","msg"=>"Tambah Pembayaran
Gagal Dijalankan"));
}
}

public function popupUser(){
    $users =
Users::join('pesanan','pesanan_user_id','=','users_id')
    ->where('users_role','=','pembeli')
    ->groupBy('users_id')
    ->get();
    return view('pembayaran.popup-user',compact('users'));
}

public function popupPesananCash(Request $request){
    $id_used = $request->data_id;
    $id_used = explode(',',$id_used);

    $pesanan = PesananDetail::select('*')
    ->selectRaw('(pesanan_tanggal+ Interval 30 Day) AS
jatuh_tempo')
    ->join('pesanan',
'pesanan_det_pesanan_id','=','pesanan_id')
    -
>join('kaveling_detail','kaveling_det_id','=','pesanan_det_kavel
ing_det_id')
    ->where('pesanan_det_status','=','Belum')
    ->where('pesanan_cara_bayar','=','Cash')
    ->where('pesanan_user_id','=','',$request->pemesan)
    ->groupBy('pesanan_det_id')
    ->get();

    return view('pembayaran.popup-pesanan-
cash',compact('pesanan','id_used'));
}

public function popupPesananDP(Request $request){
    $id_used = $request->data_id;
    $id_used = explode(',',$id_used);

    $pesanan = PesananDetail::select('*')
    ->selectRaw('(pesanan_tanggal+ Interval 15 Day) AS
jatuh_tempo')
    ->join('pesanan',
'pesanan_det_pesanan_id','=','pesanan_id')

```

```

-
>join('kaveling_detail','kaveling_det_id','=','pesanan_det_kaveling_det_id')
->where('pesanan_det_status','=','Belum')
->where('pesanan_cara_bayar','=','Kredit')
->where('pesanan_user_id','=',$request->pemesan)
->groupBy('pesanan_det_id')
->get();

return view('pembayaran.popup-pesanan-dp',compact('pesanan','id_used'));
}

public function popupPesananAngsuran(Request $request){
    $id_used = $request->data_id;
    $id_used = explode(',',$id_used);

    $pesanan = PesananDetail::select('*')
        ->selectRaw('IF(pesanan_det_status="Belum",
pesanan_det_nominal_dp, pesanan_det_nominal_angsuran) AS
nominal_bayar')
        -
>selectRaw('IF(pesanan_det_status="Belum", (pesanan_tanggal+
Interval 15 Day), (pesanan_tanggal+ Interval
MAX(IFNULL(pembayaran_det_angsuran_ke,0))+1 Month)) AS
jatuh_tempo')
        ->selectRaw("IF(pesanan_det_status='Belum','DP' ,
MAX(IFNULL(pembayaran_det_angsuran_ke,0))+1) AS angsuran_ke")
        ->join('pesanan',
'pesanan_det_pesanan_id','=','pesanan_id')
        -
>join('kaveling_detail','kaveling_det_id','=','pesanan_det_kaveling_det_id')
        ->leftJoin('pembayaran_detail',
'pembayaran_det_pesanan_det_id','=','pesanan_det_id')
        ->whereIn('pesanan_det_status',['Proses','Belum'])
        ->where('pesanan_cara_bayar','=','Kredit')
        ->where('pesanan_user_id','=',$request->pemesan)
        ->groupBy('pesanan_det_id')
        ->get();

return view('pembayaran.popup-pesanan-angsuran',compact('pesanan','id_used'));
}
}

```

Pesanan Controller

```

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use App\Models\Pesanan;

```

```

use App\Models\PesananDetail;
use App\Models\Users;
use App\Models\KavelingDetail;
use PDF;

class PesananController extends Controller
{
    public function index(){
        $pesanan = Pesanan::select('*')
            ->selectRaw('count(DISTINCT pesanan_det_id) AS
jml_pesanan')
            ->selectRaw('sum(DISTINCT case when
pesanan_det_status != "Batal" then pesanan_det_total_harga else
0 end) AS total_harga')
            ->selectRaw("IF( pembayaran_det_id IS NULL,
'Tidak','Ya') AS has_transaksi")
            ->join('users','users_id','=','pesanan_user_id')
            -
>join('pesanan_detail','pesanan_det_pesanan_id','=','pesanan_id'
)
            -
>leftJoin('pembayaran_detail','pembayaran_det_pesanan_det_id',
'=', 'pesanan_det_id')
            ->where(function($query) {
                if(get_role() == 'pembeli')
                    $query->where('pesanan_user_id',get_id());
            })
            ->groupBy('pesanan_id')
            ->get();
        return view('pesanan.index', compact('pesanan'));
    }

    public function create(){
        return view('pesanan.create');
    }

    public function show($id){
        $pesanan = Pesanan::where('pesanan_id','=',$id)
            ->join('users','pesanan_user_id','=','users_id')
            ->first();

        $pesanan_det =
PesananDetail::where('pesanan_det_pesanan_id','=',$id)
            -
>join('kaveling_detail','pesanan_det_kaveling_det_id','=','kavel
ing_det_id')
            -
>join('kaveling','kaveling_det_kaveling_id','=','kaveling_id')
            ->get();

        return
view('pesanan.show',compact('pesanan','pesanan_det'));
    }

    public function edit($id){
        $pesanan = Pesanan::where('pesanan_id','=',$id)

```

```

        ->join('users','pesanan_user_id','=','users_id')
        ->first();
        $pesanan_det = PesananDetail::select('*')
            ->selectRaw("IF( pembayaran_det_id IS NULL,
'Tidak','Ya') AS has_transaksi")
            ->where('pesanan_det_pesanan_id','=', $id)
            -
>join('kaveling_detail','pesanan_det_kaveling_det_id','=', 'kavel
ing_det_id')
            -
>leftJoin('pembayaran_detail','pembayaran_det_pesanan_det_id',
'=', 'pesanan_det_id')
            ->groupBy('pesanan_det_id')
            ->get()

        ;

        return
view('pesanan.edit',compact('pesanan','pesanan_det'));
    }

    public function cetak($id){
        $pesanan = Pesanan::where('pesanan_id','=', $id)
            ->join('users','pesanan_user_id','=','users_id')
            ->first();

        $pesanan_det =
PesananDetail::where('pesanan_det_pesanan_id','=', $id)
            -
>join('kaveling_detail','pesanan_det_kaveling_det_id','=', 'kavel
ing_det_id')
            -
>join('kaveling','kaveling_det_kaveling_id','=', 'kaveling_id')
            ->get();
        $lama = ($pesanan->pesanan_cara_bayar == "Kredit") ? 15
: 30;

        $tanggal_max = date("Y-m-d",strtotime("+".$lama."
days", strtotime($pesanan->pesanan_tanggal)));

        $pdf = PDF::loadView('pesanan.cetak',
compact('pesanan','pesanan_det', 'lama', 'tanggal_max'))-
>setPaper('b5', 'potrait');
        return $pdf->stream('pesanan_'.$pesanan-
>pesanan_nomor.'.pdf');
    }

    public function store(Request $request){
        $result =\DB::transaction(function () use( $request) {
            $pesanan = new Pesanan();
            $pesanan->pesanan_user_id = $request->id_pemesan;
            $pesanan->pesanan_nomor = $request->nomor;
            $pesanan->pesanan_tanggal = $request->tanggal;
            $pesanan->pesanan_cara_bayar = $request->pembayaran;

            $savePesanan = $pesanan->save();
            $pesananId = $pesanan->pesanan_id;

```

```

        foreach($request->detail as $val){
            $pesananDet = new PesananDetail();

            $pesananDet->pesanan_det_pesanan_id =
$pesananId;
            $pesananDet->pesanan_det_kaveling_det_id =
$val['id'];
            $pesananDet->pesanan_det_total_harga =
$val['total_bayar'];

            if($request->pembayaran == "Kredit"){
                $pesananDet->pesanan_det_lama_angsuran =
$val['lama_angsuran'];
                $pesananDet->pesanan_det_nominal_dp =
$val['nominal_dp'];
                $pesananDet->pesanan_det_nominal_angsuran =
$val['nominal_angsuran'];
            }else{
                $pesananDet->pesanan_det_lama_angsuran = 0;
                $pesananDet->pesanan_det_nominal_dp = 0;
                $pesananDet->pesanan_det_nominal_angsuran =
0;
            }

            $saveDet = $pesananDet->save();
        }

        return ($savePesanan && $saveDet);
    });

    if($result){
        return redirect('pesanan')-
>with('alert',array("status"=>"success","msg"=>"Tambah Data
Pesanan Berhasil Dijalankan"));
    }else{
        return redirect('pesanan/create')-
>with('alert',array("status"=>"failed","msg"=>"Tambah Pesanan
Gagal Dijalankan"));
    }
}

public function update(Request $request, $id){
    $result =\DB::transaction(function () use($request, $id)
    {
        $pesanan = Pesanan::findOrFail($id);
        $pesanan->pesanan_user_id = $request->id_pemesan;
        $pesanan->pesanan_nomor = $request->nomor;
        $pesanan->pesanan_tanggal = $request->tanggal;
        $pesanan->pesanan_cara_bayar = $request->pembayaran;

        $savePesanan = $pesanan->save();
        $pesananId = $pesanan->pesanan_id;

        $delete_det =
PesananDetail::where('pesanan_det_pesanan_id',$id)->delete();
    }
}

```



```

        foreach($request->detail as $val){
            $pesananDet = new PesananDetail();

            $pesananDet->pesanan_det_pesanan_id =
$pesananId;
            $pesananDet->pesanan_det_kaveling_det_id =
$val['id'];
            $pesananDet->pesanan_det_total_harga =
$val['total_bayar'];

            if($request->pembayaran == "Kredit"){
                $pesananDet->pesanan_det_lama_angsuran =
$val['lama_angsuran'];
                $pesananDet->pesanan_det_nominal_dp =
$val['nominal_dp'];
                $pesananDet->pesanan_det_nominal_angsuran =
$val['nominal_angsuran'];
            }else{
                $pesananDet->pesanan_det_lama_angsuran = 0;
                $pesananDet->pesanan_det_nominal_dp = 0;
                $pesananDet->pesanan_det_nominal_angsuran =
0;
            }

            $saveDet = $pesananDet->save();
        }

        return ($savePesanan && $saveDet);
    });

    if($result){
        return redirect('pesanan')-
>with('alert',array("status"=>"success","msg"=>"Update Data
Pesanan Berhasil Dijalankan"));
    }else{
        return redirect('pesanan/'.$sid.'/edit')-
>with('alert',array("status"=>"failed","msg"=>"Update Pesanan
Gagal Dijalankan"));
    }
}

    public function popupUser(){
        $users = Users::where('users_role','=','pembeli')-
>get();

        return view('pesanan.popup-user',compact('users'));
    }

    public function popupKaveling(Request $request){
        $id_used = $request->data_id;
        $id_used = explode(',',$id_used);

        $kaveling = KavelingDetail::whereNull('pesanan_det_id')
->where(function($query) {

```

```

        $query-
>where('pesanan_det_status','!=','Batal');
        $query->orWhere(function($query) {
            $query->whereNull('pesanan_det_status');
        });
    })
    -
>join('kaveling','kaveling_det_kaveling_id','=','kaveling_id')
    -
>leftJoin('pesanan_detail','pesanan_det_kaveling_det_id','=','kaveling_det_id')
    ->get();

    return view('pesanan.popup-kaveling',compact('kaveling','id_used'));
}

public function batalkan($id){
    $data = PesananDetail::findOrFail($id);

    $data->pesanan_det_status = 'Batal';

    if($data->save()){
        $msg = array("status"=>"success","msg"=>"Pembatalan Pesanan Berhasil Dijalankan");
    }else{
        $msg = array("status"=>"failed","msg"=>"Pembatalan Pesanan Gagal Dijalankan");
    }

    return redirect('pesanan/'.$data->pesanan_det_pesanan_id)->with('alert',$msg);
}

public function destroy($id)
{
    $result =
    PesananDetail::where('pesanan_det_pesanan_id','=',$id)->delete();
    $result_mst = Pesanan::findOrFail($id)->delete();

    if($result && $result_mst){
        return redirect('pesanan')->with('alert',array("status"=>"success","msg"=>"Hapus Pesanan Berhasil Dijalankan"));
    }else{
        return redirect('pesanan')->with('alert',array("status"=>"failed","msg"=>"Hapus Pesanan Gagal Dijalankan"));
    }
}
}

```

Tagihan Controller

```

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use App\Models\PesananDetail;
use Longman\TelegramBot\Telegram;
use Longman\TelegramBot\Exception\TelegramException;
use Longman\TelegramBot\Request as TeleRequest;
use App\Models\Settings;

class TagihanController extends Controller
{
    public function index(){
        $tagihan = PesananDetail::GetTagihan();

        return view('tagihan.index', compact('tagihan'));
    }

    public function kirimNotif($id = null){
        $dataTagihan = PesananDetail::GetTagihan($id);
        $setting = Settings::get_by_key('telegram');

        try {
            $telegram = new Telegram($setting->api_key,
            $setting->username);

            $msg = "Mengingatn Kepada *%s* Memiliki tagihan
Kaveling di CV. Nur Wasis Dengan Detail : \n\n".
                "Nomor Pesanan      : *%s*\n".
                "Tanggal Pesanan     : *%s*\n".
                "Jenis Tagihan        : *%s*\n".
                "Jatuh Tempo          : *%s*\n".
                "Nominal Tagihan      : *%s*\n\n".
                "Diharap untuk melakukan pembayaran sebelum atau
tepat dengan tanggal jatuh tempo.\n\nTerima Kasih."
            ;

            foreach($dataTagihan as $value){
                if($value->users_telegram_id != "" || $value-
>users_telegram_id != null){
                    $text = sprintf(
                        $msg,
                        $value->users_nama,
                        $value->pesanan_nomor,
                        tgl_indo($value->pesanan_tanggal),
                        $value->tipe,
                        tgl_indo($value->jatuh_tempo),
                        uang($value->nominal),
                    );
                    $result = TeleRequest::sendMessage([
                        'chat_id' => $value->users_telegram_id,
                        'text'    => $text,
                        'parse_mode' =>"markdown"
                    ]);
                }
            }
        }
    }
}

```

```

    }

    return redirect('tagihan')-
>with('alert',array("status"=>"success","msg"=>"Notifikasi
Telegram Berhasil dikirimkan"));

    } catch (TelegramException $e) {
        echo $e->getMessage();
    }
}

public function autoNotif(){
    $date_now = date('Y-m-d');
    $tanggal = array();

    $tanggal[] = date('Y-m-d', strtotime($date_now. ' + 5
days'));
    $tanggal[] = date('Y-m-d', strtotime($date_now. ' + 25
days'));
    $dataTagihan = PesananDetail::GetTagihan(null,$tanggal);
    $setting = Settings::get_by_key('telegram');

    try {
        $telegram = new Telegram($setting->api_key,
$setting->username);

        $msg = "Mengingatn Kepada *%s*, *%s* Hari Lagi
menuju jatuh tempo tagihan Kaveling di CV. Nur Wasis Dengan
Detail : \n\n".
            "Nomor Pesanan          : *%s*\n".
            "Tanggal Pesanan        : *%s*\n".
            "Jenis Tagihan           : *%s*\n".
            "Jatuh Tempo             : *%s*\n".
            "Nominal Tagihan         : *%s*\n\n".
            "Diharap untuk melakukan pembayaran sebelum atau
tepat dengan tanggal jatuh tempo.\n\nTerima Kasih."
        ;

        foreach($dataTagihan as $value){

            $dateDiff = strtotime($value->jatuh_tempo) -
strtotime($date_now);
            $dateDiff = floor($dateDiff/3600/24);

            if($value->users_telegram_id != "" || $value-
>users_telegram_id != null){
                $text = sprintf(
                    $msg,
                    $value->users_nama,
                    $dateDiff,
                    $value->pesanan_nomor,
                    tgl_indo($value->pesanan_tanggal),
                    $value->tipe,
                    tgl_indo($value->jatuh_tempo),
                    uang($value->nominal),
                );
            }
        }
    }
}

```

```

        $result = TeleRequest::sendMessage([
            'chat_id' => $value->users_telegram_id,
            'text'     => $text,
            'parse_mode' => "markdown"
        ]);
    }

    echo "Notifikasi berhasil dikirimkan";

} catch (TelegramException $e) {
    echo $e->getMessage();
}

}
}

```

Telegram Controller

```

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use Longman\TelegramBot\Telegram;
use Longman\TelegramBot\Exception\TelegramException;
use Longman\TelegramBot\TelegramLog;
use Longman\TelegramBot\Exception\TelegramLogException;

use App\Models\Settings;

class TelegramController extends Controller
{
    public function setWebhook(){
        $setting = Settings::get_by_key('telegram');
        $url = route('telegram.hook');

        try {
            $telegram = new Telegram($setting->api_key,
            $setting->username);

            $result = $telegram->setWebhook($url);
            echo $result->getDescription();
        } catch (TelegramException $e) {
            echo $e->getMessage();
        }
    }

    public function hook(){
        $setting = Settings::get_by_key('telegram');
        try {
            $telegram = new Telegram($setting->api_key,
            $setting->username);

            $telegram->addCommandsPath(app_path('Commands'));
            $telegram->handle();
        }
    }
}

```

```

        } catch (TelegramException $e) {
            TelegramLog::error($e);
        } catch (TelegramLogException $e) {
            echo $e;
        }
    }

    public function settings(){
        $setting = Settings::get_by_key('telegram');

        return view('settings.telegram',compact('setting'));
    }

    public function save(Request $request){
        $setting = Settings::where("settings_key",'telegram')->first();

        $data = array(
            "api_key" => $request->api_key,
            "username" => $request->username,
            "greeting" => $request->greeting
        );

        $setting->settings_value = json_encode($data);

        if($setting->save()){
            return redirect('telegram')->with('alert',array("status"=>"success","msg"=>"Ubah Setting Telegram Berhasil Dijalankan"));
        }else{
            return redirect('telegram')->with('alert',array("status"=>"failed","msg"=>"Ubah Setting Telegram Gagal Dijalankan"));
        }
    }
}

```

Umum controller

```

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use App\Models\KavelingDetail;

class UmumController extends Controller
{
    function index(){
        $kaveling = KavelingDetail::select('*')
            ->selectRaw("IF(pesanan_det_id IS NULL,
'Tidak',IF(pesanan_det_status = 'Batal', 'Tidak','Ya')) AS
terjual")
    }
}

```

```

-
>leftJoin('pesanan_detail','pesanan_det_kaveling_det_id','=','ka
veling_det_id')
-
>join('kaveling','kaveling_det_kaveling_id','=','kaveling_id')
->groupBy('kaveling_det_id')
->get();

return view('umum.index',compact('kaveling'));
}

function detail($id){
    $kaveling = KavelingDetail::select('*')
        ->selectRaw("IF(pesanan_det_id IS NULL,
'Tidak',IF(pesanan_det_status = 'Batal', 'Tidak','Ya')) AS
terjual")
-
>leftJoin('pesanan_detail','pesanan_det_kaveling_det_id','=','ka
veling_det_id')
-
>join('kaveling','kaveling_id','=','kaveling_det_kaveling_id')
->where('kaveling_det_id','=',$id)
->first();

    $related = KavelingDetail::select('*')
        ->selectRaw("IF(pesanan_det_id IS NULL,
'Tidak',IF(pesanan_det_status = 'Batal', 'Tidak','Ya')) AS
terjual")
-
>leftJoin('pesanan_detail','pesanan_det_kaveling_det_id','=','ka
veling_det_id')
-
>join('kaveling','kaveling_det_kaveling_id','=','kaveling_id')
->limit(4)
->orderBy('kaveling_det_id','DESC')
->get();

return
view('umum.detail',compact('kaveling','related'));
}
}

```

Users Controller

```

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use App\Models\Users;
use Illuminate\Support\Facades\Hash;

class UsersController extends Controller
{

```

```

public function index(){
    $users = Users::select("")
        ->selectRaw("IF(pesanan_id IS NULL, 'Tidak','Ya') AS
has_transaksi")
        ->leftJoin('pesanan','pesanan_user_id','=','users_id')
        ->groupBy('users_id')
        ->orderBy('users_id', 'DESC')
        ->get();

    return view('users.index', compact('users'));
}

public function create(){
    return view('users.create');
}

public function edit($id){
    $user = Users::findOrFail($id);

    return view('users.edit',compact('user'));
}

public function show($id){
    $user = Users::findOrFail($id);

    return view('users.show',compact('user'));
}

public function store(Request $request){
    $user = new Users();
    $user->users_nama = $request->nama;
    $user->users_email = $request->email;
    $user->users_telpone = $request->no_telpon;
    $user->users_alamat = $request->alamat;
    $user->users_password = Hash::make($request->password);
    $user->users_role = $request->role;

    if($user->save()){
        return redirect('users')-
>with('alert',array("status"=>"success","msg"=>"Tambah User
Berhasil Dijalankan"));
    }else{
        return redirect('users/create')-
>with('alert',array("status"=>"failed","msg"=>"Tambah User Gagal
Dijalankan"));
    }
}

public function update(Request $request, $id){
    $user = Users::findOrFail($id);
    $user->users_nama = $request->nama;
    $user->users_email = $request->email;
    $user->users_telpone = $request->no_telpon;
    $user->users_alamat = $request->alamat;
    $user->users_role = $request->role;

```



```

        if($request->password != "")
            $user->users_password = Hash::make($request->password);

        if($user->save()){
            return redirect('users')-
>with('alert',array("status"=>"success","msg"=>"Ubah User
Berhasil Dijalankan"));
        }else{
            return redirect('users/'.$_id.'/edit')-
>with('alert',array("status"=>"failed","msg"=>"Ubah User Gagal
Dijalankan"));
        }
    }

    public function destroy($id)
    {
        $user = Users::findOrFail($id);

        if($user->delete()){
            return redirect('users')-
>with('alert',array("status"=>"success","msg"=>"Hapus User
Berhasil Dijalankan"));
        }else{
            return redirect('users')-
>with('alert',array("status"=>"failed","msg"=>"Hapus User Gagal
Dijalankan"));
        }
    }
}

```

Home Controller

```

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use App\Models\KavelingDetail;
use App\Models\PesananDetail;

class HomeController extends Controller
{
    public function index(){
        $total_kaveling = KavelingDetail::count();
        $total_penjualan =
PesananDetail::leftJoin('pesanan','pesanan_id','=','pesanan_det_
pesanan_id')
            ->where("pesanan_det_status",'!','=','Batal')
            ->whereRaw("YEAR(pesanan_tanggal) = ".date('Y'))
            ->count();

        $nominal_penjualan = PesananDetail::selectRaw('
sum(pesanan_det_total_harga) as nominal')
            -
>leftJoin('pesanan','pesanan_id','=','pesanan_det_pesanan_id')

```

```

        ->where("pesanan_det_status", '!=', 'Batal')
        ->whereRaw("YEAR(pesanan_tanggal) = ".date('Y'))
        ->first()->nominal;
        $nominal_pembatalan = PesananDetail::selectRaw('
sum(pesanan_det_total_harga) as nominal')
        -
>leftJoin('pesanan', 'pesanan_id', '=', 'pesanan_det_pesanan_id')
        ->where("pesanan_det_status", '!=', 'Batal')
        ->whereRaw("YEAR(pesanan_tanggal) = ".date('Y'))
        ->first()->nominal;

        $data = PesananDetail::selectRaw('
        MONTH(pesanan_tanggal) AS bulan,
        sum(pesanan_det_total_harga) as nominal')
        -
>leftJoin('pesanan', 'pesanan_id', '=', 'pesanan_det_pesanan_id')
        ->where("pesanan_det_status", '!=', 'Batal')
        ->whereRaw("YEAR(pesanan_tanggal) = ".date('Y'))
        ->groupByRaw('MONTH(pesanan_tanggal)')
        ->orderByRaw('MONTH(pesanan_tanggal)')
        ->get();

        $bulan = array(
            1=>'Januari',
            2=>'Februari',
            3=>'Maret',
            4=>'April',
            5=>'Mei',
            6=>'Juni',
            7=>'Juli',
            8=>'Agustus',
            9=>'September',
            10=>'Oktober',
            11=>'November',
            12=>'Desember'
        );
        $chart['label'] = array();
        $chart['data'] = array();

        $arr_jual = [];
        foreach($data as $value){
            $arr_jual[$value->bulan] = $value->nominal;
        }

        foreach($bulan as $key => $value ){
            $chart['label'][] = $value;
            if(isset($arr_jual[$key]))
                $chart['data'][] = $arr_jual[$key];
            else
                $chart['data'][] = 0;
        }

        if(get_role() != "pembeli")
            return
view('dashboard', compact('total_kaveling', 'total_penjualan', 'nom
inal_penjualan', 'nominal_pembatalan', 'chart'));

```



```

width="150">Aksi</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
    @php($nomor = 1)
    @foreach ($kaveling as
    $p)
        <tr>
            <td>{{ $nomor
            <td>{{ $p-
            <td>{{ $p-
            <td>{{ $p-
            <td>{{ $p-
            <td>{{ $p-
            <td>
            <a href="{{
            route('kaveling.edit', $p->kaveling_id) }}"
            class="btn
            btn-success btn-xs"><i class="fa fa-edit" aria-
            hidden="true"></i> Ubah </a>
            <a href="{{
            route('kaveling.show', $p->kaveling_id) }}"
            class="btn btn-primary btn-xs"><i class="fa fa-eye " aria-
            hidden="true"></i> Detail</a>
            @if( $p-
            >has_transaksi == 'Tidak')
                <form
                action="{{ route('kaveling.destroy', $p->kaveling_id) }}"
                method="post">
                    {{csrf_field()}}
                    {{
                    method_field('DELETE') }}
                    <button
                    class="btn btn-danger btn-xs">
                    <i
                    class="fa fa-trash" aria-hidden="true"></i> Delete
                    </button>
                </form>
            @endif
            </td>
        </tr>
    @php($nomor++)
    @endforeach
</tbody>
</table>
</div>

```

```

        </div>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
@stop

@section('js')
<script>
    $(function () {
        $('#tableKaveling').DataTable({
            "paging": true,
            "ordering": true,
            "info": true,
            "autoWidth": false,
            "responsive": true,
        });
    });
</script>
@stop

```

Kaveling create

```

@extends('adminlte::page')

@section('title', 'Manajemen Kaveling - Tambah')

@section('content_header')
    <h1 class="m-0 text-dark">Manajemen Kaveling</h1>
@stop

@section('content')
    <div class="row">
        <div class="col-12">
            <div class="card">
                <div class="card-header">
                    <div class="card-title">
                        Tambah Kaveling
                    </div>
                </div>
                <form action="{{ route('kaveling.store') }}"
method="post" enctype="multipart/form-data">
                    {{csrf_field()}}
                    <div class="card-body">
                        <div class="row">
                            <div class="col-md-6">
                                <div class="form-group">
                                    <label for="nama">Nama
Kaveling</label>
                                    <input type="text"
name="nama" class="form-control" id="nama" placeholder="Nama
Kaveling" required>
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

                                <label
for="alamat">Alamat</label>
                                <textarea class="form-
control" name="alamat" id="alamat" placeholder="Alamat"
style="height: 124px;" required></textarea>
                                </div>
                                </div>
                                <div class="col-md-6">
                                <div class="form-group">
                                <label
for="lokasi">Lokasi</label>
                                <input type="text"
name="lokasi" class="form-control" id="lokasi"
placeholder="Lokasi" required>
                                </div>
                                <div class="form-group">
                                <label for="luas_total">Luas
Total</label>
                                <div class="input-group mb-
3">
                                <input type="text"
name="luas_total" class="form-control" id="luas_total"
placeholder="Luas Total" required>
                                <div class="input-group-
append">
                                <span class="input-
group-text">M<sup>2</sup></span>
                                </div>
                                </div>
                                </div>
                                <div class="form-group">
                                <label
for="denah">Denah</label>
                                <input type="file"
name="denah" class="form-control" id="denah" placeholder="Denah"
required>
                                </div>
                                </div>
                                </div>
                                <div class="row">
                                <div class="col-md-6">
                                <h3>Detail</h3>
                                </div>
                                <div class="col-md-6">
                                <div class="float-right">
                                <button type="button"
onClick="TambahDetail()" class="btn btn-success"><i class="fa
fa-plus-circle"></i>Tambah</button>
                                </div>
                                </div>
                                </div>
                                <div class="row">
                                <div class="col-md-12">
                                <div class="table-responsive" >
                                <table class="table table-
bordered m-top-sm" width="100%">

```

```

<thead>
  <tr>
    <th>No</th>
    <th>Nama</th>
    <th>Luas</th>
    <th>Harga</th>
    <th>Gambar</th>
    <th>Aksi</th>
  </tr>
</thead>
<tbody id="data-detail">
  <tr id="0">
    <td>
      <input
type="text" name="det_nomor[]" class="form-control"
placeholder="Nomor" required>
    </td>
    <td>
      <input
type="text" name="det_nama[]" class="form-control"
placeholder="Nama" required>
    </td>
    <td>
      <div
class="input-group mb-3">
        <input
type="number" name="det_luas[]" class="form-control"
placeholder="Luas" required>
      </div>
      <div
class="input-group-append">
        <span class="input-group-text">M<sup>2</sup></span>
      </div>
    </td>
    <td>
      <div
class="input-group mb-3">
        <div
class="input-group-prepend">
          <span class="input-group-text">Rp.</span>
        </div>
        <input
type="number" name="det_harga[]" class="form-control"
placeholder="Harga" required>
      </div>
    </td>
    <td>
      <input
type="file" name="det_gambar[]" class="form-control"
placeholder="Gambar" required>
    </td>
    <td>
      &nbsp;
    </td>
  </tr>

```

```

        </tr>
      </tbody>
    </table>
  </div>
</div>
</div>
<div class="card-footer">
  <button type="submit" class="btn btn-
primary">Simpan</button>
  <a href="{{route('kaveling.index')}}"
class="btn btn-warning">Cancel</a>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>
@stop
@section('js')
<script>
  function TambahDetail(){
    var bodyDet = document.getElementById('data-detail');

    var id = parseInt(bodyDet.lastElementChild.id) + 1;
    var tr = document.createElement('tr');
    tr.id = id;
    tr.innerHTML = `
      <td>
        <input type="text" name="det_nomor[]"
class="form-control" placeholder="Nomor" required>
      </td>
      <td>
        <input type="text" name="det_nama[]"
class="form-control" placeholder="Nama" required>
      </td>
      <td>
        <div class="input-group mb-3">
          <input type="number" name="det_luas[]"
class="form-control" placeholder="Luas" required>
          <div class="input-group-append">
            <span class="input-group-
text">M<sup>2</sup></span>
          </div>
        </div>
      </td>
      <td>
        <div class="input-group mb-3">
          <div class="input-group-prepend">
            <span class="input-group-
text">Rp.</span>
          </div>
          <input type="number" name="det_harga[]"
class="form-control" placeholder="Harga" required>
        </div>
      </td>
    </td>
  `
  }

```



```

        <input type="file" name="det_gambar[]"
class="form-control" placeholder="Gambar" required>
    </td>
    <td>
        <button type="button" onClick="Hapus(${id})"
class="btn btn-xs btn-danger"><i class="fa fa-
trash"></i></button>
    </td>
    `;
    bodyDet.appendChild(tr);
}

function Hapus(id) {
    document.getElementById(id).remove()
}

</script>
@stop

```

Kaveling edit

[illegible]

```
<label  
for="alamat">Alamat</label>  
  
        <textarea class="form-  
control" name="alamat" id="alamat" placeholder="Alamat"  
style="height: 124px;" required>{{$kaveling->  
kaveling_alamat}}</textarea>  
  
    </div>  
</div>  
<div class="col-md-6">  
    <div class="form-group">  
        <label  
for="lokasi">Lokasi</label>  
  
        <input type="text"  
name="lokasi" class="form-control" id="lokasi"  
placeholder="Lokasi" value="{{$kaveling->kaveling_lokasi}}"  
required>  
  
    </div>  
    <div class="form-group">  
        <label for="luas_total">Luas  
Total</label>  
  
        <div class="input-group mb-  
3">  
  
            <input type="text"  
name="luas_total" class="form-control" id="luas_total"  
placeholder="Luas Total" value="{{$kaveling->  
kaveling_luas_total}}<div class="input-group-append">  
  
                <span class="input-  
group-text">M<sup>2</sup></span>  
  
            </div>  
        </div>  
    </div>  
    <div class="form-group">  
        <label  
for="denah">Denah</label>  
  
        <input type="file"  
name="denah" class="form-control" id="denah" placeholder="Denah"  
>  
  
        <input type="hidden"  
name="denah_old" class="form-control" id="denah"  
placeholder="Denah" required value="{{$kaveling->  
kaveling_denah}}<br>  
          
  
    </div>  
</div>  
</div>  
<div class="row">  
    <div class="col-md-6">  
        <h3>Detail</h3>  
    </div>  
    <div class="col-md-6">  
        <div class="float-right">
```

```

                                <button type="button"
onClick="TambahDetail()" class="btn btn-success"><i class="fa
fa-plus-circle"></i>Tambah</button>
                                </div>
                                </div>
                                </div>
                                <div class="row">
                                <div class="col-md-12">
                                <div class="table-responsive" >
                                <table class="table table-
bordered martop-sm" width="100%">
                                <thead>
                                <tr>
                                <th>No</th>
                                <th>Nama</th>
                                <th>Luas</th>
                                <th>Harga</th>
                                <th>Gambar</th>
                                <th>Aksi</th>
                                </tr>
                                </thead>
                                <tbody id="data-detail">
                                @php($id = 0)
                                @php($id_det =
array())
                                @foreach($kaveling_det as $p)
                                @php($id_det[] =
$p->kaveling_det_id)
                                @php($readonly =
($p->has_transaksi == "Ya") ? "readonly": "")
                                <tr id="{{ $id }}">
                                <td>
                                <input
type="text" name="det_nomor[{{ $id }}" class="form-control"
placeholder="Nomor" value="{{ $p->kaveling_det_nomor }}"
{{ $readonly }} required>
                                <input
type="hidden" name="det_id[{{ $id }}" class="form-control"
placeholder="Nomor" value="{{ $p->kaveling_det_id }}"
{{ $readonly }} required>
                                </td>
                                <td>
                                <input
type="text" name="det_nama[{{ $id }}" class="form-control"
placeholder="Nama" value="{{ $p-
>kaveling_det_nama }}" {{ $readonly }} required>
                                </td>
                                <td>
                                <div
class="input-group mb-3">
                                <input
type="number" name="det_luas[{{ $id }}" class="form-control"
placeholder="Luas" value="{{ $p->kaveling_det_luas }}"
{{ $readonly }} required>

```

```

class="input-group-append">
<span class="input-group-text">M<sup>2</sup></span>
</div>
</div>
</td>
<td>
<div
class="input-group mb-3">
<div
class="input-group-prepend">
<span class="input-group-text">Rp.</span>
</div>
<input
type="number" name="det_harga[{{$id}}]" class="form-control"
placeholder="Harga" value="{{$p->kaveling_det_harga}}"
{{$readonly}} required>
</div>
</td>
<td>
@if($p-
>has_transaksi == 'Tidak')
<input
type="file" name="det_gambar[{{$id}}]" class="form-control"
placeholder="Gambar">
<endif>
<input
type="hidden" name="det_gambar_old[{{$id}}]" class="form-
control" placeholder="Gambar" value="{{$p-
>kaveling_det_gambar}}" required>

</td>
<td>
@if($p-
>has_transaksi == 'Tidak')
<button
type="button" onClick="Hapus({{$id}},{{$p->kaveling_det_id}})"
class="btn btn-xs btn-danger"><i class="fa fa-
trash"></i></button>
<endif>
</td>
</tr>
<@php($id++)
@endforeach
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
<div class="card-footer">

```

```

        <input type="hidden" name="id_all"
value="{{implode(',',$id_det)}}">
        <input type="hidden" name="id_delete"
id="id_delete" value="">
        <button type="submit" class="btn btn-
primary">Simpan</button>
        <a href="{{route('kaveling.index')}}"
class="btn btn-warning">Cancel</a>
    </div>
</form>
</div>
</div>
</div>
@stop
@section('js')
<script>
    function TambahDetail(){
        var bodyDet = document.getElementById('data-detail');

        var id = parseInt(bodyDet.lastElementChild.id) + 1;
        var tr = document.createElement('tr');
        tr.id = id;
        tr.innerHTML = `
            <td>
                <input type="text" name="det_nomor[${id}]"
class="form-control" placeholder="Nomor" required>
            </td>
            <td>
                <input type="text" name="det_nama[${id}]"
class="form-control" placeholder="Nama" required>
            </td>
            <td>
                <div class="input-group mb-3">
                    <input type="number"
name="det_luas[${id}]" class="form-control" placeholder="Luas"
required>
                    <div class="input-group-append">
                        <span class="input-group-
text">M<sup>2</sup></span>
                    </div>
                </div>
            </td>
            <td>
                <div class="input-group mb-3">
                    <div class="input-group-prepend">
                        <span class="input-group-
text">Rp.</span>
                    </div>
                    <input type="number"
name="det_harga[${id}]" class="form-control" placeholder="Harga"
required>
                </div>
            </td>
            <td>
                <input type="file" name="det_gambar[${id}]"
class="form-control" placeholder="Gambar" required>

```

```

        </td>
        <td>
            <button type="button" onClick="Hapus({{id}})"
class="btn btn-xs btn-danger"><i class="fa fa-
trash"></i></button>
        </td>
    `;
    bodyDet.appendChild(tr);
}

function Hapus(id,det_id = ""){
    if(det_id != ""){
        var all_id = $('#id_delete').val();
        all_id = all_id.split(',');
        all_id.push(det_id);
        all_id.join(",");
        $('#id_delete').val(all_id);
    }
    document.getElementById(id).remove()
}

</script>
@stop

```

Kaveling Detail

```

@extends('adminlte::page')

@section('title', 'Manajemen Kaveling - Detail')

@section('content_header')
    <h1 class="m-0 text-dark">Manajemen Kaveling</h1>
@stop

@section('content')
    <div class="row">
        <div class="col-12">
            <div class="card">
                <div class="card-header">
                    <div class="card-title">
                        Detail Kaveling
                    </div>
                </div>
                <div class="card-body">
                    <dl class="row">
                        <dt class="col-3">Nama</dt>
                        <dd class="col-9">{{ $kaveling-
>kaveling_nama }}</dd>

                        <dt class="col-3">Alamat</dt>
                        <dd class="col-9">{{ $kaveling-
>kaveling_alamat }}</dd>

                        <dt class="col-3">Lokasi</dt>

```

```

<dd class="col-9">{{ $kaveling-
>kaveling_lokasi}}</dd>

<dt class="col-3">Jumlah Kaveling</dt>
<dd class="col-
9">{{count($kaveling_det)}}</dd>

<dt class="col-3">Luas Total</dt>
<dd class="col-9">{{ $kaveling-
>kaveling_luas_total}}M<sup>2</sup></dd>

<dt class="col-3">Denah</dt>
<dd class="col-9">

</dd>
</dl>
<div class="row">
<div class="col-md-6">
<h3>Detail</h3>
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="col-md-12">
<div class="table-responsive" >
<table class="table table-
bordered martop-sm" width="100%">
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Kaveling</th>
<th>Nama</th>
<th>Luas</th>
<th>Harga</th>
<th>Gambar</th>
</tr>
</thead>
<tbody id="data-detail">
<@php($nomor = 1)
@foreach ($kaveling_det
as $p)
<tr>
<td>{{ $nomor}}</td>
<td>{{ $p-
>kaveling_det_nomor}}</td>
<td>{{ $p-
>kaveling_det_nama}}</td>
<td>{{ $p-
>kaveling_det_luas}}M<sup>2</sup></td>
<td>{{uang($p-
>kaveling_det_harga)}}</td>
<td>

```

```

src="{{url('images/detail/' . $p->kaveling_det_gambar) }}"
width="100" height="100">

</td>

</tr>
@php($nomor++)
@endforeach
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="card-footer">
<a href="{{route('kaveling.index')}}"
class="btn btn-warning">Kembali</a>
</div>
</div>
</div>
</div>
@stop

```

Laporan Angsuran Cetak

```

@extends('cetak')
@section('content')
<h1 align="center">Laporan Angsuran Kaveling</h1>
<p align="center">
<b>Periode :</b> {{tgl_indo($dari)}} s.d
{{tgl_indo($sampai)}}
</p>
<br/>
<br/>
<table width="100%">
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Nama Pembeli</th>
<th>Tanggal Bayar</th>
<th>No Pembayaran</th>
<th>No Pesanan</th>
<th>Angsuran Ke</th>
<th>Nominal</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
@php($nomor = 1)
@foreach ($angsuran as $p)
<tr>
<td>{{ $nomor }}</td>
<td>{{ $p->users_nama }}</td>
<td>{{ tgl_indo($p->pembayaran_tanggal) }}</td>
<td>{{ $p->pembayaran_nomor }}</td>
<td>{{ $p->pesanan_nomor }}</td>

```



```

                <td align="center">{{ $p-
>pembayaran_det_angsuran_ke }}</td>
                <td align="right">
                    {{ uang($p->pembayaran_det_jumlah_bayar) }}
                </td>
            </tr>
            @php($nomor++)
        @endforeach
    </tbody>
</table>
@stop

```

Laporan Angsuran index

```

@extends('adminlte::page')

@section('title', 'Laporan Angsuran')

@section('content_header')
    <h1 class="m-0 text-dark">Laporan Angsuran</h1>
@stop

@section('content')
    <div class="row">
        <div class="col-12">
            <div class="card">
                <div class="card-header">
                    <div class="card-title col-md-8 col-sm-12">
                        <form
action="{{route('laporan.angsuran')}}" method="post" >
                            {{csrf_field()}}
                            <div class="row">
                                <div class="col-md-2 col-sm-12">
                                    Periode
                                </div>
                                <div class="col-md-4 col-sm-12">
                                    <input type="date"
class="form-control" placeholder="Dari" name="dari"
value="{{ $dari }}">
                                </div>
                                <div class="col-md-1 col-sm-12"
align="center">
                                    <small>s.d.</small>
                                </div>
                                <div class="col-md-4 col-sm-12">
                                    <input type="date"
class="form-control" placeholder="Sampai" name="sampai"
value="{{ $sampai }}">
                                </div>
                                <div class="col-md-1 col-sm-12">
                                    <input class="btn btn-
primary" type="submit" value="Tampilkan" name="filter">
                                </div>
                            </div>
                        </form>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

        </div>
        <div class="float-right">
            <a class="btn btn-default"
target="_blank"
href="{{route('laporan.angsuran','cetak')}}/{{ $dari }}/{{ $sampai }}"><i class="fa fa-print"></i> Cetak</a>
        </div>
    </div>
    <div class="card-body">
        <div class="row">
            <div class="col-md-12">
                <div class="table-responsive" >
                    <table class="table table-bordered table-striped" id="tableAngsuran" width="100%">
                        <thead>
                            <tr>
                                <th>No</th>
                                <th>Nama
Pembeli</th>
                                <th>Tanggal
Bayar</th>
                                <th>No
Pembayaran</th>
                                <th>No Pesanan</th>
                                <th>Angsuran Ke</th>
                                <th>Nominal</th>
                            </tr>
                        </thead>
                        <tbody>
                            @php($nomor = 1)
                            @foreach ($angsuran as
$sp)
                                <tr>
                                    <td>{{ $nomor
}}</td>
                                    <td>{{ $p-
>users_nama }}</td>
                                    <td>{{
tgl_indo($p->pembayaran_tanggal) }}</td>
                                    <td>{{ $p-
>pembayaran_nomor }}</td>
                                    <td>{{ $p-
>pesanan_nomor }}</td>
                                    <td
align="center">{{ $p->pembayaran_det_angsuran_ke }}</td>
                                    <td
align="right">
                                        {{ uang($p-
>pembayaran_det_jumlah_bayar) }}
                                    </td>
                                </tr>
                            @php($nomor++)
                            @endforeach
                        </tbody>
                    </table>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

        </div>
    </div>
</div>
</div>
</div>
@stop

@section('js')
<script>
    $(function () {
        $('#tableAngsuran').DataTable({
            "paging": true,
            "ordering": true,
            "info": true,
            "autoWidth": false,
            "responsive": true,
        });
    });
</script>
@stop

```

Kaveling Laku Cetak

```

@extends('cetak')
@section('content')
<h1 align="center">Laporan Kaveling Laku Berdasarkan
{{ $tipe }}</h1>
<p align="center">
    <b>Periode :</b> {{ tgl_indo($dari) }} s.d
    {{ tgl_indo($sampai) }}
</p>
<br/>
<br/>
<table width="100%">
    <thead>
        <tr>
            <th>Nomor</th>
            <th>{{ $tipe }}</th>
            <th>Jumlah Terjual</th>
            <th>Total Penjualan</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        @php($nomor = 1)
        @foreach ($kaveling as $p)
            <tr>
                <td>{{ $nomor }}</td>
                <td>
                    {{ $tipe == "Lokasi" ? $p->kaveling_lokasi : "" }}
                    {{ $tipe == "Luas Tanah" ? $p->kaveling_det_luas." M<sup>2</sup>": "" !! }}
                    {{ $tipe == "Harga" ? uang($p->kaveling_det_harga): "" }}
                </td>
            </tr>
        </foreach>
    </tbody>
</table>

```

```

        </td>
        <td align="center">{{ $p->jumlah_terjual }}</td>
        <td align="right">{{ uang($p->total_harga)
    }}</td>
    </tr>
    @php($nomor++)
    @endforeach
</tbody>
</table>
@stop

```

Kaveling Laku index

```

@extends('adminlte::page')

@section('title', 'Laporan Kaveling Laku')

@section('content_header')
    <h1 class="m-0 text-dark">Laporan Kaveling Laku</h1>
@stop

@section('content')
    <div class="row">
        <div class="col-12">
            <div class="card">
                <div class="card-header">
                    <div class="card-title col-md-10 col-sm-12">
                        <form action="{{route('laporan.kaveling-laku')}}" method="post" >
                            {{csrf_field()}}
                        <div class="row">
                            <div class="col-md-2 col-sm-12">
                                Periode
                            </div>
                            <div class="col-md-3 col-sm-12">
                                <input type="date"
class="form-control" placeholder="Dari" name="dari"
value="{{ $dari }}">
                                </div>
                            <div class="col-md-1 col-sm-12"
align="center">
                                    <small>s.d.</small>
                                </div>
                            <div class="col-md-3 col-sm-12">
                                <input type="date"
class="form-control" placeholder="Sampai" name="sampai"
value="{{ $sampai }}">
                                </div>
                            <div class="col-md-1 col-sm-12"
align="center">
                                    <small>By</small>
                                </div>
                            <div class="col-md-1 col-sm-12"
align="center">

```

```

class="form-control">
                                <select name="tipe"
                                <option value="Lokasi"
{{ $tipe == "Lokasi" ? "selected":"" }}>Lokasi</option>
                                <option value="Harga"
{{ $tipe == "Harga" ? "selected":"" }}>Harga</option>
                                <option value="Luas
Tanah" {{ $tipe == "Luas Tanah" ? "selected":"" }}>Luas
Tanah</option>
                                </select>
                                </div>
                                <div class="col-md-1 col-sm-12">
                                <input class="btn btn-
primary" type="submit" value="Tampilkan" name="filter">
                                </div>
                                </div>
                                </form>
                                </div>
                                <div class="float-right">
                                <a class="btn btn-default"
target="_blank" href="{{ route('laporan.kaveling-
laku','cetak') }}/{{ $dari }}/{{ $sampai }}/{{ $tipe }}"><i class="fa
fa-print"></i> Cetak</a>
                                </div>
                                </div>
                                <div class="card-body">
                                <div class="row">
                                <div class="col-md-12">
                                <div class="table-responsive" >
                                <table class="table table-
bordered m-top-sm" id="tablePesanan" width="100%">
                                <thead>
                                <tr>
                                <th>Nomor</th>
                                <th>{{ $tipe }}</th>
                                <th>Jumlah
Terjual</th>
                                <th>Total
Penjualan</th>
                                </tr>
                                </thead>
                                <tbody>
                                @php($nomor = 1)
                                @foreach ($kaveling as
$p)
                                <tr>
                                <td>{{ $nomor
}}</td>
                                <td>
                                {{ $tipe ==
"Lokasi" ? $p->kaveling_lokasi : "" }}
                                {!! $tipe ==
"Luas Tanah" ? $p->kaveling_det_luas." M<sup>2</sup>" : "" !!}
                                {{ $tipe ==
"Harga" ? uang($p->kaveling_det_harga) : "" }}
                                </td>

```

```
 <td> {{ $p->jumlah_terjual }}</td>  <td> {{ uang($p->total_harga) }}</td> </tr> @php($nomor++) @endforeach </tbody> </table> </div> </div> </div> </div> </div> </div> @stop  @section('js') <script> $(function () {     $('#tablePesanan').DataTable({         "paging": true,         "ordering": true,         "info": true,         "autoWidth": false,         "responsive": true,     }); }); </script> @stop | |
```

Pembeli Cetak

```

@extends('cetak')
@section('content')
<h1 align="center">Laporan Pembeli Kaveling</h1>
<br/>
<br/>
<table width="100%">
    <thead>
        <tr>
            <th>Nomor</th>
            <th>Nama</th>
            <th>Alamat</th>
            <th>Jumlah Beli</th>
            <th>Total Pembelian</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        @php($nomor = 1)
        @foreach ($pembeli as $p)
            <tr>
                <td>{{ $nomor }}</td>
                <td>{{ $p->users nama }}</td>
            </tr>
        </foreach>
    </tbody>
</table>

```

```

        <td>{{ $p->users_alamat }}</td>
        <td align="center">{{ $p->jml_beli }}</td>
        <td align="right">{{ uang($p->total_beli) }}</td>
    </tr>
    @php($nomor++)
@endforeach
</tbody>
</table>
@stop

```

Pembeli Detail

```

@extends('cetak')
@section('content')
<h1 align="center">Laporan Detail Pembeli</h1>
<br/>
<table width="50%">
    <tr>
        <th>Nama</th>
        <td>{{ $pembeli->users_nama }}</td>
    </tr>
    <tr>
        <th>Jumlah Beli</th>
        <td>{{ $pembeli->jml_beli }}</td>
    </tr>
    <tr>
        <th>Total Pembelian</th>
        <td>{{ uang($pembeli->total_beli) }}</td>
    </tr>
</table>
<br>
<h4>Riwayat Pesanan</h4>
<table class="table table-bordered martop-sm" id="tablePesanan"
width="100%">
    <thead>
        <tr>
            <th>Nomor</th>
            <th>Nomor Pesanan</th>
            <th>Tanggal</th>
            <th>Pembayaran</th>
            <th>Jumlah Pesanan</th>
            <th>Total Harga</th>
        </thead>
    <tbody>
        @php($nomor = 1)
        @foreach ($pesanan as $p)
            <tr>
                <td>{{ $nomor }}</td>
                <td>{{ $p->pesanan_nomor }}</td>
                <td>{{ tgl_indo($p->pesanan_tanggal) }}</td>
                <td>{{ $p->pesanan_cara_bayar }}</td>
                <td>{{ $p->jml_pesanan }}</td>
                <td>{{ uang($p->total_harga) }}</td>
            </tr>
            @php($nomor++)
        </tbody>
    </table>

```

```

        @endforeach
    </tbody>
</table>
<br>
<h4>Riwayat Pembayaran </h4>
<table class="table table-bordered martop-sm" id="tableTagihan"
width="100%">
    <thead>
        <tr>
            <th>Nomor</th>
            <th>Nomor Pesanan</th>
            <th>Nomor Pembayaran</th>
            <th>Tgl Pembayaran</th>
            <th>Jenis Tagihan</th>
            <th>Tgl Jatuh Tempo</th>
            <th>Nominal Tagihan</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        @php($nomor = 1)
        @foreach ($pembayaran as $p)
            <tr>
                <td>{{ $nomor }}</td>
                <td>{{ $p->pesanan_nomor }}</td>
                <td>{{ $p->pembayaran_nomor }}</td>
                <td>{{ tgl_indo($p->pembayaran_tanggal) }}</td>
                <td>{{ $p->tipe }}</td>
                <td>{{ tgl_indo($p->jatuh_tempo) }}</td>
                <td align="right">{{ uang($p->nominal) }}</td>
            </tr>
            @php($nomor++)
        @endforeach
    </tbody>
</table>
@stop

```

Pembeli Detail Index

```

@extends('adminlte::page')

@section('title', 'Laporan Pembeli - Detail')

@section('content_header')
    <h1 class="m-0 text-dark">Laporan Pembeli</h1>
@stop

@section('content')
    <div class="row">
        <div class="col-12">
            <div class="card">
                <div class="card-header">
                    <div class="card-title">
                        Detail Pembeli
                    </div>
                </div>
                <div class="float-right">

```



```

<a class="btn btn-default"
target="_blank" href="{{route('laporan.pembeli.detail',$pembeli-
>users_id).'/cetak'}}"><i class="fa fa-print"></i> Cetak</a>
</div>
</div>
<div class="card-body">
<dl class="row">
<dt class="col-3">Nama</dt>
<dd class="col-9">{{ $pembeli-
>users_nama }}</dd>

<dt class="col-3">Alamat</dt>
<dd class="col-9">{{ $pembeli-
>users_alamat }}</dd>

<dt class="col-3">Jumlah Beli</dt>
<dd class="col-9">{{ $pembeli-
>jml_beli }}</dd>

<dt class="col-3">Total Pembelian</dt>
<dd class="col-9">{{ uang($pembeli-
>total_beli) }}</dd>

</dl>
<div class="row">
<h4>Riwayat Pesanan</h4>
<div class="col-md-12">
<div class="table-responsive" >
<table class="table table-
bordered martop-sm" id="tablePesanan" width="100%">
<thead>
<tr>
<th>Nomor</th>
<th>Nomor
Pesanan</th>

<th>Tanggal</th>
<th>Pembayaran</th>
<th>Jumlah
Pesanan</th>

<th>Total Harga</th>
</thead>
<tbody>
<@php($nomor = 1)
@foreach ($pesanan as
$p)

<tr>
<td>{{ $nomor
}}</td>
<td>{{ $p-
>pesanan_nomor }}</td>

<td>{{
tgl_indo($p->pesanan_tanggal) }}</td>
<td>{{ $p-
>pesanan_cara_bayar }}</td>

<td>{{ $p-
>jml_pesanan }}</td>

```

```
 >total_harga) }}</td> </tr> @php($nomor++) @endforeach </tbody> </table> </div> </div> </div> <br> <div class="row"> <h4>Riwayat Pembayaran </h4> <div class="col-md-12"> <div class="table-responsive" > <table class="table table- bordered martop-sm" id="tableTagihan" width="100%"> <thead> <tr> <th>Pesanan</th> <th>Nomor Pembayaran</th> <th>Nomor Pembayaran</th> <th>Tagihan</th> <th>Tempo</th> <th>Tagihan</th> <th>Nomor Pembayaran</th> <th>Tgl Pembayaran</th> <th>Jenis Tagihan</th> <th>Tgl Jatuh Tempo</th> <th>Nominal Tagihan</th> </tr> </thead> <tbody> @php($nomor = 1) @foreach ($pembayaran as $p) <tr> <td>{{ $nomor }}</td> <td>{{ $p- >pesanan_nomor }}</td> <td>{{ $p- >pembayaran_nomor }}</td> <td>{{ tgl_indo($p->pembayaran_tanggal) }}</td> <td>{{ $p->tipe }}</td> <td>{{ tgl_indo($p->jatuh_tempo) }}</td> <td align="right">{{ uang($p->nominal) }}</td> </tr> @php($nomor++) @endforeach |
```

```

                </tbody>
            </table>
        </div>
    </div>
</div>
<div class="card-footer">
    <a href="{{route('laporan.pembeli')}}"
class="btn btn-warning">Kembali</a>
</div>
</div>
</div>
</div>
@stop
@section('js')
<script>
    $(function () {
        $('#tableTagihan').DataTable({
            "paging": true,
            "ordering": true,
            "info": true,
            "autoWidth": false,
            "responsive": true,
        });

        $('#tablePesanan').DataTable({
            "paging": true,
            "ordering": true,
            "info": true,
            "autoWidth": false,
            "responsive": true,
        });
    });
</script>
@stop

```

Pembeli Index

```

@extends('adminlte::page')

@section('title', 'Laporan Pembeli')

@section('content_header')
    <h1 class="m-0 text-dark">Laporan Pembeli</h1>
@stop

@section('content')
    <div class="row">
        <div class="col-12">
            <div class="card">
                <div class="card-header">
                    <div class="card-title">
                        &nbsp;
                    </div>
                    <div class="float-right">

```

```

<a class="btn btn-default"
target="_blank" href="{{route('laporan.pembeli','cetak')}}"><i
class="fa fa-print"></i> Cetak</a>
</div>
</div>
<div class="card-body">
<div class="row">
<div class="col-md-12">
<div class="table-responsive" >
<table class="table table-
bordered martop-sm" id="tableKaveling" width="100%">
<thead>
<tr>
<th>Nomor</th>
<th>Nama</th>
<th>Alamat</th>
<th>Jumlah Beli</th>
<th>Total
Pembelian</th>
<th>
width="150">Aksi</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<php($nomor = 1)
@foreach ($pembeli as
$p)
<tr>
<td>{{ $nomor
}}</td>
<td>{{ $p->
users_nama }}</td>
<td>{{ $p->
users_alamat }}</td>
<td>
align="center">{{ $p->jml_beli }}</td>
<td>
align="right">{{ uang($p->total_beli) }}</td>
<th>
<a href="{{
route('laporan.pembeli.detail', $p->users_id) }}" class="btn
btn-primary btn-xs"><i class="fa fa-eye "></i> Detail</a>
</th>
</tr>
<php($nomor++)
@endforeach
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
@stop

```



```
</tbody>
</table>
@stop
```

Pembelian Index

```
@extends('adminlte::page')

@section('title', 'Laporan Pembelian')

@section('content_header')
    <h1 class="m-0 text-dark">Laporan Pembelian</h1>
@stop

@section('content')
    <div class="row">
        <div class="col-12">
            <div class="card">
                <div class="card-header">
                    <div class="card-title col-md-10 col-sm-12">
                        <form
action="{{route('laporan.pembelian')}}" method="post" >
                            {{csrf_field()}}
                            <div class="row">
                                <div class="col-md-2 col-sm-12">
                                    Periode
                                </div>
                                <div class="col-md-3 col-sm-12">
                                    <input type="date"
class="form-control" placeholder="Dari" name="dari"
value="{{ $dari }}">
                                </div>
                                <div class="col-md-1 col-sm-12"
align="center">
                                    <small>s.d.</small>
                                </div>
                                <div class="col-md-3 col-sm-12">
                                    <input type="date"
class="form-control" placeholder="Sampai" name="sampai"
value="{{ $sampai }}">
                                </div>
                                <div class="col-md-1 col-sm-12"
align="center">
                                    <small>Status</small>
                                </div>
                                <div class="col-md-1 col-sm-12"
align="center">
                                    <select name="status"
class="form-control">
                                        <option value="Semua"
{{ $status == "Semua" ? "selected":"" }}>Semua</option>
                                        <option value="Belum"
{{ $status == "Belum" ? "selected":"" }}>Belum</option>
                                        <option value="Proses"
{{ $status == "Proses" ? "selected":"" }}>Proses</option>
```

```

                                <option value="Lunas"
{{{ $status == "Lunas" ? "selected":""}}}>Lunas</option>
                                </select>
                            </div>
                            <div class="col-md-1 col-sm-12">
                                <input class="btn btn-
primary" type="submit" value="Tampilkan" name="filter">
                            </div>
                        </div>
                    </form>
                </div>
                <div class="float-right">
                    <a class="btn btn-default"
target="_blank"
href="{{route('laporan.pembelian','cetak')}}/{{ $dari }}/{{ $sampai
}}/{{ $status }}"><i class="fa fa-print"></i> Cetak</a>
                </div>
            </div>
            <div class="card-body">
                <div class="row">
                    <div class="col-md-12">
                        <div class="table-responsive" >
                            <table class="table table-
bordered m-top-sm" id="tablePesanan" width="100%">
                                <thead>
                                    <tr>
                                        <th>Nomor</th>
                                        <th>Tanggal</th>
                                        <th>Nama
Kaveling</th>
                                        <th>Pembayaran</th>
                                        <th>Total Bayar</th>
                                        <th>Status</th>
                                    </tr>
                                </thead>
                                <tbody>
                                    @php($nomor = 1)
                                    @foreach ($pembelian as
$sp)
                                        <tr>
                                            <td>{{ $nomor
}}</td>
                                            <td>{{
tgl_indo($p->pesanan_tanggal) }}</td>
                                            <td>{{ $p-
>kaveling_det_nomor }} - {{ $p->kaveling_det_nama }}</td>
                                            <td
align="center">{{ $p->pesanan_cara_bayar }}</td>
                                            <td
align="right">{{ uang($p->pesanan_det_total_harga) }}</td>
                                            <td
align="center">
                                                {{ $p-
>pesanan_det_status}}
                                            </td>
                                        </tr>

```

```
@php($nomor++)  
    @endforeach  
        </tbody>  
    </table>  
    </div>  
    </div>  
    </div>  
    </div>  
    </div>  
@stop  
  
@section('js')  
<script>  
    $(function () {  
        $('#tablePesanan').DataTable({  
            "paging": true,  
            "ordering": true,  
            "info": true,  
            "autoWidth": false,  
            "responsive": true,  
        });  
    });  
</script>  
@stop
```

Pemesanan Cetak

```
@extends('cetak')
@section('content')
<h1 align="center">Laporan Pesanan Kaveling</h1>
<p align="center">
    <b>Periode :</b> {{tgl_indo($dari)}} s.d
    {{tgl_indo($sampai)}}
</p>
<br/>
<br/>
<table width="100%">
    <thead>
        <tr>
            <th>Nomor</th>
            <th>Tanggal</th>
            <th>Nama Pemesan</th>
            <th>Jumlah Pesan</th>
            <th>Nama Kaveling</th>
            <th>Pembayaran</th>
            <th>Total Bayar</th>
            <th>Status</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        @php($nomor = 1)
        @foreach ($pesanan as $p)
            <tr>
```



```

        <td>{{ $nomor }}</td>
        <td>{{ tgl_indo($p->pesanan_tanggal) }}</td>
        <td>{{ $p->users_nama }}</td>
        <td align="center">{{ $p->jml_pesanan }}</td>
        <td align="center">{{ $p->pesanan_cara_bayar
    }}</td>

        <td>
            <ul>
                @foreach (explode(',',$p->nama_kaveling) as
$det)

                    <li>
                        {{ $det }}
                    </li>
                @endforeach
            </ul>
        </td>
        <td align="right">{{ uang($p->total_harga)
    }}</td>

        <td align="center">
            @php($status = explode(',',$p->status))
            @if(in_array('Proses',$status))
                Proses
            @elseif(in_array('Belum',$status) &&
in_array('Lunas',$status))
                Proses
            @elseif(in_array('Lunas',$status))
                Lunas
            @elseif(in_array('Belum',$status))
                Belum
            @elseif(in_array('Batal',$status))
                Batal
            @endif
        </td>
    </tr>
    @php($nomor++)
    @endforeach
</tbody>
</table>
@stop

```

Pemesanan Index

```

@extends('adminlte::page')

@section('title', 'Laporan Pemesanan')

@section('content_header')
    <h1 class="m-0 text-dark">Laporan Pemesanan</h1>
@stop

@section('content')
    <div class="row">
        <div class="col-12">
            <div class="card">
                <div class="card-header">

```



```

</thead>
<tbody>
    @php($nomor = 1)
    @foreach ($pesanan as
    $p)
        <tr>
            <td>{{ $nomor
            }}</td>
            <td>{{
            tgl_indo($p->pesanan_tanggal) }}</td>
            <td>{{ $p->users_nama }}</td>
            <td
            align="center">{{ $p->jml_pesanan }}</td>
            <td>
                <ul>
                    @foreach
                    (explode(',', $p->nama_kaveling) as $det)
                        <li>
                            {{ $det }}
                        </li>
                    @endforeach
                </ul>
            </td>
            <td
            align="center">{{ $p->pesanan_cara_bayar }}</td>
            <td
            align="right">{{ uang($p->total_harga) }}</td>
            <td
            align="center">
                @php($status
                = explode(',', $p->status))
                @if(in_array('Proses', $status))
                    Proses
                @elseif(in_array('Belum', $status) && in_array('Lunas', $status))
                    Proses
                @elseif(in_array('Lunas', $status))
                    Lunas
                @elseif(in_array('Belum', $status))
                    Belum
                @elseif(in_array('Batal', $status))
                    Batal
                @endif
            </td>
        </tr>
        @php($nomor++)
    @endforeach
</tbody>

```

```

        </table>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
@stop

@section('js')
<script>
    $(function () {
        $('#tablePesanan').DataTable({
            "paging": true,
            "ordering": true,
            "info": true,
            "autoWidth": false,
            "responsive": true,
        });
    });
</script>
@stop

```

Penjualan Cetak

```

@extends('cetak')
@section('content')
<h1 align="center">Laporan Penjualan Kaveling</h1>
<p align="center">
    <b>Periode :</b> {{tgl_indo($dari)}} s.d
    {{tgl_indo($sampai)}} &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;& <b>Status :</b> {{ $status}}
</p>
<br/>
<br/>
<table width="100%">
    <thead>
        <tr>
            <th>Nomor</th>
            <th>Tanggal</th>
            <th>Nama Kaveling</th>
            <th>Nama Pembeli</th>
            <th>Pembayaran</th>
            <th>Total Bayar</th>
            <th>Status</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        @php($nomor = 1)
        @foreach ($penjualan as $p)
            <tr>
                <td>{{ $nomor }}</td>
                <td>{{ tgl_indo($p->pesanan_tanggal) }}</td>
                <td>{{ $p->kaveling_det_nomor }} - {{ $p->
                >kaveling_det_nama }}</td>
            </tr>
        @endforeach
    </tbody>
</table>

```

```

        <td>{{ $p->users_nama }}</td>
        <td align="center">{{ $p->pesanan_cara_bayar
    }}</td>

        <td align="right">{{ uang($p-
>pesanan_det_total_harga) }}</td>
        <td align="center">
            {{ $p->pesanan_det_status }}
        </td>
    </tr>
    @php($nomor++)
@endforeach
</tbody>
</table>
@stop

```

Penjualan index

```

@extends('adminlte::page')

@section('title', 'Laporan Penjualan')

@section('content_header')
    <h1 class="m-0 text-dark">Laporan Penjualan</h1>
@stop

@section('content')
    <div class="row">
        <div class="col-12">
            <div class="card">
                <div class="card-header">
                    <div class="card-title col-md-10 col-sm-12">
                        <form
action="{{route('laporan.penjualan')}}" method="post" >
                            {{csrf_field()}}
                            <div class="row">
                                <div class="col-md-2 col-sm-12">
                                    Periode
                                </div>
                                <div class="col-md-3 col-sm-12">
                                    <input type="date"
class="form-control" placeholder="Dari" name="dari"
value="{{ $dari }}">
                                </div>
                                <div class="col-md-1 col-sm-12"
align="center">
                                    <small>s.d.</small>
                                </div>
                                <div class="col-md-3 col-sm-12">
                                    <input type="date"
class="form-control" placeholder="Sampai" name="sampai"
value="{{ $sampai }}">
                                </div>
                                <div class="col-md-1 col-sm-12"
align="center">
                                    <small>Status</small>
                                </div>

```

```

align="center">
                                <div class="col-md-1 col-sm-12"
                                <select name="status"
class="form-control">
                                <option value="Semua"
{{{$status == "Semua" ? "selected":""}}>Semua</option>
                                <option value="Belum"
{{{$status == "Belum" ? "selected":""}}>Belum</option>
                                <option value="Proses"
{{{$status == "Proses" ? "selected":""}}>Proses</option>
                                <option value="Lunas"
{{{$status == "Lunas" ? "selected":""}}>Lunas</option>
                                </select>
                                </div>
                                <div class="col-md-1 col-sm-12">
                                <input class="btn btn-
primary" type="submit" value="Tampilkan" name="filter">
                                </div>
                                </div>
                                </form>
                                </div>
                                <div class="float-right">
                                <a class="btn btn-default"
target="_blank"
href="{{route('laporan.penjualan','cetak')}}/{{$dari}}/{{$sampai}}/{{$status}}"><i class="fa fa-print"></i> Cetak</a>
                                </div>
                                </div>
                                <div class="card-body">
                                <div class="row">
                                <div class="col-md-12">
                                <div class="table-responsive" >
                                <table class="table table-
bordered m-top-sm" id="tablePesanan" width="100%">
                                <thead>
                                <tr>
                                <th>Nomor</th>
                                <th>Tanggal</th>
                                <th>Nama
Kaveling</th>
                                <th>Nama
Pembeli</th>
                                <th>Pembayaran</th>
                                <th>Total Bayar</th>
                                <th>Status</th>
                                </tr>
                                </thead>
                                <tbody>
                                @php($nomor = 1)
                                @foreach ($penjualan as
$sp)
                                <tr>
                                <td>{{ $nomor
}}</td>
                                <td>{{
tql indo($p->pesanan tanggal) }}</td>

```

```

<td>{{ $p-
>kaveling_det_nomor }} - {{ $p->kaveling_lokasi }} {{ $p-
>kaveling_det_nama }}</td>

<td>{{ $p-
>users_nama }}</td>

<td
align="center">{{ $p->pesanan_cara_bayar }}</td>
<td
align="right">{{ uang($p->pesanan_det_total_harga) }}</td>
<td
align="center">

{{ $p-
>pesanan_det_status}}

</td>
</tr>
@php($nomor++)
@endforeach
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
@stop

@section('js')
<script>
    $(function () {
        $('#tablePesanan').DataTable({
            "paging": true,
            "ordering": true,
            "info": true,
            "autoWidth": false,
            "responsive": true,
        });
    });
</script>
@stop

```

Tagihan Cetak

```
@extends('cetak')
@section('content')
<h1 align="center">Laporan Tagihan Kaveling</h1>
<p align="center">
    <b>Periode :</b> {{tgl_indo($dari)}} s.d
    {{tgl_indo($sampai)}}
</p>
<br/>
<br/>
<table width="100%">
    <thead>
        <tr>
```

```

        <th>Nomor</th>
        <th>Nomor Pesanan</th>
        <th>Nama Pemesan</th>
        <th>Tgl Pesan</th>
        <th>Jenis Tagihan</th>
        <th>Tgl Jatuh Tempo</th>
        <th>Nominal Tagihan</th>
        <th>Status</th>
    </tr>
</thead>
<tbody>
    @php($nomor = 1)
    @foreach ($tagihan as $p)
        <tr>
            <td>{{ $nomor }}</td>
            <td>{{ $p->pesanan_nomor }}</td>
            <td>{{ $p->users_nama }}</td>
            <td>{{ tgl_indo($p->pesanan_tanggal) }}</td>
            <td>{{ $p->tipe }}</td>
            <td>{{ tgl_indo($p->jatuh_tempo) }}</td>
            <td align="right">{{ uang($p->nominal) }}</td>
            <td align="center">
                {{ $p->status }}
            </td>
        </tr>
        @php($nomor++)
    @endforeach
</tbody>
</table>
@stop

```

Tagihan Index

```

@extends('adminlte::page')

@section('title', 'Laporan Tagihan')

@section('content_header')
    <h1 class="m-0 text-dark">Laporan Tagihan</h1>
@stop

@section('content')
    <div class="row">
        <div class="col-12">
            <div class="card">
                <div class="card-header">
                    <div class="card-title col-md-8 col-sm-12">
                        <form
action="{{ route('laporan.tagihan') }}" method="post" >
                            {{ csrf_field() }}
                            <div class="row">
                                <div class="col-md-2 col-sm-12">
                                    Periode
                                </div>
                                <div class="col-md-4 col-sm-12">

```



```



```

```

}}</td>
<td>{{ $nomor
>pesanan_nomor }}</td>
<td>{{ $p-
>users_nama }}</td>
<td>{{
tgl_indo($p->pesanan_tanggal) }}</td>
<td>{{ $p->tipe
}}</td>
<td>{{
tgl_indo($p->jatuh_tempo) }}</td>
<td
align="right">{{ uang($p->nominal) }}</td>
<td
align="center">
{{ $p-
>status}}
</td>
</tr>
@php($nomor++)
@endforeach
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
@stop

@section('js')
<script>
$(function () {
    $('#tableTagihan').DataTable({
        "paging": true,
        "ordering": true,
        "info": true,
        "autoWidth": false,
        "responsive": true,
    });
});
</script>
@stop

```

Tanah Detail

```

@extends('adminlte::page')

@section('title', 'Tabah Kaveling - Detail')

@section('content_header')
<h1 class="m-0 text-dark">Laporan Tanah Kaveling</h1>
@stop

```

```

@section('content')
    <div class="row">
        <div class="col-12">
            <div class="card">
                <div class="card-header">
                    <div class="card-title">
                        Detail Kaveling
                    </div>
                </div>
                <div class="card-body">
                    <dl class="row">
                        <dt class="col-3">Nama</dt>
                        <dd class="col-9">{{ $kaveling-
>kaveling_nama }}</dd>

                        <dt class="col-3">Alamat</dt>
                        <dd class="col-9">{{ $kaveling-
>kaveling_alamat }}</dd>

                        <dt class="col-3">Lokasi</dt>
                        <dd class="col-9">{{ $kaveling-
>kaveling_lokasi }}</dd>

                        <dt class="col-3">Jumlah Kaveling</dt>
                        <dd class="col-
9">{{ count($kaveling_det) }}</dd>

                        <dt class="col-3">Luas Total</dt>
                        <dd class="col-9">{{ $kaveling-
>kaveling_luas_total }}M<sup>2</sup></dd>

                    </dl>
                    <div class="row">
                        <div class="col-md-6">
                            <h3>Detail</h3>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="row">
                        <div class="col-md-12">
                            <div class="table-responsive" >
                                <table class="table table-
bordered m-top-sm" width="100%">
                                    <thead>
                                        <tr>
                                            <th>No</th>
                                            <th>Nomor
Kaveling</th>
                                            <th>Nama</th>
                                            <th>Luas</th>
                                            <th>Harga</th>
                                            <th>Nama
Pembeli</th>
                                            <th>Status
Pembelian</th>

```

```

Bayar</th>
<th>Nama Total
<th>Kekurangan</th>
</tr>
</thead>
<tbody id="data-detail">
    @php($nomor = 1)
    @foreach ($kaveling_det
as $p)
        <tr>
<td>{{$nomor}}</td>
<td>{{$p-
>kaveling_det_nomor}}</td>
<td>{{$p-
>kaveling_det_nama}}</td>
<td>{{$p-
>kaveling_det_luas}}M<sup>2</sup></td>
<td>{{$uang($p-
>kaveling_det_harga)}}</td>
<td>{{$p-
>users_nama}}</td>
<td>{{$p-
>pesanan_det_status}}</td>
<td>{{$uang($p-
>jml_bayar)}}</td>
<td>{{$uang($p-
>kaveling_det_harga - $p->jml_bayar)}}</td>
        </tr>
        @php($nomor++)
    @endforeach
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="card-footer">
    <a href="{{route('laporan.tanah-
kaveling')}}" class="btn btn-warning">Kembali</a>
</div>
</div>
</div>
</div>
@stop

```

Tanah Kaveling cetak

```

@extends('cetak')
@section('content')
<h1 align="center">Laporan Tanah Kaveling</h1>
<br/>
<br/>
<table width="100%">
    <thead>
        <tr>

```

```

        <th>Nomor</th>
        <th>Nama</th>
        <th>Alamat</th>
        <th>Luast Total</th>
        <th>Jumlah Kaveling</th>
        <th>Jumlah Terjual</th>
    </tr>
</thead>
<tbody>
    @php($nomor = 1)
    @foreach ($kaveling as $p)
        <tr>
            <td>{{ $nomor }}</td>
            <td>{{ $p->kaveling_nama }}</td>
            <td>{{ $p->kaveling_alamat }}</td>
            <td>{{ $p->kaveling_luas_total }}
M<sup>2</sup></td>
            <td align="center">{{ $p->jml_kaveling }}</td>
            <td align="center">{{ $p->jml_terjual }}</td>
        </tr>
        @php($nomor++)
    @endforeach
</tbody>
</table>
@stop

```

Tanah Kaveling index

```

@extends('adminlte::page')

@section('title', 'Laporan Tanah Kaveling')

@section('content_header')
    <h1 class="m-0 text-dark">Laporan Tanah Kaveling</h1>
@stop

@section('content')
    <div class="row">
        <div class="col-12">
            <div class="card">
                <div class="card-header">
                    <div class="card-title">
                        &nbsp;
                    </div>
                    <div class="float-right">
                        <a class="btn btn-default"
target="_blank" href="{{route('laporan.tanah-
kaveling','cetak')}}"><i class="fa fa-print"></i> Cetak</a>
                    </div>
                </div>
                <div class="card-body">
                    <div class="row">
                        <div class="col-md-12">
                            <div class="table-responsive" >
                                <table class="table table-
bordered m-top-sm" id="tableKaveling" width="100%">

```

```

                                <thead>
                                    <tr>
                                        <th>Nomor</th>
                                        <th>Nama</th>
                                        <th>Alamat</th>
                                        <th>Luast Total</th>
                                        <th>Jumlah
Kaveling</th>
                                        <th>Jumlah
Terjual</th>
                                        <th
width="150">Aksi</th>
                                    </tr>
                                </thead>
                                <tbody>
                                    @php($nomor = 1)
                                    @foreach ($kaveling as
$p)
                                        <tr>
                                            <td>{{ $nomor
}}</td>
                                            <td>{{ $p-
>kaveling_nama }}</td>
                                            <td>{{ $p-
>kaveling_alamat }}</td>
                                            <td>{{ $p-
>kaveling_luas_total }} M<sup>2</sup></td>
                                            <td>{{ $p-
>jml_kaveling }}</td>
                                            <td>{{ $p-
>jml_terjual }}</td>
                                            <th>
                                                <a href="{{
route('laporan.kaveling.detail', $p->kaveling_id) }}"
class="btn btn-primary btn-xs"><i class="fa fa-eye "></i>
Detail</a>
                                            </th>
                                        </tr>
                                    @php($nomor++)
                                    @endforeach
                                </tbody>
                            </table>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    @stop

    @section('js')
    <script>
        $(function () {
            $('#tableKaveling').DataTable({
                "paging": true,

```

```

        "ordering": true,
        "info": true,
        "autoWidth": false,
        "responsive": true,
    });
});
</script>
@stop

```

Pembayaran Cetak

```

@extends('cetak')
@section('content')
<h3>Bukti Pembayaran</h3>
<table width="50%">
    <tr>
        <th>Nomor Pembayaran</th>
        <td>{{ $pembayaran[0]->pembayaran_nomor }}</td>
    </tr>
    <tr>
        <th>Nama Pemesan</th>
        <td>{{ $pembayaran[0]->users_nama }}</td>
    </tr>
    <tr>
        <th>Tanggal Pembayaran</th>
        <td>{{ tgl_indo($pembayaran[0]-
>pembayaran_tanggal) }}</td>
    </tr>
    <tr>
        <th>Jenis Pembayaran</th>
        <td>{{ $pembayaran[0]->pesanan_cara_bayar }}</td>
    </tr>
    <tr>
        <th>Total</th>
        <td>{{ uang($pembayaran[0]->pembayaran_total) }}</td>
    </tr>
</table>
<h3>Detail</h3>
<table class="table table-bordered martop-sm" withh="100%">
    <thead>
        <tr>
            <th>No</th>
            <th>No Pesanan</th>
            <th>Detail Kaveling</th>
            <th>Tgl Jatuh Tempo</th>
            @if($pembayaran[0]->pesanan_cara_bayar == 'Kredit')
            <th>Angsuran Ke</th>
            @endif
            <th>Jumlah Bayar</th>
            <th>Sisa Bayar</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody id="data-detail">
        @php($nomor = 1)
        @foreach ($pembayaran as $p)
            <tr>

```

```

        <td>{{ $nomor }}</td>
        <td>{{ $p->pesanan_nomor }}</td>
        <td>{{ $p->kaveling_det_nomor." - ".$p->kaveling_lokasi." ".$p->kaveling_det_nama }}</td>
        <td>{{ tgl_indo($p->pembayaran_det_jatuh_tempo) }}</td>
        @if($pembayaran[0]->pesanan_cara_bayar ==
        'Kredit')
            <td>{{ $p->pembayaran_det_angsuran_ke ==
        '0'? 'DP': $p->pembayaran_det_angsuran_ke }}</td>
        @endif
        <td>
            {{ uang($p->pembayaran_det_jumlah_bayar) }}
        </td>
        <td>
            {{ uang($p->sisas) }}
        </td>
    </tr>
    @php($nomor++)
@endforeach
</tbody>
</table>
@stop

```

Pembayaran create

```

@extends('adminlte::page')

@section('title', 'Manajemen Pembayaran - Tambah')

@section('content_header')
    <h1 class="m-0 text-dark">Manajemen Pembayaran</h1>
@stop

@section('content')
    <div class="row">
        <div class="col-12">
            <div class="card">
                <div class="card-header">
                    <div class="card-title">
                        Tambah Pembayaran
                    </div>
                </div>
                <form action="{{ route('pembayaran.store') }}"
method="post" enctype="multipart/form-data">
                    {{ csrf_field() }}
                    <div class="card-body">
                        <div class="row">
                            <div class="col-md-6">
                                <div class="form-group">
                                    <label for="nomor">Nomor
Pembayaran</label>
                                    <input type="text"
name="nomor" class="form-control" id="nomor" placeholder="Nomor
Pembayaran" value="{{ App\Models\Pembayaran::GenerateNomor() }}"
readonly required>

```



```

        </div>
        <div class="form-group">
            <label for="alamat">Nama
Pemesan</label>
            <div class="input-group mb-
3">
                <input type="text"
name="nama_pemesan" class="form-control" id="nama_pemesan"
placeholder="Nama Pemesan" readonly required>
                <input type="hidden"
name="id_pemesan" class="form-control" id="id_pemesan"
placeholder="Id Pemesan" required>
                <div class="input-group-
append" onClick="PopupPemesan()">
                    <span class="input-
group-text"><i class="fa fa-search"></i></span>
                    </div>
                </div>
            </div>
            <div class="form-group">
                <label for="bukti">Bukti
Pembayaran</label>
                <input type="file"
name="bukti" class="form-control" id="bukti" placeholder="Bukti
Pembayaran" value="" required>
            </div>
        </div>
        <div class="col-md-6">
            <div class="form-group">
                <label for="tanggal">Tanggal
Pembayaran</label>
                <input type="date"
name="tanggal" class="form-control" id="tanggal"
placeholder="Tanggal Pembayaran" required>
            </div>
            <div class="form-group">
                <label
for="pembayaran">Jenis Pembayaran</label>
                <select class="form-control"
name="pembayaran" id="pembayaran" onchange="setPembayaran()">
                    <option
value="Cash">Cash</option>
                    <option
value="Kredit">Kredit</option>
                </select>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="row">
        <div class="col-md-6">
            <h3>Detail Pembayaran</h3>
        </div>
        <div class="col-md-6">
            <div class="float-right">

```

```

<button type="button"
onClick="PopupPesanan()" class="btn btn-success"><i class="fa
fa-plus-circle"></i>Tambah</button>
</div>
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="col-md-12">
<input type="hidden"
class="form-control" name="all_id" id="all_id" placeholder="All
Id" readonly>
<div class="table-responsive" >
<table class="table table-
bordered table-top-sm" width="100%">
<thead>
<tr>
<th>No
Pesanan</th>
<th>Detail
Kaveling</th>
<th>Tgl
Pesanan</th>
<th class="for-
angsuran">Angsuran Ke</th>
<th>Tgl Jatuh
Tempo</th>
<th>Jumlah
Bayar</th>
<th>Aksi</th>
</tr>
</thead>
<tbody id="empty-data">
<tr align="center">
<td colspan="7">Tidak Ada Data</td>
</tr>
</tbody>
<tbody id="data-
placeholder">
</tbody>
<tfoot>
<tr>
<td colspan="5"
class="for-angsuran" align="right">Total</td>
<td colspan="2"
class="for-all" align="right">Total</td>
<td align="right">
Rp. <span
id="total_bayar">0,00</span>
<input
type="hidden" name="total_bayar">
</td>
<td></td>
</tr>
</tfoot>

```

```

        </table>
    </div>
</div>
</div>
<div class="card-footer">
    <button type="submit" class="btn btn-
primary">Simpan</button>
    <a href="{{route('pembayaran.index')}}"
class="btn btn-warning">Cancel</a>
</div>
</form>
</div>
</div>
<div class="modal fade" id="myModal" style="display: none;"
aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog modal-lg">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
                <h4 class="modal-title" id="modal-
title"></h4>
                <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
                    <span data-dismiss="modal" aria-
hidden="true">×</span>
            </button>
        </div>
        <div class="modal-body">
            <p>Loading . . . </p>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
@stop
@section('js')
<script>
    function PopupPemesan(){
        $('#myModal').modal('show').find('.modal-body').load("{{
route('pembayaran.popup-user') }}");
        $('#modal-title').html("Data User");
    }

    function PopupPesanan(){
        var all_id = $('#all_id').val();
        var id_pemesan = $('#id_pemesan').val();
        if(id_pemesan == "" || id_pemesan == undefined){
            alert("Pilih Nama pemesan");
            return false;
        }

        var jenis = $('select[name="pembayaran"]').val();

        var url = "";
        if(jenis == 'Cash')

```

```

        url = "{{ route('pembayaran.popup-pesanan-cash')
}}";
        if(jenis == 'Kredit')
            url = "{{ route('pembayaran.popup-pesanan-angsuran')
}}";

        url += "?data_id="+all_id+"&pemesan="+id_pemesan;

        $('#myModal').modal('show').find('.modal-
body').load(url);
        $('#modal-title').html("List Pesanan
"+$('#nama_pemesan').val());
    }

    function Hapus(id){
        $('#pesananid_'+id).remove();
        var all_id = $('#all_id').val();
        var arr_id = all_id.split(',');

        var filtered = arr_id.filter(e => e != id);
        filtered.join(',')
        $('#all_id').val(filtered);
    }

    function setPembayaran(){
        var pembayaran = $('select[name="pembayaran"]').val();

        if(pembayaran == 'Kredit'){
            $('.for-angsuran').show();
            $('.for-all').hide();
        }else{
            $('.for-angsuran').hide();
            $('.for-all').show();
        }
    }

    function SetTotal(){
        var ObjSub = $("input.harga");
        var total = 0;
        ObjSub.each(function() {
            total += parseInt($(this).val());
        });

        $('#total_bayar').html(String(total).replace(/(.) (?=(\d{3})+$/g
,'$1.')+"",00"));
        $('input[name="total_bayar"]').val(total);
    }

    setPembayaran();
</script>
@stop

```

Pembayaran Edit

```

@extends('adminlte::page')

@section('title', 'Manajemen Users - Edit')

@section('content_header')
    <h1 class="m-0 text-dark">Manajemen Users</h1>
@stop

@section('content')
    <div class="row">
        <div class="col-12">
            <div class="card">
                <div class="card-header">
                    <div class="card-title">
                        Edit Users
                    </div>
                </div>
                <form action="{{ route('users.update',$user->users_id) }}" method="post">
                    {{csrf_field()}}
                    {{method_field('PUT')}}
                    <div class="card-body">
                        <div class="row">
                            <div class="col-md-6">
                                <div class="form-group">
                                    <label for="nama">Nama
Lengkap</label>
                                    <input type="text"
name="nama" class="form-control" id="nama" placeholder="Nama
Lengkap" value="{{ $user->users_nama }}" required>
                                </div>
                                <div class="form-group">
                                    <label
for="email">Email</label>
                                    <input type="email"
name="email" class="form-control" id="email" placeholder="Email"
value="{{ $user->users_email }}" required>
                                </div>
                                <div class="form-group">
                                    <label for="no_telpon">Nomor
Telepon</label>
                                    <input type="text"
name="no_telpon" class="form-control" id="no_telpon"
placeholder="Nomor Telepon" value="{{ $user->users_telpone }}"
required>
                                </div>
                                <div class="form-group">
                                    <label
for="role">Role</label>
                                    <select class="form-control"
name="role" id="role" placeholder="Role" required>
                                        <option value="pembeli"
{{ $user->users_role == "pembeli" ?
"selected":"" }}>Pembeli</option>
                                        <option value="admin"
{{ $user->users_role == "admin" ? "selected":"" }}>Admin</option>
                                    </select>
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </form>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

                                <option value="owner"
{{ $user->users_role == "owner" ? "selected":"" }}>Owner</option>
                                </select>
                                </div>
                                </div>
                                <div class="col-md-6">
                                <div class="form-group">
                                <label
for="alamat">Alamat</label>
                                <textarea class="form-
control" name="alamat" id="alamat" placeholder="Alamat"
style="height: 210px;" required>{{ $user-
>users_alamat }}</textarea>
                                </div>
                                <div class="form-group">
                                <label
for="password">Password</label>
                                <input type="password"
name="password" class="form-control" id="password"
placeholder="Password">
                                </div>
                                </div>
                                </div>
                                <div class="card-footer">
                                <button type="submit" class="btn btn-
primary">Simpan</button>
                                <a href="{{ route('users.index') }}"
class="btn btn-warning">Cancel</a>
                                </div>
                                </form>
                                </div>
                                </div>
                                </div>
                                @stop

```

Pembayaran index

```

@extends('adminlte::page')

@section('title', 'Manajemen Pembayaran')

@section('content_header')
    <h1 class="m-0 text-dark">Manajemen Pembayaran</h1>
@stop

@section('content')
    <div class="row">
        <div class="col-12">
            <div class="card">
                <div class="card-header">
                    <div class="card-title">
                        Daftar Pembayaran
                    </div>
                    <div class="float-right">

```

```

<a class="btn btn-success"
href="{{route('pembayaran.create')}}"><i class="fa fa-plus-
circle"></i>Tambah</a>
</div>
</div>
<div class="card-body">
<div class="row">
<div class="col-md-12">
@if(Session::has('alert'))
<div class="alert alert-
{{Session::get('alert.status')}} alert-dismissible"
role="alert">
<button type="button"
class="close" data-dismiss="alert" aria-label="Close"><span
aria-hidden="true">x</span></button>
{{Session::get('alert.msg')}}
</div>
@endif
<div class="table-responsive" >
<table class="table table-
bordered m-top-sm" id="tablePembayaran" width="100%">
<thead>
<tr>
<th>Nomor</th>
<th>Nomor
Pembayaran</th>
<th>Tanggal
Pembayaran</th>
<th>Nama
Pembeli</th>
<th>Jenis
Pembayaran</th>
<th>Nominal
Bayar</th>
<th>
width="150">Aksi</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
@php($nomor = 1)
@foreach ($pembayaran as
$p)
<tr>
<td>{{ $nomor
}}</td>
<td>{{ $p->
pembayaran_nomor }}</td>
<td>{{
tgl_indo($p->pembayaran_tanggal) }}</td>
<td>{{ $p->
users_nama }}</td>
<td>{{ $p->
pesanan_cara_bayar }}</td>
<td>{{ uang($p->
pembayaran_total) }}</td>

```

```
<td align="center">
<!-- <a
href="{{ route('pembayaran.edit', $p->pembayaran_id) }}"
class="btn btn-success btn-xs"><i class="fa fa-edit" aria-
hidden="true"></i> Ubah </a> -->
<a href="{{ {
route('pembayaran.show', $p->pembayaran_id) }}"
class="btn btn-primary btn-xs"><i class="fa fa-eye " aria-
hidden="true"></i> Detail</a>
<a href="{{ {
route('pembayaran.cetak', $p->pembayaran_id) }}"
class="btn btn-default btn-xs" target="_blank"><i class="fa fa-
print " aria-hidden="true" ></i> Cetak</a>
</td>
</tr>
@php($nomor++)
@endforeach
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
@stop
@section('js')
<script>
$(function () {
    $('#tablePembayaran').DataTable({
        "paging": true,
        "ordering": true,
        "info": true,
        "autoWidth": false,
        "responsive": true,
    });
});
</script>
@stop
```

Pembayaran detail

```
@extends('adminlte::page')

@section('title', 'Manajemen Pembayaran - Detail')

@section('content_header')
    <h1 class="m-0 text-dark">Manajemen Pembayaran</h1>
@stop
```



```

Tempo</th>
<th>Tgl Jatuh
>pesanan_cara_bayar == 'Kredit')
    @if($pembayaran[0]-
    <th>Angsuran Ke</th>
    @endif
    <th>Jumlah
    Bayar</th>
    <th>Sisa Bayar</th>
    </tr>
</thead>
<tbody id="data-detail">
    @php($nomor = 1)
    @foreach ($pembayaran as
    $p)
        <tr>
            <td>{{ $nomor }}</td>
            <td>{{ $p-
            >pesanan_nomor }}</td>
            <td>{{ $p-
            >kaveling_det_nomor." - ".$p->kaveling_lokasi." ".$p-
            >kaveling_det_nama}} </td>
            <td>{{ tgl_indo($p->pembayaran_det_jatuh_tempo) }}</td>
            @if($pembayaran[0]->pesanan_cara_bayar == 'Kredit')
                <td>{{ $p-
                >pembayaran_det_angsuran_ke == '0'? 'DP': $p-
                >pembayaran_det_angsuran_ke }}</td>
                @endif
                <td>
                {{ uang($p-
                >pembayaran_det_jumlah_bayar) }}
                </td>
                <td>
                {{ uang($p-
                >sisa) }}
                </td>
            </tr>
            @php($nomor++)
        @endforeach
    </tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="card-footer">
    <a href="{{ route('pembayaran.index') }}"
    class="btn btn-warning">Kembali</a>
</div>
</div>
</div>
</div>
@stop

```

Pesanan cetak

```
@extends('cetak')
@section('content')
<table width="50%">
  <tr>
    <th>Nomor Pesanan</th>
    <td>{{ $pesanan->pesanan_nomor }}</td>
  </tr>
  <tr>
    <th>Nama Pemesan</th>
    <td>{{ $pesanan->users_nama }}</td>
  </tr>
  <tr>
    <th>Tanggal Pesan</th>
    <td>{{ tgl_indo($pesanan->pesanan_tanggal) }}</td>
  </tr>
  <tr>
    <th>Jumlah Pesanan</th>
    <td>{{ count($pesanan_det) }}</td>
  </tr>
  <tr>
    <th>Pembayaran</th>
    <td>{{ $pesanan->pesanan_cara_bayar }}</td>
  </tr>
</table>
<h3>Detail</h3>
<table class="table table-bordered martop-sm" withh="100%">
  <thead>
    <tr>
      <th>No</th>
      <th>No / Nama Kaveling</th>
      @if($pesanan->pesanan_cara_bayar == 'Kredit')
      <th class="for-kredit">Nominal DP</th>
      <th class="for-kredit">Lama Angsuran</th>
      <th class="for-kredit">Nominal Angsuran</th>
      @endif
      @if($pesanan->pesanan_cara_bayar == 'Cash')
      <th class="for-cash">Total Bayar</th>
      @endif
      <th>Status</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody id="data-detail">
    @php($nomor = 1)
    @foreach ($pesanan_det as $p)
      <tr>
        <td>{{ $nomor }}</td>
        <td>
          {{ $p->kaveling_det_nomor }} - {{ $p->kaveling_lokasi }}
          {{ $p->kaveling_det_nama }}
        </td>
        @if($pesanan->pesanan_cara_bayar == 'Kredit')
        <td>
          {{ uang($p->pesanan_det_nominal_dp) }}
        </td>
        </tr>
      @endif
    @endforeach
  </tbody>
</table>
```

```

        <td>
            {{ $p->pesanan_det_lama_angsuran }}
        </td>
        <td>
            {{ uang($p->pesanan_det_nominal_angsuran) }}
        </td>
    @endif
    @if($pesanan->pesanan_cara_bayar == 'Cash')
        <td>{{ uang($p->pesanan_det_total_harga) }}</td>
    @endif
    <td>
        {{ $p->pesanan_det_status }}
    </td>
</tr>
    @php($nomor++)
    @endforeach
</tbody>
</table>
<br/>
<br>
    <small><i>* Harap melakukan pembayaran sebelum tanggal
    <b>{{ tgl_indo($tanggal_max) }}</b>. Jika tidak pesanan akan
    otomatis dibatalkan</i></small>
@stop

```

Pesanan create

```

@extends('adminlte::page')

@section('title', 'Manajemen Pesanan - Tambah')

@section('content_header')
    <h1 class="m-0 text-dark">Manajemen Pesanan</h1>
@stop

@section('content')
    <div class="row">
        <div class="col-12">
            <div class="card">
                <div class="card-header">
                    <div class="card-title">
                        Tambah Pesanan
                    </div>
                </div>
                <form action="{{ route('pesanan.store') }}"
method="post" >
                    {{ csrf_field() }}
                    <div class="card-body">
                        <div class="row">
                            <div class="col-md-6">
                                <div class="form-group">
                                    <label for="nomor">Nomor
Pesanan</label>
                                    <input type="text"
name="nomor" class="form-control" id="nomor" placeholder="Nomor

```

```

Pesanan" value="{{ App\Models\Pesanan::GenerateNomor() }}"
readonly required>
</div>
<div class="form-group">
    <label for="alamat">Nama
Pemesan</label>
    <div class="input-group mb-3">
        <input type="text"
name="nama_pemesan" class="form-control" id="nama_pemesan"
placeholder="Nama Pemesan" value="" required>
        <input type="hidden"
name="id_pemesan" class="form-control" id="id_pemesan"
placeholder="Id Pemesan" required>
    <div class="input-group-append" onClick="PopupPemesan()">
        <span class="input-group-text"><i class="fa fa-search"></i></span>
    </div>
    </div>
</div>
<div class="col-md-6">
    <div class="form-group">
        <label for="tanggal">Tanggal
Pesanan</label>
        <input type="date"
name="tanggal" class="form-control" id="tanggal"
placeholder="Tanggal Pesan" required>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label
for="pembayaran">Pilih Pembayaran</label>
        <select class="form-control"
name="pembayaran" id="pembayaran" onChange="setPembayaran()">
            <option
value="Kredit">Kredit</option>
            <option
value="Cash">Cash</option>
        </select>
    </div>
</div>
</div>
<div class="row">
    <div class="col-md-6">
        <h3>Detail Pesanan</h3>
    </div>
    <div class="col-md-6">
        <div class="float-right">
            <button type="button"
onClick="PopupKaveling()" class="btn btn-success"><i class="fa
fa-plus-circle"></i>Tambah</button>
        </div>
    </div>
</div>
<div class="row">

```



```

        <span data-dismiss="modal" aria-
hidden="true">×</span>
        </button>
    </div>
    <div class="modal-body">
        <p>Loading . . . </p>
    </div>
</div>
</div>
</div>
@stop
@section('js')
<script>
    function PopupPemesan(){
        $('#myModal').modal('show').find('.modal-body').load("{
route('pesanan.popup-user') }");
        $('#modal-title').html("Data User");
    }

    function PopupKaveling(){
        var all_id = $('#all_id').val();

        $('#myModal').modal('show').find('.modal-body').load("{
route('pesanan.popup-kaveling') }"+"?data_id="+all_id);
        $('#modal-title').html("Data Kaveling");
    }

    function Hapus(id){
        $('#kavelingid_'+id).remove();
        var all_id = $('#all_id').val();
        var arr_id = all_id.split(',');

        var filtered = arr_id.filter(e => e != id);
        filtered.join(',');
        $('#all_id').val(filtered);
    }

    function setPembayaran(){
        var pembayaran = $('select[name="pembayaran"]').val();

        if(pembayaran == 'Cash'){
            $('.for-cash').show();
            $('.for-kredit').hide();
        }else{
            $('.for-cash').hide();
            $('.for-kredit').show();
        }
    }

    function setAngsuran(obj){
        var objId = obj.id;
        var id = objId.split('_');
        id = id[1]

        var harga =
parseInt(document.getElementById('harga_'+id).value);

```

```

        var dp =
parseInt(document.getElementById('dp_'+id).value);
        var lama =
parseInt(document.getElementById('lama_'+id).value);

        var angsuran = (harga-dp)/lama;

        document.getElementById('angsuran_'+id).value =
angsuran;
    }

    setPembayaran();
</script>
@stop

```

Pesanan edit

```

@extends('adminlte::page')

@section('title', 'Manajemen Pesanan - Edit')

@section('content_header')
    <h1 class="m-0 text-dark">Manajemen Pesanan</h1>
@stop

@section('content')
    <div class="row">
        <div class="col-12">
            <div class="card">
                <div class="card-header">
                    <div class="card-title">
                        Edit Pesanan
                    </div>
                </div>
                <form action="{{
route('pesanan.update',$pesanan->pesanan_id) }}" method="post" >
                    {{csrf_field()}}
                    {{method_field('PUT')}}
                    <div class="card-body">
                        <div class="row">
                            <div class="col-md-6">
                                <div class="form-group">
                                    <label for="nomor">Nomor
Pesanan</label>
                                    <input type="text"
name="nomor" class="form-control" id="nomor" placeholder="Nomor
Pesanan" value="{{ $pesanan->pesanan_nomor }}" required>
                                </div>
                                <div class="form-group">
                                    <label for="alamat">Nama
Pemesan</label>
                                    <div class="input-group mb-
3">
                                        <input type="text"
name="nama_pemesan" class="form-control" id="nama_pemesan"
placeholder="Nama Pemesan" readonly value="{{ $pesanan-
>users nama }}" required>

```



```

<input type="hidden"
name="id_pemesan" class="form-control" id="id_pemesan"
placeholder="Id Pemesan" value="{{ $pesanan->users_id }}"
required>
<div class="input-group-
append" onClick="PopupPemesan()">
<span class="input-
group-text"><i class="fa fa-search"></i></span>
</div>
</div>
</div>
<div class="col-md-6">
<div class="form-group">
<label for="tanggal">Tanggal
Pesanan</label>
<input type="date"
name="tanggal" class="form-control" id="tanggal"
placeholder="Tanggal Pesanan" value="{{ $pesanan-
>pesanan_tanggal }}" required>
</div>
<div class="form-group">
<label
for="pembayaran">Pilih Pembayaran</label>
<select class="form-control"
name="pembayaran" id="pembayaran" onChange="setPembayaran()">
<option value="Kredit"
{{ $pesanan->pesanan_cara_bayar == "Kredit" ?
"selected":"" }}>Kredit</option>
<option value="Cash"
{{ $pesanan->pesanan_cara_bayar == "Cash" ?
"selected":"" }}>Cash</option>
</select>
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="col-md-6">
<h3>Detail Pesanan</h3>
</div>
<div class="col-md-6">
<div class="float-right">
<button type="button"
onClick="PopupKaveling()" class="btn btn-success"><i class="fa
fa-plus-circle"></i>Tambah</button>
</div>
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="col-md-12">
<div class="table-responsive" >
<table class="table table-
bordered m-top-sm" width="100%">
<thead>
<tr>

```

```

Kaveling</th>
kredit">Nominal DP</th>
kredit">Lama Angsuran</th>
kredit">Nominal Angsuran</th>
cash">Total Bayar</th>
<th>Aksi</th>
</tr>
</thead>
<tbody id="data-
placeholder">
array())
@foreach($pesanan_det as $p)
    $p->kaveling_det_id)
    >kaveling_det_id)
    $p->has_transaksi == "Ya" ? "readonly" : ""
    id="kavelingid_{{$id}}">
    <td>
        <input
        type="hidden" name="detail[{{$id}}][id]" class="form-control"
        value="{{$id}}">
        <input
        type="hidden" name="detail[{{$id}}][pesanan_id]" class="form-
        control" value="{{$p->pesanan_det_id}}">
        {{$p->
        >kaveling_det_nomor}} - {{$p->kaveling_det_nama}}
    </td>
    <td>
        {{uang($p->
        >kaveling_det_harga)}}
    </td>
    <td class="for-
    kredit">
        <div
        class="input-group mb-3">
            <div
            class="input-group-prepend">
                <span class="input-group-text">Rp.</span>
            </div>
            <input
            type="number" id="dp_{{$id}}" name="detail[{{$id}}][nominal_dp]"
            class="form-control" placeholder="Nominal DP" value="{{$p->
            >pesanan_det_nominal_dp}}" max="{{$p->kaveling_det_harga}}"
```

```

min="{{ $p->kaveling_det_harga*0.4 }}"
onchange="setAngsuran(this)" onkeyup="setAngsuran(this)"
required>

</div>
</td>
<td class="for-

kredit">

<div
class="input-group mb-3">

<input
type="number" id="lama_{{$id}}"
name="detail[{{$id}}][lama_angsuran]" class="form-control"

value="{{ $p->pesanan_det_lama_angsuran }}" placeholder="Lama
Angsuran" onchange="setAngsuran(this)"
onkeyup="setAngsuran(this)" min="2" max="60" {{$readonly}}>
<div
class="input-group-append">

<span class="input-group-text">Bulan</span>

</div>
</div>
</td>
<td class="for-

kredit">

<div
class="input-group mb-3">

<div
class="input-group-prepend">

<span class="input-group-text">Rp.</span>

</div>
<input
type="number" id="angsuran_{{$id}}"
name="detail[{{$id}}][nominal_angsuran]" class="form-control"
placeholder="Nominal Angsuran" value="{{ $p-
>pesanan_det_nominal_angsuran }}" readonly>

</div>
</td>
<td class="for-

cash">

<div
class="input-group mb-3">

<div
class="input-group-prepend">

<span class="input-group-text">Rp.</span>

</div>
<input
type="number" id="harga_{{$id}}"
name="detail[{{$id}}][total_bayar]" class="form-control"
placeholder="Total Bayar" value="{{ $p-
>pesanan_det_total_harga }}" readonly >

</div>
</td>

```

```

<td>
    @if($p-
>has_transaksi == "Tidak")
        <button
type="button" onClick="Hapus('{{ $id }}')" class="btn btn-xs btn-
danger"><i class="fa fa-trash"></i></button>
        @endif
    </td>
</tr>
@endforeach
</tbody>
<tbody id="data-
placeholder">
        </tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="card-footer">
    <input type="hidden" class="form-
control" name="all_id" id="all_id" placeholder="All Id"
value="{{ implode(',', $id_det) }}" readonly>
    <button type="submit" class="btn btn-
primary">Simpan</button>
    <a href="{{ route('pesanan.index') }}"
class="btn btn-warning">Cancel</a>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>
<div class="modal fade" id="myModal" style="display: none;"
aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog modal-lg">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
                <h4 class="modal-title" id="modal-
title"></h4>
                <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
                    <span data-dismiss="modal" aria-
hidden="true">×</span>
            </button>
            </div>
            <div class="modal-body">
                <p>Loading . . . </p>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
@stop
@section('js')
<script>
    function PopupPemesan() {

```

```

        $('#myModal').modal('show').find('.modal-body').load("{
route('pesanan.popup-user') }}");
        $('#modal-title').html("Data User");
    }

    function PopupKaveling(){
        var all_id = $('#all_id').val();

        $('#myModal').modal('show').find('.modal-body').load("{
route('pesanan.popup-kaveling') }}"+"?data_id="+all_id);
        $('#modal-title').html("Data Kaveling");
    }

    function Hapus(id){
        $('#kavelingid_'+id).remove();
        var all_id = $('#all_id').val();
        var arr_id = all_id.split(',');

        var filtered = arr_id.filter(e => e != id);
        filtered.join(',');
        $('#all_id').val(filtered);
    }

    function setPembayaran(){
        var pembayaran = $('select[name="pembayaran"]').val();

        if(pembayaran == 'Cash'){
            $('.for-cash').show();
            $('.for-kredit').hide();
        }else{
            $('.for-cash').hide();
            $('.for-kredit').show();
        }
    }

    function setAngsuran(obj){
        var objId = obj.id;
        var id = objId.split('_');
        id = id[1]

        var harga =
parseInt(document.getElementById('harga_'+id).value);
        var dp =
parseInt(document.getElementById('dp_'+id).value);
        var lama =
parseInt(document.getElementById('lama_'+id).value);

        var angsuran = (harga-dp)/lama;

        document.getElementById('angsuran_'+id).value =
angsuran;
    }

    setPembayaran();
</script>
@stop

```

Pesanan index

```
@extends('adminlte::page')

@section('title', 'Manajemen Pesanan')

@section('content_header')
    <h1 class="m-0 text-dark">Manajemen Pesanan</h1>
@stop

@section('content')
    <div class="row">
        <div class="col-12">
            <div class="card">
                <div class="card-header">
                    <div class="card-title">
                        Daftar Pesanan
                    </div>
                    <div class="float-right">
                        @if(get_role() != "pembeli")
                            <a class="btn btn-success"
href="{{route('pesanan.create')}}"><i class="fa fa-plus-
circle"></i>Tambah</a>
                        @endif
                    </div>
                </div>
                <div class="card-body">
                    <div class="row">
                        <div class="col-md-12">
                            @if(Session::has('alert'))
                                <div class="alert alert-
{{Session::get('alert.status')}} alert-dismissible"
role="alert">
                                    <button type="button"
class="close" data-dismiss="alert" aria-label="Close"><span
aria-hidden="true">×</span></button>
                                {{Session::get('alert.msg')}}
                            </div>
                            @endif
                            <div class="table-responsive" >
                                <table class="table table-
bordered m-top-sm" id="tableUser" width="100%">
                                    <thead>
                                        <tr>
                                            <th>Nomor</th>
                                            <th>Nomor
Pesanan</th>
                                            <th>Tanggal</th>
                                            <th>Nama</th>
                                            <th>Pembayaran</th>
                                            <th>Jumlah
Pesanan</th>
                                            <th>Total Harga</th>
                                            <th>
width="150">Aksi</th>
                                </table>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
```

```

        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        @php($nomor = 1)
        @foreach ($pesanan as
$
        <tr>
            <td>{{ $nomor
        }}</td>
            <td>{{ $p-
>pesanan_nomor }}</td>
            <td>{{
tgl_indo($p->pesanan_tanggal) }}</td>
            <td>{{ $p-
>users_nama }}</td>
            <td>{{ $p-
>pesanan_cara_bayar }}</td>
            <td>{{ $p-
>jml_pesanan }}</td>
            <td>{{ uang($p-
>total_harga) }}</td>
            <td
align="center">
                @if( $p-
>has_transaksi == 'Tidak' && get_role() != "pembeli")
                    <a
href="{{ route('pesanan.edit', $p->pesanan_id) }}"
class="btn btn-success btn-xs"><i class="fa fa-edit" aria-
hidden="true"></i> Ubah </a>
                @endif
                <a href="{{
route('pesanan.show', $p->pesanan_id) }}"
class="btn btn-primary btn-xs"><i class="fa fa-eye " aria-
hidden="true"></i> Detail</a>
                <a href="{{
route('pesanan.cetak', $p->pesanan_id) }}"
class="btn btn-default btn-xs" target="_blank"><i class="fa fa-
print " aria-hidden="true" ></i> Cetak </a>
                @if( $p-
>has_transaksi == 'Tidak' && get_role() != "pembeli")
                    <form
action="{{ route('pesanan.destroy', $p->pesanan_id) }}"
method="post">
                        {{csrf_field()}}
                        {{
method_field('DELETE') }}
                        <button class="btn btn-danger btn-xs">
<i class="fa fa-trash" aria-hidden="true"></i> Delete

```


[illegible]

```

max="${harga}" onchange="setAngsuran(this)"
onkeyup="setAngsuran(this)" required>
    </div>
</td>
<td class="for-kredit">
    <div class="input-group mb-3">
        <input type="number" id="lama_${id}"
name="detail[${id}][lama_angsuran]" class="form-control"
placeholder="Lama Angsuran" onchange="setAngsuran(this)"
onkeyup="setAngsuran(this)" min="2" max="60">
        <div class="input-group-append">
            <span class="input-group-text">Bulan</span>
        </div>
    </div>
</td>
<td class="for-kredit">
    <div class="input-group mb-3">
        <div class="input-group-prepend">
            <span class="input-group-text">Rp.</span>
        </div>
        <input type="number" id="angsuran_${id}"
name="detail[${id}][nominal_angsuran]" class="form-control"
placeholder="Nominal Angsuran" readonly>
    </div>
</td>
<td class="for-cash">
    <div class="input-group mb-3">
        <div class="input-group-prepend">
            <span class="input-group-text">Rp.</span>
        </div>
        <input type="number" id="harga_${id}"
name="detail[${id}][total_bayar]" class="form-control"
placeholder="Total Bayar" value="${harga}" readonly >
    </div>
</td>
<td>
    <button type="button" onClick="Hapus('${id}')"
class="btn btn-xs btn-danger"><i class="fa fa-
trash"></i></button>
</td>
`
;

objPlaceholder.appendChild(tr);
$(obj).removeClass('btn-default');
$(obj).addClass('btn-primary');
$(obj).html('<i class="fa fa-check"></i>');
var all_id = $('#all_id').val();
all_id = all_id.split(',');
all_id.push(id);
all_id.join(",");
$('#all_id').val(all_id);
setPembayaran();
}

$( document ).ready(function() {

```

```

        $('#table-kaveling').DataTable();
    });
</script>

```

Popup user

```

<div class="table-responsive">
    <table class="table table-bordered martop-sm" id="table-
users" width="100%">
        <thead>
            <th>Nomor</th>
            <th>Nama</th>
            <th>Email</th>
            <th>Alamat</th>
            <th>No. Telepone</th>
            <th width="40">Aksi</th>
        </thead>
        <tbody>
            @php($nomor = 1)
            @foreach ($users as $p)
                <tr>
                    <td>{{ $nomor }}</td>
                    <td>{{ $p->users_nama }}</td>
                    <td>{{ $p->users_email }}</td>
                    <td>{{ $p->users_alamat }}</td>
                    <td>{{ $p->users_telpone }}</td>
                    <td align="center">
                        <button data-dismiss="modal"
type="button" class="btn btn-xs btn-primary"
onclick="setPembeli('{{ $p->users_id }}','{{ $p->users_nama }}')">
                            <i class="fa fa-check"></i>
                        </button>
                    </td>
                </tr>
                @php($nomor++)
            @endforeach
        </tbody>
    </table>
</div>
<script>

function setPembeli(id,nama){
    $('#nama_pemesan').val(nama);
    $('#id_pemesan').val(id);
}

$( document ).ready(function() {
    $('#table-users').DataTable();
});
</script>

```

Pesanan Detail

```
@extends('adminlte::page')
```

```

@section('title', 'Manajemen Pesanan - Detail')

@section('content_header')
    <h1 class="m-0 text-dark">Manajemen Pesanan</h1>
@stop

@section('content')
    <div class="row">
        <div class="col-12">
            <div class="card">
                <div class="card-header">
                    <div class="card-title">
                        Detail Pesanan
                    </div>
                </div>
                <div class="card-body">
                    @if(Session::has('alert'))
                        <div class="alert alert-
{{Session::get('alert.status')}} alert-dismissible"
role="alert">
                            <button type="button" class="close"
data-dismiss="alert" aria-label="Close"><span aria-
hidden="true">×</span></button>
                            {{Session::get('alert.msg')}}
                        </div>
                    @endif
                    <dl class="row">
                        <dt class="col-3">Nomor Pesanan</dt>
                        <dd class="col-9">{{pesanan-
>pesanan_nomor}}</dd>

                        <dt class="col-3">Nama Pemesan</dt>
                        <dd class="col-9">{{pesanan-
>users_nama}}</dd>

                        <dt class="col-3">Tanggal Pesan</dt>
                        <dd class="col-9">{{tgl_indo(pesanan-
>pesanan_tanggal)}}</dd>

                        <dt class="col-3">Jumlah Pesanan</dt>
                        <dd class="col-
9">{{count($pesanan_det)}}</dd>

                        <dt class="col-3">Pembayaran</dt>
                        <dd class="col-9">{{pesanan-
>pesanan_cara_bayar}}</dd>
                    </dl>
                    <div class="row">
                        <div class="col-md-6">
                            <h3>Detail</h3>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="row">
                        <div class="col-md-12">
                            <div class="table-responsive" >

```

```

<table class="table table-
bordered martop-sm" width="100%">
    <thead>
        <tr>
            <th>No</th>
            <th>No / Nama
Kaveling</th>
            @if($pesanan-
>pesanan_cara_bayar == 'Kredit')
            <th class="for-
kredit">Nominal DP</th>
            <th class="for-
kredit">Lama Angsuran</th>
            <th class="for-
kredit">Nominal Angsuran</th>
            @endif
            @if($pesanan-
>pesanan_cara_bayar == 'Cash')
            <th class="for-
cash">Total Bayar</th>
            @endif
            <th>Status</th>
            <th>Aksi</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody id="data-detail">
        @php($nomor = 1)
        @foreach ($pesanan_det
as $p)
            <tr>
                <td>{{$nomor}}</td>
                <td>
                    {{$p-
>kaveling_det_nomor}} - {{$p->kaveling_lokasi}} {{$p-
>kaveling_det_nama}}
                </td>
                @if($pesanan-
>pesanan_cara_bayar == 'Kredit')
                <td>
                    {{uang($p-
>pesanan_det_nominal_dp)}}
                </td>
                <td>
                    {{$p-
>pesanan_det_lama_angsuran}}
                </td>
                <td>
                    {{uang($p-
>pesanan_det_nominal_angsuran)}}
                </td>
                @endif
                @if($pesanan-
>pesanan_cara_bayar == 'Cash')
                <td>{{uang($p-
>pesanan_det_total_harga)}}</td>
            </tr>
        </tbody>
    </table>

```

```
@endif
<td>
    {{ $p-
>pesanan_det_status}}
    </td>
    <td>
        @if($p-
>pesanan_det_status != "Batal" && get_role() != "pembeli")
            <a
class="btn btn-xs btn-warning" href="{{route('pesanan.batalakan',
$p->pesanan_det_id)}}"><i class="fa fa-undo"></i> Batalakan</a>
        @endif
    </td>
</tr>
@php($nomor++)
@endforeach
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="card-footer">
    <a href="{{route('pesanan.index')}}"
class="btn btn-warning">Kembali</a>
</div>
</div>
</div>
@stop
```

Tagihan Index

```
@extends('adminlte::page')

@section('title', 'Manajemen Tagihan')

@section('content_header')
    <h1 class="m-0 text-dark">Manajemen Tagihan</h1>
@stop

@section('content')
    <div class="row">
        <div class="col-12">
            <div class="card">
                <div class="card-header">
                    <div class="card-title">
                        Daftar Tagihan
                    </div>
                </div>
                <div class="card-body">
                    <div class="row">
                        <div class="col-md-12">
                            @if(Session::has('alert'))
```

```


{{Session::get('alert.status')}} alert-dismissible



role="alert"



<button type="button"



class="close" data-dismiss="alert" aria-label="Close"><span



aria-hidden="true">x</span></button>



{{Session::get('alert.msg')}}



</div>



@endif



<div class="table-responsive" >



<table class="table table-



bordered martop-sm" id="tableUser" width="100%">



<thead>



<tr>



<th>Nomor</th>



<th>Nomor



Pesanan</th>



<th>Nama



Pemesan</th>



<th>Tanggal



Pesanan</th>



<th>Jenis



Tagihan</th>



<th>Tanggal Jatuh



Tempo</th>



<th>Nominal



Tagihan</th>



<th>



width="150">Aksi</th>



</tr>



</thead>



<tbody>



@php($nomor = 1)



@foreach ($tagihan as



$)



<tr>



<td>{{ $nomor



}}</td>



<td>{{ $p-



>pesanan_nomor }}</td>



<td>{{ $p-



>users_nama }}</td>



<td>{{



tgl_indo($p->pesanan_tanggal) }}</td>



<td>{{ $p->tipe



}}</td>



<td>{{



tgl_indo($p->jatuh_tempo) }}</td>



<td>{{ uang($p-



>nominal) }}</td>



<td>



align="center">



<a href="{{



route('tagihan.kirim-notif', $p->pesanan_det id) }}"


```

```

class="btn btn-primary btn-xs"><i class="fa fa-paper-plane "
aria-hidden="true" ></i> Kirim Notif </a>
</td>
</tr>
@php($nomor++)
@endforeach
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
@stop

@section('js')
<script>
$(function () {
    $('#tableUser').DataTable({
        "paging": true,
        "ordering": true,
        "info": true,
        "autoWidth": false,
        "responsive": true,
    });
});
</script>
@stop

```

Umum detail

```

@extends('umum.master')
@section('content')
<!-- Product section-->
<section class="py-5">
    <div class="container px-4 px-lg-5 my-5">
        <div class="row gx-4 gx-lg-5 align-items-center">
            <div class="col-md-6"></div>
            <div class="col-md-6">
                <div class="small mb-1">{{$kaveling-
>kaveling_det_nomor}}</div>
                <h1 class="display-5 fw-bolder">{{$kaveling-
>kaveling_det_nama}}</h1>
                <div class="fs-5 mb-5">
                    <span>{{uang($kaveling-
>kaveling_det_harga)}}</span>
                </div>
                <p class="lead">
                    <dl class="row">
                        <dt class="col-4">Alamat</dt>
                        <dd class="col-8">{{$kaveling-
>kaveling_alamat}}</dd>

```



```

<dt class="col-4">Lokasi</dt>
<dd class="col-8">{{ $kaveling-
>kaveling_lokasi}}</dd>
<dt class="col-4">Luas</dt>
<dd class="col-8">{{ $kaveling-
>kaveling_det_luas}}M<sup>2</sup></dd>
</dl>
</p>
<!-- <div class="d-flex">
<input class="form-control text-center me-3"
id="inputQuantity" type="num" value="1" style="max-width: 3rem"
/>
<button class="btn btn-outline-dark flex-
shrink-0" type="button">
<i class="bi-cart-fill me-
1"></i>
Add to cart
</button> -->
</div>
</div>
</div>
</div>
</section>
<!-- Related items section-->
<section class="py-5 bg-light">
<div class="container px-4 px-lg-5 mt-5">
<h2 class="fw-bolder mb-4">Related products</h2>
<div class="row gx-4 gx-lg-5 row-cols-2 row-cols-md-3
row-cols-xl-4 justify-content-center">
@foreach($related as $p)
<div class="col mb-5">
<div class="card h-100">
@if($p->terjual == "Ya")
<div class="badge bg-dark text-
white position-absolute" style="top: 0.5rem; right:
0.5rem">Terjual</div>
@endif
<!-- Product image-->

<!-- Product details-->
<div class="card-body p-4">
<div class="text-center">
<!-- Product name-->
<h5 class="fw-
bolder">{{ $p->kaveling_det_nomor}} - {{ $p->kaveling_lokasi}}
{{ $p->kaveling_det_nama}}</h5>
<!-- Product price-->
{{uang($p-
>kaveling_det_harga)}}
</div>
</div>
<!-- Product actions-->
<div class="card-footer p-4 pt-0
border-top-0 bg-transparent">

```

```

                                <div class="text-center"><a
class="btn btn-outline-dark mt-auto"
href="{{route('umum.detail',$p-
>kaveling_det_id)}}">Detail</a></div>
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                    @endforeach
                </div>
            </div>
        </section>
    @stop

```

Umum Index

```

@extends('umum.master')
@section('content')
    <!-- Header-->
        <header class="bg-dark py-5">
            <div class="container px-4 px-lg-5 my-5">
                <div class="text-center text-white">
                    <h1 class="display-4 fw-bolder">Kaveling Nur
Wasis</h1>
                    <p class="lead fw-normal text-white-50 mb-
0">Temukan Kavling Idaman Anda Bersama Kami</p>
                </div>
            </div>
        </header>
    <!-- Section-->
    <section class="py-5">
        <div class="container px-4 px-lg-5 mt-5">
            <div class="row gx-4 gx-lg-5 row-cols-2 row-
cols-md-3 row-cols-xl-4 justify-content-center">
                @foreach($kaveling as $p)
                    <div class="col mb-5">
                        <div class="card h-100">
                            @if($p->terjual == "Ya")
                                <div class="badge bg-dark text-
white position-absolute" style="top: 0.5rem; right:
0.5rem">Terjual</div>
                            @endif
                            <!-- Product image-->
                            
                            <!-- Product details-->
                            <div class="card-body p-4">
                                <div class="text-center">
                                    <!-- Product name-->
                                    <h5 class="fw-
bolder">{{ $p->kaveling_det_nomor}} - {{ $p->kaveling_lokasi}}
{{ $p->kaveling_det_nama}}</h5>
                                    <!-- Product price-->
                                    {{uang($p-
>kaveling_det_harga)}}
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </section>
    @stop

```

```

                                <p>
                                <dl class="row">
                                <dt class="col-
4">Alamat</dt>
                                <dd class="col-
8">{{ $p->kaveling_alamat }}</dd>
                                <dt class="col-
4">Luas</dt>
                                <dd class="col-
8">{{ $p->kaveling_det_luas }}M<sup>2</sup></dd>
                                </dl>
                                </p>
                                </div>
                                <!-- Product actions-->
                                <div class="card-footer p-4 pt-0
border-top-0 bg-transparent">
                                <div class="text-center"><a
class="btn btn-outline-dark mt-auto"
href="{{ route('umum.detail', $p-
>kaveling_det_id) }}">Detail</a></div>
                                </div>
                                </div>
                                </div>
                                @endforeach
                                </div>
                                </div>
                                </section>

@stop

```

Umum master

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <head>
        <meta charset="utf-8" />
        <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1, shrink-to-fit=no" />
        <meta name="description" content="" />
        <meta name="author" content="" />
        <title>Sistem Informasi Kaveling Nurwasis</title>
        <!-- Favicon-->
        <link rel="icon" type="image/x-icon"
href="assets/favicon.ico" />
        <!-- Bootstrap icons-->
        <link href="https://cdn.jsdelivrivr.net/npm/bootstrap-
icons@1.5.0/font/bootstrap-icons.css" rel="stylesheet" />
        <!-- Core theme CSS (includes Bootstrap)-->
        <link href="{{ url('vendor/start/css/styles.css') }}"
rel="stylesheet" />
    </head>
    <body>
        <!-- Navigation-->
        <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-
light">
            <div class="container px-4 px-lg-5">

```

```

        <a class="navbar-brand"
href="{{url('/') }}">SIKaveling</a>
        <button class="navbar-toggler" type="button"
data-bs-toggle="collapse" data-bs-
target="#navbarSupportedContent" aria-
controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false" aria-
label="Toggle navigation"><span class="navbar-toggler-
icon"></span></button>
        <div class="collapse navbar-collapse"
id="navbarSupportedContent">
            <ul class="navbar-nav me-auto mb-2 mb-lg-0
ms-lg-4">
                </ul>
                <div class="d-flex">
                    <a href="{{url('/home')}}" class="btn
btn-default">Login</a>
                </div>
            </div>
        </nav>
        @yield('content')
        <!-- Footer-->
        <footer class="py-5 bg-dark">
            <div class="container">
                <p class="m-0 mb-3 text-center text-white">Untuk
Pemesanan Kaveling Hubungi : Tania <a
href="https://wa.me/6281328807449">+6281328807449 (WA) </a></p>
                <p class="m-0 text-center text-white">Copyright
&copy; SIKaveling {{date('Y')}}</p>
            </div>
        </footer>
        <!-- Bootstrap core JS-->
        <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.2/dist/js/bootst
rap.bundle.min.js"></script>
        <!-- Core theme JS-->
        <script
src="{{url('vendor/start/js/scripts.js')}}"></script>
    </body>
</html>

```

User create

```

@extends('adminlte::page')

@section('title', 'Manajemen Users - Tambah')

@section('content_header')
    <h1 class="m-0 text-dark">Manajemen Users</h1>
@stop

@section('content')
    <div class="row">
        <div class="col-12">
            <div class="card">
                <div class="card-header">

```

```

        <div class="card-title">
            Tambah Users
        </div>
    </div>
    <form action="{{ route('users.store') }}"
method="post">
        {{csrf_field()}}
        <div class="card-body">
            <div class="row">
                <div class="col-md-6">
                    <div class="form-group">
                        <label for="nama">Nama
Lengkap</label>
                        <input type="text"
name="nama" class="form-control" id="nama" placeholder="Nama
Lengkap" required>
                    </div>
                    <div class="form-group">
                        <label
for="email">Email</label>
                        <input type="email"
name="email" class="form-control" id="email" placeholder="Email"
required>
                    </div>
                    <div class="form-group">
                        <label for="no_telpon">Nomor
Telepon</label>
                        <input type="text"
name="no_telpon" class="form-control" id="no_telpon"
placeholder="Nomor Telepon" required>
                    </div>
                    <div class="form-group">
                        <label
for="role">Role</label>
                        <select class="form-control"
name="role" id="role" placeholder="Role" required>
                            <option
value="pembeli">Pembeli</option>
                            <option
value="admin">Admin</option>
                            <option
value="owner">Owner</option>
                        </select>
                    </div>
                </div>
                <div class="col-md-6">
                    <div class="form-group">
                        <label
for="alamat">Alamat</label>
                        <textarea class="form-
control" name="alamat" id="alamat" placeholder="Alamat"
style="height: 210px;" required></textarea>
                    </div>
                    <div class="form-group">
                        <label
for="password">Password</label>

```

```

                                <input type="password"
name="password" class="form-control" id="password"
placeholder="Password" required>
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                <div class="card-footer">
                    <button type="submit" class="btn btn-
primary">Simpan</button>
                    <a href="{{route('users.index')}}"
class="btn btn-warning">Cancel</a>
                </div>
            </form>
        </div>
    </div>
</div>
@stop

```

User edit

```

@extends('adminlte::page')

@section('title', 'Manajemen Users - Edit')

@section('content_header')
    <h1 class="m-0 text-dark">Manajemen Users</h1>
@stop

@section('content')
    <div class="row">
        <div class="col-12">
            <div class="card">
                <div class="card-header">
                    <div class="card-title">
                        Edit Users
                    </div>
                </div>
                <form action="{{ route('users.update',$user-
>users_id) }}" method="post">
                    {{csrf_field()}}
                    {{method_field('PUT')}}
                    <div class="card-body">
                        <div class="row">
                            <div class="col-md-6">
                                <div class="form-group">
                                    <label for="nama">Nama
Lengkap</label>
                                    <input type="text"
name="nama" class="form-control" id="nama" placeholder="Nama
Lengkap" value="{{ $user->users_nama }}" required>
                                </div>
                                <div class="form-group">
                                    <label
for="email">Email</label>

```

```

<input type="email"
name="email" class="form-control" id="email" placeholder="Email"
value="{{ $user->users_email }}" required>
</div>
<div class="form-group">
    <label for="no_telpon">Nomor
Telepon</label>
    <input type="text"
name="no_telpon" class="form-control" id="no_telpon"
placeholder="Nomor Telepon" value="{{ $user->users_telpone }}"
required>
    </div>
<div class="form-group">
    <label
for="role">Role</label>
    <select class="form-control"
name="role" id="role" placeholder="Role" required>
        <option value="pembeli"
{{ $user->users_role == "pembeli" ?
"selected":"" }}>Pembeli</option>
        <option value="admin"
{{ $user->users_role == "admin" ? "selected":"" }}>Admin</option>
        <option value="owner"
{{ $user->users_role == "owner" ? "selected":"" }}>Owner</option>
    </select>
    </div>
</div>
<div class="col-md-6">
    <div class="form-group">
        <label
for="alamat">Alamat</label>
        <textarea class="form-
control" name="alamat" id="alamat" placeholder="Alamat"
style="height: 210px;" required>{{ $user-
>users_alamat }}</textarea>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label
for="password">Password</label>
        <input type="password"
name="password" class="form-control" id="password"
placeholder="Password">
    </div>
    </div>
    </div>
    </div>
    <div class="card-footer">
        <button type="submit" class="btn btn-
primary">Simpan</button>
        <a href="{{ route('users.index') }}"
class="btn btn-warning">Cancel</a>
    </div>
</form>
</div>
</div>
</div>

```

```
@stop
```

Users Index

```
@extends('adminlte::page')

@section('title', 'Manajemen Users')

@section('content_header')
    <h1 class="m-0 text-dark">Manajemen Users</h1>
@stop

@section('content')
    <div class="row">
        <div class="col-12">
            <div class="card">
                <div class="card-header">
                    <div class="card-title">
                        Daftar Users
                    </div>
                    <div class="float-right">
                        <a class="btn btn-success"
href="{{route('users.create')}}"><i class="fa fa-plus-
circle"></i>Tambah</a>
                    </div>
                </div>
                <div class="card-body">
                    <div class="row">
                        <div class="col-md-12">
                            @if(Session::has('alert'))
                                <div class="alert alert-
{{Session::get('alert.status')}} alert-dismissible"
role="alert">
                                    <button type="button"
class="close" data-dismiss="alert" aria-label="Close"><span
aria-hidden="true">x</span></button>

                                    {{Session::get('alert.msg')}}
                                </div>
                            @endif
                            <div class="table-responsive" >
                                <table class="table table-
bordered m-top-sm" id="tableUser" width="100%">
                                    <thead>
                                        <tr>
                                            <th>Nomor</th>
                                            <th>Nama</th>
                                            <th>Email</th>
                                            <th>Alamat</th>
                                            <th>No.
Telepone</th>
                                            <th>Id Telegram</th>
                                            <th>
width="150">Aksi</th>
                                        </tr>
                                    </thead>
                                    <tbody>
```



```

@php($nomor = 1)
@foreach ($users as $p)
    <tr>
        <td>{{ $nomor
    }}</td>
        <td>{{ $p-
    >users_nama }}</td>
        <td>{{ $p-
    >users_email }}</td>
        <td>{{ $p-
    >users_alamat }}</td>
        <td>{{ $p-
    >users_telpone }}</td>
        <td>{{ $p-
    >users_telegram_id }}</td>
        <td
    align="center">
            <a href="{{
    route('users.edit', $p->users_id) }}"
            class="btn
    btn-success btn-xs"><i class="fa fa-edit" aria-
    hidden="true"></i> Ubah </a>
            <a href="{{
    route('users.show', $p->users_id) }}"
            class="btn btn-primary btn-xs"><i class="fa fa-eye " aria-
    hidden="true"></i> Detail</a>
            @if( $p-
    >has_transaksi == 'Tidak')
                <form
    action="{{ route('users.destroy', $p->users_id) }}"
    method="post">
                {{csrf_field()}}
                {{
    method_field('DELETE') }}
                <button
    class="btn btn-danger btn-xs">
                    <i
    class="fa fa-trash" aria-hidden="true"></i> Delete
                </button>
            </form>
            @endif
        </td>
    </tr>
    @php($nomor++)
@endforeach
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

```
        </div>
    </div>
@stop

@section('js')
<script>
    $(function () {
        $('#tableUser').DataTable({
            "paging": true,
            "ordering": true,
            "info": true,
            "autoWidth": false,
            "responsive": true,
        });
    });
</script>
@stop
```